页面与底层代码交互接口总计 7 个（其他业务逻辑，后端统一判断处理，其他与三方接口，也通过后端与三方交互。

1、开锁（外门锁），回调 返回门锁状态：jsonObj.lockSt 0-开启；1-关闭
2、获取门锁状态（根据情况调用），回调 返回门锁状态：jsonObj.lockSt 0-开启；1-关闭
3、开钥匙模块的锁（传递行、列）
4、查询用户信息，以 json 字符串返回进行界面呈现
5、查询证书柜信息，以 json 字符串返回界面呈现，绑定人员信息、目前使用状态
（注意：钥匙插入、取出，后端会主动通知前端页面，前端页面只负责处理回调即可）
6、人脸采集功能（选中对应用户，传递身份证号，采集人脸及特征值），系统自动保存数据，页面重新查询客户信息，显示图片即可
7、人脸识别功能，不用传递身份证号码，识别成功后，直接返回身份证号码（jsonObj.idNoUnique;）
，前端根据身份证号码判断当前登录人员是谁

1、开锁（外门锁），回调 返回门锁状态：jsonObj.lockSt 0-开启；1-关闭

```
var openLock = function () {
    var action = "openLock";
    var json = {
        "action": action
    };
    invokeAndroid(json);
};
```

2、获取门锁状态（根据情况调用），回调 返回门锁状态：jsonObj.lockSt 0-开启；1-关闭

```
var getLockSt = function () {
    var action = "getLockSt";
    var json = {
        "action": action
    };
    invokeAndroid(json);
};
```

3、开钥匙模块的锁（传递行、列）

```
var openMotorLock = function (layer, numb) {
    var action = "openMotorLock";
    var json = {
        "action": action,
        "layer": layer,
        "numb": numb
    };
    invokeAndroid(json);
};
```

4、查询用户信息，以 json 字符串返回进行界面呈现

```
var doQueryUserPoList = function () {
    var action = "doQueryUserPoList";
```

```
    var json = {
      "action": action
    };
    invokeAndroid(json);
  };
```

5、查询证书柜信息，以 json 字符串返回界面呈现，绑定人员信息、目前使用状态（注意：钥匙插入、取出，后端会主动通知前端页面，前端页面只负责处理回调即可）

```
  var doQueryDevicePoList = function () {
    var action = "doQueryDevicePoList";
    var json = {
      "action": action
    };
    invokeAndroid(json);
  };
```

6、人脸采集功能（选中对应用户，传递身份证号，采集人脸及特征值），系统自动保存数据，页面重新查询客户信息，显示图片即可

```
  var doFaceCollect = function () {
    var action = "doFaceCollect";
    let idNoUnique = "511001";
    var json = {
      "action": action,
      "idNoUnique": idNoUnique
    };
    invokeAndroid(json);
  };
```

7、人脸识别功能，不用传递身份证号码，识别成功后，直接返回身份证号码（jsonObj.idNoUnique;）

，前端根据身份证号码判断当前登录人员是谁

```
  var doFaceDetect = function () {
    var action = "doFaceDetect";
    var json = {
      "action": action
    };
    invokeAndroid(json);
  };
```