
모바일 쿠폰 사용보고 규격서

- COUPON SERVICE-

V.1.1.0

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

목 차

1. 개요	3
2. 서비스 개요.....	3
가. 쿠폰 사용 즉시 알림	3
3. 통신 방식 및 전송 규약 개요	4
가. 프로토콜	4
나. API 일반	4
다. 데이터 타입.....	4
라. 보안	4
4. 시스템연동방법.....	5
가. DEVELOPMENT SERVER.....	5
나. PRODUCTION SERVER.....	5
5. API.....	6
가. 쿠폰 사용 즉시 알림	6
6. 오류코드	8
가. 서비스오류코드정의	8

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

1. 개요

본 문서는 모바일쿠폰의 사용여부를 제공하기 위한 Protocol 을 정의한 것이다.

2. 서비스 개요

본 문서에 표기된 연동 방식을 이용하여 아래와 같은 서비스를 제공한다.

가. 쿠폰 사용 즉시 알림

- 가맹점 사용 매장에서 모바일쿠폰의 승인/승인취소 발생 후 3 분 이내 시스템에 사용 여부를 알린다.
- 해당 전문은 고객에게 모바일쿠폰의 사용가능/불가능을 알리기 위한 기능에 사용한다.

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

3. 통신 방식 및 전송 규약 개요

가. 프로토콜

- A. HTTPS Protocol 을 사용한다.
- B. SSL 을 통한 접속만을 허용한다.
- C. 클라이언트는 서비스요청을 하며 서버는 처리결과를 클라이언트에게 전송한다.
- D. 클라이언트는 발송결과 수신을 위하여 세션을 유지하여야 한다.
- E. 클라이언트는 규격서에 기술된 HTTP Request Method 를 이용하여 리소스를 획득하여야 한다.
- F. 서버는 규격서에 기술된 Content-type 으로 리소스를 제공한다.

나. API 일반

- A. 다음 위 첨자 (+)가 표시된 URI 및 Parameter 항목은 암호화 대상 항목으로, 해당 값은 암호화 하여 송 / 수신 한다
- B. API 설명의 "필수" 칼럼은 필수항목을 의미하며 [●] 표시된 항목은 반드시 입력하여야 한다.
- C. API 설명의 "타입" 칼럼은 하단에 정의된 약칭을 따른다.
 - 1) N : Numeric / 숫자 형
 - 2) C : Character / 문자형(영문, 한글)
- D. API 설명의 "길이" 칼럼은 해당 Parameter 의 최대 허용 가능한 길이를 나타낸다.
해당 Parameter 항목이 암호화 대상일 경우 암호문이 아닌 복호화 된 원문의 길이를 의미한다.

다. 데이터 타입

- A. 도메인을 제외한 URI 의 모든 값은 대/소문자를 구분하여 사용한다.

라. 보안

- A. 암호화 Algorithm 은 AES128/CBC/PKCS5Padding 사용, 암호화 DATA 는 HEX Encoding 한다.
- B. 테스트 서버 암호화 키
 - 1) KEY :QkZJRlBDRTI4T0c1OUtBMw==
 - i. 기재된 KEY 는 Base64 Enc 된 값입니다.
 - 2) IV :PRJ59Q2GHPT844TQ
- C. 상용 서버 암호화 키
 - 1) **별도배포**

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

4. 시스템연동방법

가. Development Server

- A. IP : 121.156.124.210 / 443 (쿠폰)
- B. IP : 222.122.28.80 / 443 (상품권)

나. Production Server

- A. IP : 121.156.122.223 / 443 (쿠폰)
- B. IP : 121.156.122.179 / 443 (상품권)

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

5. API

가. 쿠폰 사용 즉시 알림

A. 요건

- 1) 갤럭시아머니트리에서 쿠폰의 사용/사용취소 건 발생시 알려주는 전문이다.
- 2) 고객 UI 상 사용여부 표시하는데 사용한다.
- 3) 교환권의 사용 가능 유무는 잔액의 0 원 여부로 판단한다. (잔액=액면 or 잔액=0)
- 4) 금액권의 경우 잔액은 액면가와 0 원 사이에 존재한다.
- 5) 금액권 연동 시 잔액의 노출 필요성을 감안한다.
- 6) Storename 은 지점명이 갤럭시아머니트리 시스템에 등록되어 있을 경우, 지점명으로 전달되지 만 존재하지 않을 경우 가맹점의 지점코드로 전송된다.
- 7) 미수신시 재전송하지 않으며 일대사 건을 이용하여 보정처리 하여야 한다.
- 8) 원거래승인번호는 승인취소시에만 전달되며 갤럭시아머니트리에서 자체 발행하는 상품에 대해서만 전달된다.

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	Post				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/[URI]				
Content-type	application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	transaction	●			
	appdiv	●	N	2	사용구분 - 10 : 사용 - 20 : 사용취소
	barcode ⁽⁺⁾	●	C	20	바코드번호
	appno	●	C/N	20	쿠폰 승인 시 지점에 부여한 승인 번호
	appday	●	N	8	승인일자
	apptime	●	N	6	승인시간
	amount ⁽⁺⁾	●	N	10	승인금액
	remainprice ⁽⁺⁾	●	N	10	잔여금액
	storename	●	C/N	50	지점명 (utf-8, URI-Encoding)
	orderID		C/N	64	발행요청번호
	org_appno		C/N	20	승인 취소 시 원 거래승인번호

	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스레벨
	resMsg	응답메세지

C. 예시

1) Request

```
POST [URI] HTTP/1.1
Host: [SERVER DOMAIN]
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Result>
  <totalcount>2</totalcount>
  <transaction>
    <appdiv>10</appdiv>
    <barcode>eedbba7bd3993c56c895af159ae5bd98</barcode>
    <appno>1234567890</appno>
    <appday>20140601</appday>
    <apptime>132323</apptime>
    <amount> bac0e30a8de910a6a80bf666db0b1d20 </amount>
    <remainprice> bac0e30a8de910a6a80bf666db0b1d20 </remainprice>
    <storename>%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4</storename>
    <orderId>GX2023061523028342848</orderId>
  </transaction>
  <transaction>
    <appdiv>20</appdiv>
    <barcode>eedbba7bd3993c56c895af159ae5bd98</barcode>
    <appno>231231212</appno>
    <appday>20140601</appday>
    <apptime>142212</apptime>
    <amount> bac0e30a8de910a6a80bf666db0b1d20 </amount>
    <remainprice> bac0e30a8de910a6a80bf666db0b1d20 </remainprice>
    <storename>%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4</storename>
    <org_appno>1234567890</org_appno>
  </transaction>
</Result>
```

2) Response

```
HTTP Header : HTTP/1.0 200 OK
```


	Last Update	2023-06-15	Version	1.1.0
	부 서	O2O 개발 1 팀	작성자	심 승 보
제 목 :	모바일쿠폰 사용 보고 규격서			

```

HTTP Body
-----
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Result>
    <resCode>0000</resCode>
    <resMsg>Success</resMsg>
</Result>

```

6. 오류코드

가. 서비스오류코드정의¹

A. HTTP status Code 와 별개로 아래와 같은 확장 메시지가 송출 될 수 있습니다.

B. 오류사항에 대하여 후처리 없음.

Return Code Definition		
HTTP Status code	ResCode	Response Message
		Description
HTTP Status code 2xx Group		Success 클라이언트 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
200	0000	Success 요청 처리 성공
HTTP Status code 5xx Group		Internal Server Error 서버 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
500	5100	Database error 데이터베이스 오류
	5900	Unknown 기타 오류 입니다
	5990	System error 시스템 오류 입니다

¹오류코드

HTTP Status code 와 별개로 HTTP Body 에 포함된 응답코드 항목에 대하여 정의 한 것입니다.