

# 反射

## 1 定义

Java的反射 (reflection) 机制是在**运行状态**中，对于任意一个类，都能够知道这个类的**所有属性和方法**；对于任意一个对象，都能够调用它的任意方法和属性，既然能拿到那么，我们就可以修改部分类型信息；这种动态获取信息以及动态调用对象方法的功能称为java语言的反射 (reflection) 机制。

## 2 用途(了解)

- 1、在日常的第三方应用开发过程中，经常会遇到某个类的某个成员变量、方法或是属性是私有的或是只对系统应用开放，这时候就可以利用Java的反射机制通过反射来获取所需的私有成员或是方法。
- 2、反射最重要的用途就是开发各种通用框架，比如在spring中，我们将所有的类Bean交给spring容器管理，无论是XML配置Bean还是注解配置，当我们从容器中获取Bean来依赖注入时，容器会读取配置，而配置中给的就是类的信息，spring根据这些信息，需要创建那些Bean，spring就动态的创建这些类。
- 3、当我们在使用 IDE (如 Eclipse\IDEA) 时，当我们调用一个类的属性和方法时，一按 (".")点号，编译器就会自动列出她的属性或方法，这里就会用到反射。

## 3 反射基本信息

Java程序中许多对象在运行时会出现两种类型：**运行时类型(RTTI)和编译时类型**，例如Person p = new Student(); 这句代码中p在编译时类型为Person，运行时类型为Student。程序需要在运行时发现对象和类的真实信息。而通过使用反射程序就能判断出该对象和类属于哪些类。

## 4 反射相关的类 (重要)

类名	用途
Class类	代表类的实体，在运行的Java应用程序中表示类和接口
Field类	代表类的成员变量/类的属性
Method类	代表类的方法
Constructor类	代表类的构造方法

### 4.1 Class类(反射机制的起源)

[Class帮助文档](#)代表类的实体，在运行的Java应用程序中表示类和接口。

Java文件被编译后，生成了.class文件，JVM此时就要去解读.class文件，被编译后的Java文件.class也被JVM解析为一个对象，这个对象就是 `java.lang.Class`。这样当程序在运行时，每个java文件就最终变成了Class类对象的一个实例(老铁们要注意，这个Class对象存放在方法区，不在堆里面的)。我们通过Java的反射机制应用到这个实例，就可以去获得甚至去添加改变这个类的属性和动作，使得这个类成为一个动态的类。

#### 4.1.1 Class类中的相关方法(方法的使用方法在后边的示例当中)

- (重要)常用获得类相关的方法

方法	用途
getClassLoader()	获得类的加载器
getDeclaredClasses()	返回一个数组，数组中包含该类中所有类和接口类的对象(包括私有的)
forName(String className)	根据类名返回类的对象
newInstance()	创建类的实例
getName()	获得类的完整路径名字

- **(重要)**常用获得类中属性相关的方法(以下方法返回值为[Field相关](#))

方法	用途
getField(String name)	获得某个公有的属性对象
getFields()	获得所有公有的属性对象
getDeclaredField(String name)	获得某个属性对象
getDeclaredFields()	获得所有属性对象

- (了解)获得类中注解相关的方法

方法	用途
getAnnotation(Class annotationClass)	返回该类中与参数类型匹配的公有注解对象
getAnnotations()	返回该类所有的公有注解对象
getDeclaredAnnotation(Class annotationClass)	返回该类中与参数类型匹配的所有注解对象
getDeclaredAnnotations()	返回该类所有的注解对象

- **(重要)**获得类中构造器相关的方法 (以下方法返回值为[Constructor相关](#))

方法	用途
getConstructor(Class...<?> parameterTypes)	获得该类中与参数类型匹配的公有构造方法
getConstructors()	获得该类的所有公有构造方法
getDeclaredConstructor(Class...<?> parameterTypes)	获得该类中与参数类型匹配的构造方法
getDeclaredConstructors()	获得该类所有构造方法

- **(重要)**获得类中方法相关的方法 (以下方法返回值为[Method相关](#))

方法	用途
getMethod(String name, Class...<?> parameterTypes)	获得该类某个公有的方法
getMethods()	获得该类所有公有的方法
getDeclaredMethod(String name, Class...<?> parameterTypes)	获得该类某个方法
getDeclaredMethods()	获得该类所有方法

## 4.2 反射示例

### 4.2.1 获得Class对象的三种方式

在反射之前，我们需要做的第一步就是先拿到当前需要反射的类的Class对象，然后通过Class对象的核心方法，达到反射的目的，即：在运行状态中，对于任意一个类，都能够知道这个类的所有属性和方法；对于任意一个对象，都能够调用它的任意方法和属性，既然能拿到那么，我们就可以修改部分类型信息。

**第一种**，使用 Class.forName("类的全路径名"); 静态方法。

前提：已明确类的全路径名。

**第二种**，使用 .class 方法。

说明：仅适合在编译前就已经明确要操作的 Class

**第三种**，使用类对象的 getClass() 方法

示例：

```
/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-20
 * Time: 15:24
 */
class Student{
    //私有属性name
    private String name = "bit";
    //公有属性age
    public int age = 18;
    //不带参数的构造方法
    public Student(){
        System.out.println("Student()");
    }

    private Student(String name,int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        System.out.println("Student(String,name)");
    }

    private void eat(){
        System.out.println("i am eat");
    }
}
```

```

    }

    public void sleep(){
        System.out.println("i am pig");
    }

    private void function(String str) {
        System.out.println(str);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
            "name='" + name + '\'' +
            ", age=" + age +
            '}';
    }
}

public class TestDemo {
    public static void main(String[] args) {
        /*
        1.通过getClass获取Class对象
        */
        Student s1 = new Student();
        Class c1 = s1.getClass();
        /*
        2.直接通过 类名.class 的方式得到,该方法最为安全可靠,程序性能更高
        这说明任何一个类都有一个隐含的静态成员变量 class
        */
        Class c2 = Student.class;
        /*
        3、通过 Class 对象的 forName() 静态方法来获取,用的最多,
        但可能抛出 ClassNotFoundException 异常
        */
        Class c3 = null;
        try {
            //注意这里是类的全路径,如果有包需要加包的路径
            c3 = Class.forName("Student");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //一个类在 JVM 中只会有一个 Class 实例,即我们对上面获取的
        //c1,c2,c3进行 equals 比较,发现都是true
        System.out.println(c1.equals(c2));
        System.out.println(c1.equals(c3));
        System.out.println(c2.equals(c3));
    }
}

```

#### 4.2.2 反射的使用

接下来我们开始使用反射,我们依旧反射上面的Student类,把反射的逻辑写到另外的类当中进行理解

注意：所有和反射相关的包都在 `import java.lang.reflect` 包下面。

```
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;

/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-20
 * Time: 16:31
 */
public class ReflectClassDemo {
    // 创建对象
    public static void reflectNewInstance() {
        try {
            Class<?> classStudent = Class.forName("Student");
            Object objectStudent = classStudent.newInstance();
            Student student = (Student) objectStudent;
            System.out.println("获得学生对象: "+student);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
    // 反射私有的构造方法 屏蔽内容为获得公有的构造方法
    public static void reflectPrivateConstructor() {
        try {
            Class<?> classStudent = Class.forName("Student");
            //注意传入对应的参数
            Constructor<?> declaredConstructorStudent =
classStudent.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);
            //Constructor<?> declaredConstructorStudent = classStudent.getConstructor();
            //设置为true后可修改访问权限
            declaredConstructorStudent.setAccessible(true);
            Object objectStudent = declaredConstructorStudent.newInstance("高博",15);
            //Object objectStudent = declaredConstructorStudent.newInstance();
            Student student = (Student) objectStudent;
            System.out.println("获得私有构造哈数且修改姓名和年龄: "+student);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
    // 反射私有属性
    public static void reflectPrivateField() {
        try {
            Class<?> classStudent = Class.forName("Student");

            Field field = classStudent.getDeclaredField("name");
            field.setAccessible(true);
            //可以修改该属性的值
            Object objectStudent = classStudent.newInstance();
```

```

        Student student = (Student) objectStudent;

        field.set(student, "小明");

        String name = (String) field.get(student);
        System.out.println("反射私有属性修改了name: " + name);
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

// 反射私有方法
public static void reflectPrivateMethod() {
    try {
        Class<?> classStudent = Class.forName("Student");
        Method methodStudent = classStudent.getDeclaredMethod("function", String.class);
        System.out.println("私有方法的方法名为: " + methodStudent.getName());
        //私有的一般都要加
        methodStudent.setAccessible(true);
        Object objectStudent = classStudent.newInstance();
        Student student = (Student) objectStudent;
        methodStudent.invoke(student, "我是给私有的function函数传的参数");

    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

public static void main(String[] args) {
    //reflectNewInstance();
    //reflectPrivateConstructor();
    //reflectPrivateField();
    reflectPrivateMethod();
}
}

```

## 5、反射优点和缺点

### 优点:

1. 对于任意一个类，都能够知道这个类的所有属性和方法；对于任意一个对象，都能够调用它的任意一个方法
2. 增加程序的灵活性和扩展性，降低耦合性，提高自适应能力
3. 反射已经运用在了很多流行框架如：Struts、Hibernate、Spring 等等。

### 缺点:

1. 我们认为反射是一个“自省”的过程，所以在性能上面有性能的问题，一般不建议用在小型程序上，可用到框架当中。
2. 反射技术绕过了源代码的技术，因而会带来维护问题。反射代码比相应的直接代码更复杂。

## 6 重点总结

1. 反射的意义

2. 反射重要的几个类：Class类、Field类、Method类、Constructor类
3. 学会合理利用反射，一定要在安全环境下使用。

## 枚举的使用

### 1 背景及定义

枚举是在JDK1.5以后引入的。主要用途是：将一组常量组织起来，在这之前表示一组常量通常使用定义常量的方式：

```
public static final RED = 1;
public static final GREEN = 2;
public static final BLACK = 3;
```

但是常量举例有不好的地方，例如：可能碰巧有个数字1，但是他有可能误会为是RED，现在我们可以直接用枚举来进行组织，这样一来，就拥有了类型，枚举类型。而不是普通的整形1。

```
public enum TestEnum {
    RED, BLACK, GREEN;
}
```

优点：将常量组织起来统一进行管理

场景：错误状态码，消息类型，颜色的划分，状态机等等....

本质：是 `java.lang.Enum` 的子类，也就是说，自己写的枚举类，就算没有显示的继承 `Enum`，但是其默认继承了这个类。

### 2 使用

#### 1、switch语句

```
public enum TestEnum {
    RED, BLACK, GREEN, WHITE;
    public static void main(String[] args) {
        TestEnum testEnum2 = TestEnum.BLACK;
        switch (testEnum2) {
            case RED:
                System.out.println("red");
                break;
            case BLACK:
                System.out.println("black");
                break;
            case WHITE:
                System.out.println("WHITE");
                break;
            case GREEN:
                System.out.println("black");
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

## 2、常用方法

### Enum 类的常用方法

方法名称	描述
values()	以数组形式返回枚举类型的所有成员
ordinal()	获取枚举成员的索引位置
valueOf()	将普通字符串转换为枚举实例
compareTo()	比较两个枚举成员在定义时的顺序

示例一：

```
/**  
 * Created with IntelliJ IDEA.  
 * Description:  
 * User: GAOBO  
 * Date: 2020-02-06  
 * Time: 16:19  
 */  
public enum TestEnum {  
    RED, BLACK, GREEN, WHITE;  
    public static void main(String[] args) {  
        TestEnum[] testEnum2 = TestEnum.values();  
        for (int i = 0; i < testEnum2.length; i++) {  
            System.out.println(testEnum2[i] + " " + testEnum2[i].ordinal());  
        }  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println(TestEnum.valueOf("GREEN"));  
    }  
}
```

示例二：

```
/**  
 * Created with IntelliJ IDEA.  
 * Description:  
 * User: GAOBO  
 * Date: 2020-02-06  
 * Time: 16:19  
 */  
public enum TestEnum {  
    RED, BLACK, GREEN, WHITE;  
    public static void main(String[] args) {  
        //拿到枚举实例BLACK  
        TestEnum testEnum = TestEnum.BLACK;  
    }  
}
```



```

//拿到枚举实例RED
TestEnum testEnum21 = TestEnum.RED;
System.out.println(testEnum.compareTo(testEnum21));
System.out.println(BLACK.compareTo(RED));
System.out.println(RED.compareTo(BLACK));
}
}

```

刚刚说过，在Java当中枚举实际上就是一个类。所以我们在定义枚举的时候，还可以这样定义和使用枚举：

**重要：枚举的构造方法默认是私有的**

```

/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-06
 * Time: 16:19
 */
public enum TestEnum {
    RED("red",1),BLACK("black",2),WHITE("white",3),GREEN("green",4);
    private String name;
    private int key;

    /**
     * 1、当枚举对象有参数后，需要提供相应的构造函数
     * 2、枚举的构造函数默认是私有的 这个一定要记住
     * @param name
     * @param key
     */
    private TestEnum (String name,int key) {
        this.name = name;
        this.key = key;
    }

    public static TestEnum getEnumKey (int key) {
        for (TestEnum t: TestEnum.values()) {
            if(t.key == key) {
                return t;
            }
        }
        return null;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getEnumKey(2));
    }
}

```

### 3 枚举优点缺点

优点：

1. 枚举常量更简单安全。
2. 枚举具有内置方法，代码更优雅

缺点：

1. 不可继承，无法扩展

## 4 枚举和反射

### 4.1 枚举是否可以通过反射，拿到实例对象呢？

我们刚刚在反射里边看到了，任何一个类，哪怕其构造方法是私有的，我们也可以通过反射拿到他的实例对象，那么枚举的构造方法也是私有的，我们是否可以拿到呢？接下来，我们来实验一下：

同样利用上述提供的枚举类来进行举例：

```
/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-24
 * Time: 16:13
 */
public enum TestEnum {

    RED("red",1),BLACK("black",2),WHITE("white",3),GREEN("green",4);
    private String name;
    private int key;

    /**
     * 1、当枚举对象有参数后，需要提供相应的构造函数
     * 2、枚举的构造函数默认是私有的 这个一定要记住
     * @param name
     * @param key
     */
    private TestEnum (String name,int key) {
        this.name = name;
        this.key = key;
    }

    public static TestEnum getEnumKey (int key) {
        for (TestEnum t: TestEnum.values()) {
            if(t.key == key) {
                return t;
            }
        }
        return null;
    }

    public static void reflectPrivateConstructor() {
        try {
            Class<?> classStudent = Class.forName("TestEnum");
            //注意传入对应的参数,获得对应的构造方法来构造对象,当前枚举类是提供了两个参数分别是String和
            int.
```

```

        Constructor<?> declaredConstructorStudent =
classStudent.getDeclaredConstructor(String.class,int.class);
        //设置为true后可修改访问权限
        declaredConstructorStudent.setAccessible(true);
        Object objectStudent = declaredConstructorStudent.newInstance("绿色",666);
        TestEnum testEnum = (TestEnum) objectStudent;
        System.out.println("获得枚举的私有构造函数: "+testEnum);
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

public static void main(String[] args) {
    reflectPrivateConstructor();
}
}

```

输出结果:

```

java.lang.NoSuchMethodException: TestEnum.<init>(java.lang.String, int)
    at java.lang.Class.getConstructor0(Class.java:3082)
    at java.lang.Class.getDeclaredConstructor(Class.java:2178)
    at TestEnum.reflectPrivateConstructor(TestEnum.java:40)
    at TestEnum.main(TestEnum.java:54)

```

老铁们啊，看到没有哇！异常信息是：`java.lang.NoSuchMethodException: TestEnum.<init>(java.lang.String, int)`，什么意思是：就是没有对应的构造方法，我的天呐！我们提供的枚举的构造方法就是两个参数分别是 `String` 和 `int` 啊！！！！问题出现在哪里呢？还记得我们说过的，我们所有的枚举类，都是默认继承与 `java.lang.Enum`，说到继承，继承了什么？继承了父类除构造函数外的所有东西，并且子类要帮助父类进行构造！而我们写的类，并没有帮助父类构造！那意思是，我们要在自己的枚举类里面，提供 `super` 吗？不是的，枚举比较特殊，虽然我们写的是两个，但是默认他还添加了两个参数，哪两个参数呢？我们看一下 `Enum` 类的源码：

```

protected Enum(String name, int ordinal) {
    this.name = name;
    this.ordinal = ordinal;
}

```

也就是说，我们自己的构造函数有两个参数一个是 `String` 一个是 `int`，同时他默认后边还会给两个参数，一个是 `String` 一个是 `int`。也就是说，这里我们正确给的是4个参数：

```

public static void reflectPrivateConstructor() {
    try {
        Class<?> classStudent = Class.forName("TestEnum");
        //注意传入对应的参数,获得对应的构造方法来构造对象,当前枚举类是提供了两个参数分别是String和int。

        Constructor<?> declaredConstructorStudent =
classStudent.getDeclaredConstructor(String.class,int.class,String.class,int.class);
        //设置为true后可修改访问权限
        declaredConstructorStudent.setAccessible(true);
        //这里为了凑齐参数,后两个参数随便给,不给也行,默认为空值
    }
}

```

```

        Object objectStudent = declaredConstructorStudent.newInstance("绿色", 666, "父类参数", 888);

        TestEnum testEnum = (TestEnum) objectStudent;
        System.out.println("获得枚举的私有构造函数: "+testEnum);
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

```

此时运行程序结果是：

```

java.lang.IllegalArgumentException: Cannot reflectively create enum objects
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:416)
    at TestEnum.reflectPrivateConstructor(TestEnum.java:46)
    at TestEnum.main(TestEnum.java:55)

```

嗯！没错，他还报错了，不过这次就是我要的结果！此时的异常信息显示，是我的一个方法这个方法：  
`newInstance()` 报错了！没错，问题就是这里，我们来看一下这个方法的源码，为什么会抛出  
`java.lang.IllegalArgumentException`：异常呢？

源码显示：

```

@NotNull @CallerSensitive
public T newInstance(Object ... initargs)
    throws InstantiationException, IllegalAccessException,
           IllegalArgumentException, InvocationTargetException
{
    if (!override) {
        if (!Reflection.quickCheckMemberAccess(clazz, modifiers)) {
            Class<?> caller = Reflection.getCallerClass();
            checkAccess(caller, clazz, obj: null, modifiers);
        }
    }
    if ((clazz.getModifiers() & Modifier.ENUM) != 0)
        throw new IllegalArgumentException("Cannot reflectively create enum objects");
    ConstructorAccessor ca = constructorAccessor; // read volatile
    if (ca == null) {
        ca = acquireConstructorAccessor();
    }
    /unchecked/
    T inst = (T) ca.newInstance(initargs);
    return inst;
}

```

是的，枚举在这里被过滤了，你 cannot 通过反射获取枚举类的实例！这道题是2017年阿里巴巴曾经问到的一个问题，不看不知道，一看吓一跳！同学们记住这个坑。**原版问题是：为什么枚举实现单例模式是安全的？**希望同学们记住这个问题！

## 5 总结

- 1、枚举本身就是一个类，其构造方法默认为私有的，且都是默认继承与 `java.lang.Enum`
- 2、枚举可以避免反射和序列化问题
- 3、枚举的优点和缺点

### 面试问题(单例模式学完后可以回顾):

- 1、写一个单例模式。

```
/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-06
 * Time: 16:19
 */
public class Singleton {
    private volatile static Singleton uniqueInstance;
    private Singleton() {}
    public static Singleton getInstance() {
        if (uniqueInstance == null) {
            synchronized (Singleton.class){
                if(uniqueInstance == null){//进入区域后, 再检查一次, 如果仍是null,才创建实例
                    uniqueInstance = new Singleton();
                }
            }
        }
        return uniqueInstance;
    }
}
```

- 2、用静态内部类实现一个单例模式

```
/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-06
 * Time: 16:19
 */
class Singleton {
    /** 私有化构造器 */
    private Singleton() {}

    /** 对外提供公共的访问方法 */
    public static Singleton getInstance() {
        return UsersSingletonHolder.INSTANCE;
    }
}
```

```

/** 写一个静态内部类, 里面实例化外部类 */
private static class UserSingletonHolder {
    private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();
}
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Singleton u1 = Singleton.getInstance();
        Singleton u2 = Singleton.getInstance();
        System.out.println("两个实例是否相同: " + (u1==u2));
    }
}

```

### 3、用枚举实现一个单例模式

```

/**
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Description:
 * User: GAOBO
 * Date: 2020-02-06
 * Time: 16:19
 */
public enum TestEnum {
    INSTANCE;
    public TestEnum getInstance(){
        return INSTANCE;
    }
    public static void main(String[] args) {
        TestEnum singleton1=TestEnum.INSTANCE;
        TestEnum singleton2=TestEnum.INSTANCE;
        System.out.println("两个实例是否相同: " + (singleton1==singleton2));
    }
}

```

## Lambda表达式

### 1 背景

Lambda表达式是Java SE 8中一个新的特性。lambda表达式允许你通过表达式来代替功能接口。lambda表达式就和方法一样,它提供了一个正常的参数列表和一个使用这些参数的主体(body,可以是一个表达式或一个代码块)。

**Lambda 表达式 (Lambda expression)** 可以看作是一个匿名函数, 基于数学中的 $\lambda$ 演算得名, 也可称为闭包 (Closure)。

#### 1.1 Lambda表达式的语法

基本语法: (parameters) -> expression 或 (parameters) -> { statements; }

Lambda表达式由三部分组成:

1. **paramaters**: 类似方法中的形参列表, 这里的参数是函数式接口里的参数。这里的参数类型可以明确的声明也可不声明而由JVM隐含的推断。另外当只有一个推断类型时可以省略掉圆括号。
2. ->: 可理解为“被用于”的意思

3. **方法体**：可以是表达式也可以代码块，是函数式接口里方法的实现。代码块可返回一个值或者什么都不返回，这里的代码块块等同于方法的方法体。如果是表达式，也可以返回一个值或者什么都不返回。

```
// 1. 不需要参数,返回值为 2
() -> 2

// 2. 接收一个参数(数字类型),返回其2倍的值
x -> 2 * x

// 3. 接受2个参数(数字),并返回他们的和
(x, y) -> x + y

// 4. 接收2个int型整数,返回他们的乘积
(int x, int y) -> x * y

// 5. 接受一个 string 对象,并在控制台打印,不返回任何值(看起来像是返回void)
(String s) -> System.out.print(s)
```

## 1.2 函数式接口

要了解Lambda表达式,首先需要了解什么是函数式接口，函数式接口定义：一个接口有且只有一个抽象方法。

**注意：**

1. 如果一个接口只有一个抽象方法，那么该接口就是一个函数式接口
2. 如果我们在某个接口上声明了 `@FunctionalInterface` 注解，那么编译器就会按照函数式接口的定义来要求该接口，这样如果有两个抽象方法，程序编译就会报错的。所以，从某种意义上来说，只要你保证你的接口中只有一个抽象方法，你可以不加这个注解。加上就会自动进行检测的。

定义方式：

```
@FunctionalInterface
interface NoParameterNoReturn {
    //注意：只能有一个方法
    void test();
}
```

但是这种方式也是可以的：

```
@FunctionalInterface
interface NoParameterNoReturn {
    void test();
    default void test2() {
        System.out.println("JDK1.8新特性, default默认方法可以有具体的实现");
    }
}
```

## 2 Lambda表达式的基本使用

首先，我们实现准备好几个接口：

```

//无返回值无参数
@FunctionalInterface
interface NoParameterNoReturn {
    void test();
}

//无返回值一个参数
@FunctionalInterface
interface OneParameterNoReturn {
    void test(int a);
}

//无返回值多个参数
@FunctionalInterface
interface MoreParameterNoReturn {
    void test(int a,int b);
}

//有返回值无参数
@FunctionalInterface
interface NoParameterReturn {
    int test();
}

//有返回值一个参数
@FunctionalInterface
interface OneParameterReturn {
    int test(int a);
}

//有返回值多参数
@FunctionalInterface
interface MoreParameterReturn {
    int test(int a,int b);
}

```

我们在上面提到过，Lambda表达式本质是一个匿名函数，函数的方法是：返回值 方法名 参数列表 方法体。在，Lambda表达式中我们只需要关心：参数列表 方法体。

具体使用见以下示例代码：

```

public class TestDemo {
    public static void main(String[] args) {
        NoParameterNoReturn noParameterNoReturn = ()->{
            System.out.println("无参数无返回值");
        };
        noParameterNoReturn.test();
        OneParameterNoReturn oneParameterNoReturn = (int a)->{
            System.out.println("无参数一个返回值: "+ a);
        };
        oneParameterNoReturn.test(10);

        MoreParameterNoReturn moreParameterNoReturn = (int a,int b)->{
            System.out.println("无返回值多个参数: "+a+" "+b);
        };
        moreParameterNoReturn.test(20,30);
    }
}

```



```

NoParameterReturn noParameterReturn = ()->{
    System.out.println("有返回值无参数! ");
    return 40;
};
//接收函数的返回值
int ret = noParameterReturn.test();
System.out.println(ret);
OneParameterReturn oneParameterReturn = (int a)->{
    System.out.println("有返回值有参数! ");
    return a;
};

ret = oneParameterReturn.test(50);
System.out.println(ret);

MoreParameterReturn moreParameterReturn = (int a,int b)->{
    System.out.println("有返回值多个参数! ");
    return a+b;
};
ret = moreParameterReturn.test(60,70);
System.out.println(ret);
}
}

```

## 2.1 语法精简

1. 参数类型可以省略，如果需要省略，每个参数的类型都要省略。
2. 参数的小括号里面只有一个参数，那么小括号可以省略
3. 如果方法体当中只有一句代码，那么大括号可以省略
4. 如果方法体中只有一条语句，其是return语句，那么大括号可以省略，且去掉return关键字。

示例代码：

```

public static void main(String[] args) {
    MoreParameterNoReturn moreParameterNoReturn = ( a, b)->{
        System.out.println("无返回值多个参数，省略参数类型: "+a+" "+b);
    };
    moreParameterNoReturn.test(20,30);

    OneParameterNoReturn oneParameterNoReturn = a ->{
        System.out.println("无参数一个返回值,小括号可以省略: "+ a);
    };
    oneParameterNoReturn.test(10);

    NoParameterNoReturn noParameterNoReturn = ()->System.out.println("无参数无返回值，方法体中只有一行代码");
    noParameterNoReturn.test();

    //方法体中只有一条语句，且是return语句
    NoParameterReturn noParameterReturn = ()-> 40;
    int ret = noParameterReturn.test();
    System.out.println(ret);
}

```

```
}
```

### 3 总结

Lambda表达式的优点很明显，在代码层次上来说，使代码变得非常的简洁。缺点也很明显，代码不易读。

#### 优点:

1. 代码简洁，开发迅速
2. 方便函数式编程
3. 非常容易进行并行计算
4. Java 引入 Lambda，改善了集合操作（引入 Stream API）

#### 缺点:

1. 代码可读性变差
2. 在非并行计算中，很多计算未必有传统的 for 性能要高
3. 不容易进行调试