Funções – Simulado de prova 1º GQ P.E.

a. (dentro desta função é chamada a função da questão b.)

```
int removerRepetidos (int v[], int tam) {
    int pos = 0;
    for (i = pos + 1; i < tam; i++) {
        if (v[i] == v[pos]) {
            v[i] = -1;
            pos = pos + 1;
        } else {
            pos = i;
        }
    }
    ordenar(v, tam);
    for (i=0; i<tam; i++) {
        if (v[i] != -1){
            return tam - i;
        }
    }
}
```

mesmo erro vai aparecer mais vezes

declarar i (int i)

pos deve se manter apontando para o último valor válido

1 erro de sintaxe (-0,1)
1 erro de lógica (-0,5)

1,4

b.

```
void ordenar(int v[], int tam){
    int trocou = 1, int aux;
    while (trocou){
        trocou = 0;
        for (i = 0; i < tam-1; i++){
            if (v[i] > v[i+1]){
                aux = v[i+1];
                v[i+1] = v[i];
                v[i] = aux;
                trocou = 1;
            }
        }
    }
}
```

2 erros de sintaxe (-0,2)

1,8

c.

```
void preencherPrimos (int v[], int tam) {
    int primoInicial = 2; int primo = 0;
    v[0]= primoInicial;
    v[1]= primoInicial+1;
    for (i=2; i < tam; i++){
        v[i] = v[i-1] +2;
        while (!primo) {
            primo = 1;
            for (j=0; j<i; j++) {
                if (v[i] % v[j]==0) {
                    primo = 0;
                }
            }
            if (!primo) {
                v[i] +=2;
            }
        }
    }
}
```

Falta primo voltar para 0

2 erros de sintaxe (-0,2)
1 erro de lógica (-0,5)

1,3

d.

```
void maiorPorLinha (int m[][QTD_COLUNAS], int lin, int col, int v[]) {
    int maior;
    for (l=0; l<co; l++){
        maior = m[l][0];
        for (c=1, c<lin, c++){
            if (m[l][c] > maior){
                maior = m[l][c];
            }
        }
        v[l] = maior;
    }
}
```

trocados

2 erros de sintaxe (-0,2)
1 erro de lógica (-0,5)

(1,3)

e.

```
void inverterPalavras (char str[]) {
    pass;
}
```

(0)

Total: 5,8

tempo: 2h30min