

Galerion LED-Tunnelleuchte

Nordlicht Leuchten GmbH (fiktiv), Produktdatenblatt Galerion, Ausgabe 03/2026

Die Galerion ist eine LED-Tunnelleuchte für Straßentunnel, Unterführungen und Lärmschutzgalerien. Die symmetrische Optik dient der Durchfahrtsbeleuchtung, die Gegenstrahl-Optik der Einfahrts- und Übergangsbeleuchtung. Das Gehäuse aus Edelstahl widersteht Abgasen, Tausalz und der regelmäßigen Tunnelwäsche.

Anwendung

Planung der Tunnelbeleuchtung nach CIE 88:2004 und DIN 67524-1

Einfahrtsstrecke und Übergangsstrecke: Gegenstrahl-Optik (G)

Innenstrecke und Ausfahrt: symmetrische Optik (S)

Die Anschlussstrecken vor dem Portal werden mit Straßenleuchten nach EN 13201-2 geplant.

Varianten

Systemleistung einschließlich Treiber, Toleranz $\pm 10\%$.

NL-5520-3KS10: 3000 K, CRI Ra 80, symmetrisch, 6 100 lm, 48 W, 127 lm/W

NL-5520-4KS10: 4000 K, CRI Ra 70, symmetrisch, 6 800 lm, 48 W, 142 lm/W

NL-5520-4KS20: 4000 K, CRI Ra 70, symmetrisch, 12 500 lm, 88 W, 142 lm/W

NL-5520-4KG30: 4000 K, CRI Ra 70, Gegenstrahl, 24 000 lm, 175 W, 137 lm/W

NL-5520-4KG50: 4000 K, CRI Ra 70, Gegenstrahl, 36 000 lm, 265 W, 136 lm/W

Der Buchstabe nach der Lichtfarbe bezeichnet die Optik: S für symmetrisch, G für Gegenstrahl.

Lichttechnik

Lichtstromerhalt: L90B10 80 000 h bei Ta 25 °C

Photobiologische Sicherheit: Risikogruppe RG1 nach EN 62471

Blendungsbegrenzung: Gegenstrahl-Optik mit Abschirmwinkel 70° in Fahrtrichtung

Galerion LED-Tunnelleuchte: Technische Daten

Elektrik

Netzspannung: 220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz

Schutzklasse: I

Überspannungsschutz: 8 kV (Gleichtakt und Gegentakt)

Treiber: DALI-2, zwei Treiber bei den Varianten NL-5520-4KG30 und NL-5520-4KG50

Regelung: Anpassung an die Adaptationsleuchtdichte L20 über eine Leuchtdichtekamera am Portal, Stufen 100 %, 50 %, 25 % und 12,5 %

Anschluss: Steckverbinder in IP68, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm²

Mechanik

Gehäuse: Edelstahl 1.4404, electropoliert

Abdeckung: Einscheibensicherheitsglas, 5 mm

Schutzart: IP66 und IP69

Schlagfestigkeit: IK09

Abmessungen (L x B x H): 820 x 230 x 120 mm

Gewicht: 9,1 kg (Varianten S), 12,6 kg (Varianten G)

Montage: auf Tragschiene oder Montagebügel, Befestigung mit zwei Schrauben M10

Schwenkbereich: ±30° um die Längsachse

Umgebung und Reinigung

Betriebstemperatur: -25 °C bis +40 °C

Korrosionsschutz: Salzsprühnebelprüfung nach EN ISO 9227, 1 000 h ohne Befund

Reinigung: Hochdruckreinigung bis 100 bar bei mindestens 0,5 m Abstand zulässig, Bürstenwäsche mit pH-neutralem Reiniger

Normen und Garantie

Leuchtsicherheit: EN 60598-1 und EN 60598-2-3

EMV: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2

Garantie: 7 Jahre auf Leuchte und Treiber

Zubehör: Montagebügel NL-5599-MB01, Tragschienenadapter NL-5599-TS02