

Viaro LED-Straßenleuchte

Nordlicht Leuchten GmbH (fiktiv), Produktdatenblatt Viaro, Ausgabe 03/2026

Die Viaro ist eine kompakte LED-Straßenleuchte für Ortsdurchfahrten, Wohnstraßen, Rad- und Gehwege sowie Parkplätze. Das flache Gehäuse aus Aluminium-Druckguss führt die Wärme passiv ab. Die Optik aus PMMA-Linsen sitzt hinter einer ebenen Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas, dadurch bleibt die Leuchte auch nach Jahren leicht zu reinigen.

Anwendung

Die Planung erfolgt nach EN 13201-2. Die Viaro deckt die Beleuchtungsklassen M3 bis M6, C3 bis C5 und P1 bis P6 ab.

Empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 m bis 12 m

Typische Mastabstände: 25 m bis 40 m, je nach Beleuchtungsklasse und Straßenbreite

Für Naturschutzgebiete und Ortsränder gibt es eine insektenfreundliche Variante mit 2200 K.

Lichttechnik

Lichtverteilungen: ST1 breitstrahlend, ST2 tiefbreitstrahlend, ST3 asymmetrisch für Rad- und Gehwege

Lichtfarben: 2200 K, 3000 K, 4000 K

Farbwiedergabe: CRI Ra 70 (Standard), CRI Ra 80 (Variante NL-4012-4KC20)

ULOR: 0 % bei waagerechter Montage (Neigung 0°)

Photobiologische Sicherheit: Risikogruppe RG0 nach EN 62471

Lichtstromerhalt: L90B10 100 000 h bei Ta 25 °C

Farbkonsistenz: MacAdam 3 Stufen

Varianten

Alle Werte gelten für die Lichtverteilung ST2, Systemleistung einschließlich Treiber, Toleranz ± 10 %.

NL-4012-2KA00: 2200 K, CRI Ra 70, 3 300 lm, 28 W, 118 lm/W

NL-4012-3KB00: 3000 K, CRI Ra 70, 4 200 lm, 30 W, 140 lm/W

NL-4012-3KB10: 3000 K, CRI Ra 70, 7 800 lm, 56 W, 139 lm/W

NL-4012-4KB00: 4000 K, CRI Ra 70, 4 500 lm, 30 W, 150 lm/W

NL-4012-4KB10: 4000 K, CRI Ra 70, 8 400 lm, 56 W, 150 lm/W

NL-4012-4KC20: 4000 K, CRI Ra 80, 11 600 lm, 89 W, 130 lm/W

Die Endziffer der Artikelnummer steht für das Lichtpaket, der Buchstabe davor für die Farbwiedergabe (A und B für Ra 70, C für Ra 80).

Viaro LED-Straßenleuchte: Technische Daten

Elektrik

Netzspannung: 220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz

Schutzklasse: II

Leistungsfaktor: größer 0,95 bei Volllast

Überspannungsschutz: 10 kV (Gleichtakt und Gegentakt)

Treiber: DALI-2 mit D4i-Datenschnittstelle, Konstantlichtstrom (CLO) ab Werk aktiv

Standby-Leistung des Treibers: kleiner 0,5 W

Steuerung: Zhaga Book 18 Sockel auf der Oberseite für Lichtsensor oder Funkknoten, optional zweiter Zhaga-Sockel unten für Bewegungsmelder

Nachtabsenkung: programmierbar über DALI-2 oder als virtuelle Mitternacht mit bis zu fünf Dimmstufen

Mechanik

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe DB 703 (Eisenglimmer)

Abdeckung: Einscheibensicherheitsglas, 4 mm

Schutzart: IP66 (Optikraum und Geräteraum)

Schlagfestigkeit: IK08

Abmessungen (L x B x H): 640 x 290 x 105 mm

Gewicht: 7,4 kg

Windangriffsfläche: 0,08 m²

Montage: Mastaufsatz oder seitlich, für Mastzopf Ø 60 mm oder Ø 76 mm

Neigung: -10° bis +15° in 5°-Schritten, Skala am Leuchtenanschluss

Wartung: werkzeuglose Öffnung des Geräteraums, Treiber auf Montageplatte steckbar

Umgebung

Betriebstemperatur: -40 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C

Salzsprühnebel: geeignet für küstennahe Standorte bis 1 km Abstand zum Meer

Viaro LED-Straßenleuchte: Normen, Garantie, Zubehör

Normen und Kennzeichnung

Leuchtensicherheit: EN 60598-1 und EN 60598-2-3 (Leuchten für Straßen und Wege)

Lichttechnische Planung: EN 13201-2 und EN 13201-3

EMV: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2

Kennzeichnung: CE, ENEC, UKCA

Die Lichtquelle ist austauschbar. Eine Anleitung zum Ausbau von Lichtquelle und Treiber liegt jeder Leuchte bei.

Garantie

Garantie: 10 Jahre auf Leuchte und Treiber nach Registrierung der Anlage

Ohne Registrierung gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Zubehör

NL-4099-BS01: Blendschutzschirm für Wohnstraßen mit Hausfassaden nahe am Mast

NL-4099-ZB18: Blindkappe für den Zhaga Book 18 Sockel

NL-4099-MA48: Mastadapter von Ø 48 mm auf Ø 60 mm

NL-4099-SK05: Sicherungskasten für den Mastfuß, 5 x 16 mm²

Bestellhinweis

Die Artikelnummer bestimmt Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Lichtpaket. Die Lichtverteilung ST1, ST2 oder ST3 wird als Zusatz angegeben, zum Beispiel NL-4012-4KB10-ST3.