BiteCampus - JavaScript Code

Project: Online Food Ordering Website | File: script.js | J. Hema, 34625U50013

```
const foods=[{n:"Dosa",p:40,c:"Food",i:"🥞"},{n:"Meals",p:80,c:"Food",i:"🍛"},{n:"Burger",p:60,c:"Snacks",i:"🍔"},
{n:"Samosa",p:30,c:"Snacks",i:"🥟"},{n:"Juice",p:35,c:"Drinks",i:"🧃"}];
let cart={},cat="All";
function show(){
 tabs.innerHTML=["All","Food","Snacks","Drinks"].map(c=>`<button class="${c==cat?'on':''}"
onclick="cat='${c}';show()">${c}</button>`).join("");
 grid.innerHTML=foods.filter(f=>cat=="All"||f.c==cat).map(f=>`<div class="card"><div class="ic">${f.i}</div>
<b>${f.n}</b><div class="r">₹${f.p}<button class="add" onclick="add('${f.n}')">Add</button></div>
</div>`).join("");
 let t=0,n=0;
 items.innerHTML=Object.keys(cart).map(k=>{const f=foods.find(x=>x.n==k),q=cart[k];t+=f.p*q;n+=q;
  return `<div class="row"><span>${f.i} ${k}<br>₹${f.p}</span><span><button onclick="chg('${k}',-1)">−</button>
${q} <button onclick="chg('${k}',1)">+</button> <button onclick="del('${k}')">🗑</button></span>
</div>`}).join("")||"<p>Cart is empty</p>";
 total.textContent="₹"+t;cnt.textContent=n;
}
const add=n=>{cart[n]=(cart[n]||0)+1;show()},del=n=>{delete cart[n];show()},chg=(n,d)=>{cart[n]+=d;if(cart[n]
<1)delete cart[n];show()};
show();
```