

Hemilier 桌面智能体 · 操作手册

版本 0.1.0 | 一个运行在桌面端的智能体应用：对话 + 工具调用 + 文件/命令操作 + 联网搜索，由本地 Ollama 或云端（DeepSeek / MiniMax / OpenAI 兼容）模型驱动。

目录

- 它能做什么
- 安装与启动
- 首次使用：配置模型
- 界面总览
- 三个工作空间：Chat / Cowork / Code
- 对话操作
- 输入框工具栏（模式 / 附加 / 语音）
- 视图模式（精简 / 标准 / 详尽）
- 右侧工作区面板
- Projects 项目
- Customize 自定义指令
- Routines 例程 与 Tasks 后台任务
- 工具与权限（安全）
- 接入 MCP 服务器
- 技能（Skills）与插件市场（Plugins）
- 记忆（Memory）
- 设置项总览
- 菜单与快捷键
- 数据存储位置与隐私
- 常见问题与排错

1. 它能做什么

- 多轮对话**：流式输出，Markdown / 代码高亮 / **数学公式 (KaTeX)**，代码块与整条回复一键复制。
- 智能体**：模型可自主调用工具——读写文件、执行命令、搜索代码、**联网搜索 / 读网页**、调用 MCP 工具——完成多步骤任务。
- 多模型**：本地 Ollama，或云端 OpenAI 兼容端点（DeepSeek / MiniMax / OpenAI 等），对话内随时切换。
- 工作区沙箱**：每个对话绑定一个文件夹，所有文件/命令操作都限定在该文件夹内。
- 插件市场**：一键安装 Word / Excel / PPT / PDF / 数据分析 / 图片 等技能包。
- 三个独立空间、项目分组、自定义指令、定时例程、应用内文件编辑器 / Diff / 终端 / Git / 记忆面板。**

2. 安装与启动

2.1 Windows（打包版，推荐普通用户）

1. 拿到安装包 `Hemilier-0.1.0-win.zip`，拷到 Windows 电脑。
2. 右键 → 全部解压 到任意文件夹（如桌面新建一个 `Hemilier` 文件夹）。

注意：必须先解压再运行，不要在 zip 预览里直接双击。

3. 进入解压后的文件夹，双击 `Hemilier.exe` 启动。
4. 首次运行若弹出蓝色 SmartScreen（因为程序未做数字签名）：点“更多信息” → “仍要运行”。

适用范围：64 位 Windows（Intel / AMD）。这是免安装的便携版，解压即用；想换位置直接移动整个文件夹即可。卸载只需删除该文件夹（用户数据另存，见 §19）。

若桌面图标显示成默认图标，是 Windows 图标缓存所致——换个新文件夹解压，或在任务管理器里重启「Windows 资源管理器」即可。

2.2 macOS

- 打包版：双击 `Hemilier.app`，或从 `.dmg` 把它拖进“应用程序”。首次被拦截时右键 → “打开”一次。
- 开发版（源码运行）：

```
npm install
npm run dev
```

2.3 运行前提（模型）

程序本身能直接打开，但要真正对话，需要二选一：

- 本地模型：安装并启动 Ollama（`ollama serve`），并拉取一个支持工具调用的模型（如 `ollama pull qwen2.5`）。
- 云端模型：在设置里配置 DeepSeek / OpenAI 等 API（见 §3.2）。推荐 `deepseek-chat` ——工具调用最稳。

3. 首次使用：配置模型

按 `⌘/Ctrl + ,`，或点左下角 ⚙ 设置 打开设置面板，切到 模型 / Models。

3.1 本地模型（Ollama）

1. 确认 Ollama 地址 为 `http://localhost:11434`（默认）。
2. 先在终端运行 `ollama serve`，并 `ollama pull qwen2.5`（或 llama3.1 等支持 tool calling 的模型）。
3. 回到设置，默认模型 下拉里选中该模型。

3.2 云端模型（DeepSeek / MiniMax / OpenAI 等）

在设置的 **模型** 分类里：

- 点预设按钮快速添加：+ DeepSeek / + MiniMax / + OpenAI / + 自定义。
- 在卡片里填：
 - Base URL（预设已填好，如 DeepSeek `https://api.deepseek.com/v1`）
 - API Key（你自己的密钥；每个提供方都要填它自己的）
 - 模型名（逗号分隔，如 `deepseek-chat,deepseek-reasoner`）
- 这些模型会出现在对话顶部的**模型下拉**里（按提供方分组），选中即用，无需开本地 Ollama。

参考 Base URL：DeepSeek `https://api.deepseek.com/v1`；OpenAI `https://api.openai.com/v1`；MiniMax `https://api.minimaxi.com/v1`（具体模型名以你账号控制台为准）。API Key 经系统钥匙串加密保存在本机，请求由程序主进程直连厂商，不经第三方（见 §19）。要让智能体真正“动手”（执行命令、联网、改文件），请用支持工具调用的模型：`deepseek-chat`、`gpt-4o` 最稳；`deepseek-reasoner` 与 MiniMax 系不支持/不擅长工具调用，只适合纯聊天。

4. 界面总览

界面分三栏（暖珊瑚品牌色 + 冷中性底色，支持深浅主题）：

左侧栏	对话区	右侧工作区
新对话	消息流 + 工具卡片	Files
搜索		Preview(可编辑)
Chats		Diff
Cowork		Plan
Code	输入框	Memory
Customize	[+][模式][🔧] 发送	Git
Routines		Terminal
Tasks		
Projects		
Recents...		
⚙ 设置		

- 左侧栏：顶部 可折叠成窄图标题栏（或菜单/ 开关）；底部 设置旁显示当前对话所用模型。
- 对话区：顶部有标题、🧠 反思、视图模式、工作区、模型选择、⬇️ 导出、面板开关。
- 右侧工作区：可用顶部 关闭，或对话头部 开关。

5. 三个工作空间：Chat / Cowork / Code

左侧导航的 Chats / Cowork / Code 是三个互相独立的空间：

- 各自维护自己的对话列表和当前对话，互不干扰、互不串台。
- 在某个空间里新建对话，该对话就只属于这个空间。
- Chat：纯对话；Cowork / Code：切入时自动展开右侧工作区面板（偏文件协作 / 编码）。
- 快捷键 ⌘/Ctrl + 1 / 2 / 3 在三个空间间切换。

6. 对话操作

- 发送：默认 Enter 发送、Shift+Enter 换行；可在 设置 → 通用 → 发送方式 改成 ⌘/Ctrl + 回车 发送（则 Enter 换行）。
- 流式渲染：生成时实时渲染 Markdown / 公式，末尾有闪烁光标；点 停止（或按 Esc）可中断。
- 自动滚动：输出时若你在底部会自动跟随到最新；向上滚动即停止跟随、安心看历史，右下角出现“↓ 回到底部”按钮；发送新消息会自动回到底部。
- 代码块复制 / 复制整条回复：悬停出现“复制”按钮，点了即复制到系统剪贴板。
- 重新生成：最后一条 AI 回复下方点“重新生成”。
- 编辑并重发：悬停你发的消息点“编辑”→ 回到输入框 → 改完 重发（从该消息处截断重跑）。
- 导出对话：对话头部 ↓（或 ⌘/Ctrl + Shift + E），导出为 Markdown。
- 会话重命名：左栏对话双击标题或点 🖋️。
- 用量提示：头部 ~Xk tokens 粗估；过长变琥珀色 ⚠️，较早消息会被自动裁剪以免超出上下文。

7. 输入框工具栏（模式 / 附加 / 语音）

7.1 ⚡ 运行模式（按对话记忆）

模式	行为
⚡ 自动	放开全部工具 + MCP，自主读写文件、执行命令、联网
📅 计划	只给只读工具（读文件/列目录/搜索/制定计划），不修改文件、不执行命令
💬 对话	完全不调用工具，纯聊天

想让它执行命令 / 联网查资料，必须在 ⚡ 自动 模式。

7.2 + 附加菜单

- 🖼️ 上传图片、📁 上传本地文件（读入文本上限 100k）、📁 选择工作区文件夹、🔌 管理插件 / MCP。

7.3 @ 文件引用

输入框打 @ 弹出工作区文件下拉（实时过滤），选中插入 @相对路径，智能体据此读取该文件。

7.4 🎤 语音输入 (ASR)

- 录音在本机进行，音频交主进程发往 **ASR 接口** 转写成文字。
- 需先配置：设置 → 语音 → 选支持音频转写的提供方（最稳 **OpenAI**），模型填 **whisper-1**。
- 未配置时点 🎤 会直接打开设置。状态：🎤 空闲 → 🔴 录音 → ⌚ 转写 → ⚠️ 出错。

7.5 图片 / 视觉输入

- + → 🖼️ 上传图片，或在输入框**直接粘贴**剪贴板图片；上方显示缩略图，可移除；可只发图。
- 需视觉模型才能看懂：OpenAI **gpt-4o** / **gpt-4o-mini**；Ollama **llava** / **qwen2.5-vl** 等。

8. 视图模式（精简 / 标准 / 详尽）

对话头部分段控件控制**工具调用卡片**的详略：**精简**（只看结论）/ **标准**（折叠，默认）/ **详尽**（展开入参与结果）。

9. 右侧工作区面板

右栏顶部 7 个标签：

- **Files**：工作区文件树（懒加载，点文件打开预览）。
- **Preview（可编辑）**：默认预览（Markdown/高亮）；点 **编辑** 改内容，**保存** 写回（沙箱内）。过大被截断的文件不可编辑。
- **Diff**：本次会话里智能体每次写/改文件的**前后逐行差异**（绿增红删 + 统计）。
- **Plan**：智能体维护的**任务清单**（○待办 / ●进行中 / ●完成）。
- **Memory**：项目记忆条目（事实/偏好/决策/坑/待办），可增删，详见 §16。
- **Git**：分支、暂存/更改列表、暂存/取消暂存、查看 unified diff、填提交信息提交；非仓库可一键 **初始化**（需系统已装 **git**）。
- **Terminal**：在当前工作区敲命令、流式看输出，可停止/清空。

Diff = “本会话内智能体改了什么”（临时）；Git = “仓库真实版本状态”（持久）。

10. Projects 项目

- 左栏 **Projects** 区 + 新建；点项目 = 筛选其对话；选中项目时**新建对话自动归入**；悬停对话行 🗑️ / ➡️ 移入/移出；删项目不删对话。

11. Customize 自定义指令

- 左栏 ✨ **Customize** 为**当前空间**（Chats/Cowork/Code）填系统指令，注入该空间**所有对话**，仅对该空间生效。
例：Code 空间写“资深前端，回答精简，代码优先 TypeScript”。

12. Routines 例程 与 Tasks 后台任务

12.1 Routines（定时例程）

左栏 🕒 **Routines** → + **新建例程**：填 名称 + 指令 + 每隔 N 分钟 + 模型(可选) + 启用。到点自动新建对话运行智能体，完成后弹系统通知；也可 ▶ **运行** 立即跑。

⚠️ 后台运行自动放行所有工具调用（含写文件/执行命令），请只用于你信任的指令。若工作区是 git 仓库，后台例程会自动在隔离的 **worktree + 独立分支**（`hemilier/<名>--<id>`）里跑，改动提交到该分支、不碰你当前工作树；非 git 仓库则原地运行。

12.2 Tasks（后台任务）

左栏 🔄 **Tasks**（运行中显示角标）：列出每次后台运行的 运行中/已完成/失败 与时间；点任务跳到其生成的对话。

13. 工具与权限（安全）

内置工具（15 个）：`read_file`、`write_file`、`edit_file`、`list_dir`、`glob`、`grep`、`run_command`、`fetch_url`（读网页）、`web_search`（联网搜索，免密钥）、`load_skill`、`update_plan`、`add_memory`、`forget_memory`、`recall`、`save_skill`。

权限网关：

- 只读工具（读文件 / 列目录 / 搜索）默认**自动放行**（可在设置关闭）。
- 写文件 / 执行命令 / 联网 / 调用 MCP 工具 → 弹授权框（显示要改的 diff / 要跑的命令 / 要访问的 URL / 搜索词），你点“允许 / 拒绝”后才执行。
- 授权框可勾“本会话内记住此类操作”，本次运行内同类不再追问（重启复位）。
- 危险命令（如 `rm -rf`、`sudo`、`format C:`、`curl ... | sh`、`git reset --hard` 等）强制二次确认，即使勾了“记住”也照样弹框。

工作区沙箱：文件 / 命令操作都限定在当前对话的工作区目录内，越界（含 `..`、符号链接）一律拒绝。联网安全：`fetch_url` 会拦截 localhost/内网/云元数据地址，并逐跳复检重定向。

14. 接入 MCP 服务器

在 设置 → MCP 文本框里写 JSON，每个键是一个 server，可多个。支持 **stdio**（本地启动进程）与 **http / sse**（远程）两类：

```
{
  "filesystem": {
    "command": "npx",
    "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "C:\\\\Users\\\\你\\\\Desktop"]
  },
  "github": {
    "command": "npx",
    "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
    "env": { "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "ghp_xxx" }
  },
  "remote": {
    "url": "https://example.com/mcp",
    "type": "http"
  }
}
```

- 字段：`command`（stdio）或 `url`（远程，配 `type: "http"` 或 `"sse"`）；`args`、`env`、`enabled: false`（临时停用）。
- 启用的 server 工具以 `mcp__<server>__<工具>` 暴露给模型，调用经权限确认。
- 点「测试连接」可逐个探活（显示工具数或错误原因）。
- 改命令/参数/URL 会自动重连，无需重启；连接报错/调用失败会丢弃死连接以便下次重连。
- stdio 方式前提是对应命令可运行（`npx` 需 Node）。

15. 技能（Skills）与插件市场（Plugins）

15.1 插件市场（一键安装）

设置 → 技能与插件 → 🛒 插件市场：内置一批技能包，点 安装 即用、点 卸载 移除。包含：

插件	能力
 Word (.docx)	读/写/改文档、标题、表格
 Excel (.xlsx)	读写单元格、公式、多 sheet
 PowerPoint (.pptx)	生成幻灯片、标题页、要点
 PDF	提取文本/表格、生成 PDF
 数据分析	pandas 清洗/统计/透视
 图片处理	缩放/裁剪/转格式/水印

办公文档类技能靠智能体调用 Python 库实现，需本机有 Python 环境（技能内已含 `pip install ...` 引导，缺库时智能体会自动安装）。

15.2 自定义技能 / 插件

- **Skills**: 把 `SKILL.md` (或含 `SKILL.md` 的文件夹) 放进全局 `skills` 目录或工作区 `.hemilier/skills/`, 即被自动识别; 智能体用 `load_skill` 按需加载。
- **Plugins**: 设置里点「从文件夹...」选一个含 `plugin.json` 的文件夹安装 (可声明 `mcpServers` 与 `skills` 子目录), 或点「打开插件目录」手动放入。可启停/卸载。
- 智能体也能用 `save_skill` 把稳定流程自动沉淀成技能复用。

16. 记忆 (Memory)

Hemilier 有跨对话的长期记忆:

- **项目记忆**: 存在工作区 `.hemilier/memory.json`, 注入系统提示。右栏 **Memory** 标签可查看/增删条目 (类型: 事实 / 偏好 / 决策 / 坑 / 待办)。智能体也会在发现长期有用的信息时用 `add_memory` 自动记一条。
- **历史召回**: 智能体用 `recall` 检索你过去所有对话 (你说“上次/之前我们讨论过...”时它会去翻)。
- **反思沉淀**: 点对话头部 🧠 让它回顾本次对话, 自动 `add_memory` / `save_skill`。

17. 设置项总览

设置面板 (菜单式, 左侧分类): 通用 / 模型 / 语音 / MCP / 技能与插件 / 快捷键 / 关于。

设置	说明
语言	中文 / English
主题	跟随系统 / 浅色 / 深色
发送方式	回车发送 (Shift+Enter 换行) / ⌘Ctrl+回车 发送
工作区目录	全局默认工作区 (每个对话也可单独绑定)
自动放行只读操作	读文件/列目录/搜索是否免确认
Ollama 地址	本地模型服务地址, 默认 <code>http://localhost:11434</code>
默认模型	新对话默认模型 (按提供方分组)
模型提供方 (云端 API)	增删 DeepSeek / MiniMax / OpenAI 端点 (Base URL + API Key + 模型名)
语音转写 (ASR)	选提供方 + 模型 (如 OpenAI + <code>whisper-1</code>)
MCP 服务器	JSON 配置 + 测试连接 (见 §14)
技能与插件	插件市场、从文件夹安装、启停/卸载、查看技能
快捷键	全部快捷键速查

18. 菜单与快捷键

程序带原生菜单栏（文件 / 编辑 / 视图 / 空间 / 窗口，macOS 另有应用菜单）。常用快捷键：

快捷键	作用
<code>⌘/Ctrl + N</code>	新建对话
<code>⌘/Ctrl + ,</code>	打开设置
<code>⌘/Ctrl + Shift + E</code>	导出对话
<code>⌘/Ctrl + \</code>	显示/隐藏左侧栏
<code>⌘/Ctrl + 1 / 2 / 3</code>	切到 Chat / Cowork / Code
<code>Enter</code> / <code>Shift+Enter</code>	发送 / 换行（可在设置改为 <code>⌘Ctrl+回车</code> 发送）
<code>@</code>	引用工作区文件
<code>Esc</code>	停止当前生成

19. 数据存储位置与隐私

对话、设置、项目、例程、图片都存在本机用户数据目录：

- Windows： `%APPDATA%\Hemilier\` （按 `Win + R` 输入 `%APPDATA%` 进入）
- macOS： `~/Library/Application Support/Hemilier/`

其中： `settings.json` （设置）、 `conversations.json` （对话）、 `projects.json` （项目）、 `routines.json` （例程）、 `images/` （上传的图片）、 `window-state.json` （窗口大小/位置）、 `main.log` （运行日志）。

隐私与安全：

- API Key 用系统钥匙串（Windows DPAPI / macOS Keychain）加密后写入 `settings.json` （带 `safe:` 前缀的密文），不是明文。
- 打包文件不含任何密钥——发给别人的 zip 里没有你的 API Key；对方需在自己机器的设置里填自己的密钥。
- 加密的密钥绑定当前系统账户，换电脑需重新填一次。
- 卸载程序不会自动删这些数据；彻底清除可手动删该文件夹（JSON 若损坏，程序会自动备份为 `.corrupt-*.bak` 再以空配置启动，不会静默丢数据）。

20. 常见问题与排错

Q：发送后提示“尚未选择模型”。A：去设置选默认模型；本地模型要先 `ollama serve` 并 `ollama pull`，云端模型要配好 API Key。

Q：模型只在对话里“说”命令，却不真正执行 / 查不了天气。A：① 确认在 ⚡ 自动模式；② 换工具调用强的模型（`deepseek-chat` / `gpt-4o`）——`MiniMax`、`deepseek-reasoner` 不会调用工具，只能聊天，这不是程序问题；③ 用最新版 `Hemilier.exe`。

Q：切到 DeepSeek 用不了。 A：DeepSeek 要填它自己的 API Key（MiniMax 的不能用）；模型选 `deepseek-chat`（`deepseek-reasoner` 不支持工具，`deepseek-v4-flash` 不是有效模型名）；在旧对话里切换后报错的话，新建一个对话再试。

Q：Windows 双击 exe 被 SmartScreen 拦。 A：程序未签名，点“更多信息 → 仍要运行”。

Q：本地 Ollama 连不上。 A：确认 `ollama serve` 已运行、地址 `http://localhost:11434`；模型需支持工具调用（qwen2.5 / llama3.1 等）。

Q：复制按钮没反应。 A：已修复为系统原生剪贴板；若用的是旧打包版，请更新到最新 `Hemilier.exe`。

Q：语音点了没反应 / 转写失败。 A：先在设置配置 ASR（提供方 + 模型）；允许麦克风权限；DeepSeek 无音频转写，语音请用 OpenAI 等。

Q：MCP 工具没出现。 A：检查 JSON 格式与命令可用性，点「测试连接」看报错；首次 `npx -y` 会联网下载包，稍慢。

Q：办公插件（Word/Excel/PPT）不工作。 A：这类技能需本机装了 Python；缺库时智能体会尝试 `pip install`，请允许其执行命令。

Q：例程没按时触发。 A：确认例程为“启用”、程序保持运行（关闭则不触发）；调度按固定分钟间隔检查。

如有问题或建议，欢迎在项目仓库提交 Issue。