

פרק 5 - ניהול בדיקות, סיכונים ותעדוף

א. סיכון (Risk)

- **Risk | סיכון:** אירוע אפשרי בעל הסתברות להתרחשות והשפעה. מוגדר כהכפל של ההסתברות לכשל (בהינתן שהוא יכול להתרחש) עם חומרת ההשפעה אם יתרחש [L41-L45†83]. רמת הסיכון גבוהה ככל שהכפל גדל. רמת K2: K (הבנה). *זווית מבחן:* שאלות על פירוק הסיכון לסיכוי ותוצאה (impact). *טעות נפוצה:* להתמקד רק בהסתברות בלי להתחשב בחומרת ההשפעה.
- **Product Risk | סיכון מוצר:** סיכון שבו מפגע תוכנתי במערכת עצמה (למשל איבוד נתונים, קריסה, ביצועים ירודים). דוגמאות: תפקוד חסר, פגיעה בנתונים, בעיות אבטחה [L3220-L3230†24]. רמת K2: K. *מבחן:* זיהוי באגים קשורים (מה עלול לקרות אם רמת סיכון גבוהה). *טעות:* מבלבלים אותו עם סיכון ניהול (project risk) או מתעלמים מסוג הסיכון.
- **Project Risk | סיכון פרויקט:** סיכון שנוגע לאופן ניהול הפרויקט (למשל חריגות בזמנים או בתקציב, חוסר משאבים). דוגמאות: עיכוב בלוחות זמנים, כישלון באספקת תשתיות [L3205-L3212†24]. רמת K2: K. *מבחן:* זיהוי סיכונים שאינם פגמים בתוכנה אלא בעבודת הצוות או הסביבה. *טעות:* לייחס תקלות במוצר לבעיות ניהול או ההיפך (בלבול תחום).
- **Risk Analysis | ניתוח סיכונים:** תהליך הכולל זיהוי (Identification) של כל הסיכונים האפשריים (Brainstorming עם אנשי פיתוח, לקוחות וכו'), והערכתם (Assessment) לפי הסתברות והשפעה [L3235†46]. רמת K2: K. *מבחן:* תיאור שלבי ניתוח הסיכון בפרויקט. *טעות:* זיהוי חלקי של סיכונים או השמטת הערכת הסתברות/השפעה.
- **Risk Matrix | מטריצת סיכונים:** כלי הערכה איכותי שבו מגדירים רמות (לדוגמה צבעים) בהתאם לחיבור בין רמת סבירות להתרחשות (ציר אחד) וחומרת ההשפעה (ציר שני). לדוגמה: גריד של 5x5 המדרג סיכון מ-Low ל-High [L3261-L3265†47]. רמת K2: K. *מבחן:* כיצד בונים או מפרשים מטריצת סיכונים. *טעות:* שימוש במטריצה בלי להצמיד קריטריונים מדידים לכל ציר, או נסמכות יתר על הערכה סובייקטיבית בלבד.

ב. בדיקות מבוססות סיכון (Risk-based Testing)

- **Risk-based Testing | בדיקות מבוססות סיכון:** אסטרטגיית בדיקות שבה מאמצי הבדיקה ממוקדים תחילה באזורים בעלי סיכון גבוה – כלומר כאלו שבהם ההשפעה האפשרית של כשל גדולה וההסתברות למציאת כשל גבוהה [L9-L12†85]. רמת K2: K. *מבחן:* אילו בדיקות מבוצעות קודם לפי סיכון. *טעות נפוצה:* להריץ ראשית בדיקות לא קריטיות או לשכוח לעדכן את תכנית הבדיקה לאחר הערכת סיכונים.
- **היקף מפורש של בדיקות:** בבדיקות מבוססות סיכון נהוג להגדיר באופן מפורש מה לא יבוקש – כלומר חלקים בעלי סיכון נמוך מאוד שלא נבדקים בזהירות – כדי לחסוך משאבים. זאת מגלה את מידת קבלת הסיכון של הפרויקט. רמת K2: K. *מבחן:* הבנת ההשלכות של אי-בדיקה מפורשת של חלקים מסוימים. *טעות:* להסיק טעות כי "לבדיקות מבוססות סיכון אין בדיקות כאלה", או להכליל מיידית הכל כאסור לבדיקה.
- **Contingency and Risk Mitigation (הפחתת סיכון ותוכניות גיבוי):** אמצעים למזער סיכון מבעוד מועד ולגיבוי במקרה שיתרחש אירוע. *Risk mitigation* – הפחתת רמת הסיכון באמצעות פעולות (בדיקה עמוקה יותר, תוספת סקר, אוטומציה בבדיקות רגרסיה וכו') [L3280-L3284†87]. *Contingency plan* – תוכנית חירום להתמודדות אם הסיכון יממש (למשל הפעלה מיידית של צוות ספציפי, פתרון חירום בתוכנה) [L3287-L3290†87]. רמת K2: K.

מבחן: זיהוי דוגמה לאמצעי צמצום סיכון או תכנית גיבוי. טעות: לטעות בזיהוי האופציה (להבין מתי להסכים לסיכון vs לתכנן גיבוי) או להניח שמיטגיגציה מספיקה ולוותר על בדיקות דרושות.

ג. תכנון בדיקות (Test Planning)

- **Test Plan | תוכנית בדיקות:** מסמך המתאר מטרות, משאבים, לוחות זמנים ושיטות הבדיקה בפירוט. כולל תכולת בדיקות, יעדיהן, מדיניות הבדיקה, הוראות ביצוע, קריטריוני כניסה/יציאה, עקרונות רישום תקלות ולו"ז [L2901-L2909+68]. רמת K2: K. מבחן: מה תפקיד תוכנית הבדיקה ואילו פרטים יש לכלול (למשל רשימת סיכונים [L2917-L2925+68]). טעות: השמטת חלקים חשובים (כגון קריטריונים מדידים) או אי-עדכון התוכנית כשהתנאים משתנים.
- **Entry/Exit Criteria | קריטריוני כניסה/יציאה:** תנאים אובייקטיביים שמגדירים מתי ניתן להתחיל (כניסה) ומתי לסיים (יציאה) שלב בדיקות. לדוגמה קריטריון כניסה: זמינות מערכת מוכנה, נגישות סביבת בדיקות, התאמת גרסה בסיסית [L2963-L2971+70]; קריטריון יציאה: השגת כישוי דרוש, דיווח כל הפגמים שזוהו, מעבר כל מקרי הבדיקה המתוכננים [L2975-L2982+70]. רמת K2: K. מבחן: זיהוי קריטריון אמיתי כלשהו מתוך דוגמאות. טעות: שימוש בהגדרות סובייקטיביות כמו "הכל מרגיש טוב" במקום מדדים ברורים, או השוואת "Definition of Done" לא קשורה.
- **Test Pyramid | פירמידת הבדיקות:** מודל חזותי הממחיש שכמות הבדיקות שונה לפי העומק: בבסיס יש המון בדיקות נמוכות-רמת יחידה (unit tests), במרכז מספר בינוני של בדיקות אינטגרציה ושירות, ובפסגה מעט בדיקות מסלול מלא [L59+L19-L23]. רמת K1: K. מבחן: מהי המשמעות של פירמידת הבדיקות. טעות: נטיית Ice Cream Cone: יותר מדי בדיקות UI ומעט בדיקות בסיס (הרבה עלות תחזוקה ותזמונים); או להיפך (לכתוב הרבה יחידה ולדלות בדיקות משולבות).
- **Testing Quadrants | רביעיות הבדיקות:** מודל של Lisa Crispin ו-Janet Gregory שמחלק פעילויות בדיקה ל-4 רביעיות על שני צירים: tests עסקיים vs טכנולוגיים, ו-tests תומכים (Guide) vs בוחנים (Critique) [L259-L263+55]. שימושי לתכנון בדיקות בסביבות אג'יל. רמת K2: K. מבחן: מיפוי סוג בדיקות (לדוגמה UAT או בדיקת עומסים) לרביעת הבדיקה המתאימה. טעות: בלבול בין רביעות (לחשוב שכל מבחן עסקי הוא תמיד Guide, או הטכנולוגיים תמיד critique), או הערכת חסר של רביעות 3-4 במודלים ישנים.

ד. אומדן מאמץ (Estimation)

- **Estimation by Ratios | יחס (Ratio):** טכניקה מבוססת נתונים היסטוריים: לוקחים יחס טיפוסי (למשל יחס עובד-בדיקה בפריקט קודם) ומשתמשים בו לאומדן בפריקט הנוכחי [L3004-L3012+63]. רמת K3: K (יישום). מבחן: חישוב אומדן לפי יחס. טעות: שימוש בנתון יחסי לא רלוונטי או ישן מדי (למשל ממכשיר פיתוח אחר לגמרי).
- **Extrapolation | אקסטרפולציה:** טכניקה מבוססת מדידות בשלב מוקדם של הפריקט: לוקחים תצפיות ראשוניות (למשל מהאיטרציות הקודמות) וממשיכים בקו דומה לקבלת אומדן כולל [L3017-L3025+63]. שימושית ב-Agile. רמת K3: K. מבחן: חישוב המשך מאמצים בהתבסס על ממוצע של איטרציות קודמות. טעות: הנחת לינאריות שלא מתאימה (למשל שינוי דרישות עקרוני שיפריע להחיל חישוב פשוט).
- **Wideband Delphi | דלפי מורחב:** שיטת מומחים איטרטיבית: כל מומחה מעריך עצמאית את הזמן/מאמץ, ובסיום משווים ומדברים על ההבדלים [L3035-L3043+65]. חוזרים על כך עד שתושג הסכמה. וריאנט של Agile: Planning Poker. רמת K3: K. מבחן: תהליך הערכת מאמץ קבוצתית. טעות: דומיננטיות של מומחה אחד ש"גוררת" את ההערכות של כולם, במקום דיון פתוח.
- **Three-point Estimation | אומדן ב-3 נקודות:** מומחה נותן שלושה אומדנים: אופטימי (a), סביר (m), פסימי (b); מחשבים תוצאה משוקללת [L65+L3048-L3056]. $E = (a+4m+b)/6$. מאפשר גם חישוב סטיית תקן $SD = (b-a)/6$. רמת K3: K. מבחן: חישוב אומדן על סמך הנתונים הנתונים. טעות: שימוש בנוסחה לא נכונה או הזנחת הסטייה.

ה. ניטור ובקרה (Monitoring & Control)

• **Metrics | מדדי בדיקות:** מדדים השומרים על עקומת ההתקדמות ואיכות התוכנה. דוגמאות: כיסוי דרישות/קוד, מספר באגים שזוהו ונפתרו, אחוז מקרי בדיקה שהורצו, זמני בדיקה ועוד [L3342-L3350+27]. רמת K1: K. מבחן: שימוש במדדים כדי להעריך מצב (לדוגמה האם כיסוי 80% הוא טוב). טעות נפוצה: להתבסס על מדד אחד בלבד (כגון כיסוי קוד גבוה) ולשכוח שבסופו של דבר ייתכן שטרם בודקו דרישות חשובות (לכן המדד בלבד מטעה).

• **Test Progress Report | דוח התקדמות בדיקות:** דיווח מחזורי על סטטוס הבדיקות (בדרך כלל סקירה שבועית או דו-שבועית). כולל מה בוצע, סטטוס תיקים, תקלות מרכזיות, גורמים מעכבים ושינויים בתוכנית [L3367-L3370+27]. רמת K2: K. מבחן: הבדלי התוכן בין דוח התקדמות לדוח סיכום. טעות: לכלול מידע שאינו חשוב לאמצעי הבקרה (למשל רק סיפורי משתמש ללא סטטוסים מעשיים), או להעביר דוח התקדמות מדי פורמאלי על פגישה יומית.

• **Test Completion/Summary Report | דוח סיום/סיכום בדיקות:** דוח מסכם הנעשה בסוף שלב בדיקות או בסיום הפרויקט, המתאר את התוצאות (בהשוואה למטרות), ביצועי הצוות, היענות לקריטריוני יציאה, תקלות שנותרו וכו' [L3363-L3370+27]. רמת K2: K. מבחן: זיהוי הרכיבים בדוח הסיכום (למשל גרפים של כיסוי, רשימת באגים פתוחים). טעות: לכלול פרטים טכניים מוגזמים (למשל דוח תקלות תוך שימוש בנתונים לא רלוונטיים) במקום מסקנות והמלצות; להדירים בהגשה מעבר למועד המתוכנן.

ו. חומרה מול עדיפות (Severity vs Priority)

• **Severity (חומרה):** מדד להשפעה של תקלה על תפקוד המערכת או משתמשים. ככל שהתקלה גורמת לפגיעה חמורה יותר (למשל קריסה מוחלטת), ה-Severity גבוה. נקבע בדרך כלל על ידי המפתח או מנהל הפרויקט בהתייעצות עם הבודק [L3518-L3520+32]. רמת K2: K. מבחן: קביעה של חומרת תקלה במצב נתון. טעות נפוצה: לשים חומרת 'לבנה' (למשל Crash) כשאין נימוק אמיתי או כשיש תחליף זמני (ללא ביסוס עסקי).

• **Priority (עדיפות):** מידת הדחיפות לתיקון תקלה. נקבעת על-ידי בעלי עניין עסקיים (PM או Product Owner) ומשפיעה על רצף הפעולות. לדוגמה, באג קל בחומרה יכול לקבל עדיפות גבוהה אם מפריע להדגמת לקוח [L3518-L3520+32]. רמת K2: K. מבחן: קביעת עדיפות על סמך הקשר עסקי ורגיל. טעות נפוצה: להפוך את ה-Priority לביטוי של חומרה בלבד (לחשוב שבאג קריטי תמיד יקבל עדיפות גבוהה, גם אם פרויקט מסוים יכול לחיות בלעדיו ליום יומיים).

במקרים שבהם חומרה ועדיפות מנוגדות (למשל באג בעל חומרה גבוהה אך עם דרך לעקיפת התקלה בטווח הקצר), על הבודק להציג נימוקים עסקיים (לדוגמה: כמה לקוחות מושפעים, סיכונים משפטיים) שיתמכו בדירוג שלו.

ז. ניהול תצורה ופגמים (Configuration & Defect Management)

• **Configuration Management | ניהול תצורה:** תהליך של זיהוי, ביקורת ומעקב אחר פריטי בדיקה (testware). כל תוכנית בדיקות, מקרי בדיקה, תסריט אוטומציה, תוצאות ובסיס הבדיקה נמצאים תחת בקרת גרסאות [L3441-L3445+72]. כך ניתן לשחזר סביבות בדיקה ולוודא עקביות לאורך הפרויקט. רמת K2: K. מבחן: מה נכלל בבקרת תצורה (למשל פריט מורכב כמו סביבת בדיקה). טעות נפוצה: לוותר על וורטואליזציה של סביבת בדיקות או לא לאכוף תקן שמות אחיד, מה שמוביל לאבדן עקביות.

• **Defect Life Cycle | מחזור חיי פגם:** סטטוסים דרך בהם עובר פגם מרגע הגילוי ועד הסגירה. למשל: New → Assigned → Open → Fixed → Retest → Verified → Closed (או Reopened במקרה שהבאג לא נפתר) [L3477-L3484+72]. רמת K2: K. מבחן: זיהוי סטטוס תקין ופעולה מתאימה (למשל "אם המפתח טען שהתקלה נפתרה, הבודק הופך את הסטטוס ל-Retest/Verified"). טעות: לדלג על שלב (למשל לסגור באג בלי retest), או להגדיר סטטוס לא אחיד בין צוותי הפיתוח והבדיקות.

• **Defect Report Fields | שדות דוח פגם:** הפרטים המינימליים שיש לכלול בדיווח תקלה: מזהה ייחודי, תיאור קצר, כותרת, גרסת תוצר, צעדים לשחזור התקלה, תוצאות צפויות בפועל, חומרה, עדיפות, סטטוס (פתוח, בתיקון, סגור וכו') ועוד [L3518-L3520+32]. רמת K1: K. מבחן: אילו שדות חובה בדוח תקלה. טעות נפוצה: לדווח תקלה ללא פרטים מספיקים (כמו לא לציין גרסה או תנאי סביבה), או לסווג במערכת סטטוסים שאינם ברורים לצוות אחר.

ח. כלי בדיקות (Tools)

• **Test Tools | כלי בדיקות:** קטגוריות כלים לתמיכה בבדיקות: כלי ניהול בדיקות (Test Management), כלי ניתוח קוד סטטי (Static Analysis), כלי פיתוח מצבים תסריטיים (Test Design), כלי ביצוע בדיקות אוטומטיות/כיסויי Execution/Coverage) ועוד [L3559-L3568+39]. בנוסף כלים לבדיקות לא פונקציונליות כגון כלי ביצועים, כלי ניטור ועוד. רמת K2: K. מבחן: התאמת כלי למשימה (למשל: Selenium ככלי לבדיקות UI אוטומטיות, JIRA לניהול תקלות). טעות: להתבלבל בין סוגי כלי (לראות את Selenium ולהניח שזה כלי ניהול בדיקות) או לוותר על כלי פיקוח נדרשים.

• Automation Benefits/Risks | יתרונות וסיכונים אוטומציה:

• **יתרונות:** חסכון בזמן ובמאמץ לרגרסיות (הרצתן במהירות), עקביות וזמינות של הבדיקה (מרבית ריצות זהות), מדידה אובייקטיבית של כיסוי (למשל בדיקת קוד), קבלת נתונים סטטיסטיים [L3589-L3597+39].

• **סיכונים:** השקעת זמן/עלויות ראשונית גבוהה, עלויות תחזוקה מתמשכת (הרצת התסריטים לכל שינוי), ציפיות מוגזמות (רגילים לחשוב שהכל יתוקן אוטומטית), תלות בספק חיצוני, תקלות שקריות עקב סביבה משתנה [L3620+42-L3628].

רמת K1: K. מבחן: להבחין מתי אוטומציה משתלמת (למשל רגרסיה ארוכה) ומתי לא (תכנים משתנים מדי). טעות נפוצה: להתעלם מהעלות והזמן של בניית/תחזוקת בדיקות אוטומטיות, או להצמיד אותן לכל מקרה ניסיון במקום לבחון ROI.

טעויות נפוצות (12-18 דוגמאות)

- **תעדוף שגוי:** מיון באגים לפי "מי צועק חזק יותר" או על סמך שיקולי אגו, במקום לפי מדדים ברורים (סיכון עסקי, השפעה על המשתמש) [L232-L236+80].
- **חומרה בלי נימוק:** קביעת חומרת תקלה (Critical, Major וכו') על סמך הרגל בלבד, בלי בדיקת ההקשר וההשלכות, או בטענות סובייקטיביות.
- **בלבול בחומרה/עדיפות:** שיפוט שרירותי של עדיפות תיקון בלי להביא נימוק עסקי, או לזלזל במבחן עדיפות. בישראל נשאלים על ההבדל במפורש [L1-L4+82], אך לעיתים מתעלמים מכך.
- **מדדים מטושטשים:** הסתמכות מופרזת על מדד אחד (כיסוי בדיקות, מספר באגים) כדי להעיד על איכות, תוך התעלמות שמדד כזה מציג רק צד אחד של התמונה ויכול להטעות (למשל כיסוי גבוה, אך החלקים הלא מכוסים הם הקריטיים ביותר).
- **קריטריונים לא מדידים:** ניסוח exit criteria סובייקטיביים ("המערכת יציבה די", "כולם מרוצים") במקום מטרות ברורות (כגון אחוז כיסוי או שאין תקלות קריטיות פתוחות) [L2975-L2982+70].
- **תזמון בדיקה שגוי:** הנחת שכל הבדיקות צריכות להיעשות בהקדם או שהמדיניות היא "בדקנו בחדש - לא נחזור על רגרסיה", מבלי לעבוד לפי אסטרטגיה. לדוגמה: *pesticide paradox* - בדיקות שחוזרות על עצמן ללא חשיבה חדשה, ולכן מפספסות באגים חדשים.
- **הערכה לא מבוקרת:** באומד מאמץ לא מדויק בגלל תזוזות טווח (גלישת אקסטרה עבודה) או הנחות לא נכונות בבסיס היחסים/אקסטרפולציה.
- **אי-שמירת תצורה:** שינוי בלתי מבוקר של סביבת בדיקות או תסריטים (למשל פיתוח על השרת המשמש גם לשטח) עלול לשבור עקביות ולגרור לבדיקות להתנהג אחרת.
- **באגים ללא ניהול:** לא לעדכן דוח תקלה (למשל לא לשנות סטטוס ל-Reopened כשלא תוקן), או לתת ערכים כלליים בתיאור (למשל "פתוח/בעבודה"), במקום לספק מידע מלא ובעל משמעות.
- **עקיפה על סמך יחידות:** הנחה מוטעית שאם בדיקות יחידה עברו, אין צורך בבדיקות מערכתיות או אינטגרציה - עלול להחמיץ באגים חוצי מודולים.

- **מבחני כיסוי מנותקים:** לחשוב שאם הגיעו לכיסוי X%, הפיתוח "מעולה", ללא התחשבות ביעדים עסקיים (למשל יתכן שדווקא המודולים הקריטיים לא הגיעו לכיסוי).
- **ציפיות מהכללים:** להניח שכל כלי אוטומציה יפחית אנוש לחלוטין; לפעמים ההשקעה הראשונית גדולה מאוד ביחס לתועלת (לדוגמה, אוטומציה על תכונה שמשתנה מדי מהר).
- **יציאה מוקדמת:** לסיים בדיקות רק בגלל "זמננו אזל" בלי לקיים ביקורת רצינית: למשל להכריז על אטילה בגלל תקציב, במקום לבצע הערכת סיכונים מחודשת ולאפשר המשך בדיקות מינימלי.

מבני תרגילים (6-8)

- **שיוך פגם לרמת בדיקה:** תרחיש עם רשימת באגים/תקלות ופרטיהם; הנבחן צריך לקשר כל פגם לרמת הבדיקה שהיתה אמורה לתפוס אותו (למשל unit, integration, system).
- **תעדוף באגים במצבי קיצון:** תרחיש המתאר שני באגים עם חומרות/עדיפויות מנוגדות; התלמיד נדרש להחליט איזו תקלה לתקן קודם ולתת הסבר מנומק לכל החלטה אפשרית (שתי תשובות אפשריות מתקבלות).
- **המרת User Story לקריטריונים בדיקים:** מתן סיפור משתמש (user story) בשפה פשוטה; הנבחן כותב שני או שלושה קריטריונים קבלה ברורים (Given-When-Then).
- **שיוך פעילויות לשלב בתהליך:** תרחיש עם פעילויות שונות (כתיבת מקרי בדיקה, סגירת באגים, בניית תוכנית בדיקות וכו'); הנבחן צריך למיין כל פעילות לשלב המתאים במחזור הבדיקה (תכנון, עיצוב, ביצוע, סיום).
- **טריאז' ריצת CI אדומה:** תרחיש מתאר Build שהתמוטט (למשל עקב כשל בבדיקות אוטומטיות); על הנבחן לזהות אם הבעיה היא "באג מוצר" (למשל קוד שבור) או "באג בדיקה" (למשל נתוני בדיקה לא נכונים), ולהגדיר מה הצעד הבא (שליחת defect או בדיקת סביבה).
- **בנייה כמותית של אומדן:** לתת אומדן מאמץ בתיאור (משפט) ולבקש לתמוך בהתאמת טכניקת אומדן (יחסים/דלפי/אקסטרפולציה/3 נקודות) ובנוסחה המתאימה.
- **דין בעל-פה בטריאז':** להציג מצב של וויכוח באירוע תעדוף ופגמים, ולבקש מהתלמיד להסביר איך הוא הגן על קביעת החומרה או העדיפות שלו בדיון עם המפתח/PM.

סגנון שאלות ומלכודות

בחינת ISTQB בגרסה FL4.0 כוללת בעיקר שאלות בסגנון *שאלות מרובות-ברירה* עם הפרעות מתוחכמות. מלכודות אופייניות בפרק זה:

- **הטעיית הסילבוס:** משיבים למשל ש"סיכון = מספר תקלות" או "סיכון = היקף קוד פגום", במקום ההגדרה רשמית.
- **טרמינולוגיה מעורבת:** שימוש בתשובות דוגמת "QA" או "QC" כששואלים על תהליך או "ניהול תצורה".
- **פרטים מיותרים:** מתוך פירוט הראיון, לבחור בכל שדה בדוח פגם חוץ מהמינימלי הנדרש.
- **הורדה מטעה:** למשל בסעיף קריטריונים, הכללה של "כל הבדיקות הושלמו" כקריטריון יציאה, במקום להשתמש ב"כיסוי X%" או בפרופורציה מוחלטת [L2975-L2982†70].
- **תשובות ציטוט:** להיזהר מתשובות שנותנות את נוסח הסילבוס "as-is" (כמו נוסחת אקסל בשלוש נקודות) מבלי להבין שלמבחן דרוש יישום של הנוסחה בהקשר מסוים.
- **בלבול מושגים:** למשל לשאול אם Regression = Re-testing ולהפיל על עניין של prior fix vs testing range.

הקשר ישראלי

בישראל מושגים אלו ידועים ומופיעים גם בראיונות QA. למשל באתר QA Experts מופיעות שאלות כמו "מה בדיקה מבוססת סיכון (Risk-based testing)?" [L1-L4†81] ו"מה ההבדל בין חומרה לעדיפות בדוח באגים?" [L1-L4†82]. כלומר, מראיינים מצפים שהמושגים ידועים גם בעברית וגם באנגלית. המונח "באג" משמש גם בעברית (שאלת ראיונות שוחזרה במפורש ב-" [L1-L4†81] QA Experts). בישיבות Triage בישראל מקובל לדבר עברית פשוטה ולהשתמש במילים "חומרה" ו"עדיפות" (לעיתים באנגלית או משולבות), כאשר מנהל הפרויקט או מנהל פיתוח נוטים לקבוע עדיפויות ותומכים בעניין שיפוט החומרה על בסיס ההשפעה העסקית והטכנית.

מקורות

מקור	מפרסם	שנה	רישיון
ISTQB Certified Tester – Foundation Level -Syllabus v4.0.1 【24†L3199-L3202】 【65†L3035 【L3044	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
-Ministry of Testing – Risk-based Testing 【85†L9 【L12	Ministry of Testing (Rosie Sherry)	2025	בלתי-ברור
Agile Testing – Wikipedia 【55†L259-L263】	.Lisa Crispin et al (פרס)	2026	CC BY-SA 3.0
<i>The Practical Test Pyramid</i> – Martin Fowler 【L19-L23†59】	ThoughtWorks (Ham Vocke)	2018	בלתי-ברור
ITCB – מגזין "עולם הבדיקות", קטע "בדיקות מבוססות סיכונים" 【L41-L45†83】	איגוד הבודקים הישראלי (ITCB)	2021	בלתי-ברור
"100 – QAExperts.co.il + שאלות לראיון 【81†L1 L4】 【82†L1-L4】	QAExperts (לימודי אתר)	2024	בלתי-ברור
-ISTQB Glossary – Severity/Priority 【32†L3518 【L3520	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
-L3342†27】 ISTQB Syllabus v4.0.1 【27†L3363-L3370】	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
-L3441†72】 ISTQB Syllabus v4.0.1 【L3445	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
-L3004†63】 ISTQB Syllabus v4.0.1 【65†L3048-L3056】	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
ISTQB Syllabus v4.0.1 【L3235-L3244†46】	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
ISTQB Syllabus v4.0.1 【42†L3620-L3628】 【L3589-L3597†39】	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)
-L3518†32】 ISTQB Syllabus v4.0.1 【L3520	ISTQB	2024	Proprietary (ISTQB)