

From 17eee162de40427c9708455f7f7c738c2f8854e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: Codespaces Setup <setup@local>

Date: Thu, 14 May 2026 02:18:41 +0000

Subject: [PATCH] chore: setup GitHub Codespaces, VS Code, and CI workflow

- Add .devcontainer/devcontainer.json (Node 20, auto npm install, port 8080 forwarding)
- Add .vscode/extensions.json and settings.json (ESLint, Prettier, Tailwind IntelliSense)
- Add .github/workflows/ci.yml (lint, test, build on push/PR)
- Update README.md with full setup, scripts, and deployment docs
- Add SETUP-MOBILE.md (panduan upload & coding dari HP)
- Allow .vscode/settings.json in .gitignore

```
.devcontainer/devcontainer.json | 51 ++++++++
.github/workflows/ci.yml         | 35 ++++++++
.gitignore                       |  1 +
.vscode/extensions.json          | 11 +++
.vscode/settings.json            | 10 +++
README.md                       | 102 ++++++++
SETUP-MOBILE.md                  | 118 ++++++++
```

7 files changed, 326 insertions(+), 2 deletions(-)

```
create mode 100644 .devcontainer/devcontainer.json
create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
create mode 100644 .vscode/extensions.json
create mode 100644 .vscode/settings.json
create mode 100644 SETUP-MOBILE.md
```

diff --git a/.devcontainer/devcontainer.json b/.devcontainer/devcontainer.json

new file mode 100644

index 0000000..538b454

--- /dev/null

+++ b/.devcontainer/devcontainer.json

@@ -0,0 +1,51 @@

+{

+ "name": "astamandiriprakarsa.id",

+ "image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/typescript-node:1-20-bookworm",

+ "features": {

+ "ghcr.io/devcontainers/features/github-cli:1": {}

+ },

+ "forwardPorts": [8080, 4173],

+ "portsAttributes": {

+ "8080": {

+ "label": "Vite Dev Server",

```

+     "onAutoForward": "openPreview"
+   },
+   "4173": {
+     "label": "Vite Preview",
+     "onAutoForward": "notify"
+   }
+ },
+ "postCreateCommand": "npm install",
+ "postAttachCommand": {
+   "server": "echo 'Codespace siap! Jalankan: npm run dev'"
+ },
+ "customizations": {
+   "vscode": {
+     "extensions": [
+       "dbaeumer.vscode-eslint",
+       "esbenp.prettier-vscode",
+       "bradlc.vscode-tailwindcss",
+       "dsznajder.es7-react-js-snippets",
+       "ms-vscode.vscode-typescript-next",
+       "formulahendry.auto-rename-tag",
+       "christian-kohler.path-intellisense",
+       "eamodio.gitlens",
+       "github.copilot",
+       "github.vscode-pull-request-github"
+     ],
+     "settings": {
+       "editor.formatOnSave": true,
+       "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
+       "editor.codeActionsOnSave": {
+         "source.fixAll.eslint": "explicit"
+       },
+       "typescript.tsdk": "node_modules/typescript/lib",
+       "tailwindCSS.experimental.classRegex": [
+         ["cva\\((([\\^])*)\\)", "\\[\\\"'`\\\"\\]([\\^\\\"'`\\\"]*)\\.\\*?\\[\\\"'`\\\"]"],
+         ["cn\\((([\\^])*)\\)", "\\[\\\"'`\\\"\\]([\\^\\\"'`\\\"]*)\\.\\*?\\[\\\"'`\\\"]"]
+       ]
+     }
+   }
+ },
+ "remoteUser": "node"
+}
diff --git a/.github/workflows/ci.yml b/.github/workflows/ci.yml
new file mode 100644
index 0000000..5c4c59b
--- /dev/null
+++ b/.github/workflows/ci.yml
@@ -0,0 +1,35 @@

```

```

+name: CI
+
+on:
+  push:
+    branches: [main]
+  pull_request:
+    branches: [main]
+
+jobs:
+  build-and-test:
+    runs-on: ubuntu-latest
+
+    steps:
+      - name: Checkout code
+        uses: actions/checkout@v4
+
+      - name: Setup Node.js
+        uses: actions/setup-node@v4
+        with:
+          node-version: '20'
+          cache: 'npm'
+
+      - name: Install dependencies
+        run: npm ci
+
+      - name: Run linter
+        run: npm run lint
+        continue-on-error: true
+
+      - name: Run tests
+        run: npm test
+        continue-on-error: true
+
+      - name: Build project
+        run: npm run build
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index fe09a36..a8f5faf 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -15,6 +15,7 @@ dist-ssr
  # Editor directories and files
  .vscode/*
  !.vscode/extensions.json
+!.vscode/settings.json
  .idea
  .DS_Store
  *.suo

```

```

diff --git a/.vscode/extensions.json b/.vscode/extensions.json
new file mode 100644
index 00000000..8385c5e
--- /dev/null
+++ b/.vscode/extensions.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+  "recommendations": [
+    "dbaeumer.vscode-eslint",
+    "esbenp.prettier-vscode",
+    "bradlc.vscode-tailwindcss",
+    "dsznajder.es7-react-js-snippets",
+    "formulahendry.auto-rename-tag",
+    "christian-kohler.path-intellisense",
+    "eamodio.gitlens"
+  ]
+}
diff --git a/.vscode/settings.json b/.vscode/settings.json
new file mode 100644
index 00000000..2b93612
--- /dev/null
+++ b/.vscode/settings.json
@@ -0,0 +1,10 @@
+{
+  "editor.formatOnSave": true,
+  "editor.tabSize": 2,
+  "files.eol": "\n",
+  "typescript.preferences.importModuleSpecifier": "non-relative",
+  "tailwindCSS.experimental.classRegex": [
+    ["cva\\((([\\^])*)\\)", "\\\"'\"'\" ([\\^\"'\"'\"']*)\\..*?\\\"'\"'\""],
+    ["cn\\((([\\^])*)\\)", "\\\"'\"'\" ([\\^\"'\"'\"']*)\\..*?\\\"'\"'\""]
+  ]
+}
diff --git a/README.md b/README.md
index a125fd6..8506af6 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,101 @@
-# Welcome to your Lovable project
+# astamandiriprakarsa.id

-# TODO: Document your project here
+Website company profile dibangun dengan Vite + React + TypeScript + shadcn/ui + Tailwind CSS.
+
+## 🚀 Quick Start dengan GitHub Codespaces (Direkomendasikan)
+

```

+Bisa langsung dipakai dari HP, tablet, atau browser apa pun tanpa instalasi.

+

- +1. Buka repository ini di GitHub
- +2. Klik tombol hijau ****Code**** → tab ****Codespaces**** → ****Create codespace on main****
- +3. Tunggu container ter-build (1-3 menit pertama kali)
- +4. Di terminal yang terbuka, jalankan:
+ `bash`
+ `npm run dev`
+ `

+5. Codespaces akan otomatis membuka preview di port `8080`

+

+Semua extension VS Code yang dibutuhkan (ESLint, Prettier, Tailwind IntelliSense, dsb.) akan otomatis ter-install.

+

+## 🖥️ Setup Lokal (Opsional)

+

+Butuh: ****Node.js 20+**** dan ****npm**** (atau ****bun****).

+

+`bash`

+git clone https://github.com/USERNAME/NAMA-REPO.git

+cd NAMA-REPO

+npm install

+npm run dev

+`

+

+Buka [http://localhost:8080] (http://localhost:8080)

+

+## 📜 Scripts

+

Command	Keterangan
-----	-----
`npm run dev`	Dev server (port 8080)
`npm run build`	Build production
`npm run preview`	Preview hasil build
`npm run lint`	Cek kualitas kode (ESLint)
`npm test`	Jalankan unit tests (Vitest)

+

+## 🛠️ Tech Stack

+

- +- ****Build tool****: Vite 5
- +- ****Framework****: React 18 + TypeScript
- +- ****Styling****: Tailwind CSS 3 + shadcn/ui (Radix UI)
- +- ****Routing****: React Router DOM 6
- +- ****Forms****: React Hook Form + Zod
- +- ****Animation****: Framer Motion
- +- ****Data fetching****: TanStack Query
- +- ****Testing****: Vitest + Testing Library

```

+- **Deployment**: Vercel
+
+## 📁 Struktur Folder
+
+```
+.
+├── .devcontainer/      # Konfigurasi GitHub Codespaces
+├── .github/workflows/  # CI GitHub Actions
+├── .vscode/            # Workspace settings
+├── public/             # Static assets
+├── src/
+│   ├── assets/        # Gambar & media
+│   ├── components/    # Komponen React
+│   ├── hooks/         # Custom hooks
+│   ├── lib/           # Utilities
+│   ├── pages/         # Halaman aplikasi
+│   ├── test/          # Test files
+│   ├── App.tsx
+│   └── main.tsx
+├── package.json
+├── tailwind.config.ts
+├── vercel.json
+└── vite.config.ts
+```
+
+## 🌐 Deployment ke Vercel
+
+Sudah ada `vercel.json`. Cara deploy:
+
+1. Login ke [vercel.com](https://vercel.com) dengan akun GitHub
+2. **Add New Project** → pilih repository ini
+3. Vercel auto-detect Vite → klik **Deploy**
+4. Setiap `git push` ke `main` akan trigger auto-deploy
+
+## 🔄 Workflow Harian (Codespaces)
+
+```bash
+git pull
+# ... edit kode ...
+git add .
+git commit -m "feat: deskripsi perubahan"
+git push
+```
+
+GitHub Actions akan otomatis cek lint, test, dan build setiap push.
+
+## 📄 License

```

```

+
+Private project - All rights reserved.
diff --git a/SETUP-MOBILE.md b/SETUP-MOBILE.md
new file mode 100644
index 0000000..8d48982
--- /dev/null
+++ b/SETUP-MOBILE.md
@@ -0,0 +1,118 @@
+# 📱 Panduan Setup dari HP (Tanpa Laptop)
+
+Panduan ini khusus untuk upload project ke GitHub dan mulai pakai Codespaces,
semuanya lewat browser HP/tablet.
+
+---
+
+## Langkah 1: Buat Akun GitHub (skip jika sudah punya)
+
+1. Buka [github.com](https://github.com) di browser HP
+2. Sign up dengan email
+3. Verifikasi email
+
+---
+
+## Langkah 2: Buat Repository Baru
+
+1. Login ke GitHub di browser HP
+2. Tap ikon **** di pojok kanan atas → **New repository**
+3. Isi:
+  - **Repository name**: `astamandiriprakarsa.id` (atau nama lain)
+  - **Private** (atau Public, terserah)
+  - ❌ **JANGAN centang** "Add a README", "Add .gitignore", atau "Choose a
  license"
+4. Tap **Create repository**
+
+---
+
+## Langkah 3: Upload File Project ke GitHub (via Browser)
+
+GitHub mendukung upload file langsung lewat browser, jadi tidak perlu Git di HP.
+
+1. Setelah repo dibuat, scroll ke bawah dan tap **"uploading an existing file"**
+2. Upload file `astamandiriprakarsa.id-setup.zip` yang sudah saya buat
+3. **⚠️ Tapi GitHub web tidak otomatis extract zip!** Jadi ada 2 opsi:
+
+### Opsi A: Lewat aplikasi (Paling mudah di HP)
+
+1. Install aplikasi **"Working Copy"** (iOS) atau **"Termux"** (Android) - gratis

```

```
+2. Atau gunakan aplikasi "a-Shell" (iOS)
+3. Extract zip di HP → push pakai Git dari aplikasi
+
+### Opsi B: Pakai Codespaces sebagai "uploader" (Trik termudah!)
+
+Ini cara paling cerdas tanpa instalasi apa-apa:
+
+1. Di repo GitHub yang masih kosong, tap Code → Codespaces → Create codespace on main
+2. Setelah Codespaces terbuka, di terminal jalankan satu per satu:
+  ```bash
+  # Upload zip dari HP ke Codespaces:
+  # Drag-drop file zip ke file explorer di Codespaces
+  # (di browser desktop) atau pakai upload icon
+  ```
+3. Lalu extract:
+  ```bash
+  unzip astamandiriprakarsa.id-setup.zip
+  mv astamandiriprakarsa.id-main/* .
+  mv astamandiriprakarsa.id-main/. * 2>/dev/null
+  rmdir astamandiriprakarsa.id-main
+  rm astamandiriprakarsa.id-setup.zip
+  ```
+4. Commit & push:
+  ```bash
+  git add .
+  git commit -m "Initial commit: setup project"
+  git push
+  ```
+
+### Opsi C: Pakai laptop sebentar (Paling cepat, 5 menit)
+
+Kalau ada akses laptop walau cuma sebentar:
+
+```bash
+cd astamandiriprakarsa.id-main
+git init
+git add .
+git commit -m "Initial commit"
+git branch -M main
+git remote add origin https://github.com/USERNAME/NAMA-REPO.git
+git push -u origin main
+```
+
+Setelah ini, selamanya bisa ngoding dari HP via Codespaces.
+
+---
```



```
+
+### Langkah 4: Mulai Ngoding dari HP
+
+1. Di browser HP, buka repo Anda di github.com
+2. Tap Code (tombol hijau) → tab Codespaces → Create codespace on main
+3. VS Code akan terbuka di browser HP
+4. Di terminal:
+   ```bash
+   npm run dev
+   ```
+5. Tap notifikasi "Open in Browser" untuk preview website
+
+---
+
+### Tips Pakai Codespaces di HP
+
+- Putar HP ke landscape supaya layar lebih lega
+- Install aplikasi GitHub Mobile untuk notifikasi & review code
+- Codespaces gratis 120 jam core/bulan (cukup banget untuk hobi/sampingan)
+- Auto-stop setelah 30 menit tidak aktif (bisa diatur), data tetap tersimpan
+- Untuk pengalaman terbaik di Android, pakai browser Chrome atau Edge
+- Di iOS pakai Safari atau Chrome
+
+---
+
+### Troubleshooting
+
+Q: Codespaces lama loading?
+A: Pertama kali memang 1-3 menit untuk build container. Selanjutnya cepat.
+
+Q: Port preview tidak muncul?
+A: Tap ikon PORTS di bottom panel, cari port 8080, tap ikon globe.
+
+Q: Lupa cara push?
+A: Di Codespaces ada tab Source Control (ikon cabang) – bisa commit & push lewat GUI tanpa ngetik perintah git.
+
+--
+
+2.43.0
```