



Atividades em Sala de Aula

Objetivos da Atividade:

1. *Apresentar como utilizar a ferramenta PLY para realização da etapa de análise sintática.*
 - a. *Como mapear uma gramática livre de contexto para PLY.*
2. *Desenvolver a sintaxe abstrata e mapear para uma notação orientada a objetos.*
3. *Como instanciar objetos da sintaxe abstrata em memória, durante a execução da análise sintática.*
4. *Desenvolver a classe Visitor, cujo papel será o de visitar cada um dos nós da árvore gerada a partir de um código válido.*

Etapa 1 - Análise Sintática no PLY.

1. *O PLY pode gerar analisadores sintáticos a partir de uma gramática livre de contexto.*
2. *O analisador sintático gerado é LALR.*
3. *Essa etapa pode demandar retrabalho, pois a gramática livre de contexto deve ser livre de conflitos shift/reduce ou reduce/reduce.*

Para compreensão de como utilizar o PLY, considere a linguagem *expressionLanguage*, uma linguagem restrita a reconhecer expressões. Em *expressionLanguage*, uma expressão é definida pelas seguintes regras:

```
exp → exp + exp | exp * exp | exp ^ exp | call | assign | num | id  
call → id (params) | id ( )  
params → exp, params | exp  
assign → id = exp
```

Antes de prosseguirmos, são necessários dois passos. O primeiro definir o léxico dessa linguagem. E o segundo, eliminar a ambiguidade dessa gramática. A solução para o primeiro passo, é dada na página a seguir, já em PLY.



Atividades em Sala de Aula

```
1. # -----
2. # ExpressionLanguageLex.py
3. # -----
4. import ply.lex as lex
5. tokens = ('COMMA', 'SOMA', 'ID', 'NUMBER', 'VEZES', 'POT', 'LPAREN',
            'RPAREN', 'IGUAL',)
6. t_IGUAL= r'='
7. t_SOMA = r'\+'
8. t_VEZES = r'\*'
9. t_POT = r'\^'
10. t_LPAREN = r'\('
11. t_RPAREN = r'\)'
12. t_COMMA = r','
13. t_ID = r'[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*'
14.
15. def t_NUMBER(t):
16.     r'\d+'
17.     t.value = int(t.value)
18.     return t
19.
20. def t_newline(t):
21.     r'\n+'
22.     t.lexer.lineno += len(t.value)
23.
24. t_ignore = ' \t'
25.
26. def t_error(t):
27.     print("Illegal character '%s'" % t.value[0])
28.     t.lexer.skip(1)
29.
30. lexer = lex.lex()
31. #
32. # # Test it out
33. data = '''
34. 3 + 4 ^ 10 + 20 *2 = chamada(a, b, 3)
35. '''
36. lexer.input(data)
```



Atividades em Sala de Aula

Para o segundo passo, temos de retirar a ambiguidade. A seguir a solução para esse problema:

```
exp → exp + exp1 | exp1
exp1 → exp1 * exp2 | exp2
exp2 → exp3 ^ exp2 | exp3
exp3 → call | assign | num | id
call → id (params) | id ( )
params → exp, params | exp
assign → id = exp
```

Tomemos como exemplo, a regra $\text{exp} \rightarrow \text{exp} + \text{exp1} \mid \text{exp1}$. Sua tradução para PLY é feita da seguinte forma:

```
def p_exp_soma(p):
    '''exp : exp SOMA exp1
    | exp1'''
```

Da mesma forma para as regras $\text{exp1} \rightarrow \text{exp1} * \text{exp2} \mid \text{exp1} \rightarrow \text{exp2}$, temos:

```
def p_exp1_vezes(p):
    '''exp1 : exp1 VEZES exp2
    | exp2'''
```



Atividades em Sala de Aula

A seguir, apresentamos código inicial do parser, que já apresenta os casos citados. Ao final do código, é mostrado como construir o parser e, adicionalmente, como inicializar a análise sintaxe.

```
1. # -----
2. # ExpressionLanguageParser.py
3. #-----
4.
5. import ply.yacc as yacc
6. import ply.lex as lex
7. from ExpressionLanguageLex import tokens
8.
9. def p_exp_soma(p):
10.     '''exp : exp SOMA exp1
11.         | exp1'''
12.
13. def p_exp1_vezes(p):
14.     '''exp1 : exp1 VEZES exp2
15.         | exp2'''
16.
17. parser = yacc.yacc()
18.
19. result = parser.parse(debug=True)
```

Exercício 1: Mapeie as demais regras da gramática citada. As regras que devem ser mapeadas estão em negrito.

```
exp → exp + exp1 | exp1
exp1 → exp1 * exp2 | exp2
exp2 → exp3 ^ exp2 | exp3
exp3 → call | assign | num | id
call → id (params) | id ( )
params → exp, params | exp
assign → id = exp
```



Atividades em Sala de Aula

Etapa 2 - Sintaxe Abstrata.

A sintaxe abstrata da gramática livre de contexto adotada é a seguinte:

$\text{exp} \rightarrow \text{exp} + \text{exp} \mid \text{exp} * \text{exp} \mid \text{exp} ^ \text{exp} \mid \text{call} \mid \text{assign} \mid \text{num} \mid \text{id}$
 $\text{call} \rightarrow \text{id} (\text{params}) \mid \text{id} ()$
 $\text{params} \rightarrow \text{id}, \text{params} \mid \text{id}$
 $\text{assign} \rightarrow \text{id} = \text{exp}$

Dessa forma, temos a seguinte sintaxe abstrata orientado a objetos:

$\text{exp} \rightarrow$	Exp (Abstrata)
$\text{exp} + \text{exp} \mid$ $\text{exp} * \text{exp} \mid$ $\text{exp} ^ \text{exp} \mid$ $\text{call} \mid$ $\text{assign} \mid$ $\text{num} \mid$ id	SomaExp (Exp, Exp) MulExp (Exp, Exp) PotExp (Exp, Exp) CallExp(Call) AssignExp(Assign) NumExp (num) IDExp(id)
$\text{call} \rightarrow$	Call (Abstrata)
$\text{id} (\text{params}) \mid$ $\text{id} ()$	ParamsCall (id, Params) SimpleCall (id)
$\text{params} \rightarrow$	Params(Abstrata)
$\text{exp}, \text{params} \mid$ exp	CompoundParams (exp, Params) SingleParam (exp)
$\text{assign} \rightarrow$	Assign(Abstrata)
$\text{id} = \text{exp}$	AssignAss(id, Exp)



Atividades em Sala de Aula

Exercício 2. Crie em Python as classes concretas e abstratas da sintaxe abstrata acima. Tome como base o exemplo descrito a seguir. Coloque todas as classes em um único arquivo denominado SintaxeAbstrata.py.

Classe Abstrata	Classe Concreta
<pre>from abc import abstractmethod from abc import ABCMeta class Exp(metaclass=ABCMeta): @abstractmethod def accept(self, Visitor): pass</pre>	<pre>class SomaExp(Exp): def __init__(self, exp1, exp2): self.exp1 = exp1 self.exp2 = exp2 def accept(self, Visitor): Visitor.visitSomaExp(self) class MulExp(Exp): def __init__(self, exp1, exp2): self.exp1 = exp1 self.exp2 = exp2 def accept(self, Visitor): Visitor.visitMulExp(self)</pre>



Atividades em Sala de Aula

Etapa 3 - Instanciando Sintaxe Abstrata em Memória.

A instanciação da Sintaxe Abstrata em memória consiste na modificação dos métodos associados a cada regra da gramática.

Vamos utilizar como exemplo o método `p_exp_soma`, definido anteriormente.

```
def p_exp_soma(p):  
    '''exp : exp SOMA exp1  
       | exp1'''
```

Os elementos presentes nas regras reconhecidas por `p_exp_soma` são armazenados em `p`. Dessa forma, caso tenhamos recebido como entrada a expressão `3 + 4`, o campo `p[0]` representa a variável `exp`. O campo `p[1]` representa o valor `3`, `p[2]` o símbolo `+` e `p[3]` o valor `4`.

Atentem ao fato que `p_exp_soma` reconhece duas regras $exp \rightarrow exp \text{ SOMA } exp1 \mid exp1$. Assim, para fazermos a distinção se o analisador reconheceu a primeira ou a segunda regra, poderíamos utilizar o seguinte código:

```
def p_exp_soma(p):  
    '''exp : exp SOMA exp1  
       | exp1'''  
    if (p[2] == '+'):  
        ...                               #Primeira regra  
    else:  
        ...                               #Segunda regra
```

A implementação do método `p_exp_soma(p)`, para geração da sintaxe abstrata, é feita da seguinte maneira:

```
def p_exp_soma(p):  
    '''exp : exp SOMA exp1  
       | exp1'''  
    if (p[2] == '+'):  
        ...                               #Primeira regra  
        p[0] = SomaExp(p[1], p[3])  
    else:  
        ...                               #Segunda regra  
        p[0] = p[1]
```

Exercício 3. Modifique os métodos introduzidos no exercício 1, de forma que seja gerada a sintaxe abstrata.



Atividades em Sala de Aula

Etapas 4 - Visitando a Sintaxe Abstrata em Memória.

A seguir, é apresentado o esboço inicial do Visitor de nossa atividade. Nessa atividade, o Visitor pretende reconstituir o código que foi passado como entrada.

```
class Visitor():
    def visitSomaExp(self, somaExp):
        somaExp.expl.accept(self)
        print ('+')
        somaExp.expl.accept(self)

    def visitMulExp(self, mulExp):
        mulExp.expl.accept(self)
        print ('*')
        mulExp.expl.accept(self)

    def visitAssignExp(self, assignExp):
        assignExp.assign.accept(self)
```

Exercício 4. Implemente os demais métodos visit da classe Visitor. Avalie se a análise sintática foi implementada da forma correta.