

## Comandos de decisão

- if(condição) { } [else if(condição) { } ] [else { }]
- Permite executar um bloco de código se determinada condição for verdadeira

```
if(3 > 5) {
// Não entra no primeiro if.
if(1 < 10) {
// Entra no segundo if.
else {
// Não entra no else do segundo if.
var i = 5;
if(i == 3)
// O valor de i é 3.
else if(i == 4)
// O valor de i é 4.
```



```
else {
// O valor de i não é 3 nem 4.
}
```

```
01_decisao.html
      <!DOCTYPE html>
    ⊟<html lang="pt-br">
    ⊢<head>
  3
          <meta charset="utf-8">
  4
  5
          <title>JavaScript I - Comando de decisão)</title>
          <script>
  6
              document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
             document.write("<hr />");
  8
  9
             var a = true;
 10
             var b = !a;
11
              document.write("a: " + a + "<br />");
 12
              document.write("b: " + b + "<br />");
13
          </script>
     </head>
14
```



```
01_decisao01.html
      <!DOCTYPE html>
     □<html lang="pt-br">
  3
     □<head>
  4
          <meta charset="utf-8">
  5
          <title>JavaScript I - Comando de decisão)</title>
  6
          <script>
               document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
  8
              document.write("<hr />");
  9
              var resultado = true && true;
              document.write("Resultado = " + resultado + "<br />");
 10
 11
               var resultado = true && false;
 12
              document.write("Resultado = " + resultado + "<br />");
 13
               var resultado = true || false;
               document.write("Resultado = " + resultado + "<br />");
 14
 15
          </script>
 16
 17
       </head>
     □<body>
```



```
01 decisao02.html
      <!DOCTYPE html>
    ⊟<html lang="pt-br">
  3
    ⊟<head>
          <meta charset="utf-8">
  4
  5
          <title>JavaScript I - Comando de decisão)</title>
  6
          <script>
              document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
  8
              document.write("<hr />");
              var resultado = 5 == 5:
  9
 10
              document.write("Resultado = " + resultado + "<br />");
              resultado = 5 == 6:
 11
 12
              document.write("Resultado = " + resultado + "<br />");
 13
              resultado = 5 === "5";
14
              document.write("Resultado (5 === '5') = " + resultado + "<br/>br />");
1.5
              resultado = 5 !== "5";
              document.write("Resultado (5 !== '5') = " + resultado + "<br/>');
 16
17
 18
          </script>
19
       </head>
```



```
01_decisao03.html
       <!DOCTYPE html>
     ⊟<html lang="pt-br">
     □<head>
  4
           <meta charset="utf-8">
  5
           <title>JavaScript I - Comando de decisão) </title>
  6
           <script>
               document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
  8
               document.write("<hr />");
  9
               var horario = 10;
               if(horario >= 0 && horario <= 12) {
 10
 11
               document.write("Bom dia !!!");
               }else if(horario > 12 && horario <= 18) {</pre>
 12
 13
               document.write("Bom tarde !!!");
 14
               }else if(horario > 18 && horario < 24) {
 15
               document.write("Bom noite !!!");
 16
               }else{
 17
               document.write("Horário inválido !!!");
 18
 19
           </script>
        </head>
 21
     □<body>
```



```
01_decisao04.html
      <!DOCTYPE html>
     F<html lang="pt-br">
     d<head>
          <meta charset="utf-8">
  5
          <title>JavaScript I - Comando de decisão)</title>
          <script>
  6
               document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
  8
               document.write("<hr />");
  9
              var numero = 9;
 10
              if(numero % 2 == 0){
 11
              document.write("Par");
 12
              }else{
               document.write("Ímpar");
 13
 14
          </script>
 15
       </head>
 16
     □<body>
```

JS

```
01_decisao05.html
      <!DOCTYPE html>
     ⊟<html lang="pt-br">
     d<head>
          <meta charset="utf-8">
  5
          <title>JavaScript I - Comando de decisão) </title>
  6
          <script>
  7
               document.write("<strong>01 - Comando de decisão)</strong>");
               document.write("<hr />");
  8
  9
              var num = 2;
               switch(num) {
 11
               case 1:
 12
                   document.write("Um");
 13
                   break:
 14
               case 2:
 15
                   document.write("Dois");
 16
                   break:
 17
               case 3:
 18
                   document.write("Três");
 19
                   break:
 20
               default:
                   document.write("Número inválido");
 21
 22
                   break;
 23
 24
          </script>
       </head>
    d<body>
```