Relatório de Análise Comparativa: MER (Matheus) X Diagrama de Classes (Miguel)

O presente documento tem como objetivo registrar e analisar as discrepâncias estruturais, de cardinalidade e de granularidade identificadas entre o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) elaborado por Matheus e o Diagrama de Classes elaborado por Miguel. A comparação visa alinhar as regras de negócio e a arquitetura conceitual do sistema.

Análise de Discrepâncias de Cardinalidade

As principais divergências nas cardinalidades afetam diretamente as regras de negócio do sistema:

- **Relação Profissional x Serviço:**
  - **Matheus:** Adota a cardinalidade **1:1** (`1,1` em ambas as pontas), o que restringe o sistema a permitir apenas um serviço por profissional.
  - **Miguel:** Adota a cardinalidade **1:N** (1 para profissional e `1*` para `Serviço`), permitindo que um único profissional cadastre e ofereça múltiplos serviços. *(Nota técnica: A abordagem de Miguel reflete melhor a realidade de plataformas de prestação de serviços)*.
- **Relação Categoria x Serviço:**
  - **Matheus:** Define uma cardinalidade restrita de **1:1** (`1,1`), onde cada categoria suporta apenas um serviço.
  - **Miguel:** Utiliza a cardinalidade **1:N**, permitindo que uma categoria agrupe uma lista ampla de serviços diferentes.
- **Relação Cliente/Usuário x Pagamento:**
  - **Matheus:** Estabelece uma relação **1:1** (`1,1`), vinculando o pagamento de forma restrita ao usuário.
  - **Miguel:** Utiliza uma relação **1:N** (1 para `Cliente` e `1*` para `Pagamento`), possibilitando que um cliente realize transações financeiras múltiplas ao longo do tempo.
- **Relação Usuário/Cliente x Avaliação:**
  - **Matheus:** Modela o relacionamento como **N:M** (`N,M` em ambos os lados).
  - **Miguel:** Modela como **1:N** a partir da classe `Cliente` para `Avaliação`.

4. Granularidade e Nível de Detalhe (Atributos vs. Entidades)

- **Horários de Atendimento:**

    - **Matheus:** Demonstrou maior granularidade ao criar uma entidade dedicada (`horario_atendimento`), contendo atributos próprios como `dia_semana`, `hora_inicio` e `hora_fim`.
    - **Miguel:** Tratou o horário de atendimento de forma simplificada, inserindo-o como um simples atributo textual (`horarioAtendimento: String`) dentro da própria classe `Profissional`.
- **Área de Atuação:**
    - **Matheus:** Possui uma entidade específica denominada `Area_Atuação` ligada ao profissional.
    - **Miguel:** Concentra as informações de perfil e descrição diretamente nos atributos da classe `Profissional`.

5. Conclusão e Recomendações

O modelo de Matheus apresenta maior detalhamento estrutural em termos de horários (`horario_atendimento`), enquanto o diagrama de Miguel acerta ao flexibilizar as regras de negócio em cardinalidades do tipo 1:N (como em Categoria-Serviço e Profissional-Serviço), que são essenciais para a escalabilidade de um marketplace de serviços. Recomenda-se unificar as cardinalidades para o modelo de 1 para muitos (1:N) nos módulos de serviços e incorporar a entidade de horários detalhados no projeto final.