Transferência de arquivos via TCP e avaliação de desempenho no emulador CORE

Henrique Campanha Garcia[1], **Loren Pena Rodriguez Lorenzetto**[1]

[1]Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

henrique.garcia@unifesp.br, rafael.lorenzetto@unifesp.br

Abstract. *This paper presents a C/Linux TCP file-transfer service and its evaluation using the CORE emulator. GET and PUT are tested with four file sizes, two network profiles and up to eight concurrent clients. The experiment completed 528 rounds and 2,288 transfers with matching SHA-256 hashes. Confidence intervals use rounds as the sampling unit. Large files approached the shared link capacity while response times increased with concurrency.*

Resumo. *Este artigo apresenta um serviço de transferência de arquivos em C/Linux e sua avaliação no emulador CORE. GET e PUT foram avaliados com quatro tamanhos de arquivo, dois perfis de rede e até oito clientes simultâneos. Foram concluídas 528 rodadas e 2288 transferências com SHA-256 correto. Os intervalos de confiança usam a rodada como unidade amostral. Arquivos grandes se aproximaram da capacidade do enlace compartilhado, enquanto o tempo de resposta aumentou com a concorrência.*

1. Introdução

Este trabalho implementa transferências binárias sobre TCP [Eddy 2022] em C/Linux e investiga como tamanho de arquivo, concorrência e perfil de rede afetam o tempo de resposta e a vazão útil. A Parte 1 compreende cliente, servidor e testes de correção; a Parte 2 compreende topologia CORE, validação, experimento, telemetria e análise estatística. Os artefatos estão separados em `parte1/` e `parte2/`.

A coleta principal foi concluída: **528 rodadas, 48 configurações, 11 repetições por configuração e 2288 transferências**, todas com status de sucesso e SHA-256 correspondente. O piloto adicional contém quatro rodadas e 16 transferências e é analisado separadamente. O intervalo registrado da campanha principal foi de 2026-11-05T17:05:21Z a 2026-11-05T17:22:04Z, em UTC. Não se produziram itens da Parte 3.

2. Parte 1: implementação e auditoria

2.1. Base funcional e preservação

Conforme a orientação do usuário, a referência funcional é `tcp_client.c` e `tcp_server.c`, originalmente em `1_TCPTrasmission/client/` e `1_TCPTrasmission/server/`. Os arquivos chamados `tcp.c` não são a base funcional e não são necessários para a entrega. Os originais restantes foram organizados em `parte1/originais/1_TCPTrasmission/`, sem alteração de conteúdo. Os hashes dos fontes funcionais estão preservados nas evidências da Parte 1.

As versões finais encontram-se em `parte1/src/tcp_client.c`, `tcp_server.c` e `protocol.h`. A auditoria considerou o escopo fornecido pelo usuário; um PDF adicional do enunciado não foi disponibilizado. O cliente final usa argumentos de linha de comando para permitir automação; os originais interativos foram preservados.

Problema na referência funcional	Correção final
Contador de clientes sem sincronização	Oito trabalhadores OpenMP dedicados, sem contador compartilhado
Upload truncava o destino antes de terminar	Temporário exclusivo e rename atômico após fechamento bem-sucedido
PUTs para o mesmo nome interferiam entre si	Cada transferência usa seu temporário; última publicação concluída vence
GET podia observar conteúdo em escrita	Descritor mantém a versão publicada; PUT troca o inode ao concluir
Echo sem LF bloqueava a leitura esperada	Echo inclui a quebra de linha
Erros podiam resultar em saída de sucesso	Status JSON de erro e código de retorno não zero
Validações de nome divergentes	Rotinas compartilhadas de validação e enquadramento
Falta de limites de espera	Timeouts de socket e conexão, mais watchdog do executor

2.2. Contrato TCP e arquivos binários

Cada comando é uma linha ASCII encerrada em LF; o corpo contém exatamente o tamanho anunciado, podendo incluir qualquer byte. Nomes remotos simples têm até 255 caracteres e aceitam letras ASCII, dígitos, ponto, hífen e sublinhado, exceto ponto e dois pontos consecutivos isolados. Caminhos, espaços, CR e NUL não são aceitos. Tamanhos usam somente dígitos decimais, sem sinal, até 1 GiB.

```
GET nome.bin\n
<- OK tamanho\n + exatamente tamanho bytes
      ou ERR motivo\n

PUT nome.bin tamanho\n
<- READY\n
-> exatamente tamanho bytes
<- OK\n ou ERR motivo\n
```

Uma conexão admite comandos sucessivos, inclusive quando cabeçalhos e payloads chegam juntos. QUIT encerra a conexão. GET/PUT malformados recebem ERR; outros textos recebem echo com LF. Se uma falha comprometer o enquadramento, a conexão é encerrada. O cliente automatizado executa uma operação por processo e recebe IPv4, porta, operação, nome remoto e caminho local.

`send_all` e `recv_exact` repetem operações parciais e EINTR. `MSG_NOSIGNAL` evita terminar o processo por SIGPIPE. A leitura da linha não consome os bytes seguintes do arquivo. GET transmite somente o tamanho anunciado. Resultados de leitura, escrita e fechamento são verificados. GET rejeita symlinks e arquivos não regulares; PUT substitui o nome de destino sem seguir um eventual symlink.

2.3. OpenMP, sobrescrita e falhas

Oito trabalhadores OpenMP [OpenMP Architecture Review Board 2021] executam accept e atendimento independentemente, com ajuste dinâmico desativado. Cada um atende uma conexão por vez. Conexões adicionais podem aguardar no backlog de 128, sujeito ao kernel. Essa organização remove a corrida do contador e evita que o laço bloqueante de aceitação seja executado em um ponto de escalonamento de tarefas.

PUT grava um temporário criado por mkstemp no diretório de armazenamento. Após fclose bem-sucedido, rename publica o arquivo completo e substitui o existente, inclusive por arquivo vazio. GET usa um descritor da versão aberta, e o cliente grava o download em temporário antes de substituir seu destino. Uma transferência interrompida preserva a versão anterior. Não há garantia de durabilidade após queda de energia: o protocolo não executa fsync no arquivo e no diretório. Alterações externas diretas no conteúdo publicado ficam fora do contrato.

Sockets têm timeout de 15 segundos por espera; a conexão usa poll não bloqueante. Na campanha, timeout externo de 55 segundos limita o cliente e um watchdog de 60 segundos limita o comando do nó. A proteção não constitui uma defesa completa contra clientes que enviem bytes lentamente. Não há autenticação ou criptografia neste protótipo acadêmico.

2.4. Testes de correção

A compilação usa GCC, C11, OpenMP, O2, `-Wall -Wextra -Wpedantic -Werror` e offsets de arquivo de 64 bits. Foram executados **11 testes de integração normalmente e os mesmos 11 sob interposição LD_PRELOAD**, com todos aprovados. A interposição força send de até 4093 bytes, recv de até 257 bytes e EINTR periódico, exercitando os loops dos programas reais.

A suíte cobre arquivos de 0, 1, 1023, 1024, 4096, 32768, 262144, 1048576 e 4194304 bytes, GET/PUT e SHA-256; sobrescrita com aumento e redução; cabeçalhos fragmentados; payload binário e comandos encadeados; upload interrompido; oito respostas READY antes de enviar qualquer payload; oito PUTs concorrentes para o mesmo nome; sintaxe inválida e arquivo ausente; symlink e FIFO; GET durante PUT; download truncado; cabeçalho excessivo; recuperação e timeout ocioso. O teste de oito READY comprova simultaneidade independentemente do tempo total da suíte.

As evidências da Parte 1 ficam no diretório `parte1/evidencias/`. O arquivo `compilacao.log` registra a compilação; `testes.log` registra a execução normal; o log de interposição é `testes_io_parcial.log`. O servidor também mantém seu log de teste. Três testes adicionais verificam a análise: IC com unidade rodada, ausência de IC com uma única rodada e exclusão de tentativas incompletas ou não confirmadas.




Figura 1. Topologia real com duas redes de acesso, núcleo, dois roteadores e oito clientes.

3. Parte 2.1: ambiente e topologia CORE

3.1. Ambiente real

O CORE [CORE Project sd] já instalado foi localizado no Docker, no container privilegiado `core`, com CORE 9.2.0 e Python 3.10 em `/opt/core/venv`. O host usa Ubuntu 22.04/WSL2 e kernel Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2. Todos os nós compartilham o kernel e os recursos do host. CPU, memória, compilador, imagem Docker e versões estão registrados em `parte2/evidencias/ambiente.log`.

A validação final usou iperf 3.22 [ESnet sd], compilado de fonte oficial. Em tentativas preliminares com iperf 3.9 foi observado um intervalo de encerramento de aproximadamente dez segundos com pouco tráfego, que reduzia a média final em algumas execuções; esses ensaios não entraram na campanha. Ajustes de filas e atualização da ferramenta precederam a validação final, sem isolamento da causa específica do comportamento anterior. Os JSON entregues correspondem às validações finais, não a valores corrigidos manualmente.

A coleta permaneceu armazenada no diretório isolado `/tmp/redest1-work` do container. Após a reorganização do workspace, CSV, journals, fontes executados e logs foram recuperados diretamente desse diretório. O executor original usado nas medições está preservado em `parte2/evidencias/codigo_executado/`; a versão em `parte2/core/` adapta os caminhos à separação por partes.

3.2. Redes de acesso e núcleo

Elemento	Endereçamento
Acesso cliente	10.10.0.0/24; clientes 10.10.0.10 a 10.10.0.17
Roteador 1	eth0 10.10.0.1; eth1 10.20.0.1
Núcleo	10.20.0.0/24, com switch CORE
Roteador 2	eth0 10.20.0.2; eth1 10.30.0.1
Acesso servidor	10.30.0.0/24; servidor 10.30.0.10:8080

Os dois roteadores têm encaminhamento IP habilitado e rotas estáticas. Clientes e servidor usam seus roteadores de acesso como gateway padrão. Os acessos Ethernet virtuais não recebem limitação artificial adicional. O recurso compartilhado é modelado

nas saídas para o núcleo: roteador1:eth1 no sentido cliente-servidor e roteador2:eth0 no sentido servidor-cliente.

Cada saída usa HTB, taxa e teto iguais, burst de 16 KiB, e fila filha netem com atraso fixo e limite de 10000 pacotes. Não foi configurada perda artificial. TSO, GSO e GRO foram desativados; o controle de congestionamento TCP é CUBIC. A fila ainda pode descartar pacotes por congestionamento, por isso os contadores reais de qdisc foram preservados nas validações e no estado final disponível.

Perfil proposto	Taxa por sentido	Atraso por direção	RTT nominal
A	100 Mbps	5 ms	10 ms
B	20 Mbps	30 ms	60 ms

São dois cenários controlados de conectividade, sem pretensão de representar universalmente tecnologias de acesso. O ping cruza um atraso na ida e outro na volta. `core/perfis.json` registra parâmetros; `core/run_experiments.py` é a topologia executável completa. O XML preserva o desenho e os enlaces, devendo ser usado com o script para reaplicar rotas e shaping.

3.3. Validação de conectividade e gargalo

Foram executados ping com dez pacotes, traceroute ICMP e iperf nos dois sentidos. O iperf usa uma conexão TCP, cinco segundos medidos, um segundo omitido e janela solicitada de 256 KiB. A verificação automática exige vazão recebida entre 65% e 120% do teto, RTT médio entre 80% do nominal e nominal mais 15 ms e zero perda no ping.

Perfil	Mbps cfg.	Atraso ms	Ping médio ms	Ida Mbps	Volta Mbps	Perda
A	100	5	11.817	95.348	94.995	0/10
B	20	30	60.707	19.206	19.085	0/10

As colunas de vazão são valores recebidos do iperf em Mbps; perda indica pacotes perdidos/enviados no ping. O traceroute confirmou os saltos 10.10.0.1, 10.20.0.2 e 10.30.0.10. Os logs integrais estão em `parte2/evidencias/ping_*.log`, `traceroute_*.log`, `iperf_*_*.json` e `tc_*.json`.

O piloto executou GET e PUT em A e B com 256 KiB e quatro clientes: quatro rodadas, 16 transferências e todos os hashes corretos. `evidencias/piloto.csv` e seu journal preservam esse ensaio, que não entra nas estatísticas principais.

4. Parte 2.2: planejamento experimental

Os objetos de **32 KiB e 256 KiB** representam tamanhos de miniaturas e imagens comprimidas de uma aplicação Web; **1 MiB e 4 MiB** representam anexos ou objetos de uma aplicação de armazenamento em nuvem. Os dados são binários sintéticos determinísticos: o propósito é contrastar custo fixo de comunicação e transmissão de payload. Não se reproduzem HTTP, TLS, codecs, distribuições reais de usuários ou uma aplicação comercial.

A matriz fatorial cruza dois perfis, duas operações, quatro tamanhos e concorrências de 1, 4 e 8 clientes. Cada combinação tem 11 repetições: $2 \times 2 \times 4 \times 3 \times 11 = 528$ rodadas e 2288 transferências individuais. GET e PUT são executados em rodadas separadas. Dentro de cada bloco de repetição, as 48 combinações são embaralhadas com semente 20261105. A matriz preserva a ordem executada.

As 11 repetições permitem observar dispersão dentro do prazo, sem garantir previamente uma precisão estatística específica. Não foram excluídos outliers nem descartadas primeiras transferências da campanha. Piloto e tráfego de validação são separados. O cache de arquivos não foi limpo; os resultados descrevem dados previamente preparados, sem controle de disco frio.

5. Parte 2.3: execução, telemetria e retomada

Cada cliente é um processo real em um nó CORE distinto. O executor fornece uma mesma data futura no relógio monotônico, 150 ms à frente. Os processos aguardam essa barreira antes de iniciar a conexão TCP. Início e duração são medidos no programa C com CLOCK_MONOTONIC; o relógio de parede serve apenas para datar a coleta em UTC. Os instantes são comparáveis porque os nós compartilham o kernel.

O intervalo inclui conexão, comandos, negociação READY quando aplicável, payload e conclusão local. PUT termina após receber OK da publicação no servidor; GET termina após fechamento e rename no cliente. Geração de dados, criação do processo, espera da barreira e verificação SHA-256 ficam fora desse intervalo. Os hashes de origem e destino são registrados para cada transferência.

Todas as rodadas concorrentes apresentaram interseção temporal positiva: a menor foi **33.313 ms**, e o maior desvio entre inícios foi **2.038 ms**. Isso complementa o teste de oito READY e comprova que os clientes da campanha não foram serializados. Cada PUT da campanha usa um nome remoto por cliente, evitando disputa de nomes como fator experimental.

A vazão útil individual é $8B/(10^6 T)$, em Mbps, sem contabilizar cabeçalhos e comandos. A vazão agregada divide a soma de payloads pelo intervalo entre o primeiro início e a última conclusão da rodada, sem simplesmente somar vazões individuais com durações diferentes.

O CSV registra perfil, operação, tamanho, concorrência, repetição, cliente, tentativa, início monotônico, duração, vazão, bytes, status, hashes esperado/observado, erro, desvio de início, sobreposição, duração da rodada, vazão agregada e horário UTC. O executor sincroniza o CSV em disco antes de confirmar a tentativa no journal JSONL. Uma rodada só é aproveitada se a tentativa estiver confirmada e todos os clientes previstos estiverem presentes; tentativas incompletas ou substituídas são excluídas sem serem tratadas como conclusão.

A retomada foi exercitada encerrando o executor após duas rodadas e iniciando novamente a campanha. As tentativas originais `ed8393b2ed98` e `6833dbccb620` foram preservadas exatamente uma vez. Uma nova execução após as 528 rodadas também retornou `No pending rounds`, registrado em `evidencias/retomada_concluida.log`. Isso valida checkpoints íntegros; não é um teste de queda de energia, corrupção arbitrária ou interrupção no meio de uma escrita de arquivo. Falhas com status terminal

permanecem como medições de falha e não são apagadas por repetição automática.

6. Parte 2.4: estatística e resultados

6.1. Unidade experimental e intervalos de confiança

O cliente é unidade de observação; a **rodada** é unidade de repetição. Clientes de uma mesma rodada compartilham enlace, filas e servidor, portanto 88 observações com oito clientes não são consideradas 88 repetições independentes.

A média de tempo e vazão usa médias de clientes bem-sucedidos em cada rodada. O IC de 95% usa Student entre as m médias de rodada: $\bar{x} \pm t_{0,975,m-1} s_{\text{rodadas}} / \sqrt{m}$. Nesta campanha completa, $m = 11$ em cada configuração, com dez graus de liberdade. A vazão agregada tem uma observação por rodada. Mediana e desvio padrão entre clientes são descritivos da distribuição individual; o CSV também apresenta desvio entre médias de rodada. O IC da mediana usa bootstrap percentil de 3000 reamostragens de rodadas inteiras, com semente fixa, preservando os clientes agrupados.

Sucesso e falha são calculados por observação e por rodada. Desempenho considera apenas sucessos, com essa seleção explícita. Uma única rodada não recebe IC estimado. Os intervalos são marginais, sem ajuste para comparações múltiplas, e a abordagem não elimina possível dependência temporal residual entre rodadas do mesmo host.

6.2. Completude e desempenho observado

Foram verificados **528/528 rodadas, 2288/2288 sucessos, taxa de sucesso de 100% e taxa de falha de 0%**. As 48 configurações têm 11 repetições. Nenhuma observação foi excluída por tentativa incompleta ou substituída. Zero falhas na amostra não garante probabilidade de falha nula em outros contextos.

A tabela apresenta objetos de 4 MiB: tempo médio por cliente e IC entre rodadas, vazão individual média e vazão agregada média. Todas as médias e IC completos estão em `resultados_resumidos.csv`.

Perfil	Op.	N	Tempo s	IC 95% s	Mbps/cliente	Mbps agregado
A	GET	1	0.396	0.396 a 0.397	84.638	84.638
A	GET	4	1.301	1.264 a 1.339	26.092	92.431
A	GET	8	2.602	2.502 a 2.702	13.060	93.947
A	PUT	1	0.411	0.409 a 0.413	81.678	81.678
A	PUT	4	1.324	1.273 a 1.375	25.681	91.924
A	PUT	8	2.543	2.495 a 2.591	13.358	93.859
B	GET	1	2.024	2.023 a 2.024	16.582	16.582
B	GET	4	6.626	6.341 a 6.912	5.134	18.679
B	GET	8	13.030	12.922 a 13.138	2.599	18.947
B	PUT	1	2.102	2.065 a 2.139	15.970	15.970
B	PUT	4	6.380	6.159 a 6.602	5.364	18.527
B	PUT	8	13.422	13.333 a 13.510	2.509	18.869




Figura 2. Tempo de resposta por perfil, operação, tamanho e concorrência, com IC de 95% entre rodadas.




Figura 3. Vazão útil individual, com IC de 95% entre rodadas.




Figura 4. Vazão agregada pelo intervalo completo da rodada.




Figura 5. Distribuição do tempo individual para 4 MiB; caixas, médias e pontos extremos são descritivos.

6.3. Objetos pequenos, distribuição e CDF

Perfil	Op.	N	Tempo s (32 KiB)	Mbps/cliente
A	GET	1	0.0333	7.883
A	GET	8	0.0421	6.324
A	PUT	1	0.0448	5.862
A	PUT	8	0.0515	5.149
B	GET	1	0.1847	1.419
B	GET	8	0.2192	1.203
B	PUT	1	0.2448	1.071
B	PUT	8	0.2775	0.949

A tabela de 32 KiB mostra a relevância do custo de conexão e negociação em relação ao payload. Os gráficos de distribuição e CDF descrevem observações individuais, sem pressupor independência entre clientes de uma rodada.

7. Discussão

7.1. Gargalo compartilhado e saturação

Com oito clientes e arquivos de 4 MiB, a vazão agregada ficou próxima de 94 Mbps no perfil A e de 19 Mbps no B. Ao passar de quatro para oito clientes, o ganho agregado




Figura 6. CDF empírica para 4 MiB, comparando perfis e concorrências extremas.

foi pequeno, enquanto o tempo individual aumentou. A tabela quantifica esse comportamento.

Perfil	Op.	Tempo 8/1	Agregado 8/4	Teto com N=8
A	GET	6.56	1.016	93.9%
A	PUT	6.19	1.021	93.9%
B	GET	6.44	1.014	94.7%
B	PUT	6.38	1.018	94.3%

A proximidade das razões agregadas de um, junto com o aumento de tempo e a redução de vazão individual, é compatível com saturação do gargalo compartilhado. Não é possível determinar seu ponto exato com apenas três níveis de concorrência. O resultado não demonstra por si só saturação de CPU ou disco: não houve instrumentação contínua desses recursos durante cada rodada.

No perfil A, GET de 4 MiB passou de aproximadamente 0,396 s com um cliente para 2,602 s com oito; no B, de 2,024 s para 13,030 s. Para PUT, os valores foram aproximadamente 0,411 s e 2,543 s em A, contra 2,102 s e 13,422 s em B. Esses valores vêm das médias das rodadas, e não de uma previsão teórica de transmissão.

7.2. GET versus PUT e perfil A versus B

A tabela mostra razões de médias de tempo; uma razão PUT/GET maior que um indica PUT mais demorado naquela célula. São comparações descritivas, sem teste pareado adicional ou IC específico das razões.

KiB	N	PUT/GET A	PUT/GET B	B/A GET	B/A PUT
32	1	1.343	1.325	5.543	5.469
32	8	1.222	1.266	5.202	5.387
4096	1	1.036	1.039	5.104	5.117
4096	8	0.977	1.030	5.007	5.279

PUT inclui a espera por READY e pela confirmação final; GET inclui o cabeçalho de resposta e conclusão da gravação local. Esses custos ajudam a interpretar os dados, mas não isolam causas. Algumas diferenças entre operações mudam de direção conforme a concorrência e o tamanho, portanto os dados não sustentam afirmar que uma operação é universalmente mais rápida.

B combina taxa cinco vezes menor e RTT nominal seis vezes maior. As razões B/A refletem o perfil completo; a matriz não isola os efeitos individuais de taxa e latência. Objetos pequenos ficam mais sujeitos aos custos fixos das fases do protocolo; objetos grandes sustentam maior uso do gargalo agregado. Separar os dois fatores exigiria variar somente um deles por vez em um experimento adicional.

8. Limitações

Os resultados se referem a uma única máquina WSL/Docker, versão de kernel, imagem e implementação, com CPU, memória, armazenamento e escalonador compartilhados. Não há reserva de CPU ou afinidade fixa. Os acessos são Ethernet virtuais; os perfis são aplicados no gargalo do núcleo. Atraso fixo e ausência de perda artificial não equivalem a uma rede física com jitter, mobilidade ou perda de rádio.

A fila de 10000 pacotes pode acomodar rajadas e não representa necessariamente um equipamento residencial. Há snapshots de qdisc, sem captura contínua de pacotes ou telemetria por fila de cada rodada; por isso não se atribui cada observação extrema a uma causa específica. Não foram isolados cache de página, disco frio, TLS, justiça entre aplicações, longa duração ou hash dentro do protocolo. Onze rodadas oferecem uma estimativa limitada de variabilidade, e os IC não corrigem comparações múltiplas.

A retomada foi validada com checkpoint íntegro, sem simulação de queda física de energia. Os logs finais e dados foram preservados no Docker e recuperados após a reorganização do workspace; diagnósticos de tentativas preliminares não integram os resultados principais. O relatório não identifica integrantes ou contribuições individuais porque essas informações não foram fornecidas.

9. Conclusões

A Parte 1 compila com avisos tratados como erros, transfere arquivos binários e vazios, sobrescreve destinos e preserva versões anteriores em transferências interrompidas. Os testes cobriram oito atendimentos simultâneos, conflitos de nomes e operações parciais de socket. A Parte 2 utilizou o CORE instalado no Docker para executar topologia roteada, dois perfis validados e a campanha completa de 528 rodadas.

A coleta produziu 2288 transferências corretas. Para objetos grandes, a vazão agregada se aproximou do limite compartilhado e cresceu pouco entre quatro e oito clientes, enquanto o tempo por cliente aumentou. A análise de incerteza usa rodadas, respeitando a dependência interna entre clientes. Fontes, matriz, dados, estatísticas, figuras e logs permitem inspecionar, reproduzir e defender essas conclusões sem resultados inventados.

10. Reprodução e organização da entrega

A raiz contém apenas o índice e as duas partes. `parte1/` contém fontes, Makefile, testes, originais e evidências de correção. `parte2/` contém CORE, scripts, matriz, CSV,

gráficos, relatório LaTeX/Markdown/PDF e evidências experimentais. Cada parte possui seu README e STATUS.

No Linux, instale GCC/make, Docker, Python 3, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandoc e TeX Live com suporte a português. A imagem `core` deve conter CORE 9.2.0. A partir da raiz:

```
make -C parte1
bash parte1/scripts/verify.sh
sudo bash parte2/scripts/run_docker.sh pilot
sudo bash parte2/scripts/run_docker.sh main
python3 parte2/scripts/check_outputs.py
python3 parte2/scripts/analyze.py
python3 parte2/scripts/plot_topology.py
python3 parte2/scripts/build_report.py
```

O executor usa o container `core` e `/tmp/redest1-work` por padrão. A campanha entregue está concluída nesse diretório e sua retomada não repete medições confirmadas. Para uma nova campanha, escolha outro CORE_WORKDIR e preserve uma cópia dos resultados entregues antes de copiar novos dados. `scripts/sync_docker.sh` conserva CSV e journal juntos; a análise só aproveita rodadas completas.

Após a separação das pastas, o fluxo de reprodução também foi executado em um diretório Docker novo. Recompilou os programas e o iperf, reconstruiu e validou a topologia e concluiu outras quatro rodadas de piloto (16 transferências corretas). Essas observações ficam em `evidencias/reprodutibilidade/` e não foram somadas à campanha principal.

O LaTeX entregue independe de Pandoc para recompilar. Dentro de `parte2/`, com a pasta `graficos/` ao lado do fonte:

```
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
   relatorio_final.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
   relatorio_final.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
   relatorio_final.tex
```

Pandoc é usado apenas para regenerar o fonte a partir do Markdown e dos dados. O gerador Python do relatório cria o fonte e compila o PDF. Os arquivos intermediários ficam na pasta de compilação.

11. Apêndice: estatísticas das 48 configurações

Tamanho em KiB, N clientes, R rodadas, tempos em segundos e vazão útil em Mbps por cliente. DP descreve a dispersão individual, não o erro padrão usado no IC. IC das médias e medianas, taxas e vazão agregada estão no CSV completo.

Perfil	Op.	KiB	N	R	Média s	Mediana s	DP s	Mbps
A	GET	32	1	11	0.033	0.033	0.002	7.883

Perfil	Op.	KiB	N	R	Média s	Mediana s	DP s	Mbps
A	GET	32	4	11	0.037	0.037	0.002	7.104
A	GET	32	8	11	0.042	0.041	0.006	6.324
A	GET	256	1	11	0.068	0.068	0.001	30.868
A	GET	256	4	11	0.111	0.110	0.007	19.004
A	GET	256	8	11	0.186	0.189	0.020	11.427
A	GET	1024	1	11	0.136	0.133	0.007	62.025
A	GET	1024	4	11	0.361	0.366	0.023	23.320
A	GET	1024	8	11	0.681	0.692	0.055	12.423
A	GET	4096	1	11	0.396	0.397	0.001	84.638
A	GET	4096	4	11	1.301	1.333	0.138	26.092
A	GET	4096	8	11	2.602	2.679	0.264	13.060
A	PUT	32	1	11	0.045	0.044	0.001	5.862
A	PUT	32	4	11	0.048	0.048	0.004	5.442
A	PUT	32	8	11	0.052	0.050	0.006	5.149
A	PUT	256	1	11	0.079	0.078	0.001	26.614
A	PUT	256	4	11	0.120	0.120	0.007	17.549
A	PUT	256	8	11	0.187	0.192	0.024	11.422
A	PUT	1024	1	11	0.148	0.147	0.002	56.586
A	PUT	1024	4	11	0.366	0.366	0.030	23.084
A	PUT	1024	8	11	0.671	0.675	0.060	12.624
A	PUT	4096	1	11	0.411	0.411	0.003	81.678
A	PUT	4096	4	11	1.324	1.382	0.146	25.681
A	PUT	4096	8	11	2.543	2.565	0.270	13.358
B	GET	32	1	11	0.185	0.185	0.001	1.419
B	GET	32	4	11	0.202	0.203	0.007	1.299
B	GET	32	8	11	0.219	0.219	0.017	1.203
B	GET	256	1	11	0.379	0.379	0.001	5.535
B	GET	256	4	11	0.579	0.587	0.064	3.664
B	GET	256	8	11	0.910	0.942	0.104	2.339
B	GET	1024	1	11	0.708	0.707	0.002	11.856
B	GET	1024	4	11	1.765	1.801	0.244	4.846
B	GET	1024	8	11	3.275	3.274	0.356	2.594
B	GET	4096	1	11	2.024	2.024	0.001	16.582
B	GET	4096	4	11	6.626	7.101	0.734	5.134
B	GET	4096	8	11	13.030	13.697	1.211	2.599
B	PUT	32	1	11	0.245	0.245	0.001	1.071
B	PUT	32	4	11	0.261	0.262	0.007	1.005
B	PUT	32	8	11	0.277	0.278	0.017	0.949
B	PUT	256	1	11	0.439	0.439	0.001	4.773
B	PUT	256	4	11	0.632	0.628	0.039	3.331
B	PUT	256	8	11	0.959	0.999	0.104	2.215
B	PUT	1024	1	11	0.768	0.768	0.002	10.917
B	PUT	1024	4	11	1.821	1.831	0.203	4.668
B	PUT	1024	8	11	3.404	3.597	0.320	2.487
B	PUT	4096	1	11	2.102	2.085	0.055	15.970

Perfil	Op.	KiB	N	R	Média s	Mediana s	DP s	Mbps
B	PUT	4096	4	11	6.380	6.495	0.876	5.364
B	PUT	4096	8	11	13.422	13.787	0.776	2.509

Referências

CORE Project (s.d.). CORE documentation. `https://coreemu.github.io/core/`. Documentação oficial. Acesso em: 5 nov. 2026.

Eddy, W. (2022). Transmission control protocol (TCP). RFC 9293, RFC Editor. Acesso em: 5 nov. 2026.

ESnet (s.d.). Invoking iperf3. `https://software.es.net/iperf/invoking.html`. Documentação oficial. Acesso em: 5 nov. 2026.

OpenMP Architecture Review Board (2021). *OpenMP Application Programming Interface, Version 5.2*. Acesso em: 5 nov. 2026.