-Fase 1° Ex1-

```
package com.mycompany.trabalo1409;
import java.util.Scanner;


public class Trabalo1409 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

     int a = ler.nextInt();
     int b = ler.nextInt();
     int c = ler.nextInt();

     int iddCamila;

     if ((a >= b && a <= c) || (a >= c && a <= b)){
         iddCamila = a;
     }
     else if ((b >= a && b <= c) || (b >= c && b <= a)){
         iddCamila = b;
     }
     else{
         iddCamila = c;
     }

        System.out.println(iddCamila);
    }
}
```

-Fase 1° Ex2-

```
package com.mycompany.trabalo1409;
import java.util.Scanner;


public class Trabalo1409 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int vitorias = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            char resultado = ler.next().charAt(0);
            if (resultado == 'V') {
                vitorias++;
            }
        }

        if (vitorias >= 5) {
            System.out.println(1);
        } else if (vitorias >= 3) {
            System.out.println(2);
        } else if (vitorias >= 1) {
            System.out.println(3);
        } else {
            System.out.println(-1);
        }

    }
}
```

-Fase 1° Ex3-

```
package com.mycompany.trabalo1409;
import java.util.Scanner;


public class Trabalo1409 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

    int s = ler.nextInt();
    int a = ler.nextInt();
    int b = ler.nextInt();

    int quantidadeValida = 0;

    for (int i = a; i <= b; i++) {

    int numeroAtual = i;
    int somaDigitos = 0;
```

```
    while (numeroAtual > 0) {
        somaDigitos += numeroAtual % 10;
        numeroAtual = numeroAtual / 10;
    }

    if (somaDigitos == s) {
        quantidadeValida++;
    }
    }

    System.out.println(quantidadeValida);

    }
}
```

-Fase 1° Ex4-

```
package com.mycompany.trabalo1409;
import java.util.Scanner;


public class Trabalo1409 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

    int n = ler.nextInt();
    int totalPecas = 0;

    for (int i = 1; i <= n + 1; i++) {
    totalPecas += i;
}

    System.out.println(totalPecas);
   }
}
```

-Fase 1° Ex5-

```
package com.mycompany.trabalo1409;
import java.util.Scanner;
```

```
public class Trabalo1409 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

    int n1 = ler.nextInt();
    double d1 = ler.nextDouble();
    double v1 = ler.nextDouble();

    int n2 = ler.nextInt();
    double d2 = ler.nextDouble();
    double v2 = ler.nextDouble();

    double tempo1 = d1 / v1;
    double tempo2 = d2 / v2;

    if (tempo1 < tempo2) {
        System.out.println(n1);
    } else {
        System.out.println(n2);
    }
```