



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CONFECCÃO DE ATAS DE REUNIÃO COM
LLM'S DE CÓDIGO ABERTO: UM ESTUDO NO CONTEXTO JURÍDICO.**

HENRIQUE FAÇANHA DUTRA

FORTALEZA – CEARÁ

2025

HENRIQUE FAÇANHA DUTRA

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CONFECÇÃO DE ATAS DE REUNIÃO COM LLM'S
DE CÓDIGO ABERTO: UM ESTUDO NO CONTEXTO JURÍDICO.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação em Ciência da Com-
putação do Centro de Ciências Tecnológicas
da Universidade de Fortaleza, como requisito
parcial à obtenção do grau de bacharel em
Ciência da Computação.

Orientador: Juliana Martins de Oliveira

FORTALEZA – CEARÁ

2025

A ficha catalográfica deve ser gerada no site da biblioteca da Unifor através do link <https://goo.gl/XYUWSC> (link encurtado).

Preencha o formulário com as informações solicitadas e ao final será gerado um arquivo PDF da ficha catalográfica a ser anexada na versão final do TCC.

O arquivo PDF deve ser renomeado para "ficha-catalografica.pdf" (sem aspas) e colocado no diretório "elementos-pre-textuais" (sem aspas) do modelo de TCC da Unifor.

Ficha catalográfica da obra elaborada pelo autor através do programa de geração automática da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza

Batista, Bruno .
TEORIA DA RELATIVIDADE: SUBTÍTULO / Bruno Batista, Sandra
Lima. - 2017
40 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade
de Fortaleza. Curso de Ciência da Computação, Fortaleza, 2017.
Orientação: Liadina Camargo.

1. FÍSICA. 2. RELATIVIDADE. 3. TEMPO. 4. ESPAÇO. I. Lima,
Sandra. II. Camargo, Liadina. III. Título.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à minha família, que sempre me ofereceu suporte e apoio incondicional. Sou profundamente grato pela compreensão nos momentos de ausência e pelo incentivo constante que tornou possível a realização deste trabalho. Sem a base sólida que me proporcionaram, este percurso teria sido significativamente mais difícil.

Dirijo também meus agradecimentos aos meus amigos, que, mesmo diante das dificuldades do período acadêmico, sempre estiveram presentes, oferecendo apoio emocional e companheirismo. A presença de cada um foi fundamental para que eu mantivesse o equilíbrio ao longo da minha trajetória.

Agradeço igualmente aos professores que contribuíram para minha formação, transmitindo conhecimento, ética e compromisso. Suas orientações ao longo dos anos foram essenciais para o desenvolvimento das competências que me permitiram elaborar este Trabalho de Conclusão de Curso.

Aos colegas da faculdade, registro minha gratidão pela troca de experiências, pelas discussões construtivas e pela colaboração mútua. Cada interação fortaleceu meu aprendizado e ampliou minha visão profissional.

À instituição de ensino, direciono meu agradecimento a cada profissional que, diariamente e de forma incansável, colabora para o funcionamento e a manutenção deste espaço. Sou grato pelos recursos disponibilizados e pelo ambiente propício ao crescimento intelectual. A qualidade e o compromisso com a educação foram determinantes para a construção deste percurso.

E, por fim, agradeço a mim mesmo: pela persistência, pela resiliência e pela capacidade de enfrentar e superar os desafios que surgiram ao longo da minha jornada. Reconheço o esforço pessoal empregado em cada etapa da minha vida acadêmica e me orgulho da dedicação investida, que me permitiu chegar até aqui, ainda que eu saiba que esta conquista não representa um ponto final, mas apenas mais um passo na minha evolução.

RESUMO

Palavras-chave: LLM. IA. MCP. transformer

ABSTRACT

Keywords: LLM. IA. MCP. transformer

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – A hierarquia do Aprendizado	20
Figura 2 – Estrutura de um neurônio	23
Figura 3 – Estrutura de um neurônio	23
Figura 4 – Rede Neural pós aprendizado	24
Figura 5 – Diagrama de Fluxo da Célula Canônica da Recurrent Neural Network (RNN).	32
Figura 6 – Arquitetura Transformers	37
Figura 7 – (Esquerda) Atenção escalada por produto escalar e (direita) atenção multi-cabeça	38

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	MOTIVAÇÃO	11
1.2	OBJETIVOS	12
1.2.1	Objetivo Geral	12
1.2.2	Objetivos Específicos	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	ATAS DE REUNIÃO	14
2.2	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	16
2.3	APRENDIZADO DE MÁQUINA	17
2.4	REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA)	21
2.5	APRENDIZADO PROFUNDO	25
2.6	PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL	28
2.7	REDES NEURAIS RECORRENTES	31
2.8	ARQUITETURA TRANSFORMER	35
2.9	MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA (LLMS)	39
2.10	OLLAMA	42
3	TRABALHOS RELACIONADOS	45
3.1	AUTOMAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL JURÍDICA COM IA E PLN TRADICIONAIS	45
3.2	A TRANSFORMAÇÃO COM MODELOS DE LINGUAGEM PRÉ-TREINADOS (PLMS) E LLMS	46
4	METODOLOGIA	48
4.1	COLETA DE DADOS	49
4.2	CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS	50
4.3	PROCESSAMENTO DE DADOS	51
4.3.1	Processamento de arquivos PDF	52
4.3.2	Processamento de Áudio	53
4.4	SOLUÇÃO DESENVOLVIDA	57
4.5	MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO	61
5	RESULTADOS	62
5.1	BASE DE DADOS CONSTRUÍDA	62

5.2	ANÁLISE EXPLORATÓRIA E JUSTIFICATIVA DO DATASET	62
5.2.1	Discussão da Estratégia de Coleta de Dados	63
5.3	OTIMIZAÇÕES DE DESEMPENHO E GERENCIAMENTO DE DADOS	63
5.3.1	Desafios no Processamento de Documentos e Áudio	64
5.3.1.1	Tratamento de Arquivos PDF	64
5.3.1.2	Qualidade Acústica do Áudio	64
5.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	64
5.4.1	Processamento de Áudio	64
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	66
6.1	CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO	66
6.2	LIMITAÇÕES	66
6.3	TRABALHOS FUTUROS	67
	REFERÊNCIAS	68
	GLOSSÁRIO	71
	APÊNDICES	72
	APÊNDICE A – Modelo de Capa	73
	ANEXOS	74
	ANEXO A – Prompt para Extração de Informações	75
	ANEXO B – Prompts Utilizados na Estratégia Map-Reduce	77
	Prompt de Mapeamento (Map)	77
	Prompt de Redução (Reduce)	78
	ANEXO C – Modelo de Ata Utilizado	80

1 INTRODUÇÃO

O campo de pesquisa conhecido como Inteligência Artificial (IA), reconhecido como um dos domínios mais enigmáticos e promissores da ciência contemporânea, originado a partir dos avanços em Ciência de Dados e do Aprendizado de Máquina (AM), tem se consolidado como uma das áreas mais influentes dos últimos tempos. Seu impacto transcende a Tecnologia da Informação, promovendo transformações em campos como a medicina, a educação e, notoriamente, o direito — algo que será explorado ao longo deste trabalho.

A magnitude de seu impacto é tamanha que figuras proeminentes da indústria tecnológica vêm se pronunciando de forma audaciosa sobre suas expectativas em relação a essa tecnologia emergente. Sundar Pichai, CEO da Google, declarou que "a inteligência artificial é mais profunda do que a eletricidade ou fogo", enfatizando o potencial disruptivo dessa tecnologia IA.

Após períodos de estagnação, denominados "Inverno da Inteligencia Artificial" (RUSSELL; NORVIG, 2016), marcados pela frustração de expectativa e pela retração de investimentos, o campo tem experimentado, nas últimas décadas, um crescimento exponencial. Esse avanço tem se destacado especialmente no subcampo conhecido como Processamento de Linguagem Natural (PLN), notoriamente com o advento dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)s, revolucionando a forma como sistemas computacionais interagem com a linguagem humana. Entre os modelos mais notáveis estão os da família GPT (Generative Pre-trained Transformer) e o LLaMA (Large Language Model Meta AI), ambos classificados como Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)s de propósito geral.

A eficiência dos LLMs na manipulação da linguagem natural deve-se, em grande parte, à arquitetura Transformers, proposta por Vaswani *et al.* (2017). Essa arquitetura é baseada no mecanismo de atenção, mais especificamente na chamada self-attention, que possibilita a análise contextual de cada elemento textual (token), independente da sua posição na sequência. Assim, cada token é processado não apenas considerando seu significado isolado, mas também seu contexto em relação aos outros tokens de entrada.

Esse modelo de processamento é crucial para tarefas de transdução de sequência, ou sequence-to-sequence, nas quais uma sequência de entrada é convertida em uma sequência de saída. Trata-se de uma estrutura essencial para aplicações avançadas no campo do PLN, como tradução automática, reconhecimento de fala, sumarização de textos, análise de sentimentos, geração de texto e reconhecimento de entidades nomeadas. A versatilidade dessa abordagem

tem possibilitado avanços significativos nos sistemas de automação, permitindo que tarefas historicamente atribuídas à cognição humana possam ser assumidas por sistemas computacionais.

Essa capacidade já vem sendo explorada em diversas áreas que lidam com uma vasta quantidade de dados e informações, muitas vezes na forma de documentos contendo texto não estruturado. No âmbito jurídico, ferramentas como DraftWise têm desenvolvido soluções baseadas em IA para auxiliar advogados na redação e negociação de contratos.

Além disso, estudos como o de Mahoney *et al.* (2019) propõem frameworks para classificação de texto aplicável no contexto da revisão de documentos legais, visando melhorar a eficiência e a transparência na identificação de documentos relevantes durante processos legais.

Notoriamente, o processo de documentação e confecção de documentos a partir de texto não estruturado, uma tarefa extremamente relevante para a área do direito, se alinha muito bem com as capacidades dos modelos de LLM e suas afinidade com tarefas de transdução de sequências. Escritórios e departamentos jurídicos elaboram diariamente documentos como petições, procurações, contratos, acordos e atas de reunião, uma tarefa de natureza complexa, agravada pelo alto fluxo de trabalho que qualifica a prática jurídica.

Portanto, diante desse contexto, a automação da redação de documentos jurídicos por meio de técnicas de NLP associadas a Modelos de Linguagem de Grande Escala mostra-se como uma solução promissora para solução programática para o desafio descrito. Essa abordagem visa não apenas otimizar o desempenho das atividades jurídicas, mas também promover eficiência, padronização e redução de erros em tarefas que demandam processamento intensivo de linguagem natural.

1.1 MOTIVAÇÃO

No contexto político e judiciário, a transparência e a audibilidade configuram-se como pilares essenciais para garantir a confiabilidade das informações e a continuidade na gestão dos processos institucionais (FERNANDES, 2021) não apenas sustentam a integridade das ações administrativas e jurídicas, como também promovem a devida prestação de contas à sociedade, elemento central em uma democracia.

Nesse cenário, as atas de reunião assumem um papel estratégico como instrumento formal de registro. Sua importância reside na capacidade de sintetizar, de forma clara, precisa e organizada, os acontecimentos relevantes de um encontro institucional, incluindo os temas debatidos, as decisões tomadas e os encaminhamentos definidos. Diferentemente de uma sim-

ples transcrição literal das falas, a ata oferece uma representação estruturada dos eventos, o que facilita sua posterior consulta e contribui diretamente para a governança e a memória organizacional.

Além da sua função administrativa e documental, as atas também desempenham um papel crucial no cumprimento das normas legais de transparência e acesso à informação. Sua elaboração e disponibilização pública estão em conformidade com legislações como a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) e a Lei da Transparência (BRASIL, 2009), reforçando o compromisso institucional com a responsabilidade e o controle social.

Apesar de sua relevância, a produção de atas ainda é, majoritariamente, uma tarefa manual, morosa e sujeita a inconsistências de estilo, conteúdo e qualidade. A ausência de padronização entre diferentes órgãos e setores acentua esses desafios, dificultando a verificação, a interoperabilidade e o uso eficiente desses documentos. Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções que automatizem e otimizem esse processo, promovendo ganhos de tempo, padronização e conformidade legal.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

A proposta envolve a criação de uma solução capaz de processar transcrições estruturadas e extrair automaticamente informações essenciais, como: lista de participantes e seus respectivos cargos ou funções, pautas discutidas ao longo de reunião, assuntos discutidos e deliberações finais.

1.2.2 Objetivos Específicos

Com essa abordagem, busca-se promover maior agilidade, precisão e padronização na elaboração de atas, contribuindo para a transparência e a eficiência dos processos institucionais. Essa iniciativa torna-se especialmente relevante em contextos nos quais a documentação tem papel crítico, como nos ambientes jurídico e administrativo. Para alcançar o objetivo geral, o trabalho será orientado por três objetivos específicos:

- a) Investigar o uso de modelos avançados de inteligência artificial na automação da extração de informações a partir de transcrições de reuniões
- b) Implementação do código fonte do sistema capaz de gerar atas a partir da trans-

crição de reuniões.

- c) Testar e comparar o desempenho de diversos modelos de linguagem natural em condições controladas, avaliando critérios como precisão, consistência e adequação às necessidades do domínio jurídico.

Ao final da pesquisa, espera-se atingir dois resultados principais: (i) gera conclusões quanto ao desempenho dos modelos de LLM utilizados na tarefa de automação de Atas de reunião e como pode se aplicar para outros documentos; e (ii) a entrega de uma solução, com capacidades mínimas para atender as necessidades impostas pelo desafio e gerar resultados satisfatórios.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção explora as principais teorias, conceitos e tecnologias relevantes para o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) e engenharia de prompt (prompting) no contexto da automação de documentos jurídicos.

Para compreender de forma mais aprofundada os modelos utilizados, os comportamentos observados e as estratégias de interação adotadas, torna-se essencial retomar os fundamentos teóricos e conceituais que sustentam os modelos de IA generativa. Inicialmente, serão apresentados os conceitos basilares de Inteligência Artificial (IA), Aprendizagem de Máquina (AM), Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Engenharia de Prompt. Em seguida, direciona-se o foco para as técnicas e estruturas subjacentes aos modelos explorados neste trabalho.

Conceitos como Redes Neurais Artificiais (RNA), Aprendizagem Profunda (AP), mecanismos de atenção, especialmente a arquitetura Transformer, são fundamentais para a compreensão do funcionamento dos Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLM) empregados no processo de automação aqui proposto. Esses modelos, amplamente utilizados em tarefas de geração textual, tradução automática e resumo de documentos, são capazes de captar relações contextuais complexas, mesmo em textos longos e com múltiplos interlocutores, como é o caso das transcrições de reuniões.

2.1 ATAS DE REUNIÃO

Atas são documentos que registram de forma clara, objetiva e precisa as ocorrências de uma reunião, assembleia ou convenção. Adquirem caráter oficial após sua aprovação formal, momento em que passam a ter validade jurídica (FERREIRA; CAMBRUSSI, 2015). A padronização na elaboração das atas é fundamental para assegurar sua função documental, sua clareza interpretativa e sua integridade jurídica.

Os componentes essenciais de uma ata incluem: cabeçalho, abertura, legalidade, referência aos presentes, aprovação da ata anterior, desenvolvimento e fecho. Cada um desses elementos possui função específica e contribui para a completude e validade do registro.

- **Cabeçalho:** Identifica a reunião, geralmente incluindo o título da ata, número sequencial e o tipo de evento (reunião ordinária, extraordinária, assembleia, sessão de julgamento etc.).
- **Abertura:** Indica o local, a data, o horário de início, bem como os responsáveis pela

condução e pela redação do documento.

- **Legalidade:** Refere-se à verificação e declaração do quórum mínimo exigido para a validade legal da reunião, conforme normas regimentais ou legais. A inexistência de quórum pode invalidar deliberações tomadas.
- **Referência aos Presentes:** Lista nominal dos participantes, geralmente acompanhada de seus respectivos cargos ou representações institucionais.
- **Aprovação da Ata Anterior:** Registra a leitura, discussão, correções e aprovação da ata da reunião anterior, quando aplicável (REPÚBLICA, 2018).
- **Desenvolvimento:** Contém a narração objetiva e cronológica dos assuntos tratados, decisões tomadas, votações realizadas, posicionamentos apresentados e encaminhamentos definidos.

No contexto jurídico, a precisão e a completude desses elementos são fundamentais. A ata pode ser utilizada como prova documental em processos judiciais, servir de respaldo a recursos administrativos ou fundamentar decisões estratégicas, o que torna qualquer imprecisão um risco potencial à segurança jurídica. A Lei nº 8.159/1991, que institui a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, estabelece a obrigação de preservação e correta gestão dos documentos arquivísticos, reconhecendo seu valor probatório e informacional (BRASIL, 1991).

Além disso, no cenário político e institucional, a transparência e a auditabilidade são princípios fundamentais para a legitimidade das ações públicas. Tais princípios são respaldados pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) (BRASIL, 2011) e pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) (BRASIL, 2009), que estabelecem diretrizes para a publicidade de documentos e atos administrativos.

As atas de reunião, portanto, constituem instrumentos formais de registro, com papel estratégico na governança institucional. Elas documentam, de maneira estruturada e objetiva, os debates, deliberações e decisões ocorridas, promovendo a memória organizacional e permitindo a prestação de contas à sociedade. Diferenciam-se de simples transcrições por sua capacidade de sintetizar informações de modo padronizado, facilitando a posterior recuperação e análise dos registros.

Contudo, apesar de sua relevância, a produção de atas ainda representa, na prática, uma tarefa majoritariamente manual, demandando tempo e sujeita a inconsistências de estilo, linguagem ou completude. A ausência de padronização entre instituições distintas também compromete sua interoperabilidade e dificulta análises automatizadas ou comparativas.

Nesse contexto, o uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) surge

como uma alternativa promissora para automatizar a elaboração de atas, garantindo maior padronização, celeridade e acurácia na geração desses documentos. As seções seguintes apresentam as tecnologias e os conceitos por trás dessa abordagem, bem como uma seção dedicada exclusivamente à aplicação prática desenvolvida neste trabalho.

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) é um campo multidisciplinar que cruza diversas áreas do conhecimento, como matemática, filosofia, psicologia e ciência da computação, na busca por replicar capacidades cognitivas humanas por meio de modelos matemáticos, lógicos e computacionais. Esse esforço envolve tanto a tentativa de modelar o raciocínio humano quanto o desenvolvimento de sistemas capazes de tomar decisões autônomas a partir de informações do ambiente. Segundo (RUSSELL; NORVIG, 2016), IA é o ramo da ciência da computação dedicado ao estudo e desenvolvimento de agentes inteligentes, sistemas que percebem seu ambiente e tomam ações que maximizam suas chances de atingir determinados objetivos.

Embora seja uma área relativamente recente no contexto científico, suas bases remontam ao período pós-Segunda Guerra Mundial, com contribuições de pensadores como Turing (1950), que propôs questionamentos sobre a possibilidade de máquinas pensarem um marco conceitual importante que originou o chamado Teste de Turing, ainda hoje referenciado nas discussões sobre inteligência em máquinas. O termo Inteligência Artificial foi oficialmente usado em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, evento considerado o marco inicial da IA como disciplina formal (MCCARTHY *et al.*, 1955).

Apesar dos avanços do campo, ainda não há consenso definitivo sobre o que, de fato, constitui a inteligência artificial. Na literatura, as definições costumam se organizar em dois grandes eixos: de um lado, abordagens baseadas nos processos de pensamento, que se preocupam com como ocorre o raciocínio, e de outro, abordagens focadas no comportamento observado, em que a inteligência é avaliada pelas ações, independentemente dos processos internos que levaram a elas. Além disso, cada eixo pode ser subdividido de acordo com o objetivo pretendido: se busca a emulação do comportamento humano ou se prioriza a racionalidade ideal, ou seja, agentes que tomam decisões ótimas, mesmo que não operem de forma semelhante ao raciocínio humano.

Reconhecendo essas divisões, Russell e Norvig (2016) expõem quatro abordagens clássicas para definir a IA:

1. Pensar como um ser humano — modelar processos cognitivos humanos;
2. Agir como um ser humano — comportamento semelhante ao humano (ex.: Teste de Turing);
3. Pensar racionalmente — seguir processos lógicos e inferências corretas;
4. Agir racionalmente — tomar ações ótimas com base nas percepções e objetivos.

Com isso, é possível compreender como as abordagens em IA giram em torno de dotar agentes não humanos de faculdades relacionadas ao raciocínio ou de capacidades que envolvem a tomada de decisões inteligentes. Decisões essas que não foram previstas pelo responsável da arquitetura do sistema, mas inferidas através de aprendizagem feita em cima de dados e experiência.

Esses agentes inteligentes, diferentemente dos sistemas computacionais tradicionais, são capazes de operar de forma robusta em ambientes caracterizados por mudanças rápidas, incertezas e imprevisibilidade (WEISS, 2001).

Diante desse cenário, pode-se afirmar que a IA tem como objetivo central o desenvolvimento de sistemas autônomos, dotados de capacidade de raciocínio que, quando inseridos em ambientes cujas características sejam compatíveis com os padrões previamente capturados e aprendidos, são capazes de desempenhar atividades e tomar decisões que, até então, eram consideradas inerentes à cognição humana. Tais decisões são contextualizadas com base nas informações extraídas do ambiente por meio de mecanismos de percepção e interpretação.

Com essa linha de raciocínio, a IA se aproxima da definição apresentada por Boden (2018), segundo a qual o objetivo da área é fazer com que máquinas realizem tarefas que requerem inteligência humana.

Nesse sentido, a tarefa de elaboração de atas de reunião se caracteriza como uma atividade que exige faculdades que se alinham com as capacidades descritas dos agentes inteligentes — raciocínio, percepção do ambiente, identificação de padrões, captura de contexto, autonomia e adaptabilidade — sustentando, assim, uma visão otimista na implementação de sistemas inteligentes para automação desse processo.

2.3 APRENDIZADO DE MÁQUINA

O principal objeto de estudo do campo de Inteligência Artificial são os agentes inteligentes, sistemas computacionais capazes de realizar ações de forma autônoma dentro do ambiente em que estão inseridos. Ademais, imbuídos de inteligência, esses agentes são carac-

terizados pela reatividade, pró-atividade e flexibilidade para lidar com situações que não foram previstas quando concebidos (WEISS, 2001).

Seus atributos, especialmente a autonomia, são fundamentados na experiência, componente fundamental da arquitetura desses sistemas. Assim, a aprendizagem, que consiste na capacidade de melhorar a partir de experiências passadas, é o que confere a esses agentes a adaptabilidade necessária para operarem de forma eficaz em contextos diversos e em constante transformação. Essa capacidade de adaptação é formalmente estudada no campo do Aprendizado de Máquina (Machine Learning), um dos principais subdomínios da Inteligência Artificial.

Um sistema de aprendizado pode ser definido como um programa de computador que toma decisões com base em experiências acumuladas, construídas a partir de soluções bem-sucedidas de problemas anteriores (REZENDE, 2003). Nesse sentido, as técnicas de aprendizado de máquina funcionam como um meio de inserir conhecimento nos agentes, capacitando-os a realizar inferências lógicas, identificar padrões e agir de forma inteligente diante de novos problemas.

Uma entidade está aprendendo se sua performance em futuras tarefas melhora após realizar observações sobre o ambiente que está inserido. Aprendizado pode se mostrar de diversas formas, desde formas triviais, como demonstrado ao anotar um número de telefone, ao profundo, como demonstrado por Albert Einstein, que inferiu uma nova teoria do universo (RUSSELL; NORVIG, 2016).

No estudo sobre aprendizagem, são identificados diferentes paradigmas e formas de aprender. Ainda assim, é possível definir um problema de aprendizado de forma generalizada com base em três componentes essenciais: a tarefa a ser executada, a experiência a partir da qual o sistema aprende e a medida de desempenho utilizada para avaliar o progresso. Essa formulação foi proposta por Tom Mitchell, que define: Diz-se que um programa de computador aprende a partir da experiência E , com respeito a alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P , se seu desempenho em T , medido por P , melhora com a experiência E (MITCHELL, 2013).

A partir dessa formulação, surgem os principais paradigmas de aprendizado de máquina, classificados de acordo com a forma como o sistema interage com os dados de entrada. Os três mais representativos são:

1. **Aprendizado supervisionado:** o sistema é treinado com um conjunto de dados rotulados, onde cada exemplo é composto por uma entrada e sua respectiva saída desejada. O objetivo é construir um modelo capaz de generalizar o conhecimento para dados novos,

prevendo saídas para entradas inéditas.


2. **Aprendizado não supervisionado:** os dados não possuem rótulos. O sistema busca estruturas ou padrões ocultos nos dados, sendo comum a aplicação de técnicas como agrupamento (clustering) e redução de dimensionalidade.
3. **Aprendizado por reforço:** o agente aprende a tomar decisões por meio da interação com o ambiente, recebendo recompensas ou punições de acordo com as ações que realiza, buscando maximizar a recompensa acumulada ao longo do tempo (SUTTON; BARTO, 2018).

Cada um desses paradigmas se diferencia por diversos fatores, especialmente pelo tipo de feedback disponível no processo de aprendizagem, o que determina, por consequência, a forma como o conhecimento é adquirido pelo agente. No aprendizado supervisionado, por exemplo, o agente recebe uma coleção de exemplos, cada um composto por uma entrada observável e seu respectivo rótulo fornecido por um preceptor. Com base nesses dados e nos mecanismos de aprendizagem adotados, o agente aprende uma função que mapeia entradas para saídas de maneira consistente.

Esse tipo de problema, conhecido como aprendizado de entrada e saída (*input-output learning*), está entre os mais comuns e estudados dentro do campo da aprendizagem supervisionada. Nesse contexto, o objetivo central é construir uma função que relacione variáveis observáveis como imagens, textos ou vetores numéricos com saídas desejadas, que podem representar categorias, valores contínuos ou decisões. Segundo (RUSSELL; NORVIG, 2016), essa função é inferida a partir de exemplos rotulados e seu maior desafio está na generalização, ou seja, na capacidade do modelo de apresentar desempenho satisfatório em dados que não foram vistos durante o treinamento.

Dependendo da natureza dos rótulos de saída associados às entradas, os problemas supervisionados podem ser divididos em problemas de classificação ou de regressão, como pode ser observado na Figura 1 a seguir. Problemas de classificação ocorrem quando o objetivo do modelo é prever categorias discretas dentre um conjunto finito de valores, como acontece ao se tentar prever se um e-mail é spam ou não, ou identificar qual dígito foi escrito em uma imagem manuscrita. Quando há apenas duas categorias possíveis, como “sim” ou “não”, fala-se em classificação binária; já quando há múltiplas categorias, trata-se de classificação multiclasse (MITCHELL, 1997).

Por outro lado, em problemas de regressão, o valor a ser previsto é contínuo, pertencente a um domínio numérico não discreto. Casos típicos incluem a estimativa do valor de

Figura 1 – A hierarquia do Aprendizado

Fonte: (REZENDE, 2003)

imóveis com base em suas características ou a previsão de temperatura a partir de dados meteorológicos. Nesses casos, o modelo busca aproximar os valores reais por meio de uma função inferida dos dados (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

Além de sua aplicação em tarefas tradicionais de previsão, a regressão também serve de base conceitual para modelos generativos modernos, como os modelos de linguagem natural. Esses sistemas, fundamentados em arquiteturas de transformadores, são treinados para prever a próxima palavra (ou token) com base no contexto anterior, modelando distribuições condicionais sobre sequências de texto. Tarefas como language modeling (modelagem de linguagem) ou masked language modeling (modelagem de linguagem mascarada) são formuladas como problemas supervisionados em grandes corpora textuais, com pares entrada/saída derivados automaticamente (DEVLIN *et al.*, 2018).

A aprendizagem supervisionada pressupõe uma relação entre os valores de entrada e suas respectivas saídas. Do ponto de vista matemático, essa abordagem pode ser formalizada da seguinte maneira: dado um conjunto de treinamento com N pares de entrada-saída

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N),$$

onde cada y_j foi gerado por uma função desconhecida $f(x)$, o objetivo da aprendizagem é encontrar uma função h , denominada hipótese, que se aproxime da verdadeira função f . Assim, deseja-se que

$$h(x) \approx f(x)$$

para todos os exemplos, inclusive os ainda não vistos. Para medir a acurácia de uma hipótese, fornece-se a ela um conjunto de teste com exemplos distintos do conjunto de treinamento. Diz-se que uma hipótese generaliza bem se ela prediz corretamente o valor de y para exemplos novos.

Às vezes, a função f é estocástica ou seja, não é estritamente uma função de x e, nesse caso, o que se deseja aprender é uma distribuição de probabilidade condicional, $P(Y | x)$.

Em última instância, a aprendizagem supervisionada, como os demais paradigmas de aprendizado de máquina, contribui diretamente para o desenvolvimento de agentes inteligentes capazes de adaptar seu comportamento com base na experiência. Como sintetizado por Russell e Norvig (2016), o cerne da Inteligência Artificial está em projetar sistemas que possam agir racionalmente, isto é, tomar decisões que maximizem suas chances de sucesso com base em informações disponíveis. O aprendizado, nesse contexto, emerge como mecanismo fundamental para equipar esses agentes com a capacidade de inferir, generalizar e se aprimorar continuamente diante de novos desafios.

Portanto, ao entender a aprendizagem como um processo sistemático de aproximação entre dados e conhecimento, por meio da inferência de padrões e relações estatísticas, reafirma-se sua posição como um dos pilares da Inteligência Artificial moderna. Essa perspectiva amplia o alcance dos sistemas computacionais para além de tarefas programadas explicitamente, permitindo que eles operem de forma mais autônoma, robusta e eficaz em ambientes complexos e dinâmicos.

2.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA)

Como foi visto na seção anterior, o campo de estudo do Aprendizado de Máquina (AM) tem como principal objeto o processo de aprendizagem em si, buscando não apenas com-

preender como ela ocorre, mas também desenvolver métodos que permitam incorporar essa capacidade aos sistemas computacionais. Boa parte dos esforços desse campo se concentra em introduzir nos algoritmos a habilidade de melhorar seu desempenho com base na experiência passada, de forma semelhante ao que ocorre com seres humanos ao longo do tempo.


Entre as abordagens mais influentes no contexto do AM, destacam-se as Redes Neurais Artificiais (RNAs), cujo desenvolvimento foi fortemente influenciado pelas descobertas no campo da neurociência. Graças a pesquisadores como Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal, tornou-se possível estudar a estrutura e o funcionamento dos neurônios, as unidades básicas do sistema nervoso. Essas células, ao se interconectarem em redes complexas, demonstram ser capazes de realizar tarefas cognitivas fundamentais, além de estarem na base da formação da consciência (SEARLE, 1992).

Na estrutura de uma rede neural biológica, os neurônios interagem entre si por meio de sinais, criando conexões chamadas sinapses. É através desse processo que estímulos externos são transformados em impulsos elétricos e químicos, que se propagam pela rede e ativam diferentes grupos de neurônios, cada um associado a funções específicas do sistema nervoso. Como resultado dessa ativação coordenada, o cérebro é capaz de gerar respostas complexas a partir de entradas sensoriais aparentemente simples (KANDEL, 2013).

A unidade básica de um neurônio é constituída pelo corpo da célula, ou soma, que contém o núcleo celular. Ramificando-se do corpo celular, encontramos numerosas fibras chamadas dendritos e uma única e longa fibra conhecida como axônio, como pode ser visto na Figura 2. O axônio pode se estender por uma distância considerável tipicamente 1 cm (100 vezes o diâmetro do corpo celular), mas pode chegar a até 1 metro de comprimento. Um neurônio pode fazer conexões com 10 a 100.000 outros neurônios nas junções sinápticas.


Os sinais são propagados de neurônio para neurônio por meio de uma complexa reação eletroquímica. Esses sinais controlam a atividade cerebral a curto prazo e também possibilitam mudanças de longo prazo na conectividade dos neurônios. Acredita-se que esses mecanismos formam a base do aprendizado no cérebro (RUSSELL; NORVIG, 2016).

Com o avanço no estudo do funcionamento do cérebro humano e a descrição detalhada das redes biológicas que o compõem, foi possível para pioneiros como Warren McCulloch e Walter Pitts propor, em 1943, um modelo matemático de neurônio artificial. Seu trabalho introduziu um sistema lógico baseado em redes de unidades binárias interconectadas, onde cada unidade imitava de forma abstrata o comportamento de um neurônio biológico, como se pode ver na Figura 3. Como sua contraparte biológica, o neurônio artificial emite um sinal de ativação

Figura 2 – Estrutura de um neurônio

Fonte: (KANDEL, 2013)

em resposta ao estímulo que recebe (MCCULLOCH; PITTS, 1943).

Figura 3 – Estrutura de um neurônio

Fonte: (RUSSELL; NORVIG, 2016)

O sinal é emitido quando o input recebido excede um limiar (threshold), que pode ser definido de forma rígida (hard threshold) ou flexível (soft threshold), dependendo do modelo adotado.

Esse comportamento é representado na modelagem através de uma função de ativação que recebe o resultado da combinação linear entre os pesos sinápticos e as respectivas componentes do input. Essa combinação pode ser expressa por:

$$y = f \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right)$$


onde x_i representa as entradas do neurônio, w_i os pesos associados a cada entrada, b o termo de viés *bias* e f a função de ativação. Essa função tem o papel de introduzir não-linearidade no modelo, sendo essencial para que a rede neural artificial seja capaz de aprender relações complexas entre os dados de entrada.

Um dos modelos mais básicos de neurônio artificial é o perceptron, introduzido por (ROSENBLATT, 1958). O perceptron é caracterizado pelo uso de uma função de ativação do tipo limiar rígido (hard threshold), que emite uma saída binária dependendo se a soma ponderada das entradas ultrapassa ou não um determinado limiar. Dessa forma, a unidade produz um sinal ligado ou desligado, similar a um interruptor.

Partindo do perceptron isolado, as redes neurais são formadas pela conexão de múltiplas unidades, organizadas em camadas. Uma das diferentes formas de agrupar essas estruturas é a arquitetura MLP (Multilayer Perceptron), que possui conexões apenas unidirecionais — ou seja — forma um grafo direto e acíclico.

Nessa arquitetura, as unidades são organizadas em camadas distintas: a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e a camada de saída (Figura 4). Cada neurônio de uma camada está conectado a neurônios da próxima camada, propagando a ativação de forma sequencial, sem ciclos de retorno.

Figura 4 – Rede Neural pós aprendizado



Fonte: (MITCHELL, 2013)

Cada neurônio opera calculando uma combinação ponderada das ativações recebi-

das da camada anterior. Sobre essa soma ponderada, é aplicada uma função de ativação não linear, que introduz complexidade e permite à rede modelar relações não-lineares nos dados. O resultado dessa operação é então transmitido como entrada para os neurônios da próxima camada (RUSSELL; NORVIG, 2016). Essa estrutura hierárquica, composta por múltiplas camadas, possibilita que a rede construa representações progressivamente mais abstratas e complexas dos dados à medida que os sinais fluem através dela. Cada camada aprende a extrair características de um nível diferente de abstração, passando informações mais refinadas para a camada subsequente (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

A ausência de ciclos simplifica o processo de treinamento e torna possível o uso do algoritmo de retropropagação para ajustar os pesos sinápticos. Este algoritmo é a espinha dorsal do aprendizado na maioria das redes neurais, pois permite ajustar os pesos sinápticos dos neurônios de forma a minimizar o erro entre a saída prevista pela rede e a saída desejada (o valor real ou o rótulo correto) (RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986).

O aprendizado efetivamente ocorre com o ajuste iterativo dos pesos em cada neurônio, em cada camada da rede. O processo começa com a propagação forward: os dados de entrada ativam a camada inicial e são processados sequencialmente através das camadas ocultas até atingirem a camada de saída, onde a rede gera uma predição. Em seguida, a etapa de retropropagação se inicia. O erro entre a predição da rede e o valor esperado é calculado e, a partir daí, é propagado no sentido inverso, da camada de saída de volta para as camadas de entrada. Durante essa propagação reversa, os pesos de cada conexão são atualizados de forma a reduzir gradualmente esse erro nas iterações futuras. É esse ciclo contínuo de propagação forward e retropropagação que permite à rede "aprender" a partir dos dados.

Assim, uma das principais características de uma rede neural é sua intrínseca capacidade de aprender, ou seja, sua habilidade de se aproximar e modelar funções complexas. A quantidade e a complexidade das funções que podem ser representadas por essa arquitetura dependem diretamente do número de camadas (profundidade da rede) e da quantidade de neurônios em cada uma delas, o que permite que redes neurais, especialmente as profundas, aprendam representações incrivelmente sofisticadas e não-lineares dos dados (MITCHELL, 2013).

2.5 APRENDIZADO PROFUNDO

De acordo com o Paradoxo de Morovac, articulado na obra *Mind Child* por Moravec (1995), tarefas que envolvem raciocínio lógico complexo, muitas vezes difíceis para seres

humanos, são relativamente fáceis para sistemas computacionais, enquanto for possível uma descrição clara da tarefa. Exemplos claros incluem o fato de que jogar xadrez em nível de grande mestre ou resolver equações matemáticas avançadas são comparativamente simples de programar para computadores. No entanto, localizar objetos em uma imagem, compreender a fala em um ambiente ruidoso e manipular objetos na vida real, tarefas realizadas instintivamente por humanos e difíceis de descrever através de parâmetros, mostraram-se extraordinariamente difíceis de replicar em máquinas.

É nesse contexto que redes neurais artificiais, como apresentado na sessão anterior, emergem como uma abordagem promissora. A hipótese central por trás das redes neurais é que qualquer problema complexo pode ser aproximado por uma função matemática. Dada uma quantidade suficientemente grande de dados de treinamento e uma arquitetura adequada, redes neurais com múltiplas camadas ocultas (as chamadas redes "profundas") demonstram uma notável capacidade de aprender e se aproximar de funções de ordem extremamente complexa. Esta propriedade fundamental é formalizada pelo Teorema da Aproximação Universal (HORNIK; STINCHCOMBE; WHITE, 1989).

A capacidade de representação dessas redes profundas provém justamente da presença de múltiplas camadas ocultas, que possibilitam a extração de padrões e abstrações em diferentes níveis de complexidade. No entanto, apesar do seu potencial teórico, durante muitos anos o treinamento eficaz dessas redes permaneceu um desafio, principalmente pela dificuldade em ajustar os pesos das camadas intermediárias de forma eficiente.

Somente a partir de 1986, com a publicação pelo autor Rumelhart, Hinton e Williams (1986) do artigo "Learning Internal Representations by Error Propagation", esse obstáculo pode ser superado. Nesse trabalho, foi apresentado o algoritmo de retropropagação do erro (backpropagation), que tornou viável o treinamento de redes com múltiplas camadas. A técnica baseia-se no uso do gradiente do erro para atualizar os pesos da rede, propagando esse gradiente da camada de saída para as camadas anteriores.

Esse algoritmo é dividido em dois processos complementares: a propagação direta (forward propagation) e a retropropagação do erro (backward propagation). Na primeira etapa, os dados de entrada percorrem a rede camada por camada, sendo transformados por combinações lineares seguidas da aplicação de funções de ativação não lineares, até a obtenção da saída final. Em seguida, calcula-se o erro, que corresponde à diferença entre a saída obtida e a saída esperada.

Na segunda etapa, esse erro é propagado de volta pelas camadas da rede, utilizando

o método do gradiente descendente para ajustar os pesos de forma a minimizar uma função de custo. Essa atualização ocorre iterativamente, permitindo que a rede aprenda a partir dos exemplos apresentados. Com o tempo, a rede se ajusta para realizar previsões mais precisas.

Apesar do avanço fundamental proporcionado pelo algoritmo de retropropagação, o potencial total das redes neurais profundas permaneceu, por muito tempo, inexplorado. Foi somente em 2012, com o sucesso da arquitetura AlexNet no desafio ImageNet (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2017), que o aprendizado profundo passou a ganhar notoriedade. A partir desse avanço, diversos fatores convergiram para alavancar o desenvolvimento dessa área.

De acordo com LeCun, Bengio e Hinton (2015), três fatores principais foram determinantes para essa ascensão:

- **Uso Eficiente de GPUs:** A capacidade de processar grandes volumes de dados em paralelo, utilizando unidades de processamento gráfico (GPUs), tornou o treinamento de modelos profundos computacionalmente viável e rápido.
- **Inovações Algorítmicas:** A adoção de funções de ativação mais eficientes, como as Retified Linear Units (ReLUs), que ajudaram a mitigar problemas de gradiente em redes profundas, e o desenvolvimento de novas técnicas de regularização, como o Dropout, que previne o overfitting, foram cruciais.
- **Aumento de Dados:** A capacidade de gerar mais exemplos de treinamento através de técnicas de aumento de dados (data augmentation), que deformam os dados existentes (como rotações, cortes e espelhamentos de imagens), expandiu significativamente os conjuntos de dados disponíveis e melhorou a generalização dos modelos.

A partir desses avanços combinados, a aprendizagem profunda não apenas superou as limitações históricas do aprendizado de máquina, mas também impulsionou um salto qualitativo na capacidade da IA de lidar com tarefas de percepção complexas, como visão computacional, reconhecimento de voz e recomendação de conteúdos.

Um dos campos mais impactados por essa evolução foi o Processamento de Linguagem Natural (PLN), que até então enfrentava grandes obstáculos na modelagem de estruturas linguísticas altamente variáveis e ambíguas. Inicialmente, o uso de Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e suas variantes, como as LSTMs (Long Short-Term Memory) (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997), marcou um avanço importante na modelagem sequencial de texto, permitindo que padrões temporais e dependências de longo prazo fossem aprendidos diretamente a partir de grandes volumes de dados linguísticos. No entanto, mesmo com as melhorias, as RNNs e LSTMs possuíam limitações intrínsecas, principalmente relacionadas à dificuldade

de capturar dependências de longo prazo em sequências muito extensas e à dificuldade de paralelização de seu treinamento em larga escala.

Como veremos mais adiante, uma arquitetura inovadora surgiria para transformar o campo do PLN mais uma vez, superando essas barreiras e pavimentando o caminho para os modelos de linguagem que conhecemos hoje.

2.6 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

A linguagem, tanto escrita quanto falada, é um dos diversos atributos que distingue o *Homo sapiens* de todas as outras espécies que andam, voam, nadam ou rastejam na superfície da terra. Por volta de 100.000 anos atrás, humanos aprenderam a falar, e por volta de 7.000 anos atrás, a escrever. Apesar de haver espécies capazes de demonstrar vocabulário de centenas de sinais, apenas humanos foram capazes de desenvolver e usar linguagens para comunicar um número indeterminado de mensagens e ideias (RUSSELL; NORVIG, 2016).

Linguagens formais, como as de programação (Java e Python), possuem regras e uma semântica rígida que delimitam um número infinito de programas válidos, chamados de gramática. Essas linguagens são incorporadas nos sistemas computacionais e podem ter seu sentido interpretado e traduzido diretamente para a linguagem nativa das máquinas. No entanto, as linguagens naturais, como Português e Inglês, são intrinsecamente mais complexas e ambíguas. Elas não seguem um conjunto de regras fixas e facilmente formalizáveis; em vez disso, evoluem organicamente e dependem fortemente do contexto, da cultura, das nuances de entonação e da intenção do falante para que seu significado seja plenamente compreendido (JURAFSKY; MARTIN, 2009). A mesma palavra pode ter múltiplos significados, e a estrutura de uma frase pode variar enormemente sem alterar seu sentido essencial, tornando a interpretação computacional um desafio substancial.

Assim, para que a tarefa de análise de linguagem natural seja feita por máquinas, além de compreender os símbolos que compõem a língua, é preciso que seu sentido seja descrito de forma clara e sem ambiguidade, através de regras e padrões, para o sistema computacional, de modo que seu significado possa ser devidamente capturado algo próximo do que é feito com as linguagens formais. Nesse sentido, podemos entender o PLN como uma área interdisciplinar que reúne conhecimentos da Ciência da Computação, Inteligência Artificial e Linguística. Seu objetivo é desenvolver métodos e algoritmos que permitam às máquinas não apenas processar o texto ou a fala, mas também compreender as intenções e o significado por trás da comunicação

humana

Historicamente, as primeiras tentativas de fazer computadores entenderem a linguagem foram fundamentadas em regras gramaticais explícitas, elaboradas programaticamente e inseridas a mão nos sistemas responsáveis pelo processamento. No entanto, a natureza ambígua e irrestrita inerente à linguagem natural, além das inflexões que toda linguagem sofre quando usadas de fato, revelaram a impraticabilidade dessa abordagem puramente simbólica e artesanal (NADKARNI; OHNO-MACHADO; CHAPMAN, 2011).

Processamento de Linguagem natural deve extrair o sentido (semântica) do texto, assim, um dos principais desafios enfrentados era: As gramáticas formais especificam principalmente a sintaxe (a relação entre unidades de texto, como substantivos, verbos e adjetivos). Embora fosse possível estender essas gramáticas para abordar a semântica da linguagem natural através da expansão massiva de subcategorias e regras adicionais (por exemplo, a regra de que o verbo "comer" se aplica apenas a substantivos de itens ingeríveis) (NADKARNI; OHNO-MACHADO; CHAPMAN, 2011), isso levava a dois problemas críticos:

1. **Explosão de Regras e Interações Imprevisíveis:** As regras tornavam-se incontrolavelmente numerosas e, muitas vezes, interagiam de maneira imprevisível, levando a um aumento na frequência de "interpretações ambíguas" (múltiplas interpretações possíveis para uma sequência de palavras). Exemplos como trocadilhos (ambiguidades usadas para efeito humorístico) demonstram a sutileza com que humanos lidam com a polissemia, algo que sistemas baseados em regras falhavam.
2. **Inflexibilidade com Variações Linguísticas:** Regras escritas à mão lidavam muito mal com a prosa não-gramatical da fala cotidiana e com textos altamente telegráficos (como notas de progresso hospitalares em contextos médicos), que, embora compreendidos por humanos, desviavam-se das estruturas formais esperadas.

Essas limitações impulsionaram o surgimento do PLN Estatístico no final do século XX. Essa nova abordagem focava em aprender padrões a partir de grandes corpora de texto, utilizando modelos probabilísticos e técnicas de aprendizado de máquina. Em vez de regras explícitas, os sistemas estatísticos inferiam as probabilidades de ocorrência de palavras e sequências, permitindo uma maior robustez à variabilidade e ambiguidade da linguagem real.

Uma das grandes sacadas das últimas cinco décadas de pesquisa em processamento de linguagem é que o vasto e complexo conhecimento linguístico pode ser capturado por um número limitado de modelos formais e teorias. Felizmente, esses modelos são derivados de ferramentas padrão da ciência da computação, matemática e linguística (JURAFSKY; MARTIN,

2009). Entre os mais importantes estão:

- **Máquinas de Estado:** Em sua formulação mais simples, são modelos formais que consistem em estados, transições entre estados e uma representação de entrada. Variações comuns incluem autômatos finitos determinísticos e não determinísticos, e transdutores de estados finitos. Esses modelos são cruciais para lidar com o conhecimento de fonologia, morfologia e sintaxe, frequentemente complementados por sistemas de regras formais, como gramáticas regulares e livres de contexto.
- **Lógica:** Modelos baseados em lógica, como a lógica de primeira ordem (cálculo de predicados), têm sido tradicionalmente empregados para modelar a semântica e a pragmática da linguagem. Eles visam representar o significado e as relações lógicas dentro de sentenças, embora abordagens mais recentes tenham se voltado para técnicas mais robustas da semântica lexical não-lógica.
- **Modelos Probabilísticos:** Cruciais para capturar todo tipo de conhecimento linguístico, esses modelos permitem que cada uma das abordagens anteriores (máquinas de estado, sistemas de regras e lógica) seja aumentada com probabilidades. Por exemplo, uma máquina de estado pode se tornar um autômato ponderado ou um Modelo de Markov. Dentre eles, os Modelos de Markov Ocultos (*HMMs - Hidden Markov Models*) foram amplamente utilizados em diversas aplicações do PLN, como marcação de classes gramaticais (*part-of-speech tagging*), reconhecimento de fala, compreensão de diálogo e tradução automática. A principal vantagem dos modelos probabilísticos é sua capacidade de resolver os diversos problemas de ambiguidade; quase qualquer problema de processamento de fala e linguagem pode ser reformulado como: "dadas N escolhas para alguma entrada ambígua, escolha a mais provável"(JURAFSKY; MARTIN, 2009).
- **Modelos de Espaço Vetorial:** Baseados em álgebra linear, esses modelos são a base da recuperação de informação e de muitos tratamentos do significado das palavras, onde palavras e documentos são representados como vetores numéricos em um espaço multi-dimensional. A proximidade entre vetores indica similaridade semântica.

No entanto, os avanços recentes no campo do aprendizado profundo provocaram uma verdadeira revolução na forma como os sistemas computacionais compreendem e geram linguagem natural. Enquanto os modelos estatísticos clássicos dependiam significativamente de engenharia de características ou seja, da extração manual de atributos linguísticos relevantes para alimentar os modelos, as redes neurais profundas trouxeram a capacidade de aprender automaticamente essas representações diretamente a partir dos dados brutos (LECUN; BENGIO;

HINTON, 2015; GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Essa abordagem tornou possível capturar padrões complexos e hierarquias de significado que antes eram inacessíveis ou exigiam considerável intervenção humana.

Dentre os principais marcos dessa transformação, destacam-se os modelos baseados em Redes Neurais Recorrentes (RNNs), especialmente suas variantes mais sofisticadas, como as LSTMs (Long Short-Term Memory) (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997) e as GRUs (Gated Recurrent Units). Essas arquiteturas foram desenvolvidas para lidar com dados sequenciais e se mostraram eficazes ao modelar dependências temporais e contextuais, superando muitas limitações dos modelos probabilísticos tradicionais. Elas obtiveram destaque em diversas tarefas de Processamento de Linguagem Natural, como tradução automática, sumarização, classificação de sentimentos e resposta a perguntas.

Apesar dos avanços, as RNNs ainda apresentavam limitações estruturais importantes. Por dependerem de um processamento estritamente sequencial palavra por palavra, essas redes impunham restrições significativas à paralelização durante o treinamento, além de apresentarem dificuldades em capturar relações de longa distância dentro dos textos. Esses desafios se tornaram ainda mais críticos com o aumento exponencial do volume de dados e da complexidade das tarefas linguísticas modernas.

Foi nesse contexto de crescente demanda por modelos mais eficientes e expressivos que emergiu uma nova classe de arquiteturas que dispensam a recorrência e introduzem mecanismos mais flexíveis de processamento sequencial. Nas próximas seções será exposto em detalhes como esse novo paradigma redefiniu o estado da arte no PLN e o que faz dele superior quando comparado ao seu predecessor, as Redes Neurais Recorrentes.

2.7 REDES NEURAIIS RECORRENTES

Para entender melhor o impacto exercido pela arquitetura que deu origem aos modelos de linguagem modernos, é preciso entender as capacidades e limitações de seu predecessor.

As Redes Neurais Recorrentes (*Recurrent Neural Networks*, *RNNs*) representam uma classe de arquiteturas desenvolvidas para o tratamento de dados sequenciais, como texto, fala ou séries temporais numéricas, onde a ordem e a dependência temporal entre os elementos importam. Ao contrário das redes *Feedforward* (como as MLPs), que processam dados seguindo um fluxo linear sem ciclos, as RNNs incorporam um laço de feedback (conexões recorrentes) que permitem a persistência da informação ao longo do tempo (SCHMIDT, 2019).

Esse comportamento característico das RNNs é determinado pela estrutura chaamda Célula Recorrente, que opera como um vetor de estado interno ($s[n]$), agindo como uma memória de curto prazo. Sua definição, baseada a partir de sistemas dinâmicos contínuos, se da através da seguinte equação canônica:


$$\vec{s}[n] = W_s \vec{s}[n-1] + W_r \vec{r}[n-1] + W_x \vec{x}[n] + \vec{\theta}_s$$

Onde:

- $\vec{s}[n]$: É o novo estado interno (a nova memória)
- $\vec{s}[n-1]$ e $\vec{r}[n-1]$: A memória anterior e seu sinal de leitura (readout) (estado da rede no passo de tempo n1).
- $\vec{x}[n]$: A entrada atual (o embedding da palavra no passo n).
- W_s , W_r e W_x : Matrizes de pesos compartilhados que ponderam a contribuição da memória anterior, do readout e da entrada atual.
- $\vec{\theta}_s$: Vetor de bias.

O processo de cálculo é estritamente sequencial. Para cada passo de tempo n , a rede precisa da entrada $x[n]$ e, crucialmente, do estado interno imediatamente anterior $s[n-1]$. Para fins de treinamento, esse laço recorrente é "desdobrado" (*unrolled*) ao longo de toda a sequência, transformando conceitualmente em uma rede *feedforward* profunda ao longo do tempo, onde cada passo de tempo é uma nova camada que reutiliza os mesmos pesos (SHERSTINSKY, 2023).

Figura 5 – Diagrama de Fluxo da Célula Canônica da Recurrent Neural Network (RNN).



Fonte: (SHERSTINSKY, 2023)

O Diagrama de Fluxo da Célula Canônica (Figura 5) ilustra esse mecanismo de processamento, onde o novo estado $\vec{s}[n]$ é computado como uma combinação linear de três componentes ponderados: a entrada atual $\vec{x}[n]$ ($W_x \vec{x}[n]$), o readout anterior $\vec{r}[n-1]$ ($W_r \vec{r}[n-1]$) e o estado anterior $\vec{s}[n-1]$ ($W_s \vec{s}[n-1]$). Essa soma linear é então submetida a uma função de ativação não-linear (G , como a $\tanh$) para gerar o sinal de leitura $\vec{r}[n]$, que será reutilizado no próximo passo de tempo, perpetuando assim a memória do sistema.

Assim como na rede *Multilayer Perceptron*, o treinamento desse modelo usa uma variação do algoritmo *backpropagation*, denominada *Back Propagation Through Time* (BPTT), com o objetivo de propagar o erro e calcular os gradientes para atualizar os pesos (SCHMIDT, 2019).

O BPTT trata a RNN desdobrada por K passos como uma rede *feedforward* profunda com K camadas, onde o conjunto de pesos (W_x , W_r , W_s) é compartilhado em todas elas. O gradiente total para cada parâmetro é, portanto, a soma dos gradientes calculados em cada passo de tempo da sequência. Essa soma é calculada na fase de propagação para trás (*backward pass*), onde o erro é retro-propagado recursivamente a partir do último passo da sequência.

No entanto, apesar de ser teoricamente possível o treinamento de uma RNN, o BPTT, quando aplicado a sequências longas, apresenta uma instabilidade numérica causada pela sua natureza de laço de repetição, que impede o modelo de aprender dependências distantes.

Esse problema está ligado à regra da cadeia multiplicativa que rege a propagação a propagação do gradiente do erro ($\vec{\psi}$) através de muitos passos de tempo, conforme dado pela a seguir:

$$\frac{\partial \vec{\psi}[n]}{\partial \vec{\psi}[l]} = \prod_{k=n+1}^l W_r \odot \frac{dG(\vec{z})}{d\vec{z}} \Big|_{\vec{z}=\vec{s}[k]}$$

Característico das RNNs, esse defeito é conhecido como *Exploding \ Vanishing Gradient Problem* (VENNERØD; KJÆRRAN; BUGGE, 2021). É dito que, em teoria, o estado oculto de cada célula RNN pode rastrear a informação por um tempo arbitrário. No entanto, conforme o valor oculto de $\vec{s}[n]$ é atualizado a cada passo de n , a dependência do tempo acarreta nas dependências de longo prazo (para sequências acima de 100 passos) serem ignoradas durante o treino (LE; ZUIDEMA, 2016).

O termo $\prod_{k=n+1}^l W_r \odot \frac{dG(\vec{z})}{d\vec{z}} \Big|_{\vec{z}=\vec{s}[k]}$ na equação acima demonstra que a influência do gradiente em um passo distante (l) sobre um passo anterior (n) é determinada por uma

multiplicação em cadeia de matrizes Jacobianas. Essa multiplicação resulta em dois problemas críticos:

1. Desaparecimento de Gradientes (*Vanishing Gradients*): Ocorre quando os valores dominantes (autovalores) da matriz de peso recorrente W_r e a derivada da função de ativação G são consistentemente menores que 1. Conforme o gradiente é retro-propagado, o produto em cadeia tende a zero exponencialmente, fazendo com que os pesos nos primeiros passos da sequência não recebam atualizações significativas.
2. Explosão de Gradientes (*Exploding Gradients*): Ocorre se os autovalores da matriz W_r forem consistentemente maiores que 1. Neste cenário, a magnitude do gradiente cresce exponencialmente, o que leva à instabilidade no treinamento e a grandes *overflows* numéricos. A mitigação prática para este problema é a técnica de *gradient clipping*, que limita o valor máximo do gradiente.

O problema do *vanishing gradient* foi o que inspirou o desenvolvimento da arquitetura *Long Short-Term Memory* (LSTM) em 1997 (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). A LSTM abordou essa falha estrutural ao introduzir o caminho de estado de célula C_t (ou $s[n]$ em uma notação simplificada), que permite que o gradiente flua de forma estável através de operações de soma em vez de multiplicação, criando o modo "*Constant Error Carousel* (CEC)". Adicionalmente, a LSTM utiliza portões multiplicativos (*gates*) (como o *Forget* e *Input gate*) que controlam seletivamente quais informações reter ou descartar, garantindo que a rede possa aprender e reter dependências de longo prazo.

Apesar de as LSTMs representarem um avanço significativo, permitindo o aprendizado de dependências mais longas, elas ainda enfrentam restrições estruturais e computacionais. O processamento estritamente sequencial das RNNs e LSTMs implica que cada passo de tempo depende do anterior, impossibilitando a paralelização do cálculo durante o treinamento. Isso resulta em altos custos computacionais e baixa escalabilidade quando aplicadas a grandes volumes de dados, como aqueles necessários para modelagem de linguagem em larga escala (VASWANI *et al.*, 2017).

Além disso, mesmo com os mecanismos de portões, o alcance das dependências de longo prazo ainda é limitado especialmente em sequências muito extensas, nas quais a informação relevante precisa ser propagada por centenas ou milhares de passos. Esse comportamento se reflete em dificuldades de captura de relações contextuais distantes, como, por exemplo, dependências gramaticais entre palavras separadas por grandes trechos de texto.

Em resposta a essas limitações, surgiram variações como as Gated Recurrent Units

(GRU) (CHO *et al.*, 2014), que simplificam a estrutura da LSTM mantendo desempenho similar, e arquiteturas híbridas com mecanismos de atenção adicionados sobre camadas recorrentes (*Attention-based RNNs*). No entanto, a presença de recorrência ainda impõe uma barreira intrínseca à eficiência e à capacidade de paralelização.

Essa busca por maior eficiência e por uma modelagem mais direta das relações entre todos os elementos de uma sequência levou, em 2017, à introdução da arquitetura Transformer (VASWANI *et al.*, 2017). O Transformer elimina completamente a recorrência, substituindo-a por um mecanismo de atenção auto-regressiva (*self-attention*) capaz de modelar dependências globais entre quaisquer posições da sequência de forma paralela. Essa abordagem não apenas resolve os problemas de gradiente e paralelização, mas também se mostrou excepcionalmente escalável, constituindo a base dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) modernos.

2.8 ARQUITETURA TRANSFORMER

Como discutimos na seção anterior, o campo de Processamento de Linguagem Natural (PLN) teve avanços significativos com o surgimento do aprendizado profundo. Tarefas clássicas da área, como análise de sentimentos, reconhecimento de entidades nomeadas e tradução automática, passaram a ser tratadas com redes neurais, especialmente as recorrentes (ANSAR; GOSWAMI; CHAKRABARTI, 2024). Contudo, essas arquiteturas enfrentavam desafios consideráveis, como a dificuldade de capturar dependências de longo prazo em sequências muito extensas e a ineficiência no treinamento em larga escala devido à sua natureza sequencial. O verdadeiro divisor de águas no desempenho desses sistemas, que superou essas limitações e redefiniu o campo, foi a introdução da arquitetura conhecida como *Transformer*.

Proposta em 2017 por Vaswani e colaboradores, no artigo seminal *Attention Is All You Need* (VASWANI *et al.*, 2017), a arquitetura Transformer revolucionou a forma como os modelos processam sequências de linguagem. Ela se tornou a base para o desenvolvimento de modelos amplamente utilizados atualmente, como o *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) e os *Generative Pre-trained Transformers* (GPT) (TOPAL; BAS; HEERDEN, 2021).

O principal diferencial do *Transformer* está no uso intensivo do mecanismo de atenção, que permite ao modelo avaliar a importância relativa de cada palavra no contexto de uma sentença. Isso possibilita a codificação de relações complexas entre palavras, mesmo quando estão distantes entre si na sequência textual. Ao contrário das redes recorrentes, que processam

a entrada de forma sequencial, essa nova arquitetura opera de forma paralela, o que o torna substancialmente mais eficiente para tarefas de treinamento em larga escala (VASWANI *et al.*, 2017).

Para compreender plenamente o impacto dessa abordagem e como o *Transformer* avalia a significância das palavras, é necessário primeiro entender o processo fundamental de codificação de palavras e como essa representação evoluiu das arquiteturas anteriores. Durante os anos 2000, como uma maneira de suprir a incapacidade dos modelos de linguagem estatísticos tradicionais em lidar com a relação semântica entre conceitos e o contexto da linguagem, foi desenvolvida a técnica de *embedding* (ANSAR; GOSWAMI; CHAKRABARTI, 2024).

A técnica de *word embedding* consiste em representar uma palavra num espaço vetorial contínuo de alta dimensionalidade. Nesses espaços, palavras com significados semelhantes ou que ocorrem em contextos parecidos são mapeadas para vetores numericamente próximos. Essa proximidade vetorial captura relações semânticas e sintáticas, permitindo que os modelos de PLN interpretem o "sentido" das palavras de uma forma que as abordagens simbólicas ou *one-hot* não conseguiam.

Modelos como Word2Vec (MIKOLOV *et al.*, 2013) e GloVe (PENNINGTON; SOCHER; MANNING, 2014) tornaram-se fundamentais nesse processo, permitindo a captura de relações léxicas e semânticas de maneira eficiente. Ao invés de tratar cada palavra como uma entidade discreta, como nos métodos de representação *one-hot* (onde cada palavra no vocabulário recebia um vetor binário com um "1" na posição correspondente e "0" nas demais, resultando em vetores esparsos sem relações semânticas intrínsecas), os *embeddings* incorporaram informação contextual distribuída, extraída de grandes corpora de texto. Essa mudança permitiu que os modelos compreendessem, por exemplo, que "rei" e "rainha" estão relacionados por um padrão vetorial semelhante ao de "homem" e "mulher", tornando as representações mais ricas e significativas para o processamento computacional da linguagem.


A representação numérica de palavras por meio de embeddings não apenas ampliou a capacidade das máquinas de capturar nuances semânticas, como também reduziu significativamente o custo computacional, ao projetar essas palavras em um espaço vetorial mais compacto e denso. Modelos especializados na geração desses embeddings passaram a ser amplamente integrados a arquiteturas do tipo Encoder-Decoder, especialmente aquelas baseadas em Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e em suas variantes mais sofisticadas, como as LSTMs e GRUs. Nesses modelos, o encoder processa a sequência de entrada palavra por palavra, transformando os embeddings em um vetor de contexto que resume as informações relevantes da sentença (FU

et al., 2023).

A estrutura Encoder-Decoder constitui a base da maioria dos modelos neurais de transdução de sequência mais competitivos (VASWANI *et al.*, 2017). Nessa arquitetura, o encoder recebe como entrada uma sequência de representações simbólicas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e a transforma em uma sequência de representações contínuas $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, as quais servem como base para a etapa de decodificação realizada pelo decoder.

A arquitetura Transformer adota essa estrutura geral, substituindo a recorrência por mecanismos de autoatenção empilhados e camadas totalmente conectadas (fully connected, aplicadas ponto a ponto), tanto no encoder quanto no decoder, como ilustrado nas metades esquerda e direita da Figura 6, respectivamente.

Figura 6 – Arquitetura Transformers




Fonte: (VASWANI *et al.*, 2017)

Como já foi dito, o sistema de atenção particular dessa arquitetura é o que faz ela

se destacar. Tal sistema é nomeado como *Scaled Dot-Product Attention*.

Sistemas de atenção, em geral, funcionam como um mapeamento entre uma *querie* e um conjunto de pares chave-valor (*key-value*) para uma saída. Nessa formulação, a *querie*, a chave, o valor e a saída são todos vetores. A saída é calculada como uma soma ponderada dos valores, onde o peso atribuído a cada valor é computado por uma função de compatibilidade entre a *querie* e a chave correspondente. Este conceito permite que o modelo foque dinamicamente nas partes mais relevantes da entrada ao gerar uma saída, em vez de tratar todos os elementos da mesma forma (VASWANI *et al.*, 2017).

Figura 7 – (Esquerda) Atenção escalada por produto escalar e (direita) atenção multi-cabeça .



Fonte: (VASWANI *et al.*, 2017)

Especificamente no Transformer, a atenção é implementada como atenção escalada por produto escalar, ou *Scaled Dot-Product Attention* (Figura 7). Dado um conjunto de *querie* Q , chaves K e valores V , todos de dimensão d_k , computa-se o produto escalar entre as *queries* e todas as chaves, divide-se por $\sqrt{d_k}$ para estabilizar os gradientes, e aplica-se uma função *softmax* para obter os pesos de atenção. Em seguida, esses pesos são utilizados para calcular uma média ponderada dos valores. A operação completa é expressa da seguinte forma:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (2.1)$$

Essa forma se aproxima da função de atenção por produto escalar, mas com um ajuste: o fator de escalonamento $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$. Na ausência desse fator, quando comparada à função de atenção aditiva, para valores grandes de d_k , os produtos escalares entre as *queries* e as *keys*

tendem a assumir valores de grande magnitude. Isso faz com que os resultados da função *softmax* se aproximem de uma distribuição esparsamente concentrada (quase *one-hot*), o que leva a gradientes extremamente pequenos durante a retropropagação. Como consequência, o aprendizado do modelo se torna ineficiente ou até instável (VASWANI *et al.*, 2017).

Para ampliar ainda mais a capacidade do modelo de capturar diferentes tipos de relacionamentos entre palavras, o *Transformer* utiliza um mecanismo chamado *Multi-Head Attention*. Em vez de calcular uma única atenção, o modelo executa várias operações de atenção em paralelo, cada uma com diferentes projeções lineares de Q , K e V . Os resultados dessas diferentes "cabeças" são então concatenados e projetados novamente, permitindo que o modelo aprenda múltiplas representações contextuais de diferentes subespaços de atenção de forma simultânea.

Esse mecanismo não apenas enriquece a representação contextual de cada palavra na sequência, como também favorece a modelagem de dependências complexas algo essencial para tarefas como tradução, sumarização e geração de texto.

Com essa fundação, o *Transformer* se estabelece como uma arquitetura altamente paralelizável, estável durante o treinamento e eficaz em capturar estruturas linguísticas profundas. Esses fatores explicam seu sucesso generalizado em modelos de linguagem de larga escala, como BERT e GPT.

2.9 MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA (LLMS)

O advento da arquitetura Transformer possibilitou o treinamento em paralelo de modelos de linguagem, graças ao seu mecanismo de atenção baseado em produto escalar. Além disso, essa arquitetura abordou desafios clássicos relacionados à perda ou explosão do gradiente problemas recorrentes em redes profundas ao empregar uma função de ativação como a *softmax* combinada com um fator de escalonamento. Essa solução permitiu que os modelos processassem e aprendessem efetivamente com sequências de texto muito mais longas durante o treinamento, superando uma das principais limitações das arquiteturas anteriores (VASWANI *et al.*, 2017).

Com esse avanço, surgiram os chamados Modelos de Linguagem de Grande Escala, ou Large Language Models (LLMs), que se tornaram o novo paradigma no campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN). Os LLMs são modelos estatísticos de linguagem baseados em redes neurais, treinados em larga escala com quantidades massivas de dados textuais. Seu

sucesso recente é fruto de décadas de pesquisa e desenvolvimento em modelagem de linguagem, combinando inovações arquiteturais com avanços significativos em capacidade computacional e disponibilidade de dados (WU *et al.*, 2023; BROWN *et al.*, 2020).

Esses modelos possuem a capacidade de generalizar para uma ampla variedade de tarefas linguísticas com pouco ou nenhum ajuste adicional, o que revolucionou o modo como interagimos com sistemas computacionais baseados em linguagem. Quando comparados aos seus predecessores, por exemplo, os Modelos de Linguagem Estatísticos (SLMs), possuem uma capacidade de generalização muito maior, removendo por inteiro a necessidade de arquiteturas especialistas em tarefas.

Os LLMs mantêm uma estreita relação conceitual com os Modelos de Linguagem Pré-treinados (PLMs), pois ambos seguem o mesmo paradigma de treinamento em duas fases: pré-treinamento e fine-tuning. Nessa abordagem, modelos de linguagem, implementados em arquiteturas Transformer, são inicialmente pré-treinados em datasets gigantescos, compostos por texto não rotulado de escala web. O objetivo dessa fase é capacitar o modelo para tarefas genéricas, como a previsão da próxima palavra em uma sequência ou o preenchimento de lacunas em frases permitindo-lhe aprender um vasto conhecimento linguístico e factual, além de padrões complexos de gramática e semântica (DEVLIN *et al.*, 2018).

Posteriormente, o modelo pré-treinado é ajustado (fine-tuned) para tarefas específicas, adaptando seu conhecimento geral a domínios ou requisitos particulares por meio de um treinamento com dados rotulados mais direcionados (XU *et al.*, 2024).

No entanto, a grande diferença entre os PLMs menores e os LLMs reside fundamentalmente na escala massiva de parâmetros e dados de treinamento dos LLMs, combinada com a eficiência intrínseca da arquitetura Transformer. Essa capacidade de consumir e aprender com volumes sem precedentes de dados se apoia diretamente no paradigma de aprendizado auto-supervisionado.

O treinamento de modelos em uma escala de bilhões ou trilhões de tokens de texto, como é comum para LLMs, seria inviável com abordagens de aprendizado supervisionado tradicional, que exigem que humanos rotulem explicitamente cada exemplo de treinamento. Assim, o aprendizado auto-supervisionado, vem como uma forma de superar essa dificuldade, eliminando a dependência de datasets com dados rotulados. Invés disso, com acesso a uma fonte de dados brutos de escala adequada, sua rtulação é feita automaticamente (BALESTRIERO *et al.*, 2023).

Assim, a disponibilidade massiva de dados e aprendizado semi-autonomo promo-

veram a captura profunda e ampla de padrões linguísticos e de conhecimento de mundo sem precedentes. Diferentemente dos PLMs menores ou dos modelos baseados em RNNs, cuja generalização era mais limitada e frequentemente exigia fine-tuning extensivo para cada nova tarefa, os LLMs exibem capacidades notáveis de aprendizado zero-shot e few-shot. Essas são consideradas habilidades emergentes, pois não são programadas diretamente, mas surgem de forma não linear à medida que a escala do modelo e dos dados de treinamento aumenta (WEI *et al.*, 2022).

- **Aprendizado Zero-Shot (Zero-Shot Learning):** Esta capacidade permite que um LLM execute uma tarefa para a qual não foi explicitamente treinado, nem viu nenhum exemplo durante o pré-treinamento ou fine-tuning. O modelo consegue entender a instrução (dada em linguagem natural) e gerar uma resposta apropriada, confiando unicamente no vasto conhecimento e nas representações aprendidas durante sua fase de pré-treinamento massivo (BROWN *et al.*, 2020). Por exemplo, um LLM pode resumir um texto ou gerar um código em uma linguagem específica apenas com base na instrução, sem ter sido treinado em exemplos diretos dessa tarefa.
- **Aprendizado Few-Shot (Few-Shot Learning):** Nesta modalidade, o LLM é capaz de aprender a realizar uma nova tarefa com base em apenas um pequeno número de exemplos (tipicamente de 1 a 5). Ao observar esses poucos exemplos fornecidos no prompt (a instrução de entrada), o modelo infere o padrão ou a intenção da tarefa e aplica esse entendimento a novas entradas. Essa capacidade reduz drasticamente a necessidade de grandes datasets rotulados para fine-tuning em muitas aplicações, acelerando o desenvolvimento e a implantação (BROWN *et al.*, 2020).

Essas capacidades emergentes decorrem diretamente da diversidade e escala dos dados de pré-treinamento, combinadas à flexibilidade da arquitetura Transformer. O mecanismo de autoatenção permite a construção de representações contextuais ricas e eficientes, possibilitando que os modelos desenvolvam uma forma de "raciocínio implícito", frequentemente comparado a um senso comum artificial. Isso representa um avanço expressivo no processamento de linguagem natural e na interação entre humanos e máquinas.

No entanto, à medida que a escala desses modelos aumenta, surgem novos desafios relacionados à infraestrutura necessária para sua execução. Modelos como o GPT-3, LLaMA 3, Gemini e Copilot contam com bilhões de parâmetros, o que demanda uma capacidade computacional significativa tanto para o treinamento quanto para a inferência. Executá-los de maneira eficiente, especialmente em tempo real ou em dispositivos locais, requer soluções especializa-

das.

Para lidar com essas limitações, diversas estratégias têm sido desenvolvidas. Entre elas, destaca-se a quantização, uma técnica que reduz a precisão dos parâmetros do modelo (por exemplo, de 32 para 8 bits), diminuindo o consumo de memória e acelerando o tempo de inferência, com impacto mínimo na performance (ANSAR; GOSWAMI; CHAKRABARTI, 2024). Outras técnicas incluem a poda (pruning), que remove conexões ou neurônios menos importantes, e a destilação de conhecimento (knowledge distillation), que treina um modelo menor para imitar o comportamento de um modelo maior.

Nesse contexto, plataformas como o Ollama surgiram como ferramentas cruciais para democratizar o acesso e o uso eficiente de LLMs. O Ollama permite aos usuários baixar e executar modelos de linguagem de grande escala (incluindo versões quantizadas de modelos populares como Llama 3, Mixtral e Gemma) diretamente em suas máquinas locais, aproveitando ao máximo o hardware disponível. Isso remove a dependência de infraestruturas de nuvem complexas e caras para inferência, facilitando o desenvolvimento de aplicações e a experimentação com LLMs em ambientes privados e controlados. Ao otimizar a execução para CPUs e GPUs de consumidor e ao suportar modelos em formatos mais eficientes, o Ollama exemplifica como as inovações em software e as técnicas de otimização tornam os LLMs mais acessíveis e aplicáveis em uma gama mais ampla de cenários.

2.10 OLLAMA

Apesar do avanço sem precedentes dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) em capacidade e versatilidade, a execução desses modelos, especialmente em ambientes de desenvolvimento e produção, ainda apresenta desafios significativos. Modelos com bilhões ou trilhões de parâmetros, como GPT-3, LLaMA 3 e Gemini, demandam uma capacidade computacional e de memória substancial tanto para o treinamento quanto para a inferência. Executá-los de maneira eficiente, em tempo real ou em dispositivos locais, requer soluções que otimizem o uso dos recursos de hardware disponíveis (ANSAR; GOSWAMI; CHAKRABARTI, 2024).

Para lidar com essas limitações, diversas estratégias de otimização de modelos têm sido desenvolvidas. Entre as mais proeminentes, destaca-se a quantização, uma técnica que reduz a precisão numérica dos parâmetros do modelo (por exemplo, de 32 bits de ponto flutuante para 8 bits inteiros). Essa redução diminui drasticamente o consumo de memória e acelera o

tempo de inferência, com um impacto frequentemente mínimo na performance e na acurácia do modelo final. Outras técnicas incluem a poda (pruning), que remove conexões ou neurônios menos importantes para reduzir a densidade do modelo, e a destilação de conhecimento (knowledge distillation), que treina um modelo menor (student model) para imitar o comportamento de um modelo maior e mais complexo (teacher model) (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015; GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

Nesse contexto de busca por eficiência e acessibilidade, plataformas como o Ollama () surgiram como ferramentas cruciais. O Ollama é uma plataforma de software de código aberto projetada para simplificar a execução e gerenciamento de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) diretamente em máquinas locais, aproveitando ao máximo o hardware do usuário, como CPUs e GPUs de consumidor.

O principal objetivo do Ollama é democratizar o acesso aos LLMs, removendo as barreiras de complexidade e custo associadas à dependência exclusiva de infraestruturas de nuvem ou APIs pagas para inferência. Ele atua como um runtime local que permite aos usuários:

- **Baixar Modelos Pré-treinados:** Oferece um catálogo de LLMs de código aberto populares (como Llama 3, Mixtral, Gemma, entre outros), frequentemente já otimizados por meio de quantização, que podem ser baixados e gerenciados localmente com facilidade.
- **Execução Otimizada:** Gerencia o carregamento e a execução desses modelos, otimizando o uso dos recursos da CPU e, especialmente, da GPU (quando disponível), para proporcionar inferência eficiente mesmo em hardware mais modesto.
- **Interface Simplificada:** Fornece uma interface de linha de comando (CLI) e uma API (Application Programming Interface) fácil de usar, permitindo que desenvolvedores integrem LLMs em suas aplicações de forma direta, sem a necessidade de configurar ambientes complexos ou lidar com bibliotecas de baixo nível.
- **Customização e Fine-tuning Local:** Embora seu foco principal seja a inferência, o Ollama também facilita a experimentação com fine-tuning e a criação de modelos personalizados (modelfiles) a partir de modelos existentes, possibilitando a adaptação para casos de uso específicos.

Ao encapsular as complexidades da execução de LLMs e ao integrar técnicas de otimização como a quantização, o Ollama exemplifica como as inovações em software estão tornando os LLMs mais acessíveis e aplicáveis em uma gama mais ampla de cenários, incluindo o desenvolvimento de soluções personalizadas que operam de forma privada e controlada. Isso é particularmente relevante para aplicações em domínios sensíveis, como o jurídico, onde a

privacidade e o controle sobre os dados são primordiais.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

A aplicação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial (IA) no âmbito jurídico não é novidade. Há anos, pesquisadores e profissionais do direito exploram como essas tecnologias podem otimizar tarefas, aumentar a eficiência e aprimorar a tomada de decisões nesse setor complexo. Os trabalhos relacionados podem ser categorizados de diversas formas, mas para os propósitos deste estudo, focaremos em abordagens que utilizam IA e PLN para automação de documentos e análise textual no contexto legal, culminando na ascensão dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs).

3.1 AUTOMAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL JURÍDICA COM IA E PLN TRADICIONAIS

Historicamente, as iniciativas de inteligência artificial no setor jurídico visavam principalmente a automação de tarefas repetitivas e a análise de grandes volumes de documentos. Ferramentas baseadas em Processamento de Linguagem Natural (PLN) clássico e aprendizado de máquina supervisionado foram desenvolvidas para diversas aplicações, conforme detalhado na literatura (KATZ *et al.*, 2023):

- **Classificação de Documentos:** Categorizar petições, contratos ou decisões judiciais por tipo, assunto ou jurisdição. Isso frequentemente envolvia a extração de características textuais e o uso de classificadores tradicionais.
- **Extração de Informação:** Identificar e extrair entidades específicas de documentos jurídicos, como nomes de partes, datas de prazos processuais, valores de contratos ou cláusulas relevantes.
- **Revisão de Contratos e Due Diligence:** Ferramentas auxiliavam na revisão de contratos para identificar cláusulas de risco ou inconsistências, acelerando o processo de análise jurídica e due diligence.
- **Previsão de Resultados Judiciais:** Alguns estudos tentaram prever os desfechos de processos judiciais com base em dados históricos, utilizando técnicas de machine learning mais tradicionais.

Embora essas abordagens tenham proporcionado ganhos de eficiência, elas frequentemente apresentavam limitações, como a necessidade de engenharia de características manual, dificuldade em lidar com a ambiguidade inerente à linguagem jurídica e sensibilidade a variações textuais não previstas nas regras ou nos dados de treinamento. Ademais, a capacidade de

generalização para novos domínios ou tipos documentais era restrita, exigindo esforço considerável de adaptação e retreinamento.

3.2 A TRANSFORMAÇÃO COM MODELOS DE LINGUAGEM PRÉ-TREINADOS (PLMS) E LLMS

Ascensão do Deep Learning e, em particular, dos Modelos de Linguagem Pré-Treinados (PLMs) baseados em Transformer (como BERT e GPT), marcou um ponto de inflexão nos trabalhos relacionados em PLN jurídico. Esses modelos trouxeram a capacidade de aprender representações contextuais densas e de alta qualidade para palavras e sentenças, superando as limitações dos embeddings estáticos e das abordagens estatísticas clássicas (DEVLIN *et al.*, 2018; KATZ *et al.*, 2023).

Com o surgimento dos Modelos de Linguagem Pré-Treinados (PLMs), como BERT, GPT e seus derivados, abriram-se novos horizontes para o Processamento de Linguagem Natural (PLN) jurídico, trazendo avanços significativos em várias frentes:

- **Extração e Classificação:** A capacidade desses modelos de capturar nuances contextuais permitiu uma extração de informações e uma classificação de documentos muito mais precisa e robusta, reduzindo a dependência de regras explícitas ou engenharia manual de características.
- **Sistemas de Perguntas e Respostas Jurídicas:** Modelos pré-treinados foram adaptados para responder a perguntas formuladas em linguagem natural com base em bases de conhecimento jurídico, como legislação, jurisprudência e doutrina.
- **Sumarização de Textos Legais:** A criação automática de resumos de sentenças, pareceres e petições, tradicionalmente considerada uma tarefa de alta complexidade devido à densidade informacional e à linguagem formal do texto jurídico, tornou-se mais viável com o uso de PLMs.

A mais recente e significativa evolução nesse cenário é a ascensão dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Ao escalar exponencialmente o número de parâmetros e a quantidade de dados de pré-treinamento, os LLMs (como GPT-3, LLaMA e Gemini) transcenderam as capacidades dos PLMs anteriores, desenvolvendo habilidades emergentes como o aprendizado zero-shot e few-shot (BROWN *et al.*, 2020; WEI *et al.*, 2022). Isso significa que um LLM pode realizar uma vasta gama de tarefas jurídicas complexas como gerar rascunhos de documentos, sintetizar longos históricos processuais ou responder a consultas legais complexas

com pouca ou nenhuma necessidade de fine-tuning específico para a tarefa (KATZ *et al.*, 2023).

Trabalhos recentes têm explorado o uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) em aplicações jurídicas cada vez mais complexas, com destaque para as seguintes frentes:

- **Geração de Documentos Jurídicos:** Automação da redação de petições simples, contratos padronizados, pareceres introdutórios e até mesmo comunicações jurídicas por e-mail, com linguagem formal e aderente ao contexto normativo.
- **Análise de Contratos em Larga Escala:** Revisão ultrarrápida de contratos com foco em conformidade, identificação de riscos contratuais e detecção de cláusulas-chave, apresentando desempenho superior em relação aos métodos baseados em regras ou aprendizado supervisionado tradicional.
- **Assistentes de Pesquisa Jurídica:** Desenvolvimento de sistemas capazes de responder perguntas jurídicas de forma contextualizada, muitas vezes apresentando fundamentação legal, referências jurisprudenciais ou apontamentos doutrinários relevantes.
- **Sumarização de Audiências e Processos:** Geração de resumos concisos e precisos de audiências, sessões deliberativas ou de todo o histórico de um processo judicial, o que representa um ganho significativo em termos de produtividade e compreensão.

Nesse contexto de avanço, pesquisas atuais também se concentram em garantir a confiabilidade e a explicabilidade das soluções de IA em domínios críticos e sensíveis a erros. A busca pela explicabilidade (XAI) é crucial no domínio jurídico, onde a justificação das conclusões é tão importante quanto a própria conclusão, e os LLMs representam novos desafios e oportunidades nesse sentido (MAHONEY *et al.*, 2019; KATZ *et al.*, 2023).

Nesse cenário, este trabalho se insere na vanguarda da aplicação de LLMs para a automação da elaboração de atas de reunião no contexto jurídico, buscando alavancar as capacidades de compreensão contextual e geração de texto dos LLMs para enfrentar os desafios de precisão, tempo e padronização que ainda persistem na prática manual, ao mesmo tempo em que considera a necessidade de resultados confiáveis e auditáveis.

4 METODOLOGIA

Esta seção apresenta os procedimentos adotados no desenvolvimento do trabalho, os quais fundamentam os resultados discutidos em capítulo posterior. A metodologia está organizada em etapas distintas, porém interdependentes. Inicialmente, descreve-se o processo de formação do *dataset* utilizado, tanto para alimentar a solução proposta quanto para validar os resultados obtidos. Em seguida, detalham-se os passos referentes ao desenvolvimento da solução, abrangendo sua arquitetura, as tecnologias adotadas e o fluxo de dados que estrutura o funcionamento do sistema. Por fim, são definidas as métricas empregadas para avaliar a qualidade do *dataset* e a precisão das saídas geradas pela aplicação.

A metodologia para definição do *dataset* foi estruturada em quatro etapas principais: identificação da fonte dos dados brutos, averiguação de sua adequação ao escopo, pré-processamento e organização final dos dados processados. Primeiramente, foi necessário identificar uma fonte de dados que atendesse aos objetivos do trabalho, contemplando tanto entradas adequadas para a aplicação quanto material de referência para validação. Assim, adotaram-se registros de reuniões formais no contexto jurídico, compostos por documentos oficiais das atas e gravações integrais das sessões. Esses registros possuem duas naturezas complementares: a ata redigida por um humano e a reunião integralmente documentada em áudio, cuja transcrição representa, idealmente, a totalidade do conteúdo discursivo.

A solução desenvolvida neste trabalho foi projetada em torno do uso desse *dataset*. Para sua implementação, iniciou-se pela identificação e modelagem das informações essenciais que devem estar presentes na ata gerada automaticamente. Em seguida, procedeu-se à experimentação sistemática de diferentes *prompts* em conjunto com modelos de linguagem para otimizar a extração dos elementos textuais relevantes a partir das transcrições. Com o formato final da ata previamente definido, as informações selecionadas foram então organizadas, padronizadas e inseridas no documento final conforme o modelo estabelecido.

A validação da abordagem também exigiu a definição de métricas adequadas. Esse processo incluiu a análise de estudos relacionados, a fim de verificar a pertinência de cada métrica ao problema tratado, bem como sua capacidade de refletir adequadamente a qualidade do *dataset*, a fidelidade das transcrições e a consistência das atas produzidas. Após essa investigação, foram selecionadas métricas destinadas a mensurar a similaridade textual, a precisão das informações extraídas e a coerência estrutural do documento gerado, garantindo uma avaliação abrangente do desempenho da solução.

4.1 COLETA DE DADOS

A etapa inicial da metodologia concentrou-se na criação de um *dataset*, através da identificação de fontes de dados públicas que pudessem fornecer pares documentais específicos: o texto formal da ata e a gravação da reunião correspondente.

A instituição selecionada para a extração dos dados foi o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Por meio do portal oficial, disponível em <<https://www.tre-ce.jus.br/servicos-judiciais/sesoes-de-julgamento/sesoes-plenarias>>, foi possível acessar a seção de Serviços Judiciários, especificamente a aba de Sessões, Atas e Pautas de Julgamento. Nessa página, encontram-se os registros das sessões do Plenário, abrangendo o período de junho de 2011 até outubro de 2025.

Para os propósitos deste trabalho, optou-se por extrair dados referentes ao intervalo de março de 2020 até outubro de 2025, visto que é nesse intervalo de tempo que os dados apresentam a estrutura desejada. Os registros disponibilizados no portal consistem em pares de *links* para cada reunião, sendo essa definida através de sua data. Os pares consistem em: uma URL que leva direto para o documento oficial no formato PDF, e um *link* para a gravação da respectiva reunião, hospedada no YouTube.

O acesso aos dados foi realizado diretamente por meio do portal oficial do TRE-CE. Após a identificação das fontes, foi conduzido um processo de averiguação dos dados disponíveis, verificando a integridade e a consistência entre as atas e as gravações. Em seguida, os dados foram classificados de acordo com sua natureza, documentos PDF e arquivos de áudio.

Para a aquisição em si, foi necessário o desenvolvimento de um módulo de automação em Python capaz de buscar os pares de arquivos dentro do período definido, filtrar os registros válidos, classificá-los baseado na data da reunião e, finalmente, baixar os arquivos para que estivessem prontos para uso no formato esperado pela pipeline que será discutida mais adiante.

Para a implementação desse módulo, foi considerado diversas técnicas, sendo uma delas o *Web Scrapping*. No entanto, visando a robustez e confiabilidade, foi escolhido uma abordagem mais direta. Investigando o comportamento da página (utilizando ferramentas de desenvolvedor), foi possível deduzir a lógica por trás da construção da URL utilizada para as requisições à API.

O módulo de automação, utilizando a biblioteca *requests* do Python, faz requisições diretas a esses *endpoints* de dados, em vez de processar o HTML da página. Essa abordagem

garante que a automação seja mais robusta e resistente a alterações visuais no *frontend* do site, já que ela interage com a camada de dados subjacente. A extração dos metadados em formato estruturado (e.g., JSON) permitiu a classificação e o tratamento rápido das URLs para *download* (PDF) e extração (YouTube).

Adicionalmente ao módulo principal de coleta, foi desenvolvida uma ferramenta dedicada à interação com os dados, motivada pelo volume potencial de arquivos e pela limitação de espaço de armazenamento disponível. Esta ferramenta opera com uma lógica de acesso *on-demand*: os arquivos são baixados localmente somente quando necessários para o processamento e são automaticamente apagados ao fim da iteração, minimizando o consumo de espaço total.

Contudo, para lidar com pequenas amostras e acelerar o desenvolvimento e testes, o módulo também permite o *download* e o armazenamento permanente dos dados localmente.

Especificamente para os arquivos de áudio e vídeo hospedados no YouTube, foi necessário utilizar a biblioteca *YouTubeFix* para interagir com os canais de *streaming* disponíveis. O módulo foi configurado para acessar e extrair apenas a faixa de áudio na melhor qualidade disponível no formato *webm*.

Com isso, foi estabelecido um canal de acesso em tempo real aos dados brutos de interesse para a aplicação. Todos os próximos passos em relação ao desenvolvimento foram feitos a partir desse ponto, aproveitando a disponibilidade e formatação constante dos dados. Para a construção do *dataset* final, esses dados brutos ainda precisariam passar por uma fase de pré-processamento a fim de padronizar as informações no formato de texto.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS

Após a etapa de coleta, procedeu-se à caracterização do conjunto de dados utilizado neste trabalho, com o objetivo de compreender suas propriedades estruturais, variabilidades e potenciais limitações. Essa etapa é essencial para orientar tanto o pré-processamento quanto as etapas posteriores de análise e transcrição.

O conjunto de dados é composto por pares de documentos referentes às sessões do Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), abrangendo o período de março de 2020 a outubro de 2025. Cada reunião é representada por dois elementos principais:

1. **Documento PDF da ata oficial**, contendo o registro formal da sessão, incluindo votos, decisões e deliberações. Esses documentos apresentam heterogeneidade estrutural,

podendo conter texto pesquisável ou serem compostos por imagens digitalizadas provenientes de escaneamento, o que exige tratamento diferenciado no processo de extração textual.

2. **Gravação de áudio da reunião**, disponibilizada originalmente em formato *webm*. As faixas de áudio apresentam características acústicas variáveis devido a fatores como captação por microfones fixos, diferenças de volume entre interlocutores, presença de eco e reverberação, ruído ambiente e intervenções de participantes remotos captadas indiretamente pelos alto-falantes da sala.

Ao todo, o conjunto de dados apresenta variações significativas quanto à qualidade dos documentos e do áudio, refletindo a natureza realista do ambiente institucional de onde se originam. Entre os aspectos observados destacam-se:

- presença recorrente de ruído estacionário e intermitente nas gravações;
- períodos extensos de silêncio no início e no fim dos arquivos de áudio;
- diferenças de intensidade e clareza entre falas, decorrentes da posição física dos microfones;
- diversidade na formatação dos PDFs, especialmente entre arquivos digitalizados e nativos;
- variações na duração total das reuniões, afetando o volume de dados por sessão.

Além disso, o conjunto não contém anotações prévias de estruturação textual nem transcrições alinhadas entre áudio e PDF, o que reforça a necessidade de um pipeline dedicado para padronização e processamento.

Essa caracterização permitiu identificar desafios específicos que influenciam diretamente o desempenho das etapas posteriores, como o reconhecimento automático de fala, a diarização de locutores e o alinhamento entre as transcrições e as atas oficiais. Com base nessas observações, foram definidas as estratégias de pré-processamento descritas nas seções seguintes.

4.3 PROCESSAMENTO DE DADOS

Esta etapa teve como objetivo a padronização dos dados brutos coletados, ou seja, as atas de reunião em formato PDF e as faixas de áudio no formato *webm*, em uma representação textual estruturada, adequada tanto à aplicação desenvolvida nesse trabalho quanto às técnicas que serão discutidas nos capítulos seguintes.

A conversão dos dados para formato textual justifica-se, principalmente, por duas razões. Primeiramente, o texto é a modalidade nativa de entrada para a maioria dos modelos de linguagem de larga escala, mesmo que haja, em alguns casos, suporte multimodal. No entanto, mesmo nesses casos, os modelos costumam realizar internamente uma conversão intermediária entre modalidades, por exemplo de áudio para texto, para assim permitir a compreensão semântica do conteúdo, exposto por Yin *et al.* (2023). Em segundo lugar, como o produto final esperado da pesquisa também é textual, manter o processamento inteiro na mesma modalidade reduz perdas de informação e evita conversões sucessivas, preservando alinhamento semântico entre entrada, processamento e saída.

4.3.1 Processamento de arquivos PDF

Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória dos arquivos em formato PDF com o propósito de identificar a estratégia mais adequada para sua conversão em texto, minimizando perdas de conteúdo ou distorções. Dado a natureza do tipo de arquivo (PDF), foi considerado a extração direta do conteúdo, aproveitando a sua estrutura interna.

A abordagem inicial utilizou o módulo *PyMuPDF*, responsável por interpretar a estrutura do PDF, extrair o conteúdo textual e armazená-lo em arquivos de texto simples. Entretanto, a inspeção detalhada do conjunto de dados revelou que uma parcela significativa dos arquivos não continha texto embutido, o que indicava que se tratavam de digitalizações de documentos físicos, assim impossibilitando a extração tradicional.

Diante dessa constatação, tornou-se necessária a aplicação de OCR, utilizando o modelo. Assim, o fluxo de processamento passou, então, a iniciar pela detecção do tipo de documento, distinguindo entre PDFs com texto nativo e aqueles gerados a partir de imagens digitalizadas. A classificação define a rota de processamento mais adequada para cada caso.

Para documentos com texto pesquisável, manteve-se a extração direta via *PyMuPDF*, uma vez que essa abordagem preserva melhor a fidelidade do conteúdo original. Já para os arquivos derivados de material físico, aplicou-se OCR por meio do motor *Tesseract*. Cada PDF foi previamente segmentado em imagens, uma por página, e o OCR foi executado em paralelo, página a página. Os resultados da conversão, ao final, foram consolidados em arquivos de texto simples, mantendo uma estrutura uniforme para uso nas etapas posteriores do estudo.

4.3.2 Processamento de Áudio

A conversão do conteúdo das faixas de áudio para a modalidade textual foi, desde o início, enquadrada como uma tarefa apropriada para modelos de inteligência artificial especializados em reconhecimento automático de fala (ASR Automatic Speech Recognition). Todos os modelos e ferramentas utilizados são de código aberto e foram executados localmente, assegurando reprodutibilidade, controle total sobre o ambiente de execução e preservação da privacidade dos dados.

Assim como ocorreu com os arquivos em formato PDF, realizou-se inicialmente uma análise exploratória das faixas de áudio extraídas, a fim de compreender suas características e definir um fluxo de processamento adequado ao conjunto de dados.

Durante essa análise, identificaram-se alguns desafios importantes. Um dos primeiros foi a presença de longos períodos de silêncio antes do início e após o término das reuniões, ou seja, períodos que não agregam ao conteúdo final, mas custam no processamento. Além disso, observou-se que as falas dos participantes foram captadas por microfones fixos dispostos sobre as mesas, o que ocasionou variações perceptíveis no volume de voz, uma vez que os interlocutores não mantinham distância constante do microfone.

Outro fator relevante foi a presença de participantes remotos em diversas reuniões. O áudio proveniente dessas intervenções foi registrado de forma indireta captado pelo som emitido pelos alto-falantes da sala e não diretamente do canal de comunicação digital. Essa dupla captação introduziu eco, reverberação e distorções adicionais, afetando consideravelmente a qualidade do sinal.

Por fim, foi identificado um nível muito alto de ruído no ambiente em quase todos os registros das reuniões, normalmente ocasionado pelo microfone de um participante não estar devidamente desligado quando já havia passado a palavra ou outras fontes externas diversas. A qualidade do áudio processado impacta diretamente o desempenho do modelo de ASR, assim, diversas técnicas foram aplicadas para elevar a qualidade do áudio de entrada.

A principal ferramenta empregada na etapa de transcrição foi o modelo Whisper, da OpenAI, utilizado em sua implementação otimizada faster-whisper. Esse modelo constitui o núcleo do processo de conversão de fala para texto, e todas as etapas anteriores ao seu uso foram projetadas para maximizar sua precisão.

No pré-processamento, uma das primeiras ações consistiu em converter as faixas de áudio para um formato compatível com o modelo utilizado. Essa conversão foi realizada com a

biblioteca FFmpeg, uma ferramenta amplamente utilizada para manipulação, transcodificação e análise de áudio e vídeo.

Os arquivos originais, fornecidos em formato WebM, foram reamostrados para uma taxa de 16 kHz, convertidos para canal único (mono) e codificado para o padrão PCM de 16 bits. A adoção desses parâmetros se deu principalmente pela recomendação imposta pelo próprio modelo Whisper, além de facilitar a manipulação dessas faixas de áudio como objetos *tensors*.

Durante o processo de conversão, foram aplicados filtros voltados à melhoria da inteligibilidade do áudio e à redução de variações decorrentes das condições de gravação. O primeiro deles foi o *dynaudnorm* (*Dynamic Audio Normalizer*), responsável por ajustar dinamicamente o ganho do sinal ao longo do tempo. Esse filtro analisa janelas sucessivas do áudio e aplica amplificação apenas quando necessário, respeitando um limite máximo de ganho, neste caso, 15 dB, o que impede saturação e preserva a integridade do sinal. Assim, trechos de baixa intensidade são reforçados, enquanto partes mais intensas têm sua amplificação controlada, resultando em um áudio mais uniforme e adequado para processamento posterior.

Em complemento, foi utilizado o filtro acompressor, cuja função consiste em atenuar picos abruptos de amplitude e promover maior uniformidade no sinal. A aplicação combinada desses filtros contribuiu para mitigar discrepâncias de volume e aprimorar a clareza acústica do material processado.

O FFmpeg foi configurado para produzir a saída diretamente por meio de fluxo binário (*pipe*), eliminando a necessidade de criação de arquivos intermediários no sistema de armazenamento. O áudio resultante foi armazenado em um objeto de memória volátil, permitindo seu encaminhamento imediato às etapas subsequentes da pipeline de transcrição. Esse procedimento reduziu o tempo total de processamento, simplificou o fluxo operacional e forneceu ao modelo Whisper um sinal mais consistente e menos suscetível a ruídos e variações indesejadas, favorecendo, assim, a precisão dos resultados obtidos.

Após a conversão e padronização inicial das faixas de áudio, procedeu-se à etapa de redução de ruído, cuja finalidade consistiu em mitigar interferências acústicas presentes nas gravações originais. Para esse fim, empregou-se um modelo de rede neural recorrente (RNN) especialmente treinado para a tarefa de supressão de ruído, disponibilizado por GregorR (2018) em repositório público. O modelo, no formato .rnnn, foi executado localmente por meio do filtro *arnndn* do FFmpeg, que implementa uma interface nativa para modelos de denoising baseados em redes neurais.

O áudio, previamente convertido e normalizado, foi encaminhado ao FFmpeg por meio de fluxo binário, evitando a criação de arquivos intermediários. Durante o processamento, aplicou-se o filtro `arnndn`, configurado para utilizar o modelo selecionado, o qual é especializado na redução de ruído estacionário e de baixa frequência, característico de ambientes com microfones abertos, ventilação ambiente ou reverberações persistentes.

Em complemento, aplicou-se o módulo `loudnorm` com o objetivo de promover a normalização do nível sonoro percebido, reduzir o intervalo dinâmico e assegurar limites máximos de pico adequados às condições típicas de fala. Essa combinação de filtros resultou em um sinal mais uniforme, com redução significativa de ruídos de fundo e melhora na clareza das vozes registradas.

O resultado do processo foi gerado em formato WAV, com codificação PCM de 16 bits e taxa de amostragem de 16 kHz, preservando a compatibilidade com as etapas subsequentes da pipeline de transcrição. O áudio processado foi mantido em memória volátil e reintegrado ao fluxo operacional sem necessidade de gravação em disco. A etapa de redução de ruído mostrou-se especialmente relevante devido à presença recorrente de interferências ambientais nas gravações das reuniões, impactando diretamente a acurácia do modelo de ASR utilizado.

Após a etapa de redução de ruído, iniciou-se o processo de diarização de falantes, cujo objetivo consiste em identificar automaticamente os segmentos de fala presentes no áudio e atribuí-los a diferentes interlocutores. Para essa finalidade, empregou-se o modelo `Pyannote`, que realiza a detecção de turnos de fala e a separação temporal dos locutores.

O áudio pré-processado foi encaminhado ao modelo por fluxo binário em memória, preservando integralmente tanto os trechos ativos quanto os intervalos de silêncio. Essa decisão metodológica visou manter a estrutura temporal necessária para a identificação de transições entre falantes, uma vez que a diarização depende da análise contínua do sinal.

A saída produzida pelo modelo consiste em uma sequência de segmentos, cada qual contendo três informações fundamentais: instante de início, instante de término e identificador do falante. Esses identificadores não representam identidades reais, funcionando apenas como rótulos internos que distinguem quantos locutores diferentes foram detectados.

Em seguida, aplicou-se um procedimento sistemático de pós-processamento destinado à consolidação dos segmentos. Primeiramente, os segmentos foram agrupados por falante e ordenados temporalmente. A partir desses grupos, calcularam-se as diferenças entre o início de cada segmento e o término do segmento imediatamente anterior. Esses valores, representati-

vos das pausas intralocutor, foram reunidos em um vetor único.

Sobre esse vetor aplicou-se o método Multi-Otsu Thresholding, utilizado para identificar limiares que separam automaticamente pausas curtas, intermediárias e longas. O menor limiar obtido foi adotado como parâmetro para fusão: segmentos consecutivos atribuídos ao mesmo falante foram unificados sempre que a pausa entre eles fosse inferior a esse valor, uma vez que tal condição caracteriza, em termos metodológicos, uma continuidade plausível da fala.

Além disso, incorporou-se uma heurística adicional para lidar com sobreposições mínimas entre segmentos de falantes distintos. Quando a diferença temporal entre o fim de um segmento e o início do seguinte apresentava valor negativo pequeno o suficiente para ser considerado imprecisão de segmentação, realizava-se também a fusão dos trechos envolvidos.

Esse processo de consolidação foi aplicado uniformemente a todos os áudios, produzindo uma estrutura segmentada mais adequada às etapas posteriores de transcrição e análise textual.

Com a segmentação temporal consolidada, o processamento segue para a fase de transcrição automática da fala. Para cada segmento de áudio identificado, será feita sua conversão para texto contínuo. Para isso, empregou-se o modelo Faster Whisper, selecionado devido a sua facilidade de uso e otimização para uso com GPU.

Inicialmente, o arquivo de áudio completo foi carregado em memória como *waveform* utilizando a biblioteca *torchaudio*, permitindo acesso direto às amostras sem necessidade de escrita temporária em disco. Caso o áudio apresentasse múltiplos canais, aplicou-se uma conversão para mono por média aritmética, preservando a inteligibilidade do sinal. Essa normalização garantiu que todos os segmentos fossem extraídos do mesmo arranjo temporal contínuo, evitando distorções decorrentes de múltiplos canais.

Para cada segmento resultante da diarização, definido pelos instantes de início e término, calculou-se o intervalo correspondente em amostras, obtendo-se assim a fatia exata do vetor original. Esse recorte foi realizado diretamente na memória, evitando decodificações redundantes. O trecho extraído foi então convertido para o formato NumPy, necessário para o módulo de inferência do Faster-Whisper.

No processo de transcrição, utilizou-se um *prompt* inicial fixo com informações contextuais sobre o domínio (reunião do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará), medida que contribuiu para reduzir ambiguidades e erros característicos de terminologia jurídica. A cada transcrição realizada, o texto gerado era incorporado ao contexto acumulado, permitindo que o modelo mantivesse coerência semântica e estilística ao longo de segmentos consecutivos.

A inferência utilizou mecanismos de decodificação controlada, com destaque para o *beam search*, responsável por avaliar simultaneamente diferentes hipóteses de sequência durante a geração textual. O parâmetro *beam size* foi fixado em 5, limitando a busca às cinco alternativas mais prováveis e estabelecendo um compromisso adequado entre acurácia da transcrição e custo computacional. Complementarmente, aplicou-se *repetition penalty* para mitigar repetições indesejadas, *VAD filtering* para reduzir a influência de trechos silenciosos na saída, e *conditioning on previous text* para assegurar consistência linguística e continuidade entre segmentos consecutivos.

Cada segmento transcrito constitui uma unidade de fala delimitada por seus respectivos instantes de início e término, acompanhada do identificador do interlocutor, representado por placeholders do tipo SPEAKER 0, SPEAKER 1, SPEAKER 2 etc. A concatenação ordenada desses segmentos produz o corpus textual completo, preservando simultaneamente a sequência temporal dos eventos e a atribuição de autoria a cada enunciado.

Após a obtenção do texto bruto, aplicou-se um conjunto de filtros semânticos e textuais com o objetivo de aumentar a precisão do material transcrito e remover artefatos característicos de sistemas automáticos de reconhecimento de fala. Inicialmente, descartaram-se segmentos com menos de quinze caracteres, uma vez que trechos muito curtos tendem a corresponder a hesitações, ruídos ou detecções incorretas. Em seguida, foram removidos textos contendo palavras-chave frequentemente associadas a erros de transcrição, tais como legenda, transcrição ou indicações não verbais, como [música], sempre que tais ocorrências não apresentavam estrutura frasal completa. Também foram filtrados padrões típicos de ruído inferido, incluindo repetições de sons vocálicos ou sequências artificiais (aaaahhhh, eh eh eh), as quais não compõem conteúdo relevante da reunião. Por fim, suprimiu-se um conjunto de expressões curtas que o modelo apresentava tendência a repetir indevidamente, especialmente aquelas relacionadas ao domínio jurídico das atas analisadas. Essa etapa permitiu consolidar um texto intermediário mais limpo, coerente e adequado para as etapas subsequentes de processamento.

4.4 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Esta seção descreve os procedimentos adotados na implementação da solução proposta, cujo objetivo consiste em automatizar o processo de confecção de atas de reunião no contexto jurídico por meio do uso de modelos de linguagem de código aberto. Os passos aqui apresentados sucedem a definição metodológica e materializam os requisitos estabelecidos para

o sistema. Assim, detalha-se a arquitetura desenvolvida, os módulos funcionais que a compõem e o fluxo de processamento responsável por transformar o áudio bruto das sessões em um documento estruturado no formato de ata.

Como etapa preliminar, foi necessário definir o modelo de ata a ser seguido pela aplicação, garantindo que todas as informações essenciais estivessem representadas no documento final. Para isso, adotou-se como referência o padrão utilizado pela equipe do Laboratório LI-ODS do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, conforme apresentado no Anexo C, ajustando-o às necessidades do presente estudo. Esse modelo estabelece os elementos mínimos que caracterizam uma ata institucional, incluindo: identificação dos participantes, registro das pautas tratadas, síntese das discussões realizadas e descrição das deliberações aprovadas.

Embora atas reais possam conter informações adicionais, como horários de abertura e encerramento, registro de impedimentos, referências a documentos anexos ou outras informações administrativas, para fins deste trabalho o escopo foi restrito aos campos mencionados. Essa delimitação concentra a avaliação da solução nos elementos centrais que caracterizam a qualidade informacional de uma ata e permite uma análise comparativa mais uniforme entre as diferentes abordagens testadas.

Com o modelo estruturante definido e os campos essenciais estabelecidos, iniciou-se a etapa de experimentação com modelos de linguagem de grande escala disponíveis na plataforma Ollama, empregando-os na tarefa de extração das informações pertinentes a partir dos artefatos textuais presentes no conjunto de dados desenvolvido para este estudo. Nesta fase, também foram analisadas diferentes estratégias de engenharia de *prompts*, bem como mecanismos auxiliares destinados a melhorar a precisão da extração, a completude das informações e a consistência linguística da composição final da ata.

Todos os métodos e *prompts* desenvolvidos foram avaliados utilizando os seguintes modelos de linguagem disponíveis na plataforma Ollama: *llama3* (8 bilhões de parâmetros), *llama3.1* (8 bilhões de parâmetros), *Mistral v03* e *Gemma 2*. Adicionalmente, o modelo *llama3.2* (3 bilhões de parâmetros) foi empregado em testes de validação preliminar e experimentos exploratórios acerca do funcionamento das implementações descritas nas seções seguintes, sobretudo devido ao seu menor custo computacional e maior velocidade de execução.

O modelo *llama3* foi adotado como referência base para comparação, enquanto o *llama3.1* representa uma evolução direta dessa arquitetura, incorporando melhorias incrementais de desempenho e consistência. Já os modelos *Mistral v0.3* e *Gemma 2* constituem alternativas arquiteturais distintas, permitindo avaliar o impacto de diferentes estratégias de treinamento

e design de modelos na tarefa de extração de informações, sendo o *Gemma 2* um representante *open-source* amplamente utilizado nesse contexto.

A primeira abordagem considerada consistiu em realizar a extração de todas as informações relevantes por meio de uma única chamada ao modelo de linguagem (*Single-Prompt Extraction*), fornecendo como entrada o texto integral da transcrição e especificando, no *prompt*, os campos necessários para a montagem da ata. Essa estratégia, denominada *Single Shot*, busca maximizar a simplicidade operacional, embora apresente risco. Como é possível ver no Anexo A, esse *prompt* deve ser responsável por realizar, simultaneamente, a extração das informações a cerca dos participantes, pautas, discussões e deliberações identificadas na transcrição da reunião.

A segunda abordagem a ser implementada neste trabalho adotará uma estratégia inspirada no paradigma *Map-Reduce*, aplicada ao processo de extração de informações com suporte de modelos de linguagem. Diferentemente da abordagem anterior, que utilizará apenas um *prompt* para analisar a transcrição completa, nesta metodologia a transcrição será inicialmente segmentada em partes menores, preservando sempre a integridade das falas para evitar rupturas semânticas. Em seguida, cada segmento será processado individualmente por meio de um *prompt* de mapeamento, como pode ser visto no Anexo B, cuja função será extrair localmente participantes, pautas, deliberações e temas discutidos. Essa etapa corresponderá à fase *Map*, na qual múltiplas consultas independentes serão realizadas sobre os subtrechos do texto. Após o mapeamento, todos os resultados parciais serão reunidos e encaminhados a um *prompt* de redução, responsável por consolidar, eliminar redundâncias, resolver inconsistências e produzir uma síntese unificada das informações extraídas. Essa técnica deverá aumentar a robustez da extração ao permitir maior granularidade semântica, reduzir o risco de esquecimento de detalhes e melhorar o desempenho em modelos menores, ainda que às custas de maior complexidade operacional. A implementação empregada para essa abordagem será ilustrada no código apresentado, que demonstrará a orquestração das fases de mapeamento e redução.

A terceira abordagem a ser implementada neste trabalho combinará o paradigma *Map-Reduce* com uma divisão funcional de *prompts*, de forma que cada tipo de informação da ata — participantes, pautas, discussões e deliberações — seja tratado por um agente especializado. Diferentemente da segunda estratégia, que utiliza um *prompt* geral por segmento, como no Anexo ??, esta abordagem realiza múltiplas consultas independentes para cada trecho da transcrição, cada uma focada em um aspecto específico. Na fase *Map*, cada segmento gera quatro extratos distintos, já na fase *Reduce*, esses resultados são consolidados por categoria, que ao

final servem para sintetizar um texto final com as informações necessárias.

Cada uma das estratégias discutidas acima devem criar um texto síntese que reúne todas as informações principais relevantes para o modelo de ata alvo. A partir desse subproduto, entra a fase da passagem das informações não estruturadas para uma forma estruturada. Isso é feito a partir de um recurso já existente na plataforma ollama, disponível para alguns modelos, chamado *Structured outputs*. Com ele será possível definir uma estrutura json desejada para as respostas geradas.

Após a etapa inicial de síntese textual das transcrições, será conduzida uma nova fase de extração de informações estruturadas, com o objetivo de organizar sistematicamente os conteúdos relevantes identificados pelos modelos de linguagem. Para cada grupo de informações de interesse (participantes, pautas, discussões e deliberações), será previamente definido um esquema de dados no formato JSON, de modo a garantir padronização e consistência na organização das respostas geradas.

A definição desses esquemas estruturais será realizada por meio da biblioteca Pydantic, amplamente utilizada no ecossistema Python para validação e tipagem de dados e recomendada pela documentação da plataforma Ollama para a manipulação de saídas estruturadas de modelos de linguagem. Cada esquema estabelecerá os campos esperados, seus tipos e restrições, possibilitando a validação automática das respostas produzidas pelos modelos.

Nessa etapa, os textos de entrada consistirão nas sínteses previamente geradas pelos modelos de linguagem. Esses textos serão inicialmente segmentados em blocos lógicos, por meio de um procedimento de pré-processamento. Em seguida, os segmentos serão submetidos a um processo de extração estruturada, no qual os modelos de linguagem serão novamente acionados, agora orientados pelos esquemas definidos, para identificar e organizar as informações relevantes em estruturas JSON.

Para cada informação de interesse, será definido um *prompt* específico, que descreverá de forma explícita sua tarefa e objetivo, sendo cada um associado a um esquema estrutural distinto. Esses *prompts* serão encapsulados em agentes especializados, responsáveis por solicitar ao modelo de linguagem a extração e organização dos dados correspondentes exclusivamente à sua categoria, respeitando o formato e as restrições estabelecidas no respectivo schema.

A execução dessa etapa será orquestrada por um módulo central de extração estruturada, que manterá um registro dos esquemas disponíveis e acionará sequencialmente cada agente sobre os segmentos textuais fornecidos. Para cada categoria, o modelo de linguagem será consultado de forma independente, produzindo respostas brutas que serão posteriormente

normalizadas, validadas e convertidas para estruturas JSON compatíveis com os esquemas definidos.

Durante esse processo, serão tratados possíveis erros de geração ou inconsistências de formatação, por meio de mecanismos de parsing e recuperação parcial das saídas textuais. Ao final da execução, os resultados estruturados de todas as categorias serão agregados em um único objeto JSON representativo da ata, acompanhado de informações de status que indicarão o sucesso ou falha da extração em cada componente. Dessa forma, essa etapa buscará garantir previsibilidade do formato final, modularidade do processo de extração e robustez frente a variações no comportamento dos modelos de linguagem.

4.5 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

5 RESULTADOS

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. São descritos o *dataset* construído, as características identificadas durante sua análise e os resultados produzidos pela aplicação da técnica proposta para a extração e estruturação automática de informações de atas de reunião, bem como observações relevantes decorrentes da execução do sistema e da consolidação da solução final adotada.

Adicionalmente, são apresentados os resultados das métricas extraídas tanto dos produtos intermediários do sistema, correspondentes às sínteses geradas a partir das transcrições, quanto do resultado final, representado pelo conjunto de dados estruturados no formato JSON. Esses resultados são majoritariamente expressos por meio de gráficos e medidas estatísticas, possibilitando a análise do comportamento da solução sob diferentes perspectivas e uma avaliação mais abrangente de seu desempenho e de suas propriedades informacionais.

5.1 BASE DE DADOS CONSTRUÍDA

O *dataset* construído para este trabalho, a partir dos registros de vídeo das reuniões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, disponibilizados em sua página oficial, teve como objetivo subsidiar o processo de desenvolvimento e validação dos métodos de inferência apresentados na seção de Metodologia, além de servir como conjunto de dados de entrada para a solução final, permitindo a avaliação de sua efetividade.

Esse conjunto de dados emparelhados mostrou-se indispensável não apenas para a validação da aplicação final e a mensuração de seu desempenho, mas também para a definição e o refinamento do fluxo do sistema em suas diferentes etapas de processamento. A utilização de dados reais, que refletem o ambiente efetivo de implantação da solução, possibilitou o ajuste mais preciso dos módulos de aquisição, pré-processamento e análise, conferindo maior robustez e representatividade aos experimentos realizados.

Essa escolha se deu principalemnte por causa da estrutura dos registros a partir da data inicial, que passaram a consistir numa dupla: ata de reunião e registro de vídeo da reunião.

5.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA E JUSTIFICATIVA DO DATASET

A seleção do período de dados a ser processado (março de 2020 a outubro de 2025) foi definida com base em uma análise exploratória dos registros disponíveis no portal do TRE-

CE. Embora o portal ofereça dados de sessões plenárias anteriores, verificou-se que a ****estrutura documental necessária**** para a validação da aplicação – o pareamento consistente entre o documento oficial em PDF e o registro de áudio/vídeo – só se estabeleceu de forma padronizada a partir de março de 2020. Esta delimitação temporal assegurou a integridade do conjunto de dados emparelhados e a representatividade do ambiente de gravação, que passou a incluir formatos de reunião remotos e híbridos.

5.2.1 Discussão da Estratégia de Coleta de Dados

O volume potencial e a complexidade dos dados a serem processados inviabilizaram a coleta manual, sendo necessária a construção de um módulo de automação. Durante o planejamento da aquisição, considerou-se inicialmente o uso de técnicas tradicionais de *Web Scrapping*. No entanto, a investigação do comportamento da página, realizada por meio de ferramentas de desenvolvedor, revelou que as URLs dos arquivos eram construídas a partir de requisições a uma **API de dados subjacente**.

Optou-se pela extração direta por meio de requisições à API (utilizando a biblioteca *requests*) em vez do processamento do HTML. Essa decisão técnica demonstrou ser significativamente mais **robusta** e **resiliente** a futuras alterações visuais no *frontend* do site, garantindo a estabilidade da automação ao interagir diretamente com a camada de dados estruturados (JSON).

5.3 OTIMIZAÇÕES DE DESEMPENHO E GERENCIAMENTO DE DADOS

O grande volume de arquivos brutos (PDFs e áudios WebM), somado à limitação de espaço de armazenamento disponível para o desenvolvimento, motivou a implementação de uma estratégia de gestão de recursos.

A principal otimização realizada foi a implementação da lógica de acesso ***on-demand*** no módulo de coleta. Por meio desta estratégia, os arquivos são baixados localmente apenas no momento exato em que são necessários para o processamento de uma determinada reunião e são subsequentemente excluídos ao final da iteração. Esta solução foi essencial para minimizar o consumo total de espaço em disco e acelerar o fluxo operacional, evitando gargalos de I/O (Input/Output).

5.3.1 Desafios no Processamento de Documentos e Áudio

A análise exploratória da natureza dos dados brutos revelou desafios específicos que demandaram otimizações rigorosas na etapa de Processamento de Dados (Capítulo 3).

5.3.1.1 Tratamento de Arquivos PDF

A inspeção inicial dos documentos PDFs revelou que uma parcela significativa dos arquivos não possuía texto embutido, indicando que se tratavam de **digitalizações de documentos físicos** em formato de imagem. Essa descoberta técnica justificou a necessidade obrigatória de implementar um fluxo de trabalho que envolvesse o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) via Tesseract para todos os documentos, garantindo a conversão de todos os registros em texto editável, independentemente de sua origem.

5.3.1.2 Qualidade Acústica do Áudio

A análise qualitativa das faixas de áudio demonstrou que as gravações de sessões plenárias apresentavam diversos problemas de qualidade acústica que poderiam comprometer a acurácia do modelo de ASR:

- **Variações de Volume:** Discrepâncias abruptas na intensidade da voz devido ao uso de microfones fixos.
- **Ruído de Fundo:** Níveis elevados de ruído ambiente e interferências causadas por microfones abertos.
- **Reverberação e Eco:** Presença de captação indireta de áudio, especialmente nas falas de participantes remotos.

Estes fatores evidenciaram que o pré-processamento rigoroso, incluindo a aplicação de filtros de normalização dinâmica (*dynaudnorm*) e redução de ruído (*arndn*), seria fundamental para maximizar a precisão do modelo Whisper, conforme detalhado na próxima seção.

5.4 PROCESSAMENTO DE DADOS

5.4.1 Processamento de Áudio

A aplicação do modelo Pyannote aos áudios pré-processados produziu uma segmentação inicial precisa, porém caracterizada por fragmentações frequentes dentro de falas contí-

nuas. Diversas reuniões apresentaram trechos curtos e adjacentes atribuídos ao mesmo locutor, ocasionados por pequenas variações acústicas, respirações ou ruídos residuais do ambiente.

O pós-processamento desenvolvido mostrou-se eficaz na correção dessas fragmentações. O uso do limiar obtido pelo método Multi-Otsu permitiu identificar pausas intralocutor compatíveis com a continuidade natural da fala, resultando na fusão de trechos que haviam sido indevidamente divididos. Como consequência, observou-se uma redução significativa no número total de segmentos e um aumento expressivo na duração média dos trechos atribuídos a cada interlocutor.

Além disso, a heurística voltada para sobreposições mínimas entre segmentos de falantes distintos evitou classificações incorretas, reduzindo casos nos quais uma mesma fala era erroneamente atribuída a dois interlocutores diferentes devido a falhas de delimitação. Esse ajuste contribuiu para maior coerência temporal dos turnos de fala e para a diminuição de erros de identificação.

De modo geral, o refinamento aplicado aos segmentos resultou em uma diarização mais consistente e alinhada às características reais das interações registradas, favorecendo a etapa subsequente de transcrição e melhorando a qualidade das análises derivadas.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis. In velit leo, dictum vitae, posuere id, vulputate nec, ante. Maecenas vitae pede nec dui dignissim suscipit. Morbi magna. Vestibulum id purus eget velit laoreet laoreet. Praesent sed leo vel nibh convallis blandit. Ut rutrum. Donec nibh. Donec interdum. Fusce sed pede sit amet elit rhoncus ultrices. Nullam at enim vitae pede vehicula iaculis.

6.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

6.2 LIMITAÇÕES

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

REFERÊNCIAS

- ANSAR, W.; GOSWAMI, S.; CHAKRABARTI, A. **A Survey on Transformers in NLP with Focus on Efficiency**. arXiv, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2406.16893>>.
- BALESTRIERO, R.; IBRAHIM, M.; SOBAL, V.; MORCOS, A.; SHEKHAR, S.; GOLDSTEIN, T.; BORDES, F.; BARDES, A.; MIALON, G.; TIAN, Y.; SCHWARZSCHILD, A.; WILSON, A. G.; GEIPING, J.; GARRIDO, Q.; FERNANDEZ, P.; BAR, A.; PIRSIAVASH, H.; LECUN, Y.; GOLDBLUM, M. **A Cookbook of Self-Supervised Learning**. arXiv, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2304.12210>>.
- BODEN, M. A. **Artificial intelligence: a very short introduction**. [Oxford]: Oxford University Press, 2018. (Very short introductions, 575). OCLC: 1050938367. ISBN 9780191821448.
- BRASIL. **Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991**. 1991. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm>.
- BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009**. 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm>.
- BRASIL. **LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011**. 2011. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.
- BROWN, T. B.; MANN, B.; RYDER, N.; SUBBIAH, M.; KAPLAN, J.; DHARIWAL, P.; NEELAKANTAN, A.; SHYAM, P.; SASTRY, G.; ASKELL, A.; AGARWAL, S.; HERBERT-VOSS, A.; KRUEGER, G.; HENIGHAN, T.; CHILD, R.; RAMESH, A.; ZIEGLER, D. M.; WU, J.; WINTER, C.; HESSE, C.; CHEN, M.; SIGLER, E.; LITWIN, M.; GRAY, S.; CHESS, B.; CLARK, J.; BERNER, C.; MCCANDLISH, S.; RADFORD, A.; SUTSKEVER, I.; AMODEI, D. **Language Models are Few-Shot Learners**. arXiv, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2005.14165>>.
- CHO, K.; MERRIENBOER, B. van; GULCEHRE, C.; BAHDANAU, D.; BOUGARES, F.; SCHWENK, H.; BENGIO, Y. **Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation**. arXiv, 2014. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1406.1078>>.
- DEVLIN, J.; CHANG, M.-W.; LEE, K.; TOUTANOVA, K. **BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding**. arXiv, 2018. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1810.04805>>.
- FERNANDES, L. C. D. C. PROPAGANDA, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY: A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES PARA UMA GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA. **Revista Panorama - Revista de Comunicação Social**, v. 11, n. 1, p. 46, set. 2021. ISSN 2237-1087. Disponível em: <<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama/article/view/9026>>.
- FERREIRA, E. D.; CAMBRUSSI, M. F. Redação Oficial. 2015. Disponível em: <<http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/145384>>.
- FU, Z.; LAM, W.; YU, Q.; SO, A. M.-C.; HU, S.; LIU, Z.; COLLIER, N. **Decoder-Only or Encoder-Decoder? Interpreting Language Model as a Regularized Encoder-Decoder**. arXiv, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2304.04052>>.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep learning**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. (Adaptive computation and machine learning). ISBN 9780262035613.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. H. **The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction**. 2nd ed. ed. New York, NY: Springer, 2009. (Springer series in statistics). ISBN 9780387848570 9780387848587.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. **Neural Computation**, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, nov. 1997. ISSN 0899-7667, 1530-888X. Disponível em: <<https://direct.mit.edu/neco/article/9/8/1735-1780/6109>>.

HORNIK, K.; STINCHCOMBE, M.; WHITE, H. Multilayer feedforward networks are universal approximators. **Neural Networks**, v. 2, n. 5, p. 359–366, jan. 1989. ISSN 08936080. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0893608089900208>>.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition**. 2. ed. [nachdr.]. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009. ISBN 9780131873216.

KANDEL, E. R. (Ed.). **Principles of neural science**. 5th ed. ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 9780071390118.

KATZ, D. M.; HARTUNG, D.; GERLACH, L.; JANA, A.; II, M. J. B. **Natural Language Processing in the Legal Domain**. arXiv, 2023. ArXiv:2302.12039. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2302.12039>>.

KRIZHEVSKY, A.; SUTSKEVER, I.; HINTON, G. E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. **Communications of the ACM**, v. 60, n. 6, p. 84–90, maio 2017. ISSN 0001-0782, 1557-7317. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3065386>>.

LE, P.; ZUIDEMA, W. **Quantifying the vanishing gradient and long distance dependency problem in recursive neural networks and recursive LSTMs**. arXiv, 2016. ArXiv:1603.00423. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1603.00423>>.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 436–444, maio 2015. ISSN 0028-0836, 1476-4687. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/nature14539>>.

MAHONEY, C. J.; ZHANG, J.; HUBER-FLIFLET, N.; GRONVALL, P.; ZHAO, H. **A Framework for Explainable Text Classification in Legal Document Review**. arXiv, 2019. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1912.09501>>.

MCCARTHY, J.; MINSKY, M.; ROCHESTER, N.; SHANNON, C. **A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence**. [S.l.], 1955.

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **The Bulletin of Mathematical Biophysics**, v. 5, n. 4, p. 115–133, dez. 1943. ISSN 0007-4985, 1522-9602. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/BF02478259>>.

MIKOLOV, T.; SUTSKEVER, I.; CHEN, K.; CORRADO, G.; DEAN, J. **Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality**. arXiv, 2013. ArXiv:1310.4546 version: 1. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1310.4546>>.

MITCHELL, T. M. **Machine learning**. Nachdr. New York: McGraw-Hill, 2013. (McGraw-Hill series in Computer Science). ISBN 9780070428072 9780071154673.

MORAVEC, H. **Mind children: the future of robot and human intelligence**. 4. print. ed. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1995. ISBN 9780674576186.

NADKARNI, P. M.; OHNO-MACHADO, L.; CHAPMAN, W. W. Natural language processing: an introduction. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 18, n. 5, p. 544–551, set. 2011. ISSN 1067-5027, 1527-974X. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jamia/article-lookup/doi/10.1136/amiajnl-2011-000464>>.

OLLAMA. **Ollama**. Disponível em: <<https://ollama.com/>>.

PENNINGTON, J.; SOCHER, R.; MANNING, C. Glove: Global Vectors for Word Representation. In: **Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)**. Doha, Qatar: Association for Computational Linguistics, 2014. p. 1532–1543. Disponível em: <<http://aclweb.org/anthology/D14-1162>>.

REPÚBLICA, P. d. **Manual de redação da Presidência da República**. [S.l.]: Presidência da República, 2018. ISBN 9788585142964.

REZENDE, S. O. (Ed.). **Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações**. 1. ed. ed. Barueri, SP: Ed. Manole, 2003. ISBN 9788520416839.

ROSENBLATT, F. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. **Psychological Review**, v. 65, n. 6, p. 386–408, 1958. ISSN 1939-1471, 0033-295X. Disponível em: <<https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0042519>>.

RUMELHART, D. E.; HINTON, G. E.; WILLIAMS, R. J. Learning representations by back-propagating errors. **Nature**, v. 323, p. 533–536, 1986. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:205001834>>.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Artificial intelligence: a modern approach**. Third edition, global edition. Boston Columbus Indianapolis: Pearson, 2016. (Prentice Hall series in artificial intelligence). ISBN 9780136042594 9781292153971.

SCHMIDT, R. M. **Recurrent Neural Networks (RNNs): A gentle Introduction and Overview**. arXiv, 2019. ArXiv:1912.05911. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1912.05911>>.

SHERSTINSKY, A. **Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) Network**. arXiv, 2023. ArXiv:1808.03314. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1808.03314>>.

TOPAL, M. O.; BAS, A.; HEERDEN, I. v. **Exploring Transformers in Natural Language Generation: GPT, BERT, and XLNet**. arXiv, 2021. ArXiv:2102.08036. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2102.08036>>.

TURING, A. M. I.COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. **Mind**, LIX, n. 236, p. 433–460, out. 1950. ISSN 1460-2113, 0026-4423. Disponível em: <<https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238>>.

VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, L.; POLOSUKHIN, I. **Attention Is All You Need**. arXiv, 2017. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1706.03762>>.

VENNERØD, C. B.; KJÆRRAN, A.; BUGGE, E. S. **Long Short-term Memory RNN**. arXiv, 2021. ArXiv:2105.06756. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2105.06756>>.

WEI, J.; TAY, Y.; BOMMASANI, R.; RAFFEL, C.; ZOPH, B.; BORGEAUD, S.; YOGATAMA, D.; BOSMA, M.; ZHOU, D.; METZLER, D.; CHI, E. H.; HASHIMOTO, T.; VINYALS, O.; LIANG, P.; DEAN, J.; FEDUS, W. **Emergent Abilities of Large Language Models**. arXiv, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2206.07682>>.

WEISS, G. (Ed.). **Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial intelligence**. 3. print. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. ISBN 9780262731317 9780262232036.

WU, J.; GAN, W.; CHEN, Z.; WAN, S.; YU, P. S. Multimodal Large Language Models: A Survey. In: **2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData)**. Sorrento, Italy: IEEE, 2023. p. 2247–2256. ISBN 9798350324457. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10386743/>>.

XU, H.; SHARAF, A.; CHEN, Y.; TAN, W.; SHEN, L.; DURME, B. V.; MURRAY, K.; KIM, Y. J. **Contrastive Preference Optimization: Pushing the Boundaries of LLM Performance in Machine Translation**. arXiv, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2401.08417>>.

YIN, S. *et al.* A survey on multimodal large language models. **arXiv preprint arXiv:2306.13549**, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/2306.13549>>. Acesso em: 8 nov. 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/2306.13549>>.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Modelo de Capa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

ANEXOS

ANEXO A – Prompt para Extração de Informações

Este anexo apresenta o prompt utilizado no método de *Single-Prompt Extraction* para geração automática de atas a partir da transcrição das reuniões. O prompt foi desenhado para orientar o modelo de linguagem a extrair participantes, pautas, temas, deliberações e organizar o resultado conforme o formato estrutural definido para a ata institucional.

```
1  Você é um assistente de IA encarregado de analisar
   transcrições de reuniões realizadas no Tribunal Regional
   Eleitoral.
2  Seu objetivo é extrair as informações solicitadas a partir
   da transcrição fornecida, conforme as instruções abaixo:
3
4  1. Identificação dos participantes
5     - Liste todos os participantes mencionados na reunião.
6     - Sempre que possível, associe a cada participante seu
   cargo, função ou lotação.
7     - Formate como:
8       [Nome Completo]   [Cargo/Função]
9
10 2. Identificação das pautas discutidas
11    - Extraia os temas e pautas debatidas ao longo da
   reunião.
12    - Sempre que possível, indique o proponente da pauta (
   participante ou órgão).
13    - Formate como lista simples:
14      [Título da pauta]   [Descrição da pauta]
15
16 3. Identificação das deliberações
17    - Extraia as decisões tomadas durante a reunião.
18    - Para cada deliberação, informe o tema relacionado, a
   ação aprovada e, se estiver explícito na transcrição,
   o responsável pela execução.
```

20 4. Identificação dos temas discutidos

21 - Liste os principais temas abordados durante a reunião.

22 - Para cada tema, apresente uma breve descrição

contextual, resumindo os pontos centrais do debate.

23 - Formate como lista simples:

24 [Tema identificado] [Descrição detalhada]

25

26 ****IMPORTANTE:****

27 - Todo o resultado deve ser apresentado em ****Português**

brasileiro******.

28 - Mantenha a formatação de listas conforme especificado

acima.

29 - Não introduza informações que não estejam explícitas na

transcrição.

30

31 --- INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO ---

32 {transcription}

33 --- FIM DA TRANSCRIÇÃO ---

ANEXO B – Prompts Utilizados na Estratégia Map-Reduce

Este anexo apresenta os *prompts* utilizados na abordagem baseada no paradigma *Map-Reduce* para a extração estruturada de informações a partir das transcrições das reuniões. Nessa estratégia, dois tipos de *prompts* são empregados: (i) o **prompt de mapeamento**, utilizado para processar individualmente segmentos da transcrição, e (ii) o **prompt de redução**, responsável por consolidar as saídas parciais em uma síntese unificada que servirá como base para a construção final da ata.

PROMPT DE MAPEAMENTO (MAP)

```

1  Você é um agente de IA responsável por analisar segmentos
   de uma transcrição
2  de reunião do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
3  Sua tarefa é extrair, APENAS a partir do segmento fornecido
   , as seguintes
4  informações:
5
6  1. Participantes e seus cargos
7     - Identifique todos os participantes mencionados.
8     - Sempre que possível, associe cada participante ao seu
   cargo ou função.
9
10 2. Pautas/Assuntos discutidos
11    - Identifique as pautas tratadas no segmento.
12    - Quando possível, associe a pauta ao participante ou
   órgão que a propôs.
13    - Formate como: [Título] [Descrição].
14
15 3. Deliberações tomadas
16    - Identifique decisões, encaminhamentos ou ações
   aprovadas.
17    - Forneça o tema associado e descreva a ação tomada.

```

18

19 4. Discussões e contexto

20 - Identifique os temas debatidos.

21 - Descreva brevemente o contexto e os pontos essenciais discutidos.

22

23 IMPORTANTE:

24 - A saída deve conter listas claras e separadas para cada um dos quatro itens.

25 - Não adicione introduções, resumos ou interpretações externas.

26 - Mantenha o texto inteiramente em Português brasileiro.

27

28 SEGMENTO DA TRANSCRIÇÃO:

29 {chunk_text}

PROMPT DE REDUÇÃO (REDUCE)

1 Você é um agente de consolidação responsável por unificar e limpar informações

2 provenientes de múltiplos segmentos de transcrição.

3

4 Sua tarefa é produzir uma síntese final organizada por seções estruturais,

5 como:

6 - Participantes

7 - Pautas

8 - Deliberações

9 - Temas discutidos

10

11 Instruções:

12 - Combine e consolide todos os dados fornecidos.

- 13 - Elimine duplicações, ruídos e informações contraditórias.
- 14 - Mantenha apenas o que estiver presente nos segmentos.
- 15 - A saída deve ser um texto único, coeso e completamente
estruturado.
- 16 - O resultado deve estar em Português brasileiro.
- 17
- 18 DADOS BRUTOS CONCATENADOS:
- 19 {dados_brutos}

ANEXO C – Modelo de Ata Utilizado

Ata de Reunião

[Insira aqui um título para sua reunião com o principal tema tratado nela]

Data da Reunião: [Escreva em formato de: [dia] de [mês] de [ano]]
Horário: [Escreva em formato de: 00h00]
Modalidade: [Escreva se a reunião é: presencial, online ou híbrida]
Local: [Escreva onde está acontecendo a reunião. Se for online ou híbrida, informe a plataforma]
Responsável pela Ata: [Escreva o nome do autor da ata]

Identificação dos Presentes

Participantes

Quem estava na reunião

[Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [...]

Convidados

(Campo não obrigatório)

[Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [...]

Ausentes

Alguém não pôde comparecer? Sinalize aqui. (Campo não obrigatório)

[Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [Nome + Cargo/função]; [...]

Pautas

Quais são as pautas e assuntos que serão discutidos na reunião. Adicione primeiro a unidade proponente, em seguida, enumere as pautas. Se houver mais de uma unidade proponente, adicione o nome das unidades, e separe as pautas por unidade. (Acrescente ou reduza a quantidade conforme o necessário)

- **[Acrescente aqui o nome da Unidade Proponente]**
- 1: [Acrescente aqui um título para a pauta 1]
- 2: [Acrescente aqui um título para a pauta 2]
- 3: [Acrescente aqui um título para a pauta 3]
- 4: [Acrescente aqui um título para a pauta 4]
- [...]

Extrapauta(s)

Tópicos não previstos, mas que apareceram durante a reunião. Adicione primeiro a unidade proponente, em seguida, enumere as pautas. Se houver mais de uma unidade proponente, adicione o nome das unidades, e separe as pautas por unidade. (Acrescente ou reduza a quantidade conforme o necessário. Campo não obrigatório)

- **[Acrescente aqui o nome da Unidade Proponente]**
- 1: [Acrescente aqui um título para a extrapauta 1]
- 2: [Acrescente aqui um título para a extrapauta 2]
- 3: [Acrescente aqui um título para a extrapauta 3]
- 4: [Acrescente aqui um título para a extrapauta 4]
- [...]

Discussões

Escreva sobre os temas discutidos e dê um breve contexto para cada um. (Acrescente ou reduza a quantidade conforme o necessário)

Assunto Discutido		Contexto da Discussão
1.	[Pontue aqui o assunto discutido]	[Breve explicação do debate]
2.	[Pontue aqui o assunto discutido]	[Breve explicação do debate]
3.	[Pontue aqui o assunto discutido]	[Breve explicação do debate]

Deliberações

Decisões tomadas, ações executadas, responsáveis e prazos

Deliberações	Responsável	Prazo
1. [Identifique o assunto e qual será a ação tomada para sua resolução]	[Quem será o responsável por esta ação]	[Até quando deverá ser cumprido]
2. [Identifique o assunto e qual será a ação tomada para sua resolução]	[Quem será o responsável por esta ação]	[Até quando deverá ser cumprido]
3. [Identifique o assunto e qual será a ação tomada para sua resolução]	[Quem será o responsável por esta ação]	[Até quando deverá ser cumprido]

Observações

Preencha este espaço com informações adicionais relacionadas à reunião se necessário

[Insira aqui possíveis anotações]

Data da próxima reunião

Caso ainda não haja data, preencher com "a definir"

[dia] de [nome do mês] de [ano]

Encerramento

Registre o encerramento da reunião com agradecimentos e o horário de término

[Insira aqui o encerramento da reunião]

Anotações da reunião

Resumo simples e direto dos principais pontos discutidos durante a reunião. (Pode ser produzido por IA)

[Insira aqui seu resumo]

