DESENVOLVIMENTO FRONT-END II

SPRINT 2 — RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO

Este documento registra o que o grupo construiu até agora. Seja honesto sobre o que foi feito, o que ficou para trás e o que ainda falta para a entrega final.

1. Identificação

Nome do Aplicativo	Estagiou
URL do Repositório	https://github.com/henriquerodrigues-06/Estagiou
Integrantes	Henrique Pereira Rodrigues Nunes - 2521823 Moacyr Mendes de Oliveira Neto - 2521905
Data da Apresentação	20/10/2026

2. Estrutura do Aplicativo

Descreva o que está funcionando. Cada item abaixo deve poder ser demonstrado ao vivo no npm run dev.

2.1 Páginas e navegação

#	Página / Rota	Status	Menu navegável?
1	/home	x Completa ☐ Parcial	x Sim ☐ Não
2	/cadastrar	x Completa ☐ Parcial	x Sim ☐ Não
3	/perfil	☐ Completa x Parcial	x Sim ☐ Não
4	/vaga/:id	x Completa ☐ Parcial	☐ Sim x Não se aplica

2.2 Componentes implementados

#	Componente (.jsx)	Responsabilidade	Arquivo próprio?
1	BarraNav.jsx	Localizar em que tela o usuário está e possibilidade de transitar entre telas, clicando nos ícones presentes na barra.	x Sim ☐ Não
2	Card.jsx	Montar card unitários para cada nova vaga de estágio cadastrada.	x Sim ☐ Não

3	Header.jsx	Cabeçalho fixo do app, mostrando a logo do Unicesusc e nome “Estagiou”.	x Sim ☐ Não

3. React: Hooks, Formulários e Persistência

3.1 Hooks utilizados

useState	Utilizado para gerenciar a exibição do formulário (abre/fecha), armazenar os objetos dos campos do formulário controlado (formData), guardar as listas de vagas renderizadas na tela (minhasVagas, vagasExibidas) e controlar o texto da barra de pesquisa em tempo real (termoBusca).
useEffect	Utilizado para disparar a leitura dos dados salvos quando os componentes são montados na tela (nas páginas Home, Cadastrar e DetalhesVaga), garantindo que os dados persistidos sejam exibidos imediatamente.
Outros hooks	useNavigate e useParams (do react-router-dom) para navegar entre as telas de forma programática e extrair o ID da vaga da URL; e useLocation para alterar a cor do ícone ativo na barra de navegação.

3.2 Formulários controlados

Campos do formulário	Título, cargo, empresa, localização, cursos, competências, bolsa, carga horária, modelo de trabalho, período letivo, auxílio-transporte, vale-alimentação, idiomas, atividades e informações adicionais.
Validações implementadas	Uso do atributo required (HTML5) nos campos essenciais para impedir o envio de vagas em branco, e controle de estado do React (value={formData.campo}) centralizado em uma única função tratadora (handleInputChange).
O que é cadastrado?	Vagas de estágio para universitários.

3.3 Persistência com localStorage

Os dados salvos consistem em um array de objetos (as vagas) transformados em string via JSON.stringify e armazenados sob a chave vagasEstagiou. Os dados permanecem intactos após recarregar a página. A persistência foi implementada através de um arquivo de serviço (src/services/vagasService.js). Este serviço exporta funções isoladas de CRUD (salvarVaga, listarVagas, buscarVagaPorId, excluirVaga, pesquisarVagas) que usam os métodos nativos getItem e setItem. As páginas apenas invocam estas funções através do useEffect e dos eventos de clique.

4. Controle de Versão e Organização

Total de commits no período	4 (+2 merges de branch)
Organização do projeto	src/assets (imagens), /src/components (elementos visuais reutilizáveis), /src/pages (telas roteáveis) e /src/services (lógica de banco de dados local).
Todos os integrantes commitaram?	x Sim ☐ Não (explique: _____)

4.1 Reflexão sobre o processo

A componentização e o uso de propriedades dinâmicas (props) facilitaram o reaproveitamento de código (como o caso do <Card/>). O maior desafio técnico da sprint foi compreender a conversão de objetos JavaScript para Strings no LocalStorage e a busca via métodos como findIndex e filter. Isolar a lógica de dados num arquivo de "Service" foi o grande aprendizado de Clean Code, mantendo os arquivos .jsx focados apenas na interface.

5. Ajustes de Escopo

Houve uma decisão consciente de simplificar a página de Perfil. Foi estabelecido que a tela /perfil atuaria de forma puramente visual (Mock), sem controle de estados ou formulário de edição. O escopo foi reajustado para que toda a engenharia de persistência de dados fosse dedicada exclusivamente às funcionalidades *core* do sistema (CRUD de Vagas e Sistema de Busca Live Search), garantindo maior qualidade técnica no núcleo do MVP.

6. Plano para a Sprint 3

O que o grupo pretende entregar na apresentação final? A N3 exige consumo de API RESTful com CRUD completo em React.

#	O que falta implementar	Responsável(is)
1	Refatorar as funções do arquivo vagasService.js para utilizar requisições HTTP (via Axios) em vez de LocalStorage.	Henrique e Moacyr
2	Construção da lógica de tratamento de assincronicidade (async-await) para as listagens e submissões.	Henrique e Moacyr
3	Implementação de mecanismos de validação para o conteúdo inserido no formulário, aceitando apenas inputs condizentes com o esperado.	Henrique e Moacyr
4	Tratamento básico de erros.	Henrique e Moacyr