Nome

REVISÃO AVALIAÇÃO 2 – 2º Trimestre

1. Preencha no espaço ao lado, a saída em tela de cada um dos trechos de instruções abaixo.

a)	int a = 5, b = 8, c = 3;
	if((a*2 > b/2) && (b*3 == c*5)) {
	printf("%d\n%d\n%d", a*2, b/2, c*5); }
	else {
	printf("%d\n%d\n%d", c*5, a*2, b/2);
	}	

b)	int a = -3;
	while(a <= 3) {
	printf("%d\t", a);
	if (a % 2 == 0) {
	printf("\n");
	}
	a = a + 1;
	}	

c)	int a = 1, b = 8;
	do {
	printf("%d : %d\n", a, b);
	a++;
	b--;
	} while(a <= b);	

2. Criar um programa que armazena em um vetor A com 15 elementos inteiros, os números de 1 a 15. Construir um vetor B de mesmo tamanho, sendo que cada elemento do vetor B seja o resultado do quadrado do elemento correspondente em A.

3. Analise o trecho de código abaixo.

a) Descreva o que este fragmento de programa está fazendo.

b) Supondo que a entrada fornecida pelo usuário seja: 10, 5, 17, 2, 4. Qual será a saída apresentada em tela?

```
int i, A[5], B[5];
for( i = 0; i < 5; i++ ) {
    scanf("%d", &A[i]);

    if ( A[i] % 2 == 0 ) {
       B[i] = 1;
    }
    else {
       B[i] = 0;
    }
}
for( i = 0; i < 5; i++ ) {
    printf("%d\t", B[i]);
}
```

a)

b)

4. Crie um vetor com 1000 posições e atribua os valores de 1 à 1000 às posições do vetor. Faça a soma e mostre na tela:

Versão A: usar while

Versão B: usar for

Versão C: usar do…while