

```

a)
public void addResposta(int questao, int alternativa){
    if(questao < 1 || questao > QUANT_QUESTOES)
        throw new IllegalArgumentException("Número da questão é inválido");
    if(alternativa < 1 || alternativa > 5)
        throw new IllegalArgumentException("Número da alternativa é inválido");
    if(respostas.get(questao-1) != -1)
        throw new InvalidStateException("Questão já respondida");
    respostas.add(questao-1, alternativa-1);
}

b)
public int corrigir(){
    for(int resposta : respostas)
        if(resposta == -1)
            throw new InvalidStateException("Há questões sem resposta");

    if(finalizada)
        throw new InvalidStateException("Prova já corrigida. Use 'getNota'");
    int acertos = 0;
    for(int i = 0 ; i < QUANT_QUESTOES; i++){
        Questao q = questoes.get(i);
        int r = respostas.get(i);
        if(q.respostaCorreta(r))
            acertos++;
    }
    nota = acertos * 5;
    return nota;
}

c)
public void gerarNovaProva(){
    if(provaAtual != null)
        throw new InvalidStateException("Termine e corrija a prova atual antes de criar outra");
    provaAtual = new Prova();
    if(provas.size() == MAX_PROVAS)
        provas.removeFirst();
    provas.addLast(provaAtual);
}

```