

Aluno

```
-QTD_AVALIACOES: int = 4
-NOTA_APROVACAO: double = 60
-FREQ_MINIMA: double = 0,75
-VALOR_AVALIACAO: double = 25
-proxMatricula: int
-matricula: int
-nome: String
-codCurso: int
-notas: ArrayList<Double>
-faltas: int

+lancarNota(nota:double): boolean
+lancarFalta(): int
+notaFinal(): double
+frequencia(totalAulas:int): double
+foiAprovado(totalAulas:int): boolean
```

```
public boolean lancarNota(double nota){
    boolean resposta = false;
    if(notas.size() < QTD_AVALIACOES){
        if(nota >=0 && nota <= VALOR_AVALIACAO){
            notas.add(nota);
            resposta = true;
        }
    }
    return resposta;
}
```

```
@BeforeEach
public void setUp(){
    Aluno aluno = new Aluno("Aluno", 13);
    aluno.lancarNota(20);
    aluno.lancarNota(20);
    aluno.lancarNota(10);
}
```

```
@Test
public void alunoFoiAprovado(){
    aluno.lancarNota(20);
    boolean aprovado = aluno.foiAprovado(10);
    assertTrue(aprovado);
}
```

```
@Test
public void alunoNaoAprovado(){
    aluno.lancarNota(20);
    aluno.lancarFalta();
    boolean aprovado = aluno.foiAprovado(3);
    assertFalse(aprovado);
}
```