

获取Ticket接口V1.0

更新时间： 2023-12-29 16:01:16

收藏

在

契约

- 1. 接口方法详
 - 2. 接口契约详
 - 3. 调用方法及附录
- 版本

契约

1. 接口方法说明

调用地址:	测试环境: https://gateway.fat.ctripqa.com/SwitchAPI/Order/Ticket 生产环境: https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
调用方式:	https + post
方法名:	Ticket
描述:	进行商旅身份认证获取Ticket（有效时间为2个小时。如2个小时内有使用该ticket, 那么有效时间将往后延迟2小时。如2小时之内未使用该ticket, 则需要重新获取ticket.）
参数:	appKey , appSecurity
参数类型:	String

2. 接口契约说明

2.1 请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码		N	由携程分配给客户公司

2.2 返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌		N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态		N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Bool	是否调用成功		N	true: 调用成功 false: 调用失败
Message	String	错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号		N	正确为0; 其他编号为错误具体参照附录

3. 调用方法及代码示例

该接口只支持json方式调用,请求地址为: https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket

3.1 json调用示例代码

```
String url = "ticket接口url";
String postString = "{ \"appKey\": \"接入账户\", \"appSecurity\": \"接入密码\"}";
String result = PostData (url, postString);
```

3.2 json请求及响应示例

请求参数:

```
{\"appKey\": \"***\", \"appSecurity\": \"***\"}
```

响应结果:

```
{
  \"TicketResult\": {
    \"Status\": {
```

```
    "ErrorCode": 0,
    "Message": null,
    "Success": true
  },
  "Ticket": "5624921ce8****25dc000001"
}
```

附录

Error Code	Message	Success
0		true
10301055	接入账户不能为空	fasle
10301016	身份校验失败	false
5002	此接口您无权访问	false
5003	您IP不能访问此接口	false
5004	身份验证失败	false
5005	非对接客户	false
5006	密码错误	false

版本

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2023/12/29	初稿

契约

1. 接口方法详
2. 接口契约详
3. 调用方法及
- 附录
- 版本