

Token生成说明

更新时间： 2021-01-06 13:54:49

收藏

在线反馈

一、拼字符串

字符串aid=%s&sid=%s&userkey=%s&icode=%s&uuid=%s进中的%s替换成相应的参数。

其中aid、sid、userkey为携程提供，icode是具体接口代码，uuid是请求唯一标识码，请保证每次请求不一样，建议用GUID。

测试环境请使用：aid=1&sid=50&userkey=123456789。

示例如下：

```
aid=1&sid=50&userkey=123456789&icode=628e8df02d6b482db73c0d6ac8498a6b&uuid=14bc468ef5954be4a1cca35b66b28bfd
```

注意：参数名必须全部使用小写

二、调用加密方法生成Token

如下截图

```
//分销商账号
string allianceId = "1";
string sid = "50";

//用户密钥，可以问携程业务索取
string userKey = "123456789";
//服务号，可以问携程业务索取
string icode = "a23f2c4889864300b3a41d1781fc5866";
//随机码，请求唯一码
string uuid = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");

string[] p = new string[] { allianceId, sid, userKey, icode, uuid };

string data = string.Format("aid={0}&sid={1}&userkey={2}&icode={3}&uuid={4}", p);

string encryptData = SHA256(data);
```

2.1 Java示例代码

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class SHA256Utils {

    /**
     * 利用java原生的摘要实现SHA256加密
     * @param str 加密后的报文
     * @return
     */
    public static String getSHA256StrJava(String str){
        MessageDigest messageDigest;
        String encodeStr = "";
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            messageDigest.update(str.getBytes("UTF-8"));
            encodeStr = byte2Hex(messageDigest.digest());
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            return null;
            //e.printStackTrace();
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            return null;
            //e.printStackTrace();
        }
        return encodeStr;
    }

    /**
     * 将byte转为16进制
     * @param bytes
     * @return
     */
    private static String byte2Hex(byte[] bytes){
        StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();
        String temp = null;
        for (int i=0;i<bytes.length;i++){
            temp = Integer.toHexString(bytes[i] & 0xFF);
            if (temp.length()==1){
                //1得到一位的进行补0操作
                stringBuffer.append("0");
            }
            stringBuffer.append(temp);
        }
        return stringBuffer.toString();
    }
}
```

2.2 C#示例代码

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //分销商账号
            string allianceId = "1"
            string sid = "50";

            //用户密钥, 可以问携程业务索取
            string userKey = "XXXXXXXXXXXX";
            //服务号, 可以问携程业务索取
            string icode = "XXXXXX";
            //随机码, 请求唯一码
            string uuid = Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "");

            string[] p = new string[] { allianceId, sid, userKey, icode, uuid };
            string data = string.Format("aid={0}&sid={1}&userkey={2}&icode={3}&uuid={4}", p);

            string encryptData = SHA256(data);

            System.Console.WriteLine(String.Format("待加密: {0}", data));

            System.Console.WriteLine(String.Format("加密后: {0}", encryptData));

            System.Console.ReadLine();
        }

        #region SHA256加密算法

        /// <summary>
        /// SHA256函数
        /// </summary>
        /// <param name="str">原始字符串</param>
        /// <returns>SHA256结果(返回长度为44字节的字符串)</returns>
        public static string SHA256(string str)
        {
            byte[] bytValue = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(str);
            try
            {
                SHA256 sha256 = new SHA256CryptoServiceProvider();
                byte[] retVal = sha256.ComputeHash(bytValue);
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                for (int i = 0; i < retVal.Length; i++)
                {
                    sb.Append(retVal[i].ToString("x2"));
                }
                return sb.ToString();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("GetSHA256HashFromString() fail,error:" + ex.Message);
            }
        }
    }
    #endregion
}
```