

航司信息查询接口

更新时间： 2025-01-14 16:09:36

[收藏](#)

[在线调试](#)

[在线反馈](#)

概述

接口名	GetAirlines			
描述	航司信息查询接口			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/flight/getAirlines 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/flight/getAirlines 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/flight/getAirlines			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	- auth	Authentification	Y	身份验证
	appKey	String	Y	接入点
	ticket	String	Y	由ticket生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	航司信息查询接口
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=08f5aea7df604c77ae4ffa0350886d03&token=52f3f8472b5d642d808b4e8db54c7c9208fed404ffe8f2&uuid=1f5f11c84dec4c77a830eb60ddd16582&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=4a150df57cf44473bcbfa65836829e14&token=1f620afe106df162f0532048975ee63beffd3444be91a&uuid=1f5f11c84dec4c77a830eb60ddd16582&e=r6&mode=1&format=json
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getAirlinesRequestType	GetAirlinesRequestType	Y	Booking request contrac
uID	String	Y	用户ID 必传
corpID	String	Y	公司ID 必传
transactionID	String	Y	用来标识事务号,必传
airline	String	N	航司二字码,非必传传, 未
locale	String	N	标准语言格式（如zh-CN,

响应契约

名称	类型	描述
getAirlinesResponseType	GetAirlinesResponseType	Booking response coi
status	ResponseStatus	interface status
success	Boolean	Is call success
errorCode	Integer	error code
message	String	error message
data	GetAirlinesResponseType	GetAirlinesResponse1
errorCode	String	错误码（0或空表示正
message	String	错误信息
airlineList	List<AirlineInfo>	航司列表
code	String	航空公司code
name	String	航空公司中文名
nameEN	String	航空公司英文名
shortName	String	简称

名称	类型	描述
alliance	String	航空公司联盟
allianceEN	String	航空公司联盟英文名
supportAirPlus	Boolean	是否支持AirPlus
flightClass	String	航空公司类别 I： 国际

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "****",
    "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
  },
  "corpID": "corpAPITest",
  "transactionID": "b95e697c-0b33-493a-a7f0-7bf7e9c3db52",
  "uID": "_SL2237554779",
  "airline": "0D"
}
```

返回数据的JSON格式示例

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "/Date(1643338040245+0800)/",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": []
  },
  "errorCode": "0",
  "message": "成功",
  "airlineList": [
    {
      "code": "0D",
      "name": "达尔文航空",
      "nameEN": "Darwinairline",
      "shortName": "达尔文",
      "alliance": "",
      "allianceEN": "",
      "supportAirPlus": false,
      "flightClass": "I"
    }
  ]
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
08f5aea7df604c77ae4ffa0350886d03	4a150df57cf44473bcbfa65836829e14

错误编码信息列表

编码	描述
0	成功
1000	接口内部错误
20913001	调用查询航司接口失败，Request不能为空
20913002	调用查询航司接口失败，TransactionID不能为空
20900005	uID与corpID不匹配

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
V1.0	2022/01/05	初稿	
V1.1	2022/01/26	增加请求示例，修改请求，返回字段名称	黄华