

机票航班查询

更新时间： 2026-05-26 13:59:17

收藏

在线反馈

概述

接口名	GetFlights			
描述	国内机票查询接口			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/flight/getFlights 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/flight/getFlights 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/flight/getFlights			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	国内机票查询接口
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=b8fe73e5b13a4e85a3130cb5ea36b638&token=fd97eddf285e4b1896df199db6442985c90dca19a8b0e8f7134ae51237102758&uuid=e19959a31765492c92bfa35c5b10e715&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=7e51cc0bd5144164844263bbd20363d2&token=37a2614eac9e4edaebf490393cfe743bb5f139a8ab1d8b99cb336b6d787b6a54&uuid=4e2a47c4db1944ae8d0756d4bb6b206c&e=r6&mode=1&format=json
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getFlightsRequestType	GetFlightsRequestType	Y	GetFlightsRequestType
corpID	String	Y	公司ID
flightWay	String	N	航程类型。S:单程，D：往返
selectedFlightKeys	List<FlightKeyInfo>	N	航班key信息列表
key	String	Y	下游接口组合key,key枚举：getFlights_firstFlight、getSpecifiedFlight_specifiedFlight、getFltInsurance_flight
value	String	Y	数据组装
routes	List<RouteInfo>	Y	航线
arriveCityCode	String	Y	到达城市三字码

名称	类型	是否必填	描述
departCityCode	String	Y	出发城市三字码
departDate	String	Y	出发日期 格式：yyyy-MM-dd
searchRouteNum	Integer	N	航程数：1查第一程，2查第二程
transactionID	String	Y	用来标识事务号，可用于查询在不同应用系统中属于同一事务的所有数据 每次请求需唯一
uid	String	Y	用户ID
corpNo	String	N	公司编号,仅限国央企
locale	String	N	标准语言格式（如zh-CN，en-US等，默认zh-CN）
approvalNo	String	N	(暂未上线) 出差申请单号
rcControl	RcControlInfo	N	(暂未上线) 管控场景
distributorCheckTravelScene	String	N	(暂未上线) NO_APPROVAL_CONTROL : 无审批单号不做管控（若传入approvalNo，则无需传入此字段） FILTER_NO_CONTROL : 执行差标过滤但不做管控
showResultControl	ShowResultControl	N	(暂未上线) 展示结果控制
showType	String	N	(暂未上线) GROUP_ONLY_LOWEST :每个航组展示最低价 ALL :所有航组价格
singleLoginMode	Boolean	N	(暂未上线) 是否单点跳转预定

响应契约

名称	类型	描述
getFlightsResponseType	GetFlightsResponseType	GetFlightsResponseType
errorCode	String	错误码（0或空表示正确）
message	String	消息
searchFlightsResult	List<FlightsResult>	航班列表
flightList	List<CorpFlightInfo>	航班信息
flightID	String	航班ID
airline	Airline	航司
code	String	航司二字码,[0-9A-Z]{2}
name	String	航司名称
shortName	String	航司简称

名称	类型	描述
arriveAirport	AirPort	到达机场
code	String	机场三字码
name	String	机场名称
shortName	String	机场简称
arriveAirportBuilding	AirportTerminal	到达航站楼
address	String	地址
airportCode	String	所在机场三字码
cityCode	String	所在城市Code
cityID	Integer	所在城市ID
iD	Integer	航站楼ID
name	String	航站楼名称
shortName	String	航站楼简称
smsName	String	短信名称
arriveCity	City	到达城市
iD	Integer	城市ID
code	String	城市三字码
name	String	城市名称
arriveTime	String	到达时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
craftType	CraftInfo	机型
code	String	机型
name	String	机型名 如 波音737-800
kind	String	机型种类，值为S 小型/M 中型/L 大机型
departAirport	AirPort	出发机场
code	String	机场三字码
name	String	机场名称
shortName	String	机场简称
departAirportBuilding	AirportTerminal	出发航站楼
address	String	地址

名称	类型	描述
airportCode	String	所在机场三字码
cityCode	String	所在城市Code
cityID	Integer	所在城市ID
iD	Integer	航站楼ID
name	String	航站楼名称
shortName	String	航站楼简称
smsName	String	短信名称
departCity	City	出发城市
iD	Integer	城市ID
code	String	城市三字码
name	String	城市名称
departTime	String	出发时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
flightNo	String	航班号
flightType	List<String>	航班类型
punctualityRate	Double	航班准点率
carrierFlight	String	共享航班号（实际承运航班）
stopInfo	List<FlightStopInfo>	经停信息
stopCity	City	经停城市
iD	Integer	城市ID
code	String	城市三字码
name	String	城市名称
stopInterval	Double	经停时间
departTime	String	出发时间
arriveTime	String	到达时间
tpm	Integer	里程数
flightTime	Integer	飞行时长
nextday	Integer	隔日航班
yClassStandardPrice	BigDecimal	经济舱全价

名称	类型	描述
yClassLowPrice	BigDecimal	经济舱最低价
labelDescList	List<LabelDescType>	空中快线标签与描述文案
type	String	枚举类型的type
name	String	标签
desc	String	描述文案
subClassList	List<CorpSubClassInfo>	舱等信息
subclassID	Long	仓等ID
agreementInfo	AgreementInfo	协议信息
code	String	Code
customerID	String	大客户代码
agreementType	String	前返协议类型 TA:三方协议 BA:二方协议 B2G
bfreturn	Boolean	前返标识: true
ulAgreementType	String	后返协议类型: TA 三方 BA 两方
ulReturn	Boolean	后返标识: true
priceInfo	List<SubClassPriceInfo>	仓等价格信息
price	BigDecimal	卖价
standardPrice	BigDecimal	标准价
rate	BigDecimal	扣率
oilFee	BigDecimal	燃油费
tax	BigDecimal	机建
type	String	类型 (ADU成人 BAB婴儿 CHI儿童)
productInfo	List<NormalEntity>	产品信息
code	String	
name	String	
shortName	String	
desc	String	
refInfo	RefInfo	退改签信息
list	List<TgqInfo>	退改签列表

名称	类型	描述
flag	String	标示（T不可以、F可以、H有）
note	String	备注
type	String	退改签类型
passBackInfo	PassBackInfo	退改签条件
corpRcKey	String	退改签key
backReturnRef	Boolean	否使用后返退改签
clazzInfo	ClassType	舱位
clazz	String	父舱位 Y：经济舱 C：公务舱 F：头等舱
subClass	String	子舱位
cardTypeList	List<String>	证件类型列表
hasMeal	Boolean	是否有餐食
minPassengerNum	Integer	最少成行人数
maxPassengerNum	Integer	最多成行人数
luggageDetailInfo	LuggageDetailInfo	行李额详情（待废弃，请使用baggageRegulation.consignment节点）
freeLuggageAmount	Integer	免费携带的行李额度
luggageRemark	String	行李备注
passengerAgeLimit	String	特殊运价类的年龄限制 示例：18-60（18到20岁）、-60（0到60岁）、20-（20岁以上）
provideBillType	String	提供行程单或发票选项
quantity	Integer	余票数量，=9时表示余票充足
remarks	String	备注
specialClass	SpecialClass	特别舱位信息
name	String	名称
descList	List<String>	描述列表
shortName	String	简称
directFlightChannel	String	直连航班渠道
directFlightSource	String	直连航班来源

名称	类型	描述
payLimitTime	Integer	支付时限
canAirPlus	Boolean	是否支持a+支付
baggageRegulation	BaggageRegulation	格式化-行李额(表格)
consignment	Consignment	托运对象
weight	Integer	重量（0：无托运；-1：联系航司）
size	String	尺寸
amount	Integer	件数（99：不限制数量；0：无托运；-1：联系航司）
portable	Portable	手提对象
weight	Integer	重量（0：无托运；-1：联系航司）
size	String	尺寸
amount	Integer	件数（99：不限制数量；0：无托运；-1：联系航司）
totalWeight	Integer	总重量
luggageSpcefiedDesc	String	行李相关的特殊描述信息(如果该字段有值,就在行李额表格下追加一行展示该内容)
mileageCredit	Integer	航班舱位可累计里程(-1代表没有配置里程规则,0表示可累计里程为0,大于0代表可累计里程)
passengerAgeLimitExtra	String	协议年龄限制
ticketDeadline	TicketDeadlineType	出票时间
referenceTime	String	参考基准时间的类型，基于预定时间/基于航班起飞时间,OrderTime: 基于预定时间,DepartTime:基于航班起飞时间
promiseMinutes	Integer	携程保证出票时间, 单位: 分钟
maleAndFemaleAgeLimitInfo	MaleAndFemaleAgeLimitInfo	男女年龄限制信息
maleAgeLimit	String	男性年龄限制 示例：18-60（18到20岁）、-60（0到60岁）、20-（20岁以上）
femaleAgeLimit	String	女性年龄限制 示例：18-60（18到20岁）、-60（0到60岁）、20-（20岁以上）
memberLimited	String	New: 乘机人为新会员可订 Old: 乘机人为老会员可订 无值则不限制
labelDescList	List<LabelDescType>	空中快线标签与描述文案
type	String	枚举类型的type CA_freeRefund_2hours：国航优惠退票 Discounted、CorpDiscounted：优惠标签

名称	类型	描述
name	String	标签
desc	String	描述文案
productTypeList	List<String>	产品类型列表: LimitedCivilServant - 公务员资源
directProduct	Boolean	是否直连产品 （ true:是 false: 否）
routeList	List<AirlineCombinationInfo>	航班组合
flightKeys	List<FlightKeyInfo>	下游接口返回实体构造数据
key	String	下游接口组合key: PRODUCT-INDEX （无需处理解析）
value	String	数据组装
segmentProductUnitList	List<SegmentProductUnit>	航班组合
sequence	Integer	航段序号 从0开始
flightIDRef	String	航班索引
subclassIDRef	String	舱位价格索引
productCombinationTypeList	List<String>	产品组合类型（freerre，即为联程航班）
packageProductList	List<PackageProduct>	营销产品列表
productType	String	产品类型，目前支持的取值有：GiftProduct,CashBack,CouponProduct, FlightXComposition,Hotel,Ancillaries,MemberPrivilege,PriceReduction,BrandAttribute
productRef	Long	产品索引
marketingProduct	MarketingProduct	辅营信息
giftList	List<Gift>	
giftServiceList	List<GiftService>	中转服务(详见附录)
serviceID	Long	服务id
serviceName	Long	服务名
checked	Integer	是否勾选服务 0:false,1:true
productRef	long	辅营信息对应的产品索引
currency	String	币种
success	Boolean	
errorCode	Integer	
errorMessage	String	

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "****",
    "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
  },
  "corpID": "corpAPITest",
  "flightWay": "S",
  "selectedFlightKeys": [],
  "routes": [
    {
      "arriveCityCode": "XMN",
      "departCityCode": "BJS",
      "departDate": "2022-02-09"
    }
  ],
  "searchRouteNum": 1,
  "transactionID": "b95e697c-0b33-493a-a7f0-7bf7e9c3db52",
  "uID": "_SL2237554779",
  "corpNo": null
}
```

返回数据的JSON格式示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "message": "成功",
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "/Date(1643336653613+0800)/",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": []
  },
  "status": null,
  "searchFlightsResult": [
    {
      "flightList": [
        {
          "flightID": "100433031",
          "airline": {
            "code": "SC",
            "name": "山东航空股份有限公司",
            "shortName": "山东航空"
          },
          "arriveAirport": {
            "code": "XMN",
            "name": "高崎国际机场",
            "shortName": "高崎机场"
          }
        }
      ],
      "subClassList": [
        {
          "subclassID": 204589313,
          "directProduct": true,
          "agreementInfo": {
            "code": "",
            "customerID": null,
            "agreementType": ""
          },
          "priceInfo": [
            {
              "price": 7420,
              "standardPrice": 8160.0,
              "rate": 1.00,
              "oilFee": 20,
              "tax": 50,
              "type": "ADU"
            },
            {
              "price": 7420,
              "standardPrice": 0,
              "rate": 1.00,
              "oilFee": 0,
              "tax": 0,
              "type": "BAB"
            },
            {
              "price": 7420,
              "standardPrice": 0,
              "rate": 1.00,
              "oilFee": 0,
              "tax": 0,
              "type": "CHI"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "routeList": [
    {
      "flightKeys": [

```

```
{
  "key": "getFlights_firstFlight",
  "value": "
{ \"bfReturn\": false, \"departDate\": \"1644360000000\", \"flightNo\": \"CA1154\", \"policyID\": \"10245\", \"priceType\": \"NormalPrice\", \"salePrice\": 1570, \"subClass
},
{
  \"key\": \"getSpecifiedFlight_specifiedFlight\",
  \"value\": \"
{ \"aCityCode\": \"XMN\", \"agreementType\": \"\", \"airlineCode\": \"CA\", \"bfReturn\": false, \"dCityCode\": \"BJS\", \"departDate\": \"1644360000000\", \"flightNo\": \"
}
}
]
}
}
]
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
b8fe73e5b13a4e85a3130cb5ea36b638	7e51cc0bd5144164844263bbd20363d2

错误编码信息列表

编码	描述	备注
0	成功	
20900001	Request不能为空	
20900004	transactionID不能为空	
20900005	uid与corpID不匹配	
20900007	flightKey错误	
20900006	调用依赖服务出错	
20901001	非查询第一程航班时selectedFlightKeys必传	
20901002	routes节点不能为空	
20901003	arriveCityCode不能为空或非法	
20901004	departCityCode不能为空或非法	
20901005	departDate不能为空或非法	
20901006	selectedFlightKeys中的key、value均不能为空或非法	
20901007	searchRouteNum非法	
20901008	SearchRouteNum为1时,selectedFlightKeys必须为空	
20901009	flightWay非法	
20901010	往返时，routes航线数必须等于2	
20901011	联程时，routes航线数必须大于1	
20901012	%s非法	%s: arriveAirportCode、arriveCityCode、departAirportCode、departCityCode
20901013	机场三字码非法: %s	%s: 提示哪个机场三字码是非法的

服务信息 - GiftService

serviceID	serviceName
1	行李直挂
21	行李代转运

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
-----	------	------	----

V1.0	2019/11/16	初稿	
V1.1	2022/01/27	增加请求返回报文JSON示例	黄华

常见问题

1、问题：“国内机票查询”接口，能否指定只查经济舱？

答复：查询接口目前不支持，需要客户自己进行查询结果过滤。

2、问题：关于“国内机票查询”接口中，查询返回值中能标识航司直连产品的字段是哪个？ directFlightChannel（直连航班渠道） or directFlightSource（直连航班来源）？具体判断方式是什么？

答复：都不是，是返回结构化信息中的：AirlineCombinationInfo>

FlightKeyInfo>flightKeys>value中的productSource=4是航司直连。如下图：

```
{
  "key": "getFlightInsurance_Flight",
  "value": {
    "cityCode": "\u2122", "airportCode": "\u2122", "agreementChannel": "\u2122", "agreementID": "\u2122", "COMMON_FIT", "airlineCode": "\u2122", "babyPrice": 460,
    "class": "\u2122", "corpSaleType": "\u2122", "airlineMarketing": "\u2122", "cityCode": "\u2122", "airportCode": "\u2122", "flightNo": "\u2122", "isAddPrice": false,
    "isProvideItinerary": true, "packageOption": "\u2122", "policyID": "\u2122", "price": 460, "productSource": 4, "saleType": "\u2122", "Airline",
    "takeoffTime": 160470000000, "urReturn": false}
}
```

3、问题：“国内机票查询”接口下，返回数据：punctualityRate-航班准点率，是否能正常返回数据？下图值 0.0是什么意思？准点率是出发准点率还是到达准点率？

```
"flightNo": "\u2122",
"flightType": [],
"punctualityRate": 0.0,
"carrierFlight": "MF8177",
"origin": "\u2122",
"destination": "\u2122"}
```

答复：0.0 是没有到达历史准点率数据，也就是没有准点率信息。准点率是指：到达准点率。