

航站楼信息查询

更新时间： 2025-01-14 16:03:32

收藏 在线调试 在线反馈

概述

概
请
响
示
附
版

接口名	GetAirPortBuildings			
描述	获取航站楼信息			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/flight/getAirPortBuildings 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/flight/getAirPortBuildings 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/flight/getAirPortBuildings			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	获取航站楼信息
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：Https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=272&icode=826c86d449964919bc4f301ac7f758fc&token=424c7420b330e752ef3fd17e2d24a38b1dbc95e5b26fe23578bc23c1aff7afc0&uuid=fdd6ed2d-4770-4f7c-840d-e8825217a3f6&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=3de8df1503b04f86a29a83daf37d9a21&token=4758a26091a0874e3af1b795e257d833636658f8933abffc51cb19a5a43fcb5f&uuid=d0bf4db2cb3d48d69492c6fb41d1e7f3&e=r6&mode=1&format=json
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getAirPortBuildingsRequestType	GetAirPortBuildingsRequestType	Y	GetAirPortBuildingsRequestType
uid	String	Y	用户ID 必传
corpID	String	Y	公司ID 必传
transactionID	String	Y	用来标识事务号,必传
smsName	String	N	航站楼标识 T1, T2 非必传
airportCode	String	N	机场三字码 非必传
cityCode	String	N	城市三字码 非必传
locale	String	N	标准语言格式（如zh-CN，en-US等，默认zh-CN）

响应契约

名称	类型	描述
getAirPortBuildingsResponseType	GetAirPortBuildingsResponseType	GetAirPortBuildingsResponseType
errorCode	String	错误码（0或空表示正确）
message	String	错误信息
airPortBuildingList	List<AirportBuildingInfo>	航站楼列表
id	Integer	
name	String	航站楼中文名
nameEN	String	航站楼英文名
shortName	String	航站楼中文短名
shortNameEN	String	航站楼英文短名
smsName	String	航站楼标识 T1, T2
airportCode	String	机场三字码
cityID	Integer	城市
airline	String	航司
effectDate	String	起始有效时间
expirtyDate	String	过期时间
flightClass	String	N:国内, I:国际

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "****",
    "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
  },
  "uid": "M02701605",
  "corpID": "SHflower001",
  "transactionID": "123154",
  "smsName": null,
  "airportCode": "PEK",
  "cityCode": null
}
```

返回数据的JSON格式示例

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "/Date(1643335985174+0800)/",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Build": null,
    "Version": null,
    "Extension": []
  },
  "errorCode": "0",
  "message": "成功",
  "airPortBuildingList": [
    {
      "id": 1,
      "name": "首都国际机场1号航站楼",
      "nameEN": "Terminal 1 of Capital International Airport",
      "shortName": "T1航站楼",

```

```
      "shortNameEN": "Terminal 1 of Capital Airport",
      "smsName": "T1",
      "airportCode": "PEK",
      "cityID": 1,
      "airline": null,
      "effectDate": null,
      "expirtyDate": null,
      "flightClass": null
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "首都国际机场2号航站楼",
      "nameEN": "Terminal 2 of Capital International Airport",
      "shortName": "T2航站楼",
      "shortNameEN": "Terminal 2 of Capital Airport",
      "smsName": "T2",
      "airportCode": "PEK",
      "cityID": 1,
      "airline": null,
      "effectDate": null,
      "expirtyDate": null,
      "flightClass": null
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "首都国际机场3号航站楼",
      "nameEN": "Terminal 3 of Capital International Airport",
      "shortName": "T3航站楼",
      "shortNameEN": "Terminal 3 of Capital Airport",
      "smsName": "T3",
      "airportCode": "PEK",
      "cityID": 1,
      "airline": null,
      "effectDate": null,
      "expirtyDate": null,
      "flightClass": null
    },
    {
      "id": 1814,
      "name": "北京首都国际机场公务机候机楼",
      "nameEN": "Capital jet company ltd. ",
      "shortName": "北京首都公务机楼",
      "shortNameEN": "Beijing Capital jet",
      "smsName": "FBO",
      "airportCode": "PEK",
      "cityID": 1,
      "airline": null,
      "effectDate": null,
      "expirtyDate": null,
      "flightClass": null
    }
  ]
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
826c86d449964919bc4f301ac7f758fc	3de8df1503b04f86a29a83daf37d9a21

错误编码信息列表

编码	描述	备注
0	成功	
20912001	调用查询航站楼接口失败，Request不能为空	
20912002	调用查询航站楼接口失败，TransactionID不能为空	
20900005	ulD与corpID不匹配	

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
V1.0	2019/11/16	初稿	
V1.1	2022/01/26	增加请求返回报文JSON示例	黄华

