

目的地模糊查询

更新时间： 2026-06-15 20:17:55

收藏 在线调试 在线反馈

概述

概
请
响
示
附
版

接口名	SuggestDestination			
描述	国内海外酒店目的地模糊查询			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/hotel/suggestDestination 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/hotel/suggestDestination 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/hotel/suggestDestination			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	- auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	国内海外酒店目的地模糊查询
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=1bd1657ffaeb443693bac48b37a72288&token=86f2722e1396bd7383f448db455b005d20a4062fb9339ad1e5dfe6ac6aa8c779&uuid=e9d518cdc93e42e7803b98a495dae0ce&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=1bd1657ffaeb443693bac48b37a72288&token=ca8d7ddca5661429e40403897746073785a1d7a1567c330856b03d7701b569a8&uuid=bc379e1b3c9f4cfda14892a25e815477&e=r6&mode=1&format=json
接入流程	酒店分销接入流程
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
suggestDestinationRequestType	SuggestDestinationRequestType	Y	SuggestDestinationRequestType
searchEngineBaseInfo	SearchEngineBaseEntity	Y	搜索引擎服务基础参数
uid	String	N	登录卡号
languageType	String	N	语言类型,大写, CN/EN/ZH_HK
requestFrom	String	N	站点标识: CORP_GDS
debugInfo	DebugInfoEntity	Y	地址
traceLogId	String	Y	日志追溯ID, 必传(Guid保证唯一性)

名称	类型	是否必填	描述
locale	String	N	zh-CN或en-US,优先使用locale,没传locale使用language
corpId	String	Y	公司ID
keyword	String	Y	目的地关键字(用UTF-8进行Url编码传入)
searchRange	String	N	ALL 全部；DOMESTIC 国内(含港澳台)；OVERSEA 海外
onlyGeoData	Boolean	N	只输出地理信息（只返回国家、省份、城市等信息，不返回酒店、品牌等其他信息）

响应契约

名称	类型	描述
suggestDestinationResponseType	SuggestDestinationResponseType	SuggestDestinationResponseType
status	ResponseStatus	接口返回状态
success	Boolean	
errorCode	Integer	
errorMessage	String	
destinationInfoList	List<DestinationEntity>	目的地列表
destinationName	String	目的地名称
destinationEnName	String	关键字英文名称
destinationId	Integer	目的地名称ID
resultType	String	结果类型 CORP_PLACE: 企业地标 ZONE: 商业区 LANDMARK: 地标 METRO_STATION: 地铁站 METRO: 地铁线 CITY: 城市 AIRPORT: 机场 INTL_AIRPORT: 国际机场 RAILWAY_STATION: 火车站 PLAIN_TEXT: 百度联想结果 HOTEL: 酒店 HOTEL_BRAND: 酒店品牌 HOTEL_GROUP: 酒店集团
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
parentCityList	List<CityEntity>	上级城市列表
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称

名称	类型	描述
childCityList	List<CityEntity>	下级城市列表
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
locationList	List<LocationEntity>	行政区列表
locationId	String	行政区Id
locationName	String	行政区名称
timeZoneInfo	TimeZoneType	时区信息
utcOffset	Integer	UTC偏移量（单位：秒）
provinceId	Integer	省份ID
provinceName	String	省份名称
countryId	Integer	国家ID
countryName	String	国家名称
zoneName	String	商业区名称
address	String	地址
ratingScore	Double	点评分
coordinateInfo	CoordinateInfo	经纬度信息
bDLat	Double	百度纬度
bDLon	Double	百度经度
gLat	Double	谷歌纬度
gLon	Double	谷歌经度
gDLat	Double	高德纬度
gDLon	Double	高德经度
errorInfo	ErrorEntity	错误信息
errorCode	String	错误码
errorDesc	String	错误信息描述

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "searchEngineBaseInfo": {
    "uid": "String",
    "languageType": "CN",
    "locale": "String",
    "requestFrom": "ONLINE",
```

```
    "debugInfo": {
      "traceLogId": "String"
    }
  },
  "corpId": "String",
  "keyword": "String",
  "searchRange": "ALL",
  "onlyGeoData": false
}
```

返回数据的JSON格式示例

```
{
  "destinationInfoList": [
    {
      "destinationName": "Strings Ramen",
      "destinationEnName": "Strings Ramen",
      "destinationId": 4801792,
      "destinationType": "LANDMARK",
      "resultType": "LANDMARK",
      "cityId": 549,
      "cityName": "芝加哥",
      "timeZoneInfo": {
        "utcOffset": -21600
      },
      "provinceId": 10291,
      "provinceName": "伊利诺伊州",
      "countryId": 66,
      "countryName": "美国",
      "address": "2141 S Archer Ave, Chicago, IL 60616",
      "ratingScore": 0.0,
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 41.853402,
        "bDLon": -87.633207,
        "gLat": 41.8534019,
        "gLon": -87.6332068,
        "gDLat": 41.8534019,
        "gDLon": -87.6332068
      }
    }
  ]
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
1bd1657ffaeb443693bac48b37a72288	1bd1657ffaeb443693bac48b37a72288

ErrorInfo.ErrorCode附录

errorCode	errorDesc
C00003	服务必传参数没有赋值【languageType、requestFrom、debugInfo】
C00004	关键字没有传值
C00005	C00005 companyId没有传值
C00006	城市ID没有传值
C00007	请求输入的关键字为空
C00001	商旅酒店预订搜索引擎服务内部报错
H00001	散客MTP平台接口报错
H00002	散客搜索引擎关键字联想接口报错
C00002	调用商旅公司地标接口报错
C00008	调用商旅协议酒店列表接口报错

Status.ErrorCode附录

错误码	错误描述	备注
-2	auth fail	鉴权失败
10899000	成功	

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
V1.0	2022/03/01	创建文档	