

查询品牌列表请求

更新时间： 2026-06-15 18:38:18

收藏 在线调试 在线反馈

概述

接口名	GetCorpCityBrandGroup			
描述	查询品牌列表请求			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/hotel/getCorpCityBrandGroup 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/hotel/getCorpCityBrandGroup 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/hotel/getCorpCityBrandGroup			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	- auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	查询品牌列表请求
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=908dd9c74df646fa984cbdaea978f04c&token=45a13eaf582aaac0fe04e7cceb5cc6feb1ff829b48f7c81768da8140c1cf0ac1&uuid=e9d518cdc93e42e7803b98a495dae0ce&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=989099d0ea634257a1273f703ba6f3ac&token=cec38ce45909bab3e7c5af01ddc1243bf5d92777b08be795f826bf3f55bb95b4&uuid=bc379e1b3c9f4cfda14892a25e815477&e=r6&mode=1&format=json
接入流程	酒店分销接入流程
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getCorpCityBrandGroupRequestType	GetCorpCityBrandGroupRequestType	Y	GetCorpCityBrandGroupRequestType
cityBrandGroupParameter	CityBrandGroupParameter	Y	品牌请求参数，必传
cityID	Integer	N	城市ID不传填-1
districtID	Integer	N	景区ID 不传填-1
isEnabled	Integer	N	是否可订 缺省0可订，1全部

响应契约

名称	类型	描述
getCorpCityBrandGroupResponseType	GetCorpCityBrandGroupResponseType	GetCorpCityBrandGroupResponseType
itemList	List<Item>	返回数据列表
belongtold	Integer	归属ID
belongtoName	String	归属名
belongToType	Byte	主题来源（0-国内海外共用 1-国内专用 2-海外专用）
code	String	Code
id	Integer	产品主键
isEnabled	String	是否可订
name	String	名称
parentId	Integer	父节点ID
parentName	String	父节点Name
pinyin	String	拼音
isRecommend	String	是否推荐，用于高亮显示 T推荐
featureType	Byte	主题类型（0-主题 1-品类）
sortRank	Integer	排序等级
type	String	类型 1：品牌 2：集团 3：主题
value	BigDecimal	分值

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
908dd9c74df646fa984cbdaea978f04c	989099d0ea634257a1273f703ba6f3ac

错误码

错误码	错误描述	备注
10899000	成功	
10821000	interface error	
10800108	RequestBody is empty	
10800138	%s can not be empty	CityBrandGroupParameter
10800137	%s must be greater than zero	cityID and districtID
-2	auth fail	

版本

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2019/12/16	初稿

常见问题

1、 问题：“查询品牌列表请求”接口中，通过CityID拉取，默认不传填-1 是否是拉取所有城市 下的品牌？通过DistrictID拉取，默认不传填-1 是否是拉取所有景区下的品牌？

答复：城市id、景区ID必传其一。

2、 问题：“查询品牌列表请求”接口中，Code和Id的区别，哪个是真正的品牌id？

答复：品牌Id 。

3、 问题：“查询品牌列表请求”接口中，Belongtold字段有何用？ BelongtoName字段有何用？

答复：指的是酒店集团的分类，包括快捷连锁、中端连锁、高端连锁、其他。

4、 问题：“查询品牌列表请求”接口中，Value字段类型为decimal，但是文档显示有个？ 需要 确认该字段类型到底是什么？

答复：decimal数据类型，计算分值。

5、 问题：“查询品牌列表请求”接口中，该接口生产环境返回品牌数的数量级是多少万？ 十万？

答复：因为是城市ID和景区ID必选其一，非全量数据，数据量不是很大，拿北京城市的品牌查询得到的数据量还不到10kb。

6、 问题：品牌id是主键，却出现同一个id不同的品牌，比如： id为1既是华美达又是首旅如 家。

答复：这个是要区分type的。品牌id主键和type一起标识唯一记录。

7、 问题：测试环境调用“查询品牌列表”接口，id等于0这条品牌记录，品牌名是“客栈民宿”，没有传value 字段和拼音字段，且type等于4，目前关于type文档只定义了三种类型 1品牌、2集团、3主题，请确认4的含义。

答复：type=4&5的类型信息如下，当前城市如果存在该类型酒店会输出对应类型信息。这两类型和其它类型不太一样，由于实际在后台并不存在这两个类型，为soa端写死的类型，所以会缺少部分信息。

```
{
  "Type": "4",
  "Id": 0,
  "Name": "客栈民宿",
  "ParentId": 0,
  "Belongtold": 0,
  "IsEnable": "T",
  "SortRank": 0,
  "Rank_UV": 0,
  "Rank_ORD": 0
},
{
  "Type": "5",
  "Id": 0,
  "Name": "度假公寓",
  "ParentId": 0,
  "Belongtold": 0,
  "IsEnable": "T",
  "SortRank": 0,
  "Rank_UV": 0,
  "Rank_ORD": 0
}
```

8、 问题：返参id产品主键，是酒店品牌id吗？

答复：是的，返回集团和品牌