CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL CORPORATIVO FEICHI 2026

Subestaciones Compactas (E-House/■■■), Celdas MT/BT, Transformadores y Generadores de Nitrógeno

Company: Shenyang Feichi Electrical Equipment Co., Ltd.
Headquarters & Manufacturing Plant: 63,000 m² Modernized Industrial Base, Shenyang High-Tech Zone, Liaoning, China.
Certifications & Licenses: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62271-202, ■■■■ 14695-80, Schneider Electric Blokset Official License, ABB UniSafe / MDmax Official Strategic License, Ex d I Mb Mining Explosion-Proof.
Global Track Record: 80+ Major Power Grid & Heavy Industrial Projects Across 40+ Countries.

1. Subestaciones Transformadoras Prefabricadas Compactas 10kV–35kV (■■■■ / ■■■)

Diseñadas y certificadas según normas IEC 62271-202 y ■■■■ 14695-80. Integran celdas de media tensión, transformador de potencia hermético o seco (50kVA-3150kVA) y cuadros de distribución de baja tensión. Opciones árticas para operación a -60°C.

Modelo / Tipo	Tensión Nominal	Rango Capacidad	Envolvente y Protección
YB-10/0.4 Modular	10 kV / 0.4 kV	50 - 2500 kVA	IP54 / Acero Cor-Ten / Modular
ZGS-35/0.4 Pad-Mount	35 kV / 0.4 kV	200 - 3150 kVA	Frente muerto, interruptor sumergido
2■■■■-35/10 Ártico	35 kV / 10 kV / 0.4 kV	630 - 2500 kVA	Acero 09■2■, -60°C ■■■1, panel PU 100mm
Skid Solar PV 35kV	35 kV / 0.8 kV	1000 - 3150 kVA	Integración 1500V, anticorrosión C5-M

2. Celdas MT/BT y Cuadros Autorizados Schneider Electric / ABB

Celdas blindadas con 4 compartimentos metálicos segregados (LSC2B-PM), enclavamientos mecánicos de seguridad, arco interno IAC AFLR 31.5kA y protección óptica ultrarrápida (<7ms).

Tipo de Cuadro	Licencia / Norma	Valores Nominales	Características Clave
KYN28A-12 Celdas MT	IEC 62271-200	12 kV / 4000A / 31.5kA	LSC2B-PM, interruptor extraíble VS1/VD4
Schneider Blokset BT	Licencia Oficial	0.4-0.69 kV / Hasta 6300A	Segregación Form 4b, CCM extraíble
ABB UniSafe Celdas MT	Licencia ABB	12-24 kV / 4000A / 31.5kA	Aislamiento en aire, interruptor VD4
ABB MDmax Digital BT	Socio Estratégico	0.4 kV / Hasta 6300A	Monitoreo térmico digital inalámbrico

3. Transformadores de Potencia (Resina Epoxi y Aceite Hermético)

Colada al vacío con cuarzo que garantiza descargas parciales estrictamente inferiores a 5pC (Nomex Clase H 180°C) y transformadores de aceite hermético sin conservador (S13-S22).

Serie / Norma	Tipo Aislamiento	Capacidad	Garantía de Rendimiento
SCB14 / SCB18 Seco	Resina Epoxi	50 - 3150 kVA	Descargas parciales < 5pC, Clase H
■■■ / S13-S22 Aceite	Hermético Ondulado	30 - 2500 kVA	Sin mantenimiento 30+ años, sellado total
Minero KBSGZY	Antideflagrante Seco	100 - 1600 kVA	Certificado Ex d I Mb, skid móvil minero

4. Sistemas de Generación de Nitrógeno PSA FC-N2

Paquetes PSA de nitrógeno para minería subterránea de carbón (antideflagrante Ex d I Mb) y purga de tuberías petroquímicas e industriales.

Serie de Modelo	Caudal Nm³/h	Pureza N2	Seguridad y Aplicación
FC-N2 Minero Móvil	100 - 2500 Nm³/h	95% - 99.0%	Ex d I Mb antideflagrante, prevención de fuego
FC-N2 Skid Industrial	50 - 1500 Nm³/h	99.0% - 99.999%	Purga petroquímica, corte láser metalúrgico

GLOBAL ENGINEERING CONTACT & INQUIRIES

24H SLD REVIEW & TENDER DOSSIER

Technical Director: Henry | **Email:** henry@feichipower.com
Tel / WhatsApp / Telegram: +86 155 6620 6930 | **Official Portal:** https://feichipower.com