

Compiler
Assignment 6
Attribute Grammars and Top-Down
Translator

403410033 資工三 曾俊宏

May 24, 2017

1 Question 1

a) S-attributed attribute grammar

production	semantic rules
$S \rightarrow L R$	$S.val = L.val + R.val / R.base;$
$R \rightarrow . L$	$R.val = L.val$ $R.base = L.base;$
$R \rightarrow \epsilon$	$R.val = 0;$ $R.base = 0;$
$L \rightarrow B L_s$	$L.base = L_s.base;$ $L.val = B.val * L.base + L_s.val;$ $L.base *= 2;$
$L_s \rightarrow B L_{s1}$	$L_s.base = L_{s1}.base;$ $L_s.val = B.val * L_s.base + L_{s1}.val;$ $L_s.base *= 2;$
$L_s \rightarrow \epsilon$	$L_s.base = 1;$ $L_s.val = 0;$
$B \rightarrow 0$	$B.val = 0;$
$B \rightarrow 1$	$B.val = 1;$

b) S-attributed attribute grammar \rightarrow top-down translator

. and \$ are surrounded by single quotation mark due to latex rendering issue.

```
void S()
{
    switch (token) {
        case 0:
        case 1:
            L();
            R();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void R()
{
    switch (token) {
        case '.':
            match('.');
            R();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void L()
{
    switch (token) {
        case 0:
```

```

        case 1:
            B();
            Ls();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void Ls()
{
    switch (token) {
        case 0:
        case 1:
            B();
            Ls();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void B()
{
    switch (token) {
        default:
        case 0:
            match(0);
            break;
        case 1:
            match(1);
            break;
        default:
            error();
    }
}

```

}
}

c) L-attributed attribute grammar

Assume **side** = 1 means left-hand side, and **side** = 0 means right-hand side

Assume 2^x in the code means 2 to the power of x

production	semantic rules
$S \rightarrow L R$	$L.side = 1;$ $R.side = 0;$ $S.val = L.val + R.val;$
$R \rightarrow . L$	$R.val = L.val$ $L.side = R.side;$
$R \rightarrow \epsilon$	$R.val = 0;$
$L \rightarrow B L_s$	$L.len = 1 + L_s.len;$ $L_s.side = L.side;$ $L.val = (L.side == 1) ?$ $\quad B.val * (2^{(L.len - 1)}) + L_s.val :$ $\quad B.val / 2 + L_s.val / 2;$
$L_s \rightarrow B L_{s1}$	$L_s.len = 1 + L_{s1}.len;$ $L_{s1}.side = L_s.side;$ $L_s.val = (L_s.side == 1) ?$ $\quad B.val * (2^{(L_s.len - 1)}) + L_{s1}.val :$ $\quad B.val / 2 + L_{s1}.val / 2;$
$L_s \rightarrow \epsilon$	$L_s.len = 0;$ $L_s.val = 0;$
$B \rightarrow 0$	$B.val = 0;$
$B \rightarrow 1$	$B.val = 1;$

d) L-attributed attribute grammar \rightarrow top-down translator

. and \$ are surrounded by single quotation mark due to latex rendering issue.

```
void S()
{
    switch (token) {
        case 0:
        case 1:
            L();
            R();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void R()
{
    switch (token) {
        case '.':
            match('.');
            R();
            break;
        case '$':
            break;
        default:
            error();
    }
}

void L()
{
    switch (token) {
        case 0:
```

```

        case 1:
            B();
                Ls();
            break;
        case '$':
            break;
    default:
        error();
    }
}

void Ls()
{
    switch (token) {
    case 0:
    case 1:
        B();
        Ls();
        break;
    case '$':
        break;
    default:
        error();
    }
}

void B()
{
    switch (token) {
    default:
    case 0:
        match(0);
        break;
    case 1:
        match(1);
        break;
    default:
        error();
    }
}

```


}
}