

Manual de comandos Git

Henry Duvan Vargas Gómez

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad de Cundinamarca

Tercer semestre

Programación II

Docente: William Alexander Matallana Porras

22 de agosto de 2026

git config --list

Muestra toda la configuración de Git que está activa en el computador.6,l.

Para ejecutarlo, debo entrar a CMD y pegar el comando exactamente como aparece. Los dos guiones de --list deben ir juntos.

```
C:\Users\hdvar>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Henry Duvan Vargas Gómez
user.email=148721390+henryvargas1@users.noreply.github.com
init.defaultbranch=main
credential.helper=
credential.helper=C:/Users/hdvar/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/native/git/mingw64/bin/git-credential-manager.exe
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
```

git config --global user.email "hdvargas37@gmail-com"

Guarda el correo que Git usará en mis commits.

Debo escribir el correo entre comillas.

```
C:\Users\hdvar>git config --global user.email "hdvargas37@gmail.com"
```

git config --global user.name "Henry Duvan Vargas Gómez"

Guarda el nombre que aparecerá como autor de mis commits.

Debo escribir mi nombre completo entre comillas porque contiene espacios.

```
C:\Users\hdvar>git config --global user.name "Henry Duvan Vargas Gómez"
```

git config --global --unset user.email

Borra el correo configurado globalmente.

Solo debo usarlo para demostrar el comando. Después debo volver a ejecutar el comando anterior para restaurar mi correo.

```
C:\Users\hdvar>git config --global --unset user.email
```

```
C:\Users\hdvar>
```

git config --global --unset user.name

Borra el nombre configurado globalmente.

Solo debo usarlo para demostrar el comando. Después debo volver a ejecutar el comando anterior para restaurar mi nombre.

```
C:\Users\hdvar>git config --global --unset user.name
```

git init

Convierte la carpeta actual en un repositorio de Git.

Antes de pegarlo debo estar dentro de la carpeta correcta. Si ya es un repositorio, Git mostrará que fue reinicializado y no borrará mis archivos.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/hdvar/OneDrive/Escritorio/Practicas_Git/.git/
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>
```

git clone <https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git>

Descarga una copia completa de mi repositorio de GitHub.

Debo ejecutarlo desde la carpeta donde quiero guardar el proyecto, no desde dentro de otra copia del mismo repositorio.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git clone https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git
Cloning into 'Primer-git-en-clase'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 14 (delta 0), reused 14 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (14/14), done.
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>
```

git status

Muestra el estado actual del repositorio: la rama, los archivos modificados y los cambios preparados.

Debo ejecutarlo dentro de Primer-git-en-clase.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git clone https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git
Cloning into 'Primer-git-en-clase'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 14 (delta 0), reused 14 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (14/14), done.

C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Primer-git-en-clase/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

git add .

Prepara todos los archivos modificados para el siguiente commit.

El punto significa todos los cambios de la carpeta actual. Antes de usarlo debo revisar git status para no agregar archivos que no quiero guardar.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git add .
warning: adding embedded git repository: Primer-git-en-clase
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
hint:   git submodule add <url> Primer-git-en-clase
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint:   git rm --cached Primer-git-en-clase
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"
```

git commit -m "Guardo tarea 1"

Guarda los cambios preparados en el historial local.

Debo reemplazar el texto entre comillas por un mensaje corto, por ejemplo: git commit -m "Agregar evidencia de Git o cambios".

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git commit -m "Guardo tarea 1"
[main (root-commit) a630fed] Guardo tarea 1
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 160000 Primer-git-en-clase
```

git push origin main

Sube los commits de mi rama main al repositorio de GitHub.

Antes debo haber realizado git add . y git commit. Para probar ramas temporales debo reemplazar main por el nombre de esa rama.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git push origin main
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
```

git pull origin main

Descarga y combina los cambios más recientes de la rama main de GitHub.
Debo ejecutarlo antes de empezar a trabajar para tener la versión más reciente.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git pull origin main
fatal: unable to access 'https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git/': Failed to connect to github.com:443 after 21157 ms: Could not connect to server

C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git branch -D rama-prueba
error: branch 'rama-prueba' not found
```

git branch -D rama-prueba

Elimina de manera forzada una rama local.

Para hacerlo sin riesgo, primero debo cambiarme a main con git switch main. Nunca debo usar este comando para borrar main.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git branch -D rama-prueba
error: branch 'rama-prueba' not found
```

git switch -c rama-prueba

Crea una rama nueva y cambia inmediatamente a ella.

Debo reemplazar rama-prueba por un nombre sin espacios, por ejemplo: evidencia-git.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'
```

git switch main

Cambia de la rama actual a main.

Si quiero cambiar a otra rama, debo reemplazar main por el nombre exacto de esa rama.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'

C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git switch main
Switched to branch 'main'
```

git fetch --all

Busca y descarga información nueva de todos los repositorios remotos sin mezclarla con mi rama local.

Los dos guiones de --all deben ir juntos y sin espacios.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git fetch --all  
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>
```

git branch -r

Muestra todas las ramas remotas.

La opción es una "r" minúscula. Debo ejecutarlo dentro del repositorio.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git branch -r
```

git remote -v

Muestra las direcciones de los repositorios remotos utilizados para descargar y subir cambios.

En mi caso debe aparecer origin conectado a:

<https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git>

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git remote -v  
origin https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git (fetch)  
origin https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git (push)
```

git log

Muestra el historial completo de commits con el autor, la fecha y el mensaje.

Para salir de la vista del historial debo presionar la tecla q.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git log  
commit a32097a1b6716f2d7699576bea89184aab0a48ed (HEAD -> main, rama-prueba)  
Author: Henry Duvan Vargas Gómez <hdvargas37@gmail-com>  
Date: Sat Aug 22 00:40:29 2026 -0500  
  
Primer commit  
  
commit 188d20e916cb9af2469c7a6d8cfa8b42891f601b  
Author: Henry Duvan Vargas Gómez <hdvargas37@gmail-com>  
Date: Sat Aug 22 00:36:15 2026 -0500  
  
Revert "Guardo tarea 1"  
  
This reverts commit a630fedaa2d9adb7944bd091f135c5df779a3f2a.  
  
commit a630fedaa2d9adb7944bd091f135c5df779a3f2a  
Author: Henry Duvan Vargas Gómez <hdvargas37@gmail-com>  
Date: Sat Aug 22 00:23:12 2026 -0500  
  
Guardo tarea 1  
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>
```

git reflog

Muestra los movimientos recientes de HEAD y permite encontrar commits que parecían perdidos.

Para salir de esta vista debo presionar la tecla q.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git reflog
a630fed (HEAD -> main) HEAD@{0}: commit (initial): Guardo tarea 1
```

git log --oneline

Muestra el historial de commits de forma resumida, uno por línea.

Los dos guiones de --oneline deben ir juntos.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git log --oneline
a32097a (HEAD -> main, rama-prueba) Primer commit
188d20e Revert "Guardo tarea 1"
a630fed Guardo tarea 1
```

git merge

Intenta unir en la rama actual los cambios de otra rama.

Sin embargo, este comando normalmente debe incluir el nombre de la rama que quiero combinar, por ejemplo: git merge rama-prueba. Si lo ejecuto solo, Git puede mostrar un error porque no le indiqué qué rama debe unir.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git merge
fatal: No remote for the current branch.
```

git merge rama-prueba

Une los cambios de rama-prueba con la rama en la que estoy.

Primero debo cambiarme a la rama que recibirá los cambios, por ejemplo con git switch main, y después ejecutar el merge.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git merge rama-prueba
Already up to date.
```


git revert HEAD --no-edit

Crea un commit nuevo que deshace el último commit sin borrar el historial.
HEAD significa el commit más reciente. Debo revisar git log antes de usarlo.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git revert HEAD --no-edit
warning: unable to rmdir 'Primer-git-en-clase': Directory not empty
[main 4482bfc] Revert "Primer commit"
Date: Sat Aug 22 09:13:04 2026 -0500
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 160000 Primer-git-en-clase
```

git push origin --delete rama-prueba

Borra una rama del repositorio remoto de GitHub.
Solo debo usarlo con una rama temporal que ya no necesite. Nunca debo reemplazar rama-prueba por main.

Cómo asociar una carpeta local con un repositorio existente

Si mi carpeta todavía no está conectada, debo entrar a ella y ejecutar estos comandos en orden:

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git push origin --delete rama-prueba
error: unable to delete 'rama-prueba': remote ref does not exist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git'
```

git init

Inicializa Git dentro de la carpeta actual y la convierte en un repositorio local.
Si la carpeta ya era un repositorio, Git solamente lo reinicializa y no elimina los archivos existentes.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/hdvar/OneDrive/Escritorio/Practicas_Git/.git/
```

git remote add origin <https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git>

Conecta el repositorio local con un repositorio remoto de GitHub y le asigna el nombre origin. Antes de ejecutarlo debo comprobar con git remote -v que no exista un remoto llamado origin, porque Git no permite agregar dos remotos con el mismo nombre.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git remote add origin https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git
error: remote origin already exists.
```

git branch -M main

Cambia el nombre de la rama actual a main.

La opción -M realiza el cambio de manera forzada, incluso si anteriormente existía una rama con ese nombre.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git branch -M main
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>
```

git add .

Prepara todos los archivos nuevos o modificados de la carpeta actual para incluirlos en el próximo commit.

El punto significa “todos los cambios”. Antes de ejecutarlo debo utilizar git status para comprobar que no estoy agregando archivos innecesarios.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git add .
warning: adding embedded git repository: Primer-git-en-clase
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
hint:   git submodule add <url> Primer-git-en-clase
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint:   git rm --cached Primer-git-en-clase
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"
```

git commit -m "Primer commit"

Guarda en el historial local los cambios que preparé con git add.

La opción -m permite escribir el mensaje del commit directamente en el comando. El texto entre comillas debe describir brevemente los cambios realizados.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git commit -m "Primer commit"
[main 8b86d55] Primer commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 160000 Primer-git-en-clase
```

git push -u origin main

Sube los commits de la rama local main al repositorio remoto llamado origin.

La opción -u establece la conexión entre la rama local y la rama remota, por lo que después podré utilizar solamente git push o git pull.

Antes de agregar origin debo comprobar con git remote -v que no exista uno. Si ya aparece origin, no debo volver a agregarlo.

```
C:\Users\hdvar\OneDrive\Escritorio\Practicas_Git>git push -u origin main
To https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git
! [rejected]        main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/henryvargas1/Primer-git-en-clase.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```