

Einführung in die Betriebssysteme

Martin Spörl

Shellprogrammierung III – Bash Script

Grundlagen I

Grundlagen „Shell“

- Bildet die Benutzerschnittstelle zum Computer
- Grundidee:
 - User gibt Kommandos in Eingabezeile
 - Shell „interpretiert“ den Befehle
 - Darum auch „Kommandozeileninterpreter“
- Mehrere Shells verfügbar
- Benutzer hat Wahl welche Shell er nutzt
- Voreingestellt Shell wird nach Login gestartet

Bekannte Shells

- Bourne-Shell (Grundlage vieler heutiger Shells)
 - /bin/sh
- Bourne-Again-Shell
 - /bin/bash
- Kornshell
 - /bin/ksh
- Debian-Almquist-Shell
 - /bin/dash

Beispiel aus Vorlesung
für diese Shell

Grundlagen II

Default Shell festlegen

- Datei `/etc/passwd` editieren

```
pi@raspberrypi:~ $ grep "pi" /etc/passwd
pi:x:1000:4:,,,:/home/pi:/bin/bash
```



Default Shell

Aktuelle Shell ermitteln

- `echo $0`

```
pi@raspberrypi:~ $ echo $0
-bash
```

Shell wechseln

- `/bin/<shell>`
- `exit` um Shell zu verlassen

```
pi@raspberrypi:~ $ /bin/sh
$ echo $0
/bin/sh
$ exit
pi@raspberrypi:~ $ echo $0
-bash
```

Häufige Befehle

Befehl	Erklärung	(Basic) Syntax	Beispiel
cp	Kopiert Datei(en)	cp <source> <target>	cp /tmp/MyFile /tmp/My_New_File
mv	Verschiebt eine Dateien/Ordner (auch umbenennen)	mv <source> <target>	mv /tmp/MyFile /tmp/My_New_File
rm	Löscht Datei(en) (auch rem)	rm <file>	rm /tmp/MyFile
cd	Wechselt das Verzeichnis	cd <directory name>	cd /tmp
ls	Listet Dateien/Ornder im Verzeichnis	ls (aktuelles Verzeichenes) / ls <directory name>	ls /tmp
echo	Gibt einen Text aus	echo "<Text>"	echo "Hello World"
date	Gibt / setzt das aktuelle datum	date	date
cat	Gibt den Inhalt einer Datei aus (alles)	cat <filename>	cat /tmp/MyFile
less	Gibt den Inhalt einer Datei („soviel wie in Fenster passt“)	less <filename>	less /tmp/MyFile
mkdir	Erstellt einen Ordner	mkdir <directory name>	mkdir /tmp/MyDir

Allgemeine Hinweise

- Bei Leerzeichen Pfaden: "<Pfad>" schreiben
- *man <befehl>* gibt i.d.R. die Hilfe aus
- mehrere Befehle mit &&, ||, oder ; verknüpfbar
 - && - Befehle werden ausgeführt, wenn vorheriger erfolgreich
 - ; - Befehle werden ausgeführt, egal ob erfolgreich oder nicht
 - || - Befehl wird ausgeführt, wenn vorheriger nicht erfolgreich
- mit < (input) und > (output) kann der I/O Strom umgelenkt werden
- | (Pipe) verbindet Befehle (Stdout des ersten ist Input des zweiten)
- |& verbindet Befehle (Stdout und Stderr des ersten sind Input des zweiten (nicht alle Shells!))
- \ ist escape-Zeichen

Fehler von Aufrufen werden am Exit-Value erkannt:

Success bei "0"

Failure bei ">= 1"

Grundaufbau

„Shebang“ / „Hash-bang“
gibt Interpreter an

`#!/bin/bash`
gibt Ordnerinhalt an
ls

Kommentar

Speichern als Basic_Script.sh Datei

Ausführbar machen:
`chmod +x Basic_Script.sh`

```
martin@ubuntu:~/Desktop/Vorlesung/ShellScripting$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 martin martin 4096 Nov  4 21:55 .
drwxr-xr-x 6 martin martin 4096 Nov  4 21:54 ..
-rw-r--r-- 1 martin martin  37 Nov  4 21:55 Basic_Script.sh
martin@ubuntu:~/Desktop/Vorlesung/ShellScripting$ chmod +x Basic_Script.sh
martin@ubuntu:~/Desktop/Vorlesung/ShellScripting$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 martin martin 4096 Nov  4 21:55 .
drwxr-xr-x 6 martin martin 4096 Nov  4 21:54 ..
-rwxr-xr-x 1 martin martin  37 Nov  4 21:55 Basic_Script.sh
martin@ubuntu:~/Desktop/Vorlesung/ShellScripting$ ./Basic_Script.sh
Basic_Script.sh
martin@ubuntu:~/Desktop/Vorlesung/ShellScripting$
```

Exkurs: Zugriffsrechte in Linux

```
-rwxr-xr-x 1 martin martin 37 Nov  4 21:55 Basic_Script.sh
```

r = **r**ead
w = **w**rite
x = **e**xecute

r w x r w x r w x

Owner

Gruppe

Alle

Bitweise markiert

1 1 1 1 0 1 1 0 1

7

5

5

Variablen

Hinweise

- Keine Typisierung!
- Vordefinierte Variablen (Auszug)

Befehl	Erklärung
\$0	Gibt den Scriptnamen aus
\$?	Gibt exitstatus des vorherigen Befehls aus
\$*	Alle Parameter als String
@	Alle Parameter als Array
#	Anzahl der Parameter
\$UID	UID des Users aus /etc/passwd
\$USER	Gibt den Benutzernamen aus
\$HOME	Gibt das Homeverzeichnis des User zurück

```
#!/bin/bash  
myvar=1234  
echo $myvar
```

In der Zuweisung sind
keine Leerzeichen
erlaubt!

```
martin@ubuntu:~/ShellScripting/Variablen$ ./variablen.sh  
1234
```

```
#!/bin/bash  
echo "Hello $USER"  
echo "Your home folder is at $HOME"
```

```
martin@ubuntu:~/ShellScripting/Variablen$ ./predefined_variables.sh  
Hello martin  
Your home folder is at /home/martin
```

Verwechslungsgefahr:

Bei Powershell starten Parameter mit 0 (\$args[0])
Bei Shell/Bash mit 1 (\$0 ist das Script selbst)!

Benutzerinteraktionen

Benutzereingabe lesen

```
#!/bin/bash
myvar=""
echo -n "Please enter your name: "
read myvar
echo "Hello $myvar"
```

-n gibt kein
Newline bei
Echo aus

Tipp: read kann mehrere Variablen einlesen
(space-limited):

```
read myvar1 myvar2
```

Auf User warten

```
#!/bin/bash
echo let's do it!
echo ok first get some coffee
read -n1 -r -p "Press any key to continue..." key
echo ok - let's rock it!
```

-n = Anzahl der zu lesenden Zeichen
-r = RAW Mode (reagiert auf jedes
Zeichen)
-p = gibt Prompt Text an

String-Operationen

Substring

```
#!/bin/bash
mystr="Hello World!"
hello=${mystr:0:5}
echo $hello
world=${mystr:(-6)}
echo $world
world2=${mystr:6:5}
echo $world2
```

Startindex
(0-Based)

Länge

Replace

```
#!/bin/bash
mystr="Hello World!"
newstr=${mystr/World/Universe}
echo $newstr
```

Search

Replace

Concat

```
#!/bin/bash
mystr1="Hello"
mystr2="World!"
constr="$mystr1 $mystr2"
echo $constr
```

Split

```
#!/bin/bash
mystr="Hello;World!"
echo "$(echo $mystr | cut -d';' -f1)"
echo "$(echo $mystr | cut -d';' -f2)"
```

Cut ist externes
Programm

Length

```
#!/bin/bash
mystr="Hello World!"
echo "Der String is ${#mystr} Zeichen lang"
```

Schleifen & Verzweigung

**Auf
Leerzeichen
achten!**

while

```
#!/bin/bash
myvar=1
while [ $myvar -lt 10 ]
do
    myvar=$((myvar+2))
    echo $myvar
done
echo "Done"
```

until

```
#!/bin/bash
myvar=1
until [ $myvar -gt 10 ]
do
    myvar=$((myvar+2))
    echo $myvar
done
```

Läuft **bis**
Bedingung
wahr ist

if

```
#!/bin/bash
myvar=1
if [ $myvar -eq 30 ]
then
    echo "Yes!"
else
    echo "No!"
fi
```

**Auf
Leerzeichen
achten!**

if ! [... kehrt
die Bedingung
um

for

```
#!/bin/bash
echo "Variante 1"
for i in 1 2 3 4 5
do
    echo $i
done
echo "Variante 2"
for i in {0..10..1}
do
    echo $i
done
```

entspricht foreach

{Start..Ende..Inkrement}

Durch Brace-expand sind
keine Variablen nutzbar!

Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung	Beispiel
-eq	gleich („ e quals“)	\$a -eq 1
-ne	ungleich („ n ot e quals“)	\$b -ne "World"
-lt	kleiner („ l ower t hen“)	\$a -lt 5
-le	kleiner oder gleich („ l ess or e quals“)	\$b -le 4
-gt	größer („ g reater t hen“)	\$a -gt \$b
-ge	größer oder gleich („ g reater or e quals“)	\$b -ge 7

Strings werden mit "==" verglichen!

Bash Conditional Expression

Datei prüfen

```
#!/bin/bash
if [ $# -gt 0 ]
then
    if [ -f $1 ]
    then
        echo "$1 is a regular file and
exists"
    fi
else
    echo "At least 1 folder needs to be
passed!"
fi
```

Expression	Erklärung
-a	Datei existiert
-f	Datei existiert und ist eine reguläre Datei
-d	Datei existiert und ist ein Ordner
-v varname	\$varname existiert und hat einen Wert
-z string	Länge von <i>string</i> ist 0
-n string	Länge von <i>string</i> ist nicht 0
file1 -nt file2	file1 ist neuer als file2
file1 -ot file2	file1 ist älter als file2

Arithmetische Operation I

Addition

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
sum=$((myvar1+myvar2))
echo $sum
```

((und)) bei
arithmetischen Operation
zwingend
(„ arithmetic expansion“)

Deprecated Schreibweise:
\$[<EXPRESSION>]

Subtraktion

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
diff=$((myvar1-myvar2))
echo $diff
```

Multiplikation / Potenz

```
#!/bin/bash
myvar1=4
myvar2=2
mul=$((myvar1*myvar2))
echo $mul
pot=$((myvar1**myvar2))
echo $pot
```

Division (ganzzahlig)

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
quot=$((myvar1/myvar2))
echo $quot
```

Modulo

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
quot=$((myvar1%myvar2))
echo $quot
```

Shift

```
#!/bin/bash
shiftright=$((1<<2))
echo $shiftright
shiftright=$((4>>1))
echo $shiftright
```

Nicht mit „shift“
befehl verwechseln!

Arithmetische Operation II

Bitwise OR

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
sum=$(( $myvar1 | $myvar2 ))
echo $sum
```

Bitwise XOR

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
sum=$(( $myvar1 ^ $myvar2 ))
echo $sum
```

Bitwise AND

```
#!/bin/bash
myvar1=1
myvar2=2
sum=$(( $myvar1 & $myvar2 ))
echo $sum
```

unterschiedliche Zahlensysteme

```
#!/bin/bash
#Hex 1
myvar1=0x1
sum=$(( $myvar1 + $myvar1 ))
echo $sum
```


Dateioperationen

Kompatibel mit
/bin/sh (standard)

Datei einlesen

```
#!/bin/bash  
tmp=`cat FileRead.sh`  
echo "I read $tmp"  
  
#for bash and newer shells  
tmp=$(  
FileRead.sh)  
echo "And new I read $tmp"
```

Datei (über-)schreiben

```
#!/bin/bash  
tmp="This is not readable"  
echo $tmp > Test.txt  
tmp2="This is readable"  
echo $tmp2 > Test.txt
```

Datei anhängen

```
#!/bin/bash  
tmp="This is readable"  
echo $tmp > Test.txt  
tmp2="This is also readable"  
echo $tmp2 >> Test.txt
```

>> = Anhängen
> = Ersetzen

Übergabeparameter I

Übergabe Parameter

```
#!/bin/bash  
echo "Hello my name is $0"
```

„\$0“ ist immer aufrufendes Kommando

Erweiterte Parameter

```
#!/bin/bash  
echo "I got $# Parameter!"  
echo "There are $@"
```

„\$1“ – „\$9“ sind Positionsparameter

Parameter	Erklärung
\$1 - \$9	1. – 9. Parameter
\${n}	N-ter Parameter (bei mehr als 9)
\$#	Anzahl der Parameter
\$@	Alle Parameter (als Array)
\$*	Alle Parameter (als 1 String)

Übergabeparameter II

Shift Befehl

```
#!/bin/bash
echo "I got $# Parameter!"
i=1
while [ $# -gt 0 ]
do
    echo "$i: $1"
    i=$((i+1))
    shift
done
echo "Ok all parameters gone!"
```

Löscht ersten
Parameter

```
martin@ubuntu:~/ShellScripting2/Uebergabeparameter$ ./shift.sh a b c d e f
I got 6 Parameter!
1: a
2: b
3: c
4: d
5: e
6: f
Ok all parameters gone!
```

Funktionen

```
#!/bin/bash
function test {
    testResult=$(( $1+$2 ))
}
```

```
echo "I am adding 1 and 2"
test 1 2
echo "And its $testResult"
```

Reihenfolge der
Parameter
entspricht
Reihenfolge im
Aufruf

- Bash kennt keine Rückgabewert!
 - nur über Workaround

- Workaround 1: globale Variable

- Workaround 2: Exit-Value
 - „return“ definiert Exit-Wert
 - Exit Wert kann später abgerufen werden

```
#!/bin/bash
function test {
    return=$(( $1+$2 ))
}
```

```
echo "I am adding 1 and 2"
test 1 2
echo "And its $?"
```

\$? Gibt den Exit-Value
des letzten Aufrufs

sed (stream editor)

Text in Dateien ersetzen

#Ersetzte alle „World“ mit „Universe“
sed -i s/World/Universe/g MyFile.txt

Direkt in der Datei
bearbeiten (keine
STDOUT Ausgabe)

Ohne g nur erstes
Vorkommen ersetzt

Zeile in Dateien löschen

#Löscht alle Zeilen die mit „ToDel“ beginnen
sed -i '/^ToDel/d' MyFile.txt

Zeile in Dateien einfügen

#Fügt vor der 2ten Zeile ein
sed -i '2iI am an new Line' MyFile.txt

Dateien / Ordner suchen

bestimmte Ordner suchen

```
#!/bin/bash
```

```
find /home -name $USER -type d
```

bestimmte Dateien suchen

```
#!/bin/bash
```

```
find /bin -name "bash" -type f
```

Anhand von Attributen suchen

```
#!/bin/bash
```

```
if [ $# -gt 0 ]
```

```
then
```

```
    find $1 -mtime +20
```

```
else
```

```
    echo "At least 1 folder needs to be  
passed!"
```

```
fi
```

Dateien durchsuchen

Text in bestimmter Datei suchen

```
#!/bin/bash  
#this comment will be searched  
grep -n "comment" $0
```

Text in mehreren Dateien suchen

```
#!/bin/bash  
#this comment will be searched  
grep -n -r "comment" ./*.sh
```

Bitgenaues kopieren von Daten

Kopieren ein ganzen Datei / Partition

```
#!/bin/bash  
dd if=/dev/sda5 of=/dev/sdb5 #Partition  
dd if=/home/myuser/myfile of=/home/myuser/myfile2
```

Extrahieren von bestimmten Bereichen

```
#!/bin/bash  
#MBR extrahieren  
dd if=/dev/sda of=mbr bs=1 count=512  
hexdump mbr
```


Speicherverbrauch betrachten

Dateisystem Verbrauch

```
#!/bin/bash  
echo "Your filesystems are used as followed"  
df -h
```

Speichergrößen auf
KB, MB, GB usw.
vereinfachen

Datei / Folder Verbrauch

```
#!/bin/bash  
if [ $# -gt 0 ]  
then  
    du -sh $1  
else  
    echo "At least 1 folder needs to be passed!"  
fi
```