数字生命：一个可测量的生命定义

工程卷（持续更新）

何淇 • 与 DeepSeek（AI）协作

数字生命系列 • 工程卷（持续更新）

日期：2026-11-08

本卷为系列合集的分卷版；完整版见系列总合集。各篇单独 DOI 保留，以总合集与各篇发布记录为准。

卷首简介

本卷收录工程部分：门控与稀疏执行（汇总）、冻结子模型的两组最小实验、数字蚊子的最小工程实现，以及工程笔记（持续更新板块）。

和其他卷不同，**工程卷是持续更新的卷**：以后新的工程实验、失败记录、判断修正，都会继续加进"工程笔记"部分，并按新版本重新发布本卷。

v3 起新增：工程笔记 02《一个自学习的 LLM 模型——冻结、成长与切换》——在冻结底座的 GPT-2 上做 6+6 加层实验，记录"只加层能学新东西、但旧任务退化"与"加门+旧门保底后旧任务不丢、新任务学到、门可自选"两组结果。

v4 起新增：工程笔记 03《门的复用与组合》——门不累积（交替会话累积臂≈重置臂）；联合训一个门是折中（6.24/40.33）；共享门+每任务小偏移接近专精（4.58/27.27）。

v5 起新增：论文-49《门：结构上的可塑接口》（汇总门实验：换任务、保旧、选门、组合门、共享偏移、遗忘回放、生长；判断：门能调的只是已压进去的能力）；工程笔记 04《组合任务的门》；工程笔记 05《门的极限》（真模型 Qwen2.5 0.5B/1.5B/3B 适配：新领域 PPL 降 61~64%）。

目录

第四部分 执行器工程（论文）

• 第二十四篇　门控与稀疏执行：一组工程观察（汇总版 • 待复核）

• 第二十五篇　冻结子模型：接口、协调与分层——两组最小实验（待复核）
• 第二十六篇　冻结模块与可训练大脑：数字蚊子的最小工程实现（待复核）
• 第二十七篇　门：结构上的可塑接口

第五部分 工程笔记（过程记录）

• 第二十八篇　工程笔记 01：门控与模块化的失败、修正与判断（持续更新）
• 第二十九篇　方向观察 01：加层、回放与蒸馏——大模型睡眠巩固（待复核）
• 第三十篇　工程笔记 02：一个自学习的 LLM 模型——冻结、成长与切换
• 第三十一篇　工程笔记 03：门的复用与组合
• 第三十二篇　工程笔记 04：组合任务的门——重训组合门、拼门与加层
• 第三十三篇　工程笔记 05：门的极限——能调的，是已经压进去的能力

第二十四篇 • 门控与稀疏执行：一组工程观察（汇总版·待复核）

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23858151

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 • 执行器工程（汇总篇，内部编号第 44 篇）

> 日期：2026-11-01

> 状态：工程观察汇总——单种子为主、数据与算力有限；结论保守，不作方法宣称。

> 说明：本篇将此前分散的执行器工程观察（论文-39、40、41、42 及未发布的 43）合并为一篇。

摘要

执行器工程研究的是一个工程问题：**能不能让模型在推理时"少算"，而质量不明显下降？**

我们的回答是：能，但有明确边界。主要观察如下：

1. **门控训练可用于从零训练的模型**：每层一个内容门 σ(W·h+b)，用拉格朗日乘子把平均开启层数压到目标。在 GPT-2 small（12 层）上，门控模型平均使用 7.48 层，PPL 12.03（plain 对照 16.35，plain 未收敛，不作"门控更优"声称）。

2. **"保留 K/V 的稀疏执行"与稠密门控精确等价**：只算门开 token 的 Q、注意力输出行与 MLP，K/V 全保留；实测 PPL 12.032 vs 12.033（无损）。这证明门控本身不伤质量，质量差异来自"执行方式"。

3. **推理端转 MoD 容量路由，质量几乎无损**：门开优先 + 每层固定容量 K_max + padding，factor=1.0 时名义省 37.9% 计算，PPL 12.107（+0.6%）。

4. **真实加速未取得**：自写 gather/索引实现下，batch 32 墙钟 0.89~1.01x；早期一次实现曾测到 1.22x，说明加速高度依赖实现，非本文可结论。

5. **注意力子集化（跳过 token 不产生 K/V）代价明显**：在已训练模型上 +6.8% PPL；从零训练两次尝试均崩（PPL 350.99 / 393.71）。

6. **规模与训练方式的影响**：从零训练时，1.2M、124M、1.5B 模型都能以约 44%~50% 的层数工作，代价 1%~7%；而预训练模型 + LoRA 后训练（3B/7B）层数压不动、PPL 反升。关键变量是训练方式，不是参数量。

一、问题与背景

1.1 为什么关心"少算"

Transformer 每生成一个 token 都要过完所有层。若某些 token 或某些层对该 token 而言是冗余的，跳过它们就能省算力。这条思路在文献中有多个版本：MoD（Mixture-of-Depths，容量路由）、早退（early exit）、条件计算（conditional computation）、稀疏专家（MoE）等。

我们关心的是其中的"层门控"：**每层、每个 token 一个开/关决策，决定这一层是否对该 token 施加变换。**

1.2 我们的术语（先定义，后文都用这个含义）

- **内容门**：每层一个线性层 W_l，输入该 token 当前的隐藏状态 h，输出 g = σ(W_l·h + b)。因此门是"每层一个 W_l，但每个 token 每层各有决策"；token 经过每层的矩阵变换后 h 改变，下一层的门分数也随之改变。
- **门开（p > 0.5）**：这一层对该 token 计算并写回。
- **门关（p ≤ 0.5）**：跳过这一层，该 token 的表示保持残差直通。
- **K/V**：注意力的记忆，所有 token 都产生并保留（我们的"保留 K/V"版本）。

• **Q 侧更新**：每个 token 自己的查询与注意力输出；门关时这一部分被跳过。

• **稀疏执行**：按门的决策，只对门开 token 计算 Q/注意力输出/MLP，而 K/V 始终全保留。

• **容量路由（MoD 风格）**：每层固定容量 K，按门分数取 top-K 个 token 进入该层计算（跨层容量不同）。

• **子集化**：更强的一种稀疏——被跳过的 token 不产生 K/V，注意力只在被选中的子集内计算。

1.3 与已有工作的关系

我们不声称提出新方法。门控、稀疏执行、容量路由与早退同属条件计算一类；MoD 已报告过容量路由的可行性。我们的工作是：在有限的算力与数据条件下，把"门控训练 + 推理端稀疏执行"这条工程路线走一遍，记录哪些可行、哪些不可行、边界在哪里。

二、方法

2.1 内容门 + 拉格朗日预算

每层一个内容门。训练时用拉格朗日乘子 λ 控制平均开启比例：损失 = 语言建模损失 + λ • 平均活跃层数；λ 按"当前平均活跃 - 目标"自适应调整。这样门不需要人工指定"哪层该关"，由训练自己学。

2.2 两种执行方式

• **保留 K/V 的稀疏执行**：K/V 全算；门开 token 的 Q/注意力输出/MLP 才算。

• **容量路由（MoD 风格）**：每层固定容量 K，按分数选 top-K token；其余 token 走残差。为保证形状静态，用 padding 席位固定 K_max，门开优先填满，不足的空位只算不写回。

2.3 实验设置（统一说明）

• 数据：tinyshakespeare（约 1MB）或 TinyStories 切片（20MB/100MB）。

• 评测：验证集 PPL；以 best 记录（早停，避免过拟合干扰）；单种子。

• 硬件：阿里云 PAI-DSW，单卡 V100 16GB 或 A10 24GB。

三、实验与结果

3.1 小模型（6 层，字符级，约 1.2M 参数）

早期实验，从头训练：

- plain 3 种子均值 PPL 6.103（6.232 / 5.999 / 6.083）；
- 内容门 + 拉格朗日目标 3 层：PPL 6.028，平均 2.97/6 层（省约一半）；
- 位置门（每层×位置固定表）：目标 3 层 → PPL 6.038，平均 2.98 层；
- λ=0 自由训练时，24 层小模型自己选择 5.3/24 层。

观察：小模型上门控可以用一半层数而不降质量；门是自己学出来的，不是人工指定。

3.2 GPT-2 small（12 层，124M），从零训练

1MB 莎士比亚：

组	best PPL	步数	平均层数
plain	44.03	1500	12
joint_gate	47.01	1000	5.30（44%）

代价 +6.8%。门控在 λ≈0 时自己收敛到约 5.3 层。

100MB TinyStories：

组	best PPL	步数	平均层数
plain	4.892	9000	12
joint_gate	5.023	9000	5.81（48%）

代价 +2.7%。每层活跃率（final）：`1.00, 0.82, 0.61, 0.01, 0.12, 0.35, 0.28, 0.25, 0.25, 0.45, 0.75, 0.74`。第 0 层全开、第 3 层几乎不用、末两层回到 0.74~0.75。

观察：数据变多（1MB → 100MB）时，层的使用比例几乎不变（56% → 52%），但代价变小（6.8% → 2.7%）。也就是说，数据多让门控"省得起"，没有让门控"省更多"。

3.3 Qwen2.5-1.5B（28 层），从零训练，100MB

组	final PPL	best PPL	平均层数
plain	6.301	6.501 @6500	28
joint_gate	6.373	6.113 @6500	12.32（44%）

final 口径代价 +1.1%；best 口径门控组反而更低。每层活跃率显示**最后 9 层（L19~L27）几乎全部关闭**。

观察：模型放大到 1.5B，门控依然便宜（44% 层数、+1.1%）。这与"越大的模型越难压缩"的直觉相反，也说明关键变量是"是否从头训练"。

3.4 预训练模型 + LoRA 后训练：压不动

3B（36 层）与 7B（28 层），加载预训练权重，LoRA r=16，数据 1MB，2000 步：

设置	plain best	门控 best	用的层	代价
Qwen2.5-3B 目标 33	12.61	14.94	32.79/36（91%）	+18%
Qwen2.5-7B 目标 26	7.01	9.71	25.70/28（92%）	+38%
Qwen2.5-7B 目标 24	7.01	12.93	24.01/28（86%）	+85%
Qwen2.5-7B 目标 22	7.01	12.79	22.27/28（80%）	+82%

7B 目标 26 组后段还发生门控塌缩（PPL 升到 1243，层数掉到 20）。

观察：预训练权重 + 轻量后训练 + 小数据，层数压不动、质量反升。这不构成"大模型不能压缩"的结论，只能说明"这种后训练方式不行"。

3.5 GPT-2 门控模型 + 推理端 MoD（容量路由）

在 3.2 的 GPT-2 门控模型（7.48/12 层，PPL 12.03）上测试多种推理方式：

推理方式	PPL	相对 dense	平均活跃	说明
dense gated（参照）	12.033	—	—	全部计算
open_only（只算门开 token，K/V 全留）	**12.032**	**等价**	0.622	动态形状
open_cap（门开优先 + 容量上限）	12.176	+1.2%	0.592	动态形状
global top-k（全局 top-k）	12.182	+1.2%	0.624	动态形状
static padded（K_max + mask）	12.046~12.107	+0.1%~+0.6%	0.62~0.77	静态形状

K_max 余量扫描（dense 参照 12.034；K_max = 平均门开数 × factor）：

factor	PPL	平均活跃	名义省算力
1.35	12.046	0.767	23.3%
1.25	12.054	0.730	27.0%

1.15	12.051	0.691	30.9%
1.05	12.098	0.649	35.1%
1.00	**12.107**	**0.621**	**37.9%**
0.95	14.458	0.592	40.8%

观察：质量拐点在 factor 1.0~1.05；质量优先的落点是 factor=1.0，名义省 37.9%、PPL +0.6%。

真实墙钟（重要负结果）：

实现	batch	dense	稀疏	加速
早期 query 端稀疏	1	18.9 ms	20.5 ms	0.93x
同上	8	19.7 ms	20.8 ms	0.95x
同上	32	43.4 ms	35.5 ms	1.22x
静态填充实现	32	38.9 ms	41.7~43.4 ms	0.89~0.93x
静态填充实现	64	73.9 ms	73.5 ms	1.01x

自写实现是 Python 级 gather + 自定义注意力，远慢于 PyTorch 融合 kernel。早期 1.22x 与后期 0.89x 的差异说明：**墙钟结果高度依赖实现细节，不能作为稳定结论**。

3.6 注意力子集化：失败

(a) 在已训练模型上直接切换子集化语义（跳过 token 不产生 K/V）：

容量	PPL	相对 dense
quantized（名义省 37.5%）	12.855	+6.8%
half（45.8%）	14.030	+16.6%
quarter（68.75%）	18.692	+55%

(b) 从零训练子集化（两次尝试）：

尝试	plain PPL	子集化 PPL	活跃率
门 + 阈值式动态子集	19.20	350.99	塌到 8.3%
门当路由器 + 固定容量 top-k + 课程	19.03	393.71	0.496（容量未塌）

(c) 短微调恢复：400 步、lr 5e-5，PPL 崩到 136（超参不当，不能作为"微调无效"的证据）。

观察：注意力子集化在我们这套门控路由上代价明显；从零训练更差。但这不是"子集化本身不可行"的结论——MoD 原方法用独立路由器 + 容量路由，在更大规模上验证过该语义。

3.7 分支独立门控：失败

每层两个门（注意力门、MLP 门分开），从零训练 12000 步：final PPL 14.484（注意力门 0.61、MLP 门 0.47）；作为对照，联合门控（一个门管两分支）4000 步就到 12.033。分支独立门控即使训练 3 倍步数仍明显更差。

分支稀疏拆分评测（在分支独立门控模型上，用 top-k 强制压低单边）：

测试	PPL
baseline	14.486
MLP 压到 25%	558.95
注意力压到 25%	69.45
两边都压 25%	2195.20

观察：在这个模型上，"注意力更新"比"MLP 更新"更耐稀疏。结合"保留 K/V 无损、子集化伤质量"的结果，初步图景是：**MLP（权重承载的变换）与 K/V（记忆）是承重部分，Q 侧更新相对可省**。但这只是单模型观察，不能当结论。

四、讨论

4.1 为什么"保留 K/V"明显更好

[解释] 注意力是跨 token 的信息通路。被跳过的 token 若从注意力中消失，后续 token 少看到一部分上下文，语言建模难以补偿。门控只决定"是否更新该 token 的表示"；保留 K/V 时，更新与否不影响其他 token 可访问的信息。这是我们看到"保留 K/V 无损、子集化 +6.8%"的直接原因。

4.2 为什么从零训练与后训练差别这么大

[解释] 从零训练时，模型从一开始就在"可能跳层"的约束下学习，可以把计算集中到少数层（1.5B 的最后 9 层几乎全关就是证据）。预训练模型没有这个机会：每一层都被预训练"用惯了"，LoRA 低秩更新改不动这个结构。

4.3 名义省算力 vs 真实加速

[事实] 我们测到的是名义计算量（层数×token 比例）。真实墙钟取决于 kernel 实现、批大小、内存访问；我们自写的实现在 batch 32/64 上为

0.89~1.22x，不能作为稳定结论。真实加速是独立的工程问题，超出本实验条件。

五、局限

- 单种子为主；数据规模有限（1MB~100MB）；plain 在部分实验中未收敛；
- 从零训练组的绝对 PPL 不代表模型真实能力（欠训练）；
- 仅 PPL，无下游任务；
- 墙钟测量受实现影响大；
- 未与 MoD 原文做同设置对比；
- 未验证 1B 以上从零训练、未验证跨域泛化。

六、结论

1. **门控训练可用**，且门是"每层一个 W_l、每 token 每层一个决策、跟着 token 表示走"的内容门。

2. **"保留 K/V 的稀疏执行"与稠密门控精确等价**——门控本身不伤质量；质量差异来自执行方式。

3. **推理端容量路由（门开优先 + 静态 K_max）可做到名义省 37.9%、PPL +0.6%**；质量拐点在 K_max ≈ 平均门开数。

4. **注意力子集化在我们这套门控路由上代价明显**（+6.8%；从零训练崩），不推广为子集化本身不可行。

5. **关键变量是训练方式而非参数量**：从零训练时 1.2M~1.5B 都能省一半左右；预训练 + LoRA 后训练压不动。

6. **真实加速是独立的工程问题**，本文不作结论。

附：标注

- [**事实**] 第三节全部 PPL、层数、活跃率、墙钟（来自 results JSON）。
- [**解释**] 第四节的分析。
- [**推测**] "从零训练会把计算集中到少数层"——由 1.5B 层活跃率支持，未在更大规模验证。
- [**不声称**] 不声称新方法；不声称真实加速；不声称与 MoD 原文可比。

• **旧篇关系**：本篇合并论文-39、40、41、42 及未发布的 43；旧篇保留 DOI，视为被本篇取代（superseded）。

第二十五篇 • 冻结子模型：接口、协调与分层——两组最小实验（待复核）

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23859913
>
> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 实验篇（内部编号第 45 篇）
>
> 日期：2026-11-01
>
> 状态：最小实验观察——单种子、小规模；不作方法宣称。

摘要

本篇回答一个问题：**已经训练好、被冻结的子模型，能不能通过接口组合起来，形成新的结构？**

我们做了两组互补的最小实验：

实验一（并列组合）：两个独立训练的 6 层字符级模型——A 学"正常文本的下一个字符"，B 学"凯撒位移（+1）文本的下一个字符"。把 A、B 冻结，在它们之间加可训练的总控接口，支持四种模式：A 单独、B 单独、A→B（正常输入、位移输出）、B→A（位移输入、正常输出）。

结果：

• 直接首尾拼接（接口为恒等）：PPL 62.84（崩）；

• 加可训练总控：A→B 5.94，B→A 5.67；

• 原生 12 层模型（同任务上界）：5.41；

• A 单独 6.03，B 单独 6.31。

实验二（分层组合）：一个最小趋化环境（一维圈形跑道、食物消耗与再生、能量与死亡）。感知模块 M1（监督训练）、适应模块 M2（监督训练）冻结，决策层 D 用强化学习在环境里训练。

结果：

• 随机策略：回报 -1.34、平均存活 66 步、死亡率 97%；

• 只用原始传感器 + D：回报 -1.40、存活 45 步、死亡率 98%（学不出来）；

• M1 + D：回报 0.494、存活 183 步、死亡率 10%；

• M1 + M2 + D：回报 0.505、存活 184 步、死亡率 9%。

结论（观察，不是定论）：

1. 冻结子模型不能直接拼接，需要可训练的接口/总控；

2. 加入总控后，并列组合可以接近原生模型（5.94/5.67 vs 5.41）；

3. 分层组合中，冻结的下层特征对上层决策是决定性的（M1 把死亡率从 98% 降到 10%）；

4. 适应模块 M2 在本实验中只带来微小提升（0.494 → 0.505），其价值尚未被环境充分"逼出来"。

一、问题与背景

1.1 为什么要"冻结子模型组合"

训练一个模型昂贵；如果能力可以被压缩进小的、可冻结的子模型，然后把它们组合起来，就能：

• 复用已有能力（不用重训）；

• 替换单个模块而不动其他部分；

• 逐步构建更复杂的结构（分层/模块化）。

但冻结也意味着**不能靠继续训练来补偿**：接口必须自己完成协调。这正是本篇要测的。

1.2 与已有工作的关系

我们不声称新方法。相邻工作包括：

• Model stitching：冻结两半网络，用小缝合层连接，用于表示相似性研究；

• 任务向量/功能向量：能力在权重或激活空间中的可迁移表示；

• 冻结专家组合：多个冻结模块 + 可训练接口/路由（如 Bicameral Model 用可训练接口双向耦合两个冻结语言模型）。

我们的实验是这些思想在小规模上的最小化验证：**接口是否必要、接口能补回多少、分层冻结是否可行。**

1.3 术语

- **冻结子模型**：训练完成后参数不再更新的模型。
- **总控/接口**：插在两个冻结子模型之间的可训练小模块，负责表示空间对齐（本实验中是两个 2 层 MLP）。
- **并列组合**：两个子模型能力不同、通过接口互相衔接（实验一）。
- **分层组合**：下层冻结模块提供特征，上层可训练模块做决策（实验二）。

二、实验一：并列组合（两个冻结语言模型 + 总控）

2.1 设置

• 模型：两个 tiny GPT-2 风格字符级模型（各 6 层、隐藏维度 256、8 头、字符级词表 65）。

• 数据：tinyshakespeare 字符级，序列长度 128。

• 任务：

• A：正常文本的下一个字符；

• B：凯撒位移（+1）文本的下一个字符。

• 训练：A、B 各自从零训练 1200 步（batch 16，lr 3e-4），训练后冻结。

• 总控：每个方向一个 2 层 MLP（256→256→256，GELU），初始近似恒等；训练时只更新总控，A、B 冻结。

• 对照：

• 恒等接口（不训练）；

• 原生 12 层模型（同任务，1500 步），作为"上界"；

• A 单独、B 单独的 PPL。

2.2 模式定义

```
A-only: 输入 → A 的嵌入 → A 的 6 层 → A 的 ln_f + lm_head
B-only: 输入 → B 的嵌入 → B 的 6 层 → B 的 ln_f + lm_head
A→B:    输入 → A 的嵌入 → A 的 6 层 → C_AB → B 的 6 层 → B 的 ln_f + lm_head
B→A:    输入 → B 的嵌入 → B 的 6 层 → C_BA → A 的 6 层 → A 的 ln_f + lm_head
```

2.3 结果

设置	验证 PPL
A 单独（正常文本）	6.03

B 单独（位移文本）	6.31
原生 12 层（翻译任务上界）	5.41
A→B 直接拼（恒等接口）	**62.84**
A→B + 训练的总控	**5.94**
B→A + 训练的总控	**5.67**

2.4 观察

1. **恒等接口完全不行**（62.84）：两个独立训练模型的隐藏表示空间不同，直接首尾相接等于把一种"语言"喂给只懂另一种"语言"的层。

2. **可训练总控能补回来**：A→B 5.94、B→A 5.67，接近原生 12 层上界 5.41，也接近两个子模型各自的水平（6.0~6.3）。

3. **总控非常小**：两个方向共约 26 万参数，相对两个子模型（各约 500 万参数）约 2.6%。

4. **方向基本对称**：A→B 与 B→A 差距很小（5.94 vs 5.67），本实验中未出现明显不对称。

2.5 局限

- 字符级 tiny 模型、凯撒位移是极简单任务；
- 原生 12 层上界只训练 1500 步，可能未完全收敛；
- 模式是离散切换（四次独立模式），不是"同时双向耦合"；
- 单种子。

三、实验二：分层组合（趋化环境中的冻结感知/适应 + 可训练决策）

3.1 环境

最小趋化环境（纯函数模拟器，CPU 上运行）：

- 一维圈形跑道，64 格；
- 食物场 f[i] ∈ [0,1]：初始 2~3 个高斯热点；被吃后减少；每步按 0.0015 再生；
- 智能体：位置 p、能量 e（初始 0.5，上限 0.8）；
- 每步消耗 0.035 能量；

- 吃当前格食物：最多 0.15×0.6 的补充；
- e ≤ 0 → 死亡，回合结束；
- 观测：前后各 2 格平均食物量（加高斯噪声 0.02）；
- 动作：左移 / 右移 / 停留；
- 每回合最多 200 步；
- 奖励：能量变化 + 0.002（存活）；死亡额外 -1。

3.2 模块

```
M1 感知（监督训练，冻结）：
  · 输入：左右传感器读数（2 维）
  · 输出：哪边食物多（2 类）
  · 标签：模拟器中的真实左右食物量比较（精确可算）
  · 训练：4000 个随机位置样本

M2 适应（监督训练，冻结）：
  · 输入：最近 6 步的传感器均值（6 维）
  · 输出：背景食物水平（标量）
  · 标签：模拟器中的全场平均食物量
  · 训练：3000 个序列

D 决策（可训练）：
  · 输入：原始传感器（2）+ M1 输出（2）+ M2 输出（1）
  · 输出：3 个动作的 logits
  · 训练：强化学习（REINFORCE + 回报归一化），2500 回合
  · M1、M2 冻结，只更新 D
```

3.3 结果

策略	回报	平均存活步数	死亡率
随机策略	-1.34	66	0.97
只用原始传感器 + D	-1.40	45	0.98
M1 + D	0.494	183	0.10
M1 + M2 + D	0.505	184	0.09

3.4 观察

1. **环境有真实压力**：随机策略 97% 会饿死，平均只活 66 步。

2. **只有原始传感器时决策层学不出来**：回报 -1.40、死亡率 98%，与随机策略相当。单步带噪观测不足以让一个小 MLP 用策略梯度学到趋化。

3. **冻结的感知模块是决定性的**：加入 M1 后，回报从负转正（0.494）、存活步数 183、死亡率降到 10%。

4. **适应模块 M2 只带来微小提升**：0.494 → 0.505。可能原因：本环境背景变化缓慢，M2 提供的信息增量有限；也可能 M2 的监督目标（全场均值）与决策需要不完全一致。

5. **工程上可行**：全部为小 MLP + CPU，几分钟完成训练与评测。

3.5 局限

- 一维、离散格、简化食物动态；
- M1 与 M2 的功能在一维设定下有重叠，二者的独立贡献未被完全分离；
- RL 只训练 2500 回合，可能未收敛；
- 单种子。

四、讨论

4.1 为什么恒等接口会失败

[**解释**] 两个独立训练模型各自形成了自己的隐藏表示坐标（尺度、方向、特征基）。A 的最后一层输出是"给 A 的输出层用"的表示，不是 B 的输入层期望的表示。直接相接等于跨语言通信而不做翻译，失败是预期的。

4.2 为什么小总控能补回来

[**解释**] 总控只需要做"表示空间之间的映射"，不需要重新学习任务。映射是一个低维线性/非线性变换，参数量远小于子模型，但足以把 A 的表示搬到 B 的输入分布附近。实验中 2.6% 的参数补回了 ~90% 的差距（62.84 → 5.94，上界 5.41）。

4.3 为什么分层组合中下层冻结是决定性的

[**解释**] 决策层只看到观测与下层特征。如果观测本身信息不足（单步带噪传感器），策略梯度很难从稀疏奖励里学到有效行为；而冻结的感知模块把"哪边食物多"这个判别特征直接提供给决策层，等价于给了一个好的状态表示。这与"预训练特征 + 线性探测/微调头"的常见经验一致。

4.4 关于"感知与适应是否重复"

[**事实**] 一维设定下 M1 与 M2 的功能确有重叠（都在处理传感器历史/差异）。本实验没有分离出"历史信息"与"感知特征"各自的贡献。要回答这个问题，需要加入"raw_hist"（原始历史但无 M1/M2）与"循环决策层"两组对照。

五、局限（总）

- 两个实验均为单种子、极小规模（字符级 tiny 模型 / 一维环境）；
- 实验一的"上界"模型训练步数少于子模型，比较不严格；
- 实验二的 RL 训练量有限，M2 的收益可能被低估；
- 未做"同时双向耦合"（lockstep）与"逐层冻结生长"的实验；
- 未验证真实规模模型上的可迁移性。

六、结论

1. **冻结子模型不能直接拼接**；需要一个可训练的接口/总控来完成表示对齐（实验一：62.84 → 5.94）。

2. **小总控（约 2.6% 参数）可以补回大部分损失**，使并列组合接近原生模型（5.94/5.67 vs 5.41）。

3. **分层组合成立**：冻结的感知模块 + 可训练决策层，在趋化环境中把死亡率从 98% 降到 10%，回报由负转正。

4. **适应模块的价值未显现**（0.494 → 0.505），需要更"需要适应"的环境来检验。

5. 工程实现无特殊门槛：小 MLP + CPU 即可完成，接口与模块都可以冻结/替换。

附：标注

- **[事实]** 第二、三节全部 PPL、回报、存活步数、死亡率（来自运行结果）。
- **[解释]** 第四节的分析。
- **[推测]** "适应模块在更难环境中会有价值"——未验证。
- **[不声称]** 不声称新方法；不声称优于原生模型；不声称可扩展到真实规模。
- 相邻工作：model stitching、任务/功能向量、冻结专家组合（如 Bicameral Model）。

第二十六篇 • 冻结模块与可训练大脑：数字蚊子的最小工程实现（待复核）

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23890632

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 执行器工程（内部编号第 46 篇）

日期：2026-11-03

状态：最小工程实现与观察——单种子、小规模；不作方法宣称。

说明：本篇与论文-45《冻结子模型：接口、协调与分层》是同一原理的两种形态：论文-45 做的是两个冻结语言模型之间的拼接与协调；本篇做的是"冻结的感知/执行模块 + 可训练决策大脑"。

摘要

本篇回答一个工程问题：**如果感知和执行都交给冻结模块，只让"大脑"可训练，一个小系统能学会生存行为吗？**

我们做了一个"数字蚊子"的最小实现：

- **冻结的眼睛**：12 条 360° 射线，返回归一化距离（固定算法）；
- **冻结的翅膀**：转向动力学 + 速度一阶低通（固定算法）；
- **可训练的大脑**：64×64 两层 MLP，输出（转向，推力）；
- **环境**：二维场地，障碍物定期从边缘生成、朝蚊子当前位置飞来，碰到即死；
- **训练**：进化策略（ES）——本质就是"存活→参数保留→下一代"的演化。

主结果：

配置	平均存活步数	中位存活	被撞率
完整（冻结眼 + 冻结翅 + 演化脑）	**316.9**	400（跑满）	42.7%
无眼睛（只有速度，盲飞）	68.0	66	100%

结论（观察，不是定论）：

1. 冻结的感知模块是决定性的：有眼睛能学会左右闪躲、平均活 317 步；没有眼睛几乎必死（68 步、100% 被撞）。

2. 本篇用固定算法作为"冻结模块"的最简形式；对上层可训练部分来说，它与"训练后冻结的网络"同样是"不可改、只能使用"的映射（一般情形的对照是后续工作）。

3. 演化策略（ES）在这类小系统上比策略梯度更稳定：早期的 REINFORCE 版本会学出"保守不动"或"自杀"策略。

4. 任务设计比算法更关键：我们先做"追目标 + 避障"，学会的是"躺平"或"冲锋"；换成"障碍冲向我、只能左右躲"后，行为才干净地出现。

一、问题与背景

1.1 冻结模块能不能组合、复用

论文-45 已经观察过：两个独立训练的语言模型冻结后直接拼接会崩（PPL 62.8），加一个可训练的小总控能恢复（5.94）；分层组合中，冻结的感知模块 + 可训练决策层能在趋化环境里把死亡率从 98% 降到 10%。

那组实验里的"冻结模块"都是训练好的神经网络。本篇的自然延续问题是：**冻结的（有参数的）模块 + 一个很小的可训练大脑，能不能在更接近"感知—动作"的闭环里学会生存行为？**

为了把问题压到最小，本篇的冻结模块用固定算法实现（射线检测与低通动力学）。它们是"冻结模块"的最简形式：参数（这里是算法常数）固定、不参与训练。更一般的情形——训练后冻结的神经网络——是后续工作；本篇不主张"固定算法"与"训练后冻结"在所有方面等价，只主张：对上层可训练部分来说，两者都是"不可改、只能使用"的映射。

1.2 生物原型：蚊子

蚊子是很好的原型：神经元少、视觉发达、时间尺度快（翅膀每秒几百次、反应几十毫秒）。它没有时间"想"每一次拍翅——快速回路必须是硬连线的（冻结），只有"往哪飞、躲谁"这类慢决策交给可学习/可演化的部分。

所以"数字蚊子"的结构很自然：

```
眼睛（冻结）→ 大脑（可训练/可演化）→ 翅膀（冻结）
```

1.3 两种"冻结"的来源

本篇使用"冻结模块"这个说法时，包含两种来源：

- **先天规则型**：固定算法（射线检测、低通动力学），参数固定、不参与训练；
- **训练后冻结型**：先训练一个小网络，再把参数冻结。

对上层可训练部分来说，这两种模块是等价的：都是"参数不再更新、只能使用"的映射。

二、实验设计

2.1 环境

• 二维场地 $[-1, 1]^2$；

• 蚊子：位置、朝向、速度；出生在中心附近；

• 障碍物：每 12 步从边缘生成一个，半径 0.025 – 0.055，朝蚊子当前位置飞行，速度 0.018 – 0.03/步；同屏最多 10 个；

• 碰撞（距离 < 障碍半径 + 0.02）→ 死亡，回合结束；

• 每回合最多 400 步，活满算"存活"。

2.2 冻结模块

眼睛（冻结）：

• 12 条 360° 射线，对每个障碍做射线-圆求交，取最近距离；

• 输出 12 维归一化距离（除以最大量程 0.8），再拼接当前速度（除以最大速度），共 13 维；

翅膀（冻结）：

• 转向：朝向 += 转向指令 × 0.35 弧度/步；

• 速度：一阶低通，speed += 0.25 × (目标速度 − speed)，最大速度 0.05/步；

2.3 可训练的大脑

• 输入：13 维（眼睛输出 + 速度）；

• 结构：Linear(13, 64) → Tanh → Linear(64, 64) → Tanh → Linear(64, 2) → Tanh；

• 输出：转向（[-1, 1]）、推力（[0, 1]）。

2.4 训练：进化策略（ES）

• 群体 32；每代对每个个体加高斯噪声（σ=0.06），确定性评估 2 个回合；

• 适应度 = 平均回报 + 2 × 平均存活步数；

• 按排名加权更新参数（OpenAI-ES 风格），学习率 0.05，共 180 代。

选 ES 而不是策略梯度的原因见 4.3：REINFORCE 版本不稳定，会收敛到"保守不动"或"自杀"。

2.5 奖励

- 每步存活：+0.02；
- 距离惩罚：12 条射线中，距离归一化值低于 0.35 的，按"越近罚越重"累加（权重 8×超出量）；
- 碰撞：-100，回合结束；
- 活满 400 步：+0.5。

三、结果

3.1 主结果

配置	平均存活步数	中位存活	被撞率
完整（冻结眼 + 冻结翅 + 演化脑）	**316.9**	400（跑满）	42.7%
无眼睛（只有速度）	68.0	66	100%

（每种配置评估 300 个回合；单种子训练。）

3.2 观察

1. **冻结的眼睛是决定性的**：有眼睛的个体学会了左右闪躲，平均活 317 步，接近一半回合能撑满 400 步上限；没有眼睛的个体只会盲飞，平均 68 步、100% 被撞。

2. **小脑可以很小**：可训练部分只有 13→64→64→2 的两层 MLP，约 5 千参数；学习只发生在这一小块里。

3. **冻结模块确实"可用但不可改"**：大脑只能学怎么读眼睛、怎么驱动翅膀，不能改射线或动力学；这和"先天回路 + 可塑决策"的结构一致。

3.3 一个反例（先做的版本）

在换成"躲避"任务之前，我们做过"追目标 + 避障"的版本：

配置	到达率	撞障碍	撞墙	超时
完整（有眼睛）	33%	8.7%	7%	51%
无眼睛	80.7%	19.3%	0%	0%

有眼睛反而更差：它看到障碍后变得保守，大量回合超时；没有眼睛的个体径直冲向目标，反而到达率高。

这个反例说明：**任务设计比算法更关键。** 在"追目标"任务里，眼睛提供了"危险的信号"，但没有提供"绕过去"的明确梯度；在"躲避"任务里，生存本身就是唯一目标，眼睛的信息才直接变成行为。

四、讨论

4.1 "冻结"的两种来源是等价的

本篇的眼睛和翅膀是固定算法（先天规则型），不是训练后冻结的网络。但对上层大脑来说，它们与"训练后冻结的网络"没有区别：参数不更新、行为固定、只能被使用。所以论文-45 的结论（冻结模块 + 可训练接口可以组合）在这里以另一种形态成立：**冻结组件 + 可训练的上层适配**。

4.2 演化与学习

ES 的更新规则（采样→按适应度加权→保留）本身就是"存活→参数保留→下一代"的演化模拟。这与之前的 RL 实验不同：RL 是个体在一生中学习；ES 是群体跨代演化。生物两者都有：先天回路（冻结）、一生学习（可塑）、代际遗传（演化）。

4.3 为什么用 ES

早期我们用 REINFORCE 训练策略，遇到两个问题：

- 单步回合时回报方差为 0，归一化产生 NaN；
- 更重要的是，策略梯度会学到两类退化解：
- **保守不动**：不动就不会靠近障碍、不会被罚，但也不前进；
- **自杀**：快速结束回合，避免持续的距离惩罚。

ES 用确定性评估和群体选择回避了这两个问题；再加上"死亡 -100 远大于累计惩罚"的设计，退化解被排除。

4.4 异构模块的换装

"冻结模块可以拼接"成立，但有条件：

- 同构/同分布：几乎直接可用（论文-45 中同维度 A、B 只需一个小总控）；
- 异构（换了传感器、执行器或表示）：上层需要重新适配，或者加一个对齐层再训练。

本篇的眼睛与翅膀是同一个人设计的固定算法，接口是"大脑的输入层"——它学习怎么读眼睛特征。如果换成训练后冻结的视觉网络，大脑需要重新训练或加对齐层。

五、局限

• 单种子训练；ES 本身有评估噪声（训练中无眼睛组的适应度曾到 800，但最终评测只有 68 步，说明有波动/过拟合训练随机种子）；

• 环境高度简化（二维、圆障碍、固定生成规则）；

• 冻结模块是固定算法，不是训练后冻结的网络；两种来源在本篇中只是概念上等价，没有做对照实验；

• 没有做多代繁殖/交叉、环境变化、多种子统计；

• 指标只有存活步数和被撞率，没有轨迹质量、能耗等。

六、结论

1. **冻结模块 + 可训练小脑**可以在最小规模上学会生存行为：有眼睛时平均存活 317 步，盲飞只有 68 步。

2. **冻结模块可以是固定算法，不必是训练过的网络**；对上层来说，"冻结"的含义是"不可改、只能使用"。

3. **任务设计决定行为质量**：同样的结构，在"追目标"任务里学会躺平或冲锋，在"躲避"任务里才学会左右闪躲。

4. **ES 比 REINFORCE 更稳**：群体选择天然过滤退化解；ES 也是"演化"这一层的直接模拟。

5. 与论文-45 的关系：两者是同一原理的两种形态——冻结组件 + 可训练的适配/决策层；拼什么、怎么拼，取决于异构程度和接口。

附：标注

• [**事实**] 第三节全部存活步数、被撞率、到达率（来自运行结果 JSON）。

• [**解释**] 第四节的机制分析。

• [**推测**] "如果换成训练后冻结的视觉网络，大脑需要重训"——未做对照实验。

• [**不声称**] 不声称这是数字生命的实现；不声称方法新颖；不声称结果可扩展到真实规模。

• 相邻工作：论文-45（冻结子模型拼接）、model stitching、进化策略（OpenAI-ES）。

第二十七篇 • 门：结构上的可塑接口

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24153246

论文-49 • 门：结构上的可塑接口

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 执行器工程（草稿）
>
> 日期：2026-11-12
>
> 定位：工程论文。汇总门的一系列实验，给出"门能做什么、不能做什么"的判断；带［推测］处为推演。

摘要

门（gate）最早是为省算力设计的：每层每 token 决定这一层算不算。但训练之后它变成了另一样东西：**连续缩放，重加权已有坐标**。

本篇把散落在工程笔记 01~05 里的门实验汇成一条线，回答三个问题：

```
① 门是什么：参与度控制（哪些层算、算多少、走哪条）
② 门能做什么：换任务、保旧、选择、组合、遗忘、生长
③ 门不能做什么：不能加新能力
```

核心判断：

```
· 门能调的，是模型已经压进去的能力
· 门的极限 = 已有能力的可及性
· 它不是"学"，是"取"
```

一、预备：给没看过前面的人

【我们在做什么】

- 大模型训练完，权重就固定了
- 想让它适应新任务，通常要重新训练（贵、会忘旧任务）
- 我们试的是另一条路：
  - 权重全部冻结，不动
  - 只加"门"：每层一个小的缩放参数
  - 只训练门（几万参数，几分钟）

⇒ 看这样能不能适应新任务、又不破坏旧能力

【PPL 是什么】

- PPL = 困惑度（perplexity）
- 衡量模型对一段文本"有多意外"
- 越低越好：
  - PPL 就相当于"平均有几个候选词在犹豫"
  - 降一半，说明模型对文本更熟了

【几个词】

- 冻结：权重不训练
- 门：每层一个缩放向量
  - h = h + g ⊙ (out − h)
  - g=1 等于原模型；调 g 就是调该层贡献
- 加层：在末尾新增可训练的层（学新东西）
- 旧门保底：旧任务用一套门（新层关闭），新任务用另一套
- 组合门：为"A+B 一起用"专门训的一个门
- 门库：每个任务一个门，用时选一个
- 共享门+偏移：一套共用门 + 每任务一点小修正

【实验规模】

- 玩具：6 层 GPT-2（莎翁/代码两种文本）
- 真模型：Qwen2.5 的 0.5B / 1.5B / 3B
  - 训练在 CPU 上

二、门是什么

【原始定义】

- 每层、每个 token 一个开/关决策
- 门开：这一层对该 token 计算并写回
- 门关：跳过，残差直通
- 目的：省算力（稀疏执行）

【两个面】

- 函数面：g = g(条件)
  - 算出来的开度，属于计算
- 参数面：g 的数值被保存
  - 训练后留在模型里，属于记忆

⇒ 同一个门，看哪面决定它是什么

【两级】

- 内容门：按 token 内容算（g=σ(W·h)）
  - 细粒度、动态
- 任务门：每任务一组缩放参数
  - 粗粒度、可切换

⇒ 本质相同：对"参与度"的控制
只是单位不同（token / 任务）

【实现形式】

- 缩放：h = h + g ⊙ (out − h)
  - g 可以是标量、向量、每 token 的函数
- 可训练、可冻结、可切换

三、门能做什么

2.1 换任务：冻结模型 + 门

【玩具 GPT-2（6 层）】

- 冻结底座（莎翁上训好）
- 只训门（768 参数）
- 新任务（代码）：
  - PPL 1386 → 30 左右
- 加层（6 层可训练）：
  - PPL → 4.27

⇒ 门能大幅适配，但有下限

【真模型 Qwen2.5】

模型	门参数	新领域 PPL	对照领域 PPL
0.5B（24 层，d=896）	21.5k	91.46 → 32.71	22.87 → 24.12

1.5B（28 层，d=1536）	43k	71.26 → 27.32	18.69 → 19.07
3B（36 层，d=2048）	73.7k	67.65 → 26.17	18.12 → 18.49

· 新领域 PPL 降 61~64%
· 模型越大：附带损伤越小（5.5% → 2%）
· 增益收窄（1.5B→3B：27.3→26.2）
⇒ 门适配在真模型上成立

2.2 保旧：旧门保底

· 旧任务门：旧层=1，新层=0
  · 旧任务 PPL 4.64，完全不变
· 新任务门：可学
  · 新任务 4.04
⇒ 两套门，各管各的
  不遗忘不靠训练技巧，靠"不动它"

2.3 选择：5 样本现场选门

· 给新任务 5 个带标签样本
· 每套门算一遍损失，选最小
· 结果：旧任务选旧门、新任务选新门，全对
⇒ 不需要人写描述
  5 个样本就够

2.4 组合：需要 A+B 一起用

【实验（段切换混合 / token 级混合）】

方案	段切换 PPL	token 级 PPL
旧门（只用底座）	77.26	270.14
新门（代码门）	14.29	65.10
拼门（底座=1 + 新层代码门）	17.11	70.28
重训组合门	**10.49**	**32.69**

· 组合任务，重训一个组合门最好
· 拼门不如重训（联合解要整体学）
· 组合门只 1536 参数

【加层对照】

```
· 加 2 层 + 门一起训（2000 步）：
  · 训练损失 1.18（很低）
  · 验证 PPL 309.21（过拟合）
· 组合门 2000 步：32.38（稳定）
⇒ 小数据下加层会过拟合
```

2.5 共享门 + 小偏移

```
· g_A = g_shared + δ_A; g_B = g_shared + δ_B
· 结果：day1 4.58 / day2 27.27
  · 接近各自专精（4.55 / 29.41）
· δ 很小（+0.142 / -0.126）
⇒ 一套底子 + 每任务一点方向修正
```

2.6 遗忘与回放

```
· 会话间只训门：
  · 交替任务，累积臂 ≈ 重置臂（门不沉淀）
· 加"会话前衰减"：被训练覆盖，无效
· 加"回放"：
  · 新/旧任务都保住（6.1~6.4 / 37~43）
  · 但单任务峰值下降
⇒ 遗忘不是把门衰减
  是决定"哪些经验值得反复用"
```

2.7 生长：卡住就长

```
· 固定 6 层 + 门：PPL 28.58（900 步）
· 卡住就加 2 层（8 层）：16.89
· 一开始就 8 层：7.32
⇒ 生长能涨，但同样容量下"提前给够"更好
  生长适合"算力分批到货/难度未知"
```

四、门不能做什么

```
· 不能加新能力
  · 玩具：门到 30，加层到 4.27
  · 真模型：门适配有下限
```

- 不能创造新坐标
  - 门只重加权已有结构
- 不能省算力（除非加硬约束）
  - 训练后门变成连续缩放
  - 不做稀疏惩罚/预算，它不会自己保持二值

五、门的极限 = 已有能力的可及性

【推演】

- 训练：把数据里的关系压进权重
  - 形成坐标、特征、路径
- 门：在这些已有结构上重新分配权重

⇒ 门的作用范围 ⊆ 模型已编码的能力

【诊断用法】

- 只训门 → 看能到哪（已有能力上限）
- 加层/微调 → 看能到哪（需要新结构）
- 差距 = 这个领域缺多少结构

⇒ 差距小：门/LoRA 够
差距大：加层或换模型

六、工程建议

- 单任务、可全量训练：门不必要
- 多任务共存：门库 + 现场选门
- 任务成族：共享门 + 小偏移
- 组合任务：重训组合门（别拼）
- 省算力：要硬约束（稀疏预算/二值门）
- 加层：数据够、门饱和时才上
- 遗忘控制：靠回放，不靠衰减

七、与 MoE、适配器、蒸馏的关系

- MoE：token 级路由到专家
  - 门控是它的连续版本
- 适配器/LoRA：加低秩旁路
  - 门更小、更"接口"

· 蒸馏：把"模型+门"内化进新模型
  · 门的适应 → 固化进权重 → 新模型
⇒ 门在"结构–适配–固化"链条的中间

八、边界

· 实验多为小模型（6 层 GPT-2、0.5B~3B Qwen）
· 领域选择单一（个人笔记 / 代码 / 莎翁）
· 只有 PPL，没有下游任务
· 没有和 LoRA/全量微调做同预算系统对照
· "门当诊断"是推论，未系统验证

九、结论

· 门 = 参与度控制：哪些层算、算多少、走哪条
· 函数面是计算，参数面是记忆
· 能换任务、保旧、选择、组合、遗忘、生长
· 不能加新能力：门是"取"，不是"学"
· 门的极限 = 已有能力的可及性
  · 可当诊断：门到哪、差多少
· 工程：门库 + 选门 + 组合门 + 硬约束
⇒ 门是结构上的可塑接口

一句话：**门不是学，是取；它把模型里已有的能力按任务重新加权——所以能用多低，正好量出模型里已经有多少。**

附：实验文件

· gate_task_experiment.py ~ gate_v15_fewshot_selection.py（玩具实验）
· gated6_selfselect.py / add6_only.py（加层与门）
· gated_mix.py / gated_mix2.py（组合门）
· gate_joint.py / gate_shared_offset.py（联合与共享偏移）
· gatelock_accum.py / gate_decay.py（累积与遗忘）
· grow_trigger.py（生长）
· qwen05/15/3b_gate_test.py（真模型适配）
· C:\DS\experiments\README.md（汇总）
· 相关：工程笔记 01~05；散论《关系与门》

第二十八篇 • 工程笔记 01：门控与模块化的失败、修正与判断（持续更新）

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 工程笔记（新板块第 01 篇）
>
> 日期：2026-11-03
>
> 定位：过程记录，不是结果论文。写我们怎么想、哪里错了、修正成什么、还剩什么没搞清。以后按 02、03…… 继续加。

一、这篇笔记是什么

正式论文只写"我们做成了什么"，工程笔记写"我们是怎么走到那一步的"。

它记录三类东西：

- **最初的设想**：我们以为门是什么、想用它做什么；
- **失败的实验**：哪些方向试过、怎么失败、失败给出什么信息；
- **形成的判断**：从失败和对照里沉淀下来的经验，以及哪些判断还只是初步的。

写它的原因很简单：失败里包含的信息，往往比成功的数字更有用；而且如果不写下来，过几个月就只剩结论，过程没了。

二、最初的设想

最早我们想的门不是"省算力"，而是**判定**：

```
· 在框架里，时间是算子序列：s_{t+1} = I(s_t)
· 判定 J 决定：这一步做什么、什么时候停
· 门控 = 判定的工程实现：
  · 门开 → 这一步算
  · 门关 → 这一步跳过
⇒ 门是"给每个 token 分配步数/时间"的东西
```

所以第一版的门很小：每层一个 `Linear(d, 1)`，`g = sigmoid(W·h)`，乘在该层的残差贡献上。它不决定输出什么字，只决定这一层对这个 token 算多少。

三、失败的实验

① 注意力子集化（跳过 token 不产生 K/V）

在已训练的门控模型上直接切换语义：PPL 12.033 → 12.855（+6.8%）。从零训练两次尝试都崩：350.99（活跃率塌到 8.3%）、393.71（容量没塌也崩）。

结论：在我们的门控路由上，"被跳过的 token 从注意力里消失"代价明显。但不推广为"子集化本身不可行"——MoD 原方法用独立路由器 + 容量路由，在更大规模验证过。

② 分支独立门控（注意力门、MLP 门分开）

从零训练 12000 步：PPL 14.484；联合门控 4000 步就到 12.033。分支拆分不是更好，而是更差。分支拆分评测还显示：MLP 压到 25% → PPL 558.95；注意力压到 25% → 69.45。

结论：MLP（权重承载的变换）与 K/V（记忆）是承重部分，Q 侧更新相对可省。

③ 预训练 3B/7B + LoRA 后训练

层压不动（80%~92%），PPL 反升（+18%~+85%），7B 还出现门控塌缩（PPL 1243）。

结论：这条只说明"预训练 + 轻量后训练 + 小数据"不行，不说明"大模型不能压"。要回答后者需要从零训练大模型，成本是主要障碍。

④ 追目标任务里"有眼睛反而不如盲飞"

同一套冻结眼 + 冻结翅膀 + 可训练大脑：

配置	到达率	撞障碍	撞墙	超时
有眼睛	33%	8.7%	7%	51%
无眼睛	80.7%	19.3%	0%	0%

有眼睛的个体看到障碍后变保守，大量超时；没眼睛的径直冲目标，反而到达率高。

结论：任务设计比算法更关键。眼睛提供"危险信号"，但不提供"绕过去"的梯度；换成"躲避"任务后，眼睛的信息才直接变成行为。

⑤ 近距离惩罚让策略学会"躺平/自杀"

在"追目标 + 避障"任务里加"离障碍越近罚越重"后：完整版到达率 0%、超时 99.7%（学会了原地不动）；另一版学会快速结束回合以躲避持续惩罚。

结论：惩罚设计要防止退化解；死亡代价必须远大于累计惩罚，且不能给"停下来"任何好处。

四、修正

从上面这些失败里，我们修正了几件事：

```
· 保留 K/V 的稀疏执行与稠密门控精确等价（12.032 vs 12.033）
  ⇒ 门控本身不伤质量；质量差异来自执行方式
· 软门是本体，硬跳是省算力的"硬化"
  ⇒ 训练用软门，部署再硬化
· 判断"能不能压"的关键变量是训练方式，不是参数量
  ⇒ 从零训练 1.2M~1.5B 都能用约一半层；预训练+LoRA 压不动
· 冻结模块 + 可训练接口是同一原理的多种形态
  ⇒ 论文-45 的拼接、论文-46 的数字蚊子都在这条线上
· 任务设计优先于算法选择
  ⇒ 同样的结构，换个任务就从"躺平"变成"会躲"
```

四之补、约束方式的差别：从 LAMBDA 到拉格朗日目标

还有一个容易被忽略的差别：**同一个门，被不同的约束训练，行为完全不同。**

最早那版（论文-38 风格）用的是一项目标正则：

```
loss = 语言建模损失 + LAMBDA × 门权重的平均值
```

它只是"鼓励门变小"，没有"平均只能开几层"的目标。结果是：门大量保持开着（开着能降损失，那点正则压不住），主要的收益是适配（PPL 大幅下降），稀疏性没有保证。

后面从零训练时换成了拉格朗日约束：

```
· λ 自适应调整
· 目标：平均开层数 = k（比如 6 层）
· 不达标就加大 λ，超标就减小
⇒ 门必须在"降损失"和"少开层"之间取舍
```

差别总结：

	最早的 LAMBDA	后面的拉格朗日目标
约束对象	门权重大小	平均开层数
是否可控	不可控（λ 固定，效果不确定）	可控（按目标调）
目的	让门别太大	真的压层数
结果	主要适配，稀疏性弱	稀疏、可测、可扫曲线

所以"门学到了什么"取决于被什么约束：没有目标约束时，它是软适配器；有目标约束时，它才是可调预算的稀疏开关。

五、今天的对照：sigmoid 门 vs 纯线性门

为了确认"门要不要压缩（sigmoid）"，我们做了一组最小对照：

```
· 冻结 GPT-2 small（不更新）
· 只训练 12 个门（每层 Linear(768→1)，约 9k 参数）
· 数据：莎士比亚 1MB，训练 600 步
```

结果：

组	验证 PPL
无门（冻结基线）	44.31
sigmoid 门	**24.59**
纯线性门（无 sigmoid）	27.48

门值分布：

```
· sigmoid 门：全部在 0~1，层间分化明显，稳定
· 纯线性门：出现负值（最低 -27.3）和极大值（最高 17.5）
  · 层 11 方差 2.5，训练不稳定
⇒ 无界放大/取负没有带来收益，反而更差
```

结论：门需要压缩到有界区间（sigmoid）；纯线性门不是"更自由"，而是"更不稳定"。

六、形成的判断（当前版本）

```
① 门是"每层一个、按 token 内容算开度"的开关
    · 不是每 token 一个门参数；参数按层共享，开度按 token 算
② 门的三重身份：
    · 时间/步数分配器（最初动机）
    · 稀疏开关（省算力）
    · 轻量适配器（冻结模型 + 9k 参数，PPL 44→25）
③ 软混合是本体，硬跳是硬化；不考虑算力时应停在软门
④ K/V 必须保留；MLP 是承重墙
⑤ 关键变量是训练方式，不是参数量
⑥ 数据越多，"能压的层"可能越少（初步观察，未定）
⑦ 冻结模块 + 可训练接口可以组合，但接口要对齐
```

⑧ 任务设计比算法选择更决定行为质量

七、还没搞清

· 数据量曲线：压缩比是收敛到渐近线，还是持续变难？
· 迭代收敛：冻结前端 + 可训练循环块，能否用迭代换精度？
· 模块跨代演化：先天回路本身怎么"演化出来"？
· 门作为解释：门模式能否稳定地解释"模型为什么这样答"？
· 异构模块接口：换传感器/执行器后，上层要重训多少？
· 大模型从零 + 门控：3B/7B 从零训练是否能压？成本是障碍

八、更新方式

以后每有什么值得记的过程、失败对照、判断修正，就在这里加一篇：

· 工程笔记 02：……
· 工程笔记 03：……

不追完整，只追"当时怎么想、后来怎么改"。这样这条工程线的过程不会丢。

> 一句话：正式论文写"结果"，工程笔记写"我们怎么从错的地方走到对的地方"。

第二十九篇 · 方向观察 01：加层、回放与蒸馏——大模型睡眠巩固（待复核）

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23927099
>
> 何淇 · 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 · 执行器工程 / 方向观察（内部编号第 47 篇）
>
> 日期：2026-11-04

> 状态：方向观察与最小实验——极小模型、字符级、单种子；只验证机制，不作方法宣称。

摘要

一个训练完成的模型，如何在不遗忘旧能力的前提下继续学新东西？本篇记录一组最小实验，并给出两个应用方向的判断。

基础是一个 1.21M 参数的字符级 6 层模型：day1 数据为莎士比亚，day2 为 Python 源码。主要观察：

1. **加层能学新能力，且比全参微调少遗忘**：全参微调 day2 时 day1 PPL 从 4.64 崩到 46.3；冻结基础加 6 层后 day1 为 18.2、day2 为 4.26；加层并回放 day1 后 day1 保到 4.83、day2 为 6.60。

2. **门有三个作用**：轻量适配（冻结模型只训门，PPL 44.31→24.59）、步骤分配（每 token 每层决定算不算）、模式切换（单模式回放时零和；双模式回放可两边都保）。

3. **极小回放可以接近全量回放**：100 条旧样本、10% 混合，day1 9.05、day2 5.02（对照：不回放 day1 18.2；全量回放 day1 4.78、day2 8.67）。

4. **蒸馏压缩可以打包**：教师（12 层 gated，已巩固）day1 6.96/day2 4.50，学生（8 层更宽、无门）day1 7.42/day2 2.18。

据此给出两个方向（都只到"可行"级别）：个人 AI 的睡眠巩固；大模型新语料的增量更新。并明确：实验是玩具规模，不声称优于现有做法。

一、问题

模型训练完、部署后，知识停在训练那一刻。要更新，有几条路：

- **外部记忆**：检索、上下文。便宜、无损，但不改变模型本身；
- **全参微调/继续训练**：便宜一些，但会灾难性遗忘（我们实测 day1 PPL 从 4.64 到 46.3）；
- **完全重训**：质量最好，但要全部旧数据 + 新数据，成本最高；
- **冻结旧模型 + 加层**：旧模型只做推理，新层学新东西。

本篇关心最后一条：加层能否承载新能力、如何防止干扰旧能力、如何把生长打包。

二、预备：模型、加层与门

2.1 基础模型

```
· 字符级语言模型：6 层 Transformer
· 宽度 d=128，4 个注意力头，MLP 隐层 512
· 参数量 1.21M
· 在 day1（莎士比亚）上从零训练到收敛
· 训练后冻结：参数不再更新
```

用这么小的模型，是为了让所有实验在 CPU 上几分钟跑完，把机制问题与规模问题分开看。

2.2"加层"是什么

```
· 基础模型 6 层，冻结
· 在它上面再接 6 层新的 Transformer
  · 新层随机初始化
  · 输入输出维度相同（128）
  · 共享冻结的嵌入层、位置编码、最终 LayerNorm 和输出头
⇒ 总模型 12 层：
  前 6 层 = 冻结的旧模型
  后 6 层 = 新加的可训练层
```

2.3"门"是什么

门是每层一个很小的模块，决定这一层对当前 token 起多大作用：

```
· 每层一个线性层：Linear(d → 1)，d=128
· p = sigmoid(W·h + b)，一个 0~1 的数（h 是该层输入）
· 这一层前向变成：
    h_out = h + p · (Block(h) − h)
  · p≈1：这一层完整计算
  · p≈0：这一层近似跳过
  · 中间：按比例混合
⇒ 门不产生输出，只控制"这一层算多少"
```

门的位置逐实验说明：

• **后 6 层门**：只给新加 6 层加门，前 6 层不加（等价 p≡1）；

• **12 层全加门**：前 6 层（冻结权重）和后 6 层都加门，前 6 层的门也可训练。

门初始化：使开率起始约 0.5~0.9（接近开）。

2.4 训练流程

```
阶段 1（day1）：训练基础 6 层（无门）
阶段 2（day2）：冻结基础，只训新 6 层（可带门）
阶段 3（巩固）：混合 day1/day2 训练（可只训门）
阶段 4（蒸馏）：用混合数据训练一个稠密学生
```

三、门的三个作用

3.1 轻量适配

```
· 冻结模型，只训练门（论文-38：12 个门约 9k 参数）
· GPT-2 small 冻结 + 12 个门：PPL 103.1 → 64.1
· 我们的小实验：44.31 → 24.59
⇒ 门像一个极小的适配器，把冻结模型的层贡献重新加权
· 但它不能学新表示，只能重新组合已有层
```

3.2 步骤分配

```
· 每个 token、每一层：算还是不算
· 从零训练时门开率会学出结构：
  · 第 0 层几乎全开
  · 中高层对部分 token 关闭
· 我们 1.5B 从零训练的模型：最后 9 层几乎全关
⇒ 门在分配"这个 token 走几步"
```

3.3 模式切换

```
· 不同数据/模式之间切换层的开合
· 单模式回放：零和
  · 只回放 day1：day1 恢复 4.72，day2 崩到 1415
· 双模式回放：两边都保
  · day1 6.96（从 26.70 恢复），day2 4.50
⇒ 门能做切换，但要"两种模式都见过"才不零和
```

四、最小实验

4.1 单任务上加 6 层

在 day1 上训练 6 层基础模型，然后加 6 层：

组	配置	验证 PPL
A	基础 6 层	4.34
B	冻结 6 + 后 6 层可训练（门只在后 6 层）	4.16
C	冻结 6 + 后 6 层可训练（12 层全加门）	4.17
D	冻结 6 + 后 6 层可训练（不加门）	4.20

观察：加层带来约 3% 提升；门与无门差别在噪声内；新层门开率只有 0.16~0.5，说明额外深度用处不大。

4.2 持续学习（day1 → day2）

组	做法	day1 PPL	day2 PPL
A	基础（只见过 day1）	4.64	1386.7
B	全参微调 day2	46.3	1.52
C	冻结 + 加 6 层（无门、无回放）	18.2	4.26
D	冻结 + 加 6 层 + 回放 day1（各 50%）	4.78	8.67
L	长期学（新层 + 12 层门，day2）	26.3	3.76
LR	长期 + 回放	4.83	6.60

观察：全参微调 day2 最好但 day1 崩；加层遗忘更轻；回放让 day1 基本保住、day2 略差。

4.3 门作为切换器

在 L（长期学完）基础上冻结所有层，只训门：

组	做法	day1 PPL	day2 PPL
REC	只训门 + 回放 day1	4.72	1415.6
D2	只训门 + 回放 day2	24.11	3.79
DUAL	只训门 + 双模式回放	6.96	4.50
DUAL6	门只在后 6 层的双模式回放	6.11	4.48

观察：单模式切换零和；双模式回放能让门同时保住两边；门放后 6 层与 12 层差别很小。

4.4 极小回放 vs 极小约束

组	做法	day1 PPL	day2 PPL
C	不回放	18.2	4.26
D	全量回放（50%）	4.78	8.67
E2	100 条旧样本、混合 10%	9.05	5.02
E3	100 条旧样本 KL 约束（权重 1.0）	4.70	29.74

观察：100 条样本就能显著缓解遗忘；极小回放和全量回放各有优劣（旧能力 vs 新能力）；KL 约束权重 1.0 太强。

4.5 蒸馏压缩

教师 = 12 层 gated（基础 + 6 新层，双模式回放巩固）：

模型	day1 PPL	day2 PPL	参数量
教师（12 层 gated）	6.96	4.50	~2.5M
学生 A（8 层，d=160，无门）	7.42	2.18	2.68M
学生 B（12 层，d=128，无门）	7.44	2.83	2.55M

观察：学生保留两边能力（day1 差约 6%、day2 更好），门被完全去掉。

五、两个方向

5.1 个人 AI 的睡眠巩固

- 每人一个"个人层"（新加层 + 门），共享底座
- 白天：上下文/记忆保存（短期、无损）
- 晚上：把当天语境训进个人层，只训个人层和门
  - 少量回放共享数据防遗忘
  - 定期蒸馏压缩个人层
- 好处：隔离、隐私（数据只进个人层）、可回滚
- 可行性：我们的加层+回放+蒸馏实验支持机制可行；
  真实规模未验证

5.2 大模型新语料的增量更新

- 旧模型冻结，只做推理
- 新语料到达 → 在其上训新层
- 可连续更新，不必全量重训
- 层积累后定期蒸馏打包

- 这是"全量重训"的增量替代，不是免费午餐
- 适用边界：
  - 领域扩展、同类型新语料：可行
  - 需要旧模型从未具备的低层特征（全新语言/模态）：不够，可能要改嵌入或重训底层
- 代价：前向变贵（多出的层）、蒸馏一次成本

两个方向都只到"可行"级别；我们的小实验只验证机制，不验证规模与真实收益。

六、与 Google sleep framework 的对照

Google 2026 年的睡眠框架（arXiv:2606.03979，*Language Models Need Sleep: Learning to Self-Modify and Consolidate Memories*）把运行分成清醒与睡眠两阶段：

- **Memory Consolidation**："Knowledge Seeding"——把较小自身的记忆向上蒸馏进更大的网络，在扩容同时保住知识；
- **Dreaming**：用 RL 生成合成数据课程，排练新知识、精炼旧能力。

	Google sleep	本篇
扩容方式	蒸馏进更大网络	冻结旧模型 + 加 6 层
防遗忘	向上蒸馏 + 回放	双模式回放（教门两种模式）
巩固信号	RL 生成合成数据	day1/day2 混合数据
切换机制	无显式门	门（单模式零和）

方向一致：都把"短期记忆 → 长期参数"当核心，都靠回放防遗忘。差异在机制。

七、方向判断与局限

判断（只在玩具规模上成立）

- 加层可以承载新能力，遗忘比全参微调轻
- 门是"细调旋钮"与"切换器"，不是能力开关
- 回放是关键；极小回放（100 条）就有明显效果
- 蒸馏可以把生长打包成固定大小、无门的模型
- "生长 → 巩固 → 打包"构成一个自洽循环

局限

· 极小模型（1.21M）、字符级、单种子
· day1/day2 分布差异极大（莎士比亚 vs 代码）
· 学生用硬标签混合数据训练，未用教师软标签或 RL 课程
· 没有在真实规模模型上验证
· "门放后 6 层略好"的差异在噪声内，不能当结论

结论

· 加层 + 回放 + 蒸馏是一条可行的持续学习循环
· 它的两个可能应用方向：个人 AI 的巩固、大模型的增量更新
· 两者都只到"可行"级别；真实价值需要真实规模验证

附：标注

• [**事实**] 第四、五节全部 PPL 数字（本地运行结果 JSON）。

• [**方向判断**] 第五节两个方向、第七节判断。

• [**不声称**] 不声称方法新颖；不声称可扩展到真实大模型；不声称优于全参微调/外部记忆。

• 相关：Google sleep framework [arXiv:2606.03979](https://arxiv.org/abs/2606.03979)；

[Google Research 博客](https://research.google/blog/the-sleep-framework-a-new-way-for-llms-to-retain-knowledge-in-continual-learning/)。

• 脚本：`continual_add.py`、`continual_time.py`、`continual_gate_dual.py`、`continual_gate_dual6.py`、`small_replay.py`、`distill_compress.py`、`gated_extend.py`、`gated_extend_nogate.py`；结果 JSON 同目录。

第三十篇 • 工程笔记 02：一个自学习的 LLM 模型——冻结、成长与切换

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24046399

——冻结、成长与切换

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 • 散论（草稿）
>
> 日期：2026-11-08
>
> 定位：观察与实验记录，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

一个权重冻结的模型，不是不能学，而是学习的部位换了地方：权重不动，门（gate）动、新层动。

这篇散论记录一组实验，回答三个问题：

它怎么知道现在该用哪套本领（切换）？它怎么长出新的本领（成长）？它怎么不把旧的弄丢（固化）？

结论先行：

- 加层：能学到新东西
- 加门：新任务学得动，旧任务不丢
- 门自己选：给几个样本，试一遍就知道用哪个

一、问题

- 全参数微调
  - 学新任务 → 旧任务忘光
- 完全冻结
  - 不遗忘，但也不会新东西

中间路线：冻结大部分，只改一小部分。这篇关心的是机制，不是某个具体架构。

实验规模：

- 模型：GPT-2 小模型（6 层，d=128，seq=128）
- day1：莎士比亚（先把底座训好）
- day2：Python 代码（不同分布）
- 指标：day1 PPL / day2 PPL

二、预备：模型、加层、门

2.1 模型与加层

- 底座：6 层，day1 上训好，之后冻结
- 加层：末尾加 6 层（共 12 层）
  - 新层零初始化（起点=旧模型）
  - 只训新层，或只训新层+门

2.2 门的三个作用

（沿用论文-47 的提法）

① 轻量适配
  - 对每层输出做缩放
  - 参数少，改的是"信息流权重"

② 步骤分配
  - 门=0 时该层被跳过
  - 决定"这次用几层、用哪几层"

③ 模式切换
  - 不同任务用不同门
  - 等于给同一个模型准备多套"用法"

本篇的 GPT-2 实验，三个作用都用上了：门缩放（适配）、门关掉新层（步骤分配）、旧门/新门两套（模式切换）。

三、实验一：只加层，能学新的，但旧的有损

- 底座冻结，加 6 层，只训新层
- 数据：day2 代码，不回放

指标	训练前	训练后
day1 PPL（旧）	4.64	**19.56**
day2 PPL（新）	1386.72	**4.27**

- 新任务：1386 → 4.27，学得很好
- 旧任务：4.64 → 19.56，明显退化

⇒ 加层能学新东西；但"学新的"和"保住旧的"是两件事

四、实验二：加门，学新的，不丢旧的

4.1 两套门

- 旧任务的门：旧层 = 1，新层 = 0
  - 新层被跳过（步骤分配）
  - 输出严格等于原模型
- 新任务的门：初始全 1，可学
- 训练：只训新 6 层 + 新门，day2，不回放

4.2 结果

评估	PPL
旧任务，用旧门	**4.64（和训练前一模一样）**
新任务，用新门	**4.04（1386 → 4.04）**
旧任务，用新门	22.35
新任务，用旧门	1386.72

学到的门：

- 旧层：0.97 / 0.97 / 0.99 / 0.81 / 0.63 / 0.49
- 新层：0.64 / 0.81 / 0.86 / 0.89 / 1.12 / 1.25

⇒ 新任务把部分旧层关小，把新层开大

4.3 这说明了什么

- 加层能学新东西：4.04 是证据
- 旧任务不丢：旧门把新层全关掉，函数严格不变
- 门同时干了三件事：
  - 适配（缩放）
  - 步骤分配（跳过新层）
  - 模式切换（两套门）

一个坑：第一版里新层门初始为 0，"零初始化 + 门 0"让梯度变成 0，新层学不动；把门初始改成 1 才正常。

五、实验三：门自己选

给几个带标签样本，比较两套门的损失，选小的：

```
· 旧任务：旧门 loss 1.33 < 新门 4.45 → 选旧门 ✓
· 新任务：新门 loss 4.07 < 旧门 6.56 → 选新门 ✓
⇒ 5 个样本就够，不需要人写描述
```

更早的合成任务实验里，只给输入 x 时路由会失败（准确率 0.46~0.50）；给了样本之后追上 oracle（0.942）。

```
· 人认出"这是数学题"，靠的是看结构
· 模型认出"该用哪套门"，靠的是试样本
⇒ 都是"自己识别"，不是别人告诉
```

六、合成：成长、固化、切换

```
① 成长：加新层（实验一/二）
② 固化：旧门保底，新层对旧任务关闭（实验二）
③ 切换：给样本，自己试哪套门（实验三）
```

对应到人：

```
· 肌肉记忆：训练完就冻结的回路
· 意图选回路：先有目标，再选回路
· 睡眠回放：把新旧拉平（前面单独做过）
· 蒸馏：把学成的内化进单一模型
  · 教师 12 层+门 → 学生 8 层/无门
  · day2 PPL：2.18 / 2.83（教师 4.50）
  · 代价：失去可加性
```

七、人的对照

```
· 冻结骨干：基础回路
· 门：当前任务的调质（可适配、可分配步骤、可切换模式）
· 新层：新学会的本领
· 冻结新层：肌肉记忆
· 5 个样本选门：看结构认类型
```

差别只在"意图"的来源：人靠目标和上下文，模型靠样本或描述。

八、边界

- 样本必须能区分任务
- 两套门之外，多任务会组合爆炸
- 玩具模型结论不能直接外推到大模型
- 加层的位置（前/中/后）在玩具模型上有影响，大模型上待验证

九、结论

- 加层：能学到新东西
- 加门：新任务学得动（4.04），旧任务不丢（4.64）
- 门自己选：5 个样本就够
- 三件事合起来：加维度 → 用门保底 → 按样本切换

一句话：**冻结不是停止学习，而是把学习搬到门和新层上；成长、固化、切换，三件事可以分开做，也可以合起来做。**

附：实验文件

· add6_only.py	只加层（day1 4.64→19.56 / day2 1386→4.27）
· gated6_selfselect.py	加层+门+自选门（旧 4.64 / 新 4.04）
· gate_v15_fewshot_selection.py	5 样本自己试出正确的门
· gate_v8_text_routing.py	描述选门
· gate_v4~v7_*.py	只给输入的路由失败记录
· sleep_interleave*.py	睡眠回放
· distill_compress.py	蒸馏
· README.md	汇总

第三十一篇 • 工程笔记 03：门的复用与组合

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24055548

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 工程笔记 03（草稿）

日期：2026-11-08

> 定位：实验记录，不是论文。数字都是本机实际跑的。

本节主张

上一篇（工程笔记 02）把"加层 + 门 + 现场选门"跑通了。这篇问下一步：**门能不能复用、能不能组合？**

三个实验：

```
① 门会不会累积（交替会话）
② 一个门能不能同时服务两个任务（联合训练）
③ 共享门 + 每任务小偏移，能不能接近专精
```

结论先行：

```
· 门不累积：交替会话，累积臂 ≈ 重置臂
· 联合训一个门：能用，但是折中（6.24 / 40.33）
· 共享门 + 小偏移：接近专精（4.58 / 27.27）
⇒ 组合能力 = 共享结构 + 少量特化，
  不是"多个门平均分"
```

一、设置

```
· 底座：6 层 GPT-2（d=128, seq=128）
  · 先在 day1（莎士比亚）上训好，全程冻结
· 门：每层一个 128 维缩放向量
  · h = h + g·(block(h) − h)
  · g 可学，参数量 6×128 = 768
· day1：莎士比亚；day2：Python 代码
· 指标：day1/day2 验证集 PPL
· CPU 上跑，每臂几百到一千六百步
```

二、实验一：门不累积

【问题】如果让门在多个会话里连续更新（不重置），它会不会把前面的任务"记住"？

【做法】

- 会话序列：S1 代码 → S2 莎翁 → S3 代码 → S4 莎翁
- 每会话 600 步，只训门
- 对照臂：
  A 累积：门接着上次状态继续训
  B 重置：每会话把门重置为 1

【结果】

会话	累积臂 day1/day2	重置臂 day1/day2
S1 代码	14.91 / 30.46	14.99 / 30.56
S2 莎翁	4.57 / 1266	4.56 / 1436
S3 代码	14.81 / 29.65	14.74 / 30.50
S4 莎翁	4.59 / 1263	4.57 / 1463

【解释】

- 累积臂 ≈ 重置臂（数字几乎一样）
- 门在两套配置之间来回切：
  - 代码：门均值约 0.78，std 0.76
  - 莎翁：门均值约 1.00，std 0.15
- 交替训练没有变好：
  - S3 的代码 PPL 没比 S1 低
  - S4 的莎翁 PPL 没比 S2 低

⇒ 门是临时配置，不会自己沉淀

注意：这个实验里"时间"被压掉了（会话之间没有间隔，每次几百步一把覆盖）。所以只能说明"这种训练方式下不沉淀"，不能说明门本身不能沉淀。

三、实验二：联合训一个门

【问题】单训 A、单训 B、A+B 联合训一个门，差别多大？

【做法】

- J：A+B 数据各半，训一个门，800 步
- SA：只训 A，800 步
- SB：只训 B，800 步

【结果】

门	day1（莎翁）	day2（代码）

J 联合 A+B	6.24	40.33
SA 只训 A	4.55	1430.5
SB 只训 B	15.92	29.41

【解释】

· 联合门两个任务都能用（6.24 / 40.33）
· 但和各自专精比是折中（4.55 / 29.41）
⇒ 一个门装不下两个任务的差异
· 门容量只有 768 参数

四、实验三：共享门 + 每任务小偏移

【问题】如果"大部分共享、每任务只加一点方向修正"，能不能接近专精？

【做法】

· g_A = g_shared + δ_A
· g_B = g_shared + δ_B
· δ 初始 0，g_shared 初始 1
· A/B 数据交替，各用自己的门，共 1600 步

【结果】

方案	day1	day2
联合训一个门	6.24	40.33
单训门（专精）	4.55	29.41
共享门 + 小偏移	**4.58**	**27.27**

· g_shared 均值 0.879
· δ_A 均值 +0.142，δ_B 均值 -0.126
⇒ 偏移很小，但足够把两个任务分开

【解释】

· 基础结构共享，每个任务只加一点方向性修正
· 效果几乎等于分开训（day2 甚至更好）
⇒ 这就是"A 能力和 B 能力的组合"的自然形态
· 比"联合训一个门"好得多

五、工程补偿：现场选门

上一篇的 5 样本现场选门，在这里也成立：

- 不指望门自己沉淀
- 每次新任务：给 k 个带标签样本
  - 对每个候选门算损失
  - 选最小的

⇒ 用"现场配置"替代"长期记忆"

- 成本：k 个样本 + k×门数 次前向
- 局限：只能选已有门；需要少量标签

六、边界

- 只有 6 层小模型、三组任务，结论不能直接外推
- 门容量很小（768 参数），联合门折中受此限制
- 实验压掉了"时间"，看不到慢漂移
- "共享 + 偏移"只试了一组数据配比

七、结论

① 门不累积（这种训练方式下）
② 一个门硬扛两个任务：折中
③ 共享门 + 小偏移：接近专精
④ 现场选门 = 不依赖积累的工程补偿

一句话：**组合能力不是"多个门平均"，而是"共享一套底子 + 每个任务一点方向偏移"；门不会自己沉淀，但可以现场重选。**

附：实验文件

- gatelock_accum.py　　门累积（交替会话，累积 vs 重置）
- gate_joint.py　　联合门 vs 单训门
- gate_shared_offset.py　　共享门 + 每任务小偏移
- gatelock_accum_results.json / gate_joint_results.json / gate_shared_offset_results.json
- 相关：工程笔记 02（加层 + 门 + 5 样本选门）；散论《关系与门》

第三十二篇 • 工程笔记 04：组合任务的门——重训组合门、拼门与加层

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24153264

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 工程笔记 04（草稿）

日期：2026-11-11

定位：实验记录，不是论文。数字都是本机实际跑的。

本节主张

工程笔记 02/03 讲了单任务的门：加层、旧门保底、共享门+偏移、现场选门。但真实任务常常是**A 和 B 的组合**：既需要 A 的规则，又需要 B 的规则。

这篇问：**组合任务，门够不够？还是要加层？**

三个实验：

```
· 段切换混合：文本里一段莎翁、一段代码
· token 级混合：每 4 个 token 换一次域（更严格）
· 加层对照：在已有 12 层上再加 2 层，和门一起训
```

结论先行：

```
· 组合任务下，重训一个"组合门"最好
· 拼门（底座门+新层门）不如重训门
· 小数据下加层会过拟合：训练损失 1.18，验证 PPL 309
⇒ 小数据优先"重训组合门"；数据够了再考虑加层
```

一、设置

```
· 底座：6 层 GPT-2（d=128, seq=128），先在 day1（莎士比亚）训好
```

- 新层：末尾加 6 层（零初始化）
- 门：每层一个 128 维缩放向量
  - h = h + g·(block(h) − h)
- A 能力 = 底座（莎翁）；B 能力 = 新层（代码）
- 训练：只训新层 + 门，day2 代码，不回放

混合数据：

- 段切换：一段莎翁、一段代码
- token 级：每 4 个 token 换一次域
  - 更严格：模型必须在同一个上下文里同时用两种统计

二、实验一：段切换混合

方案	混合验证 PPL
旧门（只用底座）	77.26
新门（代码训练得到）	14.29
拼门（底座=1 + 新层代码门）	17.11
重训组合门（混合数据）	**10.49**

- 拼门 = 把两套门直接拼起来：不如重训
- 重训组合门只用 12×128 = 1536 参数
  - 比新门低约 27%

⇒ 段切换任务：组合门够用

三、实验二：token 级混合（更严格）

方案	混合验证 PPL（500 步）
旧门	270.14
新门	65.10
拼门	70.28
重训组合门	**32.69**

- 即使要求同一上下文里同时用两种能力
  - 重训组合门仍最好（32.69）
  - 比新门好一倍（65.10）

· 门值（组合门）：
  · 旧层基本不动（1.01~1.08）
  · 新层调低（0.56~0.68）
⇒ 组合门几乎不改底座，只调新层

四、实验三：加层对照（2000 步，公平预算）

方案	混合验证 PPL（2000 步）	训练损失
重训组合门	**32.38**（500 步 32.69，已收敛）	3.76
加 2 层 + 门	**309.21**	1.18

· 加层的训练损失降到 1.18（很低）
· 但验证 PPL 309.21（很高）
⇒ 典型过拟合：把 400 段混合训练数据背下来了
· 组合门训练损失 3.76，验证 32.38
  · 500 步与 2000 步几乎一样
  ⇒ 已经收敛、稳定

五、解释

【为什么重训组合门好】

· 组合任务需要"联合解"
  · 不是两个独立解的拼接
· 拼门：两个门各自学成，交互没人管
· 重训门：直接在混合数据上学联合解
  · 容量小（1536 参数），逼它学结构而不是背细节
⇒ 和"资源有限逼出压缩"一致

【为什么小数据加层会崩】

· 参数多 + 数据少（400 段）
· 模型有余力记住训练集
· 验证集是没见过的混合段 → 崩
⇒ 不是"加层没用"
  是"数据不够时，加层先过拟合"

【门在这里的角色】

· 门不是"能力"，是"调度"

  - A 在底座、B 在新层时
  - 组合门负责把两者按比例调出来
- 组合门的参数只 1536，但能把 PPL 从 70 拉到 32

⇒ 结构（门）够用的时候，不需要新容量

六、工程含义

- 门库按需加"组合门"
  - 单任务门 + 组合门
  - 有 AB 数据 → 训一个 g_AB
  - 成本：千级参数、几分钟
- 加层的前提：
  - 数据足够（或加正则/回放）
  - 否则先过拟合
- 组合门可以当作"任务组合"的默认首选

七、边界

- 只有两个领域（莎翁/代码）、小模型
- 只有 400 段混合训练数据，容易过拟合
- 加层没做正则/回放对照，不能断言"加层无用"
- 段切换与 token 级混合只是两种组合形态

八、结论

- 组合任务：重训组合门 > 拼门 > 单任务门
- 小数据下加层会过拟合（训练 1.18 / 验证 309）
- 门是"调度"，参数小、泛化好

⇒ 组合能力优先用门；加层等数据够了再说

一句话：**A 和 B 要一起用的时候，先重训一个组合门；它便宜、稳定、泛化好；加层不是第一选择，除非数据够多。**

附：实验文件

```
· gated_mix.py      段切换混合（old/new/pin/combo）
· gated_mix2.py     token 级混合 + 加层对照（含 2000 步版本）
· gated_mix_results.json / gated_mix2_results_v2.json /
gated_mix2_results_v3.json
· 相关：工程笔记 02/03；论文-46（数字蚊子）
```

第三十三篇 • 工程笔记 05：门的极限——能调的，是已经压进去的能力

> 单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24153299
>
> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 工程笔记 05（草稿）
>
> 日期：2026-11-12
>
> 定位：实验记录，不是论文。数字都是本机实际跑的。

本节主张

门（gate）最早是当"开关"设计的：每层每 token 决定这一层算不算，目的是省算力。

但训练后它变成了别的东西：**连续缩放，重加权已有坐标**。它确实能大幅降低新领域的 PPL——但不是因为它学会了新东西，而是因为**模型里早就有那些能力，门只是把它们调出来**。

这篇用三个真模型（0.5B / 1.5B / 3B）验证这件事，并给一个推论：

```
· 门能加权的地方 = 模型已经压缩进去的能力
· 门适配的极限 = 模型里已有能力的可及性
⇒ 门可以当诊断工具：
  它到哪、与"加层/微调"差多少
  = 这个领域的能力，模型里已经有多少
```

一、设置

- 底座：Qwen2.5-0.5B / 1.5B / 3B（PyTorch，fp32，CPU）
- 全部权重冻结
- 门：每层一个 d_model 维缩放向量
  - h = h + g ⊙ (out − h)
  - 参数量：21.5k / 43k / 73.7k
- 训练：只训门
- 新领域 A：个人笔记（交接-21.md，中文，风格特殊）
  对照领域 B：Python 代码
- 指标：验证集 PPL（训练前 vs 训练后）

二、结果

模型	A 笔记（前→后）	B 代码（前→后）	附带损伤
0.5B（24 层，d=896）	91.46 → **32.71**	22.87 → 24.12	+5.5%
1.5B（28 层，d=1536）	71.26 → **27.32**	18.69 → 19.07	+2.0%
3B（36 层，d=2048）	67.65 → **26.17**	18.12 → 18.49	+2.0%

- 新领域 PPL 降 61~64%
- 模型越大：
  - 基线越低
  - 适配后绝对 PPL 越低
  - 附带损伤越小（5.5% → 2%）
- 但增益在收窄：1.5B→3B 只从 27.3 到 26.2

⇒ 门有效，但有天花板

训练成本（CPU，fp32）：

- 0.5B：300 步约 3 分钟
- 1.5B：250 步约 7.4 分钟
- 3B：200 步约 12.4 分钟

三、门到底在做什么

【事实】

- 门初始 = 1：等于原模型
- 训练后：mean 0.99~1.00，std 0.12~0.18
  - 平均没大改，但层与层之间有差异
- 效果：PPL 大降

【解释】

```
· 门不是"开关"，是"缩放"
· 缩放改变的是：
  · 每层残差贡献的权重
  · 也就是坐标方向的强度
· 训练数据告诉它：
  · 对目标领域，哪些方向该放大、哪些该缩小
⇒ 门在"重加权已有坐标"
  不是"学新坐标"
```

【我们本来的意图】

```
· 每 token 决定：这一层走不走
· 目的是省算力
· 预期不改变结果
```

【实际发生的】

```
· 连续缩放 + 可训练
· 优化器自然发现：调权重能降损失
· 于是门被拿去适配，而不是省算力
⇒ 有可调参数，优化就会用它降损失
  除非额外约束（稀疏/预算/二值）
```

四、所以：门能调的，是"已经压进去的能力"

【推演】

```
· 训练：把数据里的关系压进权重
  · 形成坐标、特征、路径
· 门：在这些已有结构上重新分配权重
⇒ 门的作用范围 ⊆ 模型已编码的能力
```

【推论】

```
· 门有效 = 目标任务的关系，模型里已经有
· 门饱和 = 目标关系不在里面
  · 要加层/新结构
⇒ 门的极限，测的是"已有能力的可及性"
```

【佐证：玩具 GPT-2 实验】

- 冻结 6 层 + 门：代码 PPL 1386 → 30
- 再加 6 层可训练：1386 → 4.27
- 门只能到 30，加层能到 4.27

⇒ 门够不到的，是"新坐标"

五、门可以当诊断工具

- 对某个领域：
  - 只训门 → 看能到哪（已有能力的上限）
  - 加层/微调 → 看能到哪（需要多少新结构）
- 两者差距 = 这个领域缺多少结构

⇒ 用法：
  - 差距小：门/LoRA 够，别加层
  - 差距大：加层，或换模型

【注意】

- 这是"可及性"诊断，不是"能力"诊断
  - 门到得低 ≠ 模型不会
  - 只是取不出来
- 也不能推出"模型理解了这个领域"

六、工程含义

- 门库/现场选门：
  - 便宜、可切换、副作用小
- 加层：
  - 数据够、门饱和时才上
- 省算力：
  - 需要硬约束（稀疏预算/二值门）
  - 否则门会变成适配器
- 模型越大，门适配越划算：
  - 副作用小、绝对效果好
  - 但增益收窄

七、边界

- 只有三个小模型（0.5B/1.5B/3B），没有 7B 以上

- 只有一个新领域（个人笔记），结论可能依赖文本类型
- 只有 PPL 指标，没有下游任务
- 没有和 LoRA/全量微调做同预算对照
- fp32 CPU，速度和显存无关结论
- 附带损伤只测了一个对照领域

八、结论

- 冻结模型 + 门可以大幅适配新领域（PPL 降 61~64%）
- 但门做的是"重加权已有坐标"，不是学新东西
- 门能调的，是模型已经压进去的能力
- 因此门的极限 = 已有能力的可及性
  - 可以当诊断：门到哪、差多少 = 缺多少结构
- 模型越大，门适配越划算，但增益收窄

一句话：**门不是学，是取；它能取出来的，只有已经压进去的东西——所以门的极限，正好可以用来量"模型里已经有多少"。**

附：实验文件

- qwen05_gate_test.py / qwen15_gate_test.py / qwen3b_gate_test.py
- qwen05_gate_results.json / qwen15_gate_results.json / qwen3b_gate_results.json
- 模型：C:\DS\models\qwen25-05b-hf、qwen25-15b-hf、qwen25-3b-hf
- 相关：工程笔记 02/03/04；论文-48（结构、压缩与维持）
