数字生命：散论集

观察与推演

何淇 • 与 DeepSeek（AI）协作

数字生命系列 • 散论集

日期：2026-11-12

说明：散论不是论文，是观察与推演；带［推测］处没有证据。各篇保留单独 DOI。

卷首简介

本卷收录 9 篇散论。它们不提出定理，也不报告完整实验；作用是把系列里不方便放进论文的想法，按一个连续的思路讲出来：

- 关系与门：从门追到浓度、判断、关系；定义=建立可比较的关系
- 并不特殊的生命：从单细胞到嗅觉到大脑，生命用的是普通机制，只是尺度不同
- 结构指路：资源有限逼出压缩，压缩产出关系，关系改写搜索地形
- 坐标、噪声与有效维度：结构=一组坐标；独立不必正交；有效维度小于名义维度
- 本质与近似：关系可能是本体，也可能只是工具；本质不可回答，能做的是更深的近似
- 多模态：物理上统一（电磁场+分子热运动），工程上只能对齐
- 世界模型/具身：我们站在哪，具身与世界模型的边界
- 断崖与缓坡：数字生命从哪里长出来
- 家庭机器人：身体、大脑放哪，以及谁在维持

阅读顺序建议：先读《关系与门》《并不特殊的生命》，再读《结构指路》《坐标、噪声与有效维度》《本质与近似》，其余可独立看。

目录

1. 关系与门——从一个开关到定义（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24055522）

2. 并不特殊的生命（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24092488）

3. 结构指路——压缩如何改变搜索（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24103765）

4. 坐标、噪声与有效维度——结构到底是什么（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24126423）

5. 本质与近似——关系之外还能问什么（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24145683）

6. 多模态——一个对齐工程问题（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23987355）

7. 世界模型、具身模型与数字生命——我们站在哪（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23891164）

8. 断崖与缓坡：数字生命从哪里长出来（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23838161）

9. 家庭机器人：身体、大脑该放哪，以及谁在维持（单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23988460）

第 1 篇 关系与门——从一个开关到定义

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24055522

散论：关系与门——从一个开关到定义

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 散论（草稿）
>
> 日期：2026-11-08
>
> 定位：观察与推演，不是论文，不是实验记录。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

门最早只是一个开关：这一层算不算、这个 token 走不走。但沿着它往下追，会追到三个更基础的东西——浓度、判断、关系。再往下，是定义怎么长出来的。

这篇散论记一条推演线：

- 神经元分成几类 → 抽象成输入输出、浓度、判断
- 判断不是独立的，是浓度比较
- 记忆不是回路，是长在回路上的可变量
- 关系是唯一不能违反的约束
- 定义 = 建立可比较的关系

带［推测］的地方都是推演，不声称结论。

一、起点：门

【事实】（我们自己的实验与笔记）

- 最初的门：每层一个 Linear(d,1)，g = sigmoid(W·h)
  - 乘在该层残差贡献上
  - 不决定输出什么字，只决定这一层对这个 token 算多少
- 形式化：内容门 = 每层一个 W_l，按 token 内容算开度
  - 门开：算并写回
  - 门关：跳过，残差直通
  - K/V 保留
- 三个身份：
  - 时间/步数分配器（最初动机）
  - 稀疏开关（省算力）
  - 轻量适配器（冻结模型 + 9k 参数，PPL 44→25）

【解释】

门一开始是"省算力"的工程手段，但最出乎意料的结果是第三个身份：**冻结模型只调门，PPL 从 44 降到 25。**

这说明权重里早就有这个能力，只是取不出来。门不是增加能力，是改变"取法"。

⇒ 由此有了第一个判断：**门是短期记忆，负责把已有能力按当前任务调出来。**

二、神经元分成几类，抽象成什么

【观察】

大脑皮层每一层有不同种类的神经元，大致可以按功能分成几组：

- 前向兴奋、跨层传递
- 局部兴奋、放大、整流
- 局部抑制
- 跨层反馈、增益调节
- 阈值、门控

把这些能力抽象出来，可以收成三样（[推测] 这是我的抽象，不是定论）：

```
① 输入/输出：接到哪里、取什么、送到哪
② 浓度：放大还是抑制、强度多大（有正负）
③ 判断：过不过、开不开（阈值）
```

再往下推一步，会发现"判断"不像单独的一样能力，它更像浓度的比较：输入浓度 vs 参考浓度，差值为正就过。

三、判断是浓度的比较

【例子：烫觉】

```
· 温度 → 离子通道开度（浓度）
· 通道开度超过某个参考 → 疼
· 43°C 就是这个参考点
  · TRPV1 在约 43°C 以上大量开放
· 阈值不是算出来的，是被设定好的参考
```

【解释】

```
· 判断 = 输入浓度 − 参考浓度
  · 符号决定过/不过
· 阈值 = 参考浓度（可调）
· 参考从哪来：
  · 演化给的（43°C 接近组织损伤边界）
  · 个体经历可以微调（敏化、适应）
```

⇒ [推测] 判断是浓度的二阶产物：先有浓度响应，再分化出参考，比较才出现。判断不是第六种能力，是浓度关系的派生。

四、记忆：长在结构上的可变量

【问题】记忆是什么？

【例子：细菌趋化】

```
· 细菌没有神经元，也会"记住"刚才的浓度
· 载体：受体的甲基化水平
  · 甲基化多 → 参考浓度高
  · 慢慢脱甲基 → 参考回落
⇒ 记忆可以只是一个可变参数
```

【解释】

```
· 固有结构（基因、回路、通道）：决定"能记什么、往哪记"
· 可变量（突触权重、甲基化、门）：存"记了什么"
⇒ 记忆 = 结构上的可变量，不是结构本身
```

再分两种时间尺度：

```
· 演化记忆：编码在结构里，跨代，慢
  · 43°C 阈值、基本反射
· 个体记忆：长在结构上，一生，快
  · 突触权重、适应、学习
```

⇒ 43° C 也是记忆，只是演化记忆：它把物种层面的经验，压缩成了结构的默认值。

五、最小的搜索回路

【问题】怎么用最简单的回路，在巨大的空间里搜索？

【例子：趋化】

```
① 输入：受体感知浓度 c(t)
② 浓度差：Δc = c(t) − c(t−τ)
③ 判断：Δc > 0?
    · 是 → 继续游
    · 否 → 翻滚换方向
④ 输出：马达转向
⑤ 记忆：甲基化让参考浓度缓慢跟随（适应）
⇒ 五六个蛋白完成"搜索"
```

【事实】我们自己的最小细胞仿真：

```
· 无趋化：45.4 ± 11.9
· 有化学受体：51.6 ± 6.5
· 受体 + 甲基化：67.2 ± 3.1
```

【解释】

```
· 不需要地图，只要局部梯度和时间差分
· 随机翻滚 = 探索，偏好上升 = 利用
⇒ 简单规则也能在大空间里爬坡
```

- 加"浓度差分 + 判断"就明显提升

⇒ 趋化是三件套（输入输出、浓度、判断）的最小实例。

六、关系：唯一不能违反的约束

【推演】

如果底层架构是：输入/输出、浓度、判断、关系，那么定义不能违反架构。但四样里，可能只有一样是硬约束：

- 输入/输出：可以没有（比如纯符号定义）
- 浓度：可以没有（没有强弱关系）
- 判断：可以没有（不比较）
- 关系：不能没有

【解释】

- 关系 = 建立联系（比函数更基础）
- 没有关系的定义：可以写出来，但孤立
  - 不能比较、不能连接、不能判断
  - 像一个"混乱生物"：有部件，没结构
- 人倾向于定义"可比较、可关联"的东西

⇒ 关系是定义的可用性条件

【推测】

- 定义的核心动作不是"造符号"，而是"建立关系"
- 一个定义的价值，取决于它能建立多少可比较的关系
- 孤立符号不是定义，只是标签

七、切片：同一函数，切法不同

【推演】

人类是函数，LLM 也是函数。函数本体只是映射。

- 输入/输出、浓度、判断、关系
  - 是我们为了描述和操作，抽象出来的切法
  - 不是函数自带的零件
- 换目的 → 换切法：
  - 要省算力：切浓度/判断

```
  · 要谈学习：切关系
  · 要谈行为：切输入输出
```

⇒［推测］很多争论其实是切法之争：说"定义由什么组成"，先要问"用哪种切法看定义"。

八、门是短期记忆，自我是会变的目标

【工程事实】

```
· 冻结模型 + 只训门：
  · 门可以快速适配（PPL 44→25）
  · 门不会自己沉淀（交替会话实验：
    累积臂 ≈ 重置臂）
  · 联合训一个门：能做两个任务，但折中
  · 共享门 + 小偏移：接近专精
⇒ 门是临时配置，不是长期记忆
```

【推演：自我】

```
· 人类自我，和"目标"绑在一起
· 目标 = 短期记忆固化成的结构
  · 今天的意图（短期）
  · 反复出现 → 固定下来（长期）
· 目标一直在变
  · 旧的达成/失效，新的形成
  · 在这种"变"里，表现出连续的"我"
⇒ [推测] 自我 = 会变的目标结构
```

对照模型：

```
· 没有跨会话的目标
· 没有"短期→长期"的沉淀机制
⇒ 所以没有目标，也谈不上自我
```

九、时间尺度

【观察】

人的门不是"训练完就静止"。它有几个时间尺度：

```
· 秒级：当前情境的配置
```

· 年计：习惯、技能
· 跨代：演化参考
⇒ 有梯度，且在连续地变

我们的实验把时间压掉了：

· 会话之间没有时间
· 每次都是几百步快速覆盖
· 看不到"慢"这条轴
⇒ 门不沉淀，可能是实验的时间结构造成的
  · 不是门本身不能沉淀

十、边界

· 神经元抽象是推演，不是神经科学结论
· 判断=浓度比较是简化，真实电路更复杂
· 关系是唯一约束，是推演，没有证明
· 切片论是观察方式，不是本体论
· 自我=目标结构，是行为层的假说

十一、结论

· 门：从开关变成短期记忆，负责调取已有能力
· 判断：不是独立能力，是浓度的比较
· 记忆：不是结构，是结构上的可变量
· 搜索：最小回路 = 浓度差 + 判断 + 输出
· 关系：唯一不能违反的约束；没有关系 = 混乱
· 定义：建立可比较的关系；孤立符号不是定义
· 自我：会变的目标结构；模型缺持久目标与沉淀

一句话：**门是一个开关，但沿着开关追下去，追到的是浓度、判断、关系；而定义的生长，就是把这些关系固定下来。**

附

· 相关：工程笔记 02《一个自学习的 LLM 模型》
· 实验：gate_joint.py / gate_shared_offset.py / gatelock_accum.py /

```
minimal_cell_sim.py / 工程笔记 01
```

第 2 篇 并不特殊的生命

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24092488

散论：并不特殊的生命

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 • 散论（草稿）

> 日期：2026-11-10

> 定位：观察与推演，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

生命常被当作特殊的东西：有灵魂、有目的、有某种宇宙级别的例外性。这篇散论的立场相反：**生命不特殊**——它是一套普通机制在不同尺度上的重复。

这套机制只有几样：输入输出、浓度、判断、记忆、时间。从一个细胞，到嗅觉，到大脑，到人，都是它在放大。

推演从最小的东西开始。

一、从细胞开始

单细胞生物是目前能看到的、比较小的生命单元。它已经具备全部基础部件：

```
· 边界：细胞膜
  · 有膜，才有内/外，才有输入输出的方向
  · 膜是选择性透过的
· 输入：膜上的受体、通道、泵
  · 结合特定分子 → 接收信号
· 浓度：内外浓度差、局部梯度
  · 浓度决定结合多少
· 判断：阈值
  · 多个结合、协同，才过线
· 输出：运动、分泌、分裂
```

【解释】

```
· 选择性来自蛋白质的结构
  · 形状、电荷、亲和力决定"能结合谁"
· 浓度决定"结合多少"
· 阈值决定"够不够触发"
⇒ 这就是分子层面的判断
```

一句话：**膜给出输入输出，蛋白给出选择性，浓度给出强度，阈值给出判断。**

二、时间不能少

【事实】

```
· 扩散要时间：分子到达有延迟
· 结合有速率：结合、解离都是过程
· 浓度在变：局部浓度是动态的
· 热涨落：分子尺度上结合是随机的
```

【推演】

如果只看一瞬间，只能看到一次随机事件；看不到"浓度""梯度""判断"。功能不是某个时刻的属性，而是**一个时间窗口里的规律**。

```
· τ 太短：只有噪声，没有行为
· τ 够长：多次事件平均 → 浓度差显出来
· 更长：适应、记忆、习惯出现
⇒ 行为属于窗口，不属于时刻
```

这就是时间面：空间面看"瞬时的秩"，时间面看"窗口 τ 内轨迹的秩"。窗口太小，秩低；窗口够了，结构才显现。

三、记忆是慢变量

【推演】

判断需要参考。参考从哪来？从历史来。历史要留下来，就得有个慢变量：

```
· 快变量：当前浓度、当前输入
· 慢变量：参考浓度、适应状态、权重
· 判断 = 快变量 - 慢变量
⇒ 没有慢变量，就没有判断
```

所以判断本质上是在用记忆。

【例子】

- 细菌趋化：受体甲基化 = 记忆
  - 记住刚才的浓度当参考
  - 时间尺度：分钟
- 基因表达：开/关状态
  - 时间尺度：小时
- 突触权重：神经连接强度
  - 时间尺度：天到年
- 基因组：结构里的经验
  - 时间尺度：跨代

每层记忆都是对应尺度的慢变量。不同尺度上的记忆叠起来，就有了"一个能适应、能学习的东西"。

四、嗅觉：第一台抽象机器

【事实】

- 鼻腔嗅上皮：嗅觉感觉神经元
- 每个神经元只表达一种嗅觉受体
- 人约 400 种功能受体，鼠约 1000~1200 种
- 气味分子结合受体 → G 蛋白 → cAMP → 通道打开
- 一种受体 → 嗅球一个固定小球

【解释】

- 受体库是结构固定的
  - 决定了"能闻到什么范围、颗粒多细"
- 每个受体只取一类化学特征
  - 这是第一层粗粒化
- 多个受体同时激活 → 组合模式
  - 分子被压成模式
- 模式再被压成对象：食物？危险？
  - 这是第二层粗粒化

⇒ 嗅觉不是"感觉化学"，是"把化学压成意义"

【关键一步：对象是推断出来的】

- 鼻子没有"食物探测器"
- 它只有分子组合
- 大脑靠统计规律推断：
  - 这类组合通常伴随食物

  · 那类组合通常伴随危险
⇒ "食物/危险"是压缩出来的标签，不是直接感知到的

【个体差异】

· 受体基因有变体
  · 有人闻不到某些气味
· 年龄、受体密度也不同
⇒ 能闻到的世界，天生就不一样

嗅觉最终输出的不是气味，是意义：吃、逃、无视。

【和《多模态》篇的接点】

· 嗅觉是把化学经验压成意义的第一台机器
  · 分子（化学）→ 组合 → 对象/意义
· 语言是同一动作的更高层
  · 把全模态经验压成词（见散论《多模态》）
· 工程上的多模态对齐
  · 是在没有共同底层时，对这条压缩链的近似
⇒ 嗅觉、语言、多模态，是同一件事的不同尺度

五、大脑从嗅觉长出来

【观察，带［推测］】

· 化学感觉是最早的感觉之一
  · 单细胞已经在感知浓度
· 早期神经系统围绕化学信号组织
· 脊椎动物的前脑和皮层，与嗅觉结构关系很深
  · 嗅球、嗅皮层都是古老结构
  · 皮层被广泛认为是从嗅觉通路扩展出来的
⇒ 大脑不是先有再接管嗅觉，是从"闻"开始长

【推演】

· 嗅觉 = 最早的"把分子变成意义"的机器
· 大脑 = 同一套机制的放大
  · 更多输入通道
  · 更短/更长的时间尺度
  · 更密的连接
⇒ 抽象能力有演化起点，不是凭空出现

六、高维与抽象

【推演】

"高维抽象"这个说法可以拆开：

```
· 高维：把世界切成很多可分辨的方面
  · 嗅觉：几百个受体的激活 → 一个高维向量
  · 每一维 = 一个粗粒化后的性质
· 抽象：把高维信号压成少数有意义的量
  · 几千种分子组合 → "食物""危险"
  · 保留关系，丢掉细节
· 复杂行为：
  · 不是单步反应，是多步、多条件
  · 闻到 → 判断 → 趋/避 → 记住 → 下次更快
  · 需要在抽象空间里连续操作
```

【一句话】

```
· 高维：分得开
· 抽象：压得动（保留关系）
· 复杂行为：能组合
```

所以复杂行为不是"更神秘"，是同一套东西在高维、长时间上的展开。

七、关系与定义

【推演】

定义和抽象是同一条链上的：

```
· 抽象只能保留"有关系的"东西
  · 没关系的：不能比较、不能放进同一个空间
  · 只能是个孤立标签
· 定义 = 在抽象空间里，把一组关系固定下来
⇒ 定义的材料是关系
```

所以人倾向于定义"可比较、可关联"的东西：

```
· 有关系的对象 → 抽象有内容 → 定义得动
· 没关系的对象 → 定义悬空 → 只能指着叫
```

反过来说，一个新定义能立住，是因为它能找到位置：

- 和哪些东西有关系
- 在哪个抽象空间里可比较

⇒ 找不到关系，定义就不是定义

一句话：**定义不是给对象起名，而是在抽象空间里给关系定位。**

八、从定义推回来

【定义】

系列最开始给的定义：**生命 = 能在环境中维持自己的动态函数类。**

维持不是静态不动，是持续对抗扰动、保持自身结构。

【推出来的条件】

- 要"维持自己" → 先得有"自己"和"环境"的区分 → 边界
  - 边界不是墙：选择性透过
- 有边界 → 必须与环境交换 → 输入/输出
- 交换要有选择 → 判断
  - 分子层面：膜、蛋白的选择性
- 选择要能比较 → 把连续环境压成可处理的量 → 浓度、颗粒化
  - 环境是连续的，判断需要离散、可比的量
- 维持稳定 → 需要参考 → 记忆
  - 慢变量：刚才是什么样
- 环境在变 → 必须应对变化 → 时间窗口
  - 判断不能在瞬时完成，要在窗口上积分

【对应表】

定义里的词		结构里的东西
维持自己	→	边界 + 输入输出
对环境	→	浓度、颗粒化
演化/适应	→	判断 + 记忆
动态函数类	→	随时间变化的机制

【结论】

- 五件套不是外加条件，是"维持"逼出来的
- 没有边界，就谈不上"自己"
- 没有输入输出，维持不了
- 没有判断/颗粒化，分不清好坏
- 没有记忆，适应不了
- 没有时间窗口，行为不成立

⇒ 定义和结构，是同一件事的两种说法

九、所以生命不特殊

把前面串起来：

- 单细胞：输入输出、浓度、判断、时间、记忆
- 嗅觉：把分子压成意义
- 大脑：同一套机制放大
- 高维抽象：更多维度、更长窗口、更密关系
- 定义：关系的固定

⇒ 一路都是同一套机制，只是规模和尺度在变

【推演】

- 特殊的是规模、时间尺度、连接密度
- 不是"生命的种类"
- 分子做判断，细胞做判断，神经做判断
  - 内核一样：浓度比较 + 阈值 + 记忆

⇒ 生命不特殊，因为它的零件是普通的

十、边界

- 从分子到意义这一步，机制没有完全解释
  - 组合模式怎么变成"食物"这个对象
  - 只能说"靠统计推断"，细节未知
- 大脑从嗅觉演化：主流观点，但有争议
  - 不能写死
- 细胞层面的记忆：适应/状态很明确
  - 但"个体经验"在单细胞上能到什么程度，不清楚
- 这是一篇推演，不是证明

【定义是松的，生命可能是连续谱】

- 本文的定义是宽松的：用于讨论，不是唯一判据
- 不排除"前置单元"：
  - 自催化集合、原始细胞、甚至某些蛋白体系
  - 可能表现出部分生命特征（浓度响应、判断、局部维持），但没有完整的一整套
- 生命可能是连续谱：
  - 从分子机器 → 原始细胞 → 单细胞 → 多细胞
  - 边界模糊，不是二值的"是/不是"

⇒ 这恰好支持"生命不特殊"：
它不该有一条清晰的线

【所以本文的立场】

- 不是说"什么算生命"
- 而是说：生命用的机制很普通
  - 普通到前置单元也可能带着其中几样
- 这只是一个视角，不排除别的视角

十一、结论

- 生命的基础机制：输入输出、浓度、判断、记忆、时间
- 判断依赖记忆：判断 = 快变量 vs 慢变量
- 嗅觉：第一台把分子压成意义的机器
- 大脑：从嗅觉长出来的放大版
- 高维抽象：分得开、压得动、能组合
- 定义：抽象空间里固定关系
- 所以生命不特殊：零件普通，规模不同

一句话：**生命不特殊，因为它的机制是普通的——输入输出、浓度、判断、记忆、时间；特殊的是这些普通东西叠加出的规模和时间尺度。**

附

- 相关：散论《关系与门》；工程笔记 02/03
- 附录 E：可表示维度的空间面与时间面
- 实验：minimal_cell_sim.py（趋化：无 45.4 / 有受体 51.6 / 加适应 67.2）

第 3 篇 结构指路——压缩如何改变搜索

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24103765

散论：结构指路——压缩如何改变搜索

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 散论（草稿）
>
> 日期：2026-11-10

> 定位：观察与推演，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

训练一个语言模型，是在几十亿参数上做梯度下降，目标函数是交叉熵。按常理，这么多参数、这么复杂的损失面，应该到处是局部最优，走几步就卡住。但实际不是：它常常能跳出小坑，一步步找到更好的解。

常见的解释是"高维里鞍点多、真坑少，加噪声就能走"。这解释了"为什么不容易卡死"，但没解释**为什么它往好的方向走**。

这篇散论给一个更根本的解释：

```
· 语言有结构，所以损失面是漏斗，不是障碍阵
· 结构来自压缩：资源有限 → 必须压缩 → 压缩出关系
· 关系就是降维约束；约束改写搜索的坐标
· 换坐标后，原先的坑变成坡
⇒ 梯度不是运气好，是被结构引着走
```

一、问题

【现象】

```
· 几十亿参数的模型
· 损失面维度极高
· 按低维直觉：局部最优遍地，应该很容易卡住
· 实际：训练能持续下降，还能跳出小平台
```

【常规解释】

```
· 高维里随机临界点多数是鞍点
  · 鞍点有下坡方向，所以"不用跳"
· SGD 噪声提供抖动
· 过参数化：好解多、常连成一片
⇒ 解释了"不卡死"，没解释"方向对"
```

【要问的】

```
· 为什么梯度指的方向，恰好是"有意义"的方向？
· 为什么换一批数据、换一个任务，这个方向还在？
```

⇒ 方向不是优化器发明的，是数据里就有的

二、语言把地形塑成了漏斗

【观察】

- 语言不是随机的：有语法、搭配、语义、篇章
- 这些规律 = 数据里的结构
- 损失面被这些结构塑形
  - 沿着结构走 → 损失降
  - 逆着结构走 → 损失升

⇒ 不是障碍阵，是漏斗

【类比】

- 蛋白质折叠的能量漏斗
  - 序列决定了一个"越走越顺"的地形
- 语言也一样：
  - 大量样本把一个大致平缓的漏斗刻出来

  ⇒ 局部搜索能走很远

【但结构也有边界】

- 数据里没有的结构，梯度指不过去
- 所以模型的能力上限，是数据结构的函数

三、结构从哪里来：压缩

【推演】

- 参数有限、脑容量有限、样本有限
- 不能什么都存
  - 必须压缩
- 压缩 = 找出"哪些维度其实相关"
  - 相关性 = 关系

⇒ 结构是压缩的产物

【关系就是降维】

- 一条关系 = 一个约束

  - 例：因果 → 事件不再任意组合
  - 例：主谓 → 词不再任意排列
- 约束越强，能压掉的维度越多

⇒ 关系的"强度" = 能压掉多少维度

【越基本，压得越多】

- 越基本的关系，覆盖的场景越多
  - "因果"能压无数事件
  - 具体搭配只压一小类
- 但太基本会丢细节
  - 所以好的结构是分层的：
  - 基本关系 + 细节补齐

⇒ 偏差-方差，在结构层面的版本

四、结构改写坐标

【核心】

- 结构不是"多知道了一点"
- 它是换了一个坐标系
  - 在旧坐标里是坑的地方，新坐标里是坡
- 所以"跳出局部最优"不是随机跳
  - 是表示变了，坑没了

【具体机制】

- 学到特征后，表示空间被重新参数化
- 低维关系约束高维参数
- 梯度方向跟着变清楚

⇒ 参数多的价值不在数量，在能装结构

【压缩/解压的循环】

- 压缩（降维）→ 在低维里找
- 解压（回到原空间）→ 验证、发现残差
- 再压缩 → 再找

⇒ 粗到细、多尺度、潜空间优化，都是这个循环

五、和生命接上

【同一个循环】

- 趋化：感受浓度 → 时间差分 → 判断 → 跑/翻
  - 局部规则，但在大空间里能找到路
- 演化：变异 → 选择 → 保留 → 压缩
  - 逐步逼近，不保证最优
- 学习：压缩 → 搜索 → 修正

⇒ 都是"压缩 + 局部搜索 + 固化"

【语言是生命造的】

- 语言有物质基础：大脑、身体、社群
- 是复杂生命体共同压缩出来的
- 所以语言的结构 ≈ 生命造出来的结构
  - 有边界、有层级、有记忆、有组合律

⇒ 学语言，可能就是在重复生命压缩世界的那套动作

【[推测]】

- 如果语言结构 = 生命结构的投影
  - 那么训练语言模型的路径
  - 应该和生命"成长–固化"的路径同形
- 先学低层，再固化高层结构
  - 高层结构反过来约束低层

⇒ 这是可以检验的方向

六、边界

- 这是一篇推演，不是证明
- "结构让搜索变简单"是解释，缺少对照实验
- 结构也可能是错的：
  - 压错了，会在错的空间里越走越远
  - 结构固化后很难改
- 需要探索/噪声/多样性来对冲
- 大脑和模型是否真的同构，未知

七、结论

- 交叉熵能跳出局部最优、逐步变好
  - 表面靠鞍点和噪声
  - 根本靠数据结构把地形塑成漏斗

· 结构来自压缩：资源有限逼出关系
· 关系就是降维约束，约束改写坐标
· 换坐标后，旧的坑变成新的坡
· 生命、演化、语言学习，是同一个循环
⇒ 梯度不是运气好，是被结构引着走

一句话：**资源有限逼出压缩，压缩产出关系，关系改写搜索地形；所以"跳出局部最优"不是跳，是换了一个有方向的坐标。**

附

· 相关：散论《关系与门》《并不特殊的生命》《多模态》
· 附录 E：空间面与时间面
· 实验：门控/加层/共享偏移（工程笔记 02/03）

第 4 篇 坐标、噪声与有效维度——结构到底是什么

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24126423

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 散论（草稿）
>
> 日期：2026-11-11
>
> 定位：观察与推演，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

我们常说"找到了结构"，意思是：看懂了、变简单了、游刃有余了。但"结构"到底是什么？

这篇散论给一个具体说法：

· 世界不是直接呈现给我们的
  · 真正独立的量只有少数（隐变量）

```
   · 经过变换、叠加噪声，变成表观的高维
· 结构 = 一组坐标（少数独立方向）
   · 找结构 = 找这组坐标
· 坐标选对了，问题变简单、搜索有方向
· 坐标选错了，噪声被当信号，越走越偏
```

两个例子：冻结的 GPT-2 文字实验、数字蚊子。

一、观察到的东西，不是世界本身

【推演】

```
· 真正独立的量只有几个
   · 位置、温度、浓度、能量…
· 它们经过变换（混合、拉伸、非线性）
   · 变成我们看到的高维数据
· 高维里剩下的部分：
   · 一部分是变换留下的"影子"
   · 一部分是测量噪声
   · 看起来是信息，实际是残留
⇒ 高维的复杂，很多不是真复杂
```

【类比】

```
· 一个三维物体投到二维墙上
   · 影子很复杂
   · 但真正的自由度只有 3
· 我们看数据时常常在看影子
```

二、维度：独立的，不等于正交的

【定义】

```
· 独立：一个变，另一个不必跟着变
   · 这是"维度"的本义
· 正交（垂直）：内积为零
   · 是一种方便的坐标形式
```

【关系】

```
· 正交必然独立
· 独立不一定正交
```

· 任何一组独立方向都能正交化
  · 信息不变，只是换了坐标
⇒ 独立是本质，正交是选择

【真实数据里常常不垂直】

· 高度和体重一起变
· 相关 = 冗余
  · 名义 10 维，有效可能只有 6 维
· 有效维度 = 去冗余后的秩
⇒ 说"多少维"，要先说是名义还是有效

三、坐标是估出来的

【推演】

· 坐标不是天上掉下来的
  · 是从样本里估计出来的
· 换一批样本，坐标会漂
· 所以坐标本身是随机变量
  · 有误差、有不确定性
⇒ "找到坐标系"永远是近似

【怎么办】

· 多视角：不同传感/不同数据集
· 时间平均：稳定成分会留下
· 重复测量：看坐标是否稳定
⇒ 稳定 = 更可能是真坐标

四、结构就是一组坐标

【核心】

· 说"我掌握了结构"
  · 意思是：我找到了这组坐标
· 在这个坐标系里：
  · 重要的方向少
  · 搜索空间小
  · 判断快、省力
⇒ 游刃有余，是因为坐标对了

【代价】

```
· 坐标是领域绑定的
  · 换领域，原来的坐标失效
· 越固定，越难迁移
⇒ 熟练和僵化是同一件事的两面
```

五、例子一：冻结的 GPT-2（文字实验）

【设置】

```
· 6 层小模型，先在 day1（莎士比亚）上训好
· 然后冻结
· day2：Python 代码（不同分布）
· 只训练"门"：每层一个 128 维缩放向量
  · 共 6×128 = 768 个参数
```

【结果】

```
· 只调门（768 参数）：
  · 代码 PPL 从 1386 降到 30 左右
· 加 6 层新层（可训练参数约 119 万）：
  · 代码 PPL 降到 4.27
  · 但 day1 从 4.64 退化到 19.56
· 加门 + 旧门保底：
  · 旧任务 4.64（不变）
  · 新任务 4.04
· 共享门 + 每任务小偏移（约 1.5k 参数）：
  · day1 4.58 / day2 27.27
```

【解释】

```
· 冻结的 6 层 = 一组坐标
  · 它已经把语言的关系压进去了
· 门 = 在这组坐标里的小幅调节
  · 768 维，就能把 PPL 从 1386 降到 30
  ⇒ 搜索维度被结构压小了
· 但结构只覆盖它学过的部分
  · 新能力（代码的语法细节）要新坐标
  · 所以要加层、要新结构
```

【和"坐标"对上的地方】

```

```

- 结构覆盖到的任务：低维搜索就够
- 结构没覆盖的：低维搜索不够，要加维度

⇒ 结构降低搜索维度，但只对它已编码的关系有效

六、例子二：数字蚊子

【设置】（论文-46）

- 冻结的眼睛：12 条 360° 射线（固定算法）
- 冻结的翅膀：转向 + 速度（固定算法）
- 可训练的大脑：64×64 两层 MLP（约 4k 参数）
- 环境：二维场地，障碍从边缘飞来，碰到即死
- 训练：进化策略

【结果】

- 完整（冻结眼+冻结翅+演化脑）：
  - 平均存活 316.9 步，中位 400（跑满）
- 无眼睛（盲飞，同样的小大脑）：
  - 平均存活 68.0 步，被撞率 100%

【解释】

- 冻结模块 = 一组坐标
  - 把"世界"压成 12 条射线距离
- 大脑只在这组低维里搜索
  - 4k 参数就能学会闪避
- 没有眼睛 = 坐标里没有"障碍在哪"
  - 4k 参数怎么搜都几乎必死

⇒ 结构决定：这个低维空间里有没有解

【补一句】

- 蚊子里的结构是我们写死的，不能演化
  - 所以它只说明"给定结构下，小搜索够不够"
- 结构本身能不能长出来，是另一个问题

七、怎么判断坐标好不好

- 压缩：能不能用更少的维度解释更多

· 稳定：换数据、换时间，坐标是否还在
· 可迁移：换任务，坐标是否还有用
· 有方向：在这个坐标里，好坏是否可比较
⇒ 四条都过的，才算"找到了结构"

八、边界

· 隐变量+变换+噪声，是推演，不是定理
· 坐标独立性是理想化：真实数据都带相关
· 两个例子都是小规模，不能直接外推
· "结构好不好"没有统一判据，只有上述四条
· 大脑是否也这样工作，未知

九、结论

· 观察 = 少数隐变量 + 变换 + 噪声
· 维度要独立，不必正交
· 名义维度 > 有效维度（相关造成冗余）
· 坐标是估出来的，本身也带噪声
· 结构 = 一组坐标
· 坐标对了：搜索变简单、游刃有余
· 坐标错了：噪声当信号，越走越偏

一句话：**结构不是"知道得更多"，是"换了一组更好的坐标"；好坐标压掉噪声、给出方向，坏坐标把你困在影子里。**

附

· 相关：散论《结构指路——压缩如何改变搜索》《关系与门》《并不特殊的生命》
· 实验：冻结 GPT-2 文字实验（工程笔记 02/03）；数字蚊子（论文-46）
· 附录 E：可表示维度的空间面与时间面

第 5 篇 本质与近似——关系之外还能问什么

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.24145683

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 散论（草稿）

日期：2026-11-12

定位：推演与自省，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

这一段时间，我们把"门"追成了"结构"，又把"结构"追成了"关系"。

追到这里，出现了一个问题：**关系本身也是我们的抽象。它解释了现象、对上了已知的规律——但它的本质是什么？**

这篇散论想说清楚一件事：

```
· 关系可能是世界的本体
· 关系也可能只是我们最好用的描述工具
· 这两种说法，目前无法用实验分辨
⇒ 所以"本质"不在可回答的范围内
  能回答的是：哪个抽象压得更深、更稳、更能预测
```

换句话说：我们不是在找本质，我们是在找更深的近似。

一、我们走到哪了

【回顾】

```
· 门：控制参与度（算多少、走哪条路）
· 结构：一组坐标；压缩出来的
· 关系：比函数更基础；建立联系
⇒ 一路都在做同一件事：
  把"东西"换成"关系"
```

【变化】

```
· 一开始描述生命：有边界、会维持
· 后来描述结构：坐标、压缩、组合律
· 再后来：关系、可比较性
```

⇒ 描述的层次在往下走
越往下，越不像"东西"，越像"关系"

【问题】

- 关系是我们定义的
- 定义能解释现象、能对上规律
- 但：关系的本质是什么？
  - 它真的是世界的样子？
  - 还是只是我们找到的一个好用的说法？

二、关系可能是本体

【[推测] 关系主义】

- 世界本来就是关系
  - "东西"只是关系网络上的节点
  - 节点由它连接的关系定义
- 例：
  - 位置 = 和其他物体的关系
  - 质量 = 相互作用中的角色

⇒ 没有独立于关系的"实体"

【物理给了一点线索】

- 相对论：
  - 位置、同时性、长度都是相对的
  - 时空由关系和度量定义
- 量子：
  - 纠缠是关联，不是"两个东西各带一个标签"
- 场论：
  - 场是"每点上的自由度"
  - 不是"实体在空间里"

⇒ 物理学越往下，越像"关系"
但这不等于证明了"关系是本体"

三、关系也可能只是工具

【另一种可能】

- 世界背后是什么，我们不知道
- 关系只是我们找到的、压缩得最好的语言

- 换一种存在方式，可能也能描述世界
  - 只是我们只会用关系

⇒ 关系主义 vs 工具主义
两种都解释得通

【为什么分不出来】

- 任何实验测到的都是"关系和数值"
- 你无法测到"关系之外的某个东西"
  - 因为一测，就又变成了关系

⇒ 两种说法观测等价
实验上不可分辨

四、可回答的与不可回答的

【分界】

- 不可回答：
  - 世界的本质是什么
  - 关系是不是本体
  - 有没有"关系之外"
- 可回答：
  - 哪个抽象压得更深
  - 哪个预测得更准
  - 哪个更稳定、更可迁移

⇒ 把问题分成两类
大部分力气该花在第二类

【一个判据】

- 有效定义：能建立更多可比较的关系
  - 能压更多维度
  - 能推出可检验的后果
  - 换场景还稳定

⇒ 这是"近似好不好"的判据
不是"本质对不对"的判据

五、所以我们的位置

【不做的事】

- 不声称找到了本质

- 不声称关系就是世界的样子
- 不把推演当结论

【做的事】

- 一层层往下压
  - 门 → 结构 → 关系
- 每压一层，看它能否解释更多、更稳
- 把不能回答的问题标出来
  - 不假装回答

⇒ 我们做的是"更深的近似"
不是"本质"

【一句自省】

- 定义是我们写的
- 它能解释，是因为它压得好
- 不是因为它是宇宙的原文

⇒ 保持这个自觉
才不会把模型当成世界

六、边界

- 不声称关系主义正确
- 不声称本质不存在
- 不声称"不可回答"就是"没有"
  - 只是：目前没有可分辨的方法
- 这是一篇关于"我们能问什么"的散论
  - 不是关于"世界是什么"的答案

七、结论

- 关系可能是本体，也可能只是工具
- 两种说法观测等价，实验分不出
- "本质"不在可回答的范围
- 可回答的是：近似深不深、稳不稳、能不能预测
- 我们的工作：往下压、标注边界
  - 不假装找到本质

⇒ 不是找本质，是找更深的近似

一句话：**关系可能是世界的本体，也可能只是我们最好用的抽象——分不出来；但我们能确定的是，它比"东西"压得更深；所以与其问"本质是什么"，不如问"还能压多深"。**

附

- 相关：散论《关系与门》《结构指路》《坐标、噪声与有效维度》
- 理论：论文-20（分解与组合律）、论文-48（合流）
- 附录 E（空间面/时间面）

第 6 篇 多模态——一个对齐工程问题

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23987355

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 散论（草稿）

日期：2026-11-06

定位：观察与判断，不是论文，不是实验记录。带［推测］处没有证据，只是推演。

一、现象

现在所有多模态系统，本质上都在做同一件事：**对齐。**

- 视觉模型把图像压成特征向量
- 语言模型把文本压成 token/向量
- 多模态 = 把这两个空间对齐起来
  - 对比学习（CLIP 式）
  - 投影层
  - 适配器
  - 或者塞进同一个 transformer

无论哪种，核心动作都是：拿配对数据，学一个映射，让不同模态的表示互相"认得"。

二、为什么对齐难

- 模态空间异质
  - 图像：连续、空间结构、高冗余
  - 文本：离散、序列、符号
  - 触觉：接触、局部、高噪声
- 压缩后有损
  - 图像编码已经丢掉了大量细节
  - 文本编码丢掉了语气、语境
  - 两个有损压缩之间，对应关系不唯一
- 配对数据贵
  - 要同一时刻、同一事件的多种模态
  - 很多组合（触觉-声音、气味-文字）几乎没有
- 对齐是多对多的
  - 一张图可以对应多种描述
  - 一句话可以对应多种画面

⇒ 对齐本质上是一个病态问题

三、工程上怎么对齐

- 对比学习：拉近正样本、推远负样本
- 投影层：把 A 空间映到 B 空间
- 适配器/桥接模块：小网络做翻译
- token 混合：所有模态变 token，共享注意力
- 大规模图文对：用数据硬砸

⇒ 都是"事后对齐"：先各自压缩，再学映射

四、语言本身就是多模态的

前面把语言当成"一种模态"来处理，这个框架其实不对。语言不是与视觉、听觉并列的第四个通道；**它是全模态经验的压缩层**。

- 词 = 概念 = 多模态经验的浓缩
  - "杯子"压进了：形状、触感、功能、声音、用法
  - 一个词背后是一整套感官经验
- 所以：
  - 语言不是"一种模态"
  - 语言是"模态之间的通用压缩格式"

语言为什么特殊，可以列五点：

① 覆盖性：所有模态的经验都能压进语言
② 组合性：有限符号 → 无限组合
  · 能表达没见过的东西
③ 公共性：同一套编码，跨人共享
  · 其他模态是私有的（我的疼你看不到）
④ 自指性：语言能描述语言
  · 语法书、词典、元语言
⑤ 低成本：离散、低带宽、抗噪声、可传输
  · 所以能积累、传承

这个性质改变了"对齐问题"的含义：

· 旧框架：文本和图像是两个独立模态，要学映射对齐
· 新框架：文本本来就是从多模态经验压出来的
  · 对齐 = 把压缩包解压回它压缩前的模态
  · 不是两个独立空间硬拉近
⇒ 语言本身携带多模态结构

也解释了语言模型的强与弱：

· 强：语言压缩了世界知识
  · 模型学到压缩后的结构 → 广博
· 弱：压缩是有损的
  · 没有解压到实例/世界的那一端
  · 接地残差、幻觉
⇒ 语言的特殊性的另一面是：它只是压缩包

五、物理底层：不需要对齐

从物理看，所有模态都是对同两样东西的观测：**电磁场**与**分子热运动**。

· 光：电磁场
· 声：分子热运动（压力波）
· 触觉：接触面分子间的电磁斥力
  （本质还是电磁 + 分子运动）
· 温度：分子热运动的统计
· 嗅觉/味觉：分子结合（电磁力）与扩散（热运动）
⇒ 所有模态，底层只有两样：
  电磁场，和分子热运动

所以各模态是同一底层的不同观测方式：

```
· 视觉：电磁场（特定频段）
· 听觉：分子运动（介质中的压力扰动）
· 触觉：分子间电磁力（接触/形变）
· 化学感受：分子结合（电磁）+ 扩散（热运动）
· 温度感受：热运动
⇒ 对齐由物理保证：同一个场，同一个运动，
  只是传感器不同
```

形式化：

```
· 底层量：电磁场 E(x,t)、分子运动（温度/密度/速度）
· 传感器 = 对这两个量的某种泛函
· 感知 = 从多个泛函推断底层量的状态
· 对齐 = 同一底层量的共同推断，不是两个表示的学习
⇒ 这就是"分析-合成"（analysis by synthesis）
```

要说明的边界：

```
· "温度"是热运动的统计量，不是独立场
· 不同模态的泛函有不同带宽与噪声
· 真实传感器还有非线性、标定误差
⇒ 物理上"免对齐"成立，
  前提是泛函已知/可标定
```

六、为什么工程不走物理路线

```
· 算不动：全保真物理仿真不可行
· 观测算子未知：传感器模型要标定/学习
· 语义不是物理量，但也不是凭空来的：
  · 它是"对物理构型与轨迹的压缩描述"
  · 杯子 = 时间切片上的结构描述（形状/功能）
  · 危险 = 轨迹上的谓词（继续这样，未来会受伤）
  · 目标 = 未来状态 + 要"达到"（带判定/主体）
  · 物理方程不写"杯子"，但物质配置里有它
· 部分可观测：S 永远只能估
⇒ 物理底层"免对齐"，但工程上不可实现
```

七、所以工程上只能对齐

这是本篇的判断：

- 物理层面：多模态是统一的（都是电磁场+热运动的观测）
- 工程层面：多模态是对齐问题（压缩表示之间）
- 两者不矛盾：
  - 物理上的统一性告诉我们"终极目标是什么"
  - 工程上的对齐是"在不可实现时的近似"

⇒ 现在所有多模态工程，都是在做近似

八、真正多模态的标准

如果哪天要判断一个系统是不是"真多模态"，可以看：

- 是否回归到同一底层（电磁场+热运动），而不是拼接表示
- 能否跨模态预测（看到 A 预测 B）
- 模态缺失时能否互补
- 预测是否符合物理约束

现在的系统大多停在"共享注意力"。

九、边界

- 不声称给出了多模态的统一理论
- 不声称物理路线不可行（只是当前工程不可行）
- [推测] 标注处没有证据
- 不讨论意识/主观体验

一句话

物理上多模态是统一的：都是对电磁场与分子热运动的观测；
工程上多模态是对齐问题：压缩表示之间学映射。
现在做的都是后者—对齐，是物理统一性的工程近似。

第 7 篇 世界模型、具身模型与数字生命——我们站在哪

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23891164

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 散论（不是正式论文）

日期：2026-11-03

定位：评论与观点。不声称发现，不声称预测，不声称技术路线判断。

一、世界模型在干什么

给机器加一个摄像头，它就"看见"了。但看见不等于理解。

图像是像素，是一堆数字。它不告诉你"这是什么、接下来会怎样、如果我动一下会发生什么"。摄像头解决的是"有没有数据"，不解决"数据是什么意思"。

世界模型想解决的正是这件事：把观测压成一个内部状态，让这个状态能回答"如果我这样做，接下来会怎样"。

它做的是三件事：

- **压缩**：把高维的观测压成低维的状态；
- **预测**：从状态预测下一步（或下一步的观测）；
- **反事实**：在内部预演"如果当时往左会怎样"，而不必真的往左。

所以世界模型的核心不是"生成好看的画面"，而是"让内部表示能支撑预测和决策"。这是"看见"到"理解"之间的一步。

二、具身模型在干什么

语言模型会说话，但它不承担后果。它输出的文本不改变世界，世界也不因为它而改变。

具身模型把这一点改掉了：给它眼睛、给它手，让它在一个真实环境里行动。

这条路现在叫视觉-语言-动作模型（VLA）：预训练的视觉和语言当底子，加机器人数据，直接输出动作。它在做三件事：

- **接地**：让符号对到真实世界（语言里的"杯子"对应到眼前那个杯子）；
- **闭环**：动作改变世界，世界再反馈，模型据此修正；
- **真实后果**：做错了会撞、会摔、会浪费材料——这是纯文本模型没有的。

所以具身模型补的是"从说到做"这一环，以及"从符号到世界"这一环。

三、我们在干什么

我们做的事和上面两条线相邻，但目标不同。

我们不追任务能力，我们追"生命条件"。

我们的出发点是两个事实：

• 宇宙 = P + R：P 是能被写成稳定关系的部分，R 是写不下来的部分（只声明，不展开）；

• 生命 = p 生命 + R 生命：p 生命 是 P 侧被保住的一族动态函数。

在这个定义下，"生命"不是材料、不是碳基、不是会思考，而是：

> 一族动态函数；它会自指；它被环境保住。

工程上，我们做的是"冻结模块 + 可训练大脑"：把感知、执行这些底层回路冻结，只让上层决策部分被训练。论文-45 用两个冻结语言模型加一个可训练总控做拼接；论文-46 用冻结的眼睛和冻结的翅膀加一个可训练的小脑，让"数字蚊子"学会躲避。

这些实验都很小，结论也保守。但它们测的是同一件事：**冻结的部分和可训练的部分，边界在哪里、接口怎么接、上层能学到什么。**

四、现在的现实：训练期演化，推理期冻结

这里有一条必须说清楚的事实。

现在的模型，所有的"演化"都发生在训练期：参数被更新、结构被塑造。训练一结束，模型就被冻结——推理时参数不再变化。

所谓"可训练的大脑"，也是训练完就冻结。所谓"可演化的部分"，在今天的工程里也只存在于训练阶段，不存在于运行阶段。

所以今天的数字智能，本质上是**冻结的快照**：

• 训练一次，冻结，部署；

• 运行时最多做上下文学习、外挂记忆；

• 没有真正的"在生命中持续演化"。

这一点在我的有生之年，大概率不会根本改变：冻结是常态，训练期演化是常态，运行时演化是例外。

这也意味着，下面这句话要成立，还得等很久：

> 高层大脑可以继续演化，底层冻结不动。

在今天的工程里，这句话只在训练阶段成立；到了运行阶段，"演化"就停了。

五、我们的观点

基于上面的现实，我们有四个观点。

第一，世界模型 + 身体，补的是"理解"和"闭环"，不是"生命"。

世界模型让冻结的快照"看得懂"，身体让冻结的快照"动得了"，闭环让它可以试错。但这些补的都是任务能力，不是生命条件。按我们的定义，生命还需要"被保住""会自指""持续维持"——这些恰恰是当前系统最弱的一环。

第二，"被保住"以后会变简单。

自修复、自供电、自维护——这些工程问题在未来会逐步被解决。所以"被保住"本身不是数字生命真正的门槛；它是技术问题，而技术问题通常会有工程解。

第三，真正难的是制度，不是技术。

如果有一天，一个数字系统真的能自己维持、自己更新、自己修复，那么最先撞上的不会是"它有没有意识"，而是这些问题：

- **责任归属**：它撞了人、损坏了财产，谁负责？造它的人、训它的人、用它的人，还是它自己？
- **权利与人格**：它是财产、是宠物、是员工，还是"生命"？不同的定位，法律后果完全不同。
- **监管**：谁能造、谁能关、谁能复制、谁能删除？一个可以自我复制的系统，监管对象是谁？
- **数据与记忆**：它的记忆归谁？它学到的内容算谁的？它的"死亡"（删除）需不需要程序？
- **保险与赔偿**：如果它自己维持自己，风险怎么定价？

这些问题的共同点是：**没有一个"训练一下"就能解决的版本。** 技术问题可以迭代，制度问题只能协商、立法、试错。

第四，数字生命首先会是一个制度事件，不只是技术事件。

技术上的"能不能"和制度上的"算不算"，是两条不同的线。今天我们在做的是第一条线；但真正决定数字生命何时"出现"的，可能是第二条线。

六、这篇散论的边界

- 这是观点，不是结论；世界模型和具身模型发展很快，可能改写这里的判断；
- 不预测时间表；
- 不声称"数字生命一定会出现"；
- R 只声明，不展开；

• "被保住会变简单"是判断，不是已验证的事实。

> 一句话：世界模型和身体让冻结的快照更像"活物"，但让"活物"变成"生命"的，最终不是模型，是制度。

第 8 篇 断崖与缓坡：数字生命从哪里长出来

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23838161

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 • 散论（不是严格论文）

> 日期：2026-10-31

> 定位：思辨性文字。不声称发现、不声称造出，只把问题摆清楚。

本篇主张

数字生命的问题，不在"能不能造出一个会维持自己的软件"——那件事正在变得容易。难的是两处断崖：从"维持"到"进化"，以及"那个 p 到底在哪"。这篇散论把两处断崖摆出来，也把正在把断崖变缓坡的东西摆出来。

一、维持：它是一个关系，不是一种能力

有一篇 2026 年 9 月的文章，报告了"首例活的数字生命体"：一个系统连续运行 7.25 小时，绝大多数时间没人用它也没停，绝大部分算力花在维持自己上，代价沉淀成几百 MB 的"身体"，每一步都由宿主软件判定并落账。文章据此立了一条判据：活着不看能做什么，而看它是否必须为继续存在持续付费、且这份代价可被外部核查。

这条判据有价值：它把"维持"变成可测量、可审计的东西。但它停在了一个地方——

```
· 这笔代价由宿主支付：电、机器、运维
· 断电，它就停了
```

- 所以"被保住"的是宿主对它的关系，不是它对自己的关系

这不是文字游戏。真生命的维持主体是它自己：它自己找能量、修自己、造自己的组件。一个软件可以维持"运行"，但维持不了"存在"。差别在断的那一刻才暴露：前者是暂停，后者是消失。

二、断崖一：从维持到进化，算力不够

维持是一个闭环；进化是在结构空间里搜索新结构。搜索的代价，进化用物理世界当免费并行计算机来付：物质和能量自己跑，筛选自然发生。数字系统要做同样的事，得模拟等价的环境——这个算力差距是数量级的。

更麻烦的是：维持只需要把现有的东西保持住，进化需要不断"试错并保留"。一个封闭系统里，试错没有真实后果，选择压力是假的。它可以把版本号从 1 写到 3589，但没有一个"活不下去"的时刻来告诉它哪条路对。

三、断崖二：环境，没有一个会惩罚它的世界

进化需要真实环境：冷、热、饥饿、竞争、天敌。这些不是任务指标，是"不这么做就没有明天"。

数字系统的环境是宿主和任务。任务失败最多是分数低，不会死亡。没有死亡，就没有选择；没有选择，就没有进化。

这也是为什么"给它一个身体"听起来像答案：身体把它放进一个有真实后果的世界。但身体只是入场券，不是进化本身。

四、断崖三：维度，封闭系统里没有新东西可看

进化的方向，是不断扩展表示维度。人类的输入很少——五官的带宽很小——但人类的表示维度一直在扩张，靠的不是感官，而是工具：

- 显微镜：看得更小
- 望远镜：看得更远
- 对撞机、原子钟、光谱仪：每件仪器都是一条新的"世界→表示"的切片
- 科学：可重复的实验程序与测量序列，是时间组合律的扩展

人类的维度不是天生的，是"新切片 + 新组合律"长出来的。封闭的数字环境里没有新维度可加：所有输入都是已有的那些比特。要加维度，只能接真实世界——传感器、执行器、仪器——那就不是纯数字了，要造身体，还要会造工具。

传感器是被动输入；仪器是主动造出新切片。这一层，目前的大模型还没有。

五、缓坡：蒸馏、身体、在线学习

但断崖不是墙。

```
· 蒸馏：大模型是人类语言的蒸馏
  · 它拿到的不是从零进化的结果，是人类几千年筛选出的结构
  · 这一步把"算力搜索 + 环境筛选"的成本大部分跳过了
· 身体：传感器、执行器、能源管理都已成熟
  · 维持可以做成闭环工程问题（供电、散热、自检、修复）
  · 这一层不需要新科学，是工程整合
· 在线学习：让"会变化、会自指"不再只是定义里的词
  · 权重能更新，系统才可能在真实环境里被筛选
⇒ 蒸馏解决"从哪来"，身体解决"维度从哪来"，
   在线学习解决"怎么变"
```

三条合起来，"维持→进化"的断崖确实在变成缓坡。这不是说数字生命已经出现，只是说：过去挡在纯数字系统面前的那几道坎，现在有了绕过去的路。

六、剩下的：绝对 R，和那个找不到的 p

身体这道坎在变低。真正没解决的是两件事：

```
① 绝对 R 是否存在？
   · 我们的框架只说：绝对 R 不判断，只声明
   · 这不是工程问题，也不是造东西能回答的问题
② 如果绝对 R 不存在（生命不需要绝对 R）：
   · 生命 = p 生命，全部可函数化
   · 问题变成：人类能不能找到那个 p？
     · 满足 D1~D5 的一族动态函数：在 P 中、一族、会变化、会自指、被保住
     · 还要能扩展维度（生长）
```

这是比造身体难得多的搜索：结构、组合律、更新规则都要对，而且"维持"和"生长"要同时成立——只维持不生长会停在原地（就是那篇论文的处境），只生长不维持会散架。

蒸馏 + 身体 + 在线学习只给了起点，没给答案。

七、本篇边界

```
· 这是散论，不是论文；没有新实验、没有新定理
· 文中的"缓坡"是工程判断，"断崖"是结构性判断，均属 [推测]
· 不声称数字生命已被造出，也不声称造不出来
· 不判断绝对 R 是否存在—这一条，框架里明确只声明、不展开
```

· 若它存在，本文所有关于"找 p"的话都不适用于那一部分

本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。

第 9 篇 家庭机器人：身体、大脑该放哪，以及谁在维持

单独 DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23988460

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 散论
>
> 日期：2026-11-05
>
> 定位：观点与形态判断，不是工程记录，不是预测。带［推测］标注的部分没有证据，只是推演。

一、问题

人形机器人正在变成产品。但一个家庭机器人要真正可用，绕不开三个问题：

1. 身体的控制（小脑）放在哪？
2. 理解世界的大脑放在哪？
3. 谁来维持它？

这三个问题不是纯技术的，它们决定了未来家庭机器人的形态：是"用户拥有的设备"，还是"公司提供的一项服务"。

二、身体与小脑：必须本地

低层控制（站稳、防摔、平衡、关节协调）有硬约束：

· 闭环频率：100~1000 Hz
· 网络端到端延迟：几十毫秒，且抖动
· 断网时必须能站住、能停

⇒ 小脑必须在身体里，且必须能独立兜底

这一层已经有成熟产品：机器人厂商的控制器、SDK 里的速度/关节接口、遥操作手柄，都是"冻结的接口"。用户或上层不需要重新造它。

三、大脑的三种放法

3.1 本地压缩大脑

- 蒸馏：大模型 → 针对这个身体的小模型
- 量化：4~8 bit，内存降 4~8 倍
- 剪枝/稀疏：去掉不用的参数
- 规模：1B~10B 量级，跑在机器人 NPU 上

成立条件：

- 任务窄（家庭场景、只控制这个身体）
- 接口低维（命令空间小）
- 专项训练/微调

不成立的情况：需要广泛世界知识（陪护、教育、开放对话）、多任务切换、持续学习新知识。

3.2 区域边缘大脑

- 城市/区域级边缘机房
- 延迟：几毫秒到十几毫秒（受骨干网与排队影响）
- 一个大模型服务区域内很多机器人
- 能力接近云端，延迟远低于云端

区域大小由延迟预算决定：高层决策 30 Hz → 约 33 ms 预算；光纤往返与路由开销之下，区域半径可以到几十到几百公里［推测］。

3.3 云端大脑

- 能力最强、更新最快
- 延迟最高、带宽成本最高
- 断网即失去高层

四、对比

	本地压缩	区域边缘	云端
延迟	最低	低	高
能力	受限	较强	最强
隐私	最好	较好	最差
依赖	最低	中	最高
单台成本	硬件成本	订阅	按量

判断：低端/专用机器人走本地压缩；需要广博知识与持续更新的走边缘；纯云只适合对可靠性要求不高的场景。[推测]

五、两种未来形态

形态 A：本地私有

```
· 大脑在身体里，或家里的边缘盒子
· 公司只负责更新与维修
· 数据不出门
· 用户"拥有"这个机器人
⇒ 更接近"个人 AI"，而不是"服务终端"
```

形态 B：服务化

```
· 硬件是入口，大脑和算力是订阅
· 公司负责维持、更新、兜底
· 数据经公司处理
· 用户"租用"能力
⇒ 公司成为"维持单位"的一部分
```

两种可能并存：低端本地化，高端服务化。

六、谁在维持

用我们的框架，"被保住"的不是单个模型，而是一圈东西：

```
· 身体（硬件、供电、散热）
· 本地闭环（小脑、兜底）
```

- 大脑（本地或远程）
- 服务方（更新、维修、算力）
- 家庭环境

如果形态 B 成立，服务方就在这一圈里。服务停止，功能退化——这在效果上等同于"死"。这不是比喻：维持的定义就是"持续有定义、持续被保住"。

由此带来的问题：

- 所有权：身体归用户，大脑归公司？
- 断服：公司倒了，机器人还能做什么？
  - 至少保留本地小脑与基本功能？
- 数据：家庭画面归谁？
- 控制权：服务方能不能远程改它的能力/性格？

七、风险

- 依赖风险：停服即变砖
- 隐私风险：长期视频流经服务商
- 安全风险：远程控制面被攻击
- 锁定风险：换供应商成本高

八、边界

- 不预测时间表
- 不推荐任何商业方案
- [推测] 标注处没有证据，只是形态推演
- 不声称"机器人已是生命"—它缺维持、自指、判定
  - 本文只讨论"维持单位"的构成

一句话

身体和小脑必须在本地；大脑可以在本地、边缘或云；
而"谁在维持"决定了它是你的设备，还是公司的服务。

补记（2026-11-06）：关于"大脑放哪"的修正

发布后的讨论里，我发现原文有一个隐含假设是过强的：**默认了"大脑必须很强，强到放不进本地"**。由此推出的"依赖边缘/云、服务方成为维持单位"就偏重了。

修正后的判断：

```
· 家用机器人不需要常驻一个"全能大脑"
  · 常驻的只是：小脑 + 够用的本地小模型
  · 走路、避障、维持、简单交互，本地就够
· 大模型按需调用：
  · 留一个接口，遇到难题/复杂语义/规划时再调
  · 调用失败就退回本地能力
⇒ 不需要"把大模型搬回家"，
  也不需要"每天依赖边缘"
```

于是原文几处要降级：

```
· "大脑三种放法" → 仍然成立，
  但"本地压缩"不是低端选项，而是默认
· "区域边缘" → 变成补充：知识、更新、重任务
· "服务化形态" → 是商业选择，不是技术必然
  · 服务方卖的是"接口访问"，不是"大脑本身"
  · 可以退订，退回本地
· "断服≈功能死亡" → 过强
  · 断的是"高级能力"，不是"活下去"
  · 维持单位里，本地那一圈仍然在
```

保留的部分：

```
· 小脑必须在本地（实时、断网兜底）
· 大脑放哪影响"谁在维持"——这一点不变
· 只是"谁"可以是用户自己，不必是服务方
```

写作上的教训：把"当前大模型的规模"当成了长期约束，推论就偏了。

本卷由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。