

Deep Learning

Séance 4 - Détection

Metuarea Herearii - LARIS, Université d'Angers

Master 2 BEE, Université

Objectifs de cette séance

Réviser les bases de l'apprentissage à partir d'un modèle de segmentation d'images

Ce que nous allons faire


Pre

Détection d'objet

On va détecter des objets


Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région



Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région



Faiblesse pour faire de la détection en temps réel : très demandé aujourd'hui !

Détection des objets - Deux approches


2- Approche par grille

Quelques algorithmes existant

Approche par région

Quelques algorithmes existant


Approche par région



Faster R-CNN, 2015


Quelques algorithmes existant

Approche par région



Faster R-CNN, 2015


Approche par grille



Yolov12, 2025


Quelques algorithmes existant

Approche par région




Faster R-CNN, 2015

Approche par grille




Yolov12, 2025


Explication de l'algorithme YOLO (version 11)



Yolo V11 Architecture



On zoome pour voir les détails



Backbone


On zoome pour voir les détails

Extraction des informations importantes :

- Couleur ?
- Forme ?
- Texture ?
- Intensité de lumière ?


Plus on descend, plus les détails complexes de l'image sont détectés

À la fin, l'image est résumée sur des informations essentielles.
On appelle des feature maps.
Trois sortent du Backbone



Backbone

Compréhension du contexte global




Compréhension du contexte global

Trois features maps des trois dernières couches du Backbone sont récupérées

Chaque features maps décrit à différente échelle (petit, moyen et grand) le contexte de l'image.

Échelle :


- Grand : grande région
- Moyen : objets de taille moyenne
- Petit : détails fins dans l'image



Prédiction des boîtes et des classes

Pour chaque features maps :


- Découpage en grille
- Prédiction des boîtes






Prédiction des boîtes et des classes

Prédiction des boîtes :

- Coordonnées de la boîte
- Probabilité de la présence d'un objet
- Classe associé à l'objet






Information supplémentaire

Information supplémentaires : fonction d'erreur et...

Pendant apprentissage,
l'erreur du modèle est
mesuré sur ces trois
éléments :

- Coordonnées de la boîte
- Probabilité de la présence d'un objet
- Classe associé à l'objet



Information supplémentaires : fonction d'erreur et...

Pendant apprentissage, il faut que les erreurs fassent sur :

- Coordonnées de la boîte
- Probabilité de la présence d'un objet
- Classe associée à l'objet

tendent vers 0

YOLO: Training, formally

Bounding box coordinate regression

$$\lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \right]$$

Bounding box score prediction

$$+ \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right]$$
$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

Class score prediction

$$+ \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$
$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_i^{\text{obj}} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

$\mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} = 1$ if box j and cell i are matched together, 0 otherwise

$\mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} = 1$ if box j and cell i are NOT matched together

$\mathbb{1}_i^{\text{obj}} = 1$ if cell i has an object present


Slide credit: [YOLO Presentation @ CVPR 2016](#)

Information supplémentaires : ... la performance de détection

Pendant apprentissage, la performance du modèle est mesuré à partir du mAP

- Mean Average Precision


mAP : Précision moyenne des boîtes à prédire de vrais objets




TP

Rappel



Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**


Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**


- **Batch size**
- **Epoch**



Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch




Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch




Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch




Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch




Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

Epoch=1



Batch =4


Courbe d'apprentissage

Évolution de l'erreur au fur et à mesure de l'entraînement


Ici, on regarde les erreurs commises sur :

- **Base d'entraînement (bleu) : des images vues par le modèle**
- **Base de validation (orange) : des images pas vues par le modèle. Utiliser seulement pour évaluer les performances.**


Un bon modèle commet les mêmes erreurs sur la base d'entraînement et de validation.




Underfitting



Good fitting



Overfitting



Indices :

- Erreur trop grande : le modèle ne capture pas les motifs importants
- Très peu d'époch : pas suffisamment d'itération pour voir suffisamment d'images
- Courbe trop plate : erreur constante

Indices :

- Erreur grand au début puis constant à la fin
- Courbe train et val proche vers la fin

Indices :

- Erreur sur validation baisse puis augmente
- Erreur sur train baisse vers 0