

AGROLEG-1109

Levantamento técnico consolidado

Análise de impacto e roteiro de alterações

Organização principal por sistema: RUCA | RUEC | CRUR

24/04/2026

Identificação do documento

Demanda	AGROLEG-1109
Documento	Levantamento técnico consolidado — análise de impacto e roteiro de alterações
Sistemas impactados	RUCA, RUEC e CRUR
Objetivo	Consolidar os levantamentos técnicos relacionados à adequação ao SICOR 5.12, organizando o conteúdo em três blocos principais por sistema.
Versão	2.0
Data	24/04/2026

Este documento consolida, em linguagem técnica e executiva, os impactos, riscos e encaminhamentos decorrentes da demanda AGROLEG-1109. O conteúdo foi estruturado por sistema — RUCA, RUEC e CRUR — para apoiar a leitura gerencial, a validação técnica e o direcionamento das implementações necessárias à adequação ao SICOR 5.12.

Sumário

- 1. RUCA
- 2. RUEC
- 3. CRUR
- Anexo A. Conclusão consolidada
- Anexo B. Base de referência consolidada
- Anexo C. COR0005 - Análise complementar
- Anexo D. Programas impactados CNPJ alfanumérico

1. RUCA

Esta seção consolida o levantamento técnico do sistema RUCA, com foco na adequação da geração da mensagem COR0001 ao SICOR 5.12 e na substituição do modelo legado de sistema de produção pelo grupo estruturado de oito campos previsto no layout vigente.

1.1 Objetivo da demanda

- Adequar a geração da mensagem COR0001 ao padrão SICOR 5.12.
- Substituir o campo consolidado CodSistProdc (13 posições) pelo Grupo_COR0001_SistProdc (8 campos).

1.2 Escopo desta etapa

- Escopo restrito ao sistema RUCA.
- Objetos analisados: programa RUCA8810.
- Objetos analisados: copybook I#RUCA66.
- Objetos analisados: interface de entrada via I#RUEC58/RUEC8800, considerada apenas sob a ótica do impacto no RUCA.
- Objeto de referência contratual: COR0001.XSD v5.12.

1.3 Fora do escopo desta etapa

- Não contempla a análise integral do sistema CRUR.
- Não contempla a análise integral do sistema RUEC.
- Não contempla a análise integral do componente RCOR.

1.4 Resumo executivo

- O fluxo do RUCA ainda opera com o modelo legado, baseado no campo único CodSistProdc.
- O fluxo do RUCA ainda opera com o modelo legado, baseado no campo único CodSistProdc.
- Sem a devida adequação no RUCA, a COR0001 permanece sujeita à rejeição por não conformidade com o layout vigente.
- Sem a devida adequação no RUCA, a COR0001 permanece sujeita à rejeição por não conformidade com o layout 5.12.

1.5 Diagnóstico técnico

1) Situação atual identificada

- O RUCA8810 ainda transfere o retorno consolidado para o campo legado, conforme o mapeamento RUEC58-SIST-PROD -> RUCA66-COD-SIST-PRODC.
- O fluxo de serialização ainda preserva blocos que precisam ser conciliados com a versão 5.12, a exemplo de certificação, rastreabilidade e energia, conforme o mapeamento de alterações já identificado.
- O fluxo de serialização ainda preserva blocos que precisam ser reconciliados com a versão 5.12, a exemplo de certificação, rastreabilidade e energia, conforme o mapeamento de alterações já identificado.

2) Estrutura exigida no SICOR 5.12

- TpAgrctur (1)

- TpIntgcConsc (1)
- TpGraoSemte (1)
- Tplrrgc (2)
- TpCultvExplc (2)
- TpFaseCicloProdc (2)
- TpClima (2)
- TpOtrPratcManj (2)

O RUEC8800 já trata os componentes que compõem o sistema de produção, o que reduz o esforço de origem de dados para a adequação do RUCA.

- O RUEC8800 já trata os componentes que compõem o sistema de produção.
- RUEC58-TIPO-AGROP.
- RUEC58-TIPO-INTEG.
- RUEC58-GRAO-SEMENTE.
- RUEC58-TIPO-IRRIG.
- RUEC58-TIPO-CULTIVO.
- RUEC58-CICLO-PROD.
- RUEC58-CLIMA-PROD.
- Ponto de atenção: o retorno consolidado ainda é encaminhado por meio do campo RUEC58-SIST-PROD.
- Ponto de atenção: o retorno consolidado ainda é encaminhado por meio do campo RUEC58-SIST-PROD.

1.6 Impacto por objeto

RUCA8810 (alto impacto)

- Adequar o ponto de carga do sistema de produção, eliminando o uso de RUCA66-COD-SIST-PRODC para envio da COR0001 e passando a preencher os oito campos do Grupo_COR0001_SistProdc.
- Adequar a ordem de serialização da WRK-MSGEM-RURAL em conformidade com a COR0001.XSD versão 5.12.
- Revisar e eliminar a serialização de tags excluídas do catálogo 5.12, quando ainda presentes no fluxo atual.

I#RUCA66 (alto impacto)

- Refatorar o layout de montagem da COR0001, removendo o campo legado CodSistProdc e incorporando a estrutura do Grupo_COR0001_SistProdc com os oito campos previstos.
- Interface I#RUEC58 / RUEC8800 (impacto médio no RUCA)

Como estratégia recomendada para a etapa restrita ao RUCA, o sistema consolidado deve ser decomposto localmente, quando necessário, e mapeado para o grupo de oito campos.

Como evolução desejável para etapa posterior, fora do escopo atual, o RUEC deverá devolver os oito campos já segregados.

- Como evolução desejável para etapa futura, fora do escopo atual, o RUEC deverá devolver os oito campos já segregados.

1.7 Roteiro de alterações

Etapa 1 - Linha de base: estabelecer a COR0001.XSD v5.12 como contrato de referência e confirmar a cardinalidade e a sequência do Grupo_COR0001_SistProdc.

- Etapa 2 - Copybook de montagem: atualizar o l#RUCA66 para o novo grupo e remover elementos legados não aderentes à versão 5.12.
- Etapa 3 - Lógica de montagem no RUCA8810: substituir o preenchimento legado pelo conjunto de oito campos e adequar a serialização da mensagem à ordem prevista na versão 5.12.
- Etapa 5 - Testes e evidências: gerar a COR0001 com o grupo completo, validar o aceite, executar casos negativos e regressivos e registrar evidências comparativas do payload da mensagem antes e depois da alteração, com validação estrutural contra a XSD v5.12.
- Etapa 5 - Testes e evidências: gerar a COR0001 com o grupo completo, validar o aceite, executar casos negativos e regressivos e registrar evidências de payload da mensagem antes e depois, com validação estrutural contra a XSD v5.12.

1.8 Riscos e mitigações

- Risco: rejeição da COR0001 por ordem incorreta de tags. Mitigação: realizar teste de serialização com comparativo de sequência.
- Risco: divergência entre o RUCA e os fluxos CRUR/RUEC ainda não adequados. Mitigação: registrar esta entrega como parcial e restrita ao RUCA, com planejamento explícito da fase subsequente.

Risco: divergência entre o RUCA e os fluxos CRUR/RUEC ainda não adequados. Mitigação: registrar esta entrega como parcial e restrita ao RUCA, com planejamento explícito de fase subsequente.

1.9 Critérios de aceite

- A COR0001 não deve mais enviar o campo CodSistProdc.
- A estrutura da mensagem deve estar aderente à COR0001.XSD v5.12.
- A estrutura da mensagem deve estar aderente à COR0001.XSD versão 5.12.
- Devem ser apresentadas evidências documentadas de testes positivos, negativos e regressivos.

1.10 Base de referência

- AGROLEG-1109.xml
- COR0001.XSD v5.12
- Análise de código: RUCA8810 e RUEC8800

2. RUEC

Esta seção consolida o levantamento técnico do sistema RUEC, abrangendo a adequação da COR0001, os impactos resumidos das mensagens COR0003R1 e COR0006R1 e a análise detalhada de copybooks, programas e tabelas afetados pela mudança no tratamento do sistema de produção no SICOR 5.12.

2.1 Índice do levantamento RUEC

- Seção 1: análise resumida de impacto — COR0003R1 e COR0006R1.
- Seção 2: COR0001 — objetivo, diagnóstico, impacto e roteiro de alterações.
- Seção 3: COR0006R1 — análise detalhada de copybooks, tabelas e programas.
- Seção 4: COR0003R1 — análise complementar no RUEC.
- Seção 5: base de referência.

2.2 Análise de impacto (resumo) - COR0003R1 e COR0006R1

COR0003R1 (SICOR 5.12 — sistema de produção)

- Escopo da demanda: substituir o CodSistProdc consolidado pelo grupo de oito campos do sistema de produção no layout da mensagem, em conformidade com o catálogo BACEN 5.12, conforme DRN e anexo Jira.
- Impacto esperado no RUEC: revisão dos copybooks de parse da SISMSG, dos pontos de persistência ou repasse que ainda assumem X(013) consolidado e da validação de tamanho e ordem do payload da mensagem diante do novo grupo.
- Risco transversal: consumidores internos ou gravações que ainda mapeiam um único CSIST_PROD deverão evoluir para o modelo decomposto nos pontos em que a COR0003R1 for tratada funcionalmente; o detalhamento permanece condicionado ao aprofundamento em código.

COR0006R1 (SICOR 5.12 — sistema de produção)

- Centro de impacto: copybook I#RUEC86, responsável pelo parse da COR0006R1; programa RUEC8850, responsável pela rotina de parse e INSERT; e tabelas ou colunas que persistem CSIST_PROD, como RESP_CONTR_RURAL e TCONTR_ENVIO_RECOR.
- Alteração estrutural: substituir RUEC86-COD-SIST-PRODC PIC X(013) pelo grupo de oito campos, preservando as 13 posições totais do bloco, agora com granularidade aderente ao SICOR 5.12.
- Efeito em cadeia: programas que ainda aplicam formatação posicional legada, como 10:02 e 12:02, sobre o campo consolidado, além de demais consumidores de CSIST_PROD, deverão passar a consumir os oito campos persistidos.
- Diretriz: as tabelas impactadas não devem manter apenas o valor consolidado; o sistema de produção deve passar a ser armazenado de forma decomposta, em conformidade com a mensagem.

2.3 COR0001 - Objetivo, diagnóstico, impacto e roteiro

Adequar a geração da COR0001 ao SICOR 5.12 no fluxo do RUEC.

- Adequar a geração da COR0001 ao SICOR 5.12 no fluxo do RUEC.
- Substituir o CodSistProdc consolidado pelo Grupo_COR0001_SistProdc, composto por oito campos.

Resumo executivo

- O programa RUEC8810 é responsável pela geração e serialização da COR0001 para envio.

- O layout RUEC66 ainda mantém o campo RUEC66-COD-SIST-PRODC PIC X(013).
- O fluxo atual ainda aplica tratamento posicional sobre o campo consolidado, notadamente nas posições 10:02 e 12:02.
- Nessas condições, o modelo atual não atende ao padrão SICOR 5.12 para o tratamento do sistema de produção.

Diagnóstico técnico

1) Situação atual identificada

- O RUEC8810 transfere CSIST-PROD para RUEC66-COD-SIST-PRODC.
- O programa normaliza trechos do campo por substring, utilizando as posições 10:02 e 12:02, com preenchimento de '00' quando não há valor.
- A montagem da mensagem ainda contempla o bloco COR0001-9 no modelo legado.

2) Requisitos do SICOR 5.12

2) Requisitos do SICOR 5.12

- TpAgrctur (1)
- TpIntgcConsc (1)
- TpGraoSemte (1)
- Tplrrgc (2)
- TpCultvExplc (2)
- TpFaseCicloProdc (2)
- TpClima (2)
- TpOtrPratcManj (2)
- A COR0001 não deve mais ser enviada com CodSistProdc consolidado.

Impacto por objeto

RUEC8810 (alto impacto)

- Eliminar a formatação baseada em substring sobre o campo consolidado.
- Passar a preencher explicitamente os oito campos no bloco correspondente da COR0001.

I#RUEC66 (alto impacto)

- Substituir RUEC66-COD-SIST-PRODC PIC X(013) pelo novo Grupo_COR0001_SistProdc.
- Adequar o grupo COR0001-9 ao novo modelo estrutural.

2.4 COR0006R1 - Análise detalhada

Premissa da análise

O foco desta análise recai sobre os impactos em copybooks de parse, programas de tratamento e tabelas DB2.

1) Impacto em copybooks

1.1) I#RUEC86 (alto impacto) - copybook de parse funcional da COR0006R1

- Papel: layout da SISMSG consumida pelo RUEC8850.
- Situação atual: o layout ainda contém o campo consolidado RUEC86-COD-SIST-PRODC PIC X(013).

- Impacto: substituir COD-SIST-PRODC pelo grupo de oito campos do sistema de produção, em conformidade com o SICOR 5.12.
 - TpAgrctur PIC X(001)
 - TpIntgcConsc PIC X(001)
 - TpGraoSemte PIC X(001)
 - Tplrrgc PIC X(002)
 - TpCultvExplc PIC X(002)
 - TpFaseCicloProdc PIC X(002)
 - TpClima PIC X(002)
 - TpOtrPratcManj PIC X(002)
- Observação: o tamanho total do grupo permanece em 13 posições, o que reduz o risco de deslocamento físico do bloco.

Correção sugerida no copybook: remover 10 RUEC86-COD-SIST-PRODC PIC X(013) e incluir os oito campos individualizados do sistema de produção.

2) Impacto em tabelas

2.1) DB2PRD.RESP_CONTR_RURAL (alto impacto funcional)

- Coluna impactada: CSIST_PROD.
- A estrutura consolidada atualmente utilizada não atende à diretriz estabelecida para a demanda.
- A persistência deverá ser decomposta em conformidade com a mensagem, contemplando os oito campos.
- Correção sugerida: ajustar a rotina de parse do RUEC8850 para leitura dos oito campos no I#RUEC86 e evoluir o include e a tabela RUECB046 / RESP_CONTR_RURAL para persistir TP_AGRCTUR, TP_INTGC_CONSC, TP_GRAO_SEMTE, TP_IRRGC, TP_CULTV_EXPLC, TP_FASE_CICLO_PRODC, TP_CLIMA e TP_OTR_PRATC_MANJ.

2.2) DB2PRD.TCONTR_ENVIO_RECOR (médio/alto impacto)

- Coluna impactada: CSIST_PROD.
- A estrutura consolidada atualmente utilizada não atende à diretriz estabelecida para a demanda.
- A persistência deverá ser decomposta em conformidade com a mensagem, contemplando os oito campos.
- Correção sugerida: ajustar a rotina de parse do RUEC8850 para leitura dos oito campos no I#RUEC86 e evoluir o include e a tabela RUECB099 / TCONTR_ENVIO_RECOR para persistir os oito campos individualizados do sistema de produção.

3) Impacto em programas

3.1) RUEC8850 (alto impacto - crítico)

- Papel: programa principal de parse da COR0006R1 e de inserção em RESP_CONTR_RURAL.
- Achado: o parse por ocorrência utiliza RUEC86-GRUPO-COR0006R1-OP e realiza MOVE direto do campo legado para a coluna CSIST_PROD de RUECB046.
- Impacto: adequar o parse ao grupo de oito campos do copybook I#RUEC86, substituir o mapeamento para colunas individualizadas do RUECB046 e ajustar o INSERT para gravação explícita dos oito campos.

3.2) RUEC8820 (médio/alto impacto)

- Papel: inserir os dados da operação na tabela DB2PRD.TCONTR_ENVIO_RECORDER, incluindo atualmente o sistema de produção na coluna consolidada CSIST_PROD.
- Impacto: revisar o include da tabela e o comando SQL de inserção para substituir o armazenamento consolidado pela gravação dos oito campos específicos, ajustar o mapeamento de dados do programa e eliminar a dependência funcional da coluna CSIST_PROD nos trechos de inserção e nas validações associadas ao fluxo.

3.3) RUEC8804 (médio impacto)

- Papel: atuar como orquestrador do retorno; quando a mensagem é COR0006R1, efetua a chamada do RUEC8850.
- Impacto: validar o contrato de chamada após os ajustes internos no RUEC8850 e nos includes DB2.

3.4) Programas com formatação legada de CSIST_PROD (alto/médio impacto)

- Programas analisados: RUEC1550, RUEC1590, RUEC1595, RUEC7170, RUEC8808 e RUEC8810.
- Achado recorrente: utilização de substring com padronização posicional, especialmente nas posições 10:02 e 12:02.
- Impacto: revisar o consumo dos oito campos persistidos e eliminar o tratamento posicional do consolidado sempre que CSIST_PROD deixar de ser a fonte funcional.

3.5) Programas com uso passivo/referencial (baixo impacto)

- Programas analisados: RUECC890, RUEC0890, RUEC1450, RUEC8818, RUEC8830 e RUEC8831.
- Achado: referência a :RUECB099.CSIST-PROD em host variable, sem transformação funcional relevante.
- Impacto: revisar SELECTs e host variables para consumo dos novos campos decompostos.

3.6) Programas de consulta de retorno (baixo impacto direto)

- Programas analisados: RUEC7200, RUEC8200 e RUEC9160.
- Papel: verificar retorno COR0006R1/COR0006E e o respectivo fluxo de exibição.
- Impacto: baixo no tema sistema de produção; o foco permanece concentrado nas rotinas de parse e persistência.

4) Recomendação de implementação (COR0006R1)

Etapa 1 - Copybook: alterar o I#RUEC86 para a estrutura de oito campos no bloco de sistema de produção.

- Etapa 2 - Parse: ajustar o RUEC8850 para consumir campos individuais e eliminar a dependência direta de RUEC86-COD-SIST-PRODC no processo de parse.
- Etapa 3 - Persistência: evoluir a persistência das tabelas que utilizam CSIST_PROD para o modelo decomposto e ajustar includes DB2 e comandos SQL (INSERT, SELECT e UPDATE) para os oito campos.
- Etapa 4 - Programas legados: revisar RUEC1550, RUEC1590, RUEC1595, RUEC7170, RUEC8808 e RUEC8810 para eliminar comportamento posicional não aderente, quando aplicável.

5) Conclusão (COR0006R1)

- Centro de impacto principal: I#RUEC86, RUEC8850 e tabelas que persistem CSIST_PROD.
- Risco predominante: permanência de regras legadas baseadas em substring nos programas que ainda consomem CSIST_PROD.

- Diretriz da demanda: as tabelas impactadas não devem persistir apenas o valor consolidado; devem armazenar o sistema de produção decomposto, em conformidade com a mensagem.

2.5 COR0003R1 - Análise complementar

- A demanda AGROLEG-1109 também abrange a COR0003R1 no mesmo eixo de alteração do sistema de produção, com substituição do CodSistProdc pelo grupo de oito campos.
- Esta seção deverá receber o detalhamento por copybook de parse da SISMSG, programas e tabelas do fluxo RUEC, com o mesmo nível de granularidade empregado na análise da COR0006R1, após varredura de código e alinhamento ao DRN-COR0003R1.
- Até a conclusão desse aprofundamento, recomenda-se utilizar o resumo da seção 2.2 como referência de escopo e risco transversal.

2.6 Base de referência

- AGROLEG-1109.xml
- Análise de código: RUEC7200, RUEC8200, RUEC8804, RUEC8850, RUEC9160, RUECC890, RUEC0890, RUEC1450, RUEC1550, RUEC1590, RUEC1595, RUEC7170, RUEC8808, RUEC8810, RUEC8818, RUEC8820, RUEC8830, RUEC8831, I#RUEC66 e I#RUEC86

3. CRUR

Esta seção consolida o levantamento técnico do sistema CRUR, abrangendo a adequação da COR0001 ao SICOR 5.12 e as análises complementares das mensagens COR0003R1 e COR0006R1, com ênfase no tratamento funcional executado no CRUR3C6I.

3.1 Objetivo da etapa CRUR

- Adequar a geração da COR0001 ao SICOR 5.12 no fluxo do CRUR.
- Substituir o uso de CodSistProdc (13 posições) pelo Grupo_COR0001_SistProdc, composto por oito campos.

3.2 Resumo executivo

- A geração da COR0001 no CRUR é realizada pelo programa CRUR3CY1.
- O fluxo atual ainda monta e serializa o sistema de produção no formato consolidado de 13 posições.
- Nessas condições, o modelo vigente não atende ao SICOR 5.12 para o grupo de sistema de produção.

3.3 COR0001 - Diagnóstico técnico

1) Situação atual identificada

- No CRUR3CY1, o sistema de produção é obtido na rotina 6300-OBTER-SIST-PROD.
- Os componentes de domínio são consultados em tabelas BACEN, notadamente TAGROP, TINTGC, TIGCAO, TCULTR e TCICLO.
- Após as consultas, o programa consolida os componentes em campo único e os transfere para CRURY1-COD-SIST-PRODC.
- A serialização da COR0001 permanece baseada no grupo legado, inclusive com o bloco COR0001-9 estruturado em campo único.

2) Requisitos do SICOR 5.12

- TpAgrctur (1)
- TpIntgcConsc (1)
- TpGraoSemte (1)
- Tplrrgc (2)
- TpCultvExplc (2)
- TpFaseCicloProdc (2)
- TpClima (2)
- TpOtrPratcManj (2)

3.4 COR0001 - Impacto por objeto

CRUR3CY1 (alto impacto)

- Eliminar a dependência de CRURY1-COD-SIST-PRODC como fonte de envio.
- Passar a preencher explicitamente os oito campos do grupo no layout da COR0001.
- Adequar a serialização para preservar a ordem e a cardinalidade definidas na XSD v5.12.
- Revisar grupos e campos legados que tenham sido alterados ou removidos na versão 5.12.

Copybook de COR0001 no CRUR (alto impacto)

- Substituir a definição de CodSistProdc pelo Grupo_COR0001_SistProdc.
- Assegurar a correta definição dos tamanhos 1/1/1/2/2/2/2/2.

Domínios e validações (médio/alto impacto)

- Preservar as consultas e validações de domínio BACEN já existentes.
- Redirecionar esse uso para o preenchimento dos campos individuais de saída, sem reconsolidação em X(013).

3.5 COR0001 - Roteiro de alterações

Etapa 1 - Linha de base: fixar a COR0001.XSD v5.12 como contrato e confirmar a sequência de tags do bloco de sistema de produção.

- Etapa 2 - Copybook: atualizar o copybook da COR0001 no CRUR para o grupo de oito campos.
- Etapa 3 - Lógica: refatorar a rotina 6300-OBTER-SIST-PROD e os pontos de montagem da mensagem para popular o novo grupo e eliminar MOVE para campo único de envio.
- Etapa 4 - Testes: executar casos positivos, negativos e regressivos do fluxo CRUR de emissão da COR0001 e da persistência associada.

3.6 COR0001 - Riscos e mitigações

- Risco: quebra de serialização por ordem incorreta de tags. Mitigação: validar o payload contra a XSD.
- Risco: divergência entre domínio interno e BACEN. Mitigação: manter a validação por tabelas de domínio.
- Risco: impacto em outros blocos da COR0001. Mitigação: executar regressão completa da montagem.

3.7 COR0003R1 - Análise complementar

Resumo executivo

- No CRUR, a COR0003R1 é tratada pelo CRUR1O11 por meio da rotina 2390-TRATA-COR0003R1-E.
- O fluxo identificado é predominantemente voltado ao controle e ao armazenamento da mensagem recebida (SISMSG), sem parse funcional detalhado dos campos de negócio.
- Dessa forma, o impacto funcional direto da alteração de layout na COR0003R1 tende a ser baixo a médio no CRUR1O11, com maior atenção para tamanho e compatibilidade do payload da mensagem.

Diagnóstico técnico

- Roteamento da mensagem: quando COD-MSG = 'COR0003R1', o CRUR1O11 direciona o fluxo para 2390-TRATA-COR0003R1-E.
- Tratamento executado: MOVE de CRURWE11-SISMSG para estrutura de trabalho curta (CRURWW21-REGISTRO), com captura de metadados básicos e persistência de dados de controle e retorno no fluxo CRURB0WD.
- Estrutura utilizada: o copybook CRURWW21 contém apenas cabeçalho e controle — COD-MSG, NRO-CTRL-IF, CNPJ e data/hora — sem campos funcionais da COR0003R1.

Impacto por objeto

- CRUR1O11 (baixo/médio impacto): manter o roteamento e o controle da COR0003R1, validando se o tamanho do SISMSG recebido permanece compatível com o fluxo de gravação e trilha; revisar apenas se surgir necessidade de interpretar campos de negócio no próprio programa.
- CRURWW21 (baixo impacto): por se tratar de copybook de controle, não representa parse funcional da COR0003R1 e, portanto, não demanda evolução para regra funcional, salvo em caso de ampliação de metadados de monitoração.

Ponto de atenção

Caso a estratégia futura exija consumo funcional da COR0003R1 no CRUR, será necessário identificar ou introduzir um copybook específico para o payload completo, além do CRURWW21, bem como criar uma rotina dedicada de parse.

Roteiro objetivo

- Etapa 1: validar, em homologação, a recepção e a gravação da COR0003R1 sem truncamento.
- Etapa 2: confirmar a monitoração e a rastreabilidade por NRO-CTRL-IF e COD-MSG.
- Etapa 3: deliberar formalmente se o CRUR permanecerá apenas como receptor de controle ou se passará a interpretar campos de negócio.

3.8 COR0006R1 - Análise complementar

Resumo executivo

- No CRUR, a COR0006R1 é recebida pelo CRUR1O11 e interpretada funcionalmente no CRUR3C6I.
- O CRUR1O11 atua como orquestrador do fluxo — roteamento, trilha e chamada CICS — enquanto o CRUR3C6I concentra o tratamento funcional da mensagem.
- A COR0006.XSD v5.12 foi utilizada exclusivamente como referência contratual do SICOR 5.12; o sistema não realiza processamento direto de XSD em tempo de execução.

Diagnóstico técnico

- Papel do CRUR1O11: identificar COD-MSG = COR0006R1, executar 2370-TRATA-COR0006R1, gravar a string da mensagem para trilha e chamar 2379-INTERPRETAR-COR0006R1, que aciona o módulo CRUR3C6I via COMMAREA.
- Referência de aderência 5.12: o contrato define o Grupo_COR0006R1_SistProdc com oito campos; entretanto, o código atual ainda se apoia em COD-SIST-PRODC consolidado, o que cria risco de aderência apenas parcial para campos tratados de forma implícita.
- Referência de aderência 5.12: o contrato define o Grupo_COR0006R1_SistProdc com oito campos; entretanto, o código atual ainda se apoia em COD-SIST-PRODC consolidado, o que cria risco de aderência apenas parcial para campos tratados de forma implícita.

Impacto por objeto

- CRUR1O11 (baixo/médio impacto): manter o roteamento e a trilha da mensagem, assegurando a integridade do SISMSG encaminhado ao CRUR3C6I; os ajustes tendem a ser pontuais, caso haja mudança de controle ou de tamanho do payload da mensagem.
- CRUR3C6I (alto impacto): principal ponto de impacto funcional da COR0006R1; requer evolução para tratar explicitamente a estrutura do sistema de produção no formato 5.12, reduzindo a dependência da consolidação legada e revisando mapeamentos e validações de domínio associados ao tema.

Impacto no copybook

- Copybook impactado: crurw6r1.cpy, responsável pelo parse funcional da COR0006R1 no CRUR3C6I.
- Situação atual: o copybook ainda define o sistema de produção em campo consolidado, por meio de COR6R1-COD-SIST-PRODC PIC X(013).
- Impacto da adequação ao SICOR 5.12: substituir o campo consolidado por grupo estruturado de oito campos; a COR0006.XSD v5.12 é utilizada apenas como referência contratual, sem leitura direta em execução.

Tamanho sugerido dos campos a serem criados no copybook

- 10 COR6R1-TP-AGRCTUR PIC X(001). *> TpAgrctur
- 10 COR6R1-TP-INTGC-CONSC PIC X(001). *> TpIntgcConsc
- 10 COR6R1-TP-GRAO-SEMTE PIC X(001). *> TpGraoSemte
- 10 COR6R1-TP-IRRGIC PIC X(002). *> TpIrrgc
- 10 COR6R1-TP-CULTV-EXPLC PIC X(002). *> TpCultvExplc
- 10 COR6R1-TP-FASE-CICLO-PRODC PIC X(002). *> TpFaseCicloProdc
- 10 COR6R1-TP-CLIMA PIC X(002). *> TpClima
- 10 COR6R1-TP-OTR-PRATC-MANJ PIC X(002). *> TpOtrPratcManj
- O tamanho total do grupo permanece em 13 posições, preservando o comprimento do campo legado.

Avaliação de risco técnico

- Risco estrutural (layout/tamanho): baixo a médio. A soma dos oito campos permanece em 13 posições, reduzindo o risco de deslocamento no parse.
- Risco funcional (regra de negócio): alto. O CRUR3C6I ainda consome COR6R1-COD-SIST-PRODC e realiza decomposição legada; com o novo copybook, o programa deverá passar a consumir explicitamente os oito campos.

Pontos de atenção

- Assegurar consistência de nomenclatura e tamanho no copybook para evitar falhas em MOVE e nas validações.
- Revisar todas as referências ao campo COR6R1-COD-SIST-PRODC no CRUR3C6I.
- Validar o parse repetitivo do grupo COR6R1-GRUPO-COR0006R1-OP após a substituição estrutural.

Roteiro objetivo

- Etapa 1: mapear, no CRUR3C6I, todos os pontos que utilizam COD-SIST-PRODC e decomposição posicional.
- Etapa 2: ajustar o parse e o mapeamento para a estrutura explícita do grupo de sistema de produção, com oito campos, preservando a compatibilidade com o fluxo atual.
- Etapa 3: validar a recepção fim a fim (CRUR1011 -> CRUR3C6I) sem truncamento da SISMSG.
- Etapa 4: executar testes positivos, negativos de domínio e regressivos de gravação em TRESP_PSSOA_BACEN.

3.9 Base de referência

- AGROLEG-1109.xml
- COR0001.XSD v5.12

- COR0006.XSD v5.12 (somente referência de contrato)
- Análise de código: CRUR3CY1, CRUR1O11, CRUR3C6I e CRURWW21

Anexo A. Conclusão consolidada

- Nos três sistemas analisados, a adequação da demanda AGROLEG-1109 converge para a eliminação do uso funcional do CodSistProdc consolidado como estrutura principal de envio, recepção, parse ou persistência.
- No eixo COR0001, os principais pontos de intervenção concentram-se na geração e na serialização das mensagens em RUCA8810, RUEC8810 e CRUR3CY1, bem como na evolução dos respectivos copybooks para suportar o Grupo_COR0001_SistProdc.
- No eixo COR0006R1, os impactos mais relevantes concentram-se no RUEC8850 e no CRUR3C6I, com reflexos em copybooks, mapeamentos de domínio, comandos SQL, persistência e revisão do consumo legado.
- No eixo COR0003R1, o RUEC ainda demanda aprofundamento técnico em código, enquanto o CRUR, no estágio atual, apresenta tratamento predominantemente voltado a controle e rastreabilidade, com impacto funcional direto estimado como baixo a médio.
- Como diretriz geral, a implementação deve priorizar a aderência ao SICOR 5.12, a eliminação de dependências de substring sobre o campo consolidado, a preservação da integridade do payload da mensagem e a formalização de evidências de testes positivos, negativos e regressivos.

Anexo B. Base de referência consolidada

- AGROLEG-1109.xml
- COR0001.XSD v5.12
- COR0006.XSD v5.12 (referência de contrato)
- RUCA: RUCA8810, I#RUCA66, interface I#RUEC58/RUEC8800
- RUEC: RUEC7200, RUEC8200, RUEC8804, RUEC8850, RUEC9160, RUECC890, RUEC0890, RUEC1450, RUEC1550, RUEC1590, RUEC1595, RUEC7170, RUEC8808, RUEC8810, RUEC8818, RUEC8820, RUEC8830, RUEC8831, I#RUEC66 e I#RUEC86
- CRUR: CRUR3CY1, CRUR1O11, CRUR3C6I, CRURWW21 e crurw6r1.cpy

Anexo C. COR0005 - Análise complementar

Esta seção complementa o levantamento da AGROLEG-1109 com o mapeamento dos campos NumOrdemDestcOr e Grupo_COR0005_DestcFincmnt no fluxo de geração da COR0005.

Nos artefatos analisados da AGROLEG-1109, o tratamento desses campos foi identificado nos geradores da mensagem COR0005: ruca8814.cbl, ruc8830.cbl e ruc8831.cbl.

O grupo XML Grupo_COR0005_DestcFincmnt é representado no layout COBOL pelo bloco físico COR0005-2. No RUCA, esse bloco está definido em RUCA67-COR0005-2, no copybook i#ruca67.cpy, com marcador {1000}. O campo NumOrdemDestcOr corresponde ao campo COBOL RUCA67-NRO-ORDEM-DEST, PIC X(003), declarado em RUCA67-COR0005-3.

No RUCA, o programa ruca8814.cbl utiliza o copybook I#RUCA67 como área de formatação da COR0005. O processamento move RUCA67-COR0005-2 para o buffer WRK-MSGEM-RURAL, carrega RUCA67-NRO-ORDEM-DEST com o valor fixo '001', formata RUCA67-VLR-PROD-OBTD e, na sequência, move RUCA67-COR0005-3 para o mesmo buffer. Desse modo, o grupo é montado em duas etapas: primeiro, o delimitador do grupo em COR0005-2; depois, os campos internos do grupo em COR0005-3.

A carga de VlrProddObtd no RUCA observa o indicador de nulo WRK-B002-QPROTV-ADQUI. Quando o indicador assume o valor -1, RUCA67-VLR-PROD-OBTD recebe ALL "*". Caso contrário, QPROTV-ADQUI OF RUFIB002 é movido para WRK-S13V99-DRESS, os quatro primeiros bytes de RUCA67-VLR-PROD-OBTD recebem zeros e o valor reformatado WRK-X15-DRESS é gravado nas posições finais do campo.

No RUEC, os programas ruc8830.cbl e ruc8831.cbl reproduzem o mesmo padrão com utilização do copybook I#RUECC5. O bloco RUECC5-COR0005-2 é movido para o buffer WRK-B09A-SIS para representar o Grupo_COR0005_DestcFincmnt; em seguida, RUECC5-NRO-ORDEM-DEST recebe '001'. Para VlrProddObtd, quando WRK-B002-QPROTV-NUL indica nulo, RUECC5-VLR-PROD-OBTD recebe ALL "*"; caso contrário, QPROTV-ADQUI OF RUFIB002 é movido para WRK-SZD17V2 e o campo reformatado WRK-CH19 é transferido para RUECC5-VLR-PROD-OBTD.

Nesse contexto, o copybook atua como layout físico intermediário de montagem da mensagem: os campos são carregados individualmente e, posteriormente, os blocos formatados são concatenados ao buffer de saída. Nos programas analisados, não foi identificada rotina de parse de recebimento para esses campos; o uso observado restringe-se à montagem e ao envio da COR0005.

Conforme a COR0005.XSD v5.12 vinculada à demanda, Grupo_COR0005_DestcFincmnt é opcional, com minOccurs='0' e maxOccurs='60'. O campo NumOrdemDestcOr utiliza o tipo NumOrdemDestc, definido

como inteiro com totalDigits=3 e minInclusive=0. O valor fixo '001' mostra-se compatível com a tipologia; contudo, o tratamento atual não evidencia suporte a múltiplas ocorrências do grupo até o limite de 60.

Ponto de atenção: o comentário do copybook i#ruca67.cpy ainda indica [0..50] para Grupo_COR0005_DestcFincmnt, em divergência com a COR0005.XSD v5.12, que define maxOccurs='60'. Recomenda-se ajustar a documentação e o copybook, bem como validar cenário com múltiplas destinações, caso essa necessidade exista no negócio.

Anexo D. Programas impactados CNPJ alfanumérico

Este anexo relaciona os programas e campos identificados como impactados no contexto de CNPJ alfanumérico, preservando a nomenclatura técnica originalmente levantada.

CRUR3CY1

- WRK-CCPF-CNPJ-BENEF PIC 9(09)
- WRK-CCPF-CNPJ PIC 9(09)
- WRK-CNPJBASE-PROPT-N PIC 9(008)

CRUR3C6I

- WRK-CPF-CNPJ-14 PIC 9(014)
- WRK-CNPJ-ENT-RESP-OR PIC 9(014)
- WRK-CNPJ-N PIC 9(009)

RUCA8810

- WRK-NUM-CNPJ-AUX PIC 9(08)
- WRK-FILIAL-CNPJ-AUX PIC 9(04)
- WRK-CTRL-CNPJ-AUX PIC 9(02)

RUCA8814

- WRK-CCNPJ-INSTC-EXIG PIC +9(08) — comentado
- WRK-FILIAL-CNPJ-AUX PIC 9(04)
- WRK-CTRL-CNPJ-AUX PIC 9(02)

RUEC8810

- WRK-CCNPJ-CPF PIC S9(09) COMP-3
- WRK-CFLIAL-CNPJ PIC S9(05) COMP-3
- WRK-CCTRL-CNPJ-CPF PIC S9(02) COMP-3
- WRK-EDIT-CNPJ-R PIC 9(14)

RUEC8850

- WRK-CNPJ-9 PIC 9(008)

RUEC8830

- WRK-EDIT-CNPJ-R PIC 9(14)
- WRK-CCNPJ-CPF PIC S9(09) COMP-3
- WRK-CFLIAL-CNPJ PIC S9(05) COMP-3
- WRK-CCTRL-CNPJ-CPF PIC S9(02) COMP-3

RUEC8831

- WRK-EDIT-CNPJ-R PIC 9(14)
- WRK-CCNPJ-CPF PIC S9(09) COMP-3
- WRK-CFLIAL-CNPJ PIC S9(05) COMP-3
- WRK-CCTRL-CNPJ-CPF PIC S9(02) COMP-3

RUECC890

- WRK-47-CNPJ-CPF-EMIT PIC 9(014)

- WRK-48-CNPJ-CPF-EMIT PIC 9(014)

RUEC0890

- WRK-47-CNPJ-CPF-EMIT PIC 9(014)
- WRK-48-CNPJ-CPF-EMIT PIC 9(014)

RUEC8818

- WRK-EDIT-NCNPJ PIC 9(08)
- WRK-EDIT-FCNPJ PIC 9(04)
- WRK-EDIT-CCNPJ PIC 9(02)
- WRK-EDIT-CNPJ-R PIC 9(14)