

O QUE É CARGA GERAL ?

É A CARGA EMBARCADA E TRANSPORTADA COM ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE TRANSPORTE, NAS TEMPERATURAS SECAS OU FRIGORIFICADAS COM SUAS MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE UNIDADES E A GRANEL SÓLIDOS OU LÍQUIDOS.

QUAL A COMPOSIÇÃO DO TERNO DOS ESTIVADORES ?

É COMPOSTO POR 13 PESSOAS SENDO 1 CONTRAMESTRE, 2 GUINCHEIROS OU GUINDASTEIROS, 2 HOMENS DE PORTALÓ OU SINALEIROS E 8 HOMENS DO PORÃO.

CONTRAMESTRE É O CHEFE DO TERNO QUE ORIENTA O SERVIÇO NO LOCAL DA ESTIVAGEM DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS DO CONTRAMESTRE GERAL, CONFERENTE CHEFE E IMEDIATO.

GUINCHEIRO OU GUINDASTEIRO # SÃO OS QUE OPERAM O PAU DE CARGA DO NAÍO, GUINDASTEIROS GUARNECEM O GUINDASTE DO NAÍO.

HOMENS DO PORTALÓ OU SINALEIROS # ORIENTAM OS GUINCHEIROS OU GUINDASTEIROS POR MEIO DE SINAIS COM AS MÃOS PARA IÇAR O ARRIAR AS LINGADAS, FICAM POSICIONADOS NO CONLÉS ENTRE O PORÃO E A BORDA FALSA.

HOMENS DO PORÃO # DESFAÇEM AS LINGADAS OU AS PREPARAM NOS COMPARTIMENTOS DE CARGA E CONLÉS E TRANSPORTAM OS VOLUMES PARA OS LOCAIS DE ESTIVAGEM.

RESPONSABILIDADE DA CAPATAZIA # O TRABALHO É FEITO PRÓPRIO AO COSTADO DO NAÍO POR TRABALHADORES ALÉM A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE EM CASO DE ACIDENTES NA MANIPULAÇÃO DAS LINGADAS DAS MERCADORIAS RECEBIDAS.

O QUE É OGMO ?

ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA, É UM GRUPO FORMADO POR OPERADORES PORTUÁRIOS E TRABALHADORES PORTUÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ALÉM.

OS ESTIVADORES ?

SÃO TRABALHADORES ALÉMOS, RESPONSÁVEIS PELA PEÇAÇÃO E DESAPEÇAÇÃO DAS CARGAS, ABERTURA E FECHAMENTO DOS TAMPÕES DE ESCOTILHA DOS PORÕES, TENDO COMO PRINCIPAL ATRIBUIÇÃO EMBARCAR, DESEMBARCAR, REMOVER, ARRUMAR E FAZER O TRANSBORDO DAS CARGAS NAS EMBARCAÇÕES PRINCIPAIS OU AUXILIARES.

CONTRAMESTRE GERAL ?

TAMBÉM CHAMADO DE GERAL ONDE COORDENA OS TRABALHOS DOS TERNOS, RESOLVE OS PROBLEMAS PENDENTES SOB AS ORDENS DO CONFERENTE CHEFE. SÓ EXISTE UM 'GERAL' NA OPERAÇÃO COM CARGA NO NAÍO.

CONFERENTE CHEFE ?

TRABALHA LIGADO A AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO QUE ATENDE O NAÍO, É RESPONSÁVEL PELA SEPARAÇÃO DA CARGA A SER MOVIMENTADA, É O ELO ENTRE O NAÍO A CAPATASIA E O TERMINAL.

CONSERTADOR ?

É O TRABALHADOR AUXILIO QUE TRABALHA DURANTE AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA, FAZENDO O CONserto DAS EMBALAGENS DAS MERCADORIAS ATRIASADAS.

TIPOS DE CONFERENTES ?

CONFERENTE CHEFE, DE LINGADA OU DE PORÃO, DE BLANÇA, DE MANIFESTO, DE PLANO *PLANISTA+ E DE RENDIÇÃO. EXISTE UM CONFERENTE DE LINGADA POR PORÃO, RESPONSÁVEL PELOS CONsertOS OU REPAROS, REEMBALAGEM, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CARIMBAGEM, ETIQUETAGEM E ABERTURA DOS VOLUMES PARA HISTORIA.

ARRUMADOR ?

TRABALHADOR AUXILIO, É CHAMADO QUANDO O PESSOAL DO PORTO É INSUFICIENTE PARA AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA.

VIGIA PORTUÁRIO ?

FISCALIZA A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS A BORDO DAS EMBARCAÇÕES FUNDEADAS E ATRACADAS, ALÉM DA MOVIMENTAÇÃO DAS MERCADORIAS NOS PORTALÓS, RAMPAS, CONTEÍNERES E PRANCHA.

BLOCO ?

RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TANQUES, PORÇÕES E PAIOIS, BATENDO FERRUGEM, PINTANDO E REALIZANDO PEQUENOS REPAROS.

NAVIOS DE CARGA GERAL ?

SÃO CARACTERIZADOS POR POSSUIREM COBERTAS E COBROS PARA QUE HÁ, A UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DAS MERCADORIAS NESSAS PRAÇAS.

TIPOS DE CARGA GRANEL EMBARCANDO EM UM NAVIO GRANELEIRO ?

FRACIONADA *SOLTA*, UNITIZADA, PALETE, CARGAS CONTEINERIZADAS, CARGA PRÉ-LINGADA, PREPARAÇÃO DA LINGADA, BIG BAG *- . . A 3 . . /0+, CARGA HOMOG)NIA OU UNIFORME, CARGA HETEROG)NIA OU MISTA.

CARGA FRACIONADA (SOLTA) ?

QUANDO A ESTILAGEM É FEITA !OLUME POR !OLUME OU POR UNIDADES, AS LINGADAS SÃO PREPARADAS PELA CAPATAZIA NO CAIS ,UNTO AO COSTADO DO NA!IO, APÓS ESSA É IÇADA PELO PAU DE CARGA OU GUINDASTE E ARRIADA NO LOCAL DE ESTILAGEM.

CARGA UNITIZADA ?

AS MERCADORIAS SÃO AGRUPADAS EM !OLUME DE CARGA, COMPONDO UM SÓ BLOCO, QUASE SEMPRE PALETIZADAS.

CARGA PRÉ-LINGADA ?

SACARIA COM ESTROPOS NA COR ENCARNADA.

CARGA EM BIG BAG ?

CARGAS ESTILADAS EM BAGS.

CARGAS UNIFORME OU HOMOGÊNEA ?

CONSISTE EM UMA 1NICA ESPÉCIE DE MERCADORIA EMBARCADA EM UMA !IAGEM, E%2 UM CARREGAMENTO TOTAL DE SACARIA, CHAPAS DE AÇO, BOBINAS ETC.

CARGA MISTA OU HETEROGÊNEA ?

CARACTERISA COMO DI!ERSAS MERCADORIAS EMBARCADAS DE ESPÉCIES E TAMANHOS DIFERENTES, DIFICULTA A PEAÇÃO E O ESCORAMENTO ALÉM DE CAUSAR MUITA QUEBRA DE ESTILA.

CARGA ESPECIAL ?

PRECISA DE EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SEU EMBARQUE OU DESEMBARQUE, DENOMINADO DE C&BREA DE BORDO.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ESTIVAGEM DA CARGA GERAL ?

ALA! ANCA DE FERRO UTILIZADA PARA MO! IMENTAÇ" ES DE CARGAS PESADAS3

ALA! ANCA DE MADEIRA UTILIZADA PARA MO! IMENTAÇ" ES DE BOBINA DE PAPEL3

ESTROPOS DE CABOS DE FIBRA NATURAL DE MANILHA E FIBRA SINTÉTICA # UTILIZADAS PARA EMBARQUE, DESEMBARQUE E REMOÇ" ES DE CAI%AS, CART" ES, FARDOS, DE ALGODÃO, SACARIA E ! OLUMES PEQUENO DE POUCO PESO3

CINTAS DE FIBRA SINTÉTICA # UTILIZADAS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE OU REMOÇ" ES DE CARGA FR&GEIS COMO BOBINA DE PAPEL DE IMPRENSA3

ESTROPO DE CABO DE AÇO # UTILIZADA PARA MO! IMENTAÇÃO DE CARGA PESADA3

LINGA DE CORRENTE # UTILIZADA PARA MO! IMENTAR ! OLUMES PESADOS COMO TRILHOS, TUBOS, BOBINAS DE AÇO ENTRE OUTROS3

FUNDA # UTILIZADA PAR MO! IMENTAR SACARIAS CONTENDO GRÃOS3

LINGAS DE CABO DE ARAME DE AÇO E CORRENTES COM PATOLA UTILIZADAS PARA MO! IMENTAR TUBOS E CHAPAS DE AÇO3

REDE DE FIBRA, MANILHA OU SINTÉTICA # UTILIZADA PARA MO! IMENTAR CART" ES, CAI%AS, SACARIAS E OUTRA CARGAS COM EMBALAGENS FR&GEIS.

O QUE É EMPILHADEIRA ?

! EÍCULO MOTORISADO UTILIZADO PARA MO! IMENTAR CARGAS NOS LOCAIS DESTI! AGEM NO NA! IO E NO P&TIO DO TERMINAL DE CARGA.

GRAMPO DE VÁCUO ?

É UM DOS EQUIPAMENTOS MAIS SOFISTICADOS, UTILIZADO NAS MO! IMENTAÇ" ES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE BOBINA DE PAPEL DE IMPRENSA.

SONDA DE NÚCLEO ?

É UM DISPOSITI! O QUE MANIPULA A BOBINA DE PAPEL, UTILIZANDO UMA SONDA INSERIDA NO CORE DA BOBINA QUAL SE ABRE NO SEU INTERIOR FIANDO A FIRMEMENTE.

DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGA GERAL ?

LISTA DE CARGA, TALHE DE CARGA, RECIBO DE CARGA, MANIFESTO DE CARGA, CONHECIMENTO DE CARGA, PLANO DE CARGA, CARTA DE PROTESTO, DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E NOR.

LISTA DE CARGA (BOOKING SHEET/BOOKING LIST) ?

É ENVIADA PARA BORDO COMO PRÉ-LIA DE CARREGAMENTO COM OS DADOS PRINCIPAIS DAS MERCADORIAS QUE DEVERÃO SER EMBARCADAS, ELE NÃO É PADRONIZADO MAS SERVE COMO ORIENTAÇÃO.

TALHE DE CARGA (TALLY OF CARGO) ?

É O DOCUMENTO DE CONFERÊNCIA DA CARGA A EMBARQUE OU DESEMBARQUE PREENCHIDO PELO CONFERENTE D CARGA.

RECIBO DE CARGA (MATE'S RECEIPT) ?

É O DOCUMENTO QUE A AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO ENVIADA PARA BORDO DURANTE A OPERAÇÃO DE CARGA ATESTANDO QUE A CARGA, ESTÁ A BORDO.

MANIFESTO DE CARGA (CARGO MANIFESTO) ?

DOCUMENTO QUE REUNE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DAS MERCADORIAS APRESENTADAS NA LISTA DE CARGA COMO VALOR DO FRETE E DAS TAXAS COBRADAS NO TRANSPORTE MARÍTIMO.

DOCUMENTO DE CARGA (BL - BILL OF LADING)?

TAMBÉM CHAMADO COMO CONHECIMENTO DE EMBARQUE É DE RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR E ASSINADO PELO COMANDANTE OU AGENTE PROTETOR DO NAÚIO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA CARGA A BORDO.

PLANO DE CARGA (CARGO PLAN) ?

DOCUMENTO ONDE CONSTAM A DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS NOS PORÕES, CONTEÍNERES, OU QUALQUER OUTRO COMPARTIMENTO.

CARTA PROTESTO (CLAIM) ?

DOCUMENTO EMITIDO QUANDO HÁ QUALQUER ANORMALIDADE COM A CARGA DURANTE SEU EMBARQUE, DESEMBARQUE OU PERMANÊNCIA A BORDO.

DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA (STATEMENT OF FACTS) ?

DOCUMENTO ONDE SÃO LANÇADOS DADOS DE ENTRADA NO PORTO, HORA DE FUNDEIO, DATA E HORA DE EMBARQUE DO PRÁTICO, ATRACAÇÃO, INÍCIO E TÉRMINO DE OPERAÇÃO DE CARGA, INTERRUPÇÕES DAS OPERAÇÕES DE CARGA E SUAS CAUSAS, ETC.

NOR (NOTICE OF READINESS) ?

É O AVISO DADO QUANDO O NAÚLIO ESTÁ AFRETADO.

ESTIVAGEM DE ALGUNS TIPOS DE CARGA GERAL ?

A CARGA GERAL PODE SER EMBARCADA EMBALADA OU A GRANEL NESSE NAÚLIO DE CARGA GERAL QUE É MAIS ADEQUADO PORQUE POSSUI COBERTA E COBRO.

TIPOS DE CARGAS GERAIS ?

CHAPAS DE AÇO EM LASTRO, CHAPAS DE AÇO PRENSADAS *CUNHETES DE AÇO*, TUBOS DE AÇO, TRILHOS DE AÇO, BOBINAS DE AÇO *CALÇADAS COM CUNHAS DE MADEIRA*, BOBINAS DE ALUMÍNIO, BOBINAS DE PAPEL DE IMPRENSA, MADEIRA APARELHADA E TORO DE MADEIRA, CAIXAS E CARTÕES, PEDRA MARMORE E PEDRA DE GRANITO, CARGAS RODANTES, MÁQUINAS DE ESTRADA DE FERRO, SACARIA, FARDOS E CARGAS DE PRODUTOS.

CARGAS DE PROJETO ?

É A ESPÉCIE DE CARGA UTILIZADA NUMA PLANTA INDUSTRIAL, TAIS COMO COMPONENTES UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE NAÚIOS PEÇAS DE GRANDE PORTE.

CARGA GERAL EMBALADA E A GRANEL ?

QUANDO ISTO OCORRER, DEVE-SE ESCOLHER UM PORÃO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARGA A GRANEL.

CARGA SUJA ?

É AQUELA QUE DESPRENDE POEIRA, FOLGEM, CARVÃO, CIMENTO.

CARGA HIDROSCÓPICA ?

É AQUELA QUE ABSORVE UMIDADE, ARROZ, CHARQUE.

CARGA PERIGOSA ?

É AQUELA CLASSIFICADA NO CÓDIGO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS E NÃO DE ! E SE ARMA\$ENADA PRÓ%IMA DE G)NERO ALIMENTÍCIO OU DE OUTRA CARGA PERIGOSA.

CARGA ODORÍFERA ?

É AQUELA QUE DESPRENDE ODOR E%2 FUMO, CAFÉ, CACAU.

PREPARAÇÃO DA CARGA PARA EMBARQUE ?

O PLANO DE CAPACIDADE É O PRIMEIRO QUE CONSULTAMOS, POIS OS POR"ES E COBERTAS DO NA ! IO SÃO ESPAÇOS LIMITADOS COM ! OLUMES DETERMINADOS ONDE SÃO ENCONTRADOS NO PLANO DE CAPACIDADE.

O QUE É H/L ?

É UMA SIGLA DE CARGA PESADA.

O QUE É CVD ?

PODE SER TRANSPORTADA DESMONTADA.

O QUÉ FE ?

É O ! OLUME OCUPADO POR UMA UNIDADE DE PESO DE UMA MERCADORIA, NA SUA FORMA OU EMBALAGEM DE TRANSPORTE.

O QUE É PB ?

PESO BRUTO OU SE,A O PESO DA EMBALAGEM MAIS O PESO DA EMBALAGEM *TARA+.

O QUE É QE OU QUEBRA DE ESTIVA ?

É O ESPAÇO QUE NÃO É OCUPADO PELA CARGA NO LOCAL DE ESTI ! AGEM. *CONSULTA PARA 'QE(NO BRO4EN STO 5 AGE+.

QUAIS AS CAUSAS DE QUEBRA DE ESTIVA ?

FORMATO DO PORÃO, FORMAS DAS CARGAS, PARTES ESTRUTURAIS E%ISTENTES NO PORÃO DE CARGA, M& ESTI ! AGEM DA CARGA, PEAÇÃO E ESCORAMENTO.

O QUE É “PA” PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL ?

É O PESO MÁXIMO QUE PODE SER ESTIMADO POR UNIDADE DE ÁREA TOTAL, REPRESENTADO POR UM NÚMERO DENTRO DE UM CÍRCULO, ESSE NÚMERO REPRESENTA A PRESSÃO ADMISSÍVEL POR M².

O QUE É VOLUME PARA GRANEL ?

É O VOLUME DISPONÍVEL PARA A ESTIMAÇÃO DE CARGAS A GRANEL SÓLIDOS OU LÍQUIDOS.

O QUE É VOLUME PARA FARDOS ?

É O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A ESTIMAÇÃO DE CARGA GERAL, EMBORA SEJA CHAMADO DE VOLUME PARA FARDOS, ESTE É DESTINADO A QUALQUER CARGA QUE NÃO SEJAM GRANEIS.

QUAIS SÃO OS LIMITES DETERMINADOS DO VOLUME PARA FARDOS ?

SUPERFÍCIES ACABADAS DO COMPARTIMENTO, FACE EXPOSTA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E FACE EXTERNAS DAS SARRETAS.

O QUE É PLANO DE CAPACIDADE ?

É UM PLANO OPERACIONAL OFERECIDO PELO ESTALEIRO AO FINAL DA CONSTRUÇÃO ONDE CONTÉM OS CÁLCULOS DE ESTABILIDADE.

O QUE SÃO CARGAS DE PESO ?

SÃO CARGAS DE ALTAS DENSIDADES COMO AS CHAPAS DE AÇO, TRILHOS, PERFIS DE AÇO, LINGOTES DE COBRE ENTRE OUTROS.

O QUE SÃO CARGAS DE VOLUME ?

SÃO CARGAS QUE OCUPAM MUITO ESPAÇO NO PORÃO OU NO CONTEÍNER, CARACTERIZADAS POR TEREM BAIXAS DENSIDADE.

O QUE É UM CARREGAMENTO ÓTIMO ?

É QUANDO OCORRE O MÁXIMO DE APROVEITAMENTO DA PRAÇA EM PESO E VOLUME.

O QUE É ÁREA DE SUSTENTAÇÃO ?

É CALCULADA PARTINDO DO PRINCÍPIO DE QUE O PESO DA CARGA SE DISTRIBUI POR UMA ÁREA MAIOR DO QUE A ÁREA DE BASE.

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO DA CARGA E A PRESSÃO ADMISSÍVEL ?

A PRESSÃO DA CARGA PODE SER MENOR, IGUAL OU MAIOR DO QUE A PRESSÃO ADMISSÍVEL, SENDO IGUAL OU MENOR NÃO HÁ RESTRIÇÃO A CARGA PODE SER ESTIMADA SEM RISCO DE ACIDENTE, QUANDO É SUPERIOR PODEMOS CONSIDERAR AS DUAS HIPÓTESES.

QUANDO É FEITO O TRANSPORTE DE CARGA NO CONVÉS ?

QUANDO A CARGA É PERIGOSA E DIFERENTE DO CÓDIGO IMDG QUE SÓ PODE SER ESTIMADA NO CONVÉS, QUANDO NÃO HÁ MAIS ESPAÇOS NOS PORTECOS, QUANDO PELAS SUAS DIMENSÕES NÃO PASSA PELA BOCA DAS ESCOTILHAS, QUANDO TEM AUTORIZAÇÃO DO EMPREENHADOR E DO IMPORTADOR PARA EVITAR PROBLEMAS COM A SEGURADORA DA CARGA.

QUAL A PREPARAÇÃO DEVE SER FEITA PARA O EMBARQUE DA CARGA NO CONVÉS ?

CONTROLE DA GM ANTES DO SEU EMBARQUE

CONTROLE DA GM COM O PESO LIGADO QUANDO FOR UTILIZADO O APARELHO DE CARGA DO NAUTÍO

CONTROLE DA GM COM PESO EMBARCADO

EFETUAR O EMBARQUE COM NAUTÍO ADRIÇADO

UTILIZAR O LASTRO PARA EVITAR BANDS PERMANENTES

VERIFICAR SE O CARREGAMENTO ESTÁ ATENDENDO A RESOLUÇÃO A 289 DA IMO

EVITAR CARREGAR NO CONVÉS MAIS DE 1.000 KGS DAS CARGAS ESTIMADAS NOS PORTECOS.

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DAS CARGAS ?

AS CARGAS INCOMPATÍVEIS NÃO DEVEM SER ESTIMADAS JUNTAS PARA NÃO CONTAMINAR OUTRAS PRÓPRIAS, AS CARGAS LÍQUIDAS DEVEM FICAR NO COBRO ENA NA PARTE DE RÉ DOS PORTECOS PARA QUE O LÍQUIDO CORRA PARA AS ASPIRAÇÕES DAS BOMBAS DE ESGOTO.

COMO DEVE SER FEITA A PROTEÇÃO DAS CARGAS ?

EFETUADA COM SEPARAÇÃO, PEAÇÃO E ESCORAMENTO A FIM DE EVITAR ACIDENTES DAS MERCADORIAS, RECLAMAÇÃO DOS EMBARCADORES E RECEBEDORES.

PORQUÊ É FEITA A SEPARAÇÃO ?

A TÉCNICA DE SEPARAÇÃO DAS MERCADORIAS É FEITA PARA EVITAR ACIDENTES DEVIDO AO CALOR, LÍQUIDO LÍGIDO, MANCHA DE ÓLEO, ETRALÍGIDO E LÍGIDADE.

QUAIS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA SEPARAÇÃO DE CARGAS ?

MADEIRA, CAPAS DE LONA, PLÁSTICO E 4CAFT PAPER.

O QUE É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DAS CARGAS ?

DUNAGEM DE MADEIRA EM ½ADRE\$ OU SARRETAS E CUNHA DE MADEIRA.

QUAIS OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A PEAÇÃO DAS CARGAS ?

CABOS DE ARAME, MACACO ESTICADOR, CLIPS, MANILHAS DE AÇO, CINTAS DE AÇO, CORRENTES DE AÇO, CINTAS DE N;LON, REDES DE CABO AÇO OU FIBRA.

QUAL NOME SE DA A PEAÇÃO COM CARGAS RODANTES ?

PEAÇÃO HÉRCULES

QUE TIPO DE CARGA SE FAZ A DUNAGEM ?

SACARIAS, CAI%AS OU CART " ES.

COMO É FEITA A PEAÇÃO DE BIG BAG ?

PEAÇÃO COM CABO DE FIBRA.

COMO É FEITA A PEAÇÃO DE BOBINA DE PAPEL OU IMPRENSA ?

COM CABO DE FIBRA E FOLHA DE MADEIRA COMPENSADA.

COMO É FEITA A PEAÇÃO DE CAIXAS DE GRANDES DIMENSÕES, TUBOS E TRILHOS ?

PEAÇÃO COM CABOS DE ARAME.

COMO É FEITA A PEAÇÃO DE AMARRADOS DE MADEIRA ?

FITAS OU CINTAS DE AÇO.

COMO É FEITA A PEAÇÃO DO CKD (CARROCERIA DE AUTOS OU PEÇAS DESMONTADAS) ?

FI%ADOS COM CABOS DE FIBRA SINTÉTICA OU ARAME.

CERTIFICADO DE PEAÇÃO DE CARGA GERAL ?

É EMITIDO APÓS O TÉRMINO DA PEAÇÃO.

COMO É FEITO O ESCORAMENTO DA CARGA ?

PODEM SER HORIZONTALS, VERTICAIS E INCLINADO.

O QUE É AVARIA DE CARGA ?

É TODA E QUALQUER DESPESA EXTRAORDINÁRIA OU DANO A CARGA CAUSADO POR FATORES LIGADOS A ESTABILIDADE.

QUANDO PODEM OCORRER AVARIAS NAS CARGAS ?

ANTES DO EMBARQUE, DURANTE A OPERAÇÃO DE CARGA, DURANTE SUA PERMANÊNCIA A BORDO OU POR OCASIÃO DO DESEMBARQUE.

QUAIS MEDIDAS DEVEM SER TOMADAS PARA EVITAR AVARIAS A CARGA ?

INSPECIONAR A CARGA ANTES DO EMBARQUE, CONSULTAR A CARTA METEOROLÓGICA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO TEMPO ANTES DE SEGUIR A VIAGEM, REFAZER A PEAÇÃO E O ESCORAMENTO DA CARGA EM CASO DE MAU TEMPO.

QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE AVARIAS A CARGA GERAL ?

MANIPULAÇÃO, IMPERÍCIA DO GUINDASTEIRO

AVARIAS NA SACARIA, RASGADA AO SER MOVIMENTADA COM GANCHO

AVARIAS POR FURTO, CARTÃO FURADO

AVARIAS CAUSADAS POR VERMES, INSETOS, PRAGAS E RATOS

AVARIAS CAUSADAS POR DEFÉITOS PRÓPRIOS DA MERCADORIA

AVARIAS CAUSADAS POR NÓDO

AVARIAS CAUSADAS POR DESCAMINHO

AVARIAS CAUSADAS POR EXPOSIÇÃO

AVARIAS CAUSADAS POR CALOR DO AMBIENTE

AVARIAS DEVIDO AO LÍQUIDO E SÓLIDO

AVARIA DEVIDO A INCENDIO POR COMBUSTÃO ESPONTÂNEA

AVARIA DEVIDO AO MAU TEMPO

AVARIA POR LÍQUIDO INFLAMÁVEL.

MEDIDAS PARA EVITAR AVARIAS ?

AS CARGAS DE ! EM ESTAR BEM ESTI ! ADAS, PEADAS, ESCORADAS E SEPARADAS

AS ESCOTILHAS DE ! EM ESTAR BEM FECHADAS, ESTANQUES, COM ESTIRANTES DE AÇÃO R&PIDA ATRACADOS

E ! ITAR CONDENSAÇÃO DE ! APOR D-&GUA DENTRO DOS POR " ES

EFETUAR ! ISTORIAS PERIÓDICAS NOS ! OLUMES PEADOS E ESCORADOS PRINCIPALMENTE SE OCORRER MAU TEMPO

INSPECIONAR OS POR " ES DURANTE A ! IAGEM PARA ! ERIFIFICAR SE OCORRE LÍQUIDO LI ! RE DENTRO DOS POR " ES

! ERIFICAR A INCOMPATIBILIDADE DAS CARGAS.

PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES E EMBARQUE DE CARGA GERAL ?

PRÉ LOAD O PREPLAN *PLANO PRELIMINAR

ITENS CONSIDERADOS NO PLANO PRELIMINAR

FATORES CONSIDERADOS PARA O PLANO DE CARGA

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DA ESTABILIDADE TRANS ! ERSAL

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO AO CALADO E COMPASSO

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DA RESIST)NCIA ESTRUTRAL

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DO FATOR DE ESTI ! A, QUEBRA DE ESTI ! A E FORMATO DO PORÃO

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DAS CARGAS

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DOS PORTOS DE ESCALA, R&PIDE\$ DAS OPERAÇ " ES

DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DOS APARELHOS DE CARGA DO NA ! IO.

FATORES CONSIDERADOS PARA DETERMINAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZA A SER EFETUADO ?

O CARREGAMENTO ANTERIOR, A CARGA QUE ! AI SER EMBARCADA E BALDEAÇÃO.

QUAIS MATERIAS UTILIZADOS NAS LIMPEZA DOS PORÕES ?

! ASSOURAS, TAMBORES DE 2 . . L, REDE OU BOLSA PARA LI%O, MANGUEIRAS DE INC)NDIO COM ,ATO SÓLIDO DE 2- > , RETIRADA DE LI%O E COLOCAR EM CONTAINER PRÓPRIO, RECOLHER NO TERMINAL, NÃO ALI,AR LI%O NO MAR, RECIBO DO RECEBIMENTO DO LI%O, EM ! IAGEM CUMPRIR O ANE%O ' ! (AS MARPOL.

INSPEÇÕES DOS PORÕES ?

REPARAR AS AMURADAS

FIZER TAMPONAMENTO OU COBERTURA DE CIMENTO SE HOUVER INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE LÍQUIDO A CORROSÃO NA CHAPA E FISSURAS DE LÍQUIDO CHOQUES DE MÁQUINAS OPERANDO NOS PORÕES

TAMPAS DOS AGULHEIROS ESTANQUE, BORRACHAS DE LUBRIFICAÇÃO

SUBSTITUIR SARRETAS QUEBRADAS

TESTAR AS VÁLVULAS E EMBORNAIS

REPARAR OS TUBOS DE SONDAGEM ATRACADOS

VERIFICAR SE A REDE DE GÁS CARBÔNICO ESTÁ ATRACADA

VERIFICAR A ILUMINAÇÃO DOS AGULHEIROS

VERIFICAR SE EXISTEM MOSSAS NOS PISOS DOS COMPARTIMENTOS DE CARGA

VERIFICAR CONDIÇÕES DAS BORRACHAS DE LUBRIFICAÇÃO DAS TAMPAS DAS ESCOTILHAS E PORÕES

OS ATRACADOUROS OU TIRANTES DEVE SER REPARADOS

QUAL O NOME DO RASCUNHO FEITO SOBRE O PLANO DE CARGA ?

PLANO PRELIMINAR.

CITE AS CONSIDERAÇÕES QUE DEVERÁ SER FEITA AO FAZER PLANO PRELIMINAR ?

ESTABILIDADE TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESFORÇOS ESTRUTURAIS LONGITUDINAIS E LOCAIS, QUALIDADES MARINHEIRAS E NÚMERO ADEQUADO DE TERNOS DE ESTIVA.

CITE QUALIDADES MARINHEIRAS ?

MOBILIDADE, ESTABILIDADE ESTÁTICA, REGULARIDADE DA OSCILAÇÃO ENTRE AS ÁGAS.

O QUE DEVEM CONSTAR NO PLANO DETALHADO ?

NOME DO NAÚIO, NÚMERO DA VIAGEM, DATA DE SAÍDA, CALADOS, ESPÉCIE DE CARGA, PESO, NÚMERO DE VOLUMES, PESO BRUTO DA CARGA EM CADA LOCAL DA ESTIVAÇÃO, TIPO DE EMBALAGEM, PESO DO HÉL, PORTO DE EMBARQUE, PORTO DE DESEMBARQUE, ROTAÇÃO DO NAÚIO, ASSINATURAS DO COMANDANTE E IMEDIATO, TEMPERATURA DA CARGA E CLASSE DA CARGA PERIGOSA.

QUAL INTERPRETAÇÃO DEVEMOS TER SOBRE O CARREGAMENTO NO PLANO DE CARGA ?

A PROA DEVE FICAR LOCALIZADA A DIREITA

OS CARREGAMENTOS FEITOS NO CONTEÍNER E COBERTAS SÃO FEITOS DO TOPO, NO COBRO SÃO FEITOS DE PERFIL.

QUAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS NO PLANO DE CARGA ?

LISTA DE CARGA, PLANO DE CAPACIDADE, TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS, CADERNO DE ESTABILIDADE, TAMBÉM COM OS DADOS DE MIT (PLANO DE COMPASSO, ESCALA DE PORTO E CURVAS CRUZADAS *TABELA+.

ONDE É ENCONTRADO O “Kg” DO PORÃO ?

NO PLANO DE CAPACIDADE.

QUAIS OS TIPOS DE PLANO DE CARGA ?

PLANO DETALHADO DEFINITIVO, PLANO EM BLOCO DEFINITIVO E PLANO MISTO DEFINITIVO.

CITE ITENS A VERIFICAR NO CÁLCULO DO CARREGAMENTO ?

VERIFICAR O VOLUME DAS CARGAS E DOS POR"ES

APLICAR O VALOR DA 'QE(QUEBRA DE ESTI!A

VERIFICAR OS COMPARTIMENTOS ADEQUADOS A CADA ESPÉCIE DE CARGA

VERIFICAR A SEGREGAÇÃO DAS CARGAS

VERIFICAR AS CARGAS QUE PODEM SEREM ESTI!ADAS NO CON!ÉS

VERIFICAR A 'PA(PRESSÃO ADMISSÍ!EL SOBRE O LOCAL E 'PC(PRESSÃO DE CARGA

C&LCULAR '4G! (GRA!IDADE !ERTICAL DA QUILHA AO CENTRO E 'LCG(DIST<NCIA HORIZONTAL E !ERTICAL

CALCULAR O VALOR DA 'GM(ALTURA METAC)NTRICA

CALCULAR O 'PL(PORTE LÍQUIDO DE ACORDO COM A LL 88

CALCULAR OS CALADOS E TRIM

PLOTAR A CUR!A DE ESTABILIDADE EST&TICA E REALI\$AR OS SEUS PAR<METROS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO A 289 *8-+ DA IMO.

QUAIS AS SIMBOLOGIAS SÃO UTILIZADAS PARA LOCALIZAR OS VOLUMES DE CARGAS ?

*?@ABCDEFGHI @B BH I J@D@B KCL MGL?LNL ?FNF WAPF L QFRLG F ?FALEF+

PORT, VOLUME ESTI!ADO A BB

X STARBOARD, VOLUME ESTI!ADO A BE

ON TOP, VOLUME ESTI!ADO SOBRE OUTRA CARGA

5 INGS, VOLUME ESTI!ADO NAS ALTURAS

MIDDLE, VOLUME ESTI!ADO NO CENTRO DO COMPARTIMENTO

P/L PART LOT, PARTE DO LOTE

H/L HEA! ; LEFT, CARGA PESADA.

O QUE SE DEVE FAZER ANTES DA CHEGADA DO NAVIO NO TERMINAL ?

NA!IO DE!E ESTAR COM OS APARELHOS DE CARGA DISPARADOS

TESTAR OS APARELHOS DE CARGA E INSPECIONAR O MASSAME

O IMEDIATO DE!ER& FA\$ER A TABELA DE SER!IÇO PARA AS ESCALAÇ"ES DOS FIEIS DE POR"ES

ILUMINAÇÃO DO CONTEÚDO

PREPARAR AS BACIAS DE LUZ PARA AS BOCAS DOS PORTOS E ENTRADAS DOS AGULHEIROS

DESAPEÇAÇÃO DA CARGA

DESAPEÇAÇÃO DOS TIRANTES DE AÇO E PEDAÇOS

DEPÓSITO PARA MATERIAIS DE PEÇAÇÃO.

CONCEITO DE CONTAINERIZAÇÃO DE CARGA GERAL ?

É UMA FORMA DE UTILIZAÇÃO DE CARGA GERAL EM CONTÊINERES

O QUE É UM NAVIO FULL CONTAINER ?

NAVIO PROJETADO E CONSTRUÍDO ESPECIFICAMENTE PARA TRANSPORTAR CONTÊINERES E CARGAS CONTAINERIZADAS NO LOCAL DE ESTÍAGEM NO PORTO OU COMÉRS.

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS FULL CONTAINER ?

TRANSPORTA APENAS CONTÊINER OU CARGAS CONTAINERIZADAS

TAMPÕES DAS ESCOTILHAS OCUPANDO QUASE TODA A BOCA DO NAVIO

APROVEITAMENTO AO MÁXIMO DAS PRAÇAS DOS PORTOS

CONDIÇÕES DE LASTRO SUFICIENTES PARA MANTER BOA ESTABILIDADE EM TORNO DE 2 - 3% DO TBM (PORTE BRUTO MÁXIMO)

CELL GUIDES QUE POSSIBILITAM PEÇAÇÃO SEGURA E OPERAÇÃO DE CARGA E PEDAÇOS.

COMO SE LOCALIZA (POSICIONAMENTO) OS CONTÊINERES NOS NAVIOS FULL CONTAINER ?

EM TRÊS DIREÇÕES SENDO DIREÇÃO TRANSVERSAL DO NAVIO POR BLOCOS DE CONTÊINERES A PARTIR DA PROA ATÉ A POPA, DE UM BORDO AO OUTRO E DO COBRO ATÉ A ÚLTIMA ALTURA DO COMÉRS.

CONCEITO DE NAVIO GRANELEIRO ?

É AQUELE PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA O TRANSPORTE DE CARGA A GRANEL SÓLIDO, QUASE SEMPRE HOMOGÊNEA QUE NÃO SE SEPARA LÍQUIDA OU GÁS.

NAVIO HAND SIZE COM SETE PORÕES ?

É UTILIZADO EM LINHAS TRAMP, ALGUNS TEM GUINDASTES, SÃO DE BAIXO CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL E PRÓPRIO PARA OPERAR EM CAIS COMERCIAL OU TERMINAL DE GRÃOS.

NAVIO CAPE SIZE ?

NAVIO DE GRANDE PORTE, PRÓPRIOS PARA LONGAS TRAVESSIAS COM GRANDE CAPACIDADE DE CARGA.

NAVIO "VLCC" VERY LARGE CRUDE OIL CARRIER ?

NAVIO DE GRANDE PORTE NORMALMENTE CARREGAM SOMENTE UM TIPO DE CARGA.

NAVIO BULK CONTAINER CARRIER ?

NAVIO GRANELEIRO QUE PODE TRANSPORTAR SIMULTANEAMENTE GRANEL, CONTÊINERES OU APENAS GRANEL EM UMA VIAGEM E CONTÊINERES EM OUTRA.

NAVIO "O/O" ORE OIL CARRIER ?

NAVIO DE GRANDE PORTE PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA TRANSPORTAR ALTERNAMENTE MINÉRIO OU ÓLEO CRU EM SEUS TANQUES CENTRAIS.

NAVIO "OBO" ORE BULK OIL ?

É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÓLEO CRU OU GRANEL SÓLIDO.

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS GRANELEIROS ?

NAVIOS COM GRANDES COMPRIMENTOS QUE EXIGEM CUIDADOS ESPECIAIS NA DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL, FACE AOS ESFORÇOS ESTRUTURAIS PODENDO ALQUEBRAR OU CONTRA ALQUEBRAR O NAVIO.

DEVE POSSUIR TANQUES LATERAIS ELÉVADOS QUE SERVEM PARA REDUZIR O BALANÇO DA 'GM' E ELIMINAR OS ESFORÇOS ESTRUTURAIS.

POSSUEM ANTEPARAS AUTO ESTÁBILIZANTES QUE SERVEM PARA REDUZIR O MOVIMENTO TRANSVERSAL DOS GRÃOS.

PORQUES AMPLOS.

PEQUENO TRIM EM TODAS AS CONDIÇÕES DE CARREGAMENTO.

BOA CAPACIDADE LASTRO E DESLASTRO.

QUAIS SÃO OS CÓDIGOS NAS OPERAÇÕES DOS NAVIOS GRANELEIROS ?

INTERNATIONAL CODE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN IN BULK # CÓDIGO INTERNACIONAL DE GRÃOS, TRATA DA SEGURANÇA DO CARREGAMENTO DE GRÃOS

CODE OF SAFE PRACTICE FOR SOLID BULK CARGOES 'BC C@NL(# CÓDIGO DE SEGURANÇA PARA GRANÉIS SÓLIDOS, ENTROU EM VIGOR EM 1988

CÓDIGO IACS S9, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES, É UM CÓDIGO DESTINADO A SEGURANÇA DO TRANSPORTE DE MINÉRIOS DE ALTA DENSIDADE CU, O VALOR SE, A MAIOR OU IGUAL A 1,98.

DOCUMENTOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE CARGA DE NAVIO GRANELEIRO ?

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DOS PORTOS, ATESTA QUE OS PORTOS ESTÃO LIMPOS

NOTICE OF READINESS 'NOR(, ATESTA QUE APÓS A CHEGADA DO NAVIO AO PORTO ESTÁ APTO A OPERAR

CERTIFICADO DE FUMIGAÇÃO DOS PORTOS, ATESTA A DESINFESTAÇÃO DOS PORTOS PARA ELIMINAR INSETOS E ROEDORES

MATE'S RECEIPT, DOCUMENTO PREENCHIDO PELA AGÊNCIA PROTETORA QUE DECLARA A QUANTIDADE DE CARGA EMBARCADA NOS PORTOS

PLANO DE CARGA, DOCUMENTO QUE REGISTRA A ESTIMAÇÃO DAS CARGAS NOS PORTOS DE CARGA ONDE DEVE CONSTAR OS PORTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DA CARGA, ESPÉCIE DA CARGA, PESO DA CARGA EM TONELADAS ENTRE OUTRAS

CERTIFICADO DE CARREGAMENTO, ATESTA QUE O NAVIO ATENDEU TODOS OS CRITÉRIOS DA IMO.

O QUE É ÂNGULO DE REPOUSO ?

É O ÂNGULO INTERNO FORMADO COM O PLANO HORIZONTAL E A SUPERFÍCIE DO CONE AO SER DESPEÇADA A CARGA NO PORTO SOBRE AQUELE PLANO OU PISO NO LOCAL DE ESTIMAÇÃO.

QUAIS OS MÉTODOS DE RECHEGO DOS GRÃOS ?

TUBO PARA RECHEGO, É O MÉTODO UTILIZADO PELA MOVIMENTAÇÃO DO TUBO CARREGANDO PARA OS BORDOS, PARA AVANÇAR E PARA RETIRAR AFIM DE NIVELAR A SUPERFÍCIE DOS GRÃOS

RECHEGO MANUAL, ESSE MÉTODO SÃO UTILIZADAS P&S PELOS ESTIADORES, PARA MANEJO DA SUPERFÍCIE DOS GRÃOS

RECHEGO MECÂNICO, É FEITO PELO USO DE UMA MÁQUINA PORTÁTIL COM CORRÍEA DIRIGIDA QUE É CONECTADA NA EXTREMIDADE DO SHIP LOADER OU TUBO CARREGADOR.

O QUE É UM GRAB ?

É UM EQUIPAMENTO DE AÇO UTILIZADO PRINCIPALMENTE NO EMBARQUE DE MINÉRIOS E OUTRAS CARGAS A GRANEL.

O QUE É SHIP LOADER ?

É UM EQUIPAMENTO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE GRÃOS E TEM FORMA CILÍNDRICA.

O QUE É ESTEIRA MÓVEL ?

SISTEMA QUE TRANSPORTA OS GRÃOS OU MINÉRIOS ATÉ A BOCA DO PORÃO DO NAÚLIO PARA SER DESPEÇADA NO SEU INTERIOR.

O QUE É CAÇAMBA MECÂNICA ?

É UM EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO UTILIZADO PARA CARREGAR OU DESCARREGAR MINÉRIOS OU GRÃOS NOS NAÚLIOS GRANELEIROS.

O QUE É EQUIPAMENTO SELF LOADER ?

É UM EQUIPAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PERTENCENTE AO NAÚLIO PODENDO EFETUAR A DESCARGA NOS TERMINAIS DE CARGA ATRACADO OU FUNDEADO SEM UTILIZAR OS APARELHOS DE TERRA.

QUAIS CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE SÃO UTILIZADOS PARA NAVIOS GRANELEIROS ?

AO SER CARREGADO UM NAÚLIO GRANELEIRO DEVE OBEDECER OS SEGUINTE CRITÉRIOS: CORRIMENTO DA CARGA, BANDA PERMANENTE COM RISCO DE EMBARCAMENTO, ALIAS DE ÍNDICE ESFORÇOS LONGITUDINAIS.

QUAIS OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA OPERAÇÕES DE NAVIOS GRANELEIROS ?

GRAB, SHIP LOADER, ESTEIRA MÓVEL, CAÇAMBA MECÂNICA, SHIP LOADER GIRATÓRIO E EQUIPAMENTO SELF UNLOADER.