

Anexo I: Prevenção da Poluição por Óleo

Regra dos 15 ppm

A regra principal para descarte operacional exige que a mistura oleosa passe por um **equipamento de filtragem aprovado**, garantindo que o efluente não exceda **15 partes por milhão (15 ppm)**. O uso de cascos duplos para navios petroleiros é igualmente obrigatório.

Certificado IOPP

Após rigorosas vistorias — iniciais, periódicas e intermediárias — atestando que a estrutura, o equipamento de filtragem e os sistemas de monitoramento estão em conformidade, é emitido o **Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Hidrocarbonetos (IOPP)**.

Livro de Registro de Óleo (ORB)

Documento indispensável onde qualquer movimentação de óleo deve ser anotada **tanque a tanque**. Dividido em duas partes:

Parte 1 4 Compartimento de Máquinas

Obrigatória para navios ≥ 400 AB e petroleiros ≥ 150 AB. Regista limpeza de tanques de combustível, descarte de borra, descarga overboard de água de porão e bunkering.

Parte 2 4 Operações com Carga/Lastro

Obrigatória apenas para petroleiros ≥ 150 AB. Regista carregamento de carga de óleo, transferências internas, descarregamento, limpeza de tanques de carga (incluindo lavagem com óleo cru) e descarga de slop tanks.

SOPEP

O **Shipboard Oil Pollution Emergency Plan** é um manual de bordo obrigatório que detalha procedimentos imediatos e pontos de contacto em caso de derramamento accidental de óleo no mar, visando controlar a descarga e coordenar com as autoridades locais.