

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE “CRASH” DE AERONAVES

Operações envolvendo aeronaves a bordo, (ainda que não sejam executados nem pousos, nem decolagens) exigem atenção especial, pelo risco que um helicóptero demanda, ao voar baixo e próximo das estruturas da embarcação. As plataformas e embarcações de apoio tem helideque. Deste modo, faz-se necessário implementar medidas especiais de segurança e o envolvimento de parcela da tripulação, a fim de assegurar que, num eventual acidente com a aeronave, os riscos sejam os menores possíveis, tanto para a tripulação do helicóptero, quanto para a tripulação do navio e seus equipamentos.

Devem ser estabelecidos procedimentos previstos no PLANO DE EMERGÊNCIA AERONÁUTICA (PEA) ou PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA (PRE), relacionados a acidentes envolvendo as aeronaves.

Em caso de queda (*crash*) de uma aeronave no heliponto/zona de içamento, o alarme é acionado e o “grupo de crash” deverá atuar.

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE “CRASH” DE AERONAVES

A fim de agir de forma ordenada e racional, uma faina de “crash” é dividida em duas fases:

PRIMÁRIA:

- Faina de combate a incêndio no helicóptero; e
- Salvamento da tripulação.

SECUNDÁRIA:

- Preservar os destroços para subsidiar a investigação do acidente; e
- Desinterdição do local de pouso/lçamento.



ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE “CRASH” DE AERONAVES

Em função do comprimento máximo do maior helicóptero que irá operar, os helipontos serão assim classificados:

CATEGORIA	COMPRIMENTO MÁXIMO DO HELICÓPTERO
H1	ATÉ 16m (exclusive)
H2	De 16m a 24m
H3	Maior que 24m

EQUIPAMENTOS EXTINTORES OBRIGATÓRIOS, POR CATEGORIA

EM HELIPONTOS CATEGORIA “H1” e H2 e H3:

- Um/ Dois extintor de pó químico de 50 Kg;
- Três/ Três extintores de CO2 de 6 Kg; e
- Dois/ Três canhões de espuma.



ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE “CRASH” DE AERONAVES

Havendo um acidente no heliponto, deverão ser coordenadas as seguintes ações:

- O setor de abordagem da aeronave acidentada, sempre que possível, será a favor do vento;
- Os homens do “grupo de crash”, com roupas especiais, deverão aproximar-se da aeronave, levando em mãos um machado de CAV e uma faca, a fim de executar os seguintes procedimentos:
 - * Retirar portas e janelas do helicóptero;
 - * Cortar imediatamente o combustível;
 - * Desligar a bateria da aeronave;
 - * Frear o rotor.
- A equipe médica avaliará a conveniência de iniciar o atendimento ainda no interior da aeronave ou efetuar a imediata remoção. O salvamento das vítimas tem prioridade sobre o o helicóptero.

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE “CRASH” DE **AERONAVES**

No caso de queda da aeronave, procurar resgatar as possíveis vítimas e prestar os primeiros socorros . Após o resgate das vítimas, deve-se combater o incêndio e resfriar os equipamentos.

No caso de incêndio gerado durante a partida do motor da aeronave, deverá ser alertado o piloto sobre a existência de fogo no motor. O piloto executará então, os procedimentos de emergência preconizados, e enquanto isso, o elemento da equipe que guarnece o extintor de CO2 deverá acioná-lo, procurando dirigir o jato para uma das janelas laterais das carenagens que cobrem o motor.

É importante lembrar que o “bote de resgate rápido” deverá estar em condições de ser lançado rapidamente, para a eventual necessidade de se realizar o resgate de membros da tripulação da aeronave, na eventualidade de ocorrer a queda ao mar.