

Capítulo III – Abordagem referente às regras

Equipamentos salva-vidas individuais.

Boias salva-vidas:

- distribuídas de modo a que estejam rapidamente disponíveis, em ambos os bordos do navio e, na medida do possível, em todos os conveses abertos que se estendam até a borda do navio; **pelo menos uma boia salva-vidas deverá ser colocada nas proximidades da popa;**
- estivadas de modo a que possam ser soltas rapidamente e, **de maneira alguma, deverão ser presas permanentemente;**
- Pelo menos uma boia salva-vidas de cada bordo do navio deverá ser dotada de **um cabo de segurança flutuante** que atenda ao disposto no parágrafo 2.1.4 do Código, com um **comprimento não menor do que duas vezes a altura em que estiver estivada, acima da linha de flutuação, com o navio na condição de viagem mais leve, ou de 30 m, o que for maior.**
- Pelo menos a metade do número total de boias salva-vidas deverá ser dotada de luzes de acendimento automático; pelo menos duas dessas boias salva-vidas deverão ser também dotadas de sinais fumígenos de ativação automática, e que sejam capazes de ser lançadas rapidamente do passadiço; as boias salva-vidas dotadas de luzes e as dotadas de luzes e sinais fumígenos deverão ser distribuídas igualmente pelos dois bordos do navio e não deverão ser aquelas dotadas de cabo de segurança.
- Cada boia salva-vidas deverá ser marcada com letras romanas maiúsculas, com o nome e o porto de registro do navio em que se encontra.