

Capítulo 6 – Transporte de Cargas e Óleos Combustíveis

A Regulamentação dos Óleos Combustíveis

Embora o transporte de cargas seja regido pelo Capítulo VI, é importante compreender que o manuseio e as precauções com os óleos combustíveis (fuel oils) são primordialmente tratados no Capítulo II-2 da SOLAS, que versa sobre a prevenção, detecção e extinção de incêndios.

Para garantir a segurança, a SOLAS determina restrições rigorosas, tais como:

Ponto de fulgor (Flashpoint): Como regra geral, nenhum óleo combustível com ponto de fulgor inferior a 60°C pode ser utilizado nos navios, havendo exceções limitadas (como 43°C para geradores de emergência).

Prevenção de vazamentos e pressão: Os tanques e tubulações devem ser projetados de forma a evitar excesso de pressão e proteger as superfícies aquecidas de possíveis vazamentos. As redes de óleo de alta pressão devem ser protegidas por sistemas de redes encamisadas para conter vazamentos.

Atualizações recentes: É importante notar que emendas recentes à SOLAS (Capítulo II-2) aumentaram o rigor, passando a exigir que o ponto de fulgor de cada lote de combustível seja documentado antes do abastecimento (bunker), garantindo que o óleo não comprometa a segurança da embarcação, o desempenho das máquinas ou a saúde da tripulação.