

```
<0.39.0>: call erlang:nodes()
<0.39.0>: call erlang:whereis(gs_frontend)
<0.39.0>: ! To: <0.40.0> Msg: {<0.39.0>, {config, {nonode@
<0.39.0>: rec {gs_reply, ok}
<0.39.0>: call erlang:processes()
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.0.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.2.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.4.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.5.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.7.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.8.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.9.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.10.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.11.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.12.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.14.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.16.0>, current_function)
<0.39.0>: call erlang:process_info(<0.17.0>, current_function)
```