educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 3

Rotación de Logs

Logrotate

Erik Troan y Preston Brown son los autores de **Logrotate**, una utilidad para administrar las políticas de los *logs* de tu equipo.

Logrotate es un estándar en sistemas RedHat y Debian. Con esta herramienta, podremos **especificar todo tipo de parámetros** a la hora de administrar nuestros *logs.*

Un archivo de configuración de Logrotate, consiste en una serie de especificaciones para los grupos de archivos de log que vamos a administrar.

Las opciones especificadas fuera de cada contexto de un *log* concreto, (`errors`, `rotate`, `weekly`...) se aplican a todos ellos, pero pueden ser reemplazadas con una especificación concreta para un log en particular.

En nuestro sistema, la utilización de *logs* es algo imprescindible y es por eso que éstos crecen constantemente y hay que tener alguna utilidad para especificar el comportamiento.

El directorio de configuración global se encuentra en **`/etc/logrotate.conf`**; sino, también, tenemos otro directorio en **`/etc/logrotate.d/`**, donde podremos poner individualmente cada configuración.

Para que cada una de las configuraciones tenga efecto, se programa una entrada en el `crontab` del sistema, para que corran cada determinado tiempo (**`/etc/crond.daily/logrotate`**).

`-d`	Se utiliza para *debug* no hace nada, simula la rotación.
`-f`	Fuerza la rotación
`-v`	Nos da más información.

Ejemplo

```
# logrotate -d /etc/logrotate.conf
reading config file /etc/logrotate.conf
including /etc/logrotate.d
reading config file apache2
reading config file apt
reading config file aptitude
reading config file cups
reading config file dpkg
reading config file mysql-server
reading config file pm-utils
reading config file rsyslog
reading config file samba
reading config file vsftpd
```

...

```
Handling 29 logs

rotating pattern: /var/log/apache2/*.log  weekly (52 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/apache2/access.log
  log does not need rotating
considering log /var/log/apache2/error.log
  log does not need rotating
not running prerotate script, since no logs will be rotated
not running postrotate script, since no logs were rotated

rotating pattern: /var/log/apt/term.log  monthly (12 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/apt/term.log
  log does not need rotating
```

El directorio **`/etc/logrotate.d`** es un lugar estándar para los archivos de configuración de Logrotate.

Todos los paquetes software conscientes de logrotate (la gran mayoría) se integran con este sistema de administración de *logs* en la parte de su proceso de instalación, lo que simplifica ampliamente la administración.

Ejemplo

```
# ls /etc/logrotate.d
apache2     cups       lighttpd       ppp
apt         dirmngr    monit          vsftpd
aptitude    dpkg       mysql-server   rsyslog
```

Configuración de Ejemplo

```
# cat /etc/logrotate.d/vsftpd
/var/log/vsftpd.log
{
      create 640 root adm
      missingok
      notifempty
      rotate 4
      weekly
}
```

Opciones

`missingok`	No se producirá ningún error si el archivo de log no existe.
`notifempty`	No rotar el log si éste está vacío.
`sharedscripts`	Los scripts de postrotate solo se ejecutarán una vez que los logs viejos sean comprimidos.
`delaycompress`	Sirve por si algún programa está escribiendo y necesita al archivo, éste no se comprime.
`postrotate/endscript`	Lo que esté dentro de estas directivas, se ejecutará luego de la rotación de archivos.
`compress`	Comprime los archivos rotados.
`daily`	Rotar diariamente.
`weekly`	Rotar semanalmente.
`monthly`	Rotar mensualmente.
`yearly`	Rotar anualmente.

Lo que no esté definido se tomará del archivo de configuración global **`/etc/logrotate.conf`**.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!