

Ejercicio 1

Validar una edad con excepción personalizada

Enunciado

Crear un programa que pida la edad al usuario y:

- Si no es un número → manejar con ValueError
- Si es menor a 0 → lanzar una excepción personalizada
- Si es mayor a 120 → también lanzar excepción personalizada
- Repetir hasta que el valor sea válido

Pistas

1. Crear clase:

```
class EdadInvalidaError(Exception):  
    pass
```

2. Validar dentro de la función
3. Usar raise
4. Capturar todo en un while

Ejercicio 2

Sistema de habitaciones con excepciones personalizadas

Enunciado

Partiendo del sistema de habitaciones (lista de diccionarios), modificar el programa para que utilice **excepciones personalizadas** en lugar de solo validaciones con if.

Excepciones a crear (obligatorias)

- HabitacionExistenteError
- HabitacionNoEncontradaError
- EstadoInvalidoError

Reglas

El programa debe:

- Seguir usando funciones
- Seguir usando menú con while
- Usar raise cuando ocurra un problema

- Capturar errores con try-except en el menú o funciones

Casos donde usar excepciones

Agregar habitación:

- Si ya existe → HabitaciónExistenteError

Buscar / consultar:

- Si no existe → HabitaciónNoEncontradaError

Cambiar estado:

- Si estado no es 0 o 1 → EstadoInvalidoError

Pistas

- Crear excepciones al inicio del programa
- Separar:
 - funciones que **validan y lanzan**
 - funciones que **capturan**
- No reemplazar TODO con excepciones → solo lo importante