TFG.pdf

by RAQUEL ROCA PEREIRA

Submission date: 06-Apr-2024 12:40AM (UTC+0200)
Submission ID: 2341145683
File name: 76191_RAQUEL_ROCA_PEREIRA_TFG_265538_122989778.pdf (1.94M)
Word count: 27322
Character count: 143684





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

Modelos predictivos avanzados utilizando inteligencia artificial para enfermedades neurodegenerativas: Un caso de estudio sobre la enfermedad del Parkinson utilizando Leaspy para analizar el declive cognitivo

Raquel Roca Pereira

Tutor: Carlos Platero Dueñas
Departamento: : Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada

Madrid, Abril, 2023





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

Modelos predictivos avanzados utilizando inteligencia artificial para enfermedades neurodegenerativas: Un caso de estudio sobre la enfermedad del Parkinson utilizando Leaspy para analizar el declive cognitivo

Firma Autor

Firma Cotutor (si lo hay)

Firma Tutor

Copyright ©año. Nombre del alumno
Esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EE.UU.
Todas las opiniones aquí expresadas son del autor, y no reflejan necesariamente las opiniones de la Universidad Politécnica de Madrid.

VI

TÌtulo: Modelos predictivos avanzados utilizando inteligencia artificial para enfermedades neurodegenerativas: Un caso de estudio sobre la enfermedad del Parkinson utilizando Leaspy para analizar el declive cognitivo
Autor: Raquel Roca Pereira
Tutor: Carlos Platero Dueñas

EL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de ..... de ... en ....., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de:

VOCAL

SECRETARIO PRESIDENTE

Agradecimientos

Agradezco a .....

Resumen

Las enfermedades neurodegenerativas representan un desafío significativo en el campo de la medicina, ya que su progresión y los efectos en los pacientes son altamente complejos y variados. Desde el Alzheimer hasta el Parkinson, estas enfermedades afectan no solo la calidad de vida de los pacientes, sino también su capacidad para llevar una vida independiente. Uno de los mayores retos en el tratamiento de estas enfermedades es la predicción del declive cognitivo, que puede variar ampliamente entre individuos y dificulta el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas.

En este contexto, el presente estudio se centra en el desarrollo de modelos predictivos de progresión de la enfermedad del Parkinson utilizando el entorno Leaspy en Python. A partir de una cohorte de 423 pacientes obtenidos de la Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), se busca abordar este desafío crucial al predecir con precisión la aparición y evolución del declive cognitivo en pacientes con diferentes estados de la enfermedad.

Se emplea una estrategia de entrenamiento de modelos utilizando una parte de la cohorte, mientras que la otra se reserva para evaluar la precisión de las predicciones. El objetivo primordial es identificar la combinación óptima de biomarcadores que permita anticipar con exactitud el avance cognitivo de los pacientes. Para lograr esto, se implementan modelos progresivos para explorar todas las posibles combinaciones de variables relevantes, aprovechando la paralelización a través de plataformas como Curie y Magerit para agilizar el proceso de análisis y modelado.

Al comparar y evaluar los modelos generados, se analizan diversas métricas de desempeño de los DPMs, incluyendo la precisión en la estimación temporal y la capacidad de diagnóstico a lo largo del tiempo, así como la predicción de la conversión hacia el declive cognitivo. Este enfoque integrado no solo proporciona una comprensión más profunda de la progresión de la enfermedad del Parkinson, sino que también ofrece perspectivas clave que pueden contribuir significativamente al desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos y estrategias de tratamiento en el futuro.

Palabras clave: Leaspy, DPM, PPMI, biomarcadores, paralelización, Curie, Magerit, declive cognitivo.

Abstract

Neurodegenerative diseases pose a significant challenge in the field of medicine, as their progression and effects on patients are highly complex and varied. From Alzheimer's to Parkinson's, these diseases affect not only patients' quality of life but also their ability to live independently. One of the biggest challenges in treating these diseases is predicting cognitive decline, which can vary widely among individuals and complicates the development of effective therapeutic strategies.

In this context, the present study focuses on developing predictive models of Parkinson's disease progression using the Leaspy environment in Python. Drawing from a cohort of 423 patients obtained from the Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), the aim is to address this crucial challenge by accurately predicting the onset and evolution of cognitive decline in patients at different stages of the disease.

A model training strategy is employed using one part of the cohort, while the other part is reserved for evaluating prediction accuracy. The primary objective is to identify the optimal combination of biomarkers that can precisely anticipate patients' cognitive advancement. To achieve this, progressive models are implemented to explore all possible combinations of relevant variables, leveraging parallelization through platforms like Curie and Magerit to streamline the analysis and modeling process.

Upon comparing and evaluating the generated models, various performance metrics of the DPMs are analyzed, including accuracy in temporal estimation and diagnostic capability over time, as well as prediction of conversion to cognitive decline. This integrated approach not only provides a deeper understanding of Parkinson's disease progression but also offers key insights that can significantly contribute to the development of new therapeutic approaches and treatment strategies in the future.

Keywords: Leaspy, PPMI, biomarkers, parallelization, Curie, Magerit, cognitive decline.

Índice general

Agradecimientos ix

Resumen xi

Abstract xiii

Índice xvii

1. Introducción 1
- 1.1. Enfermedades neurodegenerativas y neurciencia . . . 1
  - 1.1.1. Enfermedades neurodegenerativas . . . 1
  - 1.1.2. Enfermedad del Parkinson (EP) . . . 2
  - 1.1.3. Modelos Predictivos . . . 2
- 1.2. Objetivos . . . 3
- 1.3. Estructura del documento . . . 3

2. Estado de la técnica 5
- 2.1. Neurodegeneración: Alzheimer, Parkinson y ELA . . . 5
  - 2.1.1. Definición y concepto . . . 5
  - 2.1.2. Bases moleculares y celulares de la degeneración . . . 7
  - 2.1.3. Enfermedades neurodegenerativas . . . 8
  - 2.1.4. Intervención terapéutica . . . 11
- 2.2. Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: a cohort study . . . 12
  - 2.2.1. Introducción . . . 12
  - 2.2.2. Métodos . . . 12
  - 2.2.3. Resultados . . . 14
  - 2.2.4. Conclusiones del estudio . . . 15
- 2.3. Statistical analysis of longitudinal neuroimage data with Linear Mixed Effects models . . . 15
  - 2.3.1. Introducción . . . 15
  - 2.3.2. Métodos y materiales . . . 16
  - 2.3.3. Resultados . . . 19
  - 2.3.4. Conclusión . . . 20
- 2.4. Estimating long-term multivariate progression from short-term data . . . 20
  - 2.4.1. Introducción . . . 20
  - 2.4.2. Modelo . . . 21

2.4.3. Algoritmo . . . 21
2.4.4. Simulaciones . . . 22
2.4.5. Resultados ADNI y PAQUID . . . 22
2.4.6. Discusión . . . 23
2.5. Modelos escalares y extensiones . . . 24
2.5.1. Geometría de Riemann . . . 24
2.5.2. Modelo de efectos mixtos . . . 25
2.5.3. Modelo de Progresión de la Enfermedad (DPM) . . . 26
2.5.4. Modelo de Progresión de la Enfermedad (DPM) . . . 26
2.6. Estimation . . . 28
2.6.1. Aprendizaje estadístico y algoritmos . . . 28
2.6.2. Estimación del modelo de progresión de la enfermedad . . . 29
2.7. Estimation of the Disease Progression Model . . . 30
2.7.1. Leasp: Paquete de C++ para el Análisis de Datos Longitudinales Estructurados Espacialmente . . . 31
2.7.2. Leaspy: Toolbox de Python para Aprender Patrones Espaciotemporales de la Progresión de la Enfermedad . . . 32

3. Materiales **35**
3.1. Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI) . . . 35
3.2. Leaspy . . . 36
3.2.1. Leasp: Paquete de C++ para el Análisis de Datos Longitudinales Estructurados Espacialmente . . . 36
3.2.2. Leaspy: Toolbox de Python para Aprender Patrones Espaciotemporales de la Progresión de la Enfermedad . . . 37
3.3. PuTTY . . . 41
3.4. Xming . . . 41

4. Métodos **43**
4.1. Introducción . . . 43
4.2. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson . . . 43
4.3. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto . . . 46
4.3.1. Adaptación de los datos . . . 46
4.3.2. Estructuración de grupos, clases y ajustes . . . 49
4.3.3. Generación de modelos . . . 49
4.4. Modelos de progresión con múltiples sujetos . . . 51
4.4.1. Construcción de los DPMs . . . 54

5. Resultados y discusión **59**
5.1. Resultados . . . 59
5.1.1. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson . . . 59
5.1.2. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto . . . 59
5.1.3. Modelos de progresión con múltiples sujetos . . . 62
5.2. Discusión . . . 64

5.2.1. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson 64
5.2.2. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto 67
5.2.3. Modelos de progresión con múltiples sujetos 67

6. Conclusiones **69**
6.1. Conclusión 69
6.2. Desarrollos futuros 69

A. Inferencia estadística. Anova y Chi-cuadrado. **71**
A.1. Anova 72
A.2. Chi-cuadrado 74

Bibliografía **77**

Índice de figuras

2.1. 23
2.2. 23

3.1. Logo de la PPMI 35
3.2. Logo de Leaspy 36
3.3. Curvas características de la progresión de los marcadores. 38
3.4. Representación de los parámetros de una trayectoria long-term 40
3.5. Parámetros short-term para la obtención de la curva caracteristica de un nuevo sujeto. 40

5.1. Convergencia de g, v0 y source. 62
5.2. Convergencia de tau y xi. 63
5.3. Convergencia de noise. 64
5.4. Trayectoria Normalizada del modelo 5. 64
5.5. Trayectoria original del modelo 5. 65
5.6. NMAE_test estimados. 65
5.7. NMAE_train estimados. 66
5.8. SCORES estimados 66

Índice de tablas

2.1. Instanciaciones del modelo genérico 27

5.1. Características clínicas y demográficas 60
5.2. Características clínicas y demográficas 61

Capítulo 1

Introducción

1.1. Enfermedades neurodegenerativas y neurciencia

1.1.1. Enfermedades neurodegenerativas

Hoy en día las enfermedades neurodegenerativas están tomando cada vez más relevancia en el ámbito de la investigación, ya que constituyen una de las principales causes de mortalidad en España. Es de gran importancia su diagnóstico temprano, teniendo en cuenta el papel crucial de los neurotransmisores, para así poder llevar a cabo un tratamiento lo más eficaz posible.

Entre ellas destacan el Parkinson (EP), el Alzheimer (EA) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), basadas principalmente en la perdida progresiva de células en áreas neuronales específicas. La EP afecta a las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, reduciendo los niveles de dopamina, y a los ganglios basales y llevando a la disfunción del sistema dopaminérgico cerebral. Esto deriva en la aparición del deterioro cognitivo y problemas de coordinación y movimiento entre otros. En el caso de la EA, ciertas regiones del cerebro presentan una disminución de las neuronas colinérgicas, produciendo perdidas en la capacidad de comunicación y alteraciones en la memoria. En otros casos como la ELA o la enfermedad de Huntington también deriva en una progresiva parálisis muscular en el primer caso y movimientos involuntarios en el segundo. [?]

Para llegar a entender los efectos producidos por estas enfermedades, hay que poner el foco en los neurotransmisores afectados por las mismas. EL estudio y análisis de estas variables permite encontrar un tratamiento que ralentice el avance hacia el declive cognitivo. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer se han desarrollado fármacos que potencian la síntesis de la acetilcolina, y también inhiben su catabolismo y activan sus receptores. Para el Parkinson, la levodopa es el tratamiento más eficaz para incrementar la síntesis de la levodopa y para activar sus receptores. Aún así, tras años de investigación en este ámbito, ningún fármaco ni tratamiento ha llegado a detener la progresión de estas enfermedades.

1.1.2. Enfermedad del Parkinson (EP)

La EP afecta al 1 % de la población mayor de 50 años y tiene una duración estimada de entre 10 y 20 años, afectando de forma progresiva a los pacientes hasta llegar a la invalidez completa. Este trastorno tiene diversas causas:

- Alteraciones metabólicas y farmacológicas que afectan a la neurotransmisión de dopamina de los ganglios basales y a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra.
- Pérdida de neuronas estriadas.
- Formación de inclusiones celulares llamadas cuerpos de Lewy.

Entre las principales consecuencias de lo anterior, los pacientes presentas síntomas motores como temblor, rigidez y lentitud de movimientos, pero también no motores como apatía, deterioro cognitivo y síntomas autonómicos. Todo esto afecta drásticamente en la vida de los pacientes. En el caso del Parkinson idiopático (75 % de casos), se distinguen varias fases en función de los indicios detectados: [?]

- Fase inicial con síntomas leves y unilaterales que puede mostrar temblor en extremidades superiores entre otros.
- Etapa con alteraciones postulares más evidentes y postura encorvada. Aparecen síntomas bilaterales.
- Se desarrolla incapacidad moderada y alteraciones más pronunciadas, con una dificultad de movimiento más resaltado.
- Llegando a una fase avanzada de la enfermedad, el individuo requiere asistencia para realizar las actividades del día a día debido a la evolución de la incapacidad debida en parte a la bradicinesia.
- En la última etapa se llega a la incapacidad completa de movimiento.

En resumen, a medida que avanza la enfermedad , los problemas motores se generalizan y afectan a ambos lados del cuerpo, mientras la capacidad de procesamiento se deteriora. Todo esto incluye tanto fluctuaciones motoras como no motoras.[?]

1.1.3. Modelos Predictivos

No cabe duda que la creación y avance de modelos predictivos para predecir la evolución de la enfermedad de Parkinson, incluido el declive cognitivo, reviste una importancia crucial, permitiendo avanzar en diagnósticos más personalizados y precisos. Actualmente existen diversos modelos predictivos basados en datos clínicos, genéticos y de imagenología, como lo que se han utilizado en el presente estudio, que han demostrado cierto grado de precisión en la predicción de la progresión de la enfermedad.

Estos modelos emplean técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos y extraer patrones y tendencias relevantes. Sin embargo, aún hay desafíos importantes por superar, como la heterogeneidad de la

enfermedad y la necesidad de datos longitudinales y multimodales para una predicción más precisa.

En este contexto, la inteligencia artificial generativa (IA) emerge como una herramienta prometedora que permitirá avanzar en el diseño de modelos predictivos más precisos y personalizados para la enfermedad de Parkinson. Los algoritmos de IA, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje federado, tienen el potencial de manejar datos complejos y heterogéneos de manera más efectiva, identificando correlaciones sutiles y no lineales que pueden pasar desapercibidas para los enfoques tradicionales.

En resumen, avanzar en el diseño de modelos predictivos para la enfermedad de Parkinson, incluido el declive cognitivo, es fundamental para mejorar la atención médica y la calidad de vida de los pacientes. La aplicación de la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para lograr predicciones más precisas y personalizadas, allanando el camino hacia una atención médica más efectiva y centrada en el paciente.

1.2. Objetivos

El objetivo de este trabajo se basa en la premisa de que cuanto antes se trate a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, más lenta será su progresión. Una estimación eficaz y precisa de la evolución de la enfermedad será clave. En este estudio se pretende la determinación del modelo de progresión más fiable mediante la comparación de distintos conjuntos de biomarcadores en el mismo grupo de estudio.

1.3. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción.
- En el capítulo 2 se hace un repaso de distintos recursos cruciales para esta investigación.
- En el capítulo 3 se nombran las distintas herramientas y materiales utilizados en este trabajo.
- En el capítulo 4 se explica el algoritmo desarrollado.
- En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos y se discuten.
- En el capítulo 6 se concluye el trabajo y se reflejan los pasos futuros.

Capítulo 2

Estado de la técnica

2.1. Neurodegeneración: Alzheimer, Parkinson y ELA

Este libro, plantea el objetivo de transmitir de manera sencilla y clara conceptos básicos de la neurodegeneración y de las principales enfermedades neurdegenerativas, intentado simplificar algo tan complejo como el cerebro humano. [?]

2.1.1. Definición y concepto

Inicialmente, se establece la definición básica de envejecimiento como principal factor de riesgo para el proceso degenerativo. A continuación, se trata superficialmente los mecanismos importantes tanto en el envejecimiento como en la degeneración, y se expone la definición del mismo en lo relacionado con el cerebro.

La definición del envejecimiento se centra en la pérdida de vitalidad y el aumento progresivo de la vulnerabilidad y la fragilidad. Este proceso biológico universal, progresivo, determinado-regulado, supresor heterogéneo e irreversible, conlleva una progresiva e irreversible pérdida de la integridad fisiológica.

En la sociedad actual, la esperanza de vida tiende a un incremento progresivo. En los países desarrollados está en aumento, tanto la Edad Media de la población como el porcentaje de personas dentro del rango entre 85 y 100 años. Esto pone en el punto de mira la búsqueda del retraso de la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento.

Gracias a varias investigaciones, se ha descubierto que las dietas calóricas son un importante factor de disminución de las expectativas de vida. Mediante mecanismos de reprogramación que restringen la cantidad de calorías en la alimentación, se consiguió incrementar la longevidad en numerosas especies y mejorar diversas actividades metabólicas.

Por otra parte, ganó importancia la identificación de genes encargados de modular la longevidad. En algunos modelos animales se identificaron elementos modificadores asociados al aumento de las expectativas de vida, como por ejemplo:

- Disminución del factor de crecimiento insulina-like (IGF.1)
- Disminución de la proteína mTOR

- Aumento de la actividad de las siete sirtuinas conocidas, sobre todo de la sirtuina 1 (SIRT1) mediante la ingesta de resveratrol

Otro factor fundamental en esta línea de investigación es la epigenética. Actualmente se la define como el estudio de cambios heredables en la función genética que se producen sin ningún cambio en la secuencia del ADN. Es una ciencia que estudia la forma, como los factores ambientales y de estilo de vida que influyen en la expresión final de ciertos genes. Por esto mismo, el epigenoma cambia durante toda la vida en función de estas variables, siendo muy flexible y conllevando grandes implicaciones en el campo de la salud.

Muchas de las enfermedades debidas al envejecimiento, como algunos tipos de demencia, presentan un componente epigenético. Al envejecer, se pierden grupos metilos, las neuronas disminuyen o dejan de producir determinados neurotransmistores.

La posibilidad de lograr un rejuvenecimiento con los cambios epigenéticos, lleva a hablar de la reprogramación celular. Esto se el método para la modificación del epigenoma. Mediante la combinación de cuatro genes, llamados los factores de Yamanaka pudo conseguirse la detención o reversión del envejecimiento. Esto fue descubierto por Shanya Yamanaka en el 2006, al convertir una célula adulta en una célula madre pluripotente. Para evitar que haya más probabilidad de desarrollar células tumorales, se llegó a la conclusión de no permitir la finalización del proceso de transformación.

Los factores ambientales modulan mecanismos epigenéticos que a su vez, modulan la capacidad funcional de las células madre. Un decline de la funcionalidad de estas, lleva a la perdida de homeostasis. Recientemente se demostró la posibilidad de obtener células funcionalmente completas a partir de células senescentes. Esto era algo inimaginable hace no tanto en la reprogramación celular, por lo que esto muestra una evidencia adicional a la reversión del envejecimiento celular. Esto podría concluir en mejoras terapéuticas para personas con progeria.

Por otro lado, Se sugiere la existencia de un reloj metabólico que controla el envejecimiento. Este Se basa en 9 sellos distintivos del envejecimiento, los cuales los podemos clasificar en 3 categorías. En La primera, nos encontramos con las principales causas del daño molecular, Como la inestabilidad genómica Basada en la rotura del equilibrio entre los daños y la capacidad de reparación; Alteraciones epigenéticas que cambian la estructura del ADN; pérdida de proteostasis Y desgaste del telómero. La segunda categoría están los componentes beneficiosos a niveles bajos y dañinos a niveles altos. Entre ellos se encuentran la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, o la detección desregulada de nutrientes. Por último, Se encuentran los elementos con los que desaparece la capacidad de autorregulación, Como el cansancio de células madre y las alteraciones en la comunicación intercelular.

La neurodegeneración consiste en el deterioro de células y tejidos, haciendo que estos pierdan de forma gradual la capacidad para realizar sus funciones. Por otra parte, esta la regeneración, proceso donde se restablecen células, tejidos y órganos. En cambio, las neuronas son células postmitóticas no tienen la habilidad de dividirse

ni remplazarse, por lo que envejecen por la acumulación de daños con el paso del tiempo. Esto lleva a una pérdida de neuronas que afecta sobre todo al hipocampo y a los cingulados anterior y posterior, zonas especialmente afectadas en las enfermedades neurodegenerativas. También supone una pérdida de dendritas y sinapsis. Hay varios mecanismos encargados de inducir la neurodegeneración. Entre ellos encontramos factores diversos como pueden ser genéticos y ambientales, las dinámicas anormales de las proteínas o el daño oxidativo. Todo esto junto con otros sistemas llevan a la muerte celular.

Intentando aclarar el mecanismo de degeneración de las células, algunos científicos llegaron a la conclusión de que la agregación de proteínas alteradas o deficientemente plegadas eran una de las principales causas de la muerte neuronal. Las distintas enfermedades neurodegenerativas tienen esta característica en común. Mediante distintos estudios, se consiguieron identificar ciertas alteraciones de proteínas correspondientes a diferentes enfermedades. Como, por ejemplo, el Alzheimer se asocia a la proteína B amiloide y el Parkinson a los depósitos de alfa-sinucleína. Aún así, siguen abiertas ciertas preguntas, como el por qué de que algunas proteínas se plieguen de forma anormal y por qué algunas son más propensas a la agregación que otras. Otro concepto muy importante y bastante reciente es la resiliencia. Esta consiste en la capacidad de los individuos a ajustarse a situaciones adversas o, en el ámbito de la física, es la capacidad de ciertos materiales para recuperarse de ciertas cargas. Los factores determinantes de la resiliencia pueden ser determinantes para las investigaciones de la neurodegeneración.

2.1.2. Bases moleculares y celulares de la degeneración

El conocimiento de las bases moleculares y celulares de la neurodegeneración son esenciales para desarrollar nuevos métodos diagnósticos así como nuevas terapias. En el libro se aborda la compleja interacción entre los diferentes procesos biológicos y fisiológicos que pueden influir en la patogénesis de diferentes enfermedades. Se ha hecho un enorme esfuerzo en estudiar los mecanismos que regulan la muerte celular, ya que esto permitirá avanzar en nuevas intervenciones terapéuticas que detengan o enlentezcan el proceso neurodegenerativo.

Se describen tres tipos de muerte celular: la apoptosis o "muerte celular programada", la necrosis que se produce como consecuencia de la acción de toxinas, generando una caída de ATP y la autofagia. Este último, es un mecanismo empleado por las células eucariotas para degradar sus componentes con vistas a la renovación y recambio de estos. Se concluye que en la neurodegeneración la autofagia está descontrolada. Después de analizar este mecanismo en las principales enfermedades degenerativas, se concluye que se encuentran involucrados de una manera directa defectos en su funcionamiento.

Otro de los procesos objeto de estudio es la oxidación y el estrés oxidativo. Esto es debido a nuestra naturaleza como seres vivos que consumen oxígeno y que están expuestos de manera permanente a subproductos tóxicos conocidos genéricamente como "radicales libres de oxígeno" y "radicales libres de hidrógeno". Uno de los radicales libre de mayor interés en medicina es el óxido nítrico, se estima que tiene

un papel protagonista indirecto en la neurodegeneración a través de un derivado denominado "peroxinitrito". Los resultados de diferentes estudios demuestran que la generación de prooxidantes es un factor que influye en la velocidad de envejecimiento, el cual está relacionado directamente con el daño mitocondrial.

Por tanto, en el origen de las enfermedades neurodegenerativas se encuentran involucrada la elevada producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS) asociadas a un mal funcionamiento de la mitocondria neuronal. El daño en el ADN, como consecuencia del estrés oxidativo, genera desarrollo de mutaciones en el mismo. En definitiva, se genera una relación multidireccional entre estrés oxidativo, mal funcionamiento mitocondrial, incremento de apoptosis y disminución de la autofagia, cuyo resultado es el desarrollo de la neurodegeneración.

Un último elemento a analizar es la neuroinflamación como respuesta inflamatoria del sistema nervioso central a cualquier tipo de agresión o lesión sobre este. En este punto es relevante las funciones que tiene la glía, células que desempeñan un papel esencial de soporte a las neuronas y a ala fisiología del sistema nervioso. Aunque el proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa del organismo contra la infección, la pérdida de su regulación hace que contribuya a una condición patológica, pues mantiene un proceso de destrucción celular progresivo. Esto nos lleva a que las respuestas inflamatorias se mantienen activadas durante el estado de estrés oxidativo, lo que lleva a las neuronas a un círculo vicioso de muerte y destrucción.

2.1.3. Enfermedades neurodegenerativas

Las enfermedades degenerativas tienen cada vez mayor protagonismo en nuestra sociedad debido al envejecimiento de la población. Se definen como aquellas patologías heredadas o adquiridas, en las que se produce una disfunción progresiva del sistema nervioso central. Existen más de 600 enfermedades neurodegenerativas, pero destacan la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad de Parkinson (EP), la enfermedad de Huntington (EH) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Enfermedad de Alzheimer

La EA es actualmente un problema de primer orden y una prioridad para los sistemas de salud. Hay varios estudios sobre su prevalencia, el estudio Delphi prevé que en el 2040 habrá más de 80 millones de personas afectadas por la enfermedad, existiendo unanimidad en que la prevalencia se dobla cada cinco años. Siendo una de las principales causas de muerte no se puede prevenir, curar ni siquiera ralentizar su avance. La edad es el principal factor de riesgo para su desarrollo, y presenta mayor incidencia en el género femenino en edades avanzadas, también un abaja escolarización aumenta el riesgo. Existen multitud de estudios sobre los diferentes factores de riesgo, una relación compleja difícil de interpretar debido a la alta variabilidad. La mayoría de los casos se considera que no tienen origen genético. Sin embargo, existen pruebas de factores genéticos que puedan conllevar una mayor predisposición a padecer la enfermedad, confirmándose el genotipo apolipoproteína E (ApoE) como factor de riesgo en múltiples estudios. En la corteza cerebral, la sustancia blanca contiene los axones (responsables de las conexiones entre neuronas). La pérdida de

sinapsis podría constituir la vía final común de la patología, ya que su número disminuye con la evolución de la enfermedad.

Existe la necesidad de definir el estado entre normalidad y demencia y para ello han surgido en los últimos años diferentes criterios, cobrando especial relevancia en el mundo científico el término "deterioro cognitivo leve". Los pacientes se quejan básicamente de pérdida de memoria, pero pueden manifestar otras dificultades. Las técnicas de neuroimagen son de indudable interés clínico, de forma complementaria a las manifestaciones clínicas. El objetivo es identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar una demencia, e instalar un acercamiento terapéutico de manera temprana. La demencia es un proceso progresivo. Al déficit de memoria se van añadiendo dificultades del lenguaje, la desorientación y la desorganización de las actividades cotidianas. Entre otras manifestaciones clínicas se encuentra la apraxia y la agnosia y la afasia en sus diferentes manifestaciones. Los síntomas psicológicos y conductuales afectan a los pacientes con demencia, con una prevalencia del 90 %, entre los que cabe destacar la apatía, la agresividad, así como las alucinaciones y la alteración del ciclo vigilia-sueño. Es relevante ubicar al paciente en el estadio evolutivo para programar adecuadamente su tratamiento.

El diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. Aunque en la ayuda al diagnóstico se empiezan a incorporar diversos biomarcadores, así como técnicas de imagen como la resonancia nuclear magnética, la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) o la tomografía por emisión de positrones con fluordeoxiglucosa (PET-FDG). Esta última ha demostrado su utilidad para distinguir pacientes con EA de otras demencias. Otras técnicas de imagen pueden ser útiles para el diagnóstico precoz y el seguimiento de la enfermedad.

La intervención terapéutica debe contemplar tratamiento farmacéutico, intervención no farmacológica, y la actuación sobre familiares/cuidadores. El tratamiento farmacológico se centra en paliar la degeneración neuronal, potenciar la actividad de las neuronas no afectadas y aliviar los síntomas de la enfermedad. El tratamiento se centra en dos grupos de fármacos: los inhibidores de acetilcolinesterasa (IACE) y los antagonistas de los receptores N-Metil-D-Aspartano tipo memantina. Una línea abierta de investigación es la búsqueda de tratamientos que sean modificadores de la historia natural de la enfermedad, destacando el dirigido contra la proteína beta amiloide o la inmunoterapia activa. En lo que respecta a las intervenciones no farmacológicas, cabe destacar: programas de orientación a la realidad, terapia de reminiscencia, terapia de validación, estimulación cognitiva y estimulación magnética. Entre las medidas aplicadas al cuidador, señalar las orientadas a los programas de información y formación, los equipos de soporte domiciliario y las unidades de apoyo sociosanitario.

En términos de coste económico, se considera que las demencias son la tercera causa más costosa, tras el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En más del 80 % de los casos, el cuidado lo realiza la familia. El diagnóstico precoz y el empleo de alternativas no farmacológicas podrían reducir el coste total de las demencias.

Enfermedad de Parkinson (EP)

Es un trastorno neurodegenerativo crónico de curso progresivo y evolución prolongada, caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en mayores de 65 años, tras la enfermedad del Alzheimer y afecta entre el uno y el dos por ciento de la población. En la mayoría de los casos es de tipo esporádico y de causa desconocida.

Las manifestaciones iniciales suelen pasar desapercibidas. Un síntoma común suele ser el temblor en reposo y de tipo asimétrico que afecta a la mano, aunque pueden aparecer otros síntomas iniciales. Existen una serie de síntomas no motores cuya presencia puede poner sobre aviso: trastornos en el olfato, alteraciones en la fase REM de sueño y el estreñimiento. El diagnóstico precoz a través de biomarcadores es primordial, desde técnicas de neuroimagen hasta marcadores genéticos, moleculares y tisulares. Las principales manifestaciones clínicas son: Bradicinesia. Temblor, Rigidez e inestabilidad postural. A estos se les pueden unir otros síntomas motores de manera variable: Disfagia, Síndrome de piernas inquietas y alteraciones del lenguaje. Entra las manifestaciones no motoras se encuentran: depresión, ansiedad, apatía, en algunos casos problemas de vejiga o de estreñimiento, excesiva producción de saliva o inadecuada deglución, así como problemas en la piel. Un diagnóstico temprano puede ser difícil por falta de biomarcadores con suficiente nivel de sensibilidad y especificidad. El infradiagnóstico se sitúa en un 24 % y es frecuente un diagnóstico erróneo. Pueden ser de ayuda pruebas de neuroimagen funcional.

No hay cura para la EP, pero distintos medicamentos pueden proporcionar un significativo alivio en fases iniciales y debe continuarse durante casi toda la vida del paciente. La levopoda es el tratamiento sintomático más eficaz, permitiendo a los pacientes alargar el período de tiempo en el que poder llevar una vida relativamente normal. Otros fármacos, aunque menos eficaces en controlar la rigidez y la bradicinesia son la bromocriptina y la pergolida. La Selegilina se está utilizando también para la EP, pudiendo realzar y prolongar la respuesta de la levopoda. También se está experimentando con injertos naturales o el trasplante de células nerviosas, así como con el uso de células genéticamente producidas.

También es preciso un abordaje integral y multidisciplinar de la enfermedad, con el objetivo de mejorar o mantener la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Desde el ejercicio físico, la fisioterapia, las terapias ocupacionales, entre otras. Todas ellas suman para retrasar el deterioro.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

La ELA es la enfermedad de la neurona motora más frecuente en adultos y se basa en la degeneración combinada de las motoneuronas superiores e inferiores. La consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis. Su incidencia está entre 0,4-1,8/100000hab y año. Además, es más frecuente en hombres y la supervivencia media es de 3 años.

Los primeros síntomas suelen ser espasmos musculares y debilidad en un miembro o dificultad para hablar, afectando posteriormente a los músculos necesarios para

moverse, hablar o comer. Sólo un 10 % puede desarrollar deterioro cognitivo. Por otra parte, es difícil de diagnosticar de manera temprana y un método de ayuda es el electromiograma. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz, el único que ha demostrado prolongar la supervivencia es el riluzol. Todos los esfuerzos deben ir encaminados a conseguir mejor calidad de vida de pacientes y familiares. El avance de la enfermedad plantea decisiones de gran dificultad ética que deben ser compartidos con los pacientes y su familia.

Enfermedad de Huntington

Se trata de un trastorno neurodegenerativo con carácter hereditario autosómico dominante. Presenta tres manifestaciones clínicas principales: movimientos involuntarios bruscos, alteraciones de la personalidad y deterioro mental. Con una prevalencia de 5-10 casos por 100.000 habitantes, afecta igual a hombres y mujeres.

El diagnóstico se basa en las características clínicas y los antecedentes familiares confirmados por análisis genético del ADN. No existe tratamiento que cure o ralentice el avance, por lo que está orientado a mejorar la calidad de vida a través del tratamiento sintomático. Las vías de investigación incluyen la interferencia en RNA que operaría en el inicio del proceso. La asistencia sociosanitaria es clave en este trastorno.

2.1.4. Intervención terapéutica

Los condicionantes del estilo de vida tienen un profundo impacto en nuestro cerebro. Son tres los elementos principales a tener en consideración para prevenir los procesos neurodegenerativos: ejercicio físico, nutrición y actividad intelectual.

Hoy podemos establecer que la actividad física es uno de los mejores neuroprotectores existentes, demostrando mejores parámetros cognitivos asociados a la edad. Se sabe que el ejercicio físico influye en la capacidad de generar nuevas neuronas y nuevas conexiones, favoreciendo un incremento de las neurotrofinas que promueven mayores conexiones entre áreas del cerebro, además de su acción antiinflamatoria. Existe diferentes tipos de ejercicio (aeróbico, anaeróbico y de resistencia) que deben tenerse en cuenta en función del estado del paciente, en base a un análisis individualizado. Como conclusión, el ejercicio físico mejora la función cognitiva en adultos mayores de 50 años, debiendo incluir una duración mínima de 45 minutos en intensidad de moderada a vigorosa.

Por otro lado hay que señalar que a actividad intelectual está directamente relacionada con el concepto de reserva cognitiva, como la capacidad del cerebro para tolerar diversas patologías. Existen varios factores asociados al desarrollo de nuestra capacidad cognitiva: volumen cerebral, educación y complejidad laboral, bilingüismo y actividad mental y estimulación cognitiva. Sin embargo, los estudios sobre estos aspectos están sujetos a limitaciones metodológicas, siendo necesario el desarrollo de estudios multidisciplinares que avancen en la evidencia científica.

Por último, no podemos dejar de hablar de la importancia del consumo de alimentos saludables como un gran aliado en la prevención de enfermedades neuro-

degenerativas. Diferentes estudios señalan que modificaciones nutricionales pueden tener un fuerte impacto en la salud. Más allá del papel que puedan desempeñar ciertos nutrientes, lo más relevante es la adopción de la dieta mediterránea como estilo de vida saludable. Los componentes de esta pueden actuar como factores de neuroprotección, como restricción calórica o como antioxidantes naturales. Hay pocos estudios que relacionen patrones dietéticos y enfermedades neurodegenerativas, centrándose más en alimentos aislados. Quedan preguntas por contestar, pero parece claro que la intervención deber realizarse incluso antes de la edad adulta para conseguir la mayor acción preventiva.

2.2. Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: a cohort study

2.2.1. Introducción

La enfermedad del Parkinson provoca un deterioro cognitivo consistente en la disminución de capacidades como memoria, atención o razonamiento. En etapas mas avanzadas, aparece la demencia que incapacita a los pacientes en su vida diaria. El desarrollo de métodos de predicción basados en el declive cognitivo leve en etapas tempranas, permitiría avanzar en la detección de la enfermedad.

La deficiencia en dopamina ha sido identificada como un indicador eficiente relacionado con el deterioro cognitivo. Además se han sugerido otros factores como la edad o el género. En este estudio se valora la inclusión de los niveles de líquido cefalorraquídeo (CSF-cerebrospinal fluid) e imágenes de transporte de dopamina (DAT) para predecir el declive cognitivo en un periodo de 2 años [?].

2.2.2. Métodos

En este estudio se trabajó con la información de pacientes de la Parkinson's Progression Marker Initiative (PPMI), en el cual se hace una evaluación clínica de dos grupos. Por una parte, se encuentran los pacientes a los que se les ha detectado la enfermedad de Parkinson y, por otra, un grupo de control formado por individuos sanos. Con las personas seleccionadas se llevó a cabo un seguimiento de dos años (Julio, 2010 - May, 2013). El grupo de control se seleccionó en base a su similitud con el de los pacientes, para poder realizar un análisis comparativo entre ambos colectivos. Para ello se utilizó un método de exclusión con algunos requisitos como: trastornos neurológicos clínicamente significativos o tener algún familiar de primer grado con Parkinson.

Los factores evaluados en este estudio fueron:

- Funciones motoras y no-motoras.
- Examen del líquido cefalorraquídeo (CSF).
- Imagen de emisión de fotón único con tomografía computarizada (SPECT) de ioflupano marcado con yodo-123 en DATSCAN.

Los cuales se analizaron a través de ciertas capacidades: memoria (HVLT-R), función visuoespacial (Benton Judgment of Line Orientation 15-item (split-half)), velocidad de proceso y atención, función ejecutiva y memoria de trabajo, y la fluencia. Se empleó cómo método de validación global de las citadas habilidades la escala MoCA (Montreal Cognitive Assesment). En función de los resultados de estas pruebas que se realizan durante un seguimiento de 2 años, los pacientes son clasificados en tres grupos:

1. Cognición normal.

   No presenta ningún cambio en las habilidades cognitivas.

2. Deterioro cognitivo medio.

   Aparecen ciertas puntuaciones en mínimo dos de los tests cognitivos realizados, pero no llega a influir en las capacidades funcionales.

3. Demencia.

   Se detecta un deterioro funcional debido al decline cognitivo que afecta ala vida diaria del paciente.

Además de las variables clínicas que se incluye en el estudio por estar relacionadas con el deterioro cognitivo(edad, género, años de educación, duración de la enfermedad, sentido del olfato, trastorno dela conducta del sueño por movimientos oculares rápidos(RBD), depresión, severidad de la enfermedad del Parkinson, ...), también se incluyen algunos biomarcadores ya nombrados anteriormente:

- Datos de imágenes DAT.
- Estado del APOEϵ4.
- Valoración del CSF (Líquido cefalorraquídeo).

En el proceso analítico de los datos seleccionados se identifican 5 pasos en su ejecución:

Paso 1 Recopilación y evaluación de datos.

Se recogieron datos en dos momentos clave, en la linea de base, donde se realizo el cuestionario MoCA y se tomaron imagen de DAT; y a los dos años de seguimiento. La diferencia entre estas dos medidas se guardo como el cambio en el puntaje MoCA.

Paso 2 Búsqueda de datos faltantes.

Se utilizaron técnicas de imputación y análisis de regresión.

Paso 3 Pruebas de comparación de grupos.

En función de la naturaleza de las variable se realizaron: pruebas chi-cuadrado para variables categóricas, pruebas t para variables con distribución normal y pruebas de Mann-Whitney para las no paramétricas.

Paso 4 Análisis de regresión.

En función del tipo de la variable de respuesta y del modelo se llevaron a cabo:

1. Análisis de regresión lineal. (variable continua)
   Para observar el cambio en el puntaje MoCA en función de variables independientes, fueron tanto univariadas como multivariadas.
2. Análisis de regresión logística. (variable categórica o binaria) [?]
   a) Univariada: Utilizada para hallar posibles factores de riesgo del deterioro cognitivo.
   b) Multivariada: Aplicando criterios de inclusión, se desarrollaron varios modelos incluyendo variables clínicas, imágenes DAT y biomarcadores CSF.

Paso 5 Validación del modelo de predicción.

Una vez evaluada la precisión del modelo y su capacidad mediante el área bajo la curva ROC (Característica de Operación del Receptor) y el índice R2 de Nagelkerke, se obtuvo el siguiente método de predicción del riesgo del paciente:

$$\text{Riesgo de deterioro cognitivo a los 2 años} = \frac{exp(puntuacion.de.riesgo.del.paciente)}{1+exp(puntuacion.de.riesgo.del.paciente)}$$

Siendo:

Puntuación de riesgo del paciente = intercept +(b variable 1 × variable 1)+(b variable 2 × variable 2)+ (b variable 3 × variable 3)+(b variable 4 × variable 4)+ (b variable 5 × variable 5)

2.2.3. Resultados

Del los 393 sujetos con Parkinson temprano de este estudio, 3 fueron excluidos por falta de información MoCA en la línea de base, 318 tenían resultados disponible cuando se descargó la información a los 2 años y a 314 se les evaluó el deterioro cognitivo. Además, cierta información de algunas variables se fue perdiendo a lo largo de la investigación, pero no llego a alterar los resultados finales. De los evaluados, al final del estudio a 49 de ellos se les diagnosticó deterioro cognitivo medio, 3 pacientes desarrollaron demencia y los otros 262 se mantuvieron como cognitivamente sanos. En el grupo de control formado por 178 sujetos, solamente 2 evolucionaron a deterioro cognitivo medio.

En los análisis multivariados, el cambio en la puntuación Moca desde el principio del seguimiento a los dos años en el grupo que padece la enfermedad se debe a: edad, puntuación UPSIT (Test de Identificación del Olor de la Universidad de Pensilvania), estado APOE, y relación de Aβ42 a t-tau del CSF. Mientras que en el grupo saludable fue relacionado con: edad, género y CSF Aβ42.

Los 52 participantes que fueron clasificados con deterioro cognitivo tenían las siguientes características al inicio en comparación con aquellos sin decline cognitivo:

- Mayor edad.
- Mayor puntuación RBDSQ (Cuestionario de Detección de Trastorno del Comportamiento del Sueño REM).

- Menor puntuación UPSIT.
- Menor CSF Aβ y relación Aβ42 a t-tau.
- Menor captación media de caudado y asimetría de caudado y putaminal

Tras realizar un análisis de regresión logística, combinando distintas variables en cada modelo y comparándolos con los resultados obtenidos para el caso de incluir solamente la edad, se llegó a un modelo final. En este se combinaron las variables relacionadas fuertemente con el deterioro cognitivo en análisis univariados (edad, puntuación UPSIT, puntuación RBDSQ, CSF Aβ42 y captación media del caudado). Este obtuvo un AUC (Área Bajo la Curva) de 0.80 y p = 0.0003. También se detecto una diferencia significante en el valor AUC entre el modelo final y los modelos usando la edad junto con variables clínicas o parámetros CSF. Mostrando el modelo final en una tabla en función de la edad y las distintas variables se llego a la conclusión de que se puede eliminar la captación del caudado sin influir en las puntuaciones de otras variables, ya que su relación con el deterioro cognitivo no es clara. Por otra parte, con la validación cruzada se confirmo que el modelo final es consistente con las diferentes muestras (p=0.88).

2.2.4. Conclusiones del estudio

En este estudio, siguiendo los objetivos marcados, se encontraron factores clínicos y señales biológicas que pueden predecir el decline cognitivo en los primeros dos años tras diagnosticarse el Parkinson. Este deterioro, relacionado fuertemente con la aparición de demencia en personas que padecen esta enfermedad, se asoció con varios aspectos clínicos independientemente del resultado obtenido a los dos años. Los resultados de la investigación muestran que la edad, los síntomas clínicos y ciertos biomarcadores pueden predecir la disminución cognitiva en etapas tempranas de la enfermedad. Gracias a las combinaciones de variables obtenidas en este estudio, podrían llevarse estos conocimientos a prácticas y ensayos clínicos para identificar personas en riesgo de deterioro cognitivo, aunque también serían necesarios estudios adicionales para confirmar estos resultados.

2.3. Statistical analysis of longitudinal neuroimage data with Linear Mixed Effects models

2.3.1. Introducción

En resumen, los estudios de neuroimagen longitudinal (LNI) están en auge debido a su capacidad para proporcionar un mayor poder estadístico y comprender la dinámica temporal de procesos biológicos. Sin embargo, a menudo carecen de herramientas estadísticas maduras y sofisticadas debido a la complejidad técnica y a la falta de software de fácil uso.

Los Modelos Lineales de Efectos Mixtos (LME) se destacan como un marco estadístico flexible y poderoso para analizar datos longitudinales. En este artículo, se

comparan los fundamentos teóricos de los LME con otros métodos comunes utilizados en LNI, como el Análisis de Varianza (ANOVA), el análisis transversal de mediciones resumidas y estrategias de dos etapas. Se demuestra que los métodos convencionales presentan limitaciones, como la incapacidad para manejar tiempos imperfectos o datos desequilibrados.

Además, se describe y analiza el enfoque del modelo lineal (LME) para estudios longitudinales, junto con las herramientas computacionales que lo implementan. Se utiliza una base de datos de resonancia magnética estructural longitudinal de la Iniciativa de Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer (ADNI) para ejemplificar la aplicación de estos métodos en diferentes funciones de análisis.[?]

2.3.2. Métodos y materiales

Características de datos longitudinales

Los datos longitudinales son un método para estudiar los resultados midiendo repetidamente variables en una cohorte de individuos en múltiples momentos. Así, se analizan los cambios a lo largo del tiempo y su asociación con factores clínicos, experimentales o biológicos. Permite la evaluación directa de los cambios dentro del sujeto en diferentes momentos, lo que permite estimaciones y predicciones más precisas sobre la trayectoria de medición de un individuo.
Los datos longitudinales exhiben varias características distintivas:

- Están ordenados en el tiempo. Reflejan la trayectoria temporal de un proceso continuo no estacionario subyacente.
- Están típicamente correlacionados positivamente para mediciones en serie para un solo sujeto.
- No son una variación constante entre sujetos durante la duración del estudio
- Es común la falta de datos y los tiempos de medición no uniformes.

Modelado Lineal de Efectos Mixtos para datos longitudinales

El modelado lineal de efectos mixtos (LME) es un método estadístico utilizado para datos longitudinales que modela la trayectoria de medición media a lo largo del tiempo y la estructura de correlación entre mediciones en serie. LME utiliza el paradigma de regresión lineal para describir la medición promedio y su trayectoria temporal, lo que permite datos desequilibrados.

Hay tres fuentes con potencial de variabilidad que influyen en la estructura de correlación en los datos longitudinales: la variación entre sujetos, el cambio biológico inherente dentro del sujeto y el error de medición. Los modelos LME también proporcionan modelos de covarianza flexibles y parsimoniosos, ya que introduce efectos aleatorios para estructurar la covarianza.

El modelo LME se basa en la siguiente ecuación:

$$Y_i = X_i\beta + Z_i b_i + e_i$$

Donde Y_i es el vector $n_i \times 1$ de mediciones en serie para el sujeto i, n_i es el número de mediciones en serie específicas del sujeto, X_i es la matriz $n_i \times p$ de diseño de sujetos para efectos fijos, β es un vector $p \times 1$ de coeficientes de regresión de efectos fijos desconocidos, Z_i es la matriz de diseño $n_i \times q$, con $q \leq p$ para efectos aleatorios, y b_i es un vector $q \times 1$ de efectos aleatorios y e_i es un vector $n_i \times 1$ de errores de medición.

El modelo distingue entre los medios convencionales y marginales, siendo la media condicional o específica de Y_i:

$$E(Y_i|b_i) = X_i\beta + Z_ib_i$$

y la media marginal o promediada poblacional de Y_i:

$$E(Y_i) = X_i\beta$$

siendo β el parámetro de regresión de la población e I coeficientes de regresión específicos del sujeto.

El modelo LME permite el análisis explícito de fuentes de variación entre sujetos (D) y dentro de los sujetos ($\sigma 2$), con la covarianza marginal expresada como una función de efectos aleatorios que varían en el tiempo.

El coeficiente β y los parámetro σ y D son desconocidos. Por ello, para su estimación se utilizan los supuestos distributivos del siguiente vector de medidas.

$$Y_i \sim N(X_i, \beta, Z_iDZ_i^T + \sigma^2 I_{n_i})$$

La estimación de máxima verosimilitud de β se hace de la siguiente forma:

$$\hat{\beta} = (\sum_{i=1}^{m} X_i^T \hat{\epsilon}_i^{-1} X_i)^{-1} \sum_{i=1}^{m} X_i^T \hat{\epsilon}_i^{-1} y_i$$

Mientras que σ y D se estiman mediante el procedimiento ReML, el cual no tiene una solución cerrada para su optimización. Entonces, se implementan tres métodos muy utilizados:

- Algoritmo de maximización de expectativas (EM).
- Esquema de puntuación de Fisher.
- Dos métodos basados en Newton-Raphson.

Para determinar la estructura de covarianza de un modelo es necesario seleccionar efectos aleatorios. Una buena estrategia es el uso de la prueba de razón de verosimilitud para comparar la probabilidad de modelos anidados, siguiendo el siguiente proceso: se comienza con un modelo básico, se estiman los parámetros y coeficientes, se agregan efectos aleatorios y se evalúa la importancia de un aumento de probabilidad utilizando una estadística de mezcla de chi-cuadrado.

Por otra parte, se realizan pruebas de hipótesis en las que se utiliza $\hat{\beta}$ y su matriz de covarianza asintótica estimada:

$$C\hat{o}v_{asymptotic}(\hat{\beta}) = (\sum_{i=1}^{m} X_i^T \hat{\epsilon}_i^{-1} X_i)^{-1}$$

Las dos hipótesis que se contrastan son:

$$\text{H0: } L\beta = 0$$
$$\text{HA: } L\beta \neq 0$$

Además,sabiendo que la distribución F se cumple bajo la hipótesis nula, se obtienen los grados de libertad implementando una aproximación basada en Satterhwaite para una estadística F escalada. Quedando la distribución de la siguiente forma:

$$F = \frac{k(L\hat{\beta})^T (LC\hat{o}v_{KR}(\hat{\beta})L^T)^{-1} L\hat{\beta}}{rank(L)}$$

Estimación del tamaño de muestra y el análisis del poder estadístico

En los diseños longitudinales, es complicada la estimación del tamaño de muestra y el análisis del poder estadístico.

Se proporcionan dos métodos aproximados para realizar cálculos de potencia: uno para planificar antes de la recopilación de datos y el otro para estimar el poder de un estudio realizado después de la recopilación de datos. En el primero, se basa en una extensión del tamaño de muestra y fórmulas de potencia para un estudio transversal con una medición univariada. Mientras que el segundo da una aproximación más precisa de la potencia de un experimento realizado, basada en una aproximación F no central a la distribución del estadístico F bajo la hipótesis alternativa.

Métodos alternativos para analizar LNI

El análisis de datos de neuroimagen longitudinal (LNI) ha sido un tema de interés en los últimos años. Dos métodos comunes para el análisis de este tipo de datos incluyen ANOVA de medidas repetidas y valores resumidos.

El primer método, que equivale a un modelo lineal con como máximo un único efecto aleatorio, es más adecuado para datos longitudinales equilibrados con un pequeño número de mediciones en serie. Sin embargo, este método no es adecuado para datos longitudinales, ya que se espera que la correlación entre mediciones repetidas disminuya con separaciones crecientes en el tiempo.

El segundo método, que reduce la secuencia de medidas repetidas para cada individuo a valores resumidos, no es adecuado para datos no balanceados, ya que las medidas resumidas no se extraerán de la misma distribución y pueden tener una varianza diferente. Además, ignorar la correlación entre medidas repetidas y omitir sujetos con un solo punto temporal puede conducir a una pérdida significativa de poder estadístico.

Datos longitudinales del ADNI

El estudio utilizó datos de resonancia magnética cerebral longitudinal de la Iniciativa de Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer (ADNI) y aplicó FreeSurfer, un proceso automático que calcula mediciones de espesor en diversas representaciones cerebrales. Esto incluye superficies corticales, segmentación de sustancia blanca,

extracción del cráneo, corrección del campo de polarización, registro cortical y etiquetado de regiones cerebrales.

El estudio se enfocó en dos biomarcadores clave para la enfermedad de Alzheimer (EA): grosor medio en la corteza entorrinal (ECT) y volumen total del hipocampo (HV). Estos marcadores están fuertemente asociados con la EA temprana. Se realizó un análisis adicional para evaluar el impacto del tipo de bobina en la medición del volumen del hipocampo, encontrando que dos tipos de bobinas afectaban significativamente las mediciones.

En los análisis, se consideraron variables independientes como: tiempo desde el inicio, pertenencia al grupo clínico, edad inicial, sexo, genotipo APOE, educación, entre otros. Se evaluaron efectos aleatorios y se limitó el análisis a la asociación entre la interacción grupo-tiempo para HV y ECT en el ADNI longitudinal.

2.3.3. Resultados

En primer lugar, en este estudio se comparan las tasas de atrofia de cuatro grupos clínicos: personas sanas (HC), deterioro cognitivo leve estable (sMCI), deterioro cognitivo leve con progresión (cMCI) y pacientes con enfermedad de Alzheimer (AD), enfocándose en la atrofia cerebral.

Tras probar diversas hipótesis, se obtuvieron diferentes resultados que afirmaron diferencias significativas en la atrofia cerebral entre estos grupos. Destacó el mayor poder de detección utilizando el grosor medio de la corteza entorrinal (ECT). Además, se proporcionaron aproximaciones del tamaño de muestra para futuros estudios que comparan las tasas de atrofia entre sMCI vs. cMCI y AD vs. HC, basadas en el tamaño del efecto y las tasas de deserción calculadas a partir de la muestra de ADNI.

En segundo lugar, se compararon las tasas de atrofia entre sujetos sanos y sujetos con conversión de HC (cHC), que progresaron a deterioro cognitivo leve o EA con el tiempo. Se compararon las tasas de pérdida de volumen cerebral (HV) y grosor cortical (ECT) entre ambos grupos y se observó que los convertidores tenían cambios en la corteza entorrinal (ECT) que seguían un patrón no lineal. Se realizaron pruebas para comparar estas trayectorias y sus cambios a lo largo del tiempo. Los resultados indicaron diferencias significativas en las trayectorias y pendientes entre los grupos de estudio.

Además, se evaluó cuánto poder tenían estos resultados para detectar cambios en la atrofia. En este análisis, el volumen cerebral (HV) resultó ligeramente más efectivo que el grosor cortical (ECT).

Por otra parte, se realiza un experimento adicional que compara la metodo-logía LME con otros métodos alternativos, como el ANOVA de medidas repetidas (rm-ANOVA) y el análisis transversal de la pendiente (x-slope). Se estudió su precisión y fiabilidad en detectar diferencias entre personas sanas y pacientes con Alzheimer, concluyendo que, para grupos no muy grandes, el LME y x-slope son más efectivos.

Además, el LME es más sensible a los cambios de los indicadores de la enfermedad y es más consistente entre muestras diferentes.

Finalmente, se explora el efecto de incluir sujetos con un solo punto temporal en el análisis de datos longitudinales. Se demuestra que incluir estos sujetos puede mejorar la precisión del modelo y, por ende, mejorar la inferencia realizada en el estudio.

2.3.4. Conclusión

En resumen, este estudio resalta la utilidad de los modelos de efectos mixtos lineales (LME) para analizar datos de neuroimagen a lo largo del tiempo. Los LME son eficaces al lidiar con datos desequilibrados y con sujetos que solo tienen una medición, ofreciendo una forma precisa de entender cómo cambian ciertas medidas cerebrales en diferentes condiciones de salud.

En tres experimentos, aplicaron LME a datos del cerebro para comparar tasas de atrofia en distintos grupos (personas sanas, con deterioro cognitivo, y pacientes con Alzheimer). Mostraron que los LME proporcionan sensibilidad y especificidad superiores en la detección de cambios cerebrales que otros métodos comunes. Además, demostraron que incluir a personas con solo una medición mejora la precisión de los resultados.

En conclusión, los LME son esenciales para entender cómo evolucionan los cambios en el cerebro con el tiempo. Este estudio promueve su uso y ofrece herramientas que amplían su aplicabilidad en análisis de imágenes cerebrales a lo largo del tiempo.

2.4. Estimating long-term multivariate progression from short-term data

2.4.1. Introducción

En este texto, centrado en un planteamiento de la enfermedad del Alzheimer (EA), se observa lo complejo que es el estudio del desarrollo de las enfermedades crónicas. Una de las dificultades principales es establecer un punto de inicio claro para el modelo de la progresión de la enfermedad. Esto se debe a la observación de grupos de personas en diferentes etapas de la enfermedad, a través de ïnstantáneas"longitudinales a corto plazo. Además, es fundamental la utilización de biomarcadores y datos cognitivos para entender la progresión de la EA incluso antes de que aparezcan síntomas claros.

Por otra parte, se presenta el modelo SEMOR (Self-modeling regresión), el cual estima a largo plazo las trayectorias del Alzheimer y otros resultados aun teniendo un conjunto limitado de datos a lo largo del tiempo. Es de gran importancia modelar curvas de progresión a largo plazo en función de múltiples medidas,ya que permite ver los cambios de los pacientes según su desempeño en las distintas evaluaciones. A parte, se habla del estudio "Personnes Agées Quid"(PAQUID) que proporciona

trayectorias a largo plazo del Examen del Estado Mental Mínimo (MMSE). Esta información servirá como complemento de los datos de la ADNI para comprender mejor la progresión de la EA.

2.4.2. Modelo

El modelo propone que varios resultados Y_{ij} ocurren durante un tiempo t para individuos i=1,...,n y marcadores j=1,...,m según la ecuación:

$$Y_{ij}(t) = g_j(t + \gamma_i) + \alpha_{0ij} + \alpha_{1ij}t + \epsilon_{ij}(t)$$

Cada g_j es una función monótona continuamente diferenciable con media cero y varianza σ^2_γ. Las tuplas $(\alpha_{0ij}, \alpha_{1ij})$ siguen una distribución gaussiana con media cero y matriz de covarianza $\sum_j$. Los errores residuales $\epsilon_{ij}(t)$ son gaussianos e independientes con media cero y una variación específica para cada marcador.

El "tiempo de observación a corto plazo"se representa mediante la covariable observada t, mientras que el "tiempo de progresión a largo plazo"se representa por t+g_i, donde g_i es el desplazamiento temporal específico del sujeto. El objetivo del algoritmo es estimar tanto los parámetros temporales como las curvas a largo plazo, asumiendo que estas son monótonas y utilizando la información entre los marcadores para estimar desplazamientos temporales específicos. Este modelo es una versión simplificada del modelo SIM clásico para cada marcador, excluyendo los parámetros de reescalado pero incluyendo una pendiente adicional aleatoria.[**?**]

2.4.3. Algoritmo

Para abordar la complejidad del problema multidimensional, se desglosará en etapas con el algoritmo. Para ello se estiman los parámetros desconocidos (g_j, γ_i y α) de forma secuencial, utilizando las estimaciones actuales de los otros parámetros en cada iteración hasta alcanzar la convergencia del error cuadrático (RSS). Para lograrlo, se utilizan tres tipos de residuos parciales, cada uno proporcionando una estimación imparcial de un parámetro desconocido, siempre que el modelo inicial sea correcto.

Tras inicializar γ_i a cero, comienza el proceso que se dividirá en dos etapas principales:

Etapa 1 Estimación de funciones monótonas y parámetros específicos para cada marcador j

Se inicia estimando las funciones monótonas g_j y los parámetros específicos para cada marcador. Para cada j, se utilizan subrutinas paralelas para ajustar g_j y los parámetros α_{0ij} y α_{1ij} específicos, utilizando un suavizado monótono y un modelo lineal mixto, respectivamente.

Etapa 2 Estimación de desplazamientos temporales γ_i

Se invierten las variables y se estima el desplazamiento temporal γ_i promediando los residuos de todos los marcadores y tiempos para cada individuo. Este paso es fundamental para lograr la convergencia del error cuadrático total.

El algoritmo se repite iterativamente hasta que se alcanza la convergencia deseada, logrando estimaciones precisas y refinadas de los parámetros y curvas de interés para abordar el problema complejo en estudio.

2.4.4. Simulaciones

Mediante el algoritmo diseñado en el apartado anterior, se simularon los datos del modelo y se estimaron curvas utilizando un suavizante monótono de B-spline con cinco nudos equiespaciados y splines polinómicos de quinto grado. En las imágenes siguientes, se ve como las curvas ajustadas resultantes demostraron una alta precisión al replicar las curvas logísticas, lineales y cuadráticas verdaderas .

Además, se compararon los desplazamientos temporales reales con los estimados a partir de la simulación, aunque esta comparación no se muestra visualmente. A pesar de que no hubo una concordancia perfecta, la línea de regresión en el gráfico de dispersión estuvo cercana a la línea de identidad, como se anticipaba. El error cuadrático residual (RSS) para cada marcador convergió en 10 iteraciones, alcanzando una tolerancia del 0.1 % del RSS.

2.4.5. Resultados ADNI y PAQUID

El texto explora los resultados basados en datos recopilados durante el Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) y el estudio Personnes Agées Quid (PAQUID). El objetivo principal es comprender la progresión de la enfermedad de Alzheimer (AD) a través de un análisis detallado de diversos marcadores clave. Se busca derivar curvas de progresión basadas en datos reales, alejándose de las hipótesis teóricas.

El proceso comienza con la transformación de los datos a una escala percentil. Esta transformación facilita la comparación significativa entre grupos heterogéneos, permitiendo un análisis más profundo de la progresión de la enfermedad. Se exploran trayectorias de progresión en diferentes grupos, incluidos aquellos con acumulación de amiloide y portadores de ciertos alelos genéticos. En la 2.1 se visualiza la progresión a lo largo del tiempo de distintos marcadores como la acumulación de amiloide en los distintos grupos.

Se destaca la asociación entre la acumulación de placas de amiloide en el cerebro y la disminución del líquido cefalorraquídeo (CSF), junto con un aumento en la captación de PiB y florbetapir en la tomografía por emisión de positrones (PET). Se utiliza un enfoque de suavizado basado en B-spline para estimar las curvas de progresión a largo plazo, brindando una visualización clara de la evolución de la enfermedad en diferentes cohortes.

El estudio también investiga subgrupos de sujetos, incluyendo aquellos con evidencia de acumulación de amiloide y portadores del alelo $\epsilon 4$ de la apolipoproteína E (APOE). En 2.2 se presentan las trayectorias estimadas de dos grupos: aquellos sin evidencia de carga amiloide y aquellos sin el alelo $\epsilon 4$ de APOE.

Se observa que los portadores de este alelo tienen una progresión más rápida de la enfermedad en comparación con los no portadores. Se emplea una transformación del tiempo para comparar las trayectorias de progresión con el estudio PAQUID, proporcionando información valiosa sobre la relación entre la carga de amiloide, la genética y la progresión clínica.




Figura 2.1:




Figura 2.2:

2.4.6. Discusión

El texto examina la forma en que se analiza la evolución de la enfermedad de Alzheimer, utilizando datos de dos estudios: el Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) y el estudio Personnes Agées Quid (PAQUID). Se compara este enfoque con un estudio previo que se centró en cómo se hereda la enfermedad de

Alzheimer, utilizando la edad en la que los padres desarrollaron síntomas para estimar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, en este estudio, se aborda una limitación importante de ADNI al estimar tanto la edad en que se desarrollan los síntomas como las formas de evolución de la enfermedad al mismo tiempo.

Además, se resaltan las diferencias en las curvas de evolución de diversos marcadores de la enfermedad, como los niveles de proteína beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo (CSF), la proteína tau, los resultados de tomografía por emisión de positrones (PET) con el compuesto Pittsburgh Compound B (PiB), el metabolismo de la glucosa y el tamaño del hipocampo. Se sugiere que estos marcadores siguen trayectorias distintas y que algunos tienen una evolución más constante, mientras que otros muestran un patrón de crecimiento y descenso.

Por otra parte, se menciona la influencia de factores como la genética, la dieta y el estilo de vida en la variabilidad de los marcadores de la enfermedad. Se subraya la necesidad de incluir datos de grupos de estudio más jóvenes y se argumenta que la combinación de datos de múltiples fuentes ayudará a validar modelos de progresión de la enfermedad de Alzheimer en el futuro.

2.5. Modelos escalares y extensiones

2.5.1. Geometría de Riemann

La geometría de Riemann es necesaria para entender las bases matemáticas que permiten definir los subespacios de características, los cuales son fundamentales a la hora de modelizar enfermedades. Para ello, es necesario explicar algunos conceptos clave.

En primer lugar, esta geometría se basa en el concepto de variedades. Son espacios en los cuales cada punto tiene una estructura suave y diferenciable similar al espacio euclidiano. Al haber zonas de la variedad conectadas con espacios lineales, se pueden realizar cálculos diferenciables localmente. Además, si a una variedad suave M se le equipa con una colección de productos internos $g_{\mathbf{M}} = (g_{\mathbf{p}})_{\mathbf{p}\in\mathbf{M}}$, llamados métrica en la variedad y asociados al espacio tangente $\mathbf{T_pM}$, se le llama variedad de Riemann. Este concepto introduce la noción de distancias en la estructura diferenciable de la variedad.

Por otra parte están las geodésicas, que son curvas que representan la trayectoria mas corta entre dos puntos en una variedad de Riemann. Son análogas a las lineas rectas en la geometría euclidiana. En el mapeo exponencial, se asocia un vector tangente a un punto con otro punto alcanzado por una geodésica a lo largo de la dirección del vector. Esto se representa con la siguiente función $\mathbf{v} \in \mathbf{T_p} \to Exp_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}) = Exp_{\mathbf{p},t}(\mathbf{v})(t+1)$.

Por último, para comparar cálculos en espacios tangentes a lo largo de una geodésica, es muy importante entender el **transporte paralelo**. Teniendo una curva suave γ y dado un vector $\mathbf{w}_0$ en el espacio tangente $\mathbf{T}_{\gamma(t_0)\mathbf{M}}$, existe un único campo vectorial paralelo a lo largo de la curva tal que $\mathbf{w}(t_0) = \mathbf{w}_0$.[**?**, Capítulo 1]

2.5.2. Modelo de efectos mixtos

Los modelos de efectos mixtos son una herramienta que permite formular la trayectoria de la progresión de una enfermedad tanto de manera global como individual, algo que no se puede hacer con la geometría de Riemann. Esto es posible combinando dos tipos efectos:

- Efectos globales o fijos: describen a la población en su conjunto. No son aleatorios.
- Efectos individuales o aleatorios: representan las variaciones especificas de cada observación. Son aleatorios.

A partir de los modelos de regresión clásicos, surgen dos métodos para el modelado de efectos mixtos, en función de su complejidad a la hora de capturar las interacciones entre variables de entrada y salida.

Modelos Lineales de Efectos Mixtos (LME)

Este modelo añade un grado de libertad más al modelo clásico de regresión lineal para capturar las variaciones especificas de cada sujeto, representándose de la siguiente manera:

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i\alpha + \mathbf{z}_i\beta_i + \epsilon_i$$

donde $\mathbf{y}_i$ son la variables de resultado de la i-ésima observación, $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{z}_i$ son las entradas, los efectos fijos son α y los aleatorios de cada observación se corresponden con β_i.

Modelos No Lineales de Efectos Mixtos (NLMEM)

Este modelo captura interacciones complejas entre las entradas y la salida. Su funcionamiento se representa con la siguiente ecuación:

$$\mathbf{y}_i = g(\mathbf{x}_i, \mathbf{z}_i) + \epsilon_i$$

siendo g una función no lineal de las variables de entrada.

Para describir la evolución de los datos longitudinales en el caso de fenómenos biológicos, se utiliza el modelo de pendiente aleatoria e intersección aleatoria. Describe la trayectoria de cada individuo en cada visita como una variación de pendiente e intersección con respecto a la trayectoria global y se representa con la siguiente función:

$$\mathbf{y}_{ij} = (\alpha^1 + \beta_i^1)t_{ij} + (\alpha^2 + \beta_i^2) + \epsilon_{ij}$$

donde los efectos fijos de la trayectoria promedio son α^1 (pendiente) y α^2 (intersección) y los efectos aleatorios de cada sujeto se representan con β_i^1 (pendiente) y β_i^2 (intersección).

Este modelo se utiliza en casos en los que los eventos de los pacientes están alineados temporalmente. Por ello, para casos como el de la progresión de una enfermedad es necesario realizar una reparametrización del tiempo ajustando las observaciones individuales con un desplazamiento temporal ($t \to t - \tau_i$).

2.5.3. Modelo de Progresión de la Enfermedad (DPM)

En este apartado, se presenta un modelo de efectos mixtos con el cual se pretende definir la progresión general de la enfermedad así como la trayectoria especifica de cada individuo. Esto se consigue mediante el estudio de las medidas tomadas durante las visitas sucesivas de cada uno de los pacientes.

Para ello, cada observación tomada es considerada como parte de una variedad de Riemann y la progresión general de la enfermedad se representa con una geodésica (trayectoria promedio τ_0). Además, las trayectorias individuales son modeladas como desviaciones espaciotemporales de la curva promedio en términos de dirección y velocidad. Teniendo la dirección definida en el desplazamiento espacial (w_i), la trayectoria individual se representaría con la siguiente función:

$$\eta^{\mathbf{w}_i}(t) := \exp_{\gamma_0(t)}(P_{\gamma_0,t_0,t}(\mathbf{w}_i)))$$

Mientras que la progresión temporal individual ($\eta^{\mathbf{w}^i}(t)$) se ajusta con la siguiente reparametrización temporal:

$$\psi_i : t \to \alpha_i(t - \tau_i - t_0) + t_0$$

siendo α_i la aceleración, la cual indica una progresión mas rápida cuando es mayor que 1; y τ_i el desplazamiento temporal el cual indica una progresión más tardía cuando es menor que 0.

Las mediciones de cada individuo i en el tiempo j se definen como:

$$\mathbf{y}_{ij} = \eta^{\mathbf{w}_i}(\psi_i(t_{ij})) + \epsilon_{ij}$$

Estadísticamente, se puede comparar con un modelo de efectos mixtos donde la geodésica fija dentro de la configuración Riemannieana que modela la trayectoria promedio representarían los efectos fijos. Los efectos aleatorios serían las curvas individuales que se derivan de la geodésica mediante los parámetros de cada sujeto.

Además, es necesario asegurar las condiciones de identificabilidad del modelo. Cuando haya variabilidad espaciotemporal, se utiliza el método Householder para que el producto interno entre cada columna de la matriz A y v_0 debe sea cero y así garantizar que w_i sea ortogonal a la velocidad v_0.

A parte, en el modelo utilizado, la trayectoria general es percibida como un conjunto de trayectorias individuales en diferentes direcciones calculadas juntando la velocidad con unos ajustes concretos para cada observación j.

2.5.4. Modelo de Progresión de la Enfermedad (DPM)

En la tabla 5.1 vemos seis distintas formas de instanciar el modelo genérico:

1. **Lineas rectas paralelas.** Cada geodésica k realiza una traslación horizontal de valor δ_k y alcanzan el valor p_0 con velocidad v_0 y tiempo $t_0 + \delta_k$.
2. **Lineas rectas.** Representan geodésicas que alcanzan el valor p_k con velocidad v_k en el tiempo t_0.







GRÁFICAS	FUNCIONES
(a) Lineas rectas paralelas	
	$g_p^k(u,v) = uv$ $\gamma_k(t) = p_0 + (t - t_0 - \delta_k)v_0$ $\eta_k^{\mathbf{w}_i}(\psi_i(t_{ij})) = w_{ik} + p_0 + (\alpha_i(t_{ij} - t_0 - \tau_i) + \delta_k)v_0$
(b) Lineas rectas	
	$g_p^k(u,v) = uv$ $\gamma_k(t) = p_k + (t - t_0)v_k$ $\eta_k^{\mathbf{w}_i}(\psi_i(t_{ij})) = w_{ik} + p_k + \alpha_i(t_{ij} - t_0 - \tau_i)v_k$
(c) Formas logísticas paralelas	
	$g_p^k(u,v) = \frac{uv}{p^2(1-p)^2}$ $\gamma_k(t) = (1 + (\frac{1}{p_0} - 1)E(t))^{-1}$ $\eta_k^w i(\psi_i(t_{ij})) = (1 + (\frac{1}{p_0} - 1)\exp(\frac{-v_0(\alpha_i(t-\tau_i-t_0)+\delta_k)}{p_0(1-p_0)} - \frac{w_{ik}(1+gE(t_0))^2}{gE(t_0)}))^{-1}$
(d) Formas logísticas	
	$g_p^k(u,v) = \frac{uv}{p^2(1-p)^2}$ $\gamma_k(t) = (1 + (\frac{1}{p_k} - 1)\exp(-\frac{v_k}{p_k(1-p_k)}(t - t_0)))^{-1}$ $\eta_k^w i(\psi_i(t_{ij})) = (1 + (\frac{1}{p_k} - 1)\exp(-\frac{w_{ik}+v_k\alpha_i(t_{ij}-\tau_i-t_0)}{p_k(1-p_k)}))^{-1}$
(e) Decaimientos exponenciales paralelos	
	$g_p^k(u,v) = \frac{uv}{p^2}$ $\gamma_k(t) = p_0\exp(-\frac{v_0}{p_0}(t - t_0 + \delta_k))$ $\eta_k^w i(\psi_i(t_{ij})) = p_0\exp(-\frac{w_i k}{p_0} - \frac{v_0}{p_0}(\alpha_i(t_{ij} - t_0 - \tau_i) + \delta_k))$
(f) Decaimientos exponenciales	
	$g_p^k(u,v) = \frac{uv}{p^2}$ $\gamma_k(t) = p_k\exp(-\frac{v_k}{p_k}(t - t_0))$ $\eta_k^w i(\psi_i(t_{ij})) = p_k\exp(-\frac{w_{ik}}{p_k} - \frac{v_k\alpha_i}{p_k}(t_{ij} - t_0 - \tau_i))$

Tabla 2.1: Instanciaciones del modelo genérico

3. **Formas logísticas paralelas.** K dimensiones representadas por curvas logísticas con valores entre 0 y 1, retrasadas por un tiempo δ_k y que alcanzan p_0 en el tiempo t_0 con velocidad v_0.

4. **Formas logísticas.** Cada coordenada es independiente, alcanzando el valor p_k en el tiempo t_0 con velocidad v_k.

5. **Decaimientos exponenciales paralelos.** Geodésicas como curvas exponenciales decrecientes que van desde $-\infty$ finalizando en 0, trasladadas las curvas k un tiempo δ_k.Alcanzan p_0 con v_0 en t igual a t_0.

6. **Decaimientos exponenciales.** Alcanzan el valor p_k en el tiempo t_0 con velocidad v_k.

En cada uno de ellos se refleja la función de g_p^k, la ecuación de la geodésica de una dimensión γ_k y la coordenada k de la trayectoria individual $\eta_k^{\mathbf{w}_i}(\psi_i(t_{ij}))$.

Para cambiar estos seis modelos se pueden realizar algunas variaciones disponibles en softwares como Leaspy. Entre ellas encontramos las siguientes:

- Parametrización de formas distintas aplicables a los distintos modelos: valor p_0 alcanzado con velocidad v_0 en distintos momento, o valores p_1 a p_n alcanzados por un solo momento.
- Modelos univariantes en los que establecer $\mathbf{w}_i = (\mathbf{w}_{i1}) = 0$ para poder usar los modelos mencionados.
- Número de fuentes (N_S) las cuales definen el subespacio de posibles direcciones para el desplazamiento espacial. El valor ideal de esta variable es el mínimo que consigue saturar el ruido.

Una vez conocemos las distintas opciones de modelos posibles, es necesario saber como reconocer cual es el que mejor cumple las necesidades. Entre los factores a considerar están el proceso biológico en cuestión, el número de sujetos del estudio y el numero de puntos temporales disponibles en los datos. Tener en cuenta todo esto es necesario para escoger un modelo que represente con precisión la población estudiada y su evolución.

2.6. Estimation

2.6.1. Aprendizaje estadístico y algoritmos

En primer lugar, el siguiente modelo correspondiente al i-ésimo sujeto, representa la dependencia de su variable de salida (y_i) en función de las variables aleatorias del mismo (z_i) y de los parámetros del modelo(θ). Para datos longitudinales, el grupo de observaciones en distintos momentos es $y_i = (y_{ij})_j$

$$y_i = f(\theta, z_i) + \epsilon_i$$

El principal objetivo es maximizar la verosimilitud buscando los parámetros que mejor describan las observaciones. Para ello, se desarrollaron diferentes algoritmos que se encargan de estimar los parámetros de modelos estadísticos. Cada uno centrado en resolver desafíos específicos utilizando enfoques iterativos:

Algoritmo E-M: Expectation-Maximization.
Debido a la dependencia con variables latentes z, que suelen ser desconocidas, es complicado maximizar la verosimilitud directamente. Para solucionar esto, con este algoritmo se itera alternando entre el paso de Expectación, encargado de calcular a partir de $\theta(0))$ la expectativa de las variables latentes, y el paso de Maximización, que haya los parámetros $\theta(k)$ para maximizar la función anterior.

Algoritmo SAEM: Stochastic Approximation Expectation Maximization.
Desarrollado debido a la difícil optimización de la verosimilitud en modelos no lineales con variables latentes. Consiste en sustituir el paso de Expectación del algoritmo anterior por el de Aproximación Estocástica. En este se utilizan muestras z^k para acercarse a la cantidad deseada. Además, tiene una fase de "quemado."al inicio, que opera con $\mathcal{Q}_k(\theta) = log\ p(y, z^{(k)}; \theta)$, crucial para explorar el espacio de soluciones. También realiza la actualización iterativa de los parámetros.

Algoritmo MCMC-SAEM: Monte Carlo Markov Chain SAEM.
Surge debido la posibilidad de que $p(z|y;\theta^{(k)})$ sea desconocida. Mediante el teorema de Bayes, se expresa en función de términos del modelo, del valor previo de variables ocultas y una constante de normalización.

$$p(\mathbf{z}|\mathbf{y};\theta^{(k)}) = \frac{p(\mathbf{y}|\mathbf{z};\theta^{(k)})p(\mathbf{z};\theta^{(k)})}{p(\mathbf{y};\theta^{(k)})}$$

Para solucionar esto, primero se realiza la aproximación de las muestras $z^{(k+1)}$ que sigan la distribución $p(z^{(k)}|y;\theta^{(k)})$, con el algoritmo de Metropolis-Hasting mediante el método de cadena de Markov. También se sustituye el procedimiento de muestreo por el MCMC y se hace converger hacia un punto crítico de verosimilitud observada $p(y|z)$ con el algoritmo de MCMC-SAEM. Para simplificar el logaritmo de verosimilitud se establece que el modelo pertenece a la familia exponencial. Además, solo se calcula y propaga el vector $S(\mathbf{y},\mathbf{z})$ para lograr una reducción computacional y se actualizan los parámetros $\theta^{(k+1)}$ en la Maximización. [**?**, Capítulo 2]

Algoritmo Hasting Metropolis within Gibbs sampler
En el caso de variables multivariadas se puede complicar el muestreo de $z^{(k)}$ mediante cadena de Markov. Por ello, se desarrolló este algoritmo en el que $\mathbf{z} = (\mathbf{z}_l)_{1\leq l\leq L}$ y $p(\mathbf{z}_l|\mathbf{z}_{\bar{l}},\mathbf{y};\theta)$ es conocida hasta una constante $(\mathbf{z}_{\bar{l}} = \mathbf{z}\backslash\{\mathbf{z}_l\})$, pudiendo muestrear las coordenadas de $\mathbf{z}$. Al realizar el muestreo utilizando el muestreador de Hastings-Metropolis se llega al algoritmo de Hastings-Metropolis dentro del muestreador de Gibbs.

2.6.2. Estimación del modelo de progresión de la enfermedad

En la siguiente ecuación, se ve un modelo de efectos mixtos de progresión espacio-temporal parametrizado por θ_{geom} (parámetros geométricos) y z_i (variables ocultas individuales de la variación en la progresión promedio grupal). Estas últimas dan lugar a un conjunto global de parámetros $\theta = (\theta_{geom}, \theta_{\mathbf{z}})$.

$$y_{ij} = f(\theta_{geom}, \mathbf{z}_i, t_{ij}) + \epsilon_{ij} \text{ donde } \epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0,\gamma^2)$$

La verosimilitud del modelo se formula de la siguiente forma:

$$p(\mathbf{y};\theta) = \int p(\mathbf{y}|\mathbf{z};\theta)p(\mathbf{z};\theta)dz$$

A raíz de esto, se caracterizan los siguientes procesos estadísticos:

Calibración.
En esta fase, el objetivo es calcular los parámetros $\hat{\theta}$ para maximizar la verosimilitud del modelo de progresión de la enfermedad y su variabilidad. Para converger hacia un máximo local en la distribución posterior, se usa el algoritmo MCMC-SAEM (variables ocultas desconocidas y supuesto modelo de familia exponencial).

Para este proceso, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Identificabilidad estructural: asegura que no haya varios grupos de parámetros generando la misma distribución.

- Identificabilidad práctica: Está relacionado con la calidad y la cantidad de las medidas. Para afrontar problemas en esta parte de nuestro modelo, se realiza una reparametrización.

Personalización.
Consiste en maximizar la verosimilitud $p(\mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i; \hat{\theta}) = p(\mathbf{y}_i|\mathbf{z}_i; \hat{\theta})p(\mathbf{z}_i; \hat{\theta})$ calculando el mejor valor de los efectos aleatorios $\mathbf{z}_i^*$, teniendo en cuenta un conjunto de datos longitudinales $\boldsymbol{y}$ y $\hat{\theta}$ que maximiza $p(\mathbf{y}, \theta)$. Dos procedimientos utilizados para la optimización son el método L-BFGS o el método de Powell. Otra alternativa es iterar K veces con los parámetros individuales el algoritmo MCMC-SAEM.

Que el individuo personalizado pertenezca o no al conjunto de calibración deriva en la práctica en resultados similares. Por otra parte, a mayor numero de observaciones del sujeto, mayor es la posibilidad de las mediciones individuales difieran del promedio del grupo.

Reconstrucción, imputación de valores faltantes y predicción.
Una vez obtenida la trayectoria espacio-temporal individual, a partir de $\mathbf{z}_i^*$ devuelto por el proceso de personalización, se realiza uno de los siguientes procesos dependiendo del rango de tiempos con el que se trabaje:

- Reconstrucción ($t_{i1} < t < t_{ik_i}$): Reconstruye los dato del modelo $y_{ij}^* = f(\theta, \mathbf{z}_i^*, t_{ij})$, apareciendo un error $||y_{ij} - y_{ij}^*||$.
- Imputación de valores faltantes ($t_{i1} < t < t_{ik_i}$ y $t \notin \{t_{i1}, ..., t_{ik_i}\}$): Calcula valores que no se han encontrado en el conjunto inicial $y_{ij}^* = f(\theta, \mathbf{z}_i^*, t_{ij})$.
- Predicción ($t > t_{ik_i}$): Calcula las medidas en tiempos futuros, cuya precisión se basa en querer traspasar el escenario a largo plazo grupal a cada individuo. Es poco realista predecir etapas que estén fuera de la base de datos de entrenamiento, por ser dinámicas desconocidas.

Simulación.
Por último, tras haber obtenido los parámetros óptimos $\hat{\theta}$ y las variables ocultas individuales, se realiza este procedimiento para simular sujetos virtuales. Esto permite crear cohortes con mayor numero de pacientes, de visitas y una mayor precisión temporal. Para saber la calidad de la cohorte simulada la comparamos con la distribución de las variables ocultas y las salidas finales de la cohorte original. Esta funcionalidad también permite corregir sesgos, como por ejemplo el incluir preferentemente pacientes con más visitas.

2.7. Estimation of the Disease Progression Model

Para el análisis de datos con estructura espacial con el objetivo de estimar el avance de enfermedades, así como para el estudio de datos longitudinales se desarrollaron las siguientes herramientas de software: Leasp para C++ y Leaspy para Python. El segundo es utilizado mayoritariamente para estimar la progresión de enfermedades a largo plazo, imputar valores faltantes y la simulación de cohortes virtuales.[?, Capítulo 7]

2.7.1. Leasp: Paquete de C++ para el Análisis de Datos Longitudinales Estructurados Espacialmente

Este paquete trabaja con datos obtenidos tras la observación de pacientes a lo largo del tiempo. Su función se basa en: reconstruir la trayectoria a largo plazo de los pacientes a partir de las observaciones, ubicar cada medida de cada paciente en relación con la linea de tiempo promedio grupal y medir el efecto de ciertos cofactores como por ejemplo el género en el transcurso de la señal.

Esta herramienta puede trabajar tanto con variables escalares, como puntuaciones clínicas o evaluaciones cognitivas; como con datos de red (PET SUVR).

El diseño de Leasp se centra en la interacción entre un algoritmo y un modelo basado en entradas escalares y de red. Con esta biblioteca se tiene acceso a distintas carpetas que permite el uso de varias funcionalidades:

- Aplicación de procedimientos matemáticos
  - Calibración
  - Personalización
  - Simulación
- Funciones de procesamiento
- Herramientas de visualización

Para su correcta utilización a continuación se muestran algunas instrucciones y pasos que se deben seguir:

Requisitos. Es necesario instalar las siguientes bibliotecas: *tinyxml* (lectura y preprocesamiento de archivos xml), *googletest* (pruebas de unidad y funcional) y *Armadillo* (uso de algebra lineal para vectores y matrices)

Instalación. Desde la terminal, ejecutar los comandos que se muestran a continuación:

1. `git clone https://gitlab.com/icm-institute/aramislab/leasp`
2. `git submodule init`
3. `git submodule update`
4. `. mkdir build && cd build`
5. `. cmake --options`
6. `. make --options`}

Ejecución del software. Agregación del software a `/protect/T1/textdollarPATH` y ejecucion del siguiente comando:

```
leasp fit model_stgs.xml algorithm_stgs.xml data_stgs.xml
                        sampler_stgs.xml
```

- `fit`: Ajuste de la curva promedia grupal a medidas individuales.

- `model_settings`: Da información de los parámetros y del tipo de modelo que se va a ejecutar.
- `algorithm_settings.xml`: Define parámetros del algoritmo como el numero total de iteraciones.
- `data_settings.xml`: Recopila la ruta de los archivos de datos.
- `sampler_settings.xml`: Enumera las muestras utilizadas en el procedimiento de estimación, junto con sus parámetros.

Salidas de la estimación. Se producen tres archivos en el proceso:
`convergence_parameters.csv` muestra la convergencia del modelo.
`population_parameters.csv` define parametros para el promedio grupal a largo plazo.
`individual_parameters.csv` que son parametros temporales y espaciales para la trayectoria individual.

2.7.2. Leaspy: Toolbox de Python para Aprender Patrones Espaciotemporales de la Progresión de la Enfermedad

Para el estudio de datos longitudinales y ver la progresión de enfermedades a largo plazo en Python se desarrollo la herramienta Leaspy. Basándose en el modelo de efectos mixtos, permite la reconstrucción de la evolución promedia e individual. Además, permite abordar problemas de los estudios de datos longitudinales, como el que cada paciente tenga un numero de observaciones distinto, permite trabajar con valores faltantes y medidas de datos estructurados espacialmente (imágenes o redes), gracias a la geometría de Riemann. También es de gran utilidad trabajando con medidas en un periodo de tiempo corto, cuando el fenómeno de estudio es de larga duración. Otras aplicaciones permiten predecir puntos temporales futuros y simular nuevas cohortes a partir de los parámetros obtenidos de un ya existente. La calidad del paquete se garantiza mediante pruebas unitarias, control de versiones git e integración continua.

El siguiente modelo, basado en efectos mixtos, representa un conjunto de datos longitudinales $y = (y_{ij}, t_{ij})$ $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k_i$ de n pacientes. El número de observaciones de cada individuo i se representa con k_i, siendo los tiempos de cada observación $t_{i1} < ... < t_{ik_i}$.

$$y_{ij} = f(\theta_{geom}, z_i, t_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

θ_{geom} son los parámetros del modelo, z_i es la variación de cada individuo respecto a la trayectoria promedio grupal y ϵ_{ij} es un ruido gaussiano. El objetivo es calcular los parámetros anteriores que hagan que los datos sean lo más verosímiles posibles. Con Leaspy se pueden realizar los siguientes procedimientos:

1. Calibración: consiste en estimar y a partir de θ, obteniendo la curva promedio del grupo a largo plazo. Esta basada en el algoritmo MCMC-SAEM y la varianza adaptativa y el descenso de gradiente mejoran la velocidad de convergencia.
2. Personalización: Teniendo $\hat{\theta}$, se reconstruyen las trayectorias individuales obteniendo la variable oculta z_i^*. Este procedimiento estadístico incluye métodos Powell y L-BFGS.

3. Reconstrucción, imputación de valores faltantes y predicción: Con las variables resultantes de los dos pasos anteriores, se calcula $y_{ij}^* = f(\hat{\theta}, z_i^*, t_{ij})$ para distintos periodos de tiempo.

4. Simulación: Se genera un individuo completamente nuevo (z_i^0) a partir de $\hat{\theta}$ y un conjunto de variables individuales, pudiendo repetir el proceso hasta conseguir una cohorte virtual. Este método está basado en estimaciones condicionales gaussianas multivariadas y en funciones de densidad kernel.

La programación en Python de los cuatro procesos anteriores sigue una metodología bastante amigable para le usuario, ya que menos para la reconstrucción, el resto se estructuran de la siguiente manera:

- **Definición de parámetros:** el objeto `AlgorithmSettings` se encarga de esta función. En su llamada se fija el algoritmo que se quiere utilizar y otras variables. También se pueden cargar a través de kwargs o archivos json.
- **Llamada a las funciones:** tras el paso anterior, se realiza la llamada al método que se este llevando a cabo, introduciendo los parámetros definidos: `leaspy.fit(...)` para la calibración, `leaspy.personalize(...)` para personalizar el modelo, `leaspy.reconstruct(...)` para reconstruirlo y `leaspy.simulate(...)` para realizar una simulación.
- **Visualización y registro:** Leaspy también permite guardar archivos de registro y otras variables en archivos csv y json, lo que también permite volver a cargarlos en el programa; y se pueden visualizar perfiles de progresión o reconstrucciones de trayectorias.

Con todas estas herramientas, Leaspy es un entorno versátil y de fácil acceso que permite introducirse en el mundo del análisis y la interpretación de datos longitudinales a través de Python. Permite abordar tareas estadísticas gracias a los modelos y algoritmos en los que esta basado , pudiendo estimara parámetros y simular datos. Además es accesibles desde distintos sistemas operativos como Windows o Linux.

Capítulo 3

Materiales

3.1. Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI)



Figura 3.1: Logo de la PPMI

La PPMI es un estudio clínico que consiste en el seguimiento de un conjunto de individuos. Su objetivo es facilitar la investigación basada en la búsqueda de identificadores de la progresión de la enfermedad del Parkinson (EP), ya que para poder obtener tratamientos más efectivos es fundamental la detección temprana de marcadores específicos de la enfermedad y comprender su progresión. [?]

Este proyecto fue lanzado en el 2010 con la colaboración de investigadores, pacientes y la Michael J. Fox Foundation (MJFF). Entre los pacientes incluidos se encuentran tanto individuos recién diagnosticados de EP, identificados dentro del grupo PD, como sujetos que no la padecen pero que tienen riesgo de de desarrollarla en el futuro, los cuales entran dentro del grupo de control HC, formado por 196 individuos.

Dentro del grupo de pacientes que han sido diagnosticados con Parkinson, hay tres subgrupos dentro de los cuales han sido clasificados en función del nivel de desarrollo del declive cognitivo:

- PD-CU: Individuos que no presentan deterioro cognitivo. Esta compuesto por un total de 323 pacientes.
- PD-MCI: Individuos a los que se les ha detectado un declive cognitivo leve, siendo en total 83 pacientes.
- PDD: Individuos diagnosticados con demencia, son un total de 17 sujetos.

Cada uno de los participantes permanece en el estudio durante varios años, permitiendo un seguimiento durante este tiempo en el que se toman medidas de distintos parámetros fundamentales para estudiar la progresión de la enfermedad: marcadores

biológicos, evaluaciones clínicas, pruebas de imágenes cerebrales o análisis de líquido cefalorraquídeo. [?]

La PPMI permite que la búsqueda de biomarcadores sea más rápida y eficaz, ya que permite la colaboración entre diferentes científicos y el entendimiento de los cambios en el curso clínico entre unos pacientes u otros.

3.2. Leaspy



Figura 3.2: Logo de Leaspy

Para el análisis de datos con estructura espacial con el objetivo de estimar el avance de enfermedades, así como para el estudio de datos longitudinales se desarrollaron las siguientes herramientas de software: Leasp para C++ y Leaspy para Python. El segundo es utilizado mayoritariamente para estimar la progresión de enfermedades a largo plazo, imputar valores faltantes y la simulación de cohortes virtuales.

3.2.1. Leasp: Paquete de C++ para el Análisis de Datos Longitudinales Estructurados Espacialmente

Este paquete trabaja con datos obtenidos tras la observación de pacientes a lo largo del tiempo. Su función se basa en: reconstruir la trayectoria a largo plazo de los pacientes a partir de las observaciones, ubicar cada medida de cada paciente en relación con la linea de tiempo promedio grupal y medir el efecto de ciertos cofactores como por ejemplo el género en el transcurso de la señal. [?]

Esta herramienta puede trabajar tanto con variables escalares, como puntuaciones clínicas o evaluaciones cognitivas; como con datos de red (PET SUVR).

El diseño de Leasp se centra en la interacción entre un algoritmo y un modelo basado en entradas escalares y de red. Con esta biblioteca se tiene acceso a distintas carpetas que permite el uso de varias funcionalidades:

- Aplicación de procedimientos matemáticos
  - Calibración
  - Personalización
  - Simulación
- Funciones de procesamiento

- Herramientas de visualización

Para su correcta utilización a continuación se muestran algunas instrucciones y pasos que se deben seguir:

Requisitos. Es necesario instalar las siguientes bibliotecas: *tinyxml* (lectura y preprocesamiento de archivos xml), *googletest* (pruebas de unidad y funcional) y *Armadillo* (uso de algebra lineal para vectores y matrices)

Instalación. Desde la terminal, ejecutar los comandos que se muestran a continuación:

1. `git clone https://gitlab.com/icm-institute/aramislab/leasp`
2. `git submodule init`
3. `git submodule update`
4. `. mkdir build && cd build`
5. `. cmake --options`
6. `. make --options`}

Ejecución del software. Agregación del software a `/protect/T1/textdollarPATH` y ejecucion del siguiente comando:

```
leasp fit model_stgs.xml algorithm_stgs.xml data_stgs.xml
                        sampler_stgs.xml
```

- `fit`: Ajuste de la curva promedia grupal a medidas individuales.
- `model_settings`: Da información de los parámetros y del tipo de modelo que se va a ejecutar.
- `algorithm_settings.xml`: Define parámetros del algoritmo como el numero total de iteraciones.
- `data_settings.xml`: Recopila la ruta de los archivos de datos.
- `sampler_settings.xml`: Enumera las muestras utilizadas en el procedimiento de estimación, junto con sus parámetros.

Salidas de la estimación. Se producen tres archivos en el proceso:
`convergence_parameters.csv` muestra la convergencia del modelo.
`population_parameters.csv` define parametros para el promedio grupal a largo plazo.
`individual_parameters.csv` que son parametros temporales y espaciales para la trayectoria individual.

3.2.2. Leaspy: Toolbox de Python para Aprender Patrones Espaciotemporales de la Progresión de la Enfermedad

Para el estudio de datos longitudinales y ver la progresión de enfermedades a largo plazo en Python se desarrollo la herramienta Leaspy. Basándose en el modelo de efectos mixtos, permite la reconstrucción de la evolución promedia e individual. Además, permite abordar problemas de los estudios de datos longitudinales, como el que cada paciente tenga un numero de observaciones distinto, permite trabajar

con valores faltantes y medidas de datos estructurados espacialmente (imágenes o redes), gracias a la geometría de Riemann. También es de gran utilidad trabajando con medidas en un periodo de tiempo corto, cuando el fenómeno de estudio es de larga duración. Otras aplicaciones permiten predecir puntos temporales futuros y simular nuevas cohortes a partir de los parámetros obtenidos de un ya existente. La calidad del paquete se garantiza mediante pruebas unitarias, control de versiones git e integración continua.




Figura 3.3: Curvas características de la progresión de los marcadores.

El siguiente modelo, basado en efectos mixtos, representa un conjunto de datos longitudinales $y = (y_{ij}, t_{ij})$ $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k_i$ de n pacientes. El número de observaciones de cada individuo i se representa con k_i, siendo los tiempos de cada observación $t_{i1} < ... < t_{ik_i}$.

$$y_{ij} = f(\theta_{geom}, z_i, t_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

θ_{geom} son los parámetros del modelo, z_i es la variación de cada individuo respecto a la trayectoria promedio grupal y ϵ_{ij} es un ruido gaussiano. El objetivo es calcular los parámetros anteriores que hagan que los datos sean lo más verosímiles posibles. Con Leaspy se pueden realizar los siguientes procedimientos:

1. Calibración: consiste en estimar y a partir de θ, obteniendo la curva promedio del grupo a largo plazo. Esta basada en el algoritmo MCMC-SAEM y la varianza adaptativa y el descenso de gradiente mejoran la velocidad de convergencia.
2. Personalización: Teniendo $\hat{\theta}$, se reconstruyen las trayectorias individuales obteniendo la variable oculta z_i^*. Este procedimiento estadístico incluye métodos Powell y L-BFGS.
3. Reconstrucción, imputación de valores faltantes y predicción: Con las variables resultantes de los dos pasos anteriores, se calcula $y_{ij}^* = f(\hat{\theta}, z_i^*, t_{ij})$ para distintos periodos de tiempo.
4. Simulación: Se genera un individuo completamente nuevo (z_i^0) a partir de $\hat{\theta}$ y un conjunto de variables individuales, pudiendo repetir el proceso hasta conseguir una cohorte virtual. Este método está basado en estimaciones condicionales gaussianas multivariadas y en funciones de densidad kernel.

La programación en Python de los cuatro procesos anteriores sigue una metodología bastante amigable para le usuario, ya que menos para la reconstrucción, el resto se estructuran de la siguiente manera:

- **Definición de parámetros:** el objeto `AlgorithmSettings` se encarga de esta función. En su llamada se fija el algoritmo que se quiere utilizar y otras variables. También se pueden cargar a través de kwargs o archivos json.
- **Llamada a las funciones:** tras el paso anterior, se realiza la llamada al método que se este llevando a cabo, introduciendo los parámetros definidos: `leaspy.fit(...)` para la calibración, `leaspy.personalize(...)` para personalizar el modelo, `leaspy.reconstruct(...)` para reconstruirlo y `leaspy.simulate(...)` para realizar una simulación.
- **Visualización y registro:** Leaspy también permite guardar archivos de registro y otras variables en archivos csv y json, lo que también permite volver a cargarlos en el programa; y se pueden visualizar perfiles de progresión o reconstrucciones de trayectorias.

Además, para comprender el funcionamiento de este entorno, hay que tener claros los parámetros con los que trabaja Leaspy a la hora de obtener los modelos. [**?**]Por una parte, a la hora de estimar la trayectoria de la progresión media de un biomarcador se utilizan los parámetros *'long-term'*:

- $\mathbf{t_k}$: Edad para la cual se obtienen los parámetros que definen la curva general (p0 y u0).
- $\mathbf{p_k}$: Indica el valor normalizado de la variable en el tiempo t0 para la trayectoria a largo plazo.

$$p_k = \gamma_k(t_k)$$

- $\mathbf{u_k}$: Representa la velocidad de aumento del valor de dicha variable en función del tiempo.

$$u_k = \frac{d}{dt}(\gamma_k(t_k))$$

Estás variables permiten estimar la trayectoria global media de cada biomarcador (**?**). Esto se realiza con la función **leaspy.fit**, la cual toma las medidas longitudinales de los sujetos de la base de datos y obtiene los parámetros que definen la curva *'long-term'*. Una vez obtemidos los parámetros, la curva se obtiene con la siguiente ecuación:

$$\gamma_k = \frac{1}{1+((\frac{1}{p_k}-1)*exp(-\frac{u_k*(t-t_0)}{p_k*(1-p_k)}))}$$

Una vez conseguido esto, Leaspy utiliza la función **leaspy.personalize** para obtener los parámetros *'short-term'*:

- $\tau_\mathbf{i}$: Representa la reserva cognitiva en años, es decir, el tiempo del que dispone un sujeto antes de alcanzar el declive cognitivo. un valor mayor que 0 indica que la progresión de la enfermedad es más tardía que la media, en cambio un valor negativo indica que que es más temprana.
- $\alpha_\mathbf{i}$: EL factor de aceleración marca si en el caso del sujeto seleccionado, la enfermedad avanza a mayor velocidad que la media ($\alpha_i > 1$) o a menos velocidad ($\alpha_i < 1$).




Figura 3.4: Representación de los parámetros de una trayectoria long-term

- $\mathbf{w_{ik}}$: El espacio entre marcadores intermedios indica la secuencia de eventos descrita por el vector τ, que desplaza cada curva logística, propia del paciente.

Estas variables representan la curva característica para un nuevo individuo a partir de la trayectoria general obtenida de un grupo de pacientes facilitado. Esta curva se obtiene con la siguiente ecuación en función de los parámetros *'short-term'*:

$$\eta_k = \frac{1}{1+\left(\left(\frac{1}{pk}-1\right)\cdot e^{-\frac{(w_{ik}+(u_k\cdot\alpha_i\cdot(t_{ij}-t_0-\tau_i)))}{pk\cdot(1-pk)}}\right)}$$




Figura 3.5: Parámetros short-term para la obtención de la curva caracteristica de un nuevo sujeto.

Con todas estas herramientas, Leaspy es un entorno versátil y de fácil acceso que permite introducirse en el mundo del análisis y la interpretación de datos longitudinales a través de Python. Permite abordar tareas estadísticas gracias a los modelos y algoritmos en los que esta basado , pudiendo estimara parámetros y simular datos. Además es accesibles desde distintos sistemas operativos como Windows o Linux.

3.3. PuTTY

Está pendiente de introducir ya que todavía no se ha empezado a trabajar con esta herramienta.

3.4. Xming

Está pendiente de introducir ya que todavía no se ha empezado a trabajar con esta herramienta.

Capítulo 4

Métodos

4.1. Introducción

En esta sección se explicarán los distintos procesos llevados a cabo en el estudio y predicción de la enfermedad del Parkinson en los distintos pacientes de la cohorte obtenida de la iniciativa de PPMI.

Para poder trabajar con ella, primero se realizaron una serie de adaptaciones para obtener un formato concreto.

4.2. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson

La enfermedad del Parkinson es una afección neurodegenerativa que afecta a un gran numero de personas en todo el mundo. Por ello, unos de los desafíos clave es el desarrollo de métodos de predicción basados en el declive cognitivo leve en etapas tempranas, ya que permitiría avanzar en la detección de la enfermedad. Para lograr esto, este estudio se centra en la búsqueda de marcadores significativos en las primeras fases de la enfermedad.

En primer lugar, se comparan los valores al inicio del estudio de las distintas variables entre el grupo de pacientes a los que se les ha diagnosticado Parkinson (PD) con el grupo de control formado por pacientes sanos (HC). Esto se consigue calculando el post-hoc de cada variable, ya que indicará que variables son o no determinantes.

En la segunda tabla, se dividen los pacientes PD en función de como avancen durante el transcurso de la enfermedad, separándose en: cognitivammente normales (PD_CU), pacientes con deterioro cognitivo medio (PD_MCI) y pacientes que desarrollaron demencia (PDD). Con esto se pretenden encontrar los indicadores del avance de la enfermedad a estos grupos.

Para realizar ambas tablas y los estudios estadísticos se llevo a cabo un algoritmo de análisis de datos en Python ubicado en la siguiente dirección:

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/Tabla1_python/tabla1.py`

Su diseño se baso en la interpretación y procesamiento de los datos de pacientes con Enfermedad de Parkinson y de un grupo de control, recopilados dentro de la cohorte de PPMI (Parkinson's Progression Markers Initiative). Entre las funciones clave dentro del código se incluyeron:

Función de Chi-Cuadrado

Utilizada para evaluar la relación entre las variables categóricas y la presencia o ausencia de declive cognitivo. Estas variables representan grupos o categorías, como el género ("Female") y el APOE4. Con este proceso se averiguó cuales de ellas estaban significativamente asociadas con el deterioro cognitivo.

Algorithm 1 chi_square_with_posthoc

Require: $group1, group2, group3, contingency_table, i, v$
Ensure: $post_hoc$ (String) y modificación de $data_nm["p-value"][i+1]$
$chi2, p_value, dof, expected \leftarrow chi2_contingency(contingency_table)$
print p_value
if $p_value < 0{,}01$ **then**
  $data \leftarrow np.concatenate([group1, group2, group3])$
  $labels \leftarrow ['group1'] * len(group1) + ['group2'] * len(group2) + ['group3'] * len(group3)$
  $tukey_results \leftarrow pairwise_tukeyhsd(data, labels, 0{,}01)$
  $possible_results \leftarrow ['a', 'b', 'c']$
  $post_hoc \leftarrow []$
  for $res, reject$ **in zip**$(possible_results, tukey_results.reject)$ **do**
    if $reject$ **is True then**
      $post_hoc$.append(res)
    end if
  end for
  $post_hoc \leftarrow$ **join**$(post_hoc, ',')$
  if $p < 0{,}001$ **then**
    $data_nm["p-value"][i+1] \leftarrow$ " $< 0{,}001$"
  else
    $data_nm["p-value"][i+1] \leftarrow p_value$
  end if
else
  $data_nm["p-value"][i+1] \leftarrow p_value$
end if
return $post_hoc$

En el código anterior, correspondiente al calculo del p-valor y del Post-Hoc mediante la prueba Chi-Cuadrado, se ve como la funcion toma como entrada los grupos a comparar, siendo grupo1 = PD y grupo2 = HC para la tabla 1; y grupo1 = PD_CU, grupo2 = PD_MCI y grupo3 = PDD para la tabla 2. Además se le pasa una tabla de contingencia, formada por los distintos valores de la variable en cada grupo.

Cuando el p-valor esta por debajo de 0.01 (indicando relevancia estadística), realiza un análisis post-hoc para comparar diferencias entre grupos. En el caso de la tabla 2, cada letra se marcará las diferencias significativas entre un par de grupo, siendo:

- a: PD_CU a PD_MCI.

- b: PD_CU a PDD.
- c: PD_MCI a PDD

Funcion de Análisis de Varianza (ANOVA)

Se desarrolló para evaluar las diferencias en las variables numéricas entre los distintos grupos. Tiene un planteamiento similar al código de la función de Chi-cuadrado visto en el apratado anterior, salvo que en este caso no se realiza una tabla de contingencia para las distintas variables.

Algorithm 2 one_way_anova_with_posthoc

Require: $group1, group2, group3, i, v$
Ensure: p_hoc (String) y modificación de $data_nm["p-value"][i+3]$
  $f_value, p_value \leftarrow f_oneway(group1, group2, group3)$
  print p_value
  if $p_value < 0{,}01$ **then**
    $data \leftarrow np.concatenate([group1, group2, group3])$
    $labels \leftarrow ['group1'] * len(group1) + ['group2'] * len(group2) + ['group3'] * len(group3)$
    $tukey_results \leftarrow pairwise_tukeyhsd(data, labels, 0{,}01)$
    $possible_results \leftarrow ['a', 'b', 'c']$
    $post_hoc \leftarrow []$
    for $res, reject$ **in zip**$(possible_results, tukey_results.reject)$ **do**
      if $reject$ **is True then**
        $post_hoc$.append(res)
      end if
    end for
    $post_hoc \leftarrow$ **join**$(post_hoc, ',')$
    if $p_value < 0{,}001$ **then**
      $data_nm["p-value"][i+3] \leftarrow$ " $< 0{,}001$"
    else
      $data_nm["p-value"][i+3] \leftarrow p_value$
    end if
  else
    $data_nm["p-value"][i+3] \leftarrow p_value$
  end if
  return $post_hoc$

Análisis estadístico detallado

Mediante el algoritmo construido, se realizó un análisis detallado de las variables, incluyendo el cálculo de porcentajes y otros valores estadísticos como la media y la desviación. Esto se consiguió con funciones correspondientes a las librerías de pandas y numpy, como Datafra- me.mean() o Dataframe.std(), facilitando la realización de una comparación rigurosa de los datos.

Además, un paso muy importante es deshacerse de los valores nan dentro de las variables, ya que derivan en errores y fallos en el algoritmo. Esto ocurre sobre todo al dividir a los pacientes PD en los tres grupos en función del valor de las variables 'cogstate', 'MCI_testscore' y 'NP1COG' a lo largo del estudio. Por ello, se realizan una serie de funciones encargadas de deshacerse de los valores nan en estas columnas.

Visualización de resultados

Por último, también se incluyeron funciones de visualización que permitieron presentar los resultados de manera clara y efectiva, lo que ayudó en la interpretación de los hallazgos. En esta parte, también se realizaron las tablas en formato Latex para facilitar su inclusión en este informe.

4.3. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto

Antes de empezar con el análisis grupal de los sujetos se llevo a cabo el estudio individual de un único paciente. Para ello hubo que realizar una adaptación de la base de datos cumpliendo unos requisitos. Esto posibilita la obtención de parámetros grupales e individuales en una escala general y que no haya discrepancias entre las distintas mediciones.

Para llegar a obtener la progresión de las variables escogidas de un paciente y poder reconstruirlas y predecirlas es necesario desarrollar los siguientes pasos: adaptación de la cohorte, configurar los grupos y entornos de trabajo, calibrar el modelo, personalizar para el paciente escogido, reconstruir, predecir y obtener distintos parámetros de diagnóstico y comprobación de la precisión.

4.3.1. Adaptación de los datos

En primer lugar, se seleccionan los sujetos pertenecientes al grupo PD, es decir a los que se les ha diagnosticado Parkinson. Estos se diferencian por tener un valor igual a 1 en la columna 'APPRDX'.

Además, dentro de este grupo hay que diferenciar entre dos clases: los pacientes cognitivamente normales (CN) y los que tienen un deterioro cognitivo medio (MCI). Para ello es importante estimar el valor de las filas de la columna 'cogstate' con valores *Nan* para más adelante poder hacer un diagnóstico del estado cognitivo de los pacientes y poder saber el tiempo de conversión a declive cognitivo de cada uno de ellos. Esto se consigue con la función *'estimate_cogstate_sin'* que lleva a cabo los siguientes pasos:

- **Iteración sobre sujetos sin estado cognitivo:** la función itera sobre cada sujeto que tiene valores de estado cognitivo faltantes.
- **Comparación de puntajes de pruebas MCI y NP1COG:** para cada sujeto, se comparan los puntajes MCI_testscores y NP1COG para determinar el estado cognitivo estimado.
- **Asignación del estado cognitivo estimado:** se asigna el estado cognitivo estimado al sujeto según un criterio específico. Si los puntajes de ambas pruebas son iguales, se asigna ese valor como estado cognitivo. Si no, se elige el valor mínimo entre los dos puntajes como estado cognitivo.
- **Actualización del estado cognitivo estimado:** se actualiza el conjunto de datos con los valores asignados.

Algorithm 3 estimate_cogstate_sin

Require: $PATNO, cogstate, MCI_testscores, NP1COG, ID_sinCog$
Ensure: $cogstate_est$
  $cogstate_est \leftarrow$ copiar($cogstate$)
  for i **in** rango(longitud(ID_sinCog)) **do**
    $mask_sub \leftarrow PATNO == ID_sinCog[i]$
    $MCI_test_subj \leftarrow MCI_testscores[mask_sub] + 1$
    $NP1COG_subj \leftarrow (NP1COG[mask_sub] > 1) + 1$
    $cog_subj \leftarrow$ SerieNulos(con índice de MCI_test_subj)
    $mask_MCI_test \leftarrow \neg$esNulo($MCI_test_subj$)
    $mask_NP1COG \leftarrow \neg$esNulo($NP1COG_subj$)
    $mask_x \leftarrow (MCI_test_subj == NP1COG_subj)$
    $mask_equal_criteria \leftarrow$ np.logical_and(np.logical_and($mask_x, mask_MCI_test$), $mask_NP1COG$)

    if sumar($mask_equal_criteria$) > 0 **then**
      $cog_subj[mask_equal_criteria] \leftarrow MCI_test_subj.loc[mask_equal_criteria]$
    else
      $MCI_ \leftarrow MCI_test_subj[mask_MCI_test]$
      $NPI_ \leftarrow NP1COG_subj[mask_NP1COG]$
      $idx \leftarrow$ índice de $mask_NP1COG$
      if longitud(idx) ¿0 **then**
        cog_subj.at[idx[0]] $\leftarrow$ mín($MCI_$[0], $NPI_$[0])
        cog_subj.at[idx[−1]] $\leftarrow$ mín($MCI_$[último], $NPI_$[último])
      end if
    end if
    $cogstate_est[mask_sub] \leftarrow cog_subj$
  end for
  return $cogstate_est$

También se calculan los tiempos de conversión de las variables que indican el estado cognitivo de los individuos (NP1COG, MCI_testscore, y cogstate) una vez eliminados los valores Nan. Se obtiene identificando el último estado registrado en cada una de ellas y asignando el tiempo asociado al mismo. Para realizar este proceso con cada variable se sigue un proceso bastante similar: se itera sobre cada participante en el estudio clínico, se filtran los datos para obtener los estados cognitivos y sus años de registro correspondientes, se identifica el último estado registrado y se asigna el ultimo año asociado al estado cognitivo como el tiempo de conversión. (REVISAR!!!!!).

El formato en el que se visualizan los tiempos de cada visita también requiere ser modificado, convirtiendo el año y mes de visita en la edad exacta con decimales del paciente en el momento de la misma. Esto facilita distintos cálculos como la obtención del pronóstico de progresión de la enfermedad y el tiempo de reserva de cada paciente.

En función del entorno de trabajo, será o no necesario eliminar todos los valores *Nan* derivados de visitas no realizadas de algunos sujetos. Por ejemplo, si se utilizase MATLAB para desarrollar el algoritmo, sería un requisito fundamental deshacerse de los *Nan*, ya sea eliminándolos o utilizando métodos de interpolación, ya que los cálculos pueden fallar o dar resultados incorrectos si no se manejan adecuadamente. Pero en cambio, para este estudio se utilizó el entorno de Leaspy para Python. Con esta herramienta existen distintas estrategias para gestionar este tipo de valores: imputación de los *Nan* con herramientas como *'scikit-learn'* 0 *'pandas'*, uso de la

interpolación entre los valores conocidos, o la eliminación de los mismos.

Para poder trabajar con las mediciones tomadas, se lleva a cabo la conversión de todos los biomarcadores a una misma escala, ya que los valores pueden ser muy variados y dificultaría la obtención de los parámetros de la trayectoria de progresión grupal de la enfermedad. Por lo que dichos valores se normalizan, obteniendo observaciones de todos los parámetros entre 0 y 1. Las medidas normales serán las más cercanas a 0, mientras que el incremento hasta llegar a 1 indica la aparición del deterioro cognitivo. Para este proceso, es necesario diferenciar entre:

- **Variables crecientes:** indican el declive cognitivo al incrementar las mediciones tomadas.
- **Variables decrecientes:** cuanto menor sean las medidas tomadas mayor declive presentará el paciente

Las variables decrecientes se invertirán negando sus puntuaciones y así lograr que sigan la misma lógica que las variables crecientes.

Algorithm 4 percentil_interp

Require: $features, group, prob, feat$
Ensure: $feat2per, prob, feat$
  $feat2per \leftarrow$ array de NaN del mismo tamaño que $features$
  if $features$ es una Serie de pandas **then**
    Convertir $features$ a DataFrame y restablecer los índices
  end if
  if $prob$ y $feat$ están definidos **then**
    Utilizar np.interp solo para los valores que no son NaN
    $not_nan_mask \leftarrow$ máscara de valores no NaN en $features$
    Calcular la interpolación lineal de los valores no NaN de $feat$ usando $prob$ como puntos de referencia
    Asignar los valores interpolados a $feat2per$
  else
    Equilibrar muestras:
    Calcular el nombre del grupo y el número de muestras en cada grupo
    Encontrar el número máximo de muestras
    Generar muestras extra para igualar el número máximo de muestras en cada grupo
    Concatenar las muestras extra con las características originales para crear un conjunto de datos balanceado
    Calcular la distribución de las características balanceadas y los percentiles asociados
    Utilizar np.interp solo para los valores que no son NaN
    Calcular la interpolación lineal de los valores de $features$ usando los percentiles calculados como puntos de referencia
    Asignar los valores interpolados a $feat2per$
  end if
  return $feat2per, prob, feat$

Para la normalización y desnormalización de las variables, se implementó la función *'percentil_interp'*. Si la función recibe los percentiles *'prob'* y valores asociados *'feat'* se ejecuta la interpolación directa para recuperar los valores originales de las características. Para la normalización, se le pasan las variables y realiza un equilibrio de muestras, calculando los percentiles y los valores asociados, con los que interpo-

lará linealmente los valores de las características.

4.3.2. Estructuración de grupos, clases y ajustes

El siguiente paso fue clasificar los pacientes en distintos grupos y clases. Una vez eliminados los valores Nan de la variable *'cogstate'*, podemos clasificar las visitas de cada individuo entre las dos clases definidas: MCI para aquellas en las que dicho biomarcador sea mayor que 1, y CN cuando tenga un valor igual a 0 o 1. Para obtener unos resultados más precisos, se eliminaron del grupo de pacientes del estudio todos aquellos que tuvieran menos de 2 visitas y aquellos cuyo diagnostico indicase el comienzo en estado de declive cognitivo medio en la primera visita y que en la ultima visita hubiese convertido a cognitivamente normales.

Además, los sujetos se dividen entre 'train' y 'test'. En el primero se agrupan el 80 % de los pacientes que serán los encargados de entrenar el modelo y de los cuales se obtendrán los parámetros de la trayectoria general estimada. Con el otro 20 % se estudiará la precisión de los modelos generados mediante la obtención de parámetros individuales, que estimarán la progresión de la enfermedad de cada individuo. Con esto nos quedamos con X numero de pacientes de train y X sujetos de test.———————————-

Después, se escogió el identificador del paciente a analizar y el rango de tiempos en el que se quiere hacer la reconstrucción de los biomarcadores seleccionados. También se configuro un modelo de Leaspy con el modelo logístico para ajustar datos longitudinales de pacientes y realizar predicciones sobre el curso de una enfermedad:

- Configuración del Modelo de Leaspy: se establece el modelo logístico y se define el modelo de ruido como gaussiano diagonal para estimar la incertidumbre en las características.
- Configuración del Algoritmo de Estimación: se elige el algoritmo de estimación 'mcmc_saem' que combina MCMC y SAEM, con 50 iteraciones y una semilla aleatoria fija para reproducibilidad.
- Configuración de los Registros y Salidas: Se establece la ruta de los registros, la periodicidad para guardar y visualizar resultados, y se decide si sobrescribir los registros existentes.

4.3.3. Generación de modelos

En primer lugar es fundamental tener claro el concepto de *bootstrap*, ya que será la técnica utilizada para generar las muestras de cada uno de los modelos generados. Estas se crean mediante el muestreo aleatorio con remplazo del conjunto de datos de entrenamiento original. Se trabaja con esta técnica por varias razones:

- Permite la estimación de parámetros estadísticos cuando no se conoce las distribuciones teóricas o con muestras pequeñas.
- Se pueden calcular intervalos de confianza para los parámetros estimados.

- Tiene la capacidad de evaluar la estabilidad y el rendimiento de un modelo predictivo mediante validación cruzada.
- Permite realizar pruebas de hipótesis.

En cada uno de los diez bootstrap que se crean se generará un modelo en el que un 80 % de los sujetos de train escogido al azar se utilizará para su entrenamiento y el otro 20 % restante formará parte del grupo de validación.

Para lograr obtener los modelos, se llevan a cabo una serie de proceso con cada uno de los boostraps:

Calibración

Iterando con cada muestra bootstrap, se calculan los parámetros y la trayectoria grupal. Esto se consigue primero convirtiendo el DataFrame de la muestra en una variable tipo *Data*, compatible con Leaspy. Este objeto tendrá todos los parámetros necesarios para el ajuste del modelo.

Luego se ajusta llamando a la función **leaspy.fit**, a la cual se le pasa el objeto Data y los ajustes del algoritmo especificados previamente. Esto realiza la calibración con los datos de la muestra bootstrap actual. Este proceso genera unos parámetros que definen el modelo ajustado, los cuales se guardan en una estructura de datos llamada *'parameters'* y a la cual se puede acceder con la función **leaspy.model.parameters**. En función de los índices t0, p0 y v0 se obtiene la curva *'long-term'* de cada variable correspondiente al grupo de pacientes de cada modelo contruido.

Una vez se obtienen estos parámetros, se van guardando los modelos ajustados en cada iteración en formato JSON en el directorio:

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/pred_sujeto/outputs`.

Personalización

Tras realizar la calibración se procede a personalizar cada uno de los diez modelos al sujeto escogido y así luego llevar a cabo la reconstrucción e imputación de los datos. Con la función **leaspy.personalize** se obtienen los factores individuales que indican la variación de la curva de progresión del individuo respecto a la trayectoria global calculada en el paso anterior. Leaspy ajusta los parámetros para el sujetos utilizando los datos observados y el algoritmo de optimización especificado ('scipy_minimize'), obteniendo. La trayectoria de cada variable del individuo se obtiene a partir de la curva global y con las siguientes variables.Estas indican las diferencias en la porgresión del individuo con respecto a la curva general.

- ***'tau'*:** es un tipo de dato escalar que mide la reserva cognitiva del sujeto. Indica en años el tiempo para que entre en declive cognitivo.
- ***'xi'*:** es el logaritmo neperiano del factor de aceleración, o lo que es lo mismo:

$$\alpha_i = exp(x_i)$$

Indica la diferencia en la velocidad entre la progresión de la enfermedad del paciente escogido y del grupo utilizado en el modelo. Es un tipo de dato escalar, al igual que tau

- ***'sources'*:** Es una variable de tipo vector que representa el espacio entre marcadores intermedios (w_{ik}).

El objetivo es maximizar la verosimilitud de los datos observados de cada sujetos buscando los valores óptimos de *'sources'*, *tau'* y *'xi'*. Al final del proceso se obtienen los valores específicos para el paciente que mejor representan la progresión de la enfermedad. La evolución de cada variable del paciente se representa en la trayectoria *'short-term'*

Reconstrucción, imputación y predicción

Con el modelo personalizado, se realiza la reconstrucción y predicción, generando una serie temporal de 100 observaciones entre los tiempos indicados, un año antes de la primera visita y hasta cinco años después de la última. Esto se logra llamando a la función **leaspy.estimate** introduciendo los parámetros individuales y los tiempos a estimar.

Teniendo en cuenta que todos los pasos realizados hasta el momento han sido en escala normalizada, ahora se realiza la transformación de las reconstrucciones de las variables a su escala original. Se pasa a la función **'percentil_interp'** las reconstrucciones junto a el punto de la variable de referencia (*'v_feat'*) y el vector de percentiles (*'v_percent*).

Representación gráfica

Una vez se tienen las reconstrucciones de las variables para el individuo seleccionado, se llama a una función que representa las trayectorias de cada una de las variables. Hace una gráfica para cada uno de los biomarcadores, representando tanto los valores normalizados como en su escala original para cada una de los diez bootstraps. Se ejecuta la función **'plot_trajectory** a la que se le mandan los puntos temporales estimados, su reconstrucción y otros parámetros si es necesario.

4.4. Modelos de progresión con múltiples sujetos

Tras obtener la progresión de un conjunto de biomarcadores concreto para un determinado individuo, el siguiente paso consiste en construir un algoritmo capaz de llevar a cabo el mismo proceso pero para toda la cohorte. Además, el objetivo de este estudio es encontrar el conjunto de variables que estimen con la mayor precisión posible cual sería la evolución de la enfermedad de individuos nuevos. Por ello, se realiza un programa capaz de obtener todas las combinaciones posibles y llevar a cabo todo el proceso de estimación para cada modelo generado. EL código correspondiente se encuentra en el directorio:

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/multi_leaspy`.

Algorithm 5 Personalización, Reconstrucción, Imputación y Predicción

for i in range($btps$) **do**
  $model_filename \leftarrow$ "model_parameters- str(i) + ".jsonmodel_path $\leftarrow$ join(.°utputs/", $model_filename$)
  $leaspy \leftarrow leaspy.load$(model_path)
  # PERSONALISATION
  $settings_personalization \leftarrow$ AlgorithmSettings('scipy_minimize', seed=0)
  $ip \leftarrow leaspy.personalize(data_df, settings_personalization)$
  # RECONSTRUCTION, IMPUTATION, PREDICTION (WITH NORMALIZED VALUES)
  $observations \leftarrow df_pred.reset_index().copy()$
  $observations.drop('ID', axis = 1, inplace = True)$
  $observations.set_index('TIME', inplace = True)$
  $timepoints \leftarrow np.linspace(año_min_det, año_max_det, 100)$
  $reconstruction_norm \leftarrow leaspy.estimate(\{x : timepoints\}, ip)$
  $col \leftarrow$ [.ªBETA", "HVLTRDLY", "LNS", "MEANCAU", "SDMT", "SFT"]df_rec_sujnorm $\leftarrow$ []
  for j in range(100) **do**
    $d3 \leftarrow \{k : v[j]$ for k, v in $reconstruction_norm.items()\}$
    $i \leftarrow$ str(i)
    $dw \leftarrow pd.DataFrame.from_dict(d3, orient = 'index', columns = [s +$ "$_m odel_n$ + i for s in col])
    $df_rec_sujnorm.append(dw)$
  end for
  $df_rec_sujnorm \leftarrow pd.concat(df_rec_sujnorm, axis = 0).reset_index(drop = True)$
  $reconstruciones_norm.append(df_rec_sujnorm)$
  # PLOT TRAJECTORY
  plot_trajectory($timepoints, reconstruction_norm[x], observations, i, j = 0$)
  # RECONSTRUCTION, IMPUTATION, PREDICTION (WITH ORIGINAL VALUES)
  $v_percent \leftarrow$ [percent_ABETA, percent_HVLTRDLY, percent_LNS, percent_MEANCAU, percent_SDMT, percent_SFT]
  $v_feat \leftarrow$ [point_feat_ABETA, point_feat_HVLTRDLY, point_feat_LNS, point_feat_MEANCAU, point_feat_SDMT, point_feat_SFT]
  $var_rec_suj \leftarrow$ ['ABETA_model_' + i, 'HVLTRDLY_model_' + i, 'LNS_model_' + i, 'MEANCAU_model_' + i, 'SDMT_model_' + i, 'SFT_model_' + i]
  $df_rec_sujorig \leftarrow$ pd.DataFrame()
  for k, v in enumerate(var_rec_suj) **do**
    $df_rec_sujorig[v] \leftarrow$ inverse_percentil_interp($df_rec_sujnorm.loc[:, v], v_feat[k], v_percent[k]$)
    $df_rec_sujorig[v] \leftarrow - df_rec_sujorig[v]$
  end for
  $reconstruciones_orig.append(df_rec_sujorig)$
  $reconstruction_orig \leftarrow \{x : df_rec_sujorig.values\}$
  $observations_orig \leftarrow df_pred_orig.reset_index(drop = True).copy()$
  $observations_orig.drop('ID', axis = 1, inplace = True)$
  $observations_orig.set_index('TIME', inplace = True)$
  plot_trajectory($timepoints, reconstruction_orig[x], observations_orig, i, j = 1$)
end for

Algorithm 6 plot_trajectory

Require: $timepoints, reconstruction, observations, i, j$

if $observations$ is not $None$ **then**
  $ages \leftarrow$ index values of $observations$
end if
Create a new figure with a size of 14×6
if $j == 0$ **then**
  $title \leftarrow$ 'Progresión Variables Normalizadas (Modelo i)' if i is not $None$ else 'Progresión Variables Normalizadas'
else if $j == 1$ **then**
  $title \leftarrow$ 'Progresión Variables Originales (Modelo i)' if i is not $None$ else 'Progresión Variables Originales'
end if
Set the super title of the figure to $title$ with a fontsize of 16
Set the y-axis limit to $(0, 1)$
Set the y-axis label to 'Biomarker normalized value'
Set the x-axis limit to $(año_min_det - 10, año_max_det + 10)$
Set the x-axis label to 'Patient age'
Define colors as ['ef5675', '577590', '48a07e', 'f4d35e', '7a5195', 'f4874b']
for i in range(len(leaspy.model.features)) **do**
  $c, name, val \leftarrow$ current color, feature name, and reconstruction values
  Create a subplot with index $i + 1$
  Plot val against $timepoints$ with label $name$, using color c and linewidth 3
  if $observations$ is not $None$ **then**
    Plot the observations of $name$ against $ages$ using color c, marker 'o', and markersize 12
  end if
  Display legend
end for
Adjust layout of subplots
Show the plot

A la hora de comprender el progreso temporal de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, se utilizan los modelos de progresión (DPMs). Con ellos se identifican patrones y etapas y predicen como van a evolucionar los pacientes de la muestra tomada. Para ello, se realiza un estudio longitudinal de los sujetos tomando medidas de ciertos biomarcadores clínicos y neuropsicológicos durante varias visitas en distintos tiempos. Esto permite generar DPMs con conjuntos de variables distintas e identificar el grupo de biomarcadores que mejor predicen la evolución de la enfermedad y el estado clínico de individuos concretos y así poder desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento.

Para una correcta construcción de los modelos, se tienen en cuenta varios principios:

- Optimización eficiente: los parámetros de los modelos se hayan iterando hasta alcanzar la convergencia de los mismo para conseguir una búsqueda efectiva. El proceso se repite varias veces hasta conseguir el grupo de parámetros más ajustado y mejorando su rendimiento.
- Modelado robusto: la cohorte analizada puede tener particularidades ya que nos todos los pacientes tienen el mismo numero de visitas y pueden existir valores nulos en las mediciones de las variables. Además los biomarcadores pueden ser variables debido a factores como edad, género o salud. Por esto es necesario usar distintos métodos como la normalización.
- Validación cruzada: evalúa el rendimiento de los modelos en diferentes conjuntos de datos.

4.4.1. Construcción de los DPMs

Para la construcción de los modelos de predicción de la enfermedad se llevan a cabo distintos pasos:

Paso 1. Preparación de los datos.

En este apartado se sigue un proceso muy similar a la Adaptación de los datos de la sección 4.3:normalización de las escalas de los marcadores, tratamiento de los valores Nan necesarios y obtención del estado cognitivo de cada paciente en cada visita.

Además, en este caso para generar los conjuntos de variables para los que se quiera crear el modelo de predicción, hay que definir el set de la/las variables seleccionadas. También se define el rango de tamaño que tendrán los vectores que se generarán del conjunto de biomarcadores escogidos. Como primer intento, se decidió trabajar con cuatro variables (MOCA, GDS, LNS, HVLTRDLY) y indicó que el tamaño de los vectores de variables sea de entre 3 y 4. Por lo que se construirán cinco modelos distintos, uno con cada posible combinación de marcadores.

En este pasó, como ya se explicó anteriormente, llamando a la función **prep_data** en el directorio:

Algorithm 7 Generación de conjuntos de marcadores

Require: $features_set_i, features_set, max_dim, vector_range$

$features_set_i \leftarrow features_set$
$features_set \leftarrow$ rango(0, longitud(features_set))
$max_dim \leftarrow$ último elemento de vector_range
$features_subset_matrix \leftarrow$ matriz llena de NaN de tamaño (10000, max_dim)
$next_row \leftarrow 0$
for i en vector_range **do**
    $aux_subsets \leftarrow$ combinaciones(features_set, i)
    $aux_subsets \leftarrow$ convertir a arreglo las combinaciones obtenidas
    $n_rows \leftarrow$ número de filas de aux_subsets
    $features_subset_matrix[next_row : next_row + n_rows, : i] \leftarrow aux_subsets$
    $next_row \leftarrow next_row + n_rows$
end for
$features_subset_matrix \leftarrow features_subset_matrix[: next_row, :]$

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/multi_leaspy/funciones`.

se construyen los conjuntos de pacientes para train (80 %) y para test (20 %). Esta función también genera el diágnostico en la primera y en la última visita de cada paciente, así pudiendo determinar cuales avanzan hacia el declive cognitivo durante las observación, los que muestran deterioro desde el principio o los que se mantienen cognitivamente normales.

Paso 2. Construcción del modelo (para cada conjunto de variables).

Para llevar a cabo esta parte, en el archivo principal se genera un bucle que itera, con cada conjunto de variables con el que se quiere trabajar, y llamando a la función **build_Leaspy** para comenzar a generar el modelo para cada una de ellas.

También se define una carpeta en la cual se guardaran los parámetros de los modelos a medida que se vayan creando. Si dicha carpeta no existe o ha sido eliminada, el propio algoritmo se encarga de crearla.

En la función **build_Leaspy** se implementa la llamada a la función que calibra los modelos para 10 bootstraps con pacientes distintos (**build_model_leaspy**), luego en la función **Leaspy_Test_personalization** se personaliza obteniendo los parámetros individuales primero para todos los pacientes de *test*, y luego para el conjunto de *train*. Desde aquí también se calcula una de las prestaciones de los DPMs, el NMAE, la cual servirá para comparar la precisión de los distintos modelos calculados. En **build_model_leaspy**, también se llama a la funcion encargada de calcular los SCORES en la función **Calcular_scores**, otra de las prestaciones características.

Algorithm 8 Obtener NMAE

Require: $recs_btstrps$, df_test, $btstrp$, $features$, idx_test, $timepoints_all$

$NMAE_subjectsXbstrpsXfeats \leftarrow \{\}$
for x en idx_test **do**
  Imprimir x
  $timepoints$ 83 $timepoints_all[x]$
  $df_pred \leftarrow df_test[df_test.index.get_level_values('ID') == x]$
  $observations \leftarrow df_pred.reset_index().copy()$
  Eliminar columna 'ID' de $observations$
  Establecer índice de $observations$ como 'TIME'
  $TIME_obs \leftarrow observations.index.get_level_values('TIME')$
  $indices_cercanos \leftarrow$ [argmin(abs($timepoints - numero$)) for numero in $TIME_obs$]
  $df_estimations_norm \leftarrow recs_btstrps[x].iloc[indices_cercanos]$
  $nmae_list \leftarrow []$
  for i en 0 hasta longitud($features$) **do**
    $samples_n \leftarrow observations[features[i]].reset_index(drop = True).to_frame()$
    $feat_estim_n \leftarrow df_estimations_norm.filter(like = features[i]).reset_index(drop = True)$
    $nmae_list.append($calculate_mae($samples_n, feat_estim_n$))
  end for
  $nmae_list_transposed \leftarrow$ list(map(list, zip(*nmae_list)))
  $NMAE \leftarrow$ pd.DataFrame($nmae_list_transposed, columns = features$)
  $NMAE_subjectsXbstrpsXfeats[x] \leftarrow NMAE$
end for
$NMAE_means_df \leftarrow$ pd.DataFrame()
for $variable$ en $features$ **do**
  $means \leftarrow []$
  for i en 0 hasta 10 **do**
    $total \leftarrow \sum_{df \text{ en } NMAE_subjectsXbstrpsXfeats.\text{values()}} df[variable][i]$
    $mean \leftarrow total/$len($NMAE_subjectsXbstrpsXfeats$)
    $means.append(mean)$
  end for
  $NMAE_means_df[variable] \leftarrow means$
end for
Imprimir $NMAE_means_df$

Algorithm 9 Calcular scores

Require: df, $ages$, $labels$, $diagnose$, $last_visits_dict$, $first_visits_dict$, IPs, idx

Calcular el número de pacientes finales CN/MCI:
$sCU \leftarrow (\text{diagnose['lbl_end']} ==' CN').sum()$
$sMCI \leftarrow (\text{diagnose['lbl_end']} ==' MCI').sum()$
$pCU \leftarrow ((\text{diagnose['lbl_init']} ==' CN')\&(\text{diagnose['lbl_end']} ==' MCI')).sum()$
Crear un diccionario de edad de inicio:
$age_onset_dict \leftarrow \{\}$
for x en idx **do**
    $age_onset_dict[x] \leftarrow IPs._individual_parameters[x]['tau']$
end for
Convertir el diccionario en DataFrame y establecer el índice:
$age_onset \leftarrow \text{DataFrame}(age_onset_dict.items(), columns = ['x','tau'])$
Establecer el índice como 'x'
Convertir los diccionarios de últimas y primeras visitas en DataFrames y establecer los índices:
$last_visits \leftarrow \text{DataFrame}(last_visits_dict.items(), columns = ['x','last_visits'])$
Establecer el índice como 'x'
$first_visits \leftarrow \text{DataFrame}(first_visits_dict.items(), columns = ['x','first_visits'])$
Establecer el índice como 'x'
Calcular $SCORE1$ utilizando sCU, $last_visits$, y age_onset con la función $calcular_SCORE1$
Calcular $SCORE2$ utilizando $sMCI$, $first_visits$, y age_onset con la función $calcular_SCORE2$
Calcular $SCORE3$ utilizando $sMCI$, $first_visits$, $last_visits$, age_onset, y pCU con la función $calcular_SCORE3$
Calcular $SCORE4$ utilizando $sMCI$, $first_visits$, $last_visits$, age_onset, y pCU con la función $calcular_SCORE4$
return $SCORE1$, $SCORE2$, $SCORE3$, $SCORE4$

Capítulo 5

Resultados y discusión

En este capítulo...

5.1. Resultados

5.1.1. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson

Como resultado de la realización del algoritmo anterior, se obtuvieron las dos tablas siguientes, con las que se realizará un estudió de las variables:

Tabla 1: comparativa entre pacientes PD y el grupo de control en la linea de base.

En la tabla 5.1, se observa como para cada grupo se muestra, en el caso de las variables cualitativas, el valor medio de sujetos y mujeres y su porcentaje en comparación con el total; y en el caso de las características cuantitativa, la media, la desviación típica y los máximos y mínimos. Además, se marca con una *a* en la columna 'post-hoc' cuales de ellas son indicativas del declive cognitivo al inicio del estudio.

Tabla 2: comparativa entre la evolución de los pacientes con Parkinson a los distintos grupos (PD_CU, PD_MCI y PDD).

En la tabla 5.2, se realizan los mismos cálculos estadísticos de la tabla 5.1, ya que permiten visualizar la influencia de los distintos parámetros en la evolución de los tres grupos expuestos. Con las columnas 'p-value' y 'post-hoc' se reflejan las variables que son significativas para predecir el avance de la enfermedad a cada uno de los grupos y que permitirían pronosticar si el paciente puede desarrollar deterioro cognitivo medio o demencia en las primeras fases de la enfermedad.

5.1.2. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto

Como resultado del algoritmo desarrollado para el análisis temporal del individuo, se obtienen varias gráficas. Se representa tanto la convergencia de algunos parámetros estimados, como las curvas de la variables para el individuo indicado.

Group	PD	HC	Post-hoc
Subjects	423 (61.9 %)	196 (28.7 %)	-
Female	146 (34.5 %)	70 (35.7 %)	-
APOE4	101 (26.3 %) n=384	47 (26.4 %) n=178	-
Age	61.7 (9.7) (33.5, 84.9)	60.8 (11.2) (30.6, 83.7)	-
Education	15.56 (2.97) (5.00, 26.00)	16.04 (2.89) (8.00, 24.00)	-
GDS	2.32 (2.44) (0.00, 14.00)	1.29 (2.10) (0.00, 15.00)	a
UPSIT	22.35 (8.23) (1.00, 40.00)	33.98 (4.86) (11.00, 40.00)	a
REM	4.12 (2.69) (0.00, 12.00)	2.83 (2.26) (0.00, 11.00)	a
UPDRS3	20.89 (8.85) (4.00, 51.00)	1.21 (2.19) (0.00, 13.00)	a
Cognitive outcomes			
MOCA	27.13 (2.32) (17.00, 30.00)	28.23 (1.11) (26.00, 30.00)	a
LNS	10.59 (2.66) (2.00, 20.00)	10.87 (2.57) (2.00, 20.00)	-
SDMT	41.18 (9.73) (7.00, 82.00)	46.77 (10.53) (20.00, 83.00)	a
JLO	12.77 (2.13) (5.00, 15.00)	13.12 (1.98) (4.00, 15.00)	-
INMEDIATE	24.44 (4.98) (9.00, 36.00)	26.05 (4.50) (15.00, 35.00)	a
HVLTRDLY	8.36 (2.52) (0.00, 12.00)	9.29 (2.32) (2.00, 12.00)	a
SFT	48.67 (11.63) (20.00, 103.00)	51.80 (11.20) (22.00, 80.00)	a
ADL	93.14 (5.89) (70.00, 100.00)	100.00 (0.00) (100.00, 100.00)	-
SCOPA	9.51 (6.18) (0.00, 39.00)	5.83 (3.69) (0.00, 20.00)	a
CSF and DAT imaging markers			
ABETA	909.55 (410.73) (238.80, 3707.00)	1019.37 (499.46) (239.10, 3297.00)	a
ASYN	1506.70 (666.59) (432.40, 5256.90)	1695.19 (747.42) (488.60, 4683.10)	a
TAU	169.54 (56.80) (80.93, 467.00)	191.64 (79.26) (81.96, 580.80)	a
PTAU	14.87 (5.25) (8.01, 40.13)	17.52 (8.35) (8.08, 73.61)	a
pTauAB	0.02 (0.01) (0.01, 0.08)	0.02 (0.02) (0.01, 0.18)	-
MEANPUT	0.83 (0.30) (0.24, 2.17)	2.15 (0.56) (0.64, 3.89)	a
MEANCAU	2.00 (0.56) (0.39, 3.71)	2.98 (0.63) (1.32, 5.20)	a

Tabla 5.1: Características clínicas y demográficas

Convergencia de los parámetros grupales

Tras ejecutar **leaspy.fit**, el programa realiza las 50 iteraciones indicadas para conseguir calcular los parámetros grupales que mejor se aproximen a la trayectoria real del conjunto. También hay que tener en cuenta que un algoritmo tiene que ser optimo y eficaz, pero con una velocidad de ejecución no muy alta, ya que podría llegar a ser un inconveniente. Por lo que se consideró que 50 iteraciones era una cifra óptima para lograr el objetivo deseado.

EL algoritmo guarda los valores de los factores grupales de cada ciclo y con formato CSV en el directorio :

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/pred_sujeto/logs/parameter_convergence`.

Al mismo tiempo, utiliza los datos registrados para generar una gráfica para cada uno de los biomarcadores para comprobar la correcta convergencia de los mismo. Cada una representa uno de los parámetros del *'long-term'*: *g, v0, source, tau y xi.* Los tres últimos constan de dos gráficas, ya que se refleja tanto la media de dichos indicadores como la desviación estandar.

En el eje 'x' de cada cuadro se puede el número de iteración al que corresponde cada medida aproximada, mientras que en el eje 'y' se observa el valor del paráme-

Group	PD_CU	PD_MCI	PDD	p-value	Post-hoc
Subjects	323 (47.3%)	83 (12.2%)	17 (2.5%)	-	-
Female	120 (37.2%)	20 (24.1%)	6 (35.3%)	0.083	-
APOE4	78 (26.4%) n=295	18 (23.7%) n=76	5 (38.5%) n=13	0.101	-
Age	60.1 (9.8) (33.5, 82.3)	66.0 (7.4) (48.0, 84.9)	69.4 (7.4) (54.8, 83.0)	< 0.001	a,b
Education	15.70 (2.87) (8.00, 26.00)	14.99 (2.82) (8.00, 21.00)	15.59 (4.91) (5.00, 21.00)	0.150	-
GDS	2.17 (2.40) (0.00, 14.00)	2.86 (2.61) (0.00, 13.00)	2.71 (2.11) (0.00, 8.00)	0.058	-
UPSIT	23.41 (7.87) (5.00, 39.00)	19.54 (8.60) (1.00, 40.00)	16.06 (7.39) (5.00, 31.00)	< 0.001	a,b
REM	3.82 (2.54) (0.00, 12.00)	5.06 (2.90) (0.00, 12.00)	5.24 (3.11) (0.00, 12.00)	< 0.001	a
UPDRS3	20.51 (8.73) (5.00, 47.00)	22.29 (9.40) (4.00, 51.00)	21.29 (8.18) (10.00, 39.00)	0.260	-
Cognitive outcomes					
MOCA	27.33 (2.17) (19.00, 30.00)	26.58 (2.70) (17.00, 30.00)	25.94 (2.38) (21.00, 29.00)	0.003	-
LNS	11.04 (2.50) (2.00, 20.00)	9.29 (2.58) (4.00, 17.00)	8.29 (2.78) (3.00, 13.00)	< 0.001	a,b
SDMT	42.94 (8.75) (17.00, 82.00)	36.69 (10.18) (7.00, 58.00)	29.82 (10.85) (15.00, 50.00)	< 0.001	a,b
JLO	12.98 (1.96) (5.00, 15.00)	12.19 (2.44) (6.00, 15.00)	11.53 (2.67) (6.00, 15.00)	< 0.001	a
INMEDIATE	25.26 (4.74) (9.00, 36.00)	22.13 (4.90) (11.00, 34.00)	20.24 (4.28) (14.00, 28.00)	< 0.001	a,b
HVLTRDLY	8.75 (2.35) (0.00, 12.00)	7.13 (2.75) (0.00, 12.00)	7.00 (2.12) (3.00, 11.00)	< 0.001	a
SFT	50.60 (11.54) (24.00, 103.00)	43.48 (9.39) (20.00, 70.00)	37.35 (9.37) (25.00, 54.00)	< 0.001	a,b
ADL	93.25 (6.02) (70.00, 100.00)	93.01 (5.29) (80.00, 100.00)	91.76 (6.11) (80.00, 100.00)	0.583	-
SCOPA	8.74 (5.70) (0.00, 35.00)	11.79 (6.96) (3.00, 39.00)	13.06 (7.20) (4.00, 32.00)	< 0.001	a
CSF and DAT imaging markers					
ABETA	942.40 (413.12) (315.90, 3707.00)	844.08 (395.26) (238.80, 2572.00)	592.27 (251.10) (308.80, 1300.00)	0.001	b
ASYN	1519.17 (680.58) (432.40, 5256.90)	1470.97 (620.62) (472.00, 3443.70)	1443.49 (642.42) (539.40, 2780.50)	0.783	-
TAU	167.17 (54.61) (80.93, 467.00)	172.53 (59.27) (83.93, 345.30)	202.68 (78.07) (97.17, 327.40)	0.053	-
PTAU	14.52 (4.99) (8.02, 40.13)	15.51 (5.40) (8.36, 32.80)	18.59 (7.68) (8.01, 30.84)	0.007	b
pTauAB	0.0161 (0.0071) (0.0063, 0.0673)	0.0196 (0.0120) (0.0103, 0.0816)	0.0337 (0.0169) (0.0138, 0.0698)	< 0.001	b,c
MEANPUT	0.85 (0.29) (0.24, 2.15)	0.77 (0.32) (0.29, 2.17)	0.66 (0.18) (0.31, 1.05)	0.005	-
MEANCAU	2.07 (0.54) (0.39, 3.71)	1.80 (0.54) (0.62, 3.27)	1.59 (0.50) (0.74, 2.52)	< 0.001	a,b

Tabla 5.2: Características clínicas y demográficas

tro correspondiente. Los valores correspondientes a variable medida del paciente se gráfica con un color distinto en el caso de *g*, *v0* y *noise*.Hay seis colores diferentes en cada una de estas gráfica, ya que se ha hecho el estudio para seis marcadores distintos: ABETA, HVLTRDLY, LNS, MEANCAU, SDMT y SFT. Por otra parte, cada linea representa las estimaciones de cada uno de los 10 modelos generados.

Curvas características individuales

Por otro lado, se gráfican las trayectorias *'short-term'* que representan la estimación de la progresión de cada uno de los marcadores del paciente escogido.

El programa genera dos conjunto de seis cuadros para cada uno de los 10 modelos, siendo cada cuadro la estimación de los valores de una variable y el primer conjunto grafica los números normalizados de las mismas y el segundo en escala original. Es decir, se obtienen un total de veinte conjuntos con seis gráficas en su interior, ya que se trabaja con un bootstrap de valor 10, lo que indica que se generan 10 modelos.

Además de representarse en cada cuadro la curva estimada, se indican los valores de cada variable en cada observación del paciente con un punto, para así poder ver cuan precisa es la estimación de la trayectoria a corto plazo.

De manera ilustrativa, en este documento se muestran las gráficas dibujadas para el modelo número cinco, viendo en primer lugar los valores normalizados para las seis variables escogidas en la imagen5.4 y después las curvas para los valores originales en la figura 5.5.

El resto de representaciones se pueden encontrar en la siguiente ruta del proyecto:

`/Users/rroca/Desktop/TFG/Demos/rroca_python/pred_sujeto/`




Figura 5.1: Convergencia de g, v0 y source.

`plots/norm_orig`.

5.1.3. Modelos de progresión con múltiples sujetos

Como resultados se obtienen los parámetros correspondientes a las prestaciones de los DPMs. Con ellos se podrán comparar las predicciones tanto de la progresión de la enfermedad en los distintos pacientes, como el pronóstico estimado y el estado cognitivo de los mismos. [**?**] Las distintas prestaciones se clasifican en función de lo que miden:

Evaluación de las trayectorias estimadas

Para comprobar la rigurosidad de las trayectorias *short-term* estimadas, se implementa la estimación del NMAE. Para cada modelo, es la media de la diferencias entre las estimaciones en escala normalizada y las muestras en cada tiempo muestreado. Cada una de las variables obtiene valor de un NMAE.

En las figuras **??** y 5.7 se observan de ejemplo los valores de NMAE obtenidos para cada uno de los diez bootstraps y para cada una de las 4 variables escogidas en el modelo.




Figura 5.2: Convergencia de tau y xi.

Clasificación del estado clínico

Para clasificar el estado cognitivo se utiliza un clasificador bayesiano basado en el 'Disease Progresion Score'(DPS)(s_{ij}) y que utiliza un kernel de estimación de la densidad (KDE) basado en estimaciones acordes.

$$s_{ij} = \alpha_i t_{ij} + \beta_i$$

La estimación de esta prestación todavía se haya en desarrollo, por lo que no es posible facilitar sus resultados por el momento.

Medidas relacionadas con los plazos de conversión hacia el declive cognitivo

Para la medida de estas prestaciones se utilizan cuatro parámetros: SCORE1, SCORE2, SCORE3, SCORE4. Con ellos se calcula la precisión de los modelos para estimar el estado del declive cognitivo en el que se encuentran los pacientes. Con leaspy se estima el tiempo de conversión al declive cognitivo de los distintos individuos. En función de si la edad de conversion es menor o mayor que la primera y última observación, se sabe si el paciente corresponde al grupo de los SCU, los cuales convierten después de la última observación, a los sMCI si convierte antes de la primera visita, o a los pCU si convierte entre la primera y la ultima visita. Los valores obtenidos de los SCORES se muestran en la imagen 5.8

- El SCORE1 mide el porcentaje de pacientes sCU que ha estimado el algoritmo en proporción a los sCU reales.




Figura 5.3: Convergencia de noise.




Figura 5.4: Trayectoria Normalizada del modelo 5.

- El SCORE2 calcula el porcentaje de pacientes sMCI en proporción de los sMCI reales.
- El SCORE3 y el SCORE4 calculan el porcentaje de pacientes pCU en comparación con los pCU reales.

5.2. Discusión

5.2.1. Estudio sobre la influencia de marcadores en el declive cognitivo en la Enfermedad del Parkinson

En los resultados obtenidos a través del algoritmo de análisis en Python se proporciona información crucial sobre la influencia de las variables estudiadas en el deterioro cognitivo en pacientes con Enfermedad de Parkinson.




Figura 5.5: Trayectoria original del modelo 5.

Index	MOCA_n	GDS_n	LNS_n	HVLTRDLY_n
0	0.0657402	0.183443	0.176291	0.110423
1	0.078777	0.242638	0.176528	0.111918
2	0.0766788	0.204198	0.175327	0.116224
3	0.0814465	0.229309	0.167802	0.114738
4	0.0873046	0.185491	0.156772	0.117279
5	0.093528	0.20953	0.15885	0.119173
6	0.0958321	0.230288	0.165021	0.120261
7	0.100363	0.212171	0.175037	0.12118
8	0.102258	0.195011	0.169174	0.123347
9	0.31224	0.0791303	0.457068	0.221464

Figura 5.6: NMAE_test estimados.

Observando las dos tablas resultantes, se puede llevar a algunas conclusiones sobre los distintos parámetros. En la tabla 5.1, tras la comparación de los valores en la linea de base, se observan diferencias relevantes en algunas filas entre el grupo de pacientes con Parkinson y el grupo de control. En primer lugar, cabe destacar que para que el estudio sea fiable, ambos grupos tiene las mismas características demográficas. La edad, a pesar de lo que se podría llegar a pensar ya que la media de edad de ambos grupos es bastante elevada, no es un indicador del avance hacia el deterioro. Sin embargo, entre los parámetros cognitivos y clínicos se encuentran varios marcadores con indicador de significancia en la columna del Post-hoc. Entre los que se pueden señalar están GDS, REM, MOCA, SDMT y MEANPUT.

Por otra parte, en la tabla 5.2 destaca la relación entre las distintas características de estudio y el desarrollo de diferentes niveles de declive cognitivo en los pacientes

Index	MOCA_n	GDS_n	LNS_n	HVLTRDLY_n
0	0.140631	0.246559	0.115308	0.203273
1	0.142742	0.300956	0.115059	0.206875
2	0.134337	0.283538	0.116214	0.215412
3	0.167829	0.370365	0.149252	0.280577
4	0.170762	0.345681	0.158436	0.299807
5	0.177186	0.344507	0.158731	0.2886
6	0.175743	0.380337	0.161821	0.277366
7	0.179554	0.387728	0.163996	0.282357
8	0.171681	0.385885	0.163167	0.267341
9	0.179454	0.372926	0.16203	0.261421

Figura 5.7: NMAE_train estimados.

SCORE1_test	float64	1	0.5964912280701754
SCORE1_train	float64	1	0.5761316872427984
SCORE2_test	float64	1	1.5217391304347827
SCORE2_train	float64	1	1.9342105263157894
SCORE3_test	float64	1	5.625
SCORE3_train	float64	1	7.166666666666667
SCORE4_test	float64	1	4.25
SCORE4_train	float64	1	5.833333333333333

Figura 5.8: SCORES estimados

PD. Los valores de p-valor y los indicadores de post-hoc señalan que variables pueden tener un efecto significativo en el transcurso del deterioro cognitivo en los distintos subgrupos. Entre ellas, diferenciadas por tener un *valor p* igual o por debajo de 0.001, se ve como por ejemplo el SDMT y el MEANCAU son considerables tanto en la comparación entre sujetos cognitivamente normales y con deterioro cognitivo como entre cognitivamente normales y los pacientes que desarrollaron demencia. Sin embargo, hay factores que solo muestran efectos significativos en una de las dos comparativas, marcados con un solo indicador (a o b). Entre estos últimos se encuentran REM, con diferencias importantes solo entre PD_CU y PD_MCI; o Aβ_{42}, con diferencia notable entre PD_CU y PDD. En esta tabla, dentro de las variables demográficas, la edad es un indicador del avance de los pacientes hacia un deterioro cognitivo medio y de la aparición de la demencia. Además, se puede ver como las variables cognitivas tienen una gran importancia en el desarrollo del declive cognitivo, sobre todo indicando la evolución de PD_CU a PD_MCI. Aún así, los parámetro LNS, SDMT, INMEDIATE y SFT también marcan la evolución de los sujetos hacia el grupo con demencia. Entre las variables clínicas, ABETA y PATU señalan la evolución hacia el colectivo PDD, y MEANCAU es una característica significativa

tanto de la aparición del deterioro cognitivo como de la demencia.

En vistas generales, cabe destacar las variables que resultaron significativas en el análisis, tanto en la tabla 5.1 como en la tabla 5.2. Entre estas, se encuentran: UPSIT, SDMT, INMEDIATE, SFT y MEANCAU. Todas ellas son medidas cognitivas y clínicas. Estos parámetros pueden tener implicaciones cruciales para el diagnostico anticipado y el desarrollo de estrategias para el tratamiento.

En resumen, los resultados de este estudio destacan marcadores significativos en el declive cognitivo en la Enfermedad de Parkinson. Estos hallazgos tienen el potencial de mejorar la predicción temprana de la enfermedad y permitir intervenciones más efectivas. La identificación de estos marcadores puede conducir a un enfoque más personalizado en el tratamiento de pacientes con Parkinson, mejorando así su calidad de vida y ofreciendo esperanza a quienes se ven afectados por esta enfermedad. También es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden variar según la población y otros factores.

5.2.2. Análisis longitudinal y reconstrucción temporal de un único sujeto

En las gráficas que podemos ver en las figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se demuestra la convergencia de los parámetros estimados por Leaspy a lo largo de 50 iteraciones. Indicando la validez de los parámetros (g, v0, sources, tau, xi, noise).

En el caso de las gráficas obtenidas que estiman las trayectorias *'short-term'* de cada variable, se puede observar en la figura 5.4 como en los parámetros ABETA, MEANCAU Y HVLTRDLY su estimación no se cruza con la curva de unión de los puntos de sus observaciones. En las otras tres (SDMT, LNS, SFT) si que se puede ver una clara intersección entre las rectas. Esta diferencia se puede deber al número de visitas del paciente, ya que a mayor numero de mediciones mas precisa es la estimación.

5.2.3. Modelos de progresión con múltiples sujetos

En primer lugar, se obtuvieron las tablas de medición del NMAE para el paciente '3001' de tipo *test* en la figura 5.6 y para el paciente '3002' del conjunto de *train* en la figura 5.7. Es este se puede observar que obtenemos valores cercanos a cero, un indicador positivo de la estimación realizada.

En la figura 5.6 se puede ver que en el noveno bootstap hay valores disonantes a investigar que podrían indicar una mala estimación. En este bootstrap los valores MOCA, LNS y HVLTRDLY no son aparentemente concordes con el resto y aumentan de manera alarmante. Sin embargo, el marcador GDS disminuye drásticamente en comparación con el resto, confirmándonos la discrepancia dentro de la muestra, infundando la sospecha del error.

La siguiente tabla que se analiza corresponde a la figura 5.8. El SCORE1 tanto en *test* como en *train* son aparentemente correcto y concordante con los visto anteriormente. Esto indicaría que se ha hecho una estimación con una precisión ligeramente por encima del 50 % del número de pacientes cogniticamente normales al inicio de

las observaciones. El resto de SCORES muestran valores demasiado altos. Se puede asumir que el cálculo de estas prestaciones es incorrecto.

Capítulo 6

Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones del estudio realizado en este trabajo y una propuesta de futuras tareas para su continuación y mejora.

6.1. Conclusión

Este trabajo ha analizado un a serie de pacientes en donde se han usado marcadores del Parkinson para ver su evolución a lo largo del tiempo. También se ha comprobado la validez de los parámetros usados. Con esta información, se ha desarrollado un algoritmo usando el entorno Leaspy en la que se ha estimado la progresión de la enfermedad, primero en un paciente y, posteriormente, en un grupo de 423 individuos. La estimación que se ha realizado ha consistido en la obtención de una curva a largo plazo de un grupo de paciente de entrenamiento con el objetivo de lograr una curva fiable para un paciente nuevo a corto plazo. A lo largo del trabajo se ha valorado la fiabilidad de la estimación calculando las prestaciones de los modelos de progresión (DPMs).

El análisis al inicio del estudio se ha conseguido de manera exitosa obteniendo unos resultados favorables y que proporcionan conocimientos sobre la influencia de los biomarcadores en el desarrollo del deterioro cognitivo. Tras esto, la evaluación de la progresión de la enfermedad del Parkinson de un paciente ha sido estimada de manera precisa, asentando la base para el estudio de la cohorte de la PPMI. Sin embargo, tras la implementación del análisis del conjunto de pacientes y el cálculo de las prestaciones de los DPMs se han dado valores que pueden indicar un fallo en la realización del algoritmo puesto que demuestran una baja precisión de la estimación.

6.2. Desarrollos futuros

Tras lo presentado en el apartado anterior, cabe concluir que este estudio no esta finalizado. Un posible desarrollo para el futuro será el estudio del resto de prestaciones características de los modelos predictivos como el clasificador bayesiano o el área bajo la curva. También, será benificionso calcular la media del NMAE para poder comparar mejor cada modelo e investigar el resultado de los SCORE y encontrar una solución para la mejora de la exactitud del modelo.

Apéndice A

Inferencia estadística. Anova y Chi-cuadrado.

La inferencia estadística es una técnica que obtiene, a partir de una muestra, suposiciones sobre la población. Para ello utiliza distintas pruebas de hipótesis y otros métodos estadísticos, entre las que se encuentran la prueba t, Chi-cuadrado o el análisis de varianza, utilizados para encontrar distinciones entre grupos [1].

Su procedimiento se basa, teniendo una hipótesis sobre cierta población, en utilizar múltiples herramientas sobre una muestra para saber si la afirmación es valida o no. Para entender esto bien, primero hay que aclarar algunos conceptos previos.

Teniendo ya una muestra seleccionada, existen dos hipótesis opuestas a la hora de llevar a cabo el estudio. Estas se rechazarán o aceptarán en función del resultado del estudio de los datos seleccionados:

- Hipótesis nula (H0): Suposición que indica que una característica no es diferente entre grupos. Con el transcurso de la investigación se pretende demostrar que no es cierta. Por ejemplo, podría ser que dos variables no estén relacionadas.
- Hipótesis alternativa (H1): es lo contrario a la hipótesis nula. Es la conclusión que el investigador intenta afirmar tras su estudio e indica que sí habría una diferencia entre los grupos. En este caso sería que las variable si fueran dependientes entre si.

Para decidir si se rechaza o mantiene H0 se lleva a cabo una prueba de hipótesis. Esta está formada por técnicas estadísticas que prueban la suposición inicial con los datos seleccionados. Con este procedimiento se comprueba si no hay diferencia o relación.

En este proceso siempre existe un porcentaje de error, denominado nivel de significación o α, el cual suele estar en torno al 5 %. Este factor indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y que en verdad sea cierta. Esto es debido a la realización del estudio a partir de una muestra, la cual puede o no asemejarse a la población. El peor caso sucedería cuando los individuos seleccionados se desvían mucho de la norma, lo que llevaría a obtener una conclusión errónea.

Otro término importante es el valor p, el cual se utiliza para decidir si rechazar la hipótesis nula. Cuando el valor p esté por encima del nivel de significación, se mantendrá, mientras que cuando este por debajo podremos rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa [2].

Entre las pruebas de análisis, algunas de las más destacadas son el Análisis de Varianza (ANOVA) y el método Chi-cuadrado. En función del tipo de variables estudiadas se usaran una u otra. Estos factores se pueden clasificar en:

- Variable cuantitativa: Se pueden medir numéricamente, como las cantidades. Se estudian en ANOVA.
- Variable cualitativa: Aquellas que no son medibles, como características o categorías. Son analizadas en pruebas como Chi-cuadrado.

A.1. Anova

El Análisis de la Varianza (ANOVA) es una técnica estadística utilizada para comprobar si hay una diferencia significativa entre la media de distintos grupos. Con ella se mide el comportamiento de una variable dependiente en función de otra independiente. Como por ejemplo, se puede medir la influencia de varios medicamentos en los niveles de azúcar de diferentes grupos. [1]

Con este método se estudia la prueba F, la cual mide el ratio entre la varianza de las medias de los grupos y el promedio de la varianza dentro de los mismos. Además, sigue una distribución conocida como "F de Fisher-Snedecor"

$$F = \frac{Variación\ \ entre\ \ las\ \ medias\ \ de\ \ las\ \ muestras}{Variación\ \ dentro\ \ de\ \ las\ \ muestras}$$

Siendo la siguiente ecuación la fórmula de la varianza:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_1^N (x_i - \bar{X})^2}{N}$$

Al cumplirse la hipótesis nula, el F_{ratio} es igual a 1. Este valor aumentará al incrementar la diferencia entre las medias de los grupos. Como consecuencia, la probabilidad de que la distribución adquiera valores extremos sera menor, y también será más pequeño el *p-valor*.

Con esta herramienta se mide la relación entre la varianza dentro de los grupos y la varianza entre grupos. Se concluye una mayor probabilidad de que existan diferencias significativas si la varianza dentro de los conjuntos es menor que entre ellos. Este resultado se muestra en la prueba F, siendo mayor al existir distinciones significativas, implicando que la hipótesis nula no es compatible.

Entre los conceptos de los que es necesario aclarar su significado se encuentran:

- Variable dependiente: elemento medido y que se ve afectado por la o las variables independientes.
- Variable independiente: elemento que pueden ser uno o mas y que afectan a la variable dependiente.

Además, la variable independientes, también llamadas factores, pueden tener diferentes valores, denominados niveles. En función de la cantidad de variables independientes se llevará a cabo un proceso distinto.

Análisis simple de la varianza

Este tipo de análisis, también llamado 'One-Way ANOVA', se utiliza para la comparación de la media de dos grupos con una sola variable independiente. Se estudia si existen diferencias significativas entre las medias de una variable aleatoria y los diferentes niveles de un factor. Este método es conveniente para los casos en los que el factor tiene dos o más niveles, ya que así se puede determinar si los diferentes niveles tienen un efecto significativo sobre el valor de la variable dependiente.

Para definir las hipótesis en un ANOVA de un factor, consideramos μ como la media de todas las observaciones sin tener en cuenta los niveles, y α_i el efecto introducido por el nivel i. La media de cada nivel y las distintas hipótesis serán:

$$\text{Media: } \mu_i = \mu + \alpha_i$$
$$H_0\text{: El efecto de los niveles es nulo } (\mu_1 = \mu_2 = \mu_k = \mu)$$
$$H_1\text{: Mínimo una media se desplaza debido a un nivel } (\alpha_i \neq 0)$$

Para obtener una conclusión sobre si rechazar o no la hipótesis nula, es necesario comparar las medias de la variación entre diferentes niveles con la medida de la variación dentro de cada nivel. Si el primer valor es significativamente mayor que el segundo, se podrá rechazar la hipótesis nula. Esto indicará la influencia del factor sobre la variable dependiente [4].

Para detectar la diferencia entre medias, se estudia la varianza total, la cual se obtiene dividiendo las distintas sumas de cuadrados entre los respectivos grados de libertad. Estos valores también son denominados cuadrados medios, cuyo análisis forma parte de la técnica ANOVA. A continuación se muestran el debido desarrollo:

$$Variabilidad \quad total = (varianza \quad entre \quad niveles) + (varianza \quad dentro \quad de \quad los \quad niveles) = \hat{S}_t^2 + \hat{S}_E^2 = \hat{S}_T^2$$

Siendo:

- $\hat{S}_t^2$ (Cuadrados Medios del Factor): calcula la varianza entre las medias de los distintos niveles (Intervarianza). Divide la suma de cuadrados del factor (SST) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_t^2 = \frac{SST}{k-1}$$

- $\hat{S}_E^2$ (Cuadrados Medios del Error): calcula la varianza dentro de los niveles (Intravarianza). Divide la suma de cuadrados residual/error (SSE) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_E^2 = \frac{SSE}{N-k}$$

- $\hat{S}_T^2$ (Cuadrados Medios Totales): calcula la varianza muestral total (Cuasivarianza total). Divide la Suma de Cuadrados Total (TSS) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_T^2 = \frac{TSS}{N-1}$$

Sabiendo esto, el ratio de la prueba nos queda de la siguiente forma:

$$F_{ratio} = \frac{Cuadrados\ \ Medios\ \ del\ \ Factor}{Cuadrados\ \ Medios\ \ del\ \ Error} = \frac{\hat{S}_I^2}{\hat{S}_E^2} = \frac{intervarianza}{intravarianza}$$

Análisis doble de la varianza

Cuando interviene más de un factor se utiliza el 'Two-Way ANOVA'. Con este método se mide la influencia de cada uno de ellos y de sus distintos niveles sobre el elemento a medir. Para poder rechazar la hipótesis nula, que en este caso afirma que la variable dependiente no depende de la independiente, es necesario contrastarla con cada factor.

En función de si el modelo tiene o no interacción, es decir, de si influye el efecto que tienen los distintos factores entre ellos, la variación total de los datos se medirá de forma distinta:

- Con interacción:
  (Variación total en los datos) = (Variación debida al primer factor) + (Variación debida al segundo factor) + (Variación debida a la interacción entre factores) + (Variación debida al error aleatorio)
- Sin interacción:
  (Variación total en los datos) = (Variación debida al primer factor) + (Variación debida al segundo factor) + (Variación debida al error aleatorio)

A.2. Chi-cuadrado

Esta prueba de hipótesis se utiliza para saber si las diferencias de un factor cualitativo, como el género o los años de estudio, entre distintos grupos son significativas. También sirve para identificar si dos de ellos están o no relacionados, o por el contrario, si son independientes.

Para ello, se compara la frecuencia observada con la esperada en la muestra y se concluye si la desviación es significativa.

El método Chi-cuadrado tiene las siguientes aplicaciones:

- Prueba de independencia: estudia la relación entre dos variables categóricas.
- Prueba de distribución: mide la desviación de los valores observados con respecto a los esperados.
- Prueba de homogeneidad: observa la diferencia del valor de ciertas variables entre distintos grupos.

Para calcular el valor de Chi-cuadrado de una muestra, se hace el sumatorio del cuadrado de las frecuencias observadas ($\mathbf{O}_k$) menos las esperadas ($\mathbf{E}_k$), entre la frecuencia esperada [3].

$$\mathcal{X}^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$$

Bibliografía

[1] Inferencia estadistica. http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap4-1.htm. (Accessed on 09/10/2023).

[2] Valor p - simplemente explicado — datatab. https://datatab.es/tutorial/p-value. (Accessed on 09/10/2023).

[3] Manuel Romero Saldaña. La prueba chi-cuadrado o ji-cuadrado (õ2). *Revista enfermería del trabajo*, 1(1):31–38, 2011.

[4] Manuel Terrádez and Angel A Juan. Análisis de la varianza (anova). *Catalunya: Universidad Oberta de Catalunya*, 2003.

TFG.pdf

ORIGINALITY REPORT

11%	10%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blogs.upm.es Internet Source	2%
2	tel.archives-ouvertes.fr Internet Source	1%
3	www.ieef.upm.es Internet Source	1%
4	oa.upm.es Internet Source	1%
5	Submitted to Universidad Politécnica de Madrid Student Paper	<1%
6	www.cienciadedatos.net Internet Source	<1%
7	www.researchgate.net Internet Source	<1%
8	docplayer.es Internet Source	<1%
9	hdl.handle.net Internet Source	<1%

10	Submitted to Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador Student Paper	<1 %
11	www.jove.com Internet Source	<1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
13	qdoc.tips Internet Source	<1 %
14	issuu.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to University of the Andes Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universidad Rey Juan Carlos Student Paper	<1 %
17	Submitted to Texas A&M University, College Station Student Paper	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
20	e-archivo.uc3m.es Internet Source	<1 %

21	Anette Schrag, Uzma Faisal Siddiqui, Zacharias Anastasiou, Daniel Weintraub, Jonathan M Schott. "Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: a cohort study", The Lancet Neurology, 2017 Publication	<1 %
22	www.cigna.com Internet Source	<1 %
23	biblioteca.versila.com Internet Source	<1 %
24	lamenteesmaravillosa.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Instituto Politecnico Nacional Student Paper	<1 %
26	archive.org Internet Source	<1 %
27	www.medicinaxxi.com Internet Source	<1 %
28	zaguan.unizar.es Internet Source	<1 %
29	discovery.ucl.ac.uk Internet Source	<1 %
30	san2022.saneurociencias.org.ar	

	Internet Source	<1%
31	www.revespcardiol.org Internet Source	<1%
32	d.documentop.com Internet Source	<1%
33	diposit.ub.edu Internet Source	<1%
34	dokumen.pub Internet Source	<1%
35	inba.info Internet Source	<1%
36	www.psyciencia.com Internet Source	<1%
37	diariomedico.es Internet Source	<1%
38	Submitted to Aston University Student Paper	<1%
39	facexp.ujaen.es Internet Source	<1%
40	Submitted to Pontificia Universidade Catolica Student Paper	<1%
41	1library.co Internet Source	<1%

42	Alexander Nissen, Marianne Bang Hansen, Morten Birkeland Nielsen, Stein Knardahl, Trond Heir. "Employee safety perception following workplace terrorism: a longitudinal study", European Journal of Psychotraumatology, 2019 Publication	<1 %
43	Submitted to Consorcio CIXUG Student Paper	<1 %
44	cocemfe.es Internet Source	<1 %
45	hikaku.saikyou.biz Internet Source	<1 %
46	quwyyuged.webcindario.com Internet Source	<1 %
47	repository.unad.edu.co Internet Source	<1 %
48	vdocumento.com Internet Source	<1 %
49	María-Josefina Gonzalez-Aguilar, Lina Grasso. "Cognitive plasticity in successful ageing: contributions from a learning potential assessment / Plasticidad cognitiva en el envejecimiento exitoso: aportes desde la evaluación del potencial de aprendizaje", Estudios de Psicología, 2018	<1 %

	Publication	
50	tesis.ipn.mx Internet Source	<1 %
51	us.as.com Internet Source	<1 %
52	www.informador.mx Internet Source	<1 %
53	core.ac.uk Internet Source	<1 %
54	devnside.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	eari.uv.es Internet Source	<1 %
56	mundoentrenamiento.com Internet Source	<1 %
57	pesquisa.bvsalud.org Internet Source	<1 %
58	repositorio.unesp.br Internet Source	<1 %
59	saludpublica.com Internet Source	<1 %
60	www.noticias.com Internet Source	<1 %
61	www.runners.es	

	Internet Source	<1%
62	www.tecnologias-sanitarias.com Internet Source	<1%
63	German Martínez Navarro. "Aportaciones a la mejora de los sistemas híbridos de generación y optimización de la calidad del suministro a partir de generadores mini eólicos. Aplicación a sistemas monofásicos.", Universitat Politecnica de Valencia, 2016 Publication	<1%
64	M. Velázquez-Paniagua, A.M. Vázquez-Álvarez, G. Valverde-Aguilar, P. Vergara-Aragón. "Current treatments in Parkinson's including the proposal of an innovative dopamine microimplant", Revista Médica del Hospital General de México, 2016 Publication	<1%
65	catalonica.bnc.cat Internet Source	<1%
66	doku.pub Internet Source	<1%
67	hipocampo.org Internet Source	<1%
68	hrcak.srce.hr Internet Source	<1%

69	ideanet.doe.state.in.us Internet Source	<1 %
70	lookformedical.com Internet Source	<1 %
71	patents.google.com Internet Source	<1 %
72	socidrogalcohol.psiquiatria.com Internet Source	<1 %
73	www.medrxiv.org Internet Source	<1 %
74	www.neumomadrid.org Internet Source	<1 %
75	www.terra.com.mx Internet Source	<1 %
76	www.traumazamora.org Internet Source	<1 %
77	Lichtenstein, Mathieu, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. "Regulación de la plasticidad astrocitaria por ibuprofeno y FGF2", [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,, 2012 Internet Source	<1 %
78	in.pinterest.com Internet Source	<1 %

79	kipdf.com Internet Source	<1 %
80	medium.com Internet Source	<1 %
81	moam.info Internet Source	<1 %
82	ojsull.webs.ull.es Internet Source	<1 %
83	question-it.com Internet Source	<1 %
84	racef.es Internet Source	<1 %
85	repositorio.ufpe.br Internet Source	<1 %
86	seguridad-wireless.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	slidehtml5.com Internet Source	<1 %
88	traces-test.uab.cat Internet Source	<1 %
89	uvadoc.uva.es Internet Source	<1 %
90	www.anisalud.com Internet Source	<1 %

91	www.boehringer-ingelheim.es Internet Source	<1 %
92	www.fctransplant.org Internet Source	<1 %
93	www.inaut.unsj.edu.ar Internet Source	<1 %
94	www.localizatumedico.com Internet Source	<1 %
95	www.ndi.org Internet Source	<1 %
96	www.pilleux.cl Internet Source	<1 %
97	www.powtoon.com Internet Source	<1 %
98	Gerhard Hindricks, Tatjana Potpara, Nikolaos Dagres, Elena Arbelo et al. "Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración de la European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)", Revista Española de Cardiología, 2021 Publication	<1 %
99	www.cacic2016.unsl.edu.ar Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		