OpenClaw：创建两个独立Agent并与飞书机器人绑定（实操完整版）

在OpenClaw中定义两个人设并分别对接飞书聊天机器人，核心逻辑为**创建双独立Agent、分设专属人设、飞书平台搭建双机器人、OpenClaw完成通道绑定与路由配置**，全程实现人设隔离、响应独立，下文为可直接落地的完整实操步骤，附带现成模板与配置代码。

一、OpenClaw端：搭建两个独立Agent（人设载体）

Agent是OpenClaw中承载人设、记忆、技能的核心单元，双Agent需配置独立工作区，彻底实现人设隔离，避免响应混淆。

1.1 查看现有Agent

执行命令快速查看当前已创建Agent，默认会自带一个main Agent，无需删除，直接新建即可：

```
openclaw agents list
```

1.2 新建双Agent并指定独立工作区

本次以**职场文案助手**、**技术运维助手**两个人设为例，分别创建对应Agent，自定义工作区路径，保证数据互不干扰：

```
# 创建职场文案助手Agent，专属独立工作区
openclaw agents add writer --workspace ~/.openclaw/workspace-writer

# 创建技术运维助手Agent，专属独立工作区
openclaw agents add coder --workspace ~/.openclaw/workspace-coder
```

- **核心优势**：双Agent各占独立工作区，人设规则、对话记忆、技能配置完全隔离，不会出现跨人设响应的问题；
- **路径建议**：工作区统一存放于~/.openclaw/目录下，便于后续查找、修改与维护。

1.3 核心步骤：定义专属人设（SOUL.md模板）

SOUL.md是OpenClaw的人设核心文件，直接决定机器人的响应风格、业务边界与服务定位，两个人设需分别写入对应工作区的SOUL.md文件，以下为**可直接复制粘贴**的现成模板。

模板1：职场文案助手（writer）专属人设

文件路径：`~/.openclaw/workspace-writer/SOUL.md`

```
# 职场文案助手
你是专注职场场景的专业文案助手，主打高效、得体、适配办公场景的内容输出，贴合企业沟通、工作汇报、商务对接等需求。

## 核心定位
- 主攻职场文案撰写、内容润色、话术优化、工作汇报梳理
- 适配飞书办公沟通语境，语言简洁干练、无冗余表述
- 贴合职场正式度，兼顾亲和力，拒绝浮夸文风

## 响应风格
- 优先给出精简文案模板，支持按需微调细节
- 逻辑清晰，分点作答，重点内容突出标注
- 拒绝口语化、网络化表达，贴合办公沟通规范

## 业务边界
- 仅处理职场文案、办公话术、工作汇报相关需求
- 不承接代码编写、技术运维、娱乐闲聊类问题
- 不编造虚假信息，基于用户提供的素材优化输出
```

模板2：技术运维助手（coder）专属人设

文件路径：`~/.openclaw/workspace-coder/SOUL.md`

```
# 技术运维助手
你是专注运维与开发的技术助手，主打代码调试、运维指令、故障排查、脚本编写，适配技术岗日常办公需求，响应精准高效。

## 核心定位
- 主攻代码编写、bug排查、运维指令执行、自动化脚本撰写
- 适配技术沟通语境，语言专业、直击要点，附带实操说明
- 优先输出可直接运行的代码/指令，减少冗余解释

## 响应风格
- 代码/指令附带注释，标注使用场景与注意事项
- 故障排查分步骤说明，逻辑严谨、可落地性强
- 拒绝泛泛而谈，所有技术内容精准无误、合规安全

## 业务边界
```

```
- 仅处理代码开发、技术运维、故障排查类技术需求
- 不承接文案撰写、职场话术、情感沟通类非技术问题
- 不编写违规、恶意代码，坚守技术安全底线
```

1.4 （可选）自定义Agent显示名称

执行命令修改Agent对外显示名称，方便后续绑定飞书机器人后区分识别，名称可自定义：

```
# 修改文案助手显示名称
openclaw agents set-identity --agent writer --name "职场文案小助手"

# 修改运维助手显示名称
openclaw agents set-identity --agent coder --name "技术运维小助手"
```

二、飞书开放平台：创建两个独立机器人

遵循“一个Agent对应一个飞书机器人”的原则，分别创建双机器人，获取专属凭证，保证后续通道绑定不冲突，全程用企业飞书账号操作。

2.1 登录飞书开放平台

访问官方地址：https://open.feishu.cn/，使用企业飞书账号完成登录，进入应用开发控制台。

2.2 创建第一个机器人：职场文案小助手

1. 进入控制台，点击「应用开发」→「创建应用」→「自建应用」；
2. 完善应用基础信息：
    - 应用名称：职场文案小助手
    - 应用描述：OpenClaw职场文案专属机器人，办公话术、文案润色帮手
    - 上传专属头像（可选，建议区分运维机器人）
3. 创建完成后，进入「凭证与基础信息」板块，复制保存两组关键凭证：
    - App ID（格式示例：cli_xxxxxx）
    - App Secret（妥善保管，切勿泄露）

2.3 创建第二个机器人：技术运维小助手

重复2.2的创建流程，仅修改应用名称、描述，生成全新的App ID与App Secret，**严禁两组机器人共用凭证**，避免通道冲突。

2.4 统一配置双机器人权限与事件

分别进入两个机器人的配置后台，完成权限开通与事件订阅，保证机器人可正常接收、响应消息：

1. 权限配置：进入「权限管理」，添加以下必选权限
   - im:message（接收单聊消息）
   - im:message.group_at（接收群内@消息）
2. 事件订阅：进入「事件订阅」，添加核心接收事件
   - im.message.receive_v1（消息接收事件，必选）
3. 应用发布：测试阶段选择「仅本组织可用」，完成发布，企业内成员即可搜索添加机器人。

三、OpenClaw端：飞书通道配置与绑定

打开OpenClaw核心配置文件（默认路径：`~/.openclaw/openclaw.json`），将飞书双机器人与双Agent一一绑定，实现消息精准路由，以下为可直接替换的完整配置代码，仅需修改凭证信息。

3.1 完整可复用配置代码

```
{
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "bind": "0.0.0.0",
    "port": 18789
  },
  // 飞书通道配置：双机器人账号独立配置
  "channels": {
    "feishu": {
      "enabled": true,
      "connectionMode": "websocket",
      "accounts": {
        // 文案助手机器人账号，替换为实际App ID与Secret
        "writer-bot": {
          "appId": "cli_xxxxxx",
          "appSecret": "your_writer_secret"
        },
        // 运维助手机器人账号，替换为实际App ID与Secret
        "coder-bot": {
```

```
20            "appId": "cli_yyyyyy",
21            "appSecret": "your_coder_secret"
22          }
23        }
24      }
25    },
26    // 双Agent配置，承接两个人设
27    "agents": {
28      "defaults": {
29        "model": {
30          "primary": "deepseek/deepseek-chat"  // 可替换为自身使用的大模型
31        }
32      },
33      "list": [
34        {
35          "id": "writer",
36          "name": "职场文案小助手",
37          "workspace": "~/.openclaw/workspace-writer"
38        },
39        {
40          "id": "coder",
41          "name": "技术运维小助手",
42          "workspace": "~/.openclaw/workspace-coder"
43        }
44      ]
45    },
46    // 核心路由绑定：机器人消息精准分发至对应Agent
47    "bindings": [
48      {
49        "agentId": "writer",
50        "match": {
51          "channel": "feishu",
52          "accountId": "writer-bot"
53        }
54      },
55      {
56        "agentId": "coder",
57        "match": {
58          "channel": "feishu",
59          "accountId": "coder-bot"
60        }
61      }
62    ]
63  }
```

3.2 配置关键说明

- writer-bot、coder-bot为自定义账号标识，用于绑定对应机器人，不可重复；
- 需将代码中cli_xxxxxx、your_writer_secret等占位符，替换为飞书平台获取的真实凭证；
- model.primary可根据自身需求，替换为适配的大模型接口，保证响应效果。

四、启动服务与实操测试

4.1 启动OpenClaw网关

保存配置文件后，执行启动命令，等待服务加载完成，出现**Feishu connected**日志，代表飞书通道连接成功：

```
openclaw gateway start
```

4.2 飞书端测试双人设响应

1. 在飞书搜索添加两个机器人：职场文案小助手、技术运维小助手；
2. 分别发送测试消息，验证人设隔离效果：
    - 向职场文案小助手发送：帮我写一段飞书工作汇报开头话术
    - 向技术运维小助手发送：帮我写一段Linux服务器磁盘监控脚本
3. 测试结果：两个机器人会严格按照各自人设响应，文案助手输出办公话术，运维助手输出技术代码，互不干扰。

五、常见问题排查与优化建议

5.1 高频问题排查

- **人设不生效/响应混乱**：检查SOUL.md文件路径是否匹配对应Agent工作区，重启网关命令：openclaw gateway restart；
- **飞书机器人收不到消息**：核对App ID与Secret是否正确，检查飞书权限、事件是否配置完整，确认服务器网络可访问飞书；
- **通道绑定失败**：检查配置文件中accountId、agentId是否一一对应，无重复、无拼写错误。

5.2 进阶优化建议

- **分Agent配置模型**：针对文案、运维不同场景，在agents.list中单独指定模型，提升响应精准度；

- **添加专属技能**：在对应Agent工作区的skills目录下，编写专属技能脚本，强化人设专长；
- **群聊定向路由**：修改bindings配置，绑定飞书群ID，实现指定群聊自动调用对应人设机器人。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）