1. AppointmentEntryRest

Classe: `AppointmentEntryRest`

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/appointments
```

Request JSON:

```
{
  "serviceAppointment": {
    "serviceTerritoryId": "0HhAe0000001ENVKA2",
    "schedStartTime": "2026-02-28T20:45:00Z",
    "schedEndTime": "2026-02-28T21:45:00Z",
    "workTypeId": "08qAe0000008YfdIAE",
    "engagementChannelTypeId": "0eFAe000000034LMAQ",
    "extendedFields": [
      {
        "name": "IsAnonymousBooking",
        "value": "true"
      }
    ],
    "description": "Descrição do agendamento"
  },
  "lead": {
    "firstName": "Maria",
    "lastName": "Silva",
    "email": "maria@email.com",
    "phone": "+351910000000",
    "company": "Empresa X",
    "extendedFields": [
      {
        "name": "Loja_de_Angariacao__c",
        "value": "0HhAe0000001ENVKA2"
      },
      {
        "name": "Canal_de_Interacao__c",
        "value": "Scheduler Online"
      },
      {
        "name": "Numero_de_Conta_na_lead__c",
        "value": "70203863"
      },
      {
        "name": "LeadSource",
        "value": "L2S"
      },
      {
        "name": "ProjectId__c",
        "value": "e8a8b710-3cad-40c2-87bd-b735f345a146"
      }
    ]
  },
  "assignedResources": [
    {
      "serviceResourceId": "0HnAe0000009HJNKA2",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": true
    }
  ],
  "qualifications": [
    {
      "subtype": "L2S_BATHROOM_QUALIF_LVL_1",
      "questions": [
        {
```

```
          "label": "Pergunta 1",
          "answers": [
            {
              "label": "Resposta 1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Response JSON de sucesso:

```
{
  "result": {
    "assignedResourceIds": null,
    "parentRecordId": "00QXXXXXXXXXXXX",
    "serviceAppointmentId": "08pXXXXXXXXXXXX"
  }
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "error": "Missing required lead or extended fields information in the request."
}
```

Status codes observados:

- `201` quando cria o `ServiceAppointment`
- `400` quando faltam `lead.extendedFields` ou `assignedResources`
- `409` quando o slot não está disponível
- `500` para erro interno ou `qualification subtype` inválido

Observações:

- O endpoint usa somente `POST`.
- O `response.result.assignedResourceIds` existe no DTO, mas hoje não está sendo preenchido na resposta.

2. AppointmentEntryRestV2

Classe: `AppointmentEntryRestV2`

Base do endpoint:

```
POST /services/apexrest/appointments/v2/*
```

2.1 Criar appointment

Endpoint pretendido:

```
POST /services/apexrest/appointments/v2/appointment
```

Request JSON:

```
{
  "operation": "CREATE",
  "appointment": {
    "workTypeId": "08qAe0000003PzZIAU",
    "serviceTerritoryId": "0HhAe0000001ENVKA2",
    "schedStartTime": "2025-10-28T09:00:00Z",
    "schedEndTime": "2025-10-28T10:00:00Z",
    "engagementChannelTypeId": "0eFAe000000034LMAQ",
    "description": "Agendamento via Portal"
  },
  "customer": {
    "mdmId": "70150193",
    "type": "B2C",
    "lead": {
      "firstName": "Maria",
      "lastName": "Silva",
      "phones": [
        {
          "phoneNumber": "+351999999999",
          "primary": true
        }
      ],
      "emails": [
        {
          "address": "maria@email.com",
          "primary": true
        }
      ]
    }
  },
  "resources": [
    {
      "serviceResourceId": "0HnAe0000004OzpKAE",
      "role": "Primary",
      "primary": true
    }
  ],
  "meta": {
    "locale": "pt-PT"
  }
}
```

Response JSON de sucesso pretendido:

```
{
  "result": {
    "assignedResourceIds": [
      "0HnAe0000004OzpKAE"
    ],
    "parentRecordId": "00QXXXXXXXXXXX",
    "serviceAppointmentId": "08pXXXXXXXXXXX",
    "appointmentNumber": "SA-00012345",
    "status": "Scheduled",
    "schedStartTime": "2025-10-28T09:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2025-10-28T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Response JSON de erro pretendido:

```
{
  "error": {
    "code": "Invalid Request",
    "message": "Missing appointment data.",
    "requestId": null
  }
}
```

2.2 Reagendar appointment

Endpoint pretendido:

```
POST /services/apexrest/appointments/v2/appointment/{appointmentId}
```

Request JSON:

```
{
  "operation": "PATCH",
  "appointment": {
    "id": "08pXXXXXXXXXXXXXX",
    "schedStartTime": "2025-10-29T10:00:00Z",
    "schedEndTime": "2025-10-29T11:00:00Z",
    "description": "Reagendamento solicitado pelo cliente"
  },
  "meta": {
    "locale": "pt-PT"
  }
}
```

Response JSON de sucesso pretendido:

```
{
  "result": {
    "serviceAppointmentId": "08pXXXXXXXXXXXXXXX",
    "status": "Scheduled",
    "schedStartTime": "2025-10-29T10:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2025-10-29T11:00:00.000Z"
  }
}
```

2.3 Cancelar appointment

Endpoint pretendido:

```
POST /services/apexrest/appointments/v2/appointment/{appointmentId}
```

Request JSON:

```
{
  "operation": "CANCEL",
  "appointment": {
    "id": "08pXXXXXXXXXXXXXXX"
  },
  "cancellation": {
    "reason": "Cliente solicitou cancelamento",
    "notes": "Contato via portal",
    "notifyCustomer": true
  },
  "meta": {
    "locale": "pt-PT"
  }
}
```

Response JSON de sucesso pretendido:

```
{
  "result": {
    "serviceAppointmentId": "08pXXXXXXXXXXXXXXX",
    "status": "Canceled"
  }
}
```

2.4 Listar appointments do cliente

Endpoint pretendido:

```
POST /services/apexrest/appointments/v2/client/{clientMdmId}
```

Request JSON:

```
{}
```

Response JSON de sucesso:

```
{
  "totalSize": 2,
  "records": [
    {
      "Id": "08pXXXXXXXXXXXXXXX",
      "AppointmentNumber": "SA-00012345",
      "CreatedDate": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
      "Status": "Scheduled",
      "SchedStartTime": "2026-03-20T09:00:00.000Z",
      "SchedEndTime": "2026-03-20T10:00:00.000Z",
      "Description": "Agendamento via Portal",
      "ParentRecordId": "00QXXXXXXXXXXXXXXX"
    }
  ]
}
```

Response JSON de erro pretendido:

```
{
  "error": {
    "code": "Not Found",
    "message": "No appointments found for the client.",
    "requestId": null
  }
}
```

Observações importantes:

- Embora o comentário do código sugira `PATCH` e `CANCEL`, a classe expõe somente `@HttpPost`.
- O roteamento interno usa `requestURI.split('/')[3]` e `split('/')[4]`, o que não bate com a URI completa padrão do Apex REST (`/services/apexrest/...`). Na prática, a rota pode não cair nos `when 'appointment'` e `when 'client'` como esperado.
- O código da resposta tem problemas de inicialização:
- `AppointmentResponseDTO responseDTO;` não é instanciado antes de `responseDTO.result = resultDTO`.
- `ErrorResponse` também não instancia `error` antes de acessar `error.code`.
- Para a equipe de engenharia, vale tratar a `v2` como contrato pretendido, não como contrato hoje confiável em produção.

3. L2SAPIService

Classe: `L2SAPIService`

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/leads/v1/lead
```

Request JSON:

```
{
  "mdmId": "2462",
  "leadSource": "Website",
  "team": "VAD",
  "status": "New",
  "storeId": "001",
  "projectId": "PROJ-001",
  "projectTag": "BATHROOM",
  "qualification": [
    {
      "subtype": "L2S_BATHROOM_QUALIF_LVL_1",
      "questions": [
        {
          "label": "Question 1",
          "answers": [
            {
              "label": "Answer 1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Response JSON de sucesso:

```
{
  "mdmId": "2462",
  "leadId": "00QXXXXXXXXXXX"
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "errorMessage": "Missing required fields: mdmId, leadSource, team, status, projectId,
projectTag",
  "detailAction": null
}
```

Status codes observados:

- `201` sucesso
- `400` body ausente, JSON inválido ou campos obrigatórios faltando
- `404` cliente não encontrado no MDM
- `500` subtype de qualificação inválido ou erro inesperado

Observações:

- O único endpoint válido nessa classe é `/lead`. Qualquer outro sufixo em `/leads/v1/*` devolve `404`.

4. PyxisAPIService

Classe: `PyxisAPIService`

Base do endpoint:

```
POST /services/apexrest/pyxis/*
```

Sub-endpoints válidos:

- `/services/apexrest/pyxis/quotes`
- `/services/apexrest/pyxis/product-orders`
- `/services/apexrest/pyxis/sale-notes`

4.1 Quotes

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/pyxis/quotes
```

Request JSON:

```
{
  "externalId": "260516",
  "customer": {
    "name": "TEST ACCOUNT",
    "number": "123346",
    "email": "ml@gmail.com"
  },
  "quotes": [
    {
      "store": "004",
      "createdDate": "2025-10-31T14:30:00Z",
      "quoteNumber": "267898",
      "createdByUser": "9001074112",
      "creationChannel": "Valor",
      "state": "100",
      "quoteExpirationDate": "2025-10-31T14:30:00Z",
      "quoteStatus": "100",
      "internalMessageCreatedDate": "2025-10-31T14:30:00Z",
      "internalMessageCreatedBy": "9001074112",
      "internalMessageText": "FROM Postman API Callout",
      "quoteLineItems": [
        {
          "lineNumber": "0",
          "productReferenceEan": "01t8d0000086DFLAA2",
          "productName": "2 lâminas 5-50 mm Dexter CLEAN CUT",
          "stockQuantity": "3",
          "pdo": "15",
          "itemStatus": "100",
          "unitPrice": "14",
          "discountPercent": "20.5",
          "totalAmount": "10.4",
          "section": "Valor",
          "subsection": "Valor",
          "type": "PF",
          "subtype": "Valor",
          "nomenclature": "TEST Nomeclature",
          "supplier": "10.4",
          "transformChannel": "TEST Transform Channel",
          "transformTransaction": "TEST Transform Transaction",
          "transformStore": "004"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Response JSON de sucesso:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "recordsCreate": [
    {
      "attributes": {
        "type": "Quote"
      },
      "Id": "0Q0XXXXXXXXXXXX"
    }
  ],
  "statusCode": 201
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "statusCode": 400,
  "error": {
    "errorMessage": "Payload vazio ou inválido.",
    "detailAction": "stack trace / detalhe técnico"
  }
}
```

4.2 Product Orders

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/pyxis/product-orders
```

Request JSON:

```
{
  "externalId": "260516",
  "customer": {
    "name": "TEST ACCOUNT",
    "number": "123346",
    "email": "ml@gmail.com"
  },
  "productOrders": [
    {
      "customerName": "TEST",
      "customerNumber": "TEST",
      "customerEmail": "TEST",
      "orderNumber": "21122",
      "store": "004",
      "createdDate": "2025-11-11T15:45:00.000Z",
      "availableDate": "2025-11-11T15:45:00.000Z",
      "totalWithVat": "150",
      "createdByUser": "9001074112",
      "creationChannel": "Valor",
      "orderStatus": "10",
      "depositTotal": "20.5",
      "depositRemaining": "20.45",
      "shippedFrom": "LM_ALBUFEIRA",
      "deliveryDate": "2025-11-11T15:45:00.000Z",
      "internalMessageCreatedDate": "2025-11-03T15:45:00.000Z",
      "internalMessageCreatedBy": "TEST Created By",
      "internalMessageText": "TEST interal Message",
      "eligibleForReducedVat": false,
      "orderItems": [
        {
          "lineNumber": "0",
          "productReferenceEan": "01u8d00000FfqqcAAB",
          "productName": "2 lâminas 5-50 mm Dexter CLEAN CUT",
          "stockQuantity": "20",
          "itemType": "Valor",
          "itemStatus": "10",
          "availableDate": "2025-11-03T15:45:00.000Z",
          "sourceQuoteNumber": "",
          "unitPrice": "25.5",
          "discountPercent": "12.5",
          "pdo": "12",
          "amountIncludingVAT": "50",
          "lineComplementDescription": "TEST Desc",
          "supplierOrderNumber": "TEST Supplie Ord Num",
          "address": "Location 1",
          "pickupLocation": "004",
          "createdByUser": "9001074112",
          "lastModifiedByUser": "9001074112",
          "codeSection": "7",
          "codeSubsection": "8",
          "codeType": "8",
          "codeSubtype": "9",
          "nomenclature": "TEST",
          "sourceChannel": "Valor",
          "sourceTransaction": "Valor",
          "sourceStore": "004"
```

```
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Response JSON de sucesso:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "recordsCreate": [
    {
      "attributes": {
        "type": "Order"
      },
      "Id": "801XXXXXXXXXXXX"
    }
  ],
  "statusCode": 201
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "statusCode": 500,
  "error": {
    "errorMessage": "mensagem técnica do erro",
    "detailAction": "stack trace / detalhe técnico"
  }
}
```

4.3 Sale Notes

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/pyxis/sale-notes
```

Request JSON:

```
{
  "externalId": "260516",
  "customer": {
    "name": "JOSE ALMEIDA",
    "number": "123346",
    "email": "ml@gmail.com"
  },
  "saleNoteOrders": [
    {
      "salesNoteNumber": "009877",
      "store": "004",
      "salesDate": "2025-11-03T15:45:00.000Z",
      "totalWithVat": "150",
      "createdByUser": "0058d000008aV4JAAU",
      "creationChannel": "Valor",
      "salesNoteStatus": "10",
      "internalMessageCreatedDate": "2025-11-03T15:45:00.000Z",
      "internalMessageCreatedBy": "TEST",
      "internalMessageText": "TEST",
      "orderItems": [
        {
          "lineNumber": 0,
          "productReferenceEan": "49........",
          "productName": "10 lixas 93X93MM",
          "stockQuantity": "23.4",
          "pdo": "20",
          "itemType": "PF",
          "itemStatus": "10",
          "unitPrice": "12.23",
          "discountPercent": "12.5",
          "totalWithVat": "12.5",
          "lineComplementDescription": "TEST Desc",
          "createdByUser": "0058d000008aV4JAAU",
          "lastModifiedByUser": "0058d000008aV4JAAU",
          "codeSection": "Valor",
          "codeSubsection": "Valor",
          "codeType": "Valor",
          "codeSubtype": "Valor",
          "nomenclature": "TEST",
          "supplier": "TEST",
          "sourceTransactionType": "Valor"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Response JSON de sucesso:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "recordsCreate": [
    {
      "attributes": {
        "type": "Order"
      },
      "Id": "801XXXXXXXXXXX"
    }
  ],
  "statusCode": 201
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "dateTimeProcess": "2026-03-18T12:00:00.000Z",
  "statusCode": 400,
  "error": {
    "errorMessage": "Payload vazio ou inválido.",
    "detailAction": "stack trace / detalhe técnico"
  }
}
```

Observações importantes:

- O contrato real do payload usa `customer.number` para obter o MDM do cliente. Apesar de alguns wrappers tipados terem o campo `mdmId`, o código que resolve o cliente lê `customer.number` diretamente do JSON cru.
- O array `recordsCreate` é serializado a partir de `SObject`. Os campos exatos podem variar conforme o metadata mapping e os campos populados no momento do DML.
- Qualquer endpoint diferente de `quotes`, `product-orders` e `sale-notes` retorna `404`.

5. SCH_DailyAvailablityController

Classe: `SCH_DailyAvailablityController`

Endpoint:

```
GET /services/apexrest/dailyAvailability
```

Query params obrigatórios:

- `startDate` no formato `YYYY-MM-DD`
- `endDate` no formato `YYYY-MM-DD`
- `workTypeGroupId`
- `storeId`
- `engagementChannelTypeId`

Request JSON:

```
null
```

Exemplo de chamada:

```
GET /services/apexrest/dailyAvailability?startDate=2026-03-20&endDate=2026-03-31&workTypeGroupId=0VGAe0000000001&storeId=0HhAe0000001ENVKA2&engagementChannelTypeId=0eFAe000000034LMAQ
```

Response JSON de sucesso:

```
{
  "2026-03-20": 4,
  "2026-03-21": 3,
  "2026-03-24": 7
}
```

Response JSON de erro:

```
{
  "error": "Missing required parameter(s): startDate, endDate"
}
```

Outros erros observados:

```
{
  "error": "Invalid date format. Use YYYY-MM-DD."
}
```

```
{
  "error": "Invalid parameter format. Ensure workTypeGroupId, storeId, and
engagementChannelTypeId are valid Salesforce IDs."
}
```

```
{
  "message": "No available dates found for the specified criteria."
}
```

6. DataCompliance_API

Classe: `DataCompliance_API`

Endpoint:

```
POST /services/apexrest/anonymize.user/{mdmId}
```

Request JSON:

```
{}
```

Observação:

- O body não é usado pela implementação atual. O `mdmId` é lido do último segmento da URI.

Response JSON de sucesso quando atualiza registros:

```
{
  "records": [
    {
      "recId": "001XXXXXXXXXXXX",
      "recObjectType": "Account"
    },
    {
      "recId": "003XXXXXXXXXXXX",
      "recObjectType": "Contact"
    },
    {
      "recId": "006XXXXXXXXXXXX",
      "recObjectType": "Opportunity"
    },
    {
      "recId": "08pXXXXXXXXXXXX",
      "recObjectType": "ServiceAppointment"
    }
  ],
  "timeStamp": "2026-03-18 12:00:00",
  "recordsUpdated": 4,
  "endPoint": "/services/apexrest/anonymize.user/70203863",
  "mdmId": "70203863",
  "status": "Valid Request - MDM_ID UPDATED"
}
```

Response JSON quando o cliente não existe no Salesforce:

```
{
  "records": [],
  "timeStamp": "2026-03-18 12:00:00",
  "recordsUpdated": 0,
  "endPoint": "/services/apexrest/anonymize.user/99999999",
  "mdmId": "99999999",
  "status": "Valid Request - MDM_ID DOESN´T EXIST IN SALESFORCE"
}
```

Response JSON quando existe atividade em aberto:

```
{
  "openActivity": "true",
  "timeStamp": "2026-03-18 12:00:00",
  "recordsUpdated": 0,
  "endPoint": "/services/apexrest/anonymize.user/70203863",
  "mdmId": "70203863",
  "status": "Not Updated - CLIENT WITH OPEN ACTIVITY"
}
```

Response JSON quando falta `mdmId` na rota:

```
{
  "records": [],
  "timeStamp": "2026-03-18 12:00:00",
  "recordsUpdated": 0,
  "endPoint": "/services/apexrest/anonymize.user",
  "mdmId": "anonymize.user",
  "status": "Bad Request  - MISSING MDM_ID IN ENDPOINT"
}
```

Status codes observados:

- `200` atualizado com sucesso
- `200` mdmId inexistente no Salesforce
- `400` mdmId ausente na URI
- `400` cliente com atividade em aberto
- `500` erro interno

Resumo rápido para a equipe

- Endpoints ativos encontrados: `appointments`, `appointments/v2`, `leads/v1`, `pyxis`, `dailyAvailability`, `anonymize.user`.
- `AppointmentEntryRestV2` precisa de revisão antes de ser tratado como contrato estável.
- No `Pyxis`, o campo confiável para identificar cliente no request atual é `customer.number`.