

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 18 jun. 2026, 10:10
Concluído	quinta-feira, 18 jun. 2026, 10:27
Duração	17 minutos 25 segundos
Nota	10,0 de um máximo de 10,0(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Acerca dos conceitos de Terminal Oculto e Terminal Exposto, escolha a(s) alternativa(s) que melhor representem afirmação(ões) verdadeira(s).

- ☐ a. O problema do terminal oculto não ocorre em redes sem fio funcionando no modo infraestruturado.
- ☐ b. Para o problema do Terminal Oculto se manifestar o número mínimo de estações comunicantes na rede sem fio é 2 (dois).
- ☐ c. Tanto o problema do terminal oculto quanto o problema do terminal exposto referem-se a ocorrência de colisão em um terceiro terminal.
- ☒ d. Um terminal exposto para uma estação transmissora é um terminal oculto para outra estação transmissora. ✔ Sim. No exemplo onde A alcança B. C alcança B. B alcança ambas A e C. C está exposta a B quando gostaria de transmitir a D, mas espera o meio ficar disponível pois B está transmitindo para A. Contudo, C estará oculta a A, quando ambas transmitirem para B e houver colisão em B.
- ☒ e. A ocorrência de terminais expostos em redes sem fio limita o desempenho da rede no que tange a mais mensagens poderem ser encaminhadas ao mesmo tempo. ✔ Sim, pois o terminal exposto poderia transmitir, mas deixar de o fazer ao detectar o meio sendo usado pelo terminal para o qual ele está exposto.



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

A ocorrência de terminais expostos em redes sem fio limita o desempenho da rede no que tange a mais mensagens poderem ser encaminhadas ao mesmo tempo.,

Um terminal exposto para uma estação transmissora é um terminal oculto para outra estação transmissora.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Assinale verdadeiro ou falso, de acordo com a validade da afirmação:

- O SNMP é um protocolo de gerenciamento de redes, também identificado como uma arquitetura de gerenciamento de redes originalmente centralizada, onde, em termos de comunicação, quem toma a iniciativa de comunicar a informação de gerenciamento é o componente Agente. O gerente por sua vez, recebe notificações por meio da operação de gerenciamento TRAP.

Escolha uma opção:

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✔

Parabéns você compreendeu os papéis dos principais componentes da arquitetura SNMP (agente e gerente)

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Relacione a primeira coluna (conceito) com a segunda coluna (relação/correlação), por meio do número associado ao conceito.

1. Associação Ativa () Estratégias em que estações base sinalizam existência para permitir associação com hospedeiros.
2. BSS () Protocolo de acesso ao enlace sem fio com prevenção (evitar) de colisão.
3. Associação Passiva () Período de tempo de espera por uma estação transmissora para transmitir dados (parte do CSMA/CA).
4. CSMA/CA () Estratégias em que hospedeiros tomam iniciativa para realizar associação
5. Backoff () Identificador relacionado ao alcance de uma estação base, representando conjunto de serviços (rede).

Questão 4

Completo

Atingiu 2,0 de 2,0

Explique com suas palavras o procedimento de mobilidade de um nó móvel (sem fio), desde o momento em que ocorre a migração para uma rede externa (diferente da rede atual), até o momento em que terceiros se comunicam com ele, por meio da técnica de roteamento indireto.

Em uma transição de rede por parte do nó móvel (saindo de um agente nativo para um externo) temos que inicialmente o nó deve contactar o agente externo para fecharem um contrato inicial e definir um COA para o nó móvel. O agente externo então envia esse COA para o agente nativo para que o mesmo saiba o novo endereço na rede do nó móvel.

Apartir disso, toda vez que um correspondente tentar consultar o nó móvel, o agente nativo irá fazer uma correspondência do antigo IP de com o COA e enviará o conteúdo da transmissão via tunelamento para a rede do agente externo que por sua vez enviará para o nó móvel. Assim, monta-se uma estrutura de comunicação triangular onde na volta de informação o nó móvel consegue apontar diretamente para o dispositivo correspondente.



Comentário:

Questão 5

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Associe às letras do acrônimo em inglês das Áreas Funcionais de gerenciamento de redes, o seu significado em português:

- A
- S
- P
- F
- C

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A → Contabilização, S → Segurança, P → Desempenho, F → Falha, C → Configuração.

Questão 6

Correto

Atingiu 2,0 de 2,0

Associe as definições aos conceitos:

CMOT Derivação do protocolo de comunicação do modelo de gerenciamento OSI (CMIP) sobre TCP



MIB-II Base de informação de gerenciamento padrão, bastante abrangente. Sucessora da base de informação de gerenciamento inicial.



SMI Estrutura como as variáveis gerenciadas estão relacionadas. Descreve a base de informação de gerenciamento



ASN.1 Linguagem de descrição, que no caso da gerência de redes é utilizada para descrever variáveis gerenciadas.



RFC Documento utilizado para padronização pela IETF



SNMP Procoloco de Gerenciamento de Redes para arquitetura de redes TCP/IP



RFC 1213 MIB II



MIB Base de dados de gerenciamento, contendo informações de gerenciamento na forma de variáveis gerenciadas



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: CMOT → Derivação do protocolo de comunicação do modelo de gerenciamento OSI (CMIP) sobre TCP, MIB-II → Base de informação de gerenciamento padrão, bastante abrangente. Sucessora da base de informação de gerenciamento inicial., SMI → Estrutura como as variáveis gerenciadas estão relacionadas. Descreve a base de informação de gerenciamento, ASN.1 → Linguagem de descrição, que no caso da gerência de redes é utilizada para descrever variáveis gerenciadas., RFC → Documento utilizado para padronização pela IETF, SNMP → Procoloco de Gerenciamento de Redes para arquitetura de redes TCP/IP, RFC 1213 → MIB II, MIB → Base de dados de gerenciamento, contendo informações de gerenciamento na forma de variáveis gerenciadas.



Questão 7

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0

Em se tratando dos modos de funcionamento de redes sem fio (infraestruturadas ou ad hoc), assinale as afirmações a seguir com V para verdadeiro e F para falso.

a) Uma rede de sensores sem fio pode atuar no modo múltiplos saltos com infraestrutura.

V



b) A parte infraestruturada de uma rede sem fio não tem relação direta com a quantidade de saltos de uma mensagem na rede sem fio.

V



c) Em uma rede ad hoc necessariamente haverá múltiplos saltos de uma mensagem.

F



d) Em uma rede Wi-Fi doméstica a comunicação entre os nós hospedeiros sempre se dá diretamente.

F



e) No caso de um dispositivo bluetooth estar pareado a um laptop em uma rede sem fio doméstica, o acesso a ele por um outro laptop se dará em mais de um salto.

V



d) É preciso uma estação base para que haja comunicação entre os nós hospedeiros no modo infraestruturado.

e) Sim, pois do access point ocorrerá um salto para o laptop e outro para o dispositivo bluetooth, e na resposta um salto do dispositivo ao laptop e outro para o access point, envolvendo protocolos diferentes.

Questão 8

Correto

Atingiu 1,0 de 1,0



Associe as duas colunas conforme os conceitos melhor se enquadram:

CMIP	Operações de gerenciamento	✓
CMISE	Elemento/Componente da arquitetura OSI	✓
Notificação	Trap	✓
Polling	Mecanismo de obtenção frequente de informação de gerenciamento	✓
SNMP	Gerente, Agente, MIB	✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: CMIP → Operações de gerenciamento, CMISE → Elemento/Componente da arquitetura OSI, Notificação → Trap, Polling → Mecanismo de obtenção frequente de informação de gerenciamento, SNMP → Gerente, Agente, MIB.