

1 - A tabela abaixo é uma tabela Não-Normalizada (NN). Obtenha a 1FN, 2FN, 3FN e 4FN:

Evento (#codEvento, nomeEvento, (#ID-artigo, título, ano, ID-revisor, nomeRevisor, grauEscolaridadeRevisor, nivelRevisor (#ID-autor, nomeAutor)))

Resp:

1FN

Evento(#codEvento, nomeEvento)

Artigo(&ID-autor, &codEvento, #ID-artigo, título, ano, ID-revisor, nomeRevisor, grauEscolaridadeRevisor, nivelRevisor)

Autor(#ID-autor, nomeAutor)

2FN, 3FN e 4FN

Evento(#codEvento, nomeEvento)

Artigo(#&codEvento, #&ID-revisor, #ID-artigo, título, ano)

Revisor(#ID-revisor, nomeRevisor, grauEscolaridadeRevisor, nivelRevisor)

Autor(#ID-autor, nomeAutor)

ArtigoAutor(#&ID-artigo, #&ID-autor)

2 - Considere o exemplo de relatório de reservas de uma locadora de DVDs e produza as formas ÑN, 1FN, 2FN, 3FN e 4 FN:

ID-cli	Nome	Telefone	DVDs				Reservados		
			ID-DVD	nome	gênero	duração	categoria	preço	data retirada
0032	João Sá	3222.3344	D1	Casa de Areia	drama	95	lançamento	5,00	12/02/07
			D4	Rei Leão	infantil	75	simples	2,00	15/02/07
			D9	Platton	guerra	105	simples	2,00	18/02/07
0051	Ana Luz	3221.1212	D2	Os Normais	comédia	88	especial	3,00	14/02/07
			D5	Os Incríveis	infantil	99	especial	3,00	13/02/07
			D5	Os Incríveis	infantil	99	especial	3,00	15/02/07
			D9	Platton	guerra	105	simples	2,00	15/02/07
			D12	X-Men III	ficção	98	lançamento	5,00	14/02/07
...									

Resp:

