

```
(#ID-autor, nomeAutor)))
```

[illegible]

3 -

Considere o documento XML abaixo que representa roteiros de viagem e produza as formas ÑN, 1FN, 2FN, 3FN e 4FN:

```
<?xml version="1.0"?>
<roteiros>
  <roteiro codigo="R001"><nome>Serra Gaucha</nome><duracao>10</duracao>
    <pacotes>
      <pacote><dataSaida>20-01-07</dataSaida><vagas>40</vagas><preco>1200.00</preco></pacote>
      <pacote><dataSaida>05-02-07</dataSaida><vagas>50</vagas><preco>1000.00</preco></pacote>
      ...
    </pacotes>
    <trechos>
      <cidade numeroOrden="01"><nome>Gramado</nome>
        <estado>RS</estado><populacao>35000</populacao><tempoEstadia>2</tempoEstadia>
      </cidade>
      <cidade numeroOrden="02"><nome>Caxias do Sul</nome>
        <estado>RS</estado><populacao>400000</populacao><tempoEstadia>2</tempoEstadia>
      </cidade>
      ...
      <cidade numeroOrden="05"><nome>Gramado</nome>
        <estado>RS</estado><populacao>35000</populacao><tempoEstadia>1</tempoEstadia>
      </cidade>
    </trechos>
  </roteiro>
  <roteiro codigo="R002"><nome>Região dos Vinhos</nome><duracao>6</duracao>
    <pacotes>
      <pacote><dataSaida>22-01-07</dataSaida><vagas>45</vagas><preco>800.00</preco></pacote>
      <pacote><dataSaida>06-07-07</dataSaida><vagas>40</vagas><preco>900.00</preco></pacote>
      ...
    </pacotes>
    <trechos>
      <cidade numeroOrden="01"><nome>Caxias do Sul</nome>
        <estado>RS</estado><populacao>400000</populacao><tempoEstadia>2</tempoEstadia>
      </cidade>
      <cidade numeroOrden="02"><nome>Bento Gonçalves</nome>
        <estado>RS</estado><populacao>235000</populacao><tempoEstadia>2</tempoEstadia>
      </cidade>
      ...
    </trechos>
  </roteiro>
  ...
</roteiros>
```