マイナンバーカード, BBS署名, ZKP

光成滋生

last update: 2026/11/10

概要

目的

- マイナンバーカードの仕組みと課題を理解する
- mdoc/SD-JWTやBBS署名などの選択開示署名の概念を理解する
- ZKP

目次

用語一覧

- 本人確認
- マイナンバーカード
- 選択的開示可能署名
- SD-JWT, BBS署名, グループ署名

本人確認ガイドライン

本人確認 = 身元確認 + 当人認証

- 身元確認 = 登録する基本4情報などが正しいことを確認する
  - L3: 対面で公的身分証を元に確認
  - L2: 郵送などの非対面で公的身分証を元に確認
  - L1: 自己申告
- 当人確認 = 登録された情報と、今回の情報を認証の3要素（生体・所持・知識）で照合
  - L3: 耐タンパ性ハードウェアを用いた複数の認証
  - L2: 3要素のうち複数用いる認証
  - L1: 3要素のうち1要素を用いる認証
- サービスレベルに応じてレベルは異なるが銀行などではL2+L2以上が多い
- 参考: IPA「サービスに応じたデジタル本人確認ガイドラインの検討」

マイナンバーカード

公的個人認証サービス


- 署名用電子証明書
  - 「基本4情報（氏名・住所・生年月日・性別）＋個人の検証鍵」にCAが署名したもの
  - マイナンバーカードは証明書を耐タンパー性のハードウェアに格納
  - いろいろなシーンで使ってほしい by デジタル庁
  - 利用者証明用電子証明書（本人の認証用）には基本4情報は含まれない

利用時の手順

1. なんらかの文書に署名鍵で署名する（要 署名用電子証明書のパスワード）
2. 「文書 + 署名 + 署名用電子証明書」を相手に送る
3. 相手はCAの検証鍵で署名用電子証明書の正しさを確認
4. 署名用電子証明書に含まれる検証鍵で文書の正しさを確認
   ユーザの証明書が失効されていないかの検証も必要

署名の流れ

行政機関向け（左）と民間事業者向け（右）の違い



電子証明書の扱い

- 署名の検証に必要な電子証明書は直接民間事業者には渡さない
- CRL（証明書失効リスト）はシリアル番号と失効日時のリスト


署名のシーケンス図

主な処理

- [10]でデータのハッシュ値に対して署名する
  - 署名用電子証明書の
    認証パス・有効期間の検証
  - 署名用電子証明書の有効性確認
    （行政機関のみ）

署名検証は行わない

- 署名対象データ・署名対象ハッシュ値・署名値の確認をしない
- 署名検証は自分（RPアプリ）でやる[17]
  - 実際にはPF（プラットフォーム）事業者に依頼する JPKIサービス



プライバシー

基本4情報は直接渡さない

- しかし代わりに絶対的な権限がデジタル認証アプリサービスに集中する可能性
- 原理的には、いつ、だれが、どのサービスに何の情報を渡したのか把握できる

プライバシーポリシー

- 保有する情報を利用目的以外には使わない・提供しない
- 「情報の全部または一部の処理を第三者に委託する」場合もある

Apple Walletのマイナンバーカード

カード代替電磁的記録（属性証明機能）

- マイナンバーカードに記録された基本4情報（氏名・住所・生年月日・性別）
  ＋その情報が正しいことを示す情報
  ＋送信者が本人であることを証明する情報
- 大多数のオンラインサービスでは十分な本人確認になる

iPhoneのVerify with Wallet API

- Apple Walletに格納された個人情報を扱うAPI
- 2025年9月対応しているのはUSの一部の州と日本のみ
- 規格
  - ISO/IEC 18013-5: モバイル運転免許証(mDL)の規格
    - mdoc形式を定め, 日本のカード代替電磁的記録も採用
  - ISO/IEC 23220: モバイル端末のID管理の汎用規格（mdocを運転免許証以外へ拡張）

Apple Walletで確認できる項目

要求できる項目

- N歳（以上）であること
- ID写真
- 姓・名
- 住所
- 生年月日
- マイナンバー
- 性別

「20歳以上」はどう判定しているか

- 公開資料に示された属性は生年月日まで（age_over_20のような属性は見当たらない）
  - 後述

選択的開示可能な署名

基本4情報（に限らないが）の一部のみを開示して確認できる暗号技術

- W3CがVC : Verifiable Credentials （検証可能な資格証明）で枠組みを決める
  - 大きく二種類の方法
    - ハッシュ関数ベースのもの（mdoc, SD-JWT）
      - mdoc: ISO/IEC 18013-5で定められたモバイル身分証のデータ形式（CBOR/COSE）
      - SD-JWT: IETFの規格（RFC 9901）。mdocとは別規格で, 同じソルト付きハッシュ方式
    - ペアリング暗号ベースのもの（BBS署名）

メリットとデメリット

項目	ハッシュベース	BBS署名
実装	容易	難しい
検証コスト	低い	大きい
unlinkability （後述）	弱い	強い

SD-JWT

用語

- JOSE (JSON Object Signing and Encryption) : JSONを用いた署名と暗号化の規格
  - JSON + Base64URL
- JWS (JSON Web Signature) : 署名に関する規格
- JWE (JSON Web Encryption) : 暗号化に関する規格
- JWK (JSON Web Key) : 鍵に関する規格
- JWA (JSON Web Algorithms) : アルゴリズムに関する規格
- JWT (JSON Web Token) : クレーム（値）に関する規格（「ジョット」と発音）
- SD-JWT (Selective Disclosure for JWTs) : RFC 9901 (2025年11月)
  - JWTで選択的開示を実現するための規格
- CBOR (Concise Binary Object Representation) : JSONのバイナリ版
  - COSE (CBOR Object Signing and Encryption) : CBORを用いた署名と暗号化の規格

mdoc/SD-JWTのコアアイデア

salt+ハッシュ関数を使う

クレーム	クレーム値	salt	ハッシュ値(_sd)
姓	山田	1aef...	`H("山田", "1aef...")`
名	太郎	584a...	`H("太郎", "584a...")`
生年月日	2000/01/01	39ff...	`H("2000/01/01", "39ff...")`

- クレーム値全体を署名するのではなくハッシュ値全体に対して信頼できる機関が署名する
  - ハッシュ値だけ公開する
- 検証方法
  - 検証者はハッシュ値を含む署名を検証
  - 開示したいクレーム値に対してsaltとクレーム値を要求し, ハッシュ値が正しいことを確認
- saltが128bitあるのでsaltが非公開だとハッシュ値からクレーム値を求められない

mdoc/SD-JWTの暗号学的な欠点

署名は常に同じ

- いろんなサービスで同じ署名を提示する必要がある

方式自体に「20歳以上」などの条件を扱う仕組みが無い

- 発行者が署名時に「20歳以上」というフラグを生成する（時間変動に対応できない）
- （検証者の端末）生年月日を開示して相手に判定してもらう
- ハッシュ値の原像に対する汎用ZKPを使うと開示せずに判定可能だがコスト大


運用による緩和

- 署名の有効期間を短くし, 複数発行して使い捨てにすれば追跡しづらく条件も扱いやすくなる
  - 日本のカード代替電磁的記録では30日ごとに再発行
  - ただし発行者の負荷は高い

unlinkability（追跡不可能性）とは

あちこちのサービスで利用したときに追跡されないこと

- 検証のために相手に渡すデータがいつも同じだと追跡される



- 3rd party cookieのようなもの
- プライバシーを保つにはunlinkabilityが重要

有効期限と誕生日

選択的開示しても有効期限は平文で見せる

- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日
  - 有効期限は検証者が平文で確認する値なので生年月日を隠しても誕生日の月日が分かる
    - 提示を結びつける手がかりになる
  - 選択的開示を前提にするなら有効期限を誕生日と無関係な値にする必要がある
  - カード代替電磁的記録（mdoc）は発行から30日なのでこの問題はない

ペアリングベースの署名

ドラフト


- Revisiting BBS Signatures, EUROCRYPT'23
  - draft-irtf-cfrg-bbs-signatures

フロー

- CAが基本4情報等に対してBBS署名を発行
- ユーザは開示情報を決めて「証明prf」を生成
- 検証者は開示情報とprfをCAの検証鍵で検証

SD-JWTに対する利点

- 同じ開示情報に対するprfでも毎回異なるのでunlinkabilityが高い



BBS署名のPoC

ブラウザで動作するデモ: bbs-wasm

- C++/LLVMで実装したものをWasm用にコンパイルしてNode.jsモジュール化
  - TypeScriptで利用してブラウザで動かす
- The BBS Signature Schemeのdraftに対応

グループ署名

メンバーが自身の身元を明かさずに署名できる傘連判状のようなもの

基本アルゴリズム

- $\mathrm{GKg}(1^\lambda) \to (gpk, ik, ok)$: グループ鍵を生成
  - gpk: グループ公開鍵 (group public key)
  - ik: 発行者秘密鍵 (issuer key), ok: 開示鍵 (opening key)
- $\mathrm{UKg}(gpk, ik) \to gsk_i$: 発行者とメンバーの対話により各メンバーの署名鍵を発行
- $\mathrm{Sign}(gpk, gsk_i, m) \to \sigma$: メンバーがメッセージ m に署名
- $\mathrm{Verify}(gpk, m, \sigma) \to \{0, 1\}$: 署名の検証
- $\mathrm{Open}(gpk, ok, m, \sigma) \to \{i, \perp\}$: 開示者（$ok$ を所持）が署名者の身元を開示

グループ署名特有の要件

- 匿名性: 開示者以外は署名者が誰か分からない
- 追跡可能性: 開示者は署名者を特定できる（BBS署名はこの機能を除外した）

BBS署名の原型

Boneh, Boyen, Shacham, "Short Group Signatures", CRYPTO'04

- $G_1 = \langle g_1 \rangle, G_2 = \langle g_2 \rangle$: 位数 r の加法巡回群
  $e : G_1 \times G_2 \to G_T = \langle g_T \rangle$: ペアリング

アルゴリズム概要

- 発行者は γ を生成しグループの鍵生成
- グループの公開鍵 gpk （$w = \gamma g_2$を含む）, 追跡用秘密鍵: $gmsk$
- 各ユーザの秘密鍵 gsk_i $\left(x_i, \frac{1}{\gamma + x_i} g_1\right)$
- 署名: $\mathrm{Sign}(gpk, gsk_i, m)$ から署名 σ を作る
- 検証: $\mathrm{Verify}(gpk, m, \sigma)$ で正しいか確認
- 公開: $\mathrm{Open}(gpk, gmsk, m, \sigma)$ でメンバーの身元を明かす

オリジナルBBS署名の発展

BBS+ (2006), Revisiting BBS Signatures (2023)

- 隠す対象を署名者の鍵からメッセージに変更
- ランダム化によりunlinkabilityを付与

安全性の根拠

q-SDH (Strong Diffie-Hellman) 仮定

- $P, Q, xQ, x^2Q, \ldots, x^qQ$ から, $(c, 1/(x+c)P)$ を求めるのが困難
- 原型は私たちの2001年の不正者追跡に基づく安全性仮定
  - $\left\{g, a_i, \frac{1}{x+a_1}g, \cdots, \frac{1}{x+a_n}g\right\}$ から $\frac{1}{x+a}g$ $(a \notin \{a_1, \ldots, a_n\})$ を求める問題A
  - $\{P, xP, \cdots, x^qP\}$ から $(1/x)P$ を求める問題B（あるいは$x^{q+1}P$ を求める）のと同値であることを示す
  - 特に $\{P, xP\}$ から x^2P を求める問題はDHP問題と同値なので, 問題A, Bも困難と予想
- BBS署名の論文

in Section 3.2. The SDH assumption was recently used by Boneh and Boyen to construct short signatures without random oracles [8]. A closely related assumption was used by Mitsunari et al. [23] to construct a traitor-tracing system. The SDH assumption has similar properties to the

問題

- P, xP, yP から xyP を求める困難さと P, xP から x^2P を求める困難さは同程度であることを示せ

ゼロ知識証明ZKP (Zero-Knowledge Proof)

ざっくりとした用語解説

- 主張 (statement) x
- 証拠 (witness) w
- 関係 (relation) R: w が x の正しさ証拠であることを判定する手続き
- ZKP: 証明者 $\mathscr{P}$ が検証者 $\mathscr{V}$ に, ある主張 x の正しさを w を教えずに納得させる対話

例

- 楕円曲線の点 P において, 秘密鍵 s と公開鍵 $Q = sP$ の関係
- 主張:「P, Q に対する秘密鍵を知っている」
- 証拠:「s」
- 関係:「$Q = sP$ となること」
- ZKP: s を教えずに自分が s を知っていることを相手に納得してもらう

ZKPの求められる性質

完全性 (completeness)

- 主張が正しいなら $\mathscr{V}$ は（ほぼ）1の確率で受理する

健全性 (soundness)

- 正しくないならどんな $\mathscr{P}^*$ も $\mathscr{V}$ を騙せない（無視できる確率でしか受理されない）

ゼロ知識性 (zero-knowledge)

- $\mathscr{V}$ は主張が正しいこと以外の w に関する新しい知識を得ない

署名との関係

- 「秘密鍵を知っている」という主張に対するZKPを以下のようにすると署名になる
  - メッセージに結びつける
  - 非対話化して後で検証できるようにしたもの


ZKPの利用例

準同型暗号との組み合わせ

- （前回の講義で）クラウド上の暗号文の処理結果 c を解析者に渡して復号してもらう場面
  - 解析者は暗号文 $c = Enc(m)$ に対して正しい m を返してくれたのか?
  - $Dec(c) = m$ であることを「秘密鍵を教えずに」証明する

ビットコインのお金の流れを秘匿する(2016, Zcashなど)

- A, Bから送金されてC, Dに送られたことは公開される
- いくら送ったかを隠したい
  - $A + B = C + D$ を満たしていることだけ証明したい
    - マイナスを受け付けないため更に $A, B, C, D \geq 0$ も必要



クレデンシャル（資格証明）

- 「年齢が18以上であること」を生年月日を教えずに示す

範囲証明の大まかなアイデア

0か1か

- 「$X = 0$」であることのZKPを構成する（詳細は次回以降）
  - 「$X = 1$」であることのZKPも同様に構成する
- Or-proofにより「$X = 0$または$X = 1$である」ZKP

n がbビットであることを示す

- $n = \Sigma_{i=0}^{b-1} n_i 2^i$ と2進数展開し, 各 $n_i \in [0, 1]$ であることのZKP
- $n = \Sigma_{i=0}^{b-1} n_i 2^i$ であることのZKP（準同型暗号や準同型コミットメントを利用）
- これにより$n \in [0, 2^b - 1]$ であることが示せる

$n \in [a, b]$ であること

- $n' := n - a \in [0, b - a]$ とする. $c := b - a$ を「2べき-1」の形に分割する
- たとえば $c = 18$ なら $18 = 15 + 3$ として $n'_1 \in [0, 15], n'_2 \in [0, 3], n' = n'_1 + n'_2$ のZKP